



smart clima[®]


Accessories for
Air Conditioning



2014 CATALOGUE

MADE IN ITALY



	CHAP. 1	PAGE 6	"EXCELLENS" TRUNKING AND ACCESSORIES CANALETAS Y ACCESORIOS "EXCELLENS" KANÄLE UND ZUBEHÖR "EXCELLENS" GOULOTTES ET ACCESSOIRES « EXCELLENS » КОРОБА И АКСЕССУАРЫ "EXCELLENS"
	CHAP. 2	PAGE 41	"OPTIMA" TRUNKING AND ACCESSORIES CANALETAS Y ACCESORIOS "OPTIMA" KANÄLE UND ZUBEHÖR "OPTIMA" GOULOTTES ET ACCESSOIRES "OPTIMA" КОРОБА И АКСЕССУАРЫ «OPTIMA»
	CHAP. 3	PAGE 67	"SMART LIGHT" SKIRTING TRUNKING AND ACCESSORIES CANALETA ESTÉTICA "SMART LIGHT" SOCKELLEISTENKANÄLE "SMART LIGHT" PLINTHES-GOULOTTES "SMART LIGHT" КОРОБА ПЛИНТУСНОГО ТИПА И АКСЕССУАРЫ «SMART LIGHT»
	CHAP. 4	PAGE 79	READY-TO-PLUMB ENCLOSURES FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS CAJAS DE PREINSTALACIÓN PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALLATIONSKÄSTEN FÜR KLIMATISIERUNGSANLAGEN BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION POUR INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
	CHAP. 5	PAGE 113	CONDENSATE DRAIN PIPES AND ACCESSORIES TUBOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN Y ACCESORIOS KONDENSABFLUSSLEITUNGEN UND ZUBEHÖR TUYAUX D'ÉVACUATION DES CONDENSATS ET ACCESSOIRES ТРУБЫ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА И АКСЕССУАРЫ
	CHAP. 6	PAGE 156	CONDENSATE PUMPS BOMBAS DE DESCARGA AGUA DE CONDENSACIÓN KONDENSWASSERABLASSPUMPEN POMPES D'ÉVACUATION DES CONDENSATS НАСОСЫ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА
	CHAP. 7	PAGE 196	BRACKETS AND MOUNTS FOR OUTDOOR UNITS ABRAZADERAS Y SOPORTES PARA UNIDADES EXTERIORES KONSOLEN UND HALTERUNGEN FÜR AUSSENANLAGEN SUPPORTS POUR UNITÉS EXTÉRIEURES КРОНШТЕЙНЫ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ БЛОКОВ
	CHAP. 8	PAGE 240	PROTECTIVE SYSTEMS AND DEFLECTORS FOR AIR CONDITIONERS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DEFLECTORES PARA ACONDICIONADORES SCHUTZVORRICHTUNGEN UND DEFLEKTOREN FÜR KLIMAAANLAGEN SYSTÈMES DE PROTECTION ET DÉFLECTEURS POUR CLIMATISEURS ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ДЕФЛЕКТОРЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
	CHAP. 9	PAGE 250	ISULATED COPPER PIPES AND ACCESSORIES TUBOS DE COBRE AISLADOS Y ACCESORIOS ISOLIERTE KUPFERROHRE UND ZUBEHÖR TUBES CUIVRE ISOLÉS ET ACCESSOIRES МЕДНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ И АКСЕССУАРЫ

PUMP FOR ACIDIC CONDENSATE
SORRISO CLIMA LED-SC 15 LT.
BOMBA PARA AGUA DE CONDENSACIÓN ÁCIDA
"SORRISO CLIMA LED-SC 15 LT"



CONDENSATE DISCHARGE PIPE AND
ACCESSORIES
TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN
RÍGIDO Y ACCESORIOS



CENTRIFUGAL TANK PUMP
BOMBAS CENTRÍFUGAS CON DEPÓSITO
KREISELPUMPEN MIT BEHÄLTER
POMPE CENTRIFUGE AVEC RÉSERVOIR
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС С БАЧКОМ



STARRE KONDENSATABFLUSSROHRE UND ZUBEHÖR
TUYAU RIGIDE D'ÉVACUATION CONDENSATS ET ACCESSOIRES
ЖЕСТКАЯ ТРУБА ДЛЯ СЛИВА
КОНДЕНСАТА И АКСЕССУАРИ

PUMPEN FÜR SÄUREHALTIGES KONDENSAT
"SORRISO CLIMA LED-SC 15 LT."
POMPE POUR CONDENSATS ACIDES
« SORRISO CLIMA LED-SC 15 LT. »
ВОДЯНОЙ НАСОС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
КИСЛОТНОГО КОНДЕНСАТА
"SORRISO CLIMA LED-SC 15 LT"

CONDENSATE DISCHARGE PIPE FOR TRUNKING
TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN PARA CANALETA
KONDENSABLEITUNGEN FÜR KANÄLE
TUYAU D'ÉVACUATION CONDENSATS POUR GOULOTTE
ТРУБА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ДЛЯ КОРОБА




INSULATED COPPER PIPE
TUBO DE COBRE AISLADO
ISOLIERTE KUPFERROHRE
TUBE CUIVRE ISOLÉ
МЕДНАЯ ТРУБА С ИЗОЛЯЦИЕЙ



"EXCELLENS" TRUNKING AND ACCESSORIES
CANALETAS LÍNEA "EXCELLENS" Y ACCESORIOS
KANÄLE SERIE "EXCELLENS" UND ZUBEHÖR
GOULOTTE LIGNE « EXCELLENS » ET ACCESSOIRES
КОРОБ ЛИНИИ "EXCELLENS" И АКСЕССУАРИ



"OPTIMA" TRUNKING AND ACCESSORIES
CANALETAS LÍNEA "OPTIMA" Y ACCESORIOS
KANÄLE SERIE "OPTIMA" UND ZUBEHÖR
GOULOTTE LIGNE « OPTIMA » ET ACCESSOIRES
КОРОБ ЛИНИИ "OPTIMA" И АКСЕССУАРИ



FLOOR BASES: "SUELO MAXI" AND "SUELO MINI"
BASES DE SUELO MOD. "SUELO MAXI" Y "SUELO MINI"
BODENKONSOLEN "SUELO MAXI" UND "SUELO MINI"
SUPPORTS AU SOL « SUELO MAXI » ET « SUELO MINI »
НАПОЛЬНЫЕ ОПОРЫ "SUELO MAXI" И
"SUELO MINI"



WOODEN CABINET FOR EXTERNAL UNIT
MUEBLE DE MADERA CUBRESPLIT
HOLZVERKLEIDUNG FÜR SPLIT - ANLAGEN
MEUBLE EN BOIS CACHE-SPLIT
ДЕРЕВЯННЫЙ ШКАФЧИК ДЛЯ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ANTI-TAMPER CASE FOR EXTERNAL UNIT
JAULA ANTIVANDALISMO PARA UNIDAD EXTERIOR
SCHUTZGITTER FÜR EXTERNE ANLAGEN
CAGE ANTI-INTRUSION POUR UNITÉS EXTÉRIEURES
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ВНЕШНИХ БЛОКОВ



EXTERNAL-UNIT COVER
FUNDAS PARA CUBRIR LA UNIDAD MOTOCONDENSADORA
ABDECKPLANEN FÜR KLIMAAANLAGEN
HOUSSE POUR UNITÉS DE CONDENSATION
ЧЕХОЛ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА



FLOOR FEET: "LITTLE" AND "GENIUS"
PATAS DE SUELO "LITTLE" Y "GENIUS"
STANDFÜSSE "LITTLE" UND "GENIUS"
PIEDS DE SOL « LITTLE » ET « GENIUS »
НАПОЛЬНЫЕ НОЖКИ "LITTLE" И "GENIUS"



FLOOR BASES MOD. "PITAGORA"
BASES DE SUELO MOD. "PITAGORA"
BODENKONSOLEN MOD. "PITAGORA"
SUPPORTS AU SOL MOD. « PITAGORA »
НАПОЛЬНЫЕ ОПОРЫ МОДЕЛЬ "PITAGORA"

smart clima
Accessories for
Air Conditioning
by **Tecnosystemi**
group

all the solutions for your system
todas las soluciones para su instalación
Komplette Lösungen für Ihre Anlage
toutes les solutions pour votre installation
все решения для вашего оборудования



"SMART LIGHT" TRUNKING WITH LED
CANALETA CON LED "SMART LIGHT"
KANÄLE MIT LED "SMART LIGHT"
GOULOTTE AVEC LED « SMART LIGHT »
КОРОБ С LED "SMART LIGHT"



SET-UP SOLUTIONS
CAJAS DE PREINSTALACIÓN
INSTALLATIONSKÄSTEN
BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION
УСТАНОВКИ



UNDERMOUNT CONDENSATE HOSE
TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN
EMPOTRABLE
KONDENSATABLEITUNGEN FÜR
UNTERPUTZMONTAGE
TUYAU POUR ÉVACUATION CONDENSATS
SOUS SAIGNÉE
ТРУБА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ВСТРАИВАЕМАЯ



CLEAR REMOVABLE ODOUR-STOP
WATERLESS TRAP WITH ATTRACTIVE
"REGIO" COVER
SIFÓN EN SECO ANTIOLORES
INSPECCIONABLE CON TAPA DE ACABADO
ESTÉTICO "REGIO"
FÜR WARTUNGSZWECKE ZUGÄNGLICHE
GERUCHSVERSCHLÜSSE MIT ZIERDECKEL "REGIO"
SIPHON SANS GARDE D'EAU ANTI-
ODEURS, CONTRÔLABLE, AVEC
COUVERCLE ESTHÉTIQUE « REGIO »
СУХОЙ СИФОН АНТИ-ЗАПАХ
ПРОСМАТРИВАЕМЫЙ С ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КРЫШКОЙ "REGIO"




"EASY FLOW" MINI CONDENSATE PUMPS
MINIBOMBAS DE DESCARGA CONDENSACIÓN "EASY FLOW"
KONDENSAT - MINIPUMPEN "EASY FLOW"
MINI-POMPES D'ÉVACUATION CONDENSATS « EASY FLOW »
МИНИ ПОМПЫ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА "EASY FLOW"



"EASY ONE" MINI CONDENSATE PUMPS
MINIBOMBAS DE DESCARGA CONDENSACIÓN "EASY ONE"
KONDENSAT - MINIPUMPEN "EASY ONE"
MINI-POMPES D'ÉVACUATION
CONDENSATS « EASY ONE »
МИНИ ПОМПЫ ДЛЯ СЛИВА
КОНДЕНСАТА "EASY ONE"



ADJUSTABLE DEFLECTOR FOR INTERNAL UNITS
DEFLECTOR REGULABLE PARA UNIDADES INTERIORES
VERSTELLBARE DEFLEKTOREN FÜR INTERNE ANLAGEN
DÉFLECTEUR RÉGLABLE POUR UNITÉS INTÉRIEURES
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЕФЛЕКТОР ДЛЯ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ




"REFILINE" SKIRTING TRUNKING (IN PVC) FOR FAN COIL PIPES
CANALETA DE RODAPIÉ PARA CUBRIR LOS TUBOS DE LOS VENTILOCONECTORES DE PVC "REFILINE"
SOCKELLEISTENKANÄLE "REFILINE" AUS PVC FÜR FAN COIL ROHRE
PLINTHE-GOULOTTE CACHE-TUYAUX DE VENTILCO-CONVECTEURS, EN PVC, « REFILINE »
ПЛИНТУСНЫЙ КОРОБ ДЛЯ ТРУБ ФАНКОЙЛОВ ИЗ ПВХ "REFILINE"




UNIVERSAL FINISHING ROSE
FLORÓN DE ACABADO UNIVERSAL
UNIVERSAL - ZIERROSETTE
ROSADE DE FINITION UNIVERSELLE
КРУГЛАЯ МУФТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ




CONDENSATION TRAY
BANDEJA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN
KONDENSWASSERWANNEN
BAC À CONDENSATS
ЛОТОК ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА



BRACKETS FOR EXTERNAL UNIT
ABRAZADERAS PARA UNIDAD EXTERIOR
KONSOLN FÜR EXTERNE ANLAGEN
SUPPORTS POUR UNITÉS EXTÉRIEURES
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ВНЕШНИХ БЛОКОВ




SHELVING SOLUTIONS FOR EXTERNAL UNIT
MÉNSULAS PARA UNIDAD EXTERIOR
KONSOLN FÜR EXTERNE ANLAGEN
CONSOLES POUR UNITÉS EXTÉRIEURES
ПОЛКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ БЛОКОВ



BRACKETS FOR ROOFS
ABRAZADERAS PARA TECHO
DACHKONSOLN
SUPPORTS DE TOIT
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЫШИ



FINISHING KITS FOR CONNECTIONS
KIT DE ELEMENTOS ESTÉTICOS DE CONEXIÓN
ZIERABDECKUNGEN FÜR ANSCHLÜSSE
KITS ESTHÉTIQUES DE RACCORDEMENT
ДЕКОРАТИВНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ



"EXCELLENS" TRUNKING



CANALETAS PARA AIRE ACONDICIONADO



KANÄLE "EXCELLENS"



GOULOTTES « EXCELLENS »



КОРОБА "EXCELLENS"

Excellens



WHY "EXCELLENS" IS SUCH A GREAT CHOICE | POR QUÉ ELEGIR "EXCELLENS"
WARUM KANÄLE "EXCELLENS" | POURQUOI CHOISIR « EXCELLENS »
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА «EXCELLENS»

RAW MATERIAL:
SHOCK- AND UVA-RESISTANT RIGID PVC

MATERIA PRIMA:
PVC RÍGIDO RESISTENTE A LOS GOL-
PES Y A LOS RAYOS UVA

ROHSTOFF:
STARRER, STOSSFESTER, UV-BESTÄN-
DIGER PVC

MATIÈRE PREMIÈRE :
PVC RIGIDE ANTICHOC, ANTI-UVA

МАТЕРИАЛ:
ЖЕСТКИЙ УДАРОСТОЙКИЙ, УФ-
СТОЙКИЙ ПВХ



HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH
DER AUSSENFLÄCHEN

**FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS
GRANDE QUALITÉ**

**ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО
КАЧЕСТВА**



**FOCUS ON DESIGNING HIGHLY
FUNCTIONAL DETAILS**
ESTUDIO ESMERADO DE LA
FUNCIONALIDAD DE LOS DETALLES

**SORGFÄLTIG ERFORSCHTE
ZWECKMÄSSIGE DETAILS**
GRANDE FONCTIONNALITÉ ET
FACILITÉ D'INSTALLATION
ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННАЯ
ПРАКТИЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ



GALVANISED SCREWS PROVIDED
TORNILLERÍA GALVANIZADA INCLUIDA
MIT VERZINKTEN SCHRAUBEN

VISSERIE ZINGUÉE DE SÉRIE
ОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТЫ В КОМПЛЕКТЕ



**ACCESSORIES WITH LOCATING
RIDGE FOR TRUNKING**
ACCESORIOS CON TOPE DE
APOYO PARA CANALETA
ZUBEHÖR MIT ANSCHLAG
FÜR DEN KANAL
ACCESSOIRES AVEC BUTÉE
D'ARRÊT POUR GOULOTTE
ДЕТАЛИ СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ
ДЛЯ КОРОБА



**BASE WITH PRE-PUNCHED SLOTS
FOR WALL MOUNTING**
FONDO PRETROQUELADO
PARA LA FIJACIÓN EN PARED
VORGEBOHRTER BODEN
FÜR WANDBEFESTIGUNG

**FOND PRÉDÉCOUPÉ
POUR LA FIXATION MURALE**
ДНО С ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

**ACCESSORY WITH SNAP-TOGETHER
BASE AND COVER**

**ACCESORIO CON FONDO
Y TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE**
ZUBEHÖR MIT BODEN UND
ABDECKUNG MIT KLEMMVERBIN-
DUNG

**ACCESSOIRE AVEC FOND
ET COUVERCLE EMBOÎTABLES**
ДЕТАЛИ С ДНОМ
И С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ
СОЕДИНЕНИЕМ



**TRUNKING WITH CLIP-TOGETHER
CENTRAL LOCKING**

**CANALETA CON ENCASTRE
CENTRAL Y MUELLE**

**KANAL MIT MITTIGER
FEDERKLEMMVERBINDUNG**
GOULOTTE À EMBOÎTEMENT
CENTRAL À RESSORT

**КОРОБ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ГНЕЗДО-
ВЫМ ПРУЖИННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ**



ROUNDED BASE AND COVER

FONDO E TAPA REDONDEADA
ABGERUNDETE BÖDEN UND ABDE-
CKUNGEN

FOND ET COUVERCLE ARRONDIS
ДНО И ВЫПУКЛАЯ КРЫШКА



The professional air conditioning trunking that has set us apart in the market for the last 20 years. Available in three sizes (60 - 72 - 100) and three versions (TOP LINE - NEW LINE - ECO LINE)



TOP LINE (IVORY)

THE "TOP LINE" LINE STANDS OUT FROM THE REST FOR THE SUPERIOR QUALITY OF THE RAW MATERIAL USED, ENSURING LASTING PRODUCT PERFORMANCE FOR YEARS TO COME. THIS IS BECAUSE IT IS MADE FROM **SELF-EXTINGUISHING** RIGID PVC, IN IVORY, AND HAS HIGH FIRE RESISTANCE ACCORDING TO STANDARD **UL 341/0**, AS WELL AS BEING SHOCK RESISTANT AND **UVA STABILISED**.



ECO-FRIENDLY
MATERIAL



FIRE-RESISTANT
MATERIAL



HIGH
RESISTANCE



SHOCK-RESISTANT



UVA-RESISTANT



PVC
CONSTRUCTION



MADE IN
ITALY



NEW LINE (WHITE)

THE "NEW LINE", LINE IS MADE FROM SELF-EXTINGUISHING **PVC**, IN WHITE, WHICH BLENDS IN PERFECTLY WITH HOUSE INTERIORS AND EXTERIORS ALIKE.

THE **PVC** USED HAS HIGH FIRE RESISTANCE AND IS UVA STABILISED .



ECO-FRIENDLY
MATERIAL



FIRE-RESISTANT
MATERIAL



HIGH
RESISTANCE



UVA-RESISTANT



PVC
CONSTRUCTION



MADE IN
ITALY



ECO LINE (PEARL)

"ECO LINE", IS THE LINE THAT **TECNOSYSTEMI** OFFERS TO CUSTOMERS LOOKING FOR A BUDGET ALTERNATIVE TO THE PREVIOUS LINES. IT HAS THE SAME TECHNICAL FEATURES AS THE "TOP LINE" AND "NEW LINE" LINES AND THE RAW MATERIAL USED (SELF-EXTINGUISHING **PVC** IN PEARL) MEANS IT IS STILL A GOOD QUALITY PRODUCT.



ECO-FRIENDLY
MATERIAL



FIRE-RESISTANT
MATERIAL



HIGH
RESISTANCE



UVA-RESISTANT



PVC
CONSTRUCTION



MADE IN
ITALY

TO CATER TO A RANGE OF CUSTOMER DEMANDS, **TECNOSYSTEMI SPA** HAS COME UP WITH THREE PROFESSIONAL TRUNKING LINES AND RELEVANT ACCESSORIES FOR SPLIT SYSTEMS THAT DIFFER IN TERMS OF THEIR TECHNICAL CONTENT WHILE SHARING THE SAME ATTRACTIVE APPEARANCE AND ENSURING LINES ARE COMPLETELY PROTECTED FROM EXTERNAL FACTORS BY VIRTUE OF THE SPECIAL SNAP-TOGETHER DESIGN OF THE BASE AND COVER.

THE **TECNOSYSTEMI SPA** RANGE OF ACCESSORIES HAS BEEN DESIGNED WITH THE UTMOST CARE AND PROFESSIONALISM. THEY ARE ATTRACTIVELY DESIGNED WITH CAREFUL ATTENTION TO DETAIL, SPORTING GENTLE CURVES AND A SLIGHTLY ROUNDED SHAPE TO SIT WELL IN ANY SURROUNDINGS.

THE IMPRESSIVE RANGE PROVIDES A SOLUTION TO ANY INSTALLATION PROBLEM. THE INNOVATIVE SNAP-TOGETHER DESIGN OF THE COVER AND BASE MAKES THEM EASIER TO FASTEN AND ENSURES THEIR CONTENTS ARE PROTECTED FULLY FROM THE ELEMENTS.



La canaleta de uso profesional para sistemas de aire acondicionado que desde hace 20 años se distingue en el mercado. Disponible en tres tamaños (60, 72 y 100 mm) y en tres versiones (TOP LINE - NEW LINE - ECO LINE)



TOP LINE (MARFIL)

LA LÍNEA **TOP LINE** SE DISTINGUE DE LAS DEMÁS POR LA CALIDAD SUPERIOR DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA, QUE LA HACE INALTERABLE EN EL TIEMPO. ESTÁ CONSTRUÍDA EN **PVC** RÍGIDO AUTOEXTINGUIBLE DE COLOR MARFIL, Y POSEE UN ELEVADO GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN LAS NORMAS **UL 341/0**; ADEMÁS, ES RESISTENTE A LOS GOLPES Y ESTABILIZADA CONTRA LOS RAYOS **UVA**.



MATERIAL
ECOLÓGICO



MATERIAL
IGNÍFUGO



ALTA
RESISTENCIA



RESISTENTE A LOS
GOLPES



A LOS RAYOS UVA



REALIZADO
EN PVC



NEW LINE (BLANCO)

LA LÍNEA **NEW LINE**, ESTÁ CONSTRUÍDA EN **PVC** AUTOEXTINGUIBLE DE COLOR BLANCO, Y SE ADAPTA PERFECTAMENTE EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LAS HABITACIONES.

EL **PVC** UTILIZADO POSEE UN ELEVADO GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO Y ES ESTABILIZADO CONTRA LOS RAYOS **UVA**.



MATERIAL
ECOLÓGICO



MATERIAL
IGNÍFUGO



ALTA
RESISTENCIA




A LOS RAYOS UVA



REALIZADO
EN PVC



MADE IN
ITALY



ECO LINE (PERLA)

ECO LINE, ES LA LÍNEA QUE **TECNOSYSTEMI** OFRECE AL CLIENTE INTERESADO A UN PRECIO COMPETITIVO RESPECTO A LAS LÍNEAS ANTERIORES. MANTIENE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LÍNEA **TOP LINE Y NEW LINE** Y SE CONFIRMA COMO UN PRODUCTO DE BUENA CALIDAD GRACIAS A LA MATERIA PRIMA UTILIZADA (**PVC** AUTOEXTINGUIBLE DE COLOR PERLA).



MATERIAL
ECOLÓGICO



MATERIAL
IGNÍFUGO



ALTA
RESISTENCIA



A LOS RAYOS UVA



REALIZADO
EN PVC



MADE IN
ITALY

PARA AFRONTAR LAS DISTINTAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE, **TECNOSYSTEMI SPA** PROPONE TRES LÍNEAS PROFESIONALES DE CANALETAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS SPLIT QUE SE DIFERENCIAN POR CONTENIDOS TÉCNICOS; COMPARTEN UN ASPECTO ESTÉTICO AGRADABLE Y ASEGURAN EL AISLAMIENTO COMPLETO CONTRA LOS AGENTES EXTERIORES MEDIANTE UN PARTICULAR CIERRE POR ENCASTRE ENTRE FONDO Y TAPA.


LOS ACCESORIOS DE LA GAMA **TECNOSYSTEMI SPA** HAN SIDO DISEÑADOS CON EL MÁXIMO CUIDADO Y PROFESIONALIDAD. PRESENTARÁN UN ASPECTO ESTÉTICO MUY ESMERADO, CON DETALLES PERFECTAMENTE ACABADOS, CURVAS SUAVES Y APENAS COMBADOS PARA ADAPTARSE ARMONIOSAMENTE EN TODOS LOS AMBIENTES.

LA AMPLIA GAMA PERMITE RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA DE INSTALACIÓN.

EL INNOVADOR SISTEMA POR ENCASTRE ENTRE LAS TAPAS Y EL FONDO FACILITA LA FIJACIÓN, PROTEGIENDO Y AISLANDO PERFECTAMENTE EL CONTENIDO CONTRA LA INTEMPERIE.



Der professionelle Kanal für die Klimatisierung, der uns seit 20 Jahren in der Branche auszeichnet. Lieferbar in drei Abmessungen (60 – 72 – 100) und in drei Versionen (TOP LINE - NEW LINE - ECO LINE)



TOP LINE (ELFENBEINFARBIG)

DIE SERIE **TOP LINE** HEBT SICH WEGEN DER HOHEN QUALITÄT DES VERWENDETEN ROHSTOFFS, DIE SIE ÜBER LANGE ZEIT BESTÄNDIG MACHT, VON DEN ÜBRIGEN SERIEN AB. IN DER TAT BESTEHT SIE AUS STARREM, FEUERHEMDEM ELFENBEINFARBIGEM **PVC** UND BESITZT EINEN HOHEN GRAD DER FEUERBESTÄNDIGKEIT GEMÄSS DEN NORMEN **UL 341/0**. AUSSERDEM IST SIE STOSSFEST UND GEGENÜBER VON **UV** – STRAHLEN STABILISIERT.



UMWELTFREUNDLICHE FEUERHEMMEDES
MATERIAL



MATERIAL



HOHE
STOSS-



FESTIGKEIT



UV-BESTÄNDIG



AUS
PVC



MADE IN
ITALY



NEW LINE (WEISS)

DIE SERIE **NEW LINE** BESTEHT AUS FEUERHEMDEM WEISSEM **PVC** UND EIGNET SICH PERFEKT FÜR WOHNÄUME UND FÜR AUSSERHALB VON WOHNÄUMEN. DER VERWENDETE **PVC** BESITZT EINEN HOHEN GRAD DER FEUERFESTIGKEIT UND IST GEGENÜBER VON **UV** – STRAHLEN STABILISIERT.



UMWELTFREUNDLICHE FEUERHEMMEDES
MATERIAL



MATERIAL



HOHE
UV -



BESTÄNDIGKEIT



AUS
PVC



MADE IN
ITALY



ECO LINE (PERLWEISS)

ECO LINE IST EINE SERIE, DIE **TECNOSYSTEMI** KUNDEN VORSCHLÄGT, DIE AN EINER IM VERGLEICH ZU DEN VORSTEHENDEN SERIEN NIEDRIGEREN PREISLAGE INTERESSIERT SIND. SIE BESITZT DIE GLEICHEN TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN DER SERIE **TOP LINE** E **NEW LINE** UND DANK DES VERWENDETEN ROHSTOFFS (FEUERHEMENDER PERLWEISSE (**PVC**)) EIN GUTES QUALITÄTSNIVEAU AUF.



UMWELTFREUNDLICHE FEUERHEMMEDES
MATERIAL



MATERIAL



HOHE
UV -



BESTÄNDIGKEIT



AUS
PVC



MADE IN
ITALY

UM DEN UNTERSCHIEDLICHEN ANFORDERUNGEN DER KUNDSCHAFT GERECHT ZU WERDEN, BIETET DIE **TECNOSYSTEMI SPA** DREI PROFESSIONELLE KANALSERIEN MIT DEM JEWEILIGEN ZUBEHÖR FÜR SPLIT – ANLAGEN AN. SIE UNTERSCHIEDEN SICH IM HINBLICK AUF DEN TECHNISCHEN GEHALT UND HABEN EINE GEFÄLLIGE ÄSTHETIK GEMEINSAM. MIT HILFE DER KLEMMVERBINDUNG ZWISCHEN DEM UNTERTEIL UND DER ABDECKUNG GEWÄHRLEISTEN SIE DABEI EINE GÄNZLICHE ISOLIERUNG GEGENÜBER VON AUSSENEINFLÜSSEN.

DAS ZUBEHÖR DES SORTIMENTS DER **TECNOSYSTEMI SPA** WURDE MIT GRÖSSTMÖGLICHER SORGFALT UND PROFESSIONALITÄT GEPLANT. UM SICH HARMONISCH IN ALLE RÄUME EINZUFÜGEN, IST ES IN DER TAT SEHR GEFÄLLIG UND BESITZT SORGFÄLTIG AUSGEARBEITETE DETAILS SOWIE SANFTE LEICHT GEWÖLBTE KURVEN.

DIE BEACHTLICHE AUSWAHL BIETET LÖSUNGEN FÜR JEGLICHE SCHWIERIGKEITEN BEI DER INSTALLATION. DIE INNOVATIVE KLEMMVERBINDUNG ZWISCHEN ABDECKUNG UND UNTERTEIL ERLEICHTERT DIE BEFESTIGUNG UND GEWÄHRLEISTET, DASS DER INHALT PERFEKT GEGENÜBER DEN UNBILDEN DES WETTERS ISOLIERT IST.

La goulotte professionnelle pour la climatisation qui, depuis 20 ans, nous distingue sur le marché. Disponible en trois mesures (60, 72, 100) et en trois versions (TOP LINE, NEW LINE, ECO LINE).



TOP LINE (IVOIRE)

LA LIGNE **TOP LINE** SE DISTINGUE DES AUTRES LIGNES PAR LA PLUS GRANDE QUALITÉ DE LA MATIÈRE PREMIÈRE UTILISÉE, QUI LA REND INALTÉRABLE DANS LE TEMPS. ELLE EST EN EFFET RÉALISÉE EN **PVC** RIGIDE AUTOEXTINGUIBLE DE COULEUR IVOIRE ET POSSÈDE UN HAUT DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU CONFORMÉMENT AUX NORMES **UL 341/0**. ELLE EST DE PLUS ANTICHOC ET STABILISÉE CONTRE LES RAYONS **UVA**.



MATÉRIAU
ÉCOLOGIQUE



MATÉRIAU
IGNIFUGE



GRANDE
RÉSISTANCE



ANTICHOC



ANTI-UVA



RÉALISÉE
EN PVC



MADE IN
ITALY



NEW LINE (BLANC)

LA LIGNE **NEW LINE**, EST RÉALISÉE EN **PVC** AUTOEXTINGUIBLE DE COULEUR BLANCHE, QUI S'ADAPTE PARFAITEMENT TANT À L'INTÉRIEUR QU'À L'EXTÉRIEUR DES HABITATIONS. LE **PVC** UTILISÉ POSSÈDE UN HAUT DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU ET IL EST STABILISÉ CONTRE LES RAYONS **UVA**.



MATÉRIAU
ÉCOLOGIQUE



MATÉRIAU
IGNIFUGE



GRANDE
RÉSISTANCE



ANTI-UVA



RÉALISÉE
EN PVC



MADE IN
ITALY



ECO LINE (PERLE)

ECO LINE, EST LA LIGNE QUE **TECNOSYSTEMI** OFFRE AU CLIENT SOUHAITANT UN PRIX COMPÉTITIF PAR RAPPORT AUX LIGNES PRÉCÉDENTES. ELLE CONSERVE LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES LIGNES **TOP LINE** ET **NEW LINE** ET S'AFFIRME COMME UN PRODUIT DE BONNE QUALITÉ GRÂCE À LA MATIÈRE PREMIÈRE UTILISÉE (**PVC** AUTOEXTINGUIBLE DE COULEUR PERLE).



MATÉRIAU
ÉCOLOGIQUE



MATÉRIAU
IGNIFUGE



GRANDE
RÉSISTANCE



ANTI-UVA



RÉALISÉE
EN PVC




MADE IN
ITALY

POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES EXIGENCES DE LA CLIENTÈLE, **TECNOSYSTEMI S.P.A.** PROPOSE TROIS LIGNES PROFESSIONNELLES DE GOULOTTES AVEC LEURS ACCESSOIRES, POUR DES INSTALLATIONS SPLIT, QUI SE DIFFÉRENCIENT PAR LEURS CONTENUS TECHNIQUES ET LEUR ESTHÉTIQUE AGRÉABLE ET GARANTISSENT, GRÂCE À LA FERMETURE À EMBOÎTEMENT PARTICULIÈRE ENTRE FOND ET COUVERCLE, UNE ISOLATION TOTALE CONTRE LES AGENTS EXTÉRIEURS.

LES ACCESSOIRES DE LA GAMME **TECNOSYSTEMI S.P.A.** ONT ÉTÉ CONÇUS AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UN MAXIMUM DE PROFESSIONNALISME. ILS SONT EN EFFET CARACTÉRISÉS PAR UNE ESTHÉTIQUE TRÈS SOignée, FINIE DANS LES DÉTAILS, AVEC DES COURBES DOUCES, ET SONT LÉGÈREMENT BOMBÉS POUR S'ADAPTER HARMONIEUSEMENT DANS TOUTES LES AMBIANCES.

LA GAMME TRÈS ÉTENDUE PERMET DE RÉSOUDRE N'IMPORTE QUEL PROBLÈME D'INSTALLATION. L'EMBOÎTEMENT INNOVANT ENTRE LES COUVERCLES ET LE FOND FACILITE LA FIXATION ET ISOLE PARFAITEMENT LE CONTENU CONTRE LES INTÉMPÉRIES.

Профессиональный короб для систем кондиционирования, который уже 20 лет выделяется на рынке. Имеются три размера (60 - 72 - 100) и три версии (TOP LINE - NEW LINE - ECO LINE)



TOP LINE (ЦВЕТ СЛОНОВОЙ КОСТИ)

ЛИНИЯ **TOP LINE** ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ БОЛЕЕ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ИСПОЛЪЗУЕМОГО СЫРЬЯ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕЕ СВОЙСТВА НЕИЗМЕННЫМИ СО ВРЕМЕНЕМ. ЛИНИЯ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЖЕСТКОГО НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩЕГОСЯ **ПВХ** ЦВЕТА СЛОНОВОЙ КОСТИ, ОБЛАДАЮЩЕГО ВЫСОКОЙ ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ СОГЛАСНО НОРМАТИВАМ **UL 341/0**, И КРОМЕ ТОГО УДАРСТОЙКОСТЬЮ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ.



МАТЕРИАЛ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ



МАТЕРИАЛ
НЕВОЗГОРАЕМЫЙ



ВЫСОКАЯ
УДАРО



ПРОЧНОСТЬ



УФ-СТОЙКОСТЬ



ИЗГОТОВЛЕННЫ
ИЗ ПВХ



СДЕЛАНО В
ИТАЛИИ



NEW LINE (БЕЛОГО ЦВЕТА)

ЛИНИЯ **NEW LINE**, ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕВОЗГОРАЕМОГО **ПВХ** БЕЛОГО ЦВЕТА, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩЕГО КАК ДЛЯ МОНТАЖА ВНУТРИ ЗДАНИЙ, ТАК И СНАРУЖИ.

ИСПОЛЪЗУЕМЫЙ **ПВХ** ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ И ПРОЧНОСТЬЮ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ.



МАТЕРИАЛ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ



МАТЕРИАЛ
НЕВОЗГОРАЕМЫЙ



ВЫСОКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К



УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



ИЗГОТОВЛЕННЫ
ИЗ ПВХ



СДЕЛАНО В
ИТАЛИИ



ECO LINE (ЖЕМЧУЖНЫЙ ЦВЕТ)

ECO LINE, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИНИЕЙ, КОТОРУЮ **TECNOSYSTEMI** ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ, ИЩУЩИМ ВЫГОДНУЮ СТОИМОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМИ ЛИНИЯМИ. ОБЛАДАЕТ ТЕМИ ЖЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ЧТО И ЛИНИИ **TOP LINE** И **NEW LINE**, И ЯВЛЯЕТСЯ ИЗДЕЛИЕМ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЪЗУЕМОГО СЫРЬЯ (**НЕВОЗГОРАЕМЫЙ** ПВХ ЖЕМЧУЖНОГО ЦВЕТА).



МАТЕРИАЛ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ



МАТЕРИАЛ
НЕВОЗГОРАЕМЫЙ



ВЫСОКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ К



УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



ИЗГОТОВЛЕННЫ
ИЗ ПВХ




СДЕЛАНО В
ИТАЛИИ

ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КЛИЕНТОВ **TECNOSYSTEMI SPA** ПРЕДЛАГАЕТ ТРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ КОРОБОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПЛИТ-СИСТЕМ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ТЕХНИЧЕСКИ, СОЧЕТАЮЩИЕ В СЕБЕ ПРИЯТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, А СПЕЦИАЛЬНОЕ ГНЕЗДОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДНА С КРЫШКОЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

АКСЕССУАРЫ ГАММЫ **TECNOSYSTEMI SPA** СПРОЕКТИРОВАНЫ С МАКСИМАЛЬНОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ. ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКОЙ, ОБРАБОТКОЙ ДЕТАЛЕЙ, ПЛАВНЫМИ, СЛЕГКА ОКРУГЛЫМИ ЛИНИЯМИ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО СОЧЕТАНИЯ С ЛЮБЫМ ИНТЕРЬЕРОМ.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПОЗВОЛЯЕТ НАЙТИ ОТВЕТ ЛЮБОМУ МОНТАЖНОМУ РЕШЕНИЮ. НОВОЕ ГНЕЗДОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ КРЫШЕК И ДНА ОБЛЕГЧАЕТ ИХ КРЕПЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ИХ СОДЕРЖИМОГО ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ.



“EXCELLENS TB” LINE TRUNKING WITH SPIRIT LEVEL

FEATURES: THE NEW TRUNKING WITH BUILT-IN SPIRIT LEVEL MEANS INSTALLATION IS NOW MUCH MORE ACCURATE AND INFINITELY QUICKER. THE 4-WAY SPIRIT LEVEL, WHICH SLIDES ALONG THE BASE, ALLOWS TRUNKING TO BE CUT AND POSITIONED HORIZONTALLY OR VERTICALLY WITHOUT THE AID OF TRADITIONAL CUMBERSOME SPIRIT LEVELS. THIS INNOVATIVE SOLUTION TRANSLATES INTO LESS TIME ON THE JOB, STRAIGHTFORWARD INSTALLATION AND EXTREMELY ACCURATELY LAID TRUNKING.

TECHNICAL FEATURES:

NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
ROUNDED BASE AND COVER
CLIP-TOGETHER CENTRAL LOCKING
BASE WITH PRE-PUNCHED SLOTS FOR FASTENING
SIZES 60 - 72 - 100

APPLICATIONS

TB60 EXC TRUNKING SUITABLE FOR INSTALLING MONO-SPLIT UNITS	*
TB72-EXC TRUNKING SUITABLE FOR INSTALLING MONO- AND DUAL-SPLIT UNITS	*
TB100-EXC TRUNKING SUITABLE FOR INSTALLING DUAL- AND TRIPLE-SPLIT UNITS	*



CANALETA CON BURBUJA DE NIVEL LÍNEA “EXCELLENS TB”

CARACTERÍSTICAS: A PARTIR DE HOY, LA NUEVA CANALETA CON BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA CONTRIBUIRÁ A OFRECER INSTALACIONES MUCHO MÁS RÁPIDAS Y PRECISAS.

LA NUEVA BURBUJA DE NIVEL MULTIDIRECCIONAL DESLIZANTE EN EL FONDO PERMITE EL CORTE Y LA COLOCACIÓN DE LA CANALETA EN POSICIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, SIN EL USO DE LOS TRADICIONALES Y VOLUMINOSOS NIVELES. ESTA SOLUCIÓN INNOVADORA AHORRA TIEMPO Y FACILITA LA INSTALACIÓN, OFRECIENDO UNA NOTABLE PRECISIÓN EN LA COLOCACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
FONDO Y TAPA REDONDEADA
ENCASTRE CENTRAL CON MUELLE
FONDO PRETROQUELADO PARA LA FIJACIÓN
MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM

APLICACIONES

CANALETA TB60 EXC PTA PARA LA INSTALACIÓN DE MONO SPLIT	*
CANALETA TB72-EXC APTA PARA LA INSTALACIÓN DE MONO SPLIT Y DUAL SPLIT	*
CANALETA TB100-EXC APTA PARA LA INSTALACIÓN DE DUAL SPLIT Y TRIAL SPLIT	*



KANAL MIT WASSERWAAGE SERIE “EXCELLENS TB”

EIGENSCHAFTEN:

DANK DES NEUEN KANALS MIT INTEGRIERTER WASSERWAAGE LASSEN SICH DIE INSTALLATIONSARBEITEN VON JETZT AN SEHR VIEL SCHNELLER UND GENAUER ERLEDIGEN.

MIT DER NEUEN IN VIER RICHTUNGEN BEWEGLICHEN IM UNTERTEIL INTEGRIERTEN WASSERWAAGE LÄSST SICH DER KANAL SCHNEIDEN UND WAAGERECHT SOWIE AUCH SENKRECHT OHNE DIE ZUHILFENAHME EINER HERKÖMMLICHEN HINDERLICHEN WASSERWAAGE AUSRICHTEN. DIESE INNOVATIVE LÖSUNG MACHT SICH DURCH ZEITERSPARNIS, EINFACHERE INSTALLATION UND EXTREME GENAUIGKEIT BEMERKBAR.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

NEUER UMWELTFREUNDLICHER, STOSSFESTER UND UV – BESTÄNDIGER PVC
ABGERUNDETE BÖDEN UND ABDECKUNGEN
MITTIGE FEDERKLEMMVERBINDUNG
FÜR DIE BEFESTIGUNG VORGEBOHRTER BODEN
ABMESSUNGEN 60 - 72 - 100

ANWENDUNGEN

KANAL TB60 EXC FÜR INSTALLATIONEN VON MONOSPLITANLAGEN	*
KANAL TB72-EXC FÜR INSTALLATIONEN VON MONO- UND DUALSPLITANLAGEN	*
KANAL TB100-EXC FÜR INSTALLATIONEN VON DUAL- UND TRIALSPLITANLAGEN	*



GOULOTTE AVEC NIVEAU À BULLE LIGNE « EXCELLENS TB »

CARACTÉRISTIQUES: À PARTIR D'AUJOURD'HUI, GRÂCE À LA NOUVELLE GOULOTTE AVEC NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ, LES INSTALLATIONS SONT BEAUCOUP PLUS RAPIDES ET PRÉCISES. LE NOUVEAU NIVEAU À BULLE QUADRIDIRECTIONNEL COULISSANT SUR LE FOND PERMET DE COUPER ET DE POSER LA GOULOTTE EN POSITION HORIZONTALE ET VERTICALE SANS AVOIR À UTILISER DES NIVEAUX TRADITIONNELS ENCOMBRANTS. CETTE SOLUTION INNOVANTE SE TRADUIT PAR DES ÉCONOMIES DE TEMPS, UNE PLUS GRANDE FACILITÉ D'INSTALLATION ET UNE EXTRÊME PRÉCISION DE POSE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UV.
FOND ET COUVERCLE ARRONDIS.
EMBOÎTEMENT CENTRAL À RESSORT.
FOND PRÉDÉCOUPÉ POUR FIXATION.
MESURES 60 - 72 - 100 MM.

APPLICATIONS

GOULOTTE TB60 EXC POUR INSTALLATION EN MONO-SPLIT	*
GOULOTTE TB72-EXC POUR INSTALLATION EN MONO- ET BI-SPLIT	*
GOULOTTE TB100-EXC POUR INSTALLATION EN BI- ET TRI-SPLIT	*



КОРОБ СО ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ "EXCELLENS TB"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БЛАГОДАРЯ НОВОМУ КОРОБУ СО ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА СТАНОВИТСЯ ГОРАЗДО БОЛЕЕ БЫСТРЫМ И ТОЧНЫМ.


НОВЫЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ НА ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СКОЛЬЗЯЩИЙ ПО ДНУ, ПОЗВОЛЯЕТ ОБРЕЗАТЬ И УСТАНАВЛИВАТЬ КОРОБ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ И ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ГРОМОЗДКИХ УРОВНЕЙ. ЭТО НОВОЕ РЕШЕНИЕ ВЫРАЖАЕТСЯ В ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ, В ПРОСТОМ И КРАЙНЕ ТОЧНОМ МОНТАЖЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
ОКРУГЛОЕ ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ГНЕЗДОВОЕ ПРУЖИННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ОСНОВАНИЕ С ПРОРЕЗЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

КОРОБ "ТВ60 EXC" ДЛЯ МОНТАЖА ОДИНАРНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ	*
КОРОБ "ТВ72-EXC" ДЛЯ МОНТАЖА ОДИНАРНЫХ И ДВОЙНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ	*
КОРОБ "ТВ100-EXC" ДЛЯ МОНТАЖА ДВОЙНЫХ И ТРОЙНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ	*



DIMENSIONS | DIMENSIONES | ABMESSUNGEN | DIMENSIONES | РАЗМЕРЫ (MM)

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A	B	C	D
TB 60-EXC	60	52	51	41
TB 72-EXC	72	64	60	53
TB 100-EXC	98	73	86	62

PACK | EMB. | PACKUNG | EMB. | УПАК.

TB 60-EXC	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. 10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	20 MT.
TB 72-EXC	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. 8 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	16 MT.
TB 100-EXC	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. 5 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	10 MT.

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE
	CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД
TB 60-EXC	B-11120060	B-N11120060	B-E11120060
TB 72-EXC	B-11120072	B-N11120072	B-E11120072
TB 100-EXC	B-11120010	B-N11120010	B-E11120010





TOP-LINE

NEW-LINE

ECO-LINE



"EXCELLENS T" LINE STANDARD TRUNKING

FEATURES: E TRUNKING COMPRISES A BASE AND A COVER IN 2M LENGTHS. THE BASE IS FASTENED TO THE WALL (FASTENING KIT CAN BE ORDERED FROM CATALOGUE) AND THE REFRIGERANT LINES AND CABLES ARE THEN LAID INSIDE. THE NEW "BLOCK" CLAMPING SYSTEM IS USED TO HOLD EVERYTHING IN PLACE. THE COVER IS DESIGNED TO BEND INTO PLACE QUICKLY AND EFFECTIVELY, ENSURING CONTENTS ARE PROTECTED FROM THE ELEMENTS. THE RESULTING SOLUTION HAS AN ATTRACTIVE APPEARANCE FURTHER ENHANCED BY THE TRUNKING'S SUPREMELY GLOSSY FINISH AND ELEGANTLY ROUNDED SHAPE, WHICH ELIMINATES THE PROBLEM OF LESS-THAN-PERFECT WALLS. AVAILABLE IN THREE VERSIONS: TOP LINE - NEW LINE - ECO LINE

TECHNICAL FEATURES:

NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
 ROUNDED BASE AND COVER
 CLIP-TOGETHER CENTRAL LOCKING
 BASE WITH PRE-PUNCHED SLOTS FOR FASTENING
 SIZES 60 - 72 - 100

APPLICATIONS

T60 EXC TRUNKING SUITABLE FOR INSTALLING MONO-SPLIT UNITS	*
T72-EXC TRUNKING SUITABLE FOR INSTALLING MONO- AND DUAL-SPLIT UNITS	*
T100-EXC TRUNKING SUITABLE FOR INSTALLING DUAL- AND TRIPLE-SPLIT UNITS	*



CANALETA ESTÁNDAR LÍNEA "EXCELLENS T"

CARACTERÍSTICAS: LA CANALETA ESTÁ FORMADA POR UN FONDO Y UNA TAPA DE 2 M DE LONGITUD. EL FONDO SE FIJA EN LA PARED (KIT DE FIJACIÓN EN CATÁLOGO) Y DESPUÉS SE COLOCAN LOS TUBOS DE REFRIGERACIÓN Y LOS CABLES. TODO EL MATERIAL ESTÁ CONTENIDO EN EL NUEVO SISTEMA DE FIJACIÓN "BLOCK". LA TAPA SE APLICA DE FORMA RÁPIDA Y EFICAZ MEDIANTE UN SISTEMA DE FLEXIÓN Y GARANTIZA EL AISLAMIENTO DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS CONTRA LA INTemperIE. SE LOGRA UNA SOLUCIÓN DE NOTABLE EFECTO ESTÉTICO, VALORIZADO AÚN MÁS POR EL ASPECTO PERFECTAMENTE BRILLANTE DE LA CANALETA Y POR LA ELEGANTE LÍNEA COMBADA QUE ELIMINA LOS DEFECTOS DE LA PARED. DISPONIBLE EN LAS VERSIONES TOP LINE - NEW LINE - ECO LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
 FONDO E TAPA REDONDEADA
 ENCASTRE CENTRAL CON MUELLE
 FONDO PRETROQUELADO PARA LA FIJACIÓN
 MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM

APLICACIONES

CANALETA T60 EXC PTA PARA LA INSTALACIÓN DE MONO SPLIT	*
CANALETA T72-EXC APTA PARA LA INSTALACIÓN DE MONO SPLIT Y DUAL SPLIT	*
CANALETA T100-EXC APTA PARA LA INSTALACIÓN DE DUAL SPLIT Y TRIAL SPLIT	*



STANDARDKANAL SERIE "EXCELLENS T"

EIGENSCHAFTEN:

DER KANAL BESTEHT AUS EINEM UNTERTEIL UND EINER ABDECKUNG MIT EINER LÄNGE VON 2 M. DAS UNTERTEIL WIRD AN DER WAND MONTIERT (BEFESTIGUNGSKIT IM KATALOG ERHÄLTICH) UND DANN WERDEN DIE KÜHLLEITUNGEN UND DIE KABEL VERLEGT. ZUSAMMENGEHALTEN WIRD DAS GANZE DURCH DAS NEUE BEFESTIGUNGSSYSTEM "BLOCK". DIE ABDECKUNG LÄSST SICH MIT HILFE EINES KLEMMSYSTEMS RASCH UND FEST ANBRINGEN UND GEWÄHRLEISTET, DASS DER INHALT VON DEN UNBILDEN DES WETTERS ISOLIERT IST. AUF DIESE WEISE LÄSST SICH EINE LÖSUNG MIT EINEM BEACHTLICHEN ÄSTHETISCHEN EINDRUCK ERZIELEN, DER DURCH DAS PERFEKT GLÄNZENDE AUSSEHEN DES KANALS UND DIE ELEGANTE WÖLBUNG, DIE DIE DEFEKTE DER WAND BESEITIGT, NOCH VERSCHÖNERT WIRD. LIEFERBAR IN DEN VERSIONEN TOP LINE - NEW LINE - ECO LINE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

NEUER UMWELTFREUNDLICHER, STOSSFESTER UND UV - BESTÄNDIGER PVC
 ABGERUNDETE BÖDEN UND ABDECKUNGEN
 MITTIGE FEDERKLEMMVERBINDUNG
 FÜR DIE BEFESTIGUNG VORGEBOHRTER BODEN
 ABMESSUNGEN 60 - 72 - 100

ANWENDUNGEN

KANAL T60 EXC FÜR INSTALLATIONEN VON MONOSPLITANLAGEN	*
KANAL T72-EXC FÜR INSTALLATIONEN VON MONO- UND DUALSPLITANLAGEN	*
KANAL T100-EXC FÜR INSTALLATIONEN VON DUAL- UND TRIALSPLITANLAGEN	*



GOULOTTE STANDARD LIGNE « EXCELLENS T »

CARACTÉRISTIQUES: LA GOULOTTE EST CONSTITUÉE PAR UN FOND ET PAR UN COUVERCLE DE 2 M DE LONGUEUR. ON FIXE LE FOND AU MUR (KIT DE FIXATION DANS CATALOGUE), PUIS ON POSE LES LIAISONS FRIGORIFIQUES ET LES CÂBLES. LE TOUT EST MAINTENU PAR LE NOUVEAU SYSTÈME DE FIXATION « BLOCK ». LE COUVERCLE S'APPLIQUE DE MANIÈRE RAPIDE ET EFFICACE, GRÂCE À UN SYSTÈME À FLEXION, ET ISOLE PARFAITEMENT LE CONTENU CONTRE LES INTEMPÉRIES. ON OBTIENT AINSI UNE SOLUTION D'UN GRAND EFFET ESTHÉTIQUE, REHAUSSÉ PAR L'ASPECT PARFAITEMENT LISSE DE LA GOULOTTE ET PAR L'ÉLÉGANT BOMBAGE QUI ÉLIMINE LES DÉFAUTS DU MUR.

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS TOP LINE, NEW LINE, ECO LINE..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
FOND ET COUVERCLE ARRONDIS.
EMBOÎTEMENT CENTRAL À RESSORT.
FOND PRÉDÉCOUPÉ POUR FIXATION.
MESURES 60 - 72 - 100 MM.

APPLICATIONS

GOULOTTE T60-EXC POUR INSTALLATION EN MONO-SPLIT	*
GOULOTTE T72-EXC POUR INSTALLATION EN MONO- ET BI-SPLIT	*
GOULOTTE T100-EXC POUR INSTALLATION EN BI- ET TRI-SPLIT	*



СТАНДАРТНЫЙ КОРОБ ЛИНИИ "EXCELLENS T"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: КОРОБ СОСТОИТ ИЗ ОСНОВАНИЯ И КРЫШКИ ДЛИНОЙ 2 М. ОСНОВАНИЕ КРЕПИТСЯ К СТЕНЕ (КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ПО КАТАЛОГУ), ЗАТЕМ УКЛАДЫВАЮТСЯ ФРЕОНОВЫЕ ТРУБКИ И ПРОВОДА. КОРОБ КРЕПИТСЯ НОВОЙ КРЕПЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ "БЛОК". КРЫШКА ЗА СЧЕТ ГИБКОЙ СИСТЕМЫ БЫСТРО И ПЛОТНО ЗАКРЫВАЕТСЯ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ЗАЩИТУ СОДЕРЖИМОГО ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ. ТАКИМ ОБРАЗОМ СОЗДАЕТСЯ РЕШЕНИЕ С ОТЛИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ, КОТОРЫЙ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПОДЧЕРКИВАЕТСЯ ИДЕАЛЬНО ГЛАНЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ КОРОБА И ЭЛЕГАНТНЫМ ЗАКРУГЛЕНИЕМ, УСТРАНЯЮЩИМ НЕРОВНОСТИ СТЕНЫ.


ИМЕЕТСЯ В ВЕРСИЯХ TOP LINE - NEW LINE - ECO LINE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
ОКРУГЛОЕ ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ГНЕЗДОВОЕ ПРУЖИННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ОСНОВАНИЕ С ПРОРЕЗЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

КОРОБ "T60-EXC" ДЛЯ МОНТАЖА ОДИНАРНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ	*
КОРОБ "T72-EXC" ДЛЯ МОНТАЖА ОДИНАРНЫХ И ДВОЙНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ	*
КОРОБ "T100-EXC" ДЛЯ МОНТАЖА ДВОЙНЫХ И ТРОЙНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ	*




DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)					ПАК ЕМБ. PACKUNG ЕМБ. УПАК.				
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	A	B	C	D	
T 60-EXC					60	52	51	47	T 60-EXC MIN.PACK ЕМБ. MÍN. PACKUNG MIND. ЕМБ. MIN. УПАК. МИН. 10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ. 20 MT.
T 72-EXC					72	64	60	59	T 72-EXC MIN.PACK ЕМБ. MÍN. PACKUNG MIND. ЕМБ. MIN. УПАК. МИН. 8 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ. 16 MT.
T 100-EXC					98	73	86	68	T 100-EXC MIN.PACK ЕМБ. MÍN. PACKUNG MIND. ЕМБ. MIN. УПАК. МИН. 5 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ. 10 MT.

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE
	CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД
T60-EXC	11120060	N 11120060	E11120060
T 72-EXC	11120072	N11120072	E11120072
T 100-EXC	11120010	N11120010	E11120010





"EXCELLENS TM" LINE WALL COVER

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- SNAP-TOGETHER BASE AND COVER
- TRUNKING PROFILE LOCATING RIDGE
- ROUNDED ON OUTSIDE TO MAKE IT EASIER FOR LINES TO BEND

- GALVANISED SCREWS
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- OUTER HOLE COVER FLANGE
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72 - 100



TERMINAL DE PARED LÍNEA "EXCELLENS TM"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- FONDO Y TAPA ENSAMBLADOS POR ENCASTRE
- TOPE DE CANALETA
- COMBADURA EXTERIOR PARA FACILITAR LA CURVA DE LOS TUBOS

- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- EMBALADOS CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- CORONA EXTERIOR CUBREAGUJERO
- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM



WANDABSCHLUSSSTÜCK SERIE "EXCELLENS TM"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, STOSSFESTER UND UV – BESTÄNDIGER PVC
- UNTERTEIL UND ABDECKUNG MIT KLEMMVERBINDUNG
- ANSCHLAG FÜR KANAL
- AUSSENWÖLBUNG FÜR EINFACHERE KURVE DER ROHRE

- VERZINKTE SCHRAUBEN
- VERPACKT MIT STRICHALKENCODE IN THERMOSCHRUMPFSCHAUCH
- LOCHABDECKUNG AN DER AUSSENSEITE
- GEHOBENES FINISH
- ABMESSUNGEN 60 - 72 - 100



AMORCE DE MUR LIGNE « EXCELLENS TM »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- FOND ET COUVERCLE EMBOÎTABLES.
- BUTÉE D'ARRÊT POUR GOULOTTE.
- BOMBAGE EXTÉRIEUR POUR FACILITER LA COURBURE DES TUYAUX.

- VISSERIE GALVANISÉE.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- COURONNE EXTÉRIEURE CACHE-TRou.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 - 100 MM.



НАСТЕННЫЙ ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЛИНИИ "EXCELLENS TM"


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КОРОБА
- ВНЕШНЕЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ИЗГИБА ТРУБ

- ОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТЫ
- УПАКОВАННЫЕ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ВНЕШНЯЯ ГОЛОВКА, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ОТВЕРСТИЕ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)									
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
TM 60-EXC					66	55	165	96	68
TM 72-EXC					78	68	185	108	78
TM 100-EXC					104	77	220	137	92

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО									
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ					TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.	
					CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД		
TM 60-EXC					11124160	N11124160	E11124160	5	
TM 72-EXC					11124172	N11124172	E11124172	5	
TM 100-EXC					11124110	N11124110	E11124110	3	



“EXCELLENS TA” LINE CORNER COVER

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- SNAP-TOGETHER BASE AND COVER
- TRUNKING PROFILE LOCATING RIDGE
- GALVANISED SCREWS

- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- OUTER HOLE COVER FLANGE
- SUPERIOR FINISH
- WITH ANGLED SURFACE TO MAKE FEEDING LINES THROUGH EASIER
- SIZES 60 - 72 - 100

TERMINAL EN ÁNGULO LÍNEA “EXCELLENS TA”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- FONDO Y TAPA ENSAMBLADOS POR ENCASTRE
- TOPE DE CANALETA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA

- EMBALADOS CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- CORONA EXTERIOR CUBREAGUJERO
- ACABADO DE CALIDAD
- CON PLANO INCLINADO PARA FACILITAR EL PASAJE DE LOS TUBOS
- MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM

ECKABSCHLUSSSTÜCK SERIE “EXCELLENS TA”

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, STOSSFESTER UND UV – BESTÄNDIGER PVC
- UNTERTEIL UND ABDECKUNG MIT KLEMMVERBINDUNG
- ANSCHLAG FÜR KANAL
- VERZINKTE SCHRAUBEN

- VERPACKT MIT STRICHBALKENKODE IN
- THERMOSCHRUMPFSCHAUCH
- LOCHABDECKUNG AN DER AUSSENSEITE
- GEHOBBENES FINISH
- MIT ABGESCHRÄGTER FLÄCHE FÜR EINFACHERES
- VERLEGEN DER ROHRE
- ABMESSUNGEN 60 - 72 - 100

JOINT MURAL LIGNE « EXCELLENS TA »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- FOND ET COUVERCLE EMBOÎTABLES.
- BUTÉE D'ARRÊT POUR GOULOTTE.
- VISSERIE GALVANISÉE.

- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- COURONNE EXTÉRIEURE CACHE-TRU.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- AVEC DESSUS INCLINÉ POUR FACILITER LE PASSAGE DES TUYAUX.
- MESURES 60 - 72 - 100 MM.

УГЛОВОЙ ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЛИНИИ “EXCELLENS TA”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КОРОБА
- ОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТЫ

- УПАКОВАННЫЕ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ВНЕШНЯЯ ГОЛОВКА, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ОТВЕРСТИЕ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- С НАКЛОННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРОХОДА ТРУБ
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)									
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ					A	B	C	D	E
TA 60-EXC					110	60	56	67	125
TA 72-EXC					114	62	68	79	125
TA 100-EXC					121	83	78	104	125
PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО									
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE		NEW LINE		ECO LINE		MIN. PACK EMB. MIN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.		
	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД		CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД		CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД				
TA 60-EXC	11122110		N11122110		E11122110		5		
TA 72-EXC	11122120		N11122120		E11122120		5		
TA 100-EXC	11122130		N11122130		E11122130		3		



"EXCELLENS CP" LINE FLAT ELBOW

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- SNAP-TOGETHER BASE AND COVER
- TRUNKING PROFILE LOCATING RIDGE
- GENEROUS RADIUS OF CURVATURE

- GALVANISED SCREWS
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72 - 100



CURVA PLANA LÍNEA "EXCELLENS CP"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- FONDO Y TAPA ENSAMBLADOS POR ENCASTRE
- TOPE DE CANALETA
- AMPLIO RADIO DE CURVATURA

- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- EMBALADOS CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM



FLACHER BOGEN SERIE "EXCELLENS CP"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, STOSSFESTER UND UV – BESTÄNDIGER PVC
- UNTERTEIL UND ABDECKUNG MIT KLEMMVERBINDUNG
- ANSCHLAG FÜR KANAL
- WEITER BOGENRADIUS

- VERZINKTE SCHRAUBEN
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMOSCHRUMPFSCHAUCH
- GEHOBENES FINISH
- ABMESSUNGEN 60 - 72 - 100



COUDE PLAT LIGNE « EXCELLENS CP »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- FOND ET COUVERCLE EMBOÎTABLES.
- BUTÉE D'ARRÊT POUR GOULOTTE.
- GRAND RAYON DE COURBURE.

- VISSERIE GALVANISÉE.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 - 100 MM.



ПЛОСКИЙ ОТВОД ЛИНИИ "EXCELLENS CP"


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КОРОБА
- ШИРОКИЙ РАДИУС ЗАКРУГЛЕНИЯ

- ОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТЫ
- УПАКОВАННЫЕ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)							
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ					A	B	C
CP 60-EXC					66	55	101
CP 72-EXC					78	68	118
CP 100-EXC					104	77	152

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
	CODE CÓDIGO BESTELLN.R. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLN.R. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLN.R. RÉF. КОД	
CP 60-EXC	11120160	N11120160	E11120160	5
CP 72-EXC	11120172	N11120172	E11120172	5
CP 100-EXC	11120100	N11120100	E11120100	3



“EXCELLENS CPS” LINE FLAT JOINTED ELBOW

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- SNAP-TOGETHER BASE AND COVER
- TRUNKING PROFILE LOCATING RIDGE
- ADJUSTABLE RADIUS OF CURVATURE 90°-135°
- GALVANISED SCREWS
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72

CURVA PLANA ARTICULADA LÍNEA “EXCELLENS CPS”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- FONDO Y TAPA ENSAMBLADOS POR ENCASTRE
- TOPE DE CANALETA
- RADIO DE CURVATURA REGULABLE DE 90° A 135°
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- EMBALADOS CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 MM

FLACHER GELENKBOGEN SERIE “EXCELLENS CPS”

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, STOSSFESTER UND UV – BESTÄNDIGER PVC
- UNTERTEIL UND ABDECKUNG MIT KLEMMVERBINDUNG
- ANSCHLAG FÜR KANAL
- VERSTELLBARER BOGENRADIUS VON 90°-135°
- VERZINKTE SCHRAUBEN
- VERPACKT MIT STRICHBALENKODE IN
- THERMOSCHRUMPFSCHLAUCH
- GEHOBENES FINISH
- ABMESSUNGEN 60 - 72

COUDE PLAT RÉGLABLE LIGNE « EXCELLENS CPS »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- FOND ET COUVERCLE EMBOÎTABLES.
- BUTÉE D'ARRÊT POUR GOULOTTE.
- RAYON DE COURBURE RÉGLABLE 90° - 135°
- VISSERIE GALVANISÉE.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 MM.

ПЛОСКИЙ ШАРНИРНЫЙ ОТВОД ЛИНИИ “EXCELLENS CPS”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КОРОБА
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАДИУС ЗАКРУГЛЕНИЯ 90°-135°
- ОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТЫ
- УПАКОВАННЫЕ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72

DIMENSIONS | DIMENSIONES | ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | РАЗМЕРЫ (MM)

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A	B	C
CPS 60-EXC	66	55	110
CPS 72-EXC	78	68	130

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE
	CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД
CPS 60-EXC	11121111	N11121111	E11121111
CPS 72-EXC	11121110	N11121110	E11121110



"EXCELLENS CA" LINE ELBOW

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- SNAP-TOGETHER BASE AND COVER
- TRUNKING PROFILE LOCATING RIDGE
- UNIVERSAL FOR INSIDE AND OUTSIDE BENDS

- GALVANISED SCREWS
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72 - 100



CURVA EN ÁNGULO LÍNEA "EXCELLENS CA"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- FONDO Y TAPA ENSAMBLADOS POR ENCASTRE
- TOPE DE CANALETA
- PARA CURVAS INTERNAS Y EXTERNAS UNIVERSAL

- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- EMBALADOS CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM



ECKSTÜCK SERIE "EXCELLENS CA"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, STOSSFESTER UND UV – BESTÄNDIGER PVC
- UNTERTEIL UND ABDECKUNG MIT KLEMMVERBINDUNG
- ANSCHLAG FÜR KANAL
- UNIVERSAL FÜR INNEN- UND AUSSENBÖGEN VERWENDBAR

- VERZINKTE SCHRAUBEN
- VERPACKT MIT STRICHBALKENKODE IN THERMOSCHRUMPFSCHAUCH
- GEHOBBENES FINISH
- ABMESSUNGEN 60 – 72 - 100



ANGLE LIGNE « EXCELLENS CA »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- FOND ET COUVERCLE EMBÔTABLES.
- BUTÉE D'ARRÊT POUR GOULOTTE.
- GRAND RAYON DE COURBURE.

- VISSERIE GALVANISÉE.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 - 100 MM.



УГЛОВОЙ ОТВОД ЛИНИИ "EXCELLENS CA"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КОРОБА
- ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ОТВОДОВ

- ОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТЫ
- УПАКОВАННЫЕ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)				
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A	B	C	
CA 60-EXC	66	55	84	
CA 72-EXC	78	68	98	
CA100-EXC	104	77	113	

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	MIN.PACK EMB. MIN. PACKUNG MIN. ЕМБ. МИН. УПАК. МИН.
	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	
CA 60-EXC	11120260	N11120260	E11120260	5
CA 72-EXC	11120272	N11120272	E11120272	5
CA 100-EXC	11120210	N11120210	E11120210	3



“EXCELLENS CAS” LINE JOINTED ELBOW

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- SNAP-TOGETHER BASE AND COVER
- TRUNKING PROFILE LOCATING RIDGE
- ADJUSTABLE RADIUS OF CURVATURE 90°-135°

- FOR INSIDE AND OUTSIDE BENDS
- GALVANISED SCREWS
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72

CURVA EN ÁNGULO ARTICULABLE LÍNEA “EXCELLENS CAS”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- FONDO Y TAPA ENSAMBLADOS POR ENCASTRE
- TOPE DE CANALETA
- RADIO DE CURVATURA REGULABLE DE 90° A 135°

- PARA CURVAS INTERNAS Y EXTERNAS
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 MM

GELENKECKSTÜCK SERIE “EXCELLENS CAS”

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, STOSSFESTER UND UV – BESTÄNDIGER PVC
- UNTERTEIL UND ABDECKUNG MIT KLEMMVERBINDUNG
- ANSCHLAG FÜR KANAL
- VERSTELLBARER BOGENRADIUS VON 90°-135°

- FÜR INNEN- UND AUSSENBOGEN VERWENDBAR
- VERZINKTE SCHRAUBEN
- VERPACKT MIT STRICHBALENKODE IN
- THERMOSCHRUMPFSCHLAUCH
- GEHOBENES FINISH
- ABMESSUNGEN 60 - 72

ANGLE RÉGLABLE LIGNE « EXCELLENS CAS »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- FOND ET COUVERCLE EMBÔTABLES.
- BUTÉE D'ARRÊT POUR GOULOTTE.
- RAYON DE COURBURE RÉGLABLE 90° - 135°.

- POUR ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS.
- VISSERIE GALVANISÉE.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 MM.

УГЛОВОЙ ШАРНИРНЫЙ ОТВОД ЛИНИИ “EXCELLENS CAS”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАРОВОУСТОЙЧИВЫЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КОРОВА
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАДИУС ЗАКРУГЛЕНИЯ 90°-135°


- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ОТВОДОВ
- ОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТЫ
- УПАКОВАННЫЕ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72

DIMENSIONS | DIMENSIONES | ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | РАЗМЕРЫ (MM)

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A	B	C
CAS 60-EXC	55	66	104
CAS 72-EXC	68	78	120

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE
CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД
CAS 60-EXC	11123111	N11123111	E11123111
CAS 72-EXC	11123110	N11123110	E11123110



“EXCELLENS MG” LINE COUPLING SLEEVE

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- SNAP-TOGETHER BASE AND COVER
- TRUNKING PROFILE LOCATING RIDGE
- GALVANISED SCREWS

- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72 - 100

MANGUITO DE ACOPLAMIENTO LÍNEA “EXCELLENS MG”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- FONDO Y TAPA ENSAMBLADOS POR ENCASTRE
- TOPE DE CANALETA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA

- EMBALADOS CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM

VERBINDUNGSMUFFE SERIE “EXCELLENS MG”

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, STOSSFESTER UND UV – BESTÄNDIGER PVC
- UNTERTEIL UND ABDECKUNG MIT KLEMMVERBINDUNG
- ANSCHLAG FÜR KANAL
- VERZINKTE SCHRAUBEN

- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN
- THERMOSCHRUMPFSCHLAUCH
- GEHOBBENES FINISH
- ABMESSUNGEN 60 – 72 - 100

MANCHON DE JONCTION LIGNE « EXCELLENS MG »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- FOND ET COUVERCLE EMBOÎTABLES.
- BUTÉE D'ARRÊT POUR GOULOTTE.
- VISSERIE GALVANISÉE.

- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 - 100 MM.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ЛИНИИ “EXCELLENS MG”


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КОРОБА
- ОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТЫ

- УПАКОВАННЫЕ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)							
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	A	B	C
MG 60-EXC					66	55	50
MG 72-EXC					78	68	50
MG 100-EXC					104	77	50

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				MIN. PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	
	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	
MG 60-EXC	11121060	N11121060	E11121060	5
MG 72-EXC	11121072	N11121072	E11121072	5
MG 100-EXC	11121100	N11121100	E11121100	3



"EXCELLENS MRU" LINE UNIVERSAL ROTATION SLEEVE

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- SNAP-TOGETHER BASE AND COVER
- TRUNKING PROFILE LOCATING RIDGE
- GALVANISED SCREWS
- SHRINK-WRAPPED WITH
- BARCODE
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72 - 100

MANGUITO DE ROTACIÓN UNIVERSAL LÍNEA "EXCELLENS MRU"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- FONDO Y TAPA ENSAMBLADOS POR ENCASTRE
- TOPE DE CANALETA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM

UNIVERSAL – ROTATIONSMUFFE SERIE "EXCELLENS MRU"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, STOSSFESTER UND UV – BESTÄNDIGER PVC
- UNTERTEIL UND ABDECKUNG MIT KLEMMVERBINDUNG
- ANSCHLAG FÜR KANAL
- VERZINKTE SCHRAUBEN
- VERPACKT MIT STRICHBALKENKODE IN
- THERMOSCHRUMPFSCHLAUCH
- GEHOBENES FINISH
- ABMESSUNGEN 60 – 72 - 100

MANCHON ROTATION UNIVERSEL LIGNE « EXCELLENS MRU »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- FOND ET COUVERCLE EMBOÎTABLES.
- BUTÉE D'ARRÊT POUR GOULOTTE.
- VISSERIE GALVANISÉE.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 - 100 MM.


УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ МУФТА LINEA "EXCELLENS MRU"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КОРОБА
- ОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТЫ
- УПАКОВАННЫЕ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)									
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ					A	B	C	D	E
MRU 60-EXC					56	61	60	52	64
MRU 72-EXC					68	72	72	64	78
MRU 100-EXC					79	99	98	74	104

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				MIN.PACK EMB. MIN. PACKUNG MIN. ЕМБ. МИН. УПАК. МИН..
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	
	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	
MRU 60-EXC	11122140	N11122140	E11122140	5
MRU 72-EXC	11122150	N11122150	E11122150	5
MRU 100-EXC	11122160	N11122160	E11122160	3



"EXCELLENS RM" LINE WALL FLANGE

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- OUTER COVER FLANGE
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE

- PRODUCED IN 2 SNAP-TOGETHER PARTS
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72 - 100



FLORÓN DE PARED LÍNEA "EXCELLENS RM"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- CORONA EXTERIOR TAPA
- EMBALADOS CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL

- REALIZADO EN 2 PIEZAS ENSAMBLADAS POR ENCASTRE
- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM



WANDROSETTE SERIE "EXCELLENS RM"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, STOSSFESTER UND UV – BESTÄNDIGER PVC
- ABDECKUNGS AUSSENKRAENZ
- VERPACKT MIT STRICHBALKENKODE IN THERMOSCHRUMPFSCHLAUCH

- BESTEHEND AUS 2 TEILEN MIT KLEMMVERBINDUNG
- GEHOBENES FINISH
- ABMESSUNGEN 60 – 72 - 100



ROSACE MURALE LIGNE « EXCELLENS RM »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- COURONNE EXTÉRIEURE COUVERCLE.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.

- RÉALISÉE EN 2 PARTIES EMBOÎTABLES.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 - 100 MM.



НАСТЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА ЛИНИИ "EXCELLENS RM"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ВНЕШНЯЯ ЗАКРЫВАЮЩАЯ ГОЛОВКА
- УПАКОВАННЫЕ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ

- СОСТОИТ ИЗ 2-Х ЧАСТЕЙ, СОЕДИНЯЕМЫХ ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

DIMENSIONS | DIMENSIONES | ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | РАЗМЕРЫ (MM)

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A	B	C	D
RM 60-EXC	64	56	105	97
RM 72-EXC	78	68	120	112
RM100-EXC	104	77	167	143

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. ...
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	
	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	
RM 60-EXC	11122060	N11122060	E11122060	5
RM 72-EXC	11122072	N11122072	E11122072	5
RM 100-EXC	11122100	N11122100	E11122100	3



"EXCELLENS TS" LINE PIPE OUTLET END FITTING

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- SNAP-TOGETHER BASE AND COVER
- TRUNKING PROFILE LOCATING RIDGE
- GALVANISED SCREWS

- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- PRE-CUT FOR PIPE FASTENING
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72 - 100



TERMINAL DE SALIDA TUBOS LÍNEA "EXCELLENS TS"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- FONDO Y TAPA ENSAMBLADOS POR ENCASTRE
- TOPE DE CANALETA
- TORNILLERÍA GALVANIZADA

- EMBALADOS CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- PRECORTE PARA LA FIJACIÓN DE TUBOS
- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM



ROHRAUSGANGSENDSTÜCK SERIE "EXCELLENS TS"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, STOSSFESTER UND UV - BESTÄNDIGER PVC
- UNTERTEIL UND ABDECKUNG MIT KLEMMVERBINDUNG
- ANSCHLAG FÜR KANAL
- VERZINKTE SCHRAUBEN

- VERPACKT MIT STRICHBALKENKODE IN THERMOSCHRUMPFSCHLAUCH
- AUSGESCHNITTEN FÜR ROHRBEFESTIGUNG
- GEHOBENES FINISH
- ABMESSUNGEN 60 - 72 - 100



EMBOUT DE SORTIE DES TUYAUX LIGNE « EXCELLENS TS »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- FOND ET COUVERCLE EMBOÎTABLES.
- BUTÉE D'ARRÊT POUR GOULOTTE.
- VISSERIE GALVANISÉE.

- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- PRÉDÉCOUPE POUR FIXATION TUYAUX.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 - 100 MM.





КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ВЫХОДА ТРУБ ЛИНИИ "EXCELLENS TS"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КОРОБА
- ОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТЫ

- УПАКОВАННЫЕ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ОБРЕЗАН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)										
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ					A	B	C	D	E	
TS 60-EXC					66	55	75	30	60	
TS 72-EXC					78	68	90	35	67	
TS 100-EXC					104	77	110	35	67	
PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО									MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MÍN. УПАК. МИН. .	
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ				TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE				
				CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД				
TS 60-EXC					11124060	N11124060	E11124060		5	
TS 72-EXC					11124072	N11124072	E11124072		5	
TS 100-EXC					11124100	N11124100	E11124100		3	



"EXCELLENS TC" LINE END CAP

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- TRUNKING LOCATING RIDGE

- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72 - 100



TAPÓN DE CIERRE LÍNEA "EXCELLENS TC"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- TOPE DE CANALETA
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL

- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM



ABSCHLUSSDECKEL SERIE "EXCELLENS TC"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER PVC
- KANALANSCHLAG

- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMOPLASTIKFILM
- GEHOBENES OBERFLÄCHENFINISH
- ABMESSUNGEN 60 - 72 - 100



EMBOUT LIGNE « EXCELLENS TC »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- BUTÉE POUR GOULOTTE.

- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 - 100 MM.



ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЛИНИИ "EXCELLENS TC"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КОРОБА

- УПАКОВАННЫЕ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)			
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A	B	C
TC 60-EXC	65	54	64
TC 72-EXC	76	66	76
TC 100-EXC	102	77	105

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. ЕМБ. МИН. УПАК. МИН. .
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	
TC 60-EXC	11122170	N11122170	E11122170	5
TC 72-EXC	11122180	N11122180	E11122180	5
TC 100-EXC	11122190	N11122190	E11122190	3



"EXCELLENS DT" LINE T-BRANCH

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- SNAP-TOGETHER BASE AND COVER
- TRUNKING PROFILE LOCATING RIDGE
- GENEROUS RADIUS OF CURVATURE
- GALVANISED SCREWS
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SEPARATE REDUCERS PROVIDED (FOR MOD. DT60 AND DT100)
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72 - 100

KIT CONTENTS:

- DT-60 COMPRISING: 1 X 72 TEE AND 2 X RED. FOR TRUNKING RC60*
- DT-72 COMPRISING: 1 X 100 TEE AND 2 X RED. FOR TRUNKING RC72
- DT-100 COMPRISING: 1 X 100 TEE
- * RC60/72 AND 72/100 SEE PAGE 25



DERIVACIÓN EN "T" LÍNEA "EXCELLENS DT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- FONDO Y TAPA ENSAMBLADOS POR ENCASTRE
- TOPE DE CANALETA
- RADIO DE CURVATURA AMPLIO
- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- REDUCCIONES SEPARADAS INCLUIDAS (PARA MOD. DT60 Y DT100)
- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM

CARACTERÍSTICAS:

- DT-60 COMPUESTO POR: N.º1 "T"72 Y N.º2 RED. PARA CANALETA RC60*
- DT-72 COMPUESTO POR: N.º1 "T"100 Y N.º2 RED. PARA CANALETA RC72
- DT-100 COMPUESTO POR: N.º1 "T"100
- * RC60/72 Y 72/100 VER PÁG.25



T-ANSCHLUSSSTÜCK SERIE "EXCELLENS DT"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER PVC
- BODEN UND DECKEL ZUM EINKLEMMEN
- KANALANSCHLAG
- GROSSZÜGIGER KURVENRADIUS
- VERZINKTE SCHRAUBEN
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMOPLASTIKFILM
- ZUSÄTZLICHE REDUKTIONEN (FÜR MOD. DT60 UND DT100)
- GEHOBENES OBERFLÄCHENFINISH
- ABMESSUNGEN 60 - 72 - 100

EIGENSCHAFTEN::

- DT-60 BESTEHEND AUS: 1 "T"-STÜCK ZU 72 UND 2 REDUKTIONEN FÜR KANAL RC60*
- DT-72 BESTEHEND AUS: 1 "T"-STÜCK ZU 100 UND 2 REDUKTIONEN FÜR KANAL RC72
- DT-100 BESTEHEND AUS: 1 "T"-STÜCK ZU 100
- * RC60/72 UND 72/100 SIEHE S. 25



T DE DÉRIVATION LIGNE « EXCELLENS DT »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- FOND ET COUVERCLE EMBÔTABLES.
- BUTÉE POUR GOULOTTE.
- GRAND RAYON DE COURBURE.
- VISSERIE GALVANISÉE.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- RÉDUCTIONS SÉPARÉES DE SÉRIE (POUR MOD. DT60 ET DT100).
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 - 100 MM.

CARACTÉRISTIQUES :

- DT-60 AVEC : 1 T 72 ET 2 RÉD. POUR GOULOTTE RC60*.
- DT-72 AVEC : 1 T 100 ET 2 RÉD. POUR GOULOTTE RC72.
- DT-100 AVEC : 1 T 100
- * RC60/72 ET 72/100, VOIR P. 25.



СБОРНЫЙ ТРОЙНИК ЛИНИИ "EXCELLENS DT"


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КОРОБА
- ШИРОКИЙ РАДИУС ЗАКРУГЛЕНИЯ
- ОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТЫ
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ОТДЕЛЬНО ПРИЛАГАЮЩИЕСЯ ПЕРЕХОД (ДЛЯ МОД. "DT60" И "DT100")
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- «DT-60» СОСТОИТ ИЗ: 1 ТРОЙН. «Т»72 И 2 ПЕРЕХОДА ДЛЯ КОРОБА RC60*
- DT-72 СОСТОИТ ИЗ: 1 ТРОЙН. «Т»100 И 2 ПЕРЕХОДА ДЛЯ КОРОБА RC72
- DT-100 СОСТОИТ ИЗ: 1 ТРОЙН. «Т»100
- * RC60/72 И 72/100 СМ. СТР. 25

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)									
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ					A	B	C	D	E
DT 60-EXC					66	55	166	121	38
DT 72-EXC					78	68	200	152	40
DT 100-EXC					104	77	200	152	-



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО												MIN. PACK EMB. MIN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. .		
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ					TOP LINE			NEW LINE			ECO LINE			
					CODE CÓDIGO BE-STELLNR. REF. КОД			CODE CÓDIGO BE-STELLNR. REF. КОД			CODE CÓDIGO BE-STELLNR. REF. КОД			
DT 60-EXC					11123060			N11123060			E11123060			3
DT 72-EXC					11123072			N11123072			E11123072			3
DT 100-EXC					11123100			N11123100			E11123100			3



"EXCELLENS MF" LINE FLEXIBLE SLEEVE

TECHNICAL FEATURES:

- UVA-RESISTANT PVC
- EXTERNALLY CORRUGATED
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72 - 100



MANCHON FLEXIBLE LIGNE « EXCELLENS MF »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PVC ANTI-UVA.
- EXTÉRIEUR CANNELÉ.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 - 100 MM.



MANGUITO FLEXIBLE LÍNEA "EXCELLENS MF"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PVC RESISTENTE A LOS RAYOS UVA
- CORRUGADO EXTERIORMENTE
- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM



ГИБКАЯ МУФТА ЛИНИИ "EXCELLENS MF"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ГОФРИРОВАННЫЙ СНАРУЖИ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM




FLEXIBLE MUFFE SERIE "EXCELLENS MF"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- UVA-BESTÄNDIGER PVC
- GEWELLTE AUSSENFLÄCHEN
- GEHOBENES OBERFLÄCHENFINISH
- ABMESSUNGEN 60 - 72 - 100

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)								
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ					A	B	C	D
MF 60-EXC					60	52	520	420
MF 72-EXC					72	64	520	420
MF 100-EXC					98	73	520	420



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО												
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ					TOP LINE			NEW LINE			ECO LINE	
					CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. REF. КОД			CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. REF. КОД			CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. REF. КОД	
MF 60-EXC					11124495			N11124495			E11124495	
MF 72-EXC					11124500			N11124500			E11124500	
MF 100-EXC					11124505			N11124505			E11124505	



LINEA
NEW-LINE



LINEA
TOP-LINE



LINEA
ECO-LINE



REDUCER FOR "EXCELLENS RC" LINE TRUNKING

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- SNAP-TOGETHER BASE AND COVER
- TRUNKING PROFILE LOCATING RIDGE

- GALVANISED SCREWS
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SUPERIOR FINISH
- SIZES 60 - 72 - 100



REDUCCIÓN PARA CANALETA LÍNEA "EXCELLENS RC"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- FONDO Y TAPA ENSAMBLADOS POR ENCASTRE
- TOPE DE CANALETA

- TORNILLERÍA GALVANIZADA
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- ACABADO DE CALIDAD
- MEDIDAS: 60 - 72 - 100 MM



REDUKTION FÜR KANAL SERIE "EXCELLENS RC"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER PVC
- BODEN UND DECKEL ZUM EINKLEMMEN
- KANALANSCHLAG

- VERZINKTE SCHRAUBEN
- VERPACKT MIT STRICHBALKENKODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- GEHOBBENES OBERFLÄCHENFINISH
- ABMESSUNGEN 60 - 72 - 100



RÉDUCTION POUR GOULOTTE LIGNE « EXCELLENS RC »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- FOND ET COUVERCLE EMBOÎTABLES.
- BUTÉE POUR GOULOTTE.

- VISSERIE GALVANISÉE.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- MESURES 60 - 72 - 100 MM.



ПЕРЕХОДЫ ДЛЯ КОРОБА ЛИНИИ "EXCELLENS RC"


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ОСНОВАНИЕ И КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ КОРОБА

- ОЦИНКОВАННЫЕ ВИНТЫ
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 - 100 MM

DIMENSIONS | DIMENSIONES | ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | РАЗМЕРЫ (MM)

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A	B	C
RC 72/60-EXC	80	72	60
RC 100/72-EXC	80	100	72



PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE
	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД
RC 72/60-EXC	11123080	N11123080	E11123080
RC 100/72-EXC	11123105	N11123105	E11123105



ATTRACTIVE CONNECTION KITS FOR "EXCELLENS TM-TS / TA-TS / RM-TS" LINE

TECHNICAL FEATURES:

- DESIGNED TO PROVIDE AN ATTRACTIVE FINISH BETWEEN WALL AND AIR CONDITIONER, THEY EFFECTIVELY PROTECT PIPES FROM THE SUN'S UVA RAYS RESPONSIBLE FOR THEIR DETERIORATION
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SIZES 60 - 72

KIT TM-TS/F KIT COMPRISING WALL COVER-FLEXIBLE SLEEVE-PIPE OUTLET END FITTING



KITS ESTHÉTIQUES DE RACCORDEMENT LIGNE « EXCELLENS TM-TS / TA-TS / RM-TS »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FINITION ESTHÉTIQUE ENTRE MUR ET CLIMATISEUR. ILS PROTÈGENT L'ISOLATION DES TUYAUX CONTRE LES DÉGRADATIONS DUES AUX RAYONS SOLAIRES UVA.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- MESURES 60 - 72 MM.

KIT TM-TS/F KIT AMORCE DE MUR - MANCHON FLEXIBLE - EMBOUT DE SORTIE TUYAUX



KIT DE ELEMENTOS ESTÉTICOS DE CONEXIÓN LÍNEA "EXCELLENS TM-TS / TA-TS / RM-TS"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- DISEÑADOS COMO ACABADO ESTÉTICO ENTRE PARED Y ACONDICIONADOR, FACILITAN LA PROTECCIÓN Y EL AISLAMIENTO DE LOS TUBOS CONTRA LOS RAYOS UVA QUE LOS DEGRADAN
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- MEDIDAS: 60 - 72 MM

KIT TM-TS/F KIT TERMINAL DE PARED-MANGUITO FLEXIBLE-TERMINAL SALIDA TUBOS



ЭСТЕТИЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ КОРБОВ ЛИНИИ "EXCELLENS TM-TS / TA-TS / RM-TS"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЭСТЕТИЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ КОНДИЦИОНЕРА И СТЕНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ СОХРАННОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ ОТ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ИХ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ СОЛНЦА.
- УПАКОВАНЫ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- РАЗМЕРЫ 60 - 72 MM

КОМПЛЕКТ TM-TS/F КОМПЛЕКТ КОНЕЧНОГО НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ СТЕНЫ- ГИБКАЯ МУФТА - КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ВЫХОДОМ ТРУБ




ÄSTHETIK-SATZ FÜR ANSCHLÜSSE SERIE "EXCELLENS TM-TS / TA-TS / RM-TS"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- IDEAL FÜR ÄSTHETISCHE ÜBERGÄNGE ZWISCHEN WÄNDEN UND KLIMAAANLAGEN. DIESE VERBINDUNGEN ERMÖGLICHEN DEN SCHUTZ DER ROHRE VOR DEN FÜR SIE SCHÄDLICHEN SONNENSTRAHLEN
- VERPACKT MIT STRICHBALENKODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- ABMESSUNGEN 60 - 72

KIT TM-TS/F WANDABSCHLUSSKIT - FLEXIBLE MUFFE -ROHRAUSGANGSABSCHLUSSSTÜCK

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)	
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A
KIT TM-TS/F 60-EXC	565
KIT TM-TS/F 72-EXC	650



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО			
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE
	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД
	KIT TM-TS/F 60-EXC	11123130	N11123130
KIT TM-TS/F 72-EXC	11123120	N11123120	F11123120



DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)			
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A		
KIT TA-TS/F 60-EXC	500		
KIT TA-TS/F 72-EXC	520		



ATTRACTIVE CONNECTION KITS FOR "EXCELLENS"



KITS ESTHÉTIQUES DE RACCORDEMENT LIGNE « EXCELLENS »

KIT TA-TS/F KIT COMPRISING WALL COVER-FLEXIBLE SLEEVE-PIPE OUTLET END FITTING

KIT TA-TS/F KIT AMORCE DE MUR - MANCHON FLEXIBLE - EMBOUT DE SORTIE TUYAUX



KIT DE ELEMENTOS ESTÉTICOS DE CONEXIÓN LÍNEA "EXCELLENS"



ЭСТЕТИЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ КОРОБОВ ЛИНИИ "EXCELLENS"

KIT TA-TS/F KIT TERMINAL DE PARED-MANGUITO FLEXIBLE-TERMINAL SALIDA TUBOS

КОМПЛЕКТ TA-TS/F КОМПЛЕКТ КОНЕЧНОГО НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ СТЕНА- ГИБКАЯ МУФТА - КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ВЫХОДОМ ТРУБ




ÄSTHETIK-SATZ FÜR ANSCHLÜSSE SERIE "EXCELLENS"

KIT TA-TS/F WANDABSCHLUSSKIT - FLEXIBLE MUFFE - ROHRAUSGANGSABSCHLUSSSTÜCK

КОМПЛЕКТ TA-TS/F КОМПЛЕКТ КОНЕЧНОГО НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ СТЕНА- ГИБКАЯ МУФТА - КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ВЫХОДОМ ТРУБ

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО												
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ					TOP LINE			NEW LINE			ECO LINE	
					CODE LNR.	CÓDIGO REF.	BESTEL- КОД	CODE LNR.	CÓDIGO REF.	BESTEL- КОД	CODE LNR.	CÓDIGO REF.
KIT TA-TS/F 60-EXC					11123170			N11123170			E11123170	
KIT TA-TS/F 72-EXC					11123160			N11123160			E11123160	



DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)			
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A		
KIT RM-TS/F 60	460		
KIT RM-TS/F 72	490		



ATTRACTIVE CONNECTION KITS FOR "EXCELLENS"



KITS ESTHÉTIQUES DE RACCORDEMENT LIGNE « EXCELLENS »

KIT RM-TS/F KIT COMPRISING WALL COVER-FLEXIBLE SLEEVE-PIPE OUTLET END FITTING

KIT RM-TS/F KIT AMORCE DE MUR - MANCHON FLEXIBLE - EMBOUT DE SORTIE TUYAUX



KIT DE ELEMENTOS ESTÉTICOS DE CONEXIÓN LÍNEA "EXCELLENS"



ЭСТЕТИЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ КОРОБОВ ЛИНИИ "EXCELLENS"

KIT RM-TS/F KIT TERMINAL DE PARED-MANGUITO FLEXIBLE-TERMINAL SALIDA TUBOS

КОМПЛЕКТ RM-TS/F КОМПЛЕКТ КОНЕЧНОГО НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ СТЕНА- ГИБКАЯ МУФТА - КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ВЫХОДОМ ТРУБ



ÄSTHETIK-SATZ FÜR ANSCHLÜSSE SERIE "EXCELLENS"


KIT RM-TS/F WANDABSCHLUSSKIT - FLEXIBLE MUFFE - ROHRAUSGANGSABSCHLUSSSTÜCK

КОМПЛЕКТ RM-TS/F КОМПЛЕКТ КОНЕЧНОГО НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ СТЕНА- ГИБКАЯ МУФТА - КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ВЫХОДОМ ТРУБ

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО												
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ					TOP LINE			NEW LINE			ECO LINE	
					CODE CÓDIGO BE- STELLNR. RÉF. КОД			CODE CÓDIGO BE- STELLNR. RÉF. КОД			CODE CÓDIGO BE- STELLNR. RÉF. КОД	
KIT RM-TS/F 60					11123150			N11123150			E11123150	
KIT RM-TS/F 72					11123140			N11123140			E11123140	

LINEA
TOP-LINE

LINEA
NEW-LINE



smart clima



“RFE” UNIVERSAL WALL FLANGE

TECHNICAL FEATURES:

- SHOCK- AND UVA-RESISTANT RIGID PVC
- PRODUCED IN 2 SNAP-TOGETHER PARTS
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- OUTER HOLE COVER RING
- SUPERIOR FINISH
- FOR HOLES FROM Ø 62 - Ø 100
- REAR CLIPS PROVIDED

- THE EXTERNAL WALL FLANGE EFFECTIVELY CONCEALS THE UNSIGHTLY HOLE MADE BY THE CORE DRILL FOR RUNNING PIPES THROUGH THE WALL. WITH THIS WALL FLANGE, PIPES COMING OUT OF THE WALL ARE KEPT TIDY AND GIVEN AN ATTRACTIVE LOOK. COMES WITH REAR CLIPS MEANING IT CAN ADAPT TO HOLES RANGING FROM 62 TO 100 mm.
- IT HAS CUTOUTS TO SUIT ANY OF THE USUAL COPPER PIPE DIAMETERS USED IN AIR CONDITIONING.



FLORÓN DE ACABADO UNIVERSAL “RFE”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PVC RÍGIDO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- REALIZADO EN 2 PIEZAS ENSAMBLADAS POR ENCASTRE
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- CORONA EXTERIOR CUBREAGUJERO
- ACABADO DE CALIDAD
- PARA AGUJEROS DE Ø62 - Ø100
- MUELLES TRASEROS INCLUIDOS

- EL FLORÓN DE ACABADO EXTERIOR OCULTA EL AGUJERO ANTIESTÉTICO QUE SE FORMA CON LA FRESA DE COPA PARA HACER PASAR LAS TUBERÍAS A TRAVÉS DE LA PARED. CON ESTE FLORÓN ES POSIBLE HACER SALIR LOS TUBOS DE LA PARED DE FORMA ORDENADA Y ESTÉTICAMENTE AGRADABLE. DISPONE DE MUELLES TRASEROS PARA ADAPTARLO A AGUJEROS DE ENTRE 62 Y 100 MM.
- LOS PRECORTES LE PERMITEN ADAPTARSE A TODOS LOS DIÁMETROS DE TUBO DE COBRE QUE SE USAN NORMALMENTE EN LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.



UNIVERSAL-ABSCHLUSSROSETTE “RFE”

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- STARRER, STOSSFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER PVC
- BESTEHEND AUS 2 TEILEN ZUM EINKLEMMEN
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- EXTERNE LOCHABDECKUNG
- GEHOBENES OBERFLÄCHENFINISH
- DURCHFÜHRUNGEN VON Ø 62 - Ø 100
- EINSCHLIESSLICH RÜCKSEITIGER FEDERN

- MIT DER EXTERNEN ABSCHLUSSROSETTE LÄSST SICH DAS UNÄSTHETISCHE LOCH IN DER WAND, DAS FÜR DIE ROHRE MIT DER BOHRFRÄSE ENTSTEHT, ABDECKEN. MIT DIESER ROSETTE WIRD EIN GEORDNETER UND ÄSTHETISCH ANSPRECHENDER AUSTRITT DER ROHRE AUS DER WAND MÖGLICH. SIE VERFÜGT ÜBER FEDERN AN DER RÜCKSEITE, DIE SICH FÜR DURCHFÜHRUNGEN VON 62 BIS 100 mm EIGNEN.
- DANK DER VORGESTANZTEN SCHNITTE IST SIE FÜR ALLE DURCHMESSER DER KUPFERROHRE, DIE ÜBLICHERWEISE BEI KLIMAAANLAGEN VERWENDET WERDEN, GEEIGNET.



ROSACE DE FINITION UNIVERSELLE « RFE »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PVC RIGIDE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- RÉALISÉE EN 2 PARTIES EMBOÎTABLES.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- COURONNE EXTÉRIEURE CACHE-TRou.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- POUR TROUS DE Ø 62 - 100 MM.
- RESSORTS ARRIÈRE DE SÉRIE.

- LA ROSACE DE FINITION EXTÉRIEURE PERMET DE CACHER LE TROU CREUSÉ AVEC LA MÈCHE CLOCHE DANS LE MUR POUR LE PASSAGE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES. LES TUYAUX SORTENT AINSI DU MUR DE MANIÈRE ORDONNÉE ET ESTHÉTIQUE. LA ROSACE EST MUNIE À L'ARRIÈRE DE RESSORTS QUI LUI PERMETTENT DE S'ADAPTER À DES TROUS DE 62 À 100 MM.
- GRÂCE AUX PRÉDÉCOUPES, ELLE PEUT S'ADAPTER À TOUS LES DIAMÈTRES DES TUYAUX EN CUIVRE NORMALEMENT UTILISÉS EN CLIMATISATION.





УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА “RFE”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- СОСТОИТ ИЗ 2-Х ЧАСТЕЙ, СОЕДИНЯЕМЫХ ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ОТВЕРСТИЕ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ОТ Ø62 - Ø100
- ПРИЛАГАЮТСЯ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ

- ВНЕШНЯЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА ПОЗВОЛЯЕТ СКРЫТЬ НЕРОВНОЕ ОТВЕРСТИЕ ОТ КОРОНКИ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНУ. БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ НАКЛАДКЕ ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ТРУБ В СТЕНЕ ПОЛУЧАЕТСЯ АККУРАТНЫМ И КРАСИВЫМ. УКОМПЛЕКТОВАНА ЗАДНИМИ ПРУЖИНАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ УСТАНОВИТЬ ЕЕ НА ОТВЕРСТИЯ ОТ 62 ДО 100 MM.
- БЛАГОДАРЯ ГОТОВЫМ ПРОРЕЗАМ ПОДХОДИТ К ЛЮБОМУ ДИАМЕТРУ МЕДНЫХ ТРУБ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ИСПОЛЗУЮТСЯ В СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. .	
WHITE BLANCO WEISS BLANC БЕЛОГО ЦВЕТА		IVORY MARFIL ELFENBEIN IVOIRE ЦВЕТ СЛОНОВОЙ КОСТИ			
CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД		CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД			
N1122000		1122000		5	



"RA" UNIVERSAL GROMMET WALL FLANGE

TECHNICAL FEATURES:

- SHOCK- AND UVA-RESISTANT RIGID PVC
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- OUTER HOLE COVER RING
- SUPERIOR FINISH
- FOR HOLES FROM Ø 62 - Ø 74
- REAR CLIPS PROVIDED

- THE GROMMET WALL FLANGE, MADE WITH A GENEROUS CHAMFER, HELPS WITH BENDING THE COPPER PIPE BEHIND THE UNIT OR IN AREAS LINES ARE RUN THROUGH, PROTECTING THE INSULATION.
- COMES WITH REAR CLIPS MEANING IT CAN ADAPT TO HOLES RANGING FROM 62 TO 74 mm.



FLORÓN UNIVERSAL ANTIDESGARRO "RA"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PVC RÍGIDO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- CORONA EXTERIOR CUBREAGUJERO
- ACABADO DE CALIDAD
- PARA AGUJEROS DE Ø62 - Ø74
- MUELLES TRASEROS INCLUIDOS

- EL FLORÓN ANTIDESGARRO, REALIZADO CON UN AMPLIO CHAFLÁN, FACILITA LA FLEXIÓN DEL TUBO DE COBRE POR DETRÁS DE LA MÁQUINA O EN LAS ZONAS DE PASO Y PROTEGE EL AISLAMIENTO.
- DISPONE DE MUELLES TRASEROS PARA ADAPTARLO A AGUJEROS DE ENTRE 62 Y 74 MM.



BRUCHSCHUTZ-UNIVERSALROSETTE "RA"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- STARRER, STOSSFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER PVC
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- EXTERNE LOCHABDECKUNG
- GEHOBENES OBERFLÄCHENFINISH
- DURCHFÜHRUNGEN VON Ø 62 - Ø 74
- EINSCHLIESSLICH RÜCKSEITIGER FEDERN

- DIE BRUCHSCHUTZ-ROSETTE MIT DEM DER GROSSZÜGIGEN ABSCHRÄGUNG ERMÖGLICHT EIN BESSERES BIEGEN DER KUPFERROHRE HINTER DER ANLAGE ODER IM BEREICH VON DURCHFÜHRUNGEN UND SCHÜTZ DABEI DIE ISOLATION.
- SIE VERFÜGT ÜBER FEDERN AN DER RÜCKSEITE, DIE SICH FÜR DURCHFÜHRUNGEN VON 62 BIS 74 mm EIGNEN.



ROSACE ANTI-DÉCHIRURE UNIVERSELLE « RA »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PVC RIGIDE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- COURONNE EXTÉRIEURE CACHE-TRIOU.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- POUR TROUS DE Ø 62 - 74 MM.
- RESSORTS ARRIÈRE DE SÉRIE.

- GRÂCE À SON BORD INTERNE TRÈS ARRONDI, LA ROSACE ANTI-DÉCHIRURE FACILITE LE PLIAGE DU TUYAU EN CUIVRE DERRIÈRE LA MACHINE OU DANS LES ZONES DE PASSAGE, TOUT EN ÉVITANT D'ABÎMER L'ISOLATION.
- LA ROSACE EST MUNIE À L'ARRIÈRE DE RESSORTS QUI LUI PERMETTENT DE S'ADAPTER À DES TROUS DE 62 À 74 MM.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА "RA"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ОТВЕРСТИЕ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ОТ Ø62 - Ø74
- ПРИЛАГАЮТСЯ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ


- ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА С ШИРОКОЙ ФАСКОЙ ОБЛЕГЧАЕТ ИЗГИБ МЕДНОЙ ТРУБЫ СЗАДИ АГРЕГАТА ИЛИ В ЗОНЕ ПРОХОДА, ПРЕДОХРАНЯЯ ИЗОЛЯЦИЮ.
- УКОМПЛЕКТОВАНА ЗАДНИМИ ПРУЖИНАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ УСТАНОВИТЬ ЕЕ НА ОТВЕРСТИЯ ОТ 62 ДО 72 мм.

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MÍN. УПАК. МИН. .
WHITE BLANCO WEISS BLANC БЕЛОГО ЦВЕТА	IVORY MARFIL ELFENBEIN IVOIRE ЦВЕТ СЛОНОВОЙ КОСТИ	
CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
N1122001	1122001	5



LINEA
NEW-LINE

LINEA
TOP-LINE



"KA" UNIVERSAL WALL SLEEVE KIT

TECHNICAL FEATURES:

- KIT CONTENTS:
- 1 X RA GROMMET WALL FLANGE
- 1 X PVC THROUGH-WALL SLEEVE FOR CARRYING PIPES Ø62 L.350 mm.
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE

- THIS KIT IS A GREAT TOOL FOR MAKING THE JOB OF RUNNING REFRIGERANT LINES THROUGH WALLS THAT MUCH EASIER, STOPPING THE INSULATION FROM BEING DAMAGED OR TORN ON RAGGED BRICK EDGES AS IT IS FED THROUGH DURING INSTALLATION. THE TUBE STOPS GAS OR CONDENSATE LEAKS GETTING INTO THE WALL.



KIT UNIVERSAL ANTIDESGARRO "KA"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- KIT COMPUESTO POR:
- N.º1 FLORÓN ANTIDESGARRO RA
- N.º1 TUBO DE PASO TUBOS DE PVC Ø62, L.350 MM
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL

- ES POSIBLE USAR ESTE KIT COMO HERRAMIENTA PARA HACER PASAR LAS TUBERÍAS FRIGORÍFICAS FÁCILMENTE A TRAVÉS DE LA PARED EVITANDO QUE EL AISLANTE PUEDA ROMPERSE O DESGARRARSE CUANDO SE ARRASTRA CONTRA LAS ARISTAS DE LOS LADRILLOS DURANTE LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN. EL TUBO IMPIDE QUE LAS PÉRDIDAS DE GAS O CONDENSACIÓN PENETREN EN EL MURO.



BRUCHSCHUTZ-SET "KA"

- SET BESTEHEND AUS:
- 1 BRUCHSCHUTZ-ROSETTE RA
- 1 LEITUNGSDURCHFÜHRUNGSRÖHR AUS PVC Ø62 L.350 mm.
- VERPACKT MIT STRICHBALENKODE IN THERMO-PLASTIKFILM

- DIESES SET LÄSST SICH FÜR EINE EINFACHERE DURCHFÜHRUNG DER KÜHLEITUNGEN DURCH WÄNDE VERWENDEN, DA ES VERHINDERT, DASS SICH DIE ISOLIERUNG BEI DEN ARBEITEN WÄHREND DES EINZIEHENS AN DEN GRATEN DER ZIEGEL BESCHÄDIGT WIRD ODER BRICHT. DAS ROHR VERHINDERT, DASS EVENTUELL AUSTRETENDE GASE ODER KONDENSFLÜSSIGKEITEN IN DAS MAUERWERK EINDRINGEN.



KIT ANTI-DÉCHIRURE UNIVERSEL « KA »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- KIT COMPRENANT :
- 1 ROSACE ANTI-DÉCHIRURE RA.
- 1 TUBE TRAVERSANT EN PVC Ø 62 MM L. 350 MM.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.

- CE KIT FACILITE LE PASSAGE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES À TRAVERS LES MURS, TOUT EN ÉVITANT QUE L'ISOLANT PUISSE SE CASSER OU SE DÉCHIRER SUR LES ARÊTES DES BRIQUES PENDANT L'INTRODUCTION ET LA MISE EN ŒUVRE DES TUYAUX. LE TUBE TRAVERSANT EMPÊCHE QUE D'ÉVENTUELLES FUITES DE GAZ OU DE CONDENSATS NE PÉNÈTRENT DANS LE MUR.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ "KA"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ:
- 1 ЗАЩИТНОЙ НАКЛАДКИ «RA»
- 1 ТРУБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБ ИЗ ПВХ Ø62 Д. 350 ММ
- УПАКОВАНЫ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ


- МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ КОМПЛЕКТ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРОХОДА ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК ЧЕРЕЗ СТЕННУЮ КЛАДКУ, ИЗБЕГАЯ ПРИ ЭТОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ОТРЫВА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОПУСКАНИЯ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНУ. ТРУБА ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЮ В СТЕНУ ВОЗМОЖНЫХ УТЕЧЕК ГАЗА ИЛИ КОНДЕНСАТА.

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. .
WHITE BLANCO WEISS BLANC БЕЛОГО ЦВЕТА	IVORY MARFIL ELFENBEIN IVOIRE ЦВЕТ СЛОНОВОЙ КОСТИ	
CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
N1122002	11122002	1



LINEA
NEW-LINE

LINEA
TOP-LINE



"KARFE" UNIVERSAL WALL SLEEVE KIT

TECHNICAL FEATURES:

- KIT CONTENTS:
- 1 X KA WALL SLEEVE KIT
- 1 X RFE EXTERIOR WALL FLANGE
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE

• THIS KIT HAS TWO MAJOR BENEFITS: FIRSTLY, THIS KIT IS A GREAT TOOL FOR MAKING THE JOB OF RUNNING REFRIGERANT LINES THROUGH WALLS THAT MUCH EASIER, STOPPING THE INSULATION FROM BEING DAMAGED OR TORN ON RAGGED BRICK EDGES AS IT IS FED THROUGH DURING INSTALLATION. THE SECOND BENEFIT IS THE ADDED BONUS OF A POLISHED FINAL INSTALLATION, WITH THE EXTERIOR WALL FLANGE KEEPING PIPES COMING OUT OF THE WALL TIDY AND CLEAN LOOKING, AT THE SAME TIME CONCEALING THE HOLE AND BROKEN AND CRUMBLING WALL FROM VIEW.



KIT UNIVERSAL ANTIDESGARRO "KARFE"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- KIT COMPUESTO POR:
- N.º1 KIT ANTIDESGARRO KA
- N.º1 FLORÓN DE ACABADO EXTERIOR RFE
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL

• ESTE KIT OFRECE DOS GRANDES VENTAJAS: LA PRIMERA, ES POSIBLE USAR ESTE KIT COMO HERRAMIENTA PARA HACER PASAR LAS TUBERÍAS FRIGORÍFICAS FÁCILMENTE A TRAVÉS DE LA PARED EVITANDO QUE EL AISLANTE PUEDA ROMPERSE O DESGARRARSE CUANDO SE ARRASTRA CONTRA LAS ARISTAS DE LOS LADRILLOS DURANTE LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN. LA SEGUNDA VENTAJA ES UNA CALIDAD EXTRA DEL ACABADO DE INSTALACIÓN QUE, GRACIAS AL FLORÓN EXTERIOR, CONSIGUE UNA SALIDA ORDENADA Y LIMPIA DE LOS TUBOS DE LA PARED, CUBRIENDO SIMULTÁNEAMENTE LA VISTA DEL AGUJERO Y DEL MURO ROTO Y RESQUEBRAJADO.



UNIVERSAL-BRUCHSCHUTZ-SET "KARFE"

- SET BESTEHEND AUS:
- 1 BRUCHSCHUTZ-SET KA
- 1 EXTERNE ABSCHLUSSROSETTE RFE
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMO-PLASTIKFILM

• DIESES SET WEIST ZWEI GROSSE VORTEILE AUF: ERSTENS LÄSST SICH DIESES SET FÜR EINE EINFACHERE DURCHFÜHRUNG DER KÜHLEITUNGEN DURCH WÄNDE VERWENDEN, DA ES VERHINDERT, DASS SICH DIE ISOLIERUNG BEI DEN ARBEITEN WÄHREND DES EINZIEHENS AN DEN GRATEN DER ZIEGEL BESCHÄDIGT WIRD ODER BRICHT. DER ZWEITE VORTEIL BESTEHT AUS EINEM ZUSÄTZLICHEN PLUSPUNKT NACH DER INSTALLATION. DANK DER AUSSENROSETTE WIRD EIN GEORDNETER UND SAUBERER WANDAUSTRITT DER ROHRE GESCHAFFEN UND DAS UNGEPFLEGTE, AUSGEBROCHENE AUSTRITTSLOCH IN DER WAND DABEI GLEICHZEITIG VOLLKOMMEN ABGEDECKT.



KIT ANTI-DÉCHIRURE UNIVERSEL « KARFE »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- KIT COMPRENANT :
- 1 KIT ANTI-DÉCHIRURE KA.
- 1 ROSACE DE FINITION EXTÉRIEURE RFE.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.

• CE KIT OFFRE DEUX GRANDS AVANTAGES : LE PREMIER, C'EST QU'IL FACILITE LE PASSAGE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES À TRAVERS LES MURS, TOUT EN ÉVITANT QUE L'ISOLANT PUISSE SE CASSER OU SE DÉCHIRER SUR LES ARÊTES DES BRIQUES PENDANT L'INTRODUCTION ET LA MISE EN ŒUVRE DE TUYAUX. LE SECOND EST UN « PLUS » DE L'INSTALLATION FINIE. EN EFFET, LA ROSACE EXTÉRIEURE DONNE UNE SORTIE DES TUYAUX DU MUR NETTE ET PROPRE ET CACHE À LA VUE À LA FOIS LE TROU ET LE MUR CASSÉ ET EFFRITÉ.




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ "KARFE"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ:
- 1 ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ "КА"
- 1 НАРУЖНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА RFE
- УПАКОВАНЫ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ

• ДАННЫЙ КОМПЛЕКТ ОБЛАДАЕТ ДВУМЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ: ПЕРВОЕ: МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ КОМПЛЕКТ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРОХОДА ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК ЧЕРЕЗ СТЕННУЮ КЛАДКУ, ИЗБЕГАЯ ПРИ ЭТОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ОТРЫВА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОПУСКАНИЯ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНУ. ВТОРОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: МОНТАЖ, ЗАВЕРШЕННЫЙ ВНЕШНЕЙ ДЕКОРАТИВНОЙ НАКЛАДКОЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ АККУРАТНОЕ ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ТРУБ ИЗ СТЕНЫ, ЗАКРЫВАЯ НЕРОВНОЕ ОТВЕРСТИЕ В СТЕНЕ.

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		MIN. PACK EMB. MIN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. .
WHITE BLANCO WEISS BLANC БЕЛОГО ЦВЕТА	IVORY MARFIL ELFENBEIN IVOIRE ЦВЕТ СЛОНОВОЙ КОСТИ	
CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
N11122003	11122003	1



INTERNAL FINISHING COUPLINGS FOR "EXCELLENS GFI" LINE TRUNKING

TECHNICAL FEATURES:

- SOFT PVC
- SHRINK-WRAPPED WITH
- BARCODE
- SUPERIOR FINISH
- CAN BE CUT WITH SCISSORS

- TO GIVE A FINISHED LOOK BETWEEN SPLIT UNIT AND TRUNKING, IT IS USED TO CONCEAL INSTALLATION DEFECTS BETWEEN TRUNKING AND INDOOR UNIT.
- MADE FROM SOFT MATERIAL, IT CAN BE TRIMMED TO FOLLOW THE CONTOUR OF THE INDOOR UNIT.



JUNTAS DE ACABADO INTERNO PARA CANALETA LÍNEA "EXCELLENS GFI"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PVC BLANDO
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN
- FILM TERMORRETRACTIL
- ACABADO DE CALIDAD
- SE CORTA CON TIJERAS

- PARA EL ACABADO ENTRE SPLIT Y CANALETA. SE UTILIZA PARA ELIMINAR LOS DEFECTOS DE INSTALACIÓN ENTRE CANALETA Y UNIDAD INTERIOR.
- REALIZADAS EN MATERIAL BLANDO, PUEDEN RECORTARSE PARA ADAPTARSE A LA FORMA DE LA UNIDAD INTERIOR.



INTERNE VERBINDUNGSSTÜCKE FÜR KANÄLE SERIE "EXCELLENS GFI"

- WEICHER PVC
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN
- THERMO-PLASTIKFILM
- GEHOBENES OBERFLÄCHENFINISH
- LÄSST SICH MIT EINER SCHERE SCHNEIDEN

- FÜR DEN ÜBERGANG ZWISCHEN SPLIT UND KANAL. SIE DIENEN DER BESEITIGUNG DER DEFECTE DER INSTALLATION ZWISCHEN DEM KANAL UND DER INTERNEN ANLAGE.
- AUS WEICHEM MATERIAL BESTEHEND, LASSEN SIE SICH DERART SCHNEIDEN, DASS SIE DER FORM DER INTERNEN ANLAGE FOLGEN.



JOINTS DE FINITION D'INTÉRIEUR POUR GOULOTTE LIGNE « EXCELLENS GFI »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PVC SOUPLE.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC
- ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- SE COUPENT AUX CISEAUX.

- POUR LA FINITION ENTRE SPLIT ET GOULOTTE. ILS SERVENT À ÉLIMINER LES DÉFAUTS D'INSTALLATION ENTRE GOULOTTE ET UNITÉ INTÉRIEURE.
- RÉALISÉS EN MATÉRIAU SOUPLE, ILS PEUVENT ÊTRE DÉCOUPÉS POUR SUIVRE LA FORME DE L'UNITÉ INTÉRIEURE.




КОЖУХ ДЛЯ ОТДЕЛКИ КОРОБА ЛИНИЯ "EXCELLENS GFI"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МЯГКИЙ ПВХ
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В
- ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- РАЗРЕЗАЕТСЯ НОЖИЦАМИ

- ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ СПЛИТ-СИСТЕМОЙ И КОРОБОМ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ МЕЖДУ КОРОБОМ И ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ МЯГКОГО МАТЕРИАЛА, МОЖЕТ БЫТЬ ОБРЕЗАН ПОД ФОРМУ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА.

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)				
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A	B	C	
GFI 60-EXC	64	54	50	
GFI 72-EXC	76	66	65	
GFI 100-EXC	101	75	80	



MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	TOP LINE	NEW LINE	ECO LINE	Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	
GFI 60-EXC	11123000	N11123000	E11123000	5
GFI 72-EXC	11123010	N11123010	E11123010	5
GFI 100-EXC	11123020	N11123020	E11123020	3



UNIVERSAL TRUNKING CUTTING PLIERS



PINCE À COUPER LES GOULOTTES
UNIVERSELLE

THE ONLY TRUNKING CUTTING PLIERS
THAT CUT THE BASE AND COVER ALL IN ONE GO

LA SEULE PINCE À COUPER LES GOULOTTES
QUI COUPE LE FOND ET LE COUVERCLE EN UNE SEULE OPÉRATION.



PINZA CORTADORA DE CANALETA
UNIVERSAL



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ
КОРОБА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

LA ÚNICA PINZA CORTADORA DE CANALETA
QUE CORTA EL FONDO Y LA TAPA EN UNA OPERACIÓN
ÚNICA

ЕДИНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ КОРОБА,
РАЗРЕЗАЮЩИЙ ОСНОВАНИЕ И КРЫШКУ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ



KANALSCHNEIDEZANGE UNIVERSAL

DIE EINZIGE KANALSCHNEIDEZANGE,
DIE DEN BODEN UND DIE ABDECKUNG IN EINEM
ARBEITSGANG SCHNEIDET



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
11132135	UNIVERSAL TRUNKING CUTTING PLIERS PINZA CORTADORA DE CANALETA UNIVERSAL KANALSCHNEIDEZANGE UNIVERSAL PINCE À COUPER LES GOULOTTES UNIVERSELLE ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ КОРОБА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



SPARE BLADE FOR UNIVERSAL
TRUNKING CUTTING PLIERS



LAME DE RECHANGE POUR PINCE
À COUPER LES GOULOTTES
UNIVERSELLE



HOJA DE RECAMBIO PARA PINZA
CORTADORA DE CANALETA UNIVERSAL



СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ КОРОБА



ERSATZKLINGE FÜR KANALSCHNEIDEZANGE UNIVERSAL



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
11132114	SPARE BLADE FOR UNIVERSAL TRUNKING CUTTING PLIERS HOJA DE RECAMBIO PARA PINZA CORTADORA DE CANALETA UNIVERSAL ERSATZKLINGE FÜR KANALSCHNEIDEZANGE UNIVERSAL LAME DE RECHANGE POUR PINCE À COUPER LES GOULOTTES UNIVERSELLE СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ КОРОБА



"BLOCK" PIPE CLAMP FOR EXCELLENS AND OPTIMA TRUNKING



ÉTRIERS DE FIXATION DES TUYAUX POUR GOULOTTES EXCELLENS ET OPTIMA « BLOCK »

PRACTICAL "BLOCK" PIPE CLAMPING SYSTEM, IT CAN BE USED TO HOLD THE CONTENTS OF EXCELLENS OR OPTIMA TRUNKING AT THREE DIFFERENT HEIGHTS.

SYSTÈME PRATIQUE DE FIXATION DES TUYAUX « BLOCK ». PERMET DE BLOQUER LE CONTENU DES GOULOTTES EXCELLENS OU OPTIMA À TROIS HAUTEURS DIFFÉRENTES..



SUJETADOR DE TUBOS PARA CANALETA EXCELLENS Y OPTIMA "BLOCK"



ХОМУТ ДЛЯ КОРОБА EXCELLENS E OPTIMA "BLOCK"



EL PRÁCTICO SISTEMA SUJETADOR DE TUBOS "BLOCK" PERMITE BLOQUEAR LOS TUBOS CONTENIDOS EN LA CANALETA EXCELLENS O EN LA CANALETA OPTIMA EN TRES ALTURAS DISTINTAS.

ПРАКТИЧНАЯ СИСТЕМА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТРУБ "BLOCK" ПОЗВОЛЯЕТ ЗАФИКСИРОВАТЬ ТРУБКИ ВНУТРИ КОРОБА EXCELLENS ИЛИ OPTIMA С 3 РАЗНЫМИ ТИПАМИ ВЫСОТЫ



ROHRBEFESTIGUNGEN FÜR KANÄLE EXCELLENS UND OPTIMA "BLOCK"

DIESE PRAKTISCHE "BLOCK" - BEFESTIGUNGSSYSTEM FIXIERT DIE IN DEN KANÄLEN ENTHALTENEN ROHRE IN DREI HÖHEN. FÜR KANÄLE EXCELLENS ODER OPTIMA.



CODE	CÓDIGO	BESTELNR.	RÉF.	КОД	MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	Q. MIN. ITEMS	UNID.	STÜCKZAHL	PC	ШТ.
		11125016					BLOCK T-60				20			
		11125017					BLOCK T-72				20			
		11125018					BLOCK T-100				20			



TIES FOR FASTENING PIPES IN TRUNKING



COLLIERS POUR LA FIXATION DES TUYAUX DANS LES GOULOTTES

- THESE TIES CAN BE USED BOTH TO FASTEN THE TRUNKING TO THE WALL AND TO SECURE THE PIPES CONTAINED INSIDE.
- COME IN MINIMUM-QUANTITY PACKS COMPRISING:
- 10 TIES, 10 TIE FASTENERS, 10 SCREW ANCHORS AND
- 10 SCREWS.

- LES COLLIERS PERMETTENT DE FIXER EN MÊME TEMPS LA GOULOTTE AU MUR ET LES TUYAUX À L'INTÉRIEUR DE LA GOULOTTE.
- DISPONIBLES EN EMBALLAGE MINIMUM DE :
- 10 COLLIERS, 10 FIXE-COLLIERS, 10 CHEVILLES ET
- 10 VIS.



PRECINTOS PARA FIJAR LOS TUBOS EN LA CANALETA



ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ В КОРОБЕ


- LOS PRECINTOS PERMITEN FIJAR CONTEMPORÁNEAMENTE LA CANALETA EN LA PARED Y LOS TUBOS EN SU INTERIOR.
- DISPONIBLES EN EMBALAJES CON EL CONTENIDO MÍNIMO DE:
- 10 PRECINTOS, 10 FIJADORES DE PRECINTOS, 10 TARUGOS Y
- 10 TORNILLOS.

- ХОМУТЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОДНОВРЕМЕННО ПРИКРЕПИТЬ КОРОБ К СТЕНЕ И ЗАФИКСИРОВАТЬ ТРУБКИ ВНУТРИ НЕГО.
- МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
- 10 ХОМУТОВ, 10 КРЕПЛЕНИЙ ХОМУТОВ, 10 ДЮБЕЛЕЙ И
- 10 ШРУРПОВ.



BINDER FÜR DIE BEFESTIGUNG VON ROHREN IN KANÄLEN

- MIT DEN BINDERN LASSEN SICH DIE KANÄLE AN DER WAND UND GLEICHZEITIG DIE ROHRE IN DEN KANÄLEN BEFESTIGEN.
- LIEFERBAR IN PACKUNGEN MIT FOLGENDEM KLEINSTMÖGLICHEN INHALT:
- 10 BINDER, 10 BINDERHALTER, 10 DÜBEL UND
- 10 SCHRAUBEN.



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11125010	XT-60	10
11125000	XT-72 / T-100	10



TRUNKING FIXINGS



KIT DE FIXATION POUR GOULOTTE

- SCREWS FOR FASTENING TRUNKING TO THE WALL.
- COME IN MINIMUM-QUANTITY PACKS COMPRISING:
- 10 SCREW ANCHORS AND 10 SCREWS.

- VISserie POUR LA FIXATION DE LA GOULOTTE AU MUR.
- DISPONIBLES EN EMBALLAGE MINIMUM DE :
- 10 CHEVILLES ET 10 VIS.



FIJACIÓN PARA CANALETA



КРЕПЛЕНИЕ КОРОБА

- TORNILLOS PARA FIJAR LA CANALETA EN LA PARED.
- DISPONIBLES EN EMBALAJES CON EL CONTENIDO MÍNIMO DE:
- 10 TARUGOS Y 10 TORNILLOS.

- КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ КОРОБА К СТЕНЕ.
- МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
- 10 ДЮБЕЛЕЙ И 10 ШРУРПОВ.



HALTERUNGEN FÜR KANÄLE


- SCHRAUBEN FÜR DAS BEFESTIGEN DER KANÄLE AN WÄNDEN.
- LIEFERBAR IN PACKUNGEN MIT FOLGENDEM KLEINSTMÖGLICHEN INHALT:
- 10 DÜBEL UND 10 SCHRAUBEN.



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11125015	TRUNKING FIXINGS FIJACIÓN PARA CANALETA HALTERUNGEN FÜR KANÄLE KIT DE FIXATION POUR GOULOTTE КРЕПЛЕНИЕ КОРОБА	10

**"OPTIMA" TRUNKING****CANALETAS "OPTIMA"****KANÄLE "OPTIMA"****GOULOTTES «OPTIMA»****КОРОБА "OPTIMA"****OPTIMA****smart clima[®]**Accessories for
Air Conditioning

**WHY "OPTIMA" IS SUCH A GREAT CHOICE | POR QUÉ ELEGIR "OPTIMA"
WARUM KANÄLE "OPTIMA" | POURQUOI CHOISIR « OPTIMA »
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА «OPTIMA»**



HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH
DER AUSSENFLÄCHEN
FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS
GRANDE QUALITÉ.
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО
КАЧЕСТВА

**FOCUS ON DESIGNING HIGHLY
FUNCTIONAL DETAILS**
ESTUDIO ESMERADO DE LA
FUNCIONALIDAD DE LOS DETALLES
AUFMERKSAME FORSCHUNG
HINSICHTLICH DER
ZWECKMÄSSIGKEIT DER DETAILS
GRANDE FONCTIONNALITÉ ET
FACILITÉ D'INSTALLATION
ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННАЯ
ПРАКТИЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ

**RAW MATERIAL:
SHOCK- AND UVA-RESISTANT RIGID PVC**
MATERIA PRIMA:
PVC RÍGIDO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS
RAYOS UVA
ROHSTOFF:
STARRER STOSSFESTER, UVA-BESTÄNDIGER PVC
MATIÈRE PREMIÈRE :
PVC RIGIDE ANTICHOC, ANTI-UVA
МАТЕРИАЛ:
ЖЕСТКИЙ УДАРОСТОЙКИЙ, УФ-СТОЙКИЙ ПВХ

**SNAP-
TOGETHER ACCESSORY**
ACCESORIOS
ENSAMBLADOS POR
ENCASTRE
ZUBEHÖR
ZUM EINKLEMMEN
ACCESSOIRE
À ENCASTRER
АКСЕССУАРОВ
С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ


**NEW ACCESSORIES DESIGN
FUNCTION AND ELEGANCE**
NUEVO DISEÑO DE LOS ACCESORIOS
FUNCIONALIDAD Y ELEGANCIA
NEUES DESIGN FÜR DAS ZUBEHÖR
FUNKTIONELL UND ELEGANT
NOUVEAU DESIGN DES ACCESSOIRES
FONCTIONNALITÉ ET ÉLÉGANCE
НОВЫЙ ДИЗАЙН АКСЕССУАРОВ
ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ

**TRUNKING WITH CENTRAL
ACCIDENTAL DISCONNECT
PREVENTION LOCKING (PATENTED)**
CANALETA CON CIERRE
CENTRAL ANTIDISENGANCHE
ACCIDENTAL (PATENTADA)
KANAL MIT ZENTRALEM VERSCHLUSS
GEGEN VERSEHENTLICHES ÖFFNEN
(PATENTIERT)
GOULOTTE AVEC FERMETURE
CENTRALE ANTI-DÉCROCHAGE
ACCIDENTEL (BREVETÉE)
КОРОБ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКМ
ПРОТИВ СЛУЧАЙНОГО
ОТСОЕДИНЕНИЯ (ЗАПАТЕНТОВАНО)

**BASE WITH TWIN
PRE-PUNCHED SLOTS FOR
WALL FASTENING**
FONDO CON DOBLE
PRETROQUELADO PARA LA
FIJACIÓN EN PARED
BODEN MIT ZWEIFACHER
BOHRUNG FÜR DIE
WANDBEFESTIGUNG
FOND À DOUBLE
PRÉDÉCOUPE POUR LA
FIXATION AU MUR
ОСНОВАНИЕ С ДВОЙНОЙ
ПРОРЕЗЬЮ ДЛЯ
НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

**ROUNDED COVER AND
SHARP-EDGED BASE**
TAPA REDONDEADA Y FONDO
DE ARISTA VIVA
ABGERUNDETER DECKEL UND BODEN
MIT SCHARFER KANTE
COUVERCLE ARRONDI ET FOND
À ARÊTE VIVE
ЗАКРУГЛЕННАЯ КРЫШКА И
ОСНОВАНИЕ С ОСТРЫМ ВЫСТУПОМ

**MADE
IN ITALY**



"OPTIMA TB" LINE TRUNKING

TECHNICAL FEATURES:

- SHOCK- AND UVA-RESISTANT RIGID PVC IN WHITE
- SHARP-EDGED BASE WITH PRE-PUNCHED SLOTS FOR FASTENING TO WALL
- SLIDING 4-WAY SPIRIT LEVEL FITTED ON EACH 2m LENGTH
- DESIGNED TO ACCOMMODATE EASY FLOW MINI PUMP (SIZE 75 ONLY)
- CENTRAL LOCKING WITH PATENTED ACCIDENTAL DISCONNECT PREVENTION
- ROUNDED COVER
- INNOVATIVE AND FUNCTIONAL DESIGN
- SIZES 62 - 75 - 102

- THE "OPTIMA" SERIES OF TRUNKING, WHICH COMES IN 3 SIZES - 62, 75 AND 120 - IS SUPERIOR IN FINISH AND FUNCTION TO OTHER PRODUCTS CURRENTLY ON THE MARKET. THE USE OF THE BUILT-IN 4-WAY SPIRIT LEVEL FURTHER UNDERLINES THE QUALITIES OF A PRODUCT DESIGNED AROUND A COMMON OBJECTIVE UNDERLYING THE WHOLE RANGE: TO PROVIDE QUICK, SIMPLE AND TANGIBLE SOLUTIONS TO INSTALLATION PROBLEMS, AT THE SAME TIME PRODUCING AN ATTRACTIVE LOOKING RESULT THAT FITS IN WITH CURRENT DESIGN TRENDS.

APPLICATIONS

TB62-OPT TRUNKING SUITABLE FOR INSTALLING MONO-SPLIT UNITS	*
TB75-OPT TRUNKING SUITABLE FOR INSTALLING MONO- AND DUAL-SPLIT UNITS	*
TB102-OPT TRUNKING SUITABLE FOR INSTALLING DUAL- AND TRIPLE-SPLIT UNITS	*



CANAleta LÍNEA "OPTIMA TB"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PVC RÍGIDO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA DE COLOR BLANCO
- FONDO DE ARISTA VIVA PRETROQUELADO PARA LA FIJACIÓN EN PARED
- BURBUJA DE NIVEL DESLIZANTE MULTIDIRECCIONAL DE SERIE EN CADA BARRA DE 2 M
- PREDISPUUESTA PARA MINIBOMBA EASY FLOW (SOLO MEDIDA 75 MM)
- CIERRE CENTRAL PATENTADO ANTIDEESENGANCHE ACCIDENTAL
- TAPA REDONDEADA
- DISEÑO INNOVADOR Y FUNCIONAL
- MEDIDAS: 62 - 75 - 102 MM

- LA SERIE DE CANALETAS "OPTIMA", DISPONIBLE EN 3 MEDIDAS DE 62, 75 Y 120 MM, OFRECE LA MAYOR PRECISIÓN Y FUNCIONALIDAD QUE EL MERCADO OFRECE ACTUALMENTE. LA PRESENCIA DE LA BURBUJA DE NIVEL MULTIDIRECCIONAL ENFATIZA AÚN MÁS LAS CUALIDADES DE UN PRODUCTO QUE NACE CON EL OBJETIVO COMPARTIDO POR TODA LA GAMA: OFRECER SOLUCIONES RÁPIDAS, SENCILLAS Y CONCRETAS A LOS PROBLEMAS DE INSTALACIÓN, OTORGANDO TAMBIÉN UN RESULTADO ESTÉTICO AGRADABLE Y QUE SE ARMONIZA PERFECTAMENTE CON LAS TENDENCIAS ACTUALES DEL DISEÑO.

APLICACIONES

CANAleta TB 62-OPT APTA PARA LA INSTALACIÓN DE MONO SPLIT	*
CANAleta TB 75-OPT APTA PARA LA INSTALACIÓN DE MONO SPLIT Y DOBLE SPLIT	*
CANAleta TB 102-OPT APTA PARA LA INSTALACIÓN DE DOBLE SPLIT Y TRIPLE SPLIT	*



KANAL SERIE "OPTIMA TB"

- STARRER, STOSSFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- VORGEBOHRTER SCHARFKANTIGER BODEN FÜR DIE BEFESTIGUNG AN DER WAND
- BEWEGLICHE VIERDIMENSIONALE WASSERWAAGE FÜR JEDEN 2-METER-KANAL.
- GEEIGNET FÜR MINIPUMPE EASY FLOW (NUR ABMESSUNG 75)
- PATENTIERTER ZENTRALVERSCHLUSS GEGEN VERSEHENTLICHES ÖFFNEN
- ABGERUNDETER DECKEL
- INNOVATIVES, FUNKTIONELLES DESIGN
- ABMESSUNGEN 62 - 75 - 102

- DIE KANALSERIE "OPTIMA", DIE IN DEN DREI ABMESSUNGEN 62, 75 UND 120, LIEFERBAR IST, IST DIE ANSPRECHENDSTE UND FUNKTIONELLSTE HEUTE AUF DEM MARKT BEFINDLICHE SERIE. DIE INTEGRIERTE VIERDIMENSIONALE WASSERWAAGE STELLT EINE WEITERE BETONUNG DER VORZÜGE DAR, DIE DIESER ARTIKEL MIT DER GESAMTEN PRODUKTPALETTE GEMEINSAM HAT. SCHNELLE, EINFACHE UND KONKRETE LÖSUNGEN FÜR DIE PROBLEMATIKEN DER INSTALLATIONEN DURCH ÄSTHETISCH ANSPRECHENDE RESULTATE, DIE GLEICHZEITIG HARMONISCH MIT DEN AKTUELLEN TRENDS DES DESIGN ZUSAMMENWIRKEN.

ANWENDUNGEN

KANAL TB62-OPT, GEEIGNET FÜR MONO-SPLIT-INSTALLATIONEN	*
KANAL TB75-OPT, GEEIGNET FÜR MONO-SPLIT SOWIE DUAL-SPLIT-INSTALLATIONEN	*
KANAL TB102-OPT, GEEIGNET FÜR DUAL-SPLIT SOWIE TRIAL-SPLIT-INSTALLATIONEN	*



GOULOTTE LIGNE « OPTIMA TB »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PVC RIGIDE ANTICHOC ET ANTI-UV DE COULEUR BLANCHE.
- FOND À ARÊTE VIVE PRÉDÉCOUPÉ POUR LA FIXATION SUR LE MUR.
- NIVEAU À BULLE QUADRIDIRECT. COULISSANT DE SÉRIE SUR CHAQUE BARRE DE 2 M.
- PRÉVUE POUR MINI-POMPE EASY FLOW (MESURE 75 MM UNIQUEMENT).
- FERMETURE CENTRALE BREVETÉE ANTI-DÉCROCHAGE ACCIDENTEL.
- COUVERCLE ARRONDI.
- DESIGN INNOVANT ET FONCTIONNEL.
- MESURES 62 - 75 - 102 MM.

• LA SÉRIE DE GOULOTTES « OPTIMA », DISPONIBLE EN 3 MESURES, 62, 75 ET 120 MM, EST CE QUE LE MARCHÉ OFFRE AUJOURD'HUI DE MIEUX EN TERMES DE FINITION ET DE FONCTIONNALITÉ. L'INTÉGRATION DU NIVEAU À BULLE QUADRIDIRECTIONNEL REHAUSSE ENCORE PLUS LES QUALITÉS D'UN PRODUIT QUI PARTAGE L'OBJECTIF DE TOUTE LA GAMME : DONNER DES SOLUTIONS RAPIDES, SIMPLES ET CONCRÈTES AUX PROBLÈMES D'INSTALLATION, TOUT EN OFFRANT UN RÉSULTAT ESTHÉTIQUE AGRÉABLE, S'HARMONISANT BIEN AVEC LES TENDANCES ACTUELLES DU DESIGN.

APPLICATIONS

GOULOTTE TB62-OPT POUR INSTALLATION EN MONO-SPLIT	*
GOULOTTE TB75-OPT POUR INSTALLATION EN MONO- ET BI-SPLIT	*
GOULOTTE TB102-OPT POUR INSTALLATION EN BI- ET TRI-SPLIT	*



КОРОБ ЛИНИИ "ОПТИМА TB"


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- ОСНОВАНИЕ С ОСТРЫМ ВЫСТУПОМ ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ПЛАВАЮЩИЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ НА ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИЛАГАЮЩИЙСЯ К КАЖДОМУ ОСНОВАНИЮ 2 м.
- РАССЧИТАНО НА УСТАНОВКУ МИНИ ПОМПЫ EASY FLOW (ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРА 75)
- ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ПРОТИВ СЛУЧАЙНОГО ОТСОЕДИНЕНИЯ
- ЗАКРУГЛЕННАЯ КРЫШКА
- СОВРЕМЕННЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- РАЗМЕРЫ 62 - 75 - 102 мм

• СЕРИЯ КОРОБОВ "ОПТИМА" ИМЕЕТСЯ В ТРЕХ РАЗМЕРАХ, 62, 75 И 120, ИЗДЕЛИЯ С САМОЙ ТЩАТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ И ВЫСОКОЙ ПРАКТИЧНОСТЬЮ, ИМЕЮЩИЕСЯ НА РЫНКЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ НА ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДЧЕРКИВАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ, СОЗДАННОГО С ЦЕЛЮ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ВСЮ ГАММУ: НАЙТИ БЫСТРЫЕ, ПРОСТЫЕ И КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМАМ, СВЯЗАННЫМ С МОНТАЖОМ, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧИТЬ КРАСИВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, ГАРМОНИРУЮЩИЙ С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ ДИЗАЙНА.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

КОРОБ "TB62-ОПТ" для монтажа одинарных сплит-систем	*
КОРОБ "TB72-ОПТ" для монтажа одинарных и двойных сплит-систем	*
КОРОБ "TB102-ОПТ" для монтажа двойных и тройных сплит-систем	*



DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)					PACK EMB. PACKUNG EMB. УПАК.		
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A	B	C	D			
TB 62-OPT	62	46	46	37	TB 62-OPT	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. 14 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	28 MT.
TB 75-OPT	74	55	56	46	TB 75-OPT	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. 10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	20 MT.
TB 102-OPT	100	66	82	57	TB 102-OPT	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. 7 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	14 MT.

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД
T B62-OPT	B-11130062
T B75-OPT	B-11130075
T B102-OPT	B-11130100





"OPTIMA T" LINE TRUNKING

TECHNICAL FEATURES:

- SHOCK- AND UVA-RESISTANT RIGID PVC IN WHITE
- SHARP-EDGED BASE WITH PRE-PUNCHED SLOTS FOR FASTENING TO WALL
- DESIGNED TO ACCOMMODATE EASY FLOW MINI PUMP (SIZE 75 ONLY)
- CENTRAL LOCKING WITH PATENTED ACCIDENTAL DISCONNECT PREVENTION
- ROUNDED COVER
- INNOVATIVE AND FUNCTIONAL DESIGN
- SIZES 62 - 75 - 102

• THE "OPTIMA" TRUNKING SERIES HAS BEEN DESIGNED WITH THE AIM OF OPTIMISING INTERIOR SPACES TO MAKE INSTALLING THE REFRIGERANT LINES, POWER CABLE AND CONDENSATE DRAIN QUICKER AND EASIER, WITH THE ADDED OPTION OF FITTING THE 7-11-15L EASY FLOW MINI PUMP INSIDE THE ACTUAL TRUNKING. (T B75-OPT AND T 75-OPT SERIES). THE INNOVATIVE PATENTED CENTRAL DISCONNECT PREVENTION LOCKING SYSTEM IS YET ANOTHER DEVELOPMENT THAT ENSURES A HIGH-QUALITY JOB AND AN AESTHETICALLY FLAWLESS INSTALLATION.

APPLICATIONS

T62-OPT TRUNKING SUITABLE FOR INSTALLING MONO-SPLIT UNITS	*
T75-OPT TRUNKING SUITABLE FOR INSTALLING MONO- AND DUAL-SPLIT UNITS	*
T102-OPT TRUNKING SUITABLE FOR INSTALLING DUAL- AND TRIPLE-SPLIT UNITS	*



CANALETA LÍNEA "OPTIMA T"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PVC RÍGIDO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA DE COLOR BLANCO
- FONDO DE ARISTA VIVA PRETROQUELADO PARA LA FIJACIÓN EN PARED
- PREDISPUSTA PARA MINIBOMBA EASY FLOW (SOLO MEDIDA 75 MM)
- CIERRE CENTRAL PATENTADO ANTIDISENGANCHE ACCIDENTAL
- TAPA REDONDEADA
- DISEÑO INNOVADOR Y FUNCIONAL
- MEDIDAS: 62 - 75 - 102 MM

• LA SERIE DE CANALETAS "OPTIMA" HA SIDO ESTUDIADA CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS ESPACIOS INTERNOS PARA FACILITAR E INSTALAR RÁPIDAMENTE LAS LÍNEAS FRIGORÍFICAS, EL CABLE ELÉCTRICO Y LA DESCARGA DE LA CONDENSACIÓN. OFRECE TAMBIÉN LA POSIBILIDAD DE INSTALAR EN EL INTERIOR DE LA CANALETA LA MINIBOMBA EASY FLOW DE 7, 11 Y 15 LITROS. (SERIE TB 75-OPT Y T 75-OPT). EL INNOVADOR CIERRE CENTRAL PATENTADO ANTIDISENGANCHE ES UNA EVOLUCIÓN ULTERIOR QUE GARANTIZA LA CALIDAD DEL TRABAJO Y LA CERTEZA DE UNA INSTALACIÓN ESTÉTICAMENTE IMPECABLE.

APLICACIONES

CANALETA T 62-OPT APTA PARA LA INSTALACIÓN DE MONO SPLIT	*
CANALETA T 75-OPT APTA PARA LA INSTALACIÓN DE MONO SPLIT Y DOBLE SPLIT	*
CANALETA T 102-OPT APTA PARA LA INSTALACIÓN DE DOBLE SPLIT Y TRIPLE SPLIT	*



KANAL SERIE "OPTIMA T"

- STARRER, STOSSFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- VORGEBOHRTER SCHARFKANTIGER BODEN FÜR DIE WANDBEFESTIGUNG
- GEEIGNET FÜR MINIPUMPE EASY FLOW (NUR ABMESSUNG 75)
- ZENTRALER VERSCHLUSS MIT PETENT GEGEN EIN VERSEHENTLICHES ÖFFNEN
- ABGERUNDETER DECKEL
- INNOVATIVES, FUNKTIONELLES DESIGN
- ABMESSUNGEN 62 - 75 - 102

• DIE KANALSERIE "OPTIMA" WURDE MIT DEM ZIEL DIE INNENRÄUME ZUGUNSTEN EINER RASCHEREN INSTALLATION DER KÜHLLÉITUNGEN ZU OPTIMIEREN ENTWICKELT. STROMKABEL UND KONDENSATABLAUF UND DIE ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEIT, DIE MINIPUMPE EASY FLOW ZU 7, 11 oder 15 l IN DEN KANAL ZU INTEGRIEREN. (SERIE T B75-OPT UND T 75-OPT). DER INNOVATIVE PATENTIERTE ZENTRALE VERSCHLUSS GEGEN DAS VERSEHENTLICHE ÖFFNEN STELLT EINE ANDERE WEITERENTWICKLUNG DAR UND GEWÄHRLEISTET DIE QUALITÄT DER ARBEIT UND EINE ÄSTHETISCH EINWANDFREIE INSTALLATION.

ANWENDUNGEN

KANAL T62-OPT, GEEIGNET FÜR MONO-SPLIT-INSTALLATIONEN	*
KANAL T75-OPT, GEEIGNET FÜR MONO-SPLIT SOWIE DUAL-SPLIT-INSTALLATIONEN	*
KANAL T102-OPT, GEEIGNET FÜR DUAL-SPLIT SOWIE TRIAL-SPLIT-INSTALLATIONEN	*



GOULOTTE LIGNE « OPTIMA T »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PVC RIGIDE ANTICHOC ET ANTI-UV DE COULEUR BLANCHE.
- FOND À ARÊTE VIVE PRÉDÉCOUPÉ POUR LA FIXATION SUR LE MUR.
- PRÉVUE POUR MINI-POMPE EASY FLOW (MESURE 75 MM UNIQUEMENT).
- FERMETURE CENTRALE BREVETÉE ANTI-DÉCROCHAGE ACCIDENTEL.
- COUVERCLE ARRONDI.
- DESIGN INNOVANT ET FONCTIONNEL.
- MESURES 62 - 75 - 102 MM.

• LA SÉRIE DE GOULOTTES « OPTIMA » A ÉTÉ ÉTUDIÉE DANS LE BUT D'OPTIMISER LES ESPACES INTÉRIEURS ET DE FACILITER ET D'ACCÉLÉRER L'INSTALLATION DES LIAISONS FRIGORIFIQUES, DES CÂBLES ÉLECTRIQUES ET DE L'ÉVACUATION DES CONDENSATS. ELLE PERMET EN OUTRE D'INSÉRER À L'INTÉRIEUR DES GOULOTTES LA MINI-POMPE EASY FLOW 7-11-15 L (SÉRIE T 75-OPT ET T 75-OPT). L'INNOVANTE FERMETURE CENTRALE BREVETÉE ANTI-DÉCROCHAGE EST UNE AUTRE ÉVOLUTION GARANTISSANT LA QUALITÉ DU TRAVAIL ET LA CERTITUDE D'UNE INSTALLATION ESTHÉTIQUEMENT IMPECCABLE.

APPLICATIONS

GOULOTTE T62-OPT POUR INSTALLATION EN MONO-SPLIT	*
GOULOTTE T75-OPT POUR INSTALLATION EN MONO- ET BI-SPLIT	*
GOULOTTE T102-OPT POUR INSTALLATION EN BI- ET TRI-SPLIT	*



КОРОБ ЛИНИИ «ОПТИМА Т»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- ОСНОВАНИЕ С ОСТРЫМ ВЫСТУПОМ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА,
- РАССЧИТАНО НА УСТАНОВКУ МИНИ ПОМПЫ EASY FLOW (ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРА 75)
- ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ПРОТИВ СЛУЧАЙНОГО ОТСОЕДИНЕНИЯ
- ЗАКРУГЛЕННАЯ КРЫШКА
- СОВРЕМЕННЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- РАЗМЕРЫ 62 - 75 - 102 MM

• СЕРИЯ КОРОБОВ «ОПТИМА» СОЗДАНА С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ БОЛЕЕ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО МОНТАЖА ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК; СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ И ШЛАНГ СЛИВА КОНДЕНСАТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВСТАВИТЬ ВНУТРЬ КОРОБА МИНИ ПОМПЫ EASY FLOW 7-11-15 л. (СЕРИИ T 75-OPT И T 75-OPT). НОВЫЙ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ПРОТИВ ОТСОЕДИНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НОВШЕСТВОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ КАЧЕСТВО РАБОТЫ И НАДЕЖНОСТЬ МОНТАЖА, БЕЗУПРЕЧНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

КОРОБ "T62 OPT" ДЛЯ МОНТАЖА ОДИНАРНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ	*
КОРОБ "T72-OPT" ДЛЯ МОНТАЖА ОДИНАРНЫХ И ДВОЙНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ	*
КОРОБ "T102-OPT" ДЛЯ МОНТАЖА ДВОЙНЫХ И ТРОЙНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ	*

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (ММ)					PACK EMB. PACKUNG EMB. УПАК.						
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ									A	B	C
T 62-OPT					62	46	46	44	T 62-OPT	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. 18 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	36 MT.
T 75-OPT					74	55	56	52	T 75-OPT	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. 14 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	28 MT.
T 102-OPT					100	66	82	63	T 102-OPT	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. 8 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	16 MT.



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	
T 62-OPT	11130062
T 75-OPT	11130075
T 102-OPT	11130100





TM 62-OPT

TM 75-OPT

TM 102-OPT



"OPTIMA TM" LINE WALL COVER

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- LARGE OUTER HOLE COVER FLANGE
- 3 X PRE-PUNCHED SLOTS FOR DRAIN LINE EXIT
- 3 X PRE-PUNCHED HOLES FOR POSSIBLE FASTENING TO WALL
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SIZES 62 - 75 - 102



AMORCE DE MUR LIGNE « OPTIMA TM »

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- GRANDE COURONNE EXTÉRIEURE CACHE-TRIOU.
- 3 PRÉDÉCOUPES POUR LA SORTIE DU TUYAU D'ÉVACUATION.
- 3 PRÉDÉCOUPES POUR UNE ÉVENTUELLE FIXATION AU MUR.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- MESURES 62 - 75 - 102 MM.



TERMINAL DE PARED LÍNEA "OPTIMA TM"

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO ENSAMBLADO POR ENCASTRE
- CORONA EXTERIOR CUBREAGUJERO GRANDE
- N.º3 PRETROQUELES PARA LA SALIDA DEL TUBO DE DESCARGA
- N.º3 PRETROQUELES PARA LA FIJACIÓN EN PARED
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- MEDIDAS: 62 - 75 - 102 MM



НАСТЕННЫЙ ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЛИНИИ "ОПТИМА ТМ"


- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРОВОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- БОЛЬШАЯ ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ОТВЕРСТИЕ
- 3 ПРОРЕЗИ ДЛЯ ВЫХОДА СЛИВНОГО ШЛАНГА
- 3 ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО НАСТЕННОГО МОНТАЖА
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- РАЗМЕРЫ 62 - 75 - 102 MM




WANDABSCHLUSSSTÜCK SERIE "OPTIMA TM"

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGEFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- GROSSE EXTERNE LOCHABDECKUNG
- 3 ÖFFNUNGEN FÜR DEN AUSTRITT DES ABLAUFROHRS
- 3 BOHRUNGEN FÜR EINE EVENTUELLE WANDBEFESTIGUNG
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- VERPACKT MIT STRICHBALENKODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- ABMESSUNGEN 62 - 75 - 102

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)									
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
TM 62-OPT					64	48	149	100	64
TM 75-OPT					76	58	170	111	74
TM 102-OPT					103	68	205	140	90



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО										Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	CODE	CÓDIGO	BESTELNR.	RÉF.	КОД	
TM 62-OPT					11106001					5
TM 75-OPT					11106002					5
TM102-OPT					11106003					3



“OPTIMA TA” LINE CORNER COVER

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- LARGE OUTER HOLE COVER FLANGE
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SIZES 62 - 75 - 102



JOINT MURAL LIGNE « OPTIMA TA »

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- GRANDE COURONNE EXTÉRIEURE CACHE-TRIOU.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- MESURES 62 - 75 - 102 MM.



TERMINAL EN ÁNGULO LÍNEA “OPTIMA TA”

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO ENSAMBLADO POR ENCASTRE
- CORONA EXTERIOR CUBREAGUJERO GRANDE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- MEDIDAS: 62 - 75 - 102 MM



УГЛОВОЙ ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЛИНИИ “OPTIMA TA”


- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- БОЛЬШАЯ ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ОТВЕРСТИЕ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- РАЗМЕРЫ 62 - 75 - 102 MM




ECKABSCHLUSSSTÜCK SERIE “OPTIMA TA”

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- GROSSE EXTERNE LOCHABDECKUNG
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- ABMESSUNGEN 62 - 75 - 102

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)									
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
TA 62-OPT					90	75	68	64	110
TA 75-OPT					100	85	58	76	125
TA 102-OPT					110	95	68	103	150



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО					Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL		
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД				PC ШТ.		
TA 62-OPT	11106004				5		
TA 75-OPT	11106005				5		
TA102-OPT	11106006				3		



“OPTIMA CP” LINE FLAT ELBOW

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SIZES 62 - 75 - 102



JCOUDE PLAT LIGNE « OPTIMA CP »

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- MESURES 62 - 75 - 102 MM.



CURVA HORIZONTAL LÍNEA “OPTIMA CP”

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO ENSAMBLADO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- MEDIDAS: 62 - 75 - 102 MM




ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОТВОД ЛИНИИ “OPTIMA CP”

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- РАЗМЕРЫ 62 - 75 - 102 ММ




FLACHES BOGENSTÜCK SERIE “OPTIMA CP”

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- VERPACKT MIT STRICHALKENKODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- ABMESSUNGEN 62 - 75 - 102



DIMENSIONS	DIMENSIONES	ABMESSUNGEN	DIMENSIONS	РАЗМЕРЫ (ММ)
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ
	CP 62-OPT			
	CP 75-OPT			
	CP 102-OPT			

PATENTED PATENTADO PATENTIIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО					Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ		CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД				
CP 62-OPT		11106007			5	
CP 75-OPT		11106008			5	
CP102-OPT		11106009			3	



"OPTIMA CPS" LINE FLAT JOINTED ELBOW

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- ADJUSTABLE RADIUS OF CURVATURE 80°-140°
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SIZES 62 - 75



COUDE PLAT RÉGLABLE LIGNE « OPTIMA CPS »

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- RAYON DE COURBURE RÉGLABLE 80°-140°.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- MESURES 62 - 75 MM.



CURVA HORIZONTAL ARTICULADA LÍNEA "OPTIMA CPS"

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO ENSAMBLADO POR ENCASTRE
- RADIO DE CURVATURA REGULABLE DE 80° A 140°
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- MEDIDAS: 62 - 75 MM



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШАРНИРНЫЙ ОТВОД ЛИНИИ "ОПТИМА CPS"


- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАДИУС ЗАКРУГЛЕНИЯ 80°-140°
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- РАЗМЕРЫ 62 - 75 MM




DREHBARES FLACHES BOGENSTÜCK SERIE "OPTIMA CPS"

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BOGENRADIUS VON 80°-140° VERSTELLBAR
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- VERPACKT MIT STRICHBALENKODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- ABMESSUNGEN 62 - 75

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)							
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	A	B	C
CPS 62-OPT					64	46	115
CPS 75-OPT					76	57	130



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО					Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL	
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	PC ШТ.
CPS 62-OPT					11106010	1
CPS 75-OPT					11106011	1



"OPTIMA CAI" LINE CORNER INSIDE ELBOW

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- ACCOMMODATES PIPES WITH LARGE RADIUS OF CURVATURE
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SIZES 62 - 75 - 102



ANGLE INTÉRIEUR LIGNE « OPTIMA CAI »

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- PERMET UN GRAND RAYON DE COURBURE DES TUYAUX.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- MESURES 62 - 75 - 102 MM.



CURVA VERTICAL INTERNA LÍNEA "OPTIMA CAI"

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO ENSAMBLADO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- PERMITE UN AMPLIO RADIO DE CURVATURA DE LOS TUBOS
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- MEDIDAS: 62 - 75 - 102 MM



ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИК. ОТВОД ЛИНИИ "ОПТИМА CAI"


- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ШИРОКИЙ РАДИУС ЗАКРУГЛЕНИЯ ТРУБ
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- РАЗМЕРЫ 62 - 75 - 102 MM



INTERNES ELLENBOGENSTÜCK SERIE "OPTIMA CAI"

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- ERMÖGLICHT EINEN UMFANGREICHEN BOGENRADIUS DER ROHRE
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- ABMESSUNGEN 62 - 75 - 102

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)				
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A	B	C	
CAI 62-OPT	64	48	105	
CAI 75-OPT	76	58	115	
CAI 102-OPT	103	68	125	



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО	Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	PC ШТ.
CAI 62-OPT	11106013 5
CAI 75-OPT	11106014 5
CAI 102-OPT	11106015 3



CAE 75-OPT

CAE 102-OPT



CAE 62-OPT



"OPTIMA CAE" LINE CORNER OUTSIDE ELBOW

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- ACCOMMODATES PIPES WITH LARGE RADIUS OF CURVATURE
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SIZES 62 - 75 - 102



ANGLE EXTÉRIEUR LIGNE « OPTIMA CAE »

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- PERMET UN GRAND RAYON DE COURBURE DES TUYAUX.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- MESURES 62 - 75 - 102 MM.



CURVA VERTICAL EXTERNA LÍNEA "OPTIMA CAE"

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO ENSAMBLADO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- PERMITE UN AMPLIO RADIO DE CURVATURA DE LOS TUBOS
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- MEDIDAS: 62 - 75 - 102 MM



ВНЕШНИЙ ВЕРТИК. ОТВОД ЛИНИИ "OPTIMA CAE"


- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ШИРОКИЙ РАДИУС ЗАКРУГЛЕНИЯ ТРУБ
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- РАЗМЕРЫ 62 - 75 - 102 MM




EXTERNES ELLENBOGENSTÜCK SERIE "OPTIMA CAE"

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- ERMÖGLICHT EINEN UMFANGREICHEN BOGENRADIUS DER ROHRE
- VERPACKT MIT STRICHBALENKODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- ABMESSUNGEN 62 - 75 - 102

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ (MM)					A	B	C
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ			
CAE 62-OPT					64	48	105
CAE 75-OPT					76	58	115
CAE 102-OPT					103	68	125



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО					Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL	
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	PC ШТ.
CAE 62-OPT					11106019	5
CAE 75-OPT					11106020	5
CAE 102-OPT					11106021	3



“OPTIMA MG” COUPLING SLEEVE

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SIZES 62 - 75 - 102



MANCHON DE JONCTION LIGNE « OPTIMA MG »

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- MESURES 62 - 75 - 102 MM.



MANGUITO DE ACOPLAMIENTO LÍNEA “OPTIMA MG”

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO ENSAMBLADO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- MEDIDAS: 62 - 75 - 102 MM



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ЛИНИИ “OPTIMA MG”


- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- РАЗМЕРЫ 62 - 75 - 102 MM



VERBINDUNGSMUFFE SERIE “OPTIMA MG”

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- ABMESSUNGEN 62 - 75 - 102

DIMENSIONS	DIMENSIONES	ABMESSUNGEN	DIMENSIONS	РАЗМЕРЫ (MM)				
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	A	B	C	D
				MG 62-OPT	48	64	40	48
				MG 75-OPT	76	58	43	54
				MG 102-OPT	103	68	48	69



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО					Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC	
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	ШТ.
				MG 62-OPT	11106028	5
				MG 75-OPT	11106029	5
				MG 102-OPT	11106027	3



"OPTIMA DT" LINE T-BRANCH

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- ACCOMMODATES PIPES WITH LARGE RADIUS OF CURVATURE
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE

KIT CONTENTS:

- DT 62-OPT COMPRISING DT75-OPT AND TWO REDUCERS FOR SIZE 62 TRUNKING
- DT 75-OPT COMPRISING ONE SIZE 75 TEE
- DT 102-OPT COMPRISING ONE SIZE 102 TEE



DERIVACIÓN EN "T" LÍNEA "OPTIMA DT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO ENSAMBLADO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- PERMITE UN AMPLIO RADIO DE CURVATURA DE LOS TUBOS
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL

CARACTERÍSTICAS:

- DT 62-OPT COMPUESTO POR DT 75-OPT Y DOS REDUCCIONES PARA CANALETA DE 62 MM
- DT 75-OPT COMPUESTO POR UN "T" DE 75 MM
- DT 102-OPT COMPUESTO POR UN "T" DE 102 MM



"T" – ANSCHLUSSSTÜCK SERIE "OPTIMA DT"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- ERMÖGLICHT EINEN UMFANGREICHEN BOGENRADIUS DER ROHRE
- VERPACKT MIT STRICHBALKENKODE IN THERMO-PLASTIKFILM

EIGENSCHAFTEN:

- DT 62-OPT, BESTEHEND AUS DT75-OPT UND ZWEI REDUKTIONEN FÜR KANÄLE ZU 62
- DT 75-OPT, BESTEHEND AUS EINEM "T"-STÜCK ZU 75
- DT 102-OPT, BESTEHEND AUS EINEM "T"-STÜCK ZU 102



T DE DÉRIVATION LIGNE « OPTIMA DT »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- PERMET UN GRAND RAYON DE COURBURE DES TUYAUX.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.

CARACTÉRISTIQUES :

- DT 62-OPT. COMPOSÉ D'UN DT75-OPT ET DE DEUX RÉDUCTIONS POUR GOULOTTE DE 62 MM.
- DT 75-OPT COMPOSÉ D'UN T DE 75 MM.
- DT 102-OPT COMPOSÉ D'UN T DE 102 MM.



СБОРНЫЙ ТРОЙНИК ЛИНИИ "ОПТИМА DT"


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ШИРОКИЙ РАДИУС ЗАКРУГЛЕНИЯ ТРУБ
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- "DT 62-OPT" СОСТОИТ ИЗ "DT75-OPT" И ДВУХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ КОРОБА 62
- "DT 75-OPT" СОСТОИТ ИЗ ТРОЙНИКА "T" 75
- "DT 102-OPT" СОСТОИТ ИЗ ТРОЙНИКА "T" 102

DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONI РАЗМЕРЫ (ММ)									
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E				
DT 62-OPT	64	48	180	128	60				
DT 75-OPT	76	58	180	128	-				
DT 102-OPT	103	68	205	153	-				



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО									
MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	Q. MIN. ITEMS	UNID.	STÜCKZAHL	PC				
DT 62-OPT	11106031	5							
DT 75-OPT	11106032	5							
DT 102-OPT	11106033	3							



"OPTIMA TS" LINE PIPE OUTLET END FITTING

• TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SIZES 62 - 75 - 102



EMBOUIT DE SORTIE DES TUYAUX LIGNE « OPTIMA TS »

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÛTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- MESURES 62 - 75 - 102 MM.



TERMINAL DE SALIDA TUBOS LÍNEA "OPTIMA TS"

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO ENSAMBLADO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- MEDIDAS: 62 - 75 - 102 MM



КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ВЫХОДА ТРУБ ЛИНИИ "ОПТИМА TS"

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- РАЗМЕРЫ 62 - 75 - 102 MM




AUSGANGSABSCHLUSSSTÜCK FÜR ROHRE SERIE "OPTIMA TS"


• TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- ABMESSUNGEN 62 - 75 - 102

DIMENSIONS	DIMENSIONES	ABMESSUNGEN	DIMENSIONS	РАЗМЕРЫ (MM)					
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
					64	48	73	30	50
					76	58	88	30	56
					103	68	103	40	72



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО									
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	CODE	CÓDIGO	BESTELNR.	RÉF.	КОД



MF 102-OPT

MF 75-OPT

MF 62-OPT



“OPTIMA MF” LINE FLEXIBLE SLEEVE

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- SIZES 62 - 75 - 102



MANCHON FLEXIBLE LIGNE « OPTIMA MF »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- MESURES 62 - 75 - 102 MM.



MANGUITO FLEXIBLE LÍNEA “OPTIMA MF”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO ENSAMBLADO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- MEDIDAS: 62 - 75 - 102 MM



ГИБКАЯ МУФТА ЛИНИИ “ОПТИМА MF”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- РАЗМЕРЫ 62 - 75 - 102 MM




FLEXIBLE MUFFE SERIE “OPTIMA MF”

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- ABMESSUNGEN 62 - 75 - 102

DIMENSIONS	DIMENSIONES	ABMESSUNGEN	DIMENSIONS	РАЗМЕРЫ (MM)				
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	A	B	C	D
				MF 62-OPT	62	46	520	420
				MF 75-OPT	74	55	520	420
				MF 102-OPT	100	66	520	420



PATENTED	PATENTADO	PATENTIER	BREVETÉ	ЗАПАТЕНТОВАНО				
MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	CODE	CÓDIGO	BESTELNR.	RÉF. КОД
				MF 62-OPT			11106041	Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
				MF 75-OPT			11106042	5
				MF 102-OPT			11106043	5
								3



REDUCER FOR "OPTIMA RC" LINE TRUNKING

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE



RÉDUCTION POUR GOULOTTE LIGNE « OPTIMA RC »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.



REDUCCIÓN PARA CANALETA LÍNEA "OPTIMA RC"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO ENSAMBLADO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL



ПЕРЕХОДЫ ДЛЯ КОРОБА ЛИНИИ "OPTIMA RC"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ




REDUKTION FÜR KANAL SERIE "OPTIMA RC"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMO-PLASTIKFILM

DIMENSIONS | DIMENSIONES | ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | РАЗМЕРЫ (MM)

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A	B	C
RC 75/62-OPT	74	80	62
RC 102/75-OPT	100	108	75




PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД
RC 75/62-OPT	11106034
RC 102/75-OPT	11106044

LINEA
TOP-LINE

LINEA
NEW-LINE



“RFE” UNIVERSAL WALL FLANGE

TECHNICAL FEATURES:

- SHOCK- AND UVA-RESISTANT RIGID PVC
- PRODUCED IN 2 SNAP-TOGETHER PARTS
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- OUTER HOLE COVER RING
- SUPERIOR FINISH
- FOR HOLES FROM Ø 62 - Ø 100
- REAR CLIPS PROVIDED

- THE EXTERNAL WALL FLANGE EFFECTIVELY CONCEALS THE UNSIGHTLY HOLE MADE BY THE CORE DRILL FOR RUNNING PIPES THROUGH THE WALL. WITH THIS WALL FLANGE, PIPES COMING OUT OF THE WALL ARE KEPT TIDY AND GIVEN AN ATTRACTIVE LOOK. COMES WITH REAR CLIPS MEANING IT CAN ADAPT TO HOLES RANGING FROM 62 TO 100 mm.
- IT HAS CUTOUTS TO SUIT ANY OF THE USUAL COPPER PIPE DIAMETERS USED IN AIR CONDITIONING.



FLORÓN DE ACABADO UNIVERSAL “RFE”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PVC RÍGIDO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- REALIZADO EN 2 PIEZAS ENSAMBLADAS POR ENCASTRE
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- CORONA EXTERIOR CUBREAGUJERO
- ACABADO DE CALIDAD
- PARA AGUJEROS DE Ø62 - Ø100
- MUELLES TRASEROS INCLUIDOS

- EL FLORÓN DE ACABADO EXTERIOR OCULTA EL AGUJERO ANTIESTÉTICO QUE SE FORMA CON LA FRESA DE COPA PARA HACER PASAR LAS TUBERÍAS A TRAVÉS DE LA PARED. CON ESTE FLORÓN ES POSIBLE HACER SALIR LOS TUBOS DE LA PARED DE FORMA ORDENADA Y ESTÉTICAMENTE AGRADABLE. DISPONE DE MUELLES TRASEROS PARA ADAPTARLO A AGUJEROS DE ENTRE 62 Y 100 MM.
- LOS PRECORTES LE PERMITEN ADAPTARSE A TODOS LOS DIÁMETROS DE TUBO DE COBRE QUE SE USAN NORMALMENTE EN LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.



UNIVERSAL-ABSCHLUSSROSETTE “RFE”

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- STARRER, STOSSFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER PVC
- BESTEHEND AUS 2 TEILEN ZUM EINKLEMMEN
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- EXTERNE LOCHABDECKUNG
- GEHOBENES OBERFLÄCHENFINISH
- DURCHFÜHRUNGEN VON Ø 62 - Ø 100
- EINSCHLIESSLICH RÜCKSEITIGER FEDERN

- MIT DER EXTERNEN ABSCHLUSSROSETTE LÄSST SICH DAS UNÄSTHETISCHE LOCH IN DER WAND, DAS FÜR DIE ROHRE MIT DER BOHRFRÄSE ENTSTEHT, ABDECKEN. MIT DIESER ROSETTE WIRD EIN GEORDNETER UND ÄSTHETISCH ANSPRECHENDER AUSTRITT DER ROHRE AUS DER WAND MÖGLICH. SIE VERFÜGT ÜBER FEDERN AN DER RÜCKSEITE, DIE SICH FÜR DURCHFÜHRUNGEN VON 62 BIS 100 MM EIGNEN.
- DANK DER VORGESTANZTEN SCHNITTE IST SIE FÜR ALLE DURCHMESSER DER KUPFERROHRE, DIE ÜBLICHERWEISE BEI KLIMAAANLAGEN VERWENDET WERDEN, GEEIGNET.



ROSACE DE FINITION UNIVERSELLE « RFE »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PVC RIGIDE ANTICHOCS ET ANTI-UVA.
- RÉALISÉE EN 2 PARTIES EMBOÎTABLES.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- COURONNE EXTÉRIEURE CACHE-TROU.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- POUR TROUS DE Ø 62 - 100 MM.
- RESSORTS ARRIÈRE DE SÉRIE.

- LA ROSACE DE FINITION EXTÉRIEURE PERMET DE CACHER LE TROU CREUSÉ AVEC LA MÈCHE CLOCHE DANS LE MUR POUR LE PASSAGE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES. LES TUYAUX SORTENT AINSI DU MUR DE MANIÈRE ORDONNÉE ET ESTHÉTIQUE. LA ROSACE EST MUNIE À L'ARRIÈRE DE RESSORTS QUI LUI PERMETTENT DE S'ADAPTER À DES TROUS DE 62 À 100 MM.
- GRÂCE AUX PRÉDÉCOUPES, ELLE PEUT S'ADAPTER À TOUS LES DIAMÈTRES DES TUYAUX EN CUIVRE NORMALEMENT UTILISÉS EN CLIMATISATION.





УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА “RFE”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- СОСТОИТ ИЗ 2-Х ЧАСТЕЙ, СОЕДИНЯЕМЫХ ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ОТВЕРСТИЕ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ОТ Ø62 - Ø100
- ПРИЛАГАЮТСЯ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ

- ВНЕШНЯЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА ПОЗВОЛЯЕТ СКРЫТЬ НЕРОВНОЕ ОТВЕРСТИЕ ОТ КОРОНКИ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНУ. БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ НАКЛАДКЕ ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ТРУБ В СТЕНЕ ПОЛУЧАЕТСЯ АККУРАТНЫМ И КРАСИВЫМ. УКОМПЛЕКТОВАНА ЗАДНИМИ ПРУЖИНАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ УСТАНОВИТЬ ЕЕ НА ОТВЕРСТИЯ ОТ 62 ДО 100 MM.
- БЛАГОДАРЯ ГОТОВЫМ ПРОРЕЗАМ ПОДХОДИТ К ЛЮБОМУ ДИАМЕТРУ МЕДНЫХ ТРУБ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. .	
WHITE BLANCO WEISS BLANC БЕЛОГО ЦВЕТА		IVORY MARFIL ELFENBEIN IVOIRE ЦВЕТ СЛОНОВОЙ КОСТИ			
CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД		CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД			
N1122000		11122000		5	



"RA" UNIVERSAL GROMMET WALL FLANGE

TECHNICAL FEATURES:

- SHOCK- AND UVA-RESISTANT RIGID PVC
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE
- OUTER HOLE COVER RING
- SUPERIOR FINISH
- FOR HOLES FROM Ø 62 - Ø 74
- REAR CLIPS PROVIDED

- THE GROMMET WALL FLANGE, MADE WITH A GENEROUS CHAMFER, HELPS WITH BENDING THE COPPER PIPE BEHIND THE UNIT OR IN AREAS LINES ARE RUN THROUGH, PROTECTING THE INSULATION.
- COMES WITH REAR CLIPS MEANING IT CAN ADAPT TO HOLES RANGING FROM 62 TO 74 mm.



FLORÓN UNIVERSAL ANTIDESGARRO "RA"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PVC RÍGIDO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL
- CORONA EXTERIOR CUBREAGUJERO
- ACABADO DE CALIDAD
- PARA AGUJEROS DE Ø62 - Ø74
- MUELLES TRASEROS INCLUIDOS

- EL FLORÓN ANTIDESGARRO, REALIZADO CON UN AMPLIO CHAFLÁN, FACILITA LA FLEXIÓN DEL TUBO DE COBRE POR DETRÁS DE LA MÁQUINA O EN LAS ZONAS DE PASO Y PROTEGE EL AISLAMIENTO.
- DISPONE DE MUELLES TRASEROS PARA ADAPTARLO A AGUJEROS DE ENTRE 62 Y 74 MM.



BRUCHSCHUTZ-UNIVERSALROSETTE "RA"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- STARRER, STOSSFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER PVC
- VERPACKT MIT STRICHBALKENCODE IN THERMO-PLASTIKFILM
- EXTERNE LOCHABDECKUNG
- GEHOBBENES OBERFLÄCHENFINISH
- DURCHFÜHRUNGEN VON Ø 62 - Ø 74
- EINSCHLIESSLICH RÜCKSEITIGER FEDERN

- DIE BRUCHSCHUTZ-ROSETTE MIT DEM DER GROSSZÜGIGEN ABSCHRÄGUNG ERMÖGLICHT EIN BESSERES BIEGEN DER KUPFERROHRE HINTER DER ANLAGE ODER IM BEREICH VON DURCHFÜHRUNGEN UND SCHÜTZ DABEI DIE ISOLATION.
- SIE VERFÜGT ÜBER FEDERN AN DER RÜCKSEITE, DIE SICH FÜR DURCHFÜHRUNGEN VON 62 BIS 74 mm EIGNEN.



ROSACE ANTI-DÉCHIRURE UNIVERSELLE « RA »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PVC RIGIDE ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.
- COURONNE EXTÉRIEURE CACHE-TRIOU.
- FINITION DE GRANDE QUALITÉ.
- POUR TROUS DE Ø 62 - 74 MM.
- RESSORTS ARRIÈRE DE SÉRIE.

- GRÂCE À SON BORD INTERNE TRÈS ARRONDI, LA ROSACE ANTI-DÉCHIRURE FACILITE LE PLIAGE DU TUYAU EN CUIVRE DERRIÈRE LA MACHINE OU DANS LES ZONES DE PASSAGE, TOUT EN ÉVITANT D'ABÎMER L'ISOLATION.
- LA ROSACE EST MUNIE À L'ARRIÈRE DE RESSORTS QUI LUI PERMETTENT DE S'ADAPTER À DES TROUS DE 62 À 74 MM.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА "RA"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- УПАКОВКА СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ
- ВНЕШНЯЯ НАКЛАДКА, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ОТВЕРСТИЕ
- ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ОТ Ø62 - Ø74
- ПРИЛАГАЮТСЯ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ


- ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА С ШИРОКОЙ ФАСКОЙ ОБЛЕГЧАЕТ ИЗГИБ МЕДНОЙ ТРУБЫ СЗАДИ АГРЕГАТА ИЛИ В ЗОНЕ ПРОХОДА, ПРЕДОХРАНЯЯ ИЗОЛЯЦИЮ.
- УКОМПЛЕКТОВАНА ЗАДНИМИ ПРУЖИНАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ УСТАНОВИТЬ ЕЕ НА ОТВЕРСТИЯ ОТ 62 ДО 72 мм.

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MÍN. УПАК. МИН. .
WHITE BLANCO WEISS BLANC БЕЛОГО ЦВЕТА	IVORY MARFIL ELFENBEIN IVOIRE ЦВЕТ СЛОНОВОЙ КОСТИ	
CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
N1122001	1122001	5



LINEA
NEW-LINE

LINEA
TOP-LINE



"KA" UNIVERSAL WALL SLEEVE KIT

TECHNICAL FEATURES:

- KIT CONTENTS:
- 1 X RA GROMMET WALL FLANGE
- 1 X PVC THROUGH-WALL SLEEVE FOR CARRYING PIPES Ø62 L.350 mm.
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE

- THIS KIT IS A GREAT TOOL FOR MAKING THE JOB OF RUNNING REFRIGERANT LINES THROUGH WALLS THAT MUCH EASIER, STOPPING THE INSULATION FROM BEING DAMAGED OR TORN ON RAGGED BRICK EDGES AS IT IS FED THROUGH DURING INSTALLATION. THE TUBE STOPS GAS OR CONDENSATE LEAKS GETTING INTO THE WALL.



KIT UNIVERSAL ANTIDESGARRO "KA"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- KIT COMPUESTO POR:
- N.º1 FLORÓN ANTIDESGARRO RA
- N.º1 TUBO DE PASO TUBOS DE PVC Ø62, L.350 MM
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL

- ES POSIBLE USAR ESTE KIT COMO HERRAMIENTA PARA HACER PASAR LAS TUBERÍAS FRIGORÍFICAS FÁCILMENTE A TRAVÉS DE LA PARED EVITANDO QUE EL AISLANTE PUEDA ROMPERSE O DESGARRARSE CUANDO SE ARRASTRA CONTRA LAS ARISTAS DE LOS LADRILLOS DURANTE LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN. EL TUBO IMPIDE QUE LAS PÉRDIDAS DE GAS O CONDENSACIÓN PENETREN EN EL MURO.



BRUCHSCHUTZ-SET "KA"

- SET BESTEHEND AUS:
- 1 BRUCHSCHUTZ-ROSETTE RA
- 1 LEITUNGSDURCHFÜHRUNGSRÖHR AUS PVC Ø62 L.350 mm.
- VERPACKT MIT STRICHBALENKODE IN THERMO-PLASTIKFILM

- DIESES SET LÄSST SICH FÜR EINE EINFACHERE DURCHFÜHRUNG DER KÜHLEITUNGEN DURCH WÄNDE VERWENDEN, DA ES VERHINDERT, DASS SICH DIE ISOLIERUNG BEI DEN ARBEITEN WÄHREND DES EINZIEHENS AN DEN GRATEN DER ZIEGEL BESCHÄDIGT WIRD ODER BRICHT. DAS ROHR VERHINDERT, DASS EVENTUELL AUSTRETENDE GASE ODER KONDENSFLÜSSIGKEITEN IN DAS MAUERWERK EINDRINGEN.



KIT ANTI-DÉCHIRURE UNIVERSEL « KA »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- KIT COMPRENANT :
- 1 ROSACE ANTI-DÉCHIRURE RA.
- 1 TUBE TRAVERSANT EN PVC Ø 62 MM L. 350 MM.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.

- CE KIT FACILITE LE PASSAGE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES À TRAVERS LES MURS, TOUT EN ÉVITANT QUE L'ISOLANT PUISSE SE CASSER OU SE DÉCHIRER SUR LES ARÊTES DES BRIQUES PENDANT L'INTRODUCTION ET LA MISE EN ŒUVRE DES TUYAUX. LE TUBE TRAVERSANT EMPÊCHE QUE D'ÉVENTUELLES FUITES DE GAZ OU DE CONDENSATS NE PÉNÈTRENT DANS LE MUR.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ "KA"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ:
- 1 ЗАЩИТНОЙ НАКЛАДКИ «РА»
- 1 ТРУБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБ ИЗ ПВХ Ø62 Д. 350 ММ
- УПАКОВАНЫ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ

- МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ КОМПЛЕКТ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРОХОДА ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК ЧЕРЕЗ СТЕННУЮ КЛАДКУ, ИЗБЕГАЯ ПРИ ЭТОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ОТРЫВА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОПУСКАНИЯ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНУ. ТРУБА ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЮ В СТЕНУ ВОЗМОЖНЫХ УТЕЧЕК ГАЗА ИЛИ КОНДЕНСАТА.

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. .
WHITE BLANCO WEISS BLANC БЕЛОГО ЦВЕТА	IVORY MARFIL ELFENBEIN IVOIRE ЦВЕТ СЛОНОВОЙ КОСТИ	
CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
N11122002	11122002	1

LINEA
NEW-LINE

LINEA
TOP-LINE



"KARFE" UNIVERSAL WALL SLEEVE KIT

TECHNICAL FEATURES:

- KIT CONTENTS:
- 1 X KA WALL SLEEVE KIT
- 1 X RFE EXTERIOR WALL FLANGE
- SHRINK-WRAPPED WITH BARCODE

• THIS KIT HAS TWO MAJOR BENEFITS: FIRSTLY, THIS KIT IS A GREAT TOOL FOR MAKING THE JOB OF RUNNING REFRIGERANT LINES THROUGH WALLS THAT MUCH EASIER, STOPPING THE INSULATION FROM BEING DAMAGED OR TORN ON RAGGED BRICK EDGES AS IT IS FED THROUGH DURING INSTALLATION. THE SECOND BENEFIT IS THE ADDED BONUS OF A POLISHED FINAL INSTALLATION, WITH THE EXTERIOR WALL FLANGE KEEPING PIPES COMING OUT OF THE WALL TIDY AND CLEAN LOOKING, AT THE SAME TIME CONCEALING THE HOLE AND BROKEN AND CRUMBLING WALL FROM VIEW.



KIT UNIVERSAL ANTIDESGARRO "KARFE"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- KIT COMPUESTO POR:
- N.º1 KIT ANTIDESGARRO KA
- N.º1 FLORÓN DE ACABADO EXTERIOR RFE
- EMBALAJES CON CÓDIGO DE BARRAS EN FILM TERMORRETRACTIL

• ESTE KIT OFRECE DOS GRANDES VENTAJAS: LA PRIMERA, ES POSIBLE USAR ESTE KIT COMO HERRAMIENTA PARA HACER PASAR LAS TUBERÍAS FRIGORÍFICAS FÁCILMENTE A TRAVÉS DE LA PARED EVITANDO QUE EL AISLANTE PUEDA ROMPERSE O DESGARRARSE CUANDO SE ARRASTRA CONTRA LAS ARISTAS DE LOS LADRILLOS DURANTE LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN. LA SEGUNDA VENTAJA ES UNA CUALIDAD EXTRA DEL ACABADO DE INSTALACIÓN QUE, GRACIAS AL FLORÓN EXTERIOR, CONSIGUE UNA SALIDA ORDENADA Y LIMPIA DE LOS TUBOS DE LA PARED, CUBRIENDO SIMULTÁNEAMENTE LA VISTA DEL AGUJERO Y DEL MURO ROTO Y RESQUEBRAJADO.



UNIVERSAL-BRUCHSCHUTZ-SET "KARFE"

- SET BESTEHEND AUS:
- 1 BRUCHSCHUTZ-SET KA
- 1 EXTERNE ABSCHLUSSROSETTE RFE
- VERPACKT MIT STRICHBALENKODE IN THERMO-PLASTIKFILM

• DIESES SET WEIST ZWEI GROSSE VORTEILE AUF: ERSTENS LÄSST SICH DIESES SET FÜR EINE EINFACHERE DURCHFÜHRUNG DER KÜHLEITUNGEN DURCH WÄNDE VERWENDEN, DA ES VERHINDERT, DASS SICH DIE ISOLIERUNG BEI DEN ARBEITEN WÄHREND DES EINZIEHENS AN DEN GRATEN DER ZIEGEL BESCHÄDIGT WIRD ODER BRICHT. DER ZWEITE VORTEIL BESTEHT AUS EINEM ZUSÄTZLICHEN PLUSPUNKT NACH DER INSTALLATION. DANK DER AUSSENROSETTE WIRD EIN GEORDNETER UND SAUBERER WANDAUSSTRITT DER ROHRE GESCHAFFEN UND DAS UNGEPFLEGTE, AUSGEBROCHENE AUSTRITTSLOCH IN DER WAND DABEI GLEICHZEITIG VOLLKOMMEN ABGEDECKT.



KIT ANTI-DÉCHIRURE UNIVERSEL « KARFE »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- KIT COMPRENANT :
- 1 KIT ANTI-DÉCHIRURE KA.
- 1 ROSACE DE FINITION EXTÉRIEURE RFE.
- EN SACHET RÉTRACTABLE AVEC ÉTIQUETTE À CODE-BARRES.

• CE KIT OFFRE DEUX GRANDS AVANTAGES : LE PREMIER, C'EST QU'IL FACILITE LE PASSAGE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES À TRAVERS LES MURS, TOUT EN ÉVITANT QUE L'ISOLANT PUISSE SE CASSER OU SE DÉCHIRER SUR LES ARÊTES DES BRIQUES PENDANT L'INTRODUCTION ET LA MISE EN ŒUVRE DES TUYAUX. LE SECOND EST UN « PLUS » DE L'INSTALLATION FINIE. EN EFFET, LA ROSACE EXTÉRIEURE DONNE UNE SORTIE DES TUYAUX DU MUR NETTE ET PROPRE ET CACHE À LA VUE À LA FOIS LE TROU ET LE MUR CASSÉ ET EFFRITÉ.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ "KARFE"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- КОМПЛЕКТ СОСТОИТ ИЗ:
- 1 ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ "КА"
- 1 НАРУЖНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА RFE
- УПАКОВАНЫ СО ШТРИХ-КОДОМ В ТЕРМОУСАДОЧНУЮ ПЛЕНКУ

• ДАННЫЙ КОМПЛЕКТ ОБЛАДАЕТ ДВУМЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ: ПЕРВОЕ: МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ КОМПЛЕКТ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРОХОДА ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК ЧЕРЕЗ СТЕННУЮ КЛАДКУ, ИЗБЕГАЯ ПРИ ЭТОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ОТРЫВА ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОПУСКАНИЯ ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНУ. ВТОРОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: МОНТАЖ, ЗАВЕРШЕННЫЙ ВНЕШНЕЙ ДЕКОРАТИВНОЙ НАКЛАДКОЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ АККУРАТНОЕ ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ТРУБ ИЗ СТЕНЫ, ЗАКРЫВАЯ НЕРОВНОЕ ОТВЕРСТИЕ В СТЕНЕ.

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН. .
WHITE BLANCO WEISS BLANC БЕЛОГО ЦВЕТА	IVORY MARFIL ELFENBEIN IVOIRE ЦВЕТ СЛОНОВОЙ КОСТИ	
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
N1122003	11122003	1



UNIVERSAL TRUNKING CUTTING PLIERS



PINCE À COUPER LES GOULOTTES
UNIVERSELLE

THE ONLY TRUNKING CUTTING PLIERS
THAT CUT THE BASE AND COVER ALL IN ONE GO

LA SEULE PINCE À COUPER LES GOULOTTES
QUI COUPE LE FOND ET LE COUVERCLE EN UNE SEULE OPÉRATION.



PINZA CORTADORA DE CANALETA
UNIVERSAL



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ
КОРОБА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

LA ÚNICA PINZA CORTADORA DE CANALETA
QUE CORTA EL FONDO Y LA TAPA EN UNA OPERACIÓN
ÚNICA

ЕДИНЬЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ КОРОБА,
РАЗРЕЗАЮЩИЙ ОСНОВАНИЕ И КРЫШКУ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ



KANALSCHNEIDEZANGE UNIVERSAL

DIE EINZIGE KANALSCHNEIDEZANGE,
DIE DEN BODEN UND DIE ABDECKUNG IN EINEM
ARBEITSGANG SCHNEIDET



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
11132135	UNIVERSAL TRUNKING CUTTING PLIERS PINZA CORTADORA DE CANALETA UNIVERSAL KANALSCHNEIDEZANGE UNIVERSAL PINCE À COUPER LES GOULOTTES UNIVERSELLE ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ КОРОБА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



SPARE BLADE FOR UNIVERSAL
TRUNKING CUTTING PLIERS



LAME DE RECHANGE POUR PINCE
À COUPER LES GOULOTTES
UNIVERSELLE



HOJA DE RECAMBIO PARA PINZA
CORTADORA DE CANALETA UNIVERSAL



СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ КОРОБА



ERSATZKLINGE FÜR KANALSCHNEIDEZANGE UNIVERSAL



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
11132114	SPARE BLADE FOR UNIVERSAL TRUNKING CUTTING PLIERS HOJA DE RECAMBIO PARA PINZA CORTADORA DE CANALETA UNIVERSAL ERSATZKLINGE FÜR KANALSCHNEIDEZANGE UNIVERSAL LAME DE RECHANGE POUR PINCE À COUPER LES GOULOTTES UNIVERSELLE СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ КОРОБА



"BLOCK" PIPE CLAMP FOR EXCELLENS AND OPTIMA TRUNKING



ÉTRIERS DE FIXATION DES TUYAUX POUR GOULOTTES EXCELLENS ET OPTIMA « BLOCK »

PRACTICAL "BLOCK" PIPE CLAMPING SYSTEM, IT CAN BE USED TO HOLD THE CONTENTS OF EXCELLENS OR OPTIMA TRUNKING AT THREE DIFFERENT HEIGHTS.

SYSTÈME PRATIQUE DE FIXATION DES TUYAUX « BLOCK ». PERMET DE BLOQUER LE CONTENU DES GOULOTTES EXCELLENS OU OPTIMA À TROIS HAUTEURS DIFFÉRENTES..



SUJETADOR DE TUBOS PARA CANALETA EXCELLENS Y OPTIMA "BLOCK"



ХОМУТ ДЛЯ КОРОБА EXCELLENS E OPTIMA "BLOCK"



EL PRÁCTICO SISTEMA SUJETADOR DE TUBOS "BLOCK" PERMITE BLOQUEAR LOS TUBOS CONTENIDOS EN LA CANALETA EXCELLENS O EN LA CANALETA OPTIMA EN TRES ALTURAS DISTINTAS.

ПРАКТИЧНАЯ СИСТЕМА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТРУБ "BLOCK" ПОЗВОЛЯЕТ ЗАФИКСИРОВАТЬ ТРУБКИ ВНУТРИ КОРОБА EXCELLENS ИЛИ OPTIMA С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ВЫСОТЫ



ROHRBEFESTIGUNGEN FÜR KANÄLE EXCELLENS UND OPTIMA "BLOCK"

DIESE PRAKTISCHE "BLOCK" - BEFESTIGUNGSSYSTEM FIXIERT DIE IN DEN KANÄLEN ENTHALTENEN ROHRE IN DREI HÖHEN. FÜR KANÄLE EXCELLENS ODER OPTIMA.



CODE	CÓDIGO	BESTELLNR.	RÉF.	KOD	MODEL	MODELO	MODELL	MODÈLE	МОДЕЛЬ	Q. MIN. ITEMS	UNID.	STÜCKZAHL	PC	ШТ.
		11125016					BLOCK T-60				20			
		11125017					BLOCK T-72				20			
		11125018					BLOCK T-100				20			



TIES FOR FASTENING PIPES IN TRUNKING



COLLIERS POUR LA FIXATION DES TUYAUX DANS LES GOULOTTES

- THESE TIES CAN BE USED BOTH TO FASTEN THE TRUNKING TO THE WALL AND TO SECURE THE PIPES CONTAINED INSIDE.
- COME IN MINIMUM-QUANTITY PACKS COMPRISING:
- 10 TIES, 10 TIE FASTENERS, 10 SCREW ANCHORS AND
- 10 SCREWS.

- LES COLLIERS PERMETTENT DE FIXER EN MÊME TEMPS LA GOULOTTE AU MUR ET LES TUYAUX À L'INTÉRIEUR DE LA GOULOTTE.
- DISPONIBLES EN EMBALLAGE MINIMUM DE :
- 10 COLLIERS, 10 FIXE-COLLIERS, 10 CHEVILLES ET
- 10 VIS.



PRECINTOS PARA FIJAR LOS TUBOS EN LA CANALETA



ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ В КОРОБЕ


- LOS PRECINTOS PERMITEN FIJAR CONTEMPORÁNEAMENTE LA CANALETA EN LA PARED Y LOS TUBOS EN SU INTERIOR.
- DISPONIBLES EN EMBALAJES CON EL CONTENIDO MÍNIMO DE:
- 10 PRECINTOS, 10 FIJADORES DE PRECINTOS, 10 TARUGOS Y
- 10 TORNILLOS.

- ХОМУТЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОДНОВРЕМЕННО ПРИКРЕПИТЬ КОРОБ К СТЕНЕ И ЗАФИКСИРОВАТЬ ТРУБКИ ВНУТРИ НЕГО.
- МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
- 10 ХОМУТОВ, 10 КРЕПЛЕНИЙ ХОМУТОВ, 10 ДЮБЕЛЕЙ И
- 10 ШРУРПОВ.



BINDER FÜR DIE BEFESTIGUNG VON ROHREN IN KANÄLEN

- MIT DEN BINDERN LASSEN SICH DIE KANÄLE AN DER WAND UND GLEICHZEITIG DIE ROHRE IN DEN KANÄLEN BEFESTIGEN.
- LIEFERBAR IN PACKUNGEN MIT FOLGENDEM KLEINSTMÖGLICHEN INHALT:
- 10 BINDER, 10 BINDERHALTER, 10 DÜBEL UND
- 10 SCHRAUBEN.



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11125010	XT-60	10
11125000	XT-72 / T-100	10



TRUNKING FIXINGS

- SCREWS FOR FASTENING TRUNKING TO THE WALL.
- COME IN MINIMUM-QUANTITY PACKS COMPRISING:
- 10 SCREW ANCHORS AND 10 SCREWS.



KIT DE FIXATION POUR GOULOTTE

- VISSERIE POUR LA FIXATION DE LA GOULOTTE AU MUR.
- DISPONIBLES EN EMBALLAGE MINIMUM DE :
- 10 CHEVILLES ET 10 VIS.



FIJACIÓN PARA CANALETA

- TORNILLOS PARA FIJAR LA CANALETA EN LA PARED.
- DISPONIBLES EN EMBALAJES CON EL CONTENIDO MÍNIMO DE:
- 10 TARUGOS Y 10 TORNILLOS.



КРЕПЛЕНИЕ КОРОБА

- КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ КОРОБА К СТЕНЕ.
- МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
- 10 ДЮБЕЛЕЙ И 10 ШУРУПОВ.



HALTERUNGEN FÜR KANÄLE

- SCHRAUBEN FÜR DAS BEFESTIGEN DER KANÄLE AN WÄNDEN.
- LIEFERBAR IN PACKUNGEN MIT FOLGENDEM KLEINSTMÖGLICHEN INHALT:
- 10 DÜBEL UND 10 SCHRAUBEN.



CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	Q. MIN. ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11125015	TRUNKING FIXINGS FIJACIÓN PARA CANALETA HALTERUNGEN FÜR KANÄLE KIT DE FIXATION POUR GOULOTTE КРЕПЛЕНИЕ КОРОБА	10



ATTRACTIVE TRUNKING



CANAleta ESTÉTICA



SOCKELLEISTENKANÄLE



PLINTHES-GOULOTTES



ДЕКОРАТИВНЫЕ КОРОБА

**Smart
Light**



The first attractive trunking for
air conditioning systems, with LED strips to
elegantly illuminate all environments.
As it is installed on the side opposite to
the refrigerant lines, as an aesthetic feature, it allows
all the walls to receive illumination.

La primera canaleta estética para el
aire acondicionado provista de tiras de leds
para iluminar todos los ambientes con elegancia.
Instalada en la parte opuesta respecto a las líneas
de refrigeración, como elemento estético permite
extender la iluminación en todas las paredes.

Der erste Zierkanal für
Klimatisierungsanlagen mit Led - Leuchtstreifen
für eine elegante Beleuchtung aller Räume.
An der den Kühlleitungen gegenüberliegenden
Seite als Zierelement installiert, ermöglicht er
die Beleuchtung aller Wände.

SmärT
Light

The logo features the word "SmärT" in red and "Light" in yellow. Below the text is a graphic of five yellow light beams emanating from a red horizontal base, which has five small yellow squares at its ends.

La première goulotte esthétique pour la climatisation, avec des bandes à leds pour éclairer élégamment tous les milieux. Installée à l'opposé des liaisons frigorifiques, comme élément esthétique, elle permet d'amener l'éclairage sur tous les murs.

Первый декоративный короб для систем кондиционирования, оснащенный светодиодной лентой для элегантного освещения любых помещений. Устанавливается с противоположной стороны от линий охлаждения в качестве декоративного элемента, позволяющего создать освещение на любых стенах.



The first LED trunking
for air conditioning systems!

Der erste Kanal für
Klimaanlagen mit Led – Beleuchtung!

¡La primera canaleta
de leds para el aire acondicionado!

La première goulotte
à leds pour la climatisation !

Первый короб со
светодиодами для систем кондиционирования!



“SMART LIGHT” ATTRACTIVE LED TRUNKING

THE TRUNKING COMPRISES A BASE AND COVER IN 2M LENGTHS. THE BASE IS FASTENED TO THE WALL (FASTENING KIT CAN BE ORDERED FROM CATALOGUE) AND THE REFRIGERANT LINES AND CABLES ARE THEN LAID INSIDE. THE SYSTEM IS CONTAINED INSIDE AN ALUMINUM COVER THAT IS APPLIED QUICKLY AND EFFECTIVELY. THE LED STRIP IS POSITIONED INSIDE THE UPPER PART OF THE TRUNKING AND FIXED BY ADHESIVE. IT CAN BE CUT ACCORDING TO THE LENGTH DESIRED. THE RESULT GIVES A STRIKING VISUAL EFFECT, ENHANCED BY THE INNOVATIVE DESIGN OF THE TRUNKING AND THE DIFFUSED LIGHT PRODUCED BY THE LEDS.



CANALETA ESTÉTICA DE LED “SMART LIGHT”

LA CANALETA ESTÁ FORMADA POR UN FONDO Y UNA TAPA DE 2 M DE LONGITUD. EL FONDO SE FIJA EN LA PARED (KIT DE FIJACIÓN EN CATÁLOGO) Y DESPUÉS SE COLOCAN LOS TUBOS DE REFRIGERACIÓN Y LOS CABLES. TODO ESTÁ CONTENIDO EN LA TAPA DE ALUMINIO QUE SE APLICA DE FORMA RÁPIDA Y EFICAZ. LA TIRA DE LEDS SE COLOCA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CANALETA Y SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO; PUEDE CORTARSE SEGÚN LA LONGITUD DESEADA. SE CONSIGUE UNA SOLUCIÓN DE NOTABLE EFECTO ESTÉTICO VALORIZADA POR EL DISEÑO ESPECIAL DE LA CANALETA Y DE LA LUZ DIFUSA PRODUCIDA POR LOS LEDS.



ZIERKANAL MIT LED – BELEUCHTUNG “SMART LIGHT”

DER KANAL BESTEHT AUS EINEM UNTERTEIL UND EINER ABDECKUNG MIT EINER LÄNGE VON 2 M. DAS UNTERTEIL WIRD AN DER WAND MONTIERT (BEFESTIGUNGS - KIT IM KATALOG ERHÄLTICH) UND DANN WERDEN DIE KÜHLEITUNGEN UND DIE KABEL VERLEGT. DAS GANZE WIRD MIT DER ABDECKUNG, DIE SICH SCHNELL UND WIRKSAM ANBRINGEN LÄSST, VERSCHLOSSEN. DAS LED – BELEUCHTUNGSBAND WIRD IN DER OBEREN FÜHRUNG DES KANALS VERLEGT, MIT KLEBSTOFF BEFESTIGT UND KANN AUF DIE GEWÜNSCHTE LÄNGE ZUGESCHNITTEN WERDEN. BEDINGT DURCH DAS BESONDERE DESIGN DES KANALS UND DIE INDIREKTE BELEUCHTUNG MIT HILFE DER LED - LAMPEN WIRD AUF DIESE WEISE EINE LÖSUNG MIT EINEM BEACHTLICH ANSPRECHENDEM ÄSTHETISCHEN EFFEKT ERZIELT.




GOULOTTE ESTHÉTIQUE À LEDS « SMART LIGHT »


LA GOULOTTE EST CONSTITUÉE D'UN FOND ET D'UN COUVERCLE DE 2 M DE LONGUEUR. ON FIXE LE FOND AU MUR (VOIR CATALOGUE POUR KIT DE FIXATION), PUIS ON POSE LES LIAISONS FRIGORIFIQUES ET LES CÂBLES. LE TOUT EST FERMÉ PAR LE COUVERCLE EN ALUMINIUM QUI S'APPLIQUE DE MANIÈRE RAPIDE ET EFFICACE. LA BANDE À LEDS EST LOGÉE DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA GOULOTTE, FIXÉE AU MOYEN D'UN ADHÉSIF. ELLE PEUT ÊTRE COUPÉE À LA LONGUEUR DÉSIRÉE. ON OBTIENT AINSI UNE SOLUTION D'UN EFFET ESTHÉTIQUE REMARQUABLE, REHAUSSÉE PAR LE DESIGN PARTICULIER DE LA GOULOTTE ET PAR LA LUMIÈRE DIFFUSÉE PAR LES LEDS.



ДЕКОРАТИВНЫЙ КОРОБ С LED “SMART LIGHT”

КОРОБ СОСТОИТ ИЗ ОСНОВАНИЯ И КРЫШКИ ДЛИНОЙ 2 МЕТРА. ОСНОВАНИЕ КРЕПИТСЯ К СТЕНЕ (НАБОР КРЕПЛЕНИЙ ПО КАТАЛОГУ), ГДЕ ЗАТЕМ УКЛАДЫВАЮТСЯ ТРУБЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И КАБЕЛЯ. ВСЕ ЭТО ЗАКРЫВАЕТСЯ КРЫШКОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ, КОТОРАЯ ЛЕГКО И НАДЕЖНО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ. СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА МОНТИРУЕТСЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРОБА И ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ КЛЕЕВОГО СЛОЯ, ОНА ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРЕЗАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖЕЛАЕМОЙ ДЛИНЫ. ТАК ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ РЕЗУЛЬТАТ С ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ, ЦЕННОСТЬ КОТОРОМУ ПРИДАЮТ ОСОБЫЙ ДИЗАЙН КОРОБА И РАССЕЯННЫЙ СВЕТ, ПРОИЗВОДИМЫЙ СВЕТОДИОДАМИ.





"SMART LIGHT" ATTRACTIVE TRUNKING

TECHNICAL FEATURES:

- PVC BOTTOM
- TRUNKING IN WHITE-PAINTED ALUMINUM
- BAR LENGTH M. 2
- FOR MONO/DUAL SPLIT INSTALLATIONS
- HAS 2 POSITIONS FOR HOUSING LED STRIPS
- READY FOR TRANSFORMER HOUSING

- ALLOWS INSTALLATION OF THE COOLING LINES, POWER SUPPLY AND AIR-CONDITIONER CONDENSATION DRAIN PIPE.
- GUARANTEES AN ATTRACTIVE RESULT, ADDED TO BY THE LEDS IN THE UPPER PART OF THE TRUNKING THAT PROVIDE AMBIENT LIGHTING.
- THE TRUNKING IS SUPPLIED WITHOUT LEDS AND TRANSFORMER

AVAILABLE FROM FEBRUARY 2014



CANALETA ESTÉTICA "SMART LIGHT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- FONDO DE PVC
- CANALETA DE ALUMINIO PINTADO BLANCO
- LONGITUD DE LA BARRA 2 M
- PARA INSTALACIÓN DE MONO SPLIT Y DUAL SPLIT
- DISPONE DE 2 ALOJAMIENTOS PARA LAS TIRAS DE LEDS
- PREDISPUSTA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR

- PERMITE ALOJAR LAS LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN, LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y EL TUBO DE DESCARGA DE LA CONDENSACIÓN DEL CLIMATIZADOR.
- GARANTIZA UN RESULTADO ESTÉTICO DE ALTO NIVEL, VALORIZADO AÚN MÁS POR LOS LEDS COLOCADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CANALETA QUE ILUMINAN LOS AMBIENTES.
- LA CANALETA SE SUMINISTRA SIN LEDS NI TRANSFORMADOR

DISPONIBILIDAD A PARTIR DE FEBRERO DE 2014



ZIERKANAL "SMART LIGHT"

- UNTERTEIL AUS PVC
- KANAL AUS WEISS LACKIERTEM ALUMINIUM
- LÄNGE DES KANALS 2 M
- FÜR INSTALLATIONEN VON MONO- / DUALSPLITGERÄTEN
- MIT 2 FÜHRUNGEN FÜR LED - BELEUCHTUNGSBÄNDER
- VORGESEHEN FÜR DIE UNTERBRINGUNG DES TRANSFORMATOR

- IN IHM LASSEN SICH DIE KÜHLEITUNGEN, DIE STROMVERSORGUNG UND DIE KONDENSATABLEITUNG DER KLIMAAANLAGE UNTERBRINGEN.
- ER GEWÄHRLEISTET EIN ÄSTHETISCH ANSPRECHENDES RESULTAT, DAS DURCH DIE IM OBERTEIL DES KANALS UNTERGEBRACHTE LED – BELEUCHTUNG, DIE DIE RÄUME BELEUCHTET, NOCH ZUSÄTZLICH BETONT WIRD.
- DER KANAL WIRD OHNE LED – BELEUCHTUNG UND OHNE TRANSFORMATOR GELIEFERT

LIEFERBAR AB FEBRUAR 2014



GOULOTTE ESTHÉTIQUE « SMART LIGHT »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FOND EN PVC.
- GOULOTTE EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC.
- LONGUEUR BARRE 2 M.
- POUR INSTALLATIONS MONO- ET BI-SPLIT.
- AVEC 2 LOGEMENTS POUR BANDES À LEDS.
- PRÉVUE POUR LE LOGEMENT DU TRANSFORMATEUR.

- PERMET LE LOGEMENT DES LIAISONS FRIGORIFIQUES, DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET DU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS DU CLIMATISEUR.
- GARANTIT UN RÉSULTAT ESTHÉTIQUE DE QUALITÉ, REHAUSSÉ PAR LES LEDS INSTALLÉES DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA GOULOTTE, QUI ÉCLAIRENT LA PIÈCE.
- LA GOULOTTE EST FOURNIE SANS LEDS NI TRANSFORMATEUR.

DISPONIBILITÉ : FÉVRIER 2014



ДЕКОРАТИВНЫЙ КОРОБ "SMART LIGHT"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ОСНОВАНИЕ ИЗ ПВХ
- КОРОБ ИЗ АЛЮМИНИЯ, ОКРАШЕННОГО В БЕЛЫЙ ЦВЕТ
- ДЛИНА ОТРЕЗКА 2 М
- ДЛЯ УСТАНОВКИ МОНО/МУЛЬТИ СПЛИТ
- ИМЕЕТ 2 ПАЗА ДЛЯ УКЛАДКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ
- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРАНСФОРМАТОРА

- ПОЗВОЛЯЕТ УЛОЖИТЬ ЛИНИИ ОХЛАЖДЕНИЯ, ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ТРУБКУ СЛИВА КОНДЕНСАТА ОТ КОНДИЦИОНЕРА.
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЕКОРАТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ КОТОРОМУ ПРИДАЮТ СВЕТОДИОДЫ LED, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРОБА, ОСВЕЩАЮЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
- КОРОБ ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ LED И ТРАНСФОРМАТОРА

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ФЕВРАЛЯ 2014

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	
24500010	"SMART LIGHT" ATTRACTIVE TRUNKING ZIERKANAL "SMART LIGHT" GOULOTTE ESTHÉTIQUE « SMART LIGHT » ДЕКОРАТИВНЫЙ КОРОБ "SMART LIGHT"	5 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ. / 10 MT



WARM LIGHT
WARMES LICHT
ТЕПЛЫЙ СВЕТ

LUZ CÁLIDA
LUMIÈRE CHAUDE



COLD LIGHT
KALTES LICHT
ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

LUZ FRÍA
LUMIÈRE FROIDE



TRUNKING FIXINGS

TECHNICAL FEATURES:

- 30 LED/M
- 72 W/M
- 12 V DC
- ROLL OF 5 M
- WATERPROOF
- CUTTING POINT EVERY 4 CM
- IP LEVEL 65
- POSSIBILITY TO JOIN THE STRIPS
- EQUIPPED WITH ADHESIVE

AVAILABLE FROM FEBRUARY 2014



BANDE À LEDS LUMIÈRE CHAUDE/ FROIDE

CARACT. TECHNIQUES :

- 30 LEDS/M.
- 72 W/M.
- 12 V CC.
- ROULEAU DE 5 M.
- ÉTANCHE.
- COUPE TOUS LES 4 CM.
- PROT. IP 65.
- POSSIBILITÉ D'UNIR LES BANDES.
- AVEC ADHÉSIF.

DISPONIBILITÉ FÉVRIER 2014



TIRA DE LEDS DE LUZ CÁLIDA/FRÍA

CARACT. TÉCNICAS:

- 30 LEDS/M
- 72 W/M
- 12 V C.C.
- ROLLO DE 5 M
- IMPERMEABLE
- PUNTO DE CORTE CADA 4 cm
- GRADO IP 65
- POSIBILIDAD DE UNIR LAS TIRAS
- PROVISTAS DE ADHESIVO

**DISPONIBILIDAD A PARTIR DE FEBRERO
DE 2014**



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ТЕПЛЫМ/ ХОЛОДНЫМ СВЕТОМ

ТЕХН. ХАР-КИ:

- 30 LED/M
- 72 W/M
- 12 V DC
- РУЛОН НА 5 М.
- ВОДОСТОЙКИЙ
- МЕТКА ОТРЕЗА КАЖДЫЕ 4см
- КЛАСС IP 65
- ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНИТЬ ЛЕНТЫ
- С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ

**ПОСТАВЛЯЕТСЯ
С ФЕВРАЛЯ 2014**



LED – BELEUCHTUNGSBAND KALTES / WARMES LICHT

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- 30 LED – LAMPEN / M
- 72 W/M
- 12 V DC
- ROLLE ZU 5 M
- WASSERDICHT
- SCHNITTSTELLEN ALLE 4 cm
- SCHUTZGRAD IP 65
- MÖGLICHKEITEN FÜR DIE VERBINDUNG DER BÄNDER
- MIT KLEBSTOFF

LIEFERBAR AB FEBRUAR 2014



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО									
CODE	CÓDIGO	BESTELLNR.	RÉF.	КОД	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	ОПИСАНИЕ
	24500030				WARM LED STRIPLIGHT LENGTH 5 M.	TIRA DE LEDS DE LUZ CÁLIDA, LONGITUD 5 M	LED – BELEUCHTUNGSBAND WARMES LICHT LÄNGE 5 M	BANDE À LEDS LUMIÈRE CHAUDE, LONGUEUR 5 M	СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ТЕПЛЫМ СВЕТОМ ДЛИНОЙ 5 М
	24500040				COLD LED STRIPLIGHT LENGTH 5 M.	TIRA DE LEDS DE LUZ FRÍA, LONGITUD 5 M	LED – BELEUCHTUNGSBAND KALTES LICHT LÄNGE 5 M	BANDE À LEDS LUMIÈRE FROIDE, LONGUEUR 5 M	СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ХОЛОДНЫМ СВЕТОМ ДЛИНОЙ 5 М



MULTICOLOUR LED LEDS DE LUZ MULTICOLOR LED MEHRFARBIG RGB LEDS LUMIÈRE MULTICOLORE СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С РАЗНОЦВЕТНЫМ СВЕТОМ



MULTICOLOUR LED STRIPLIGHT RGB

TECHNICAL FEATURES:

- 30 LED/M
- 72 W/M
- 12 V DC
- ROLL OF 10 M
- WATERPROOF
- CUTTING POINT EVERY 4 CM
- IP LEVEL 65
- RGB: POSSIBILITY TO CHOOSE 4 COLOURS

AVAILABLE FROM FEBRUARY 2014



BANDE À LEDS LUMIÈRE MULTICOLORE RGB

CARACT. TECHNIQUES :

- 30 LED/M.
- 72 W/M.
- 12 V CC.
- ROULEAU DE 10 M.
- ÉTANCHE.
- POINTS DE COUPE TOUS LES 4 CM.
- PROT. IP 65.
- RGB : 14 COULEURS AU CHOIX.

DISPONIBILITÉ FÉVRIER 2014



TIRA DE LEDS DE LUZ MULTICOLOR RGB (ROJO-VERDE-AZUL)

CARACT. TÉCNICAS:

- 30 LEDS/M
- 72 W/M
- 12 V C.C.
- ROLLO DE 10 M
- IMPERMEABLE
- PUNTO DE CORTE CADA 4 cm
- GRADO IP 65
- RGB (ROJO-VERDE-AZUL): POSIBILIDAD DE ELEGIR ENTRE 14 COLORES

**DISPONIBILIDAD A PARTIR DE FEBRERO
DE 2014**



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С РАЗНОЦВЕТНЫМ СВЕТОМ RGB

ТЕХН. ХАР-КИ:

- 30 LED/M
- 72 W/M
- 12 V DC
- РУЛОН НА 10 М.
- ВОДОСТОЙКИЙ
- МЕТКА ОТРЕЗА КАЖДЫЕ 4см
- КЛАСС IP 65
- RGB: ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА СРЕДИ 14 ЦВЕТОВ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ФЕВРАЛЯ 2014



LED – BELEUCHTUNGSBAND MEHRFARBIG RGB

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- 30 LED – LAMPEN / M
- 72 W/M
- 12 V DC
- ROLLE ZU 10 M
- WASSERDICHT
- SCHNITTSTELLEN ALLE 4 cm
- SCHUTZGRAD IP 65
- RGB: MÖGLICHKEITEN FÜR DIE AUSWAHL VON 14 FARBEN

LIEFERBAR AB FEBRUAR 2014



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
24500050	MULTICOLOUR LED STRIPLIGHT LENGTH 10 M. TIRA DE LEDS DE LUZ MULTICOLOR, LONGITUD 10 M LED – BELEUCHTUNGSBAND MEHRFARBIG LÄNGE 10 M BANDE À LEDS LUMIÈRE MULTICOLORE, LONGUEUR 10 M BANDE À LEDS LUMIÈRE MULTICOLORE, LONGUEUR 10 M СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С РАЗНОЦВЕТНЫМ СВЕТОМ ДЛИНОЙ 10 М



TRANSFORMER FOR LED STRIPLIGHTS



TRANSFORMATEUR POUR BANDE À LEDS

TECHNICAL FEATURES:

- THE 72W TRANSFORMER FOR LED STRIPS CAN BE INSTALLED INSIDE THE "SMART LIGHT" TRUNKING
- FOR THE 150W VERSION, A SPECIFIC INSTALLATION SEAT MUST BE PREPARED

AVAILABLE FROM FEBRUARY 2014

CARACT. TECHNIQUES :

- LE TRANSFORMATEUR POUR BANDES À LEDS DE 72 W PEUT ÊTRE INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DE LA GOULOTTE « SMART LIGHT »
- POUR LA VERSION DE 150 W, IL FAUT PRÉVOIR UN LOGEMENT SPÉCIFIQUE.

DISPONIBILITÉ FÉVRIER 2014



TRANSFORMADOR PARA TIRA DE LEDS



ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

CARACT. TÉCNICAS:

- EL TRANSFORMADOR PARA TIRAS DE LEDS DE 72 W PUEDE INSTALARSE EN EL INTERIOR DE LA CANALETA "SMART LIGHT"
- PARA LA VERSIÓN DE 150 W ES NECESARIO PREDISPONER UN ALOJAMIENTO APROPIADO

DISPONIBILIDAD A PARTIR DE FEBRERO DE 2014

ТЕХН. ХАР-КИ:

- ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ НА 72W МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ВНУТРИ КОРОБА "SMART LIGHT"
- ДЛЯ ВЕРСИИ НА 150W НЕОБХОДИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАЗ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ФЕВРАЛЯ 2014



TRANSFORMATOR FÜR LED - BELEUCHTUNGSBAND

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DER TRANSFORMATOR FÜR LED – BELEUCHTUNGSBÄNDER MIT 72W KANN IM INNEREN DES KANALS "SMART LIGHT" MONTIERT WERDEN
- FÜR DIE 150W – VERSION MUSS EINE ENTSPRECHENDE STELLE FÜR DIE UNTERBRINGUNG VORBEREITET WERDEN.

LIEFERBAR AB FEBRUAR 2014



CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. KOD	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
24500070	72 W 12 V/6A TRANSFORMER FOR LED STRIPS, LENGTH UP TO 10 M. TRANSFORMADOR 72 W 12 V/6 A PARA TIRA DE LEDS, LONGITUD HASTA 10 M TRANSFORMATOR 72 W 12 V/6° FÜR LED – BELEUCHTUNGSBAND MIT EINER LÄNGE VON BIS ZU 10 M TRANSFORMATEUR 72 W 12 V/6 A POUR BANDE À LEDS JUSQU'À 10 M DE LONGUEUR ТРАНСФОРМАТОР 72 W 12 V/6A ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ ДЛИНОЙ ДО 10 М
24500080	150 W 12 V/6A TRANSFORMER FOR LED STRIP, LENGTH UP TO 20 M TRANSFORMADOR 150 W 12 V/6 A PARA TIRA DE LEDS, LONGITUD HASTA 20 M TRANSFORMATOR 150 W 12 V/6A FÜR LED – BELEUCHTUNGSBAND MIT EINER LÄNGE VON BIS ZU 20 M TRANSFORMATEUR 150 W 12 V/6 A POUR BANDE À LEDS JUSQU'À 20 M DE LONGUEUR ТРАНСФОРМАТОР 150 W 12 V/6A ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ ДЛИНОЙ ДО 20 М



ADJUSTER WITH RADIO FREQUENCY MULTICOLOUR REMOTE CONTROL FOR RGB STRIPS

ADJUSTER SPECIFICATIONS:

- LETS YOU POWER AND ADJUST THE INTENSITY OF THE MULTICOLOUR (RGB) LED STRIP, AND ADJUST THE LEDS COLOURS BOTH MANUALLY AND AUTOMATICALLY ACCORDING TO USER-DEFINED INTERVALS.
- FOR LED STRIPS OF UP TO 10 M.
- THE ADJUSTER MUST BE POWERED BY THE 72W TRANSFORMER
- DIMENSIONS: 130x65xh24

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- RADIOFREQUENCY REMOTE CONTROL DEVICE:
- ALLOWS 14 COLOUR TYPES TO BE PROGRAMMED,
- 8 ADJUSTMENTS IN STATIC MODE AND 6 IN DYNAMIC
- IT ALSO ALLOWS YOU TO ADJUST THE INTENSITY OF THE LED LIGHTS
- ADJUSTS THE MULTI-COLOUR LEDS EVEN IF THERE ARE
- OBSTACLES IN THE WAY
- DIMENSIONS: 87x32xh7

AVAILABLE FROM FEBRUARY 2014



REGULADOR CON MANDO A DISTANCIA MULTICOLOR DE RADIOFRECUENCIA PARA TIRA RGB (ROJO-VERDE-AZUL)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL REGULADOR:

- PERMITE ALIMENTAR Y REGULAR LA INTENSIDAD LUMINOSA DE LA TIRA DE LEDS MULTICOLOR RGB (ROJO-VERDE-AZUL), CAMBIAR EL COLOR DE LOS LEDS TANTO A MANO COMO EN AUTOMÁTICO SEGÚN LOS INTERVALOS DEFINIDOS POR EL USUARIO.
- PARA TIRA DE LEDS DE HASTA 10 M.
- EL REGULADOR SE ALIMENTA CON EL TRANSFORMADOR DE 72 W
- DIMENSIONES: 130x65xH24 MM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MANDO A DISTANCIA DE RADIOFRECUENCIA:
- PERMITE PROGRAMAR 14 TIPOS DE COLORES,
- 8 REGULACIONES EN MODO ESTÁTICO Y 6 EN MODO DINÁMICO.
- ADEMÁS, PERMITE REGULAR LA INTENSIDAD LUMINOSA DE LOS LEDS Y
- FACILITA LA REGULACIÓN DE LOS LEDS MULTICOLOR TAMBIÉN EN PRESENCIA
- DE OBSTÁCULOS
- DIMENSIONES: 87x32xH7 MM

DISPONIBILIDAD A PARTIR DE FEBRERO DE 2014



REGLER MIT MULTICOLOR – RADIOFREQUENZFERNBEDIENUNG FÜR RGB - BELEUCHTUNGSBAND

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES REGLERS:

- ER ERMÖGLICHT DIE STROMVERSORGUNG UND DAS EINSTELLEN DER INTENSITÄT DER LEUCHTKRAFT DES MEHRFARBIGEN (RGB) LED – BELEUCHTUNGSBANDES SOWIE DAS MANUELLE ALS AUCH DAS AUTOMATISCHE WECHSELN DER FARBEN NACH DEN INTERVALLEN, DIE DER BENUTZER VORHER FESTGELEGT HAT.
- FÜR LED – BELEUCHTUNGSBÄNDER BIS ZU 10 M
- DER REGLER MUSS MIT DEM 72W – TRANSFORMATOR GESPEIST WERDEN
- ABMESSUNGEN: 130x65xh24

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- RADIOFREQUENZFERNBEDIENUNG:
- MIT IHR LASSEN SICH 14 FARBTYPEN,
- 8 IN STATISCHER WEISE UND 6 IN DYNAMISCHER WEISE, PROGRAMMIEREN.
- AUSSERDEM LÄSST SICH MIT IHR DIE LEUCHTINTENSITÄT DER LED – BELEUCHTUNG REGELN.
- DAS REGELN DER MEHRFARBIGEN LED – LAMPEN IST AUCH MÖGLICH, WENN
- HINDERNISSE EXISTIEREN.
- ABMESSUNGEN: 87x32xh7

LIEFERBAR AB FEBRUAR 2014



RÉGULATEUR AVEC TÉLÉCOMMANDE MULTICOLORE À RADIOFRÉQUENCE POUR BANDE RGB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RÉGULATEUR :

- PERMET D'ALIMENTER LA BANDE À LEDS MULTICOLORE (RGB), D'EN RÉGLER L'INTENSITÉ LUMINEUSE ET DE CHANGER LA COULEUR DES LEDS, TANT EN MANUEL QU'EN AUTOMATIQUE, SELON DES INTERVALLES DÉFINIS PAR L'UTILISATEUR.
- POUR BANDES À LEDS JUSQU'À 10 M.
- LE RÉGULATEUR DOIT ÊTRE ALIMENTÉ AVEC LE TRANSFORMATEUR DE 72 W.
- DIMENSIONS : 130 x 65 x h 24.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- TÉLÉCOMMANDE À RADIOFRÉQUENCE :
- PERMET LA PROGRAMMATION DE 14 TYPES DE COULEURS,
- 8 RÉGLAGES EN MODE STATIQUE ET 6 EN MODE DYNAMIQUE.
- PERMET EN OUTRE DE RÉGLER L'INTENSITÉ LUMINEUSE DES LEDS.
- PERMET LE RÉGLAGE DES LEDS MULTICOLORES MÊME EN PRÉSENCE D'OBSTACLES.
- DIMENSIONS : 87 x 32 x h7.

DISPONIBILITÉ : FÉVRIER 2014



РЕГУЛЯТОР С РАДИОЧАСТОТНЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МУЛЬТИКОЛОРА ДЛЯ ЛЕНТЫ RGB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРА:

- ПИТАЕТ И РЕГУЛИРУЕТ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ РАЗНОЦВЕТНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ (RGB), ИЗМЕНЯЕТ РАСЦВЕТКУ СВЕТОДИОДОВ КАК ВРУЧНУЮ, ТАК И В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИНТЕРВАЛОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
- ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ ДО 10 М.
- РЕГУЛЯТОР ПИТАЕТСЯ ОТ ТРАНСФОРМАТОРА НА 72W
- РАЗМЕРЫ: 130x65xh24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- РАДИОЧАСТОТНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
- ПОЗВОЛЯЕТ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ 14 ТИПОВ ЦВЕТА,
- 8 НАСТРОЕК В СТАТИЧЕСКОМ И 6 В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.
- ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА САМИХ СВЕТОДИОДОВ
- ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЯТЬ РАЗНОЦВЕТНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЙ
- РАЗМЕРЫ: 87x32xh7

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ФЕВРАЛЯ 2014



CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
24500090	ADJUSTER WITH RADIO FREQUENCY MULTICOLOUR REMOTE CONTROL FOR RGB STRIPS REGULADOR CON MANDO A DISTANCIA MULTICOLOR DE RADIOFRECUENCIA PARA TIRA RGB (ROJO-VERDE-AZUL) REGLER MIT MULTICOLOR – RADIOFREQUENZFERNBEDIENUNG FÜR RGB - BELEUCHTUNGSBAND RÉGULATEUR AVEC TÉLÉCOMMANDE MULTICOLORE À RADIOFRÉQUENCE POUR BANDE RGB РЕГУЛЯТОР С РАДИОЧАСТОТНЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МУЛЬТИКОЛОРА ДЛЯ ЛЕНТЫ RGB



JUNCTION FOR LED STRIPS

TECHNICAL FEATURES:

- ALLOWS CONNECTION OF 2 LED STRIPS

AVAILABLE FROM FEBRUARY 2014



JONCTION POUR BANDES À LEDS

CARACT. TECHNIQUES :

- PERMET DE RACCORDER 2 BANDES À LEDS.

DISPONIBILITÉ FÉVRIER 2014



UNIÓN PARA TIRAS DE LEDS

CARACT. TÉCNICAS:

- PERMITE LA CONEXIÓN DE 2 TIRAS DE LEDS

DISPONIBILIDAD A PARTIR DE FEBRERO DE 2014



СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

ТЕХН. ХАР-КИ:

- ПОЗВОЛЯЕТ СОЕДИНИТЬ 2 СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТЫ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ФЕВРАЛЯ 2014



KUPPLUNG FÜR LED - BELEUCHTUNGSBÄNDER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- MIT IHR LASSEN SICH 2 LED - BELEUCHTUNGSBÄNDER MITEINANDER VERBINDEN

LIEFERBAR AB FEBRUAR 2014



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
24500100	JUNCTION FOR WHITE LED STRIPS UNIÓN PARA TIRAS DE LEDS BLANCAS KUPPLUNG FÜR WEISSE LED - BELEUCHTUNGSBÄNDER JONCTION POUR BANDES À LEDS BLANCHES СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕЛЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ	10 ITEMS UNID. STÜCK-ZAHL PC ШТ.
24500110	JUNCTION FOR RGB LED STRIPS UNIÓN PARA TIRAS DE LEDS RGB (ROJO-VERDE-AZUL) KUPPLUNG FÜR RGB LED - BELEUCHTUNGSBÄNDER JONCTION POUR BANDES À LEDS RGB СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ RGB	10 ITEMS UNID. STÜCK-ZAHL PC ШТ.
24500120	FLEXIBLE JUNCTION FOR WHITE LED STRIPS UNIÓN FLEXIBLE PARA TIRAS DE LEDS BLANCAS FLEXIBLE KUPPLUNG FÜR WEISSE LED - BELEUCHTUNGSBÄNDER JONCTION FLEXIBLE POUR BANDES À LEDS BLANCHES ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ БЕЛЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ	10 ITEMS UNID. STÜCK-ZAHL PC ШТ.
24500130	FLEXIBLE JUNCTION FOR RGB LED STRIPS UNIÓN FLEXIBLE PARA TIRAS DE LEDS RGB (ROJO-VERDE-AZUL) FLEXIBLE KUPPLUNG FÜR RGB LED - BELEUCHTUNGSBÄNDER JONCTION FLEXIBLE POUR BANDES À LEDS RGB ГИБКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ RGB	10 ITEMS UNID. STÜCK-ZAHL PC ШТ.



READY-TO-PLUMB ENCLOSURES



CAJAS DE PREINSTALACIÓN




INSTALLATIONSKÄSTEN




BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION



УСТАНОВКИ



WHY TECNOSYSTEMI READY-TO-PLUMB ENCLOSURES ARE SUCH A GREAT CHOICE
POR QUÉ ELEGIR LAS CAJAS DE PREINSTALACIÓN DE TECNOSYSTEMI
WARUM INSTALLATIONSKÄSTEN VON TECNOSYSTEMI
POURQUOI CHOISIR LES BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION TECNOSYSTEMI
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ УСТАНОВКИ TECNOSYSTEMI





- ADJUSTABLE MOUNTING PLATE FASTENING PLATES
- PLACAS DE FIJACIÓN PLANTILLA REGULABLE
- BEFESTIGUNGSPLETTEN SCHABLONE VERSTELLBAR
- PLAQUES RÉGLABLES DE FIXATION DU GABARIT
- КРЕПЕЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ ШАБЛОНА, РЕГУЛИРУЕМЫЕ



- CONDENSATION-RESISTANT CAVITY
- INTERSTICIO ANTICONDENSACIÓN
- HOHLRAUM KONDENSCHUTZ
- INTERSTICE ANTI-CONDENSATS
- ВОЗДУШНАЯ ПРОСЛОЙКА ПРОТИВ КОНДЕНСАТА



- PROTECTION GRATE
- REJILLA PROTECCIÓN
- GITTER SCHUTZ
- GRILLE DE PROTECTION
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА



- SHOCK-RESISTANT
- RESISTENTE A LOS GOLPES
- SCHLAGFEST
- ANTICHOC
- УДАРОСТОЙКА



- BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA
- WASSERWAAGE INTEGRIERT
- NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ
- ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ ВСТРОЕННЫЙ




- AIRTIGHT ODOUR-STOP TRAP ACCESSIBLE FOR INSPECTION
- SIFÓN INSPECCIONABLE HERMÉTICO ANTIOLORES
- ZUGÄNGIGES SIPHON FÜR LUFTDICHTEN GERUCHSVerschLUSS
- SIPHON CONTRÔLABLE HERMÉTIQUE ANTI-ODEURS
- КОНТРОЛИРУЕМЫЙ СИФОН ГЕРМЕТИЧНЫЙ, НЕ ОБРАЗУЮЩИЙ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ




- RECYCLABLE MATERIAL
- MATERIAL RECICLABLE
- MATERIALIEN RECYCLINGFÄHIG
- MATÉRIAU RECYCLABLE
- МАТЕРИАЛ ИЗ УТИЛЬСЫРЬЯ



- MADE IN ITALY
- MADE IN ITALY
- MADE IN ITALY
- MADE IN ITALY
- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ




- FASTENING HOLES FOR SPLIT UNIT MOUNTING PLATE
- AGUJEROS DE FIJACIÓN PLANTILLA SPLIT
- BEFESTIGUNGSLÖCHER SCHABLONE SPLIT
- TROUS DE FIXATION GABARIT SPLIT
- КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ШАБЛОН СПЛИТ-СИСТЕМЫ



- SPIRIT LEVEL
- BURBUJA DE NIVEL
- WASSERWAAGE
- NIVEAU À BULLE
- ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ



- REVERSIBLE REAR FUNNEL
- CON SIFÓN TRASERO REVERSIBLE
- RÜCKSEITIGER TRICHTER REVERSIBEL
- CONVOYEUR ARRIÈRE RÉVERSIBLE
- ЗАДНЯЯ ВОРОНКА С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ



- SUPPORTING FOOT
- PATA DE APOYO
- AUFLAGEFUSS
- PIED D'APPUI
- ОПОРНАЯ НОЖКА




- NONRETURN VALVE
- VÁLVULA DE RETENCIÓN
- RÜCKLAUF-SPERRVENTIL
- CLAPET ANTI-RETOUR
- ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



- STONE GUARD GRATE
- REJILLA CONTRA GUIJARROS
- SIEB
- GRILLE ANTI-CAILLOUX
- РЕШЕТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КАМЕШКОВ



- CONDENSATE DRAIN LINE SECURING BRIDGE
- PUENTE ANCLAJE TUBO DESCARGA DE CONDENSACIÓN
- BÜGEL ROHRBEFESTIGUNG KONDENSATABLAUF
- CROCHET DE FIXATION DU TUYAU D'ÉVAC. CONDENSATS
- ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА СЛИВА КОНДЕНСАТА



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH TRAP MOD.

Professional **ELITE**

TECHNICAL FEATURES:

- RIGHT/LEFT REVERSIBLE REAR DRAIN ON A GRADIENT
- WITH MULTIPLE 16Ø - 20Ø SIDE CONNECTION
- PROTECTIVE GRATE
- ADJUSTABLE PLATES FOR FASTENING MOUNTING PLATE
- BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- BUILT-IN TRAP WITH AIRTIGHT COVER
- CONDENSATION-RESISTANT CAVITY
- CARDBOARD COVER TO PROTECT AGAINST INGRESS OF PLASTER
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER

**WITH BUILT-IN SPIRIT LEVEL
AND REVERSIBLE
FUNNEL/TRAP**

MADE FROM SHOCK-RESISTANT POLYSTYRENE, IT FEATURES 4 INLETS FOR THE REFRIGERANT LINES. IT COMES WITH TWO ADJUSTABLE PLATES TO HELP WITH FASTENING THE SPLIT UNIT'S MOUNTING PLATE. THE DRAIN, LOCATED AT THE REAR, HAS A SPECIAL FUNNEL SHAPE TO STOP WATER SITTING INSIDE AND, IN ADDITION, FEATURES AN INNOVATIVE TRAP THAT IS ACCESSIBLE FOR INSPECTION AND HAS BEEN DESIGNED TO STOP ODOURS TRAVELLING BACK INSIDE. TO MAKE INSTALLATION EASIER, THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FEATURES SUPPORTING FEET AND A BUILT-IN SPIRIT LEVEL.

- FOR USE IN CONJUNCTION WITH FOLLOWING CONDENSATE DRAIN PIPES FROM CATALOGUE:
- PIPE 16/18 ITEM 11126333 (DIRECT CONNECTION)
- PIPE 18/20 ITEM 11126320 (DIRECT CONNECTION)
- INSULATED PIPE Ø14 (USING FITTING 11126331)
- INSULATED PIPE Ø25 (USING FITTING 11126356)
- RIGID PIPE TCR-21 (USING FITTING MP-TCR21)



CAJA DE PREINSTALACIÓN CON SIFÓN MOD.

Professional **ELITE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TRANSPORTADOR TRASERO INCLINADO REVERSIBLE DCHO/IZDO
- CON UNIÓN LATERAL MÚLTIPLE Ø16 - Ø20
- REJILLA DE PROTECCIÓN
- PLACAS REGULABLES PARA FIJAR LA PLANTILLA
- BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA
- SIFÓN INCORPORADO CON TAPA HERMÉTICA
- INTERSTICIO ANTICONDENSACIÓN
- CARTÓN PROTECCIÓN ENLUCIDO
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE O CON TORNILLOS

**CON BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA
Y SIFÓN REVERSIBLE**

REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES, DISPONE DE 4 ENTRADAS PARA LAS LÍNEAS FRIGORÍFICAS. ESTÁ EQUIPADA CON DOS PLACAS REGULABLES, ÚTILES PARA FIJAR LA PLANTILLA DEL SPLIT. EL TRANSPORTADOR SITUADO DETRÁS, ADEMÁS DE SU FORMA PARTICULAR CON SIFÓN QUE IMPIDE EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA, ESTÁ EQUIPADO CON UN INNOVADOR SIFÓN INSPECCIONABLE QUE GARANTIZA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS MALOS OLORES. PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN, LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ EQUIPADA CON PATAS DE APOYO Y BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA.

COMBINACIONES CON TUBOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN PRESENTES EN CATÁLOGO:

- TUBO 16/18 ART. 11126333 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO 18/20 ART. 11126320 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO Ø14 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126331)
- TUBO Ø25 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126356)
- TUBO RÍGIDO TCR-21 (USANDO EL RACOR MP-TCR21)



INSTALLATIONSKASTEN MIT GERUCHSVERSCHLUSS MOD.

Professional **ELITE**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- RÜCKSEITIG ANGEBRACHTER GENEIGTER REVERSIBLER TRICHTER DX/SX
- MIT SEITLICHEM MEFACHANSCHLUSS Ø16 - Ø20
- SCHUTZGITTER
- VERSTELLBARE PLATTEN FÜR DIE SCHABLONEN-BEFESTIGUNG
- INTEGRIERTE WASSERWAAGE
- INTEGRIERTER LUFTDICHTER GERUCHSVERSCHLUSS
- KONDENSCHUTZ-HOHLRAUM
- SCHUTZKARTON
- DECKEL MIT FEDERKLEMMEN ODER SCHRAUBEN

**MIT INTEGRIERTER WASSERWAAGE
UND TRICHTER-GERUCHSVERSCHLUSS
REVERSIBEL**

ER BESTEHT AUS SCHLAGFESTEM POLYSTYROL UND VERFÜGT ÜBER 4 EINGÄNGE FÜR DIE KÜHLEISTUNGEN. ER IST MIT ZWEI VERSTELLBAREN PLATTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SCHABLONE DES SPLITS VERSEHEN. DER IM HINTEREN BEREICH BEFINDLICHE TRICHTER VERHINDERT DANK SEINER SPEZIELLEN TRICHTERFORM WASSERABLAGERUNGEN UND VERFÜGT ÜBER EINEN INNOVATIVEN ZUGÄNGIGEN GERUCHSVERSCHLUSS, DER DEN AUSTRITT ÜBLER GERÜCHE UNTERBINDET. UM DIE MONTAGE ZU VEREINFACHEN, VERFÜGT DER INSTALLATIONSKASTEN ÜBER AUFLAGEFÜSSE UND EINE INTEGRIERTE WASSERWAAGE.

KOMBINATIONEN MIT AB KATALOG LIEFERBAREN KONDENSATWASSERABLAUFROHREN:

- ROHR 16/18 ART. 11126333 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR 18/20 ART. 11126320 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR Ø14 ISOLIERT (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126331)
- ROHR Ø25 ISOLIERT (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126356)
- STARRES ROHR TCR-21 (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES MP-TCR21)



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION AVEC SIPHON MOD.

Professional ELITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CONVOYEUR ARRIÈRE INCLINÉ RÉVERSIBLE DR/GH.
- AVEC RACCORD LATÉRAL MULTIPLE Ø 16 - 20 MM.
- GRILLE DE PROTECTION.
- PLAQUETTES RÉGLABLES POUR FIXATION DU GABARIT.
- NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.
- SIPHON INCORPORÉ AVEC COUVERCLE HERMÉTIQUE.
- INTERSTICE ANTI-CONDENSATS.
- CARTON ANTI-ENDUIT.
- COUVERCLE EMBÔTABLE OU À VIS.

**AVEC NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ
ET SIPHON
RÉVERSIBLE**

RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC, ELLE DISPOSE DE 4 ENTRÉES POUR LES LIAISONS FRIGORIFIQUES. ELLE EST DOTÉE DE DEUX PLAQUETTES RÉGLABLES, UTILES POUR LA FIXATION DU GABARIT DU SPLIT. LE CONVOYEUR ARRIÈRE A NON SEULEMENT UNE FORME PARTICULIÈRE D'ENTONNOIR EMPÊCHANT L'EAU DE STAGNER, MAIS IL EST AUSSI DOTÉ D'UN SIPHON INNOVANT POUVANT ÊTRE CONTRÔLÉ, QUI GARANTIT LA PROTECTION CONTRE LA REMONTÉE DE MAUVAISES ODEURS. AFIN DE FACILITER LA POSE, LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST ÉQUIPÉE DE PIEDS D'APPUI ET D'UN NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.

ACCOUPLEMENT AVEC TUYAUX D'ÉVAC. CONDENSATS DU CATALOGUE :

TUYAU 16/18 MM ART. 11126333 (RACCORDEMENT DIRECT)
TUYAU 18/20 MM ART. 11126320 (RACCORDEMENT DIRECT).
TUYAU Ø14 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126331).
TUYAU Ø25 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126356).
TUYAU RIGIDE TCR-21 (EN UTILISANT LE RACC. MP-TCR21)



УСТАНОВКА С СИФОНОМ МОД.

Professional ELITE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- ЗАДНИЙ НАКЛОННЫЙ СЛИВ НА ПРАВУЮ/ЛЕВУЮ СТОРОНЫ
- С ДВОЙНЫМ БОКОВЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ Ø16 - Ø20
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА
- ВСТРОЕННЫЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ
- ВСТРОЕННЫЙ СИФОН С ГЕРМЕТИЧНОЙ КРЫШКОЙ
- ПРОСЛОЙКА ПРОТИВ КОНДЕНСАТА
- ЗАЩИТНАЯ КАРТОНКА ПРОТИВ ПОПАДАНИЯ ШТУКАТУРКИ
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

**СО ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ
УРОВНЕМ
И ВОРОНКОЙ-СИФОНОМ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ**

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ УДАРСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА, ИМЕЕТ 4 ПАТРУБКА ДЛЯ ПОДВОДА ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК. УКОМПЛЕКТОВАНА ДВУМЯ РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПЛАСТИНАМИ, УДОБНЫМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА СПЛИТ-СИСТЕМЫ. СЛИВ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ. ПОМИМО ЕГО СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ В ВИДЕ ВОРОНКИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЙ ЗАСТОЮ ВОДЫ, УКОМПЛЕКТОВАН СОВРЕМЕННЫМ КОНТРОЛИРУЕМЫМ СИФОНОМ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ МОНТАЖА УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАНА ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ И ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ.

СОЧЕТАЕТСЯ С ШЛАНГАМИ СЛИВА КОНДЕНСАТА ПО КАТАЛОГУ:

ШЛАНГ 16/18 АРТ. 11126333 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ 18/20 АРТ. 11126320 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ Ø14 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126331)
ШЛАНГ Ø25 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126356)
ЖЕСТКАЯ ТРУБА TCR-21 (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. MP-TCR21)



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		
CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100117	PROFESSIONAL-ELITE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH TRAP AND SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN CON SIFÓN PROFESIONAL-ELITE CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN MIT GERUCHSVERSCHLUSS PROFESSIONAL-ELITE MIT FEDERKLEMMVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INST. AVEC SIPHON PROFESSIONAL-ELITE ET COUVERCLE EMBÔTABLE УСТАНОВКА С СИФОНОМ COMPACT ELITE С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.
11100117V	PROFESSIONAL-ELITE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH TRAP AND COVER WITH SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN CON SIFÓN PROFESIONAL-ELITE CON TAPA Y TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN MIT GERUCHSVERSCHLUSS PROFESSIONAL-ELITE MIT VERSCHLUSS UND SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INST. AVEC SIPHON PROFESSIONAL-ELITE ET AVEC COUVERCLE ET VIS УСТАНОВКА PROFESSIONAL-ELITE С СИФОНОМ С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ И ВИНТО	25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD.

Professional PLUS

TECHNICAL FEATURES:

- RIGHT/LEFT REVERSIBLE REAR DRAIN ON A GRADIENT
- WITH MULTIPLE 16Ø - 20Ø SIDE CONNECTION
- REVERSIBLE FUNNEL DRAIN
- PROTECTIVE GRATE
- ADJUSTABLE PLATES FOR FASTENING MOUNTING PLATE
- BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- CARDBOARD COVER TO PROTECT AGAINST INGRESS OF PLASTER
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER

**WITH BUILT-IN
SPIRIT LEVEL
AND REVERSIBLE
FUNNEL**

THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE IS MADE FROM SHOCK-RESISTANT POLYSTYRENE AND COMES WITH TWO SMALL PLATES FOR FASTENING THE INDOOR UNIT. THE SPECIAL DESIGN OF THE CONDENSATE DRAIN, FASTENED AT THE BACK, STOPS CONDENSATE STAGNATING AND PREVENTS THE FORMATION OF ODOURS. IT ALSO HAS A GRATE, FITTED INSIDE THE CONDENSATE DRAIN, TO STOP PLASTER, RUBBLE OR PAINT RESIDUES CLOGGING THE CHANNEL WATER TRAVELS ALONG. TO MAKE INSTALLATION EASIER, THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FEATURES SUPPORTING FEET AND A BUILT-IN SPIRIT LEVEL.

- RIGHT/LEFT REVERSIBLE REAR DRAIN ON A GRADIENT
- WITH MULTIPLE 16Ø - 20Ø SIDE CONNECTION
- REVERSIBLE FUNNEL DRAIN
- PROTECTIVE GRATE
- ADJUSTABLE PLATES FOR FASTENING MOUNTING PLATE
- BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- CARDBOARD COVER TO PROTECT AGAINST INGRESS OF PLASTER
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER



CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD.

Professional PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TRANSPORTADOR TRASERO INCLINADO REVERSIBLE DCHO/IZDO
- CON UNIÓN LATERAL MÚLTIPLE Ø16 - Ø20
- TRANSPORTADOR DE SIFÓN REVERSIBLE
- REJILLA DE PROTECCIÓN
- PLACAS REGULABLES PARA FIJAR LA PLANTILLA
- BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA
- CARTÓN PROTECCIÓN ENLUCIDO
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE O CON TORNILLOS

**CON BURBUJA DE NIVEL
INCORPORADA
Y SIFÓN
REVERSIBLE**

LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES Y DISPONE DE DOS PLACAS PARA FIJAR LA UNIDAD INTERIOR. LA FORMA PARTICULAR DEL TRANSPORTADOR PARA EL AGUA DE CONDENSACIÓN, FIJADO EN LA PARTE TRASERA, IMPIDE EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA Y LA FORMACIÓN DE MALOS OLORES. ESTÁ EQUIPADA TAMBIÉN CON UNA REJILLA EN EL TRANSPORTADOR DE CONDENSACIÓN, PARA QUE LOS MORTEROS, LOS ESCOMBROS O LOS RESIDUOS DE PINTURA NO OBSTRUYAN EL FLUJO DEL AGUA. PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN, LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ EQUIPADA CON PATAS DE APOYO Y BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA.

COMBINACIONES CON TUBOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN PRESENTES EN CATÁLOGO:

- TUBO 16/18 ART.11126333 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO 18/20 ART.11126320 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO Ø14 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126331)
- TUBO Ø25 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126356)
- TUBO RÍGIDO TCR-21 (USANDO EL RACOR MP-TCR21)



INSTALLATIONSKASTEN MOD.

Professional PLUS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- RÜCKSEITIG ANGEBRACHTER GEEIGNETER REVERSIBLER TRICHTER DX/SX
- MIT SEITLICHEM MEHRFACHANSCHLUSS Ø16 - Ø20
- REVERSIBLER FÖRDERTRICHTER
- SCHUTZGITTER
- VERSTELLBARE PLATTEN FÜR DIE SCHABLONEN-BEFESTIGUNG
- INTEGRIERTE WASSERWAAGE
- SCHUTZKARTON
- DECKEL MIT FEDERKLEMMEN ODER SCHRAUBEN

**MIT WASSERWAAGE
INTEGRIERT
UND TRICHTER
REVERSIBEL**

DER INSTALLATIONSKASTEN BESTEHT AUS SCHLAGFESTEM POLYSTYROL UND VERFÜGT ÜBER ZWEI PLATTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER INTERNEN ANLAGE. DIE SPEZIELLE FORM DES RÜCKSEITIG ANGEBRACHTEN TRICHTERS FÜR DAS KONDENSWASSER VERHINDERT WASSERABLAGERUNGEN UND DIE ENTSTEHUNG ÜBLER GERÜCHE. AUSSERDEM VERFÜGT ER ÜBER EIN GITTER IM KONDENSWASSERTRICHTER, SODASS MÖRTEL, BAUSCHUTT ODER ANSTRICH-RÜCKSTÄNDE DEN WASSERDURCHLAUF NICHT BEHINDERN KÖNNEN. UM DIE MONTAGE ZU VEREINFACHEN, VERFÜGT DER INSTALLATIONSKASTEN ÜBER AUFLAGEFÜSSE UND EINE INTEGRIERTE WASSERWAAGE.

KOMBINATIONEN MIT AB KATALOG LIEFERBAREN KONDENSWASSERABLAUFROHREN:

- ROHR 16/18 ART.11126333 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR 18/20 ART.11126320 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR Ø14 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126331)
- ROHR Ø25 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126356)
- STARRES ROHR TCR-21 (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES MP-TCR21)



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MOD.

Professional PLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CONVOYEUR ARRIÈRE INCLINÉ RÉVERSIBLE DR/GH.
- AVEC RACCORD LATÉRAL MULTIPLE Ø 16 - 20 MM.
- CONVOYEUR RÉVERSIBLE.
- GRILLE DE PROTECTION.
- PLAQUETTES RÉGLABLES POUR FIXATION DU GABARIT.
- NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.
- CARTON ANTI-ENDUIT.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE OU À VIS.

**AVEC NIVEAU À BULLE
INTÉGRÉ
ET CONVOYEUR
RÉVERSIBLE**

LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC ET ELLE EST DOTÉE DE DEUX PLAQUETTES POUR FIXER L'UNITÉ INTÉRIEURE. LA FORME PARTICULIÈRE DU CONVOYEUR DES CONDENSATS, FIXÉ À L'ARRIÈRE, EMPÊCHE LA STAGNATION ET DONC LA FORMATION DE MAUVAISES ODEURS. LE CONVOYEUR DES CONDENSATS EST EN OUTRE ÉQUIPÉ D'UNE GRILLE, DE MANIÈRE À CE QUE DU MORTIER, DES GRABATS OU DES RÉSIDUS DE PEINTURE NE PUISSENT PAS OBSTRUER LE PASSAGE DE L'EAU. POUR FACILITER LA POSE, LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST ÉQUIPÉE DE PIEDS D'APPUI ET D'UN NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.

ACCOUPLEMENT AVEC TUYAUX D'ÉVAC. CONDENSATS DU CATALOGUE :

TUYAU 16/18 MM ART.11126333 (RACCORDEMENT DIRECT)
TUYAU 18/20 MM ART. 11126320 (RACCORDEMENT DIRECT).
TUYAU Ø14 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126331).
TUYAU Ø25 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126356).
TUYAU RIGIDE TCR-21 (EN UTILISANT LE RACC. MP-TCR21)



УСТАНОВКА МОД.

Professional PLUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- ЗАДНИЙ НАКЛОННЫЙ СЛИВ НА ПРАВУЮ/ЛЕВУЮ СТОРОНЫ
- С ДВОЙНЫМ БОКОВЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ Ø16 - Ø20
- СЛИВ В ВИДЕ ВОРОНКИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА
- ВСТРОЕННЫЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ
- ЗАЩИТНАЯ КАРТОНКА ПРОТИВ ПОПАДАНИЯ ШТУКАТУРКИ
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

**СО ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ
УРОВНЕМ
И ВОРОНКОЙ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ**


УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ УДАРСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА, УКОМПЛЕКТОВАНА ДВУМЯ ПЛАСТИНАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА СЛИВА КОНДЕНСАТА, ПРИКРЕПЛЕННОГО СЗАДИ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ЕГО ЗАСТАИВАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ. КРОМЕ ТОГО УКОМПЛЕКТОВАНА РЕШЕТКОЙ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШЛАНГЕ СЛИВА КОНДЕНСАТА, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ РАСТВОР, ШТУКАТУРНЫЙ МУСОР ИЛИ ОСТАТКИ КРАСКИ НЕ ЗАСОРИЛИ КАНАЛ ПРОХОДА ВОДЫ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ МОНТАЖА УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАНА ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ И ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ.

СОЧЕТАЕТСЯ С ШЛАНГАМИ СЛИВА КОНДЕНСАТА ПО КАТАЛОГУ:

ШЛАНГ 16/18 АРТ.11126333 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ 18/20 АРТ.11126320 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ Ø14 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126331)
ШЛАНГ Ø25 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126356)
ЖЕСТКАЯ ТРУБА TCR-21 (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. MP-TCR21)



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100116	PROFESSIONAL-PLUS READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN PROFESIONAL-PLUS CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN PROFESSIONAL-PLUS MIT FEDERKLEMMVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION PROFESSIONAL PLUS AVEC COUVERCLE EMBOÎTABLE УСТАНОВКА МАХИ PLUS С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.
11100116V	PROFESSIONAL-PLUS READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH COVER AND SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN PROFESIONAL-PLUS CON TAPA Y TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN PROFESSIONAL-PLUS MIT DECKEL UND SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION PROFESSIONAL-PLUS AVEC COUVERCLE ET VIS УСТАНОВКА PROFESSIONAL-PLUS С КРЫШКОЙ И ВИНТАМИ	25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD.

Professional CLASSIC

TECHNICAL FEATURES:

- RIGHT/LEFT REVERSIBLE REAR DRAIN ON A GRADIENT
- WITH MULTIPLE 16Ø - 20Ø SIDE CONNECTION
- REVERSIBLE FUNNEL DRAIN
- PROTECTIVE GRATE
- CARDBOARD COVER TO PROTECT AGAINST INGRESS OF PLASTER
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER

WITH REVERSIBLE FUNNEL

THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE IS MADE FROM POLYSTYRENE. THE SPECIAL DESIGN OF THE CONDENSATE DRAIN, FASTENED AT THE BACK, STOPS CONDENSATE STAGNATING AND PREVENTS THE FORMATION OF ODOURS. IT ALSO HAS A GRATE, FITTED INSIDE THE CONDENSATE DRAIN, TO STOP PLASTER, RUBBLE OR PAINT RESIDUES CLOGGING THE CHANNEL WATER TRAVELS ALONG. TO MAKE INSTALLATION EASIER, THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FEATURES SUPPORTING FEET.

- FOR USE IN CONJUNCTION WITH FOLLOWING CONDENSATE DRAIN PIPES FROM CATALOGUE:
- PIPE 16/18 ITEM 11126333 (DIRECT CONNECTION)
- PIPE 18/20 ITEM 11126320 (DIRECT CONNECTION)
- INSULATED PIPE Ø14 (USING FITTING 11126331)
- INSULATED PIPE Ø25 (USING FITTING 11126356)
- RIGID PIPE TCR-21 (USING FITTING MP-TCR21)



CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD.

Professional CLASSIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TRANSPORTADOR TRASERO INCLINADO REVERSIBLE DCHO/IZDO
- CON UNIÓN VERTICAL Ø20
- REJILLA DE PROTECCIÓN
- CARTÓN PROTECCIÓN ENLUCIDO
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE O CON TORNILLOS

CON SIFÓN REVERSIBLE

REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES, ESTÁ EQUIPADA CON DESCARGA VERTICAL Y CON UNIÓN Ø20 PARA EL TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN DE FABRICACIÓN PROPIA. EL TRANSPORTADOR DISPONE DE UNA REJILLA DE PROTECCIÓN PARA QUE LOS ESCOMBROS O RESIDUOS DE PINTURA NO OBSTRUYAN EL FLUJO DEL AGUA.

COMBINACIONES CON TUBOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN PRESENTES EN CATÁLOGO:
TUBO 16/18 ART. 11126333 (CONEXIÓN DIRECTA)
TUBO 18/20 ART. 11126320 (CONEXIÓN DIRECTA)
TUBO Ø14 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126331)
TUBO Ø25 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126356)
TUBO RÍGIDO TCR-21 (USANDO EL RACOR MP-TCR21)



INSTALLATIONSKASTEN MOD.

Professional CLASSIC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- RÜCKSEITIG ANGEBRACHTER GENEIGTER REVERSIBLER TRICHTER DX/SX
- MIT SEITLICHEM MEHRFACHANSCHLUSS Ø16 - Ø20
- REVERSIBLER FÖRDERTRICHTER
- SCHUTZGITTER
- SCHUTZKARTON
- DECKEL MIT FEDERKLEMMEN ODER SCHRAUBEN

MIT TRICHTER REVERSIBEL

DER INSTALLATIONSKASTEN BESTEHT AUS SCHLAGFESTEM POLYSTYROL. DIE SPEZIELLE FORM DES RÜCKSEITIG ANGEBRACHTEN TRICHTERS FÜR DAS KONDENSATWASSER VERHINDERT WASSERABLAGERUNGEN UND DIE ENTSTEHUNG ÜBLER GERÜCHE. AUSSERDEM VERFÜGT ER ÜBER EIN GITTER IM KONDENSATWASSERTRICHTER, SODASS MÖRTEL, BAUSCHUTT ODER ANSTRICHRESTE DEN WASSERDURCHLAUF NICHT BEHINDERN KÖNNEN. UM DIE MONTAGE ZU VEREINFACHEN, VERFÜGT DER INSTALLATIONSKASTEN ÜBER AUFLAGEFÜSSE.

KOMBINATIONEN MIT AB KATALOG LIEFERBAREN KONDENSATWASSERABLAUFROHREN:
ROHR 16/18 ART. 11126333 (DIREKTER ANSCHLUSS)
ROHR 18/20 ART. 11126320 (DIREKTER ANSCHLUSS)
ROHR Ø14 ISOLIERT (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126331)
ROHR Ø25 ISOLIERT (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126356)
STARRES ROHR TCR-21 (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES MP-TCR21)



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MOD.

Professional CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CONVOYEUR ARRIÈRE INCLINÉ RÉVERSIBLE DR/GH.
- AVEC RACCORD LATÉRAL MULTIPLE Ø 16 - 20 MM.
- CONVOYEUR RÉVERSIBLE.
- GRILLE DE PROTECTION.
- CARTON ANTI-ENDUIT.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE OU À VIS.

AVEC CONVOYEUR RÉVERSIBLE

LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC. LA FORME PARTICULIÈRE DU CONVOYEUR DES CONDENSATS, FIXÉ À L'ARRIÈRE, EMPÊCHE LA STAGNATION ET DONC LA FORMATION DE MAUVAISES ODEURS. LE CONVOYEUR DES CONDENSATS EST EN OUTRE ÉQUIPÉ D'UNE GRILLE, DE MANIÈRE À CE QUE DU MORTIER, DES GRABATS OU DES RÉSIDUS DE PEINTURE NE PUISSENT PAS OBSTRUER LE PASSAGE DE L'EAU. POUR FACILITER LA POSE, LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST DOTÉE DE PIEDS D'APPUI.

ACCOUPLEMENT AVEC TUYAUX D'ÉVAC. CONDENSATS DU CATALOGUE :
TUYAU 16/18 MM ART. 11126333 (RACCORDEMENT DIRECT)
TUYAU 18/20 MM ART. 11126320 (RACCORDEMENT DIRECT).
TUYAU Ø14 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126331).
TUYAU Ø25 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126356).
TUYAU RIGIDE TCR-21 (EN UTILISANT LE RACC. MP-TCR21)



УСТАНОВКА МОД.

Professional CLASSIC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- ЗАДНИЙ НАКЛОННЫЙ СЛИВ НА ПРАВУЮ/ЛЕВУЮ СТОРОНЫ
- С ДВОЙНЫМ БОКОВЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ Ø16 - Ø20
- СЛИВ В ВИДЕ ВОРОНКИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- ЗАЩИТНАЯ КАРТОНКА ПРОТИВ ПОПАДАНИЯ ШТУКАТУРКИ
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

**С ВОРОНКОЙ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ**

УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ УДАРСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА СЛИВА КОНДЕНСАТА, ПРИКРЕПЛЕННОГО СЗАДИ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ЕГО ЗАСТАИВАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ. КРОМЕ ТОГО УКОМПЛЕКТОВАНА РЕШЕТКОЙ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШЛАНГЕ СЛИВА КОНДЕНСАТА, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ РАСТВОР, ШТУКАТУРНЫЙ МУСОР ИЛИ ОСТАТКИ КРАСКИ НЕ ЗАСОРИЛИ КАНАЛ ПРОХОДА ВОДЫ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ МОНТАЖА УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАНА ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ

СОЧЕТАЕТСЯ С ШЛАНГАМИ СЛИВА КОНДЕНСАТА ПО КАТАЛОГУ:
ШЛАНГ 16/18 АРТ. 11126333 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ 18/20 АРТ. 11126320 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ Ø14 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126331)
ШЛАНГ Ø25 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126356)
ЖЕСТКАЯ ТРУБА TCR-21 (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. MP-TCR21)

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	
11100095	PROFESSIONAL-CLASSIC READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN FLAT CLASSIC CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN PROFESSIONAL-CLASSIC MIT FEDERKLEMMVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION PROFESSIONAL-CLASSIC AVEC COUVERCLE EMBOÎTABLE УСТАНОВКА MAXI PLUS С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.
11100095V	PROFESSIONAL-CLASSIC READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH COVER AND SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN FLAT CLASSIC CON TAPA Y TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN PROFESSIONAL-CLASSIC MIT DECKEL UND SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION PROFESSIONAL-CLASSIC AVEC COUVERCLE ET VIS УСТАНОВКА PROFESSIONAL-CLASSIC С КРЫШКОЙ И ВИНТАМИ	25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.



**ADJUSTABLE PLATE FOR MOUNTING
THE INDOOR UNIT'S TEMPLATE**



**PLAQUETTE RÉGLABLE POUR LA
FIXATION DU GABARIT DE L'UNITÉ
INTÉRIEURE**



**PLACA REGULABLE PARA FIJAR LA
PLANTILLA DE LA UNIDAD INTERIOR**




**РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАСТИНА
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



**VERSTELLBARE PLATTE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SCHABLONE DER INTERNEN
ANLAGE**



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100126	ADJUSTABLE PLATE PLACA REGULABLE VERSTELLBARE PLATTE PLAQUETTE RÉGLABLE РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАСТИНА	10 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD.

FLAT PLUS

TECHNICAL FEATURES:

- RIGHT/LEFT REVERSIBLE REAR DRAIN ON A GRADIENT
- WITH VERTICAL 20Ø CONNECTION
- PROTECTIVE GRATE
- ADJUSTABLE PLATES FOR FASTENING MOUNTING PLATE
- BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- CARDBOARD COVER TO PROTECT AGAINST INGRESS OF PLASTER
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER

• MADE FROM SHOCK-RESISTANT POLYSTYRENE, IT HAS A VERTICAL DRAIN WITH A 20Ø CONNECTION FOR THE CONDENSATE DRAIN PIPE OF OUR OWN MANUFACTURE; THE FUNNEL-SHAPED DRAIN IS FITTED WITH A PROTECTIVE GRATE TO STOP RUBBLE OR PAINT RESIDUES CLOGGING THE CHANNEL WATER TRAVELS ALONG. THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE ALSO COMES WITH TWO SMALL PLATES FOR FASTENING THE SPLIT UNIT'S MOUNTING PLATE AND A PRACTICAL SPIRIT LEVEL TO MAKE THE JOB OF INSTALLATION EASIER AND QUICKER.

WITH BUILT-IN SPIRIT LEVEL AND REVERSIBLE FUNNEL



CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD.

FLAT PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TRANSPORTADOR TRASERO INCLINADO REVERSIBLE DCHO/IZDO
- CON UNIÓN LATERAL MÚLTIPLE Ø16 - Ø20
- TRANSPORTADOR DE SIFÓN REVERSIBLE
- REJILLA DE PROTECCIÓN
- PLACAS REGULABLES PARA FIJAR LA PLANTILLA
- BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA
- CARTÓN PROTECCIÓN ENLUCIDO
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE O CON TORNILLOS

REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES, ESTÁ EQUIPADA CON DESCARGA VERTICAL, UNIÓN Ø20 PARA EL TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN DE FABRICACIÓN PROPIA. EL TRANSPORTADOR DISPONE DE UNA REJILLA DE PROTECCIÓN PARA QUE LOS ESCOMBROS O RESIDUOS DE PINTURA NO OBSTRUYAN EL FLUJO DEL AGUA. LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ EQUIPADA TAMBIÉN CON DOS PLACAS PARA FIJAR LA PLANTILLA DEL SPLIT Y CON UNA PRÁCTICA BURBUJA DE NIVEL PARA FACILITAR Y AGILIZAR LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN.

CON BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA Y SIFÓN REVERSIBLE



INSTALLATIONSKASTEN MOD.

FLAT PLUS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- RÜCKSEITIG ANGEBRACHTER GENEIGTER REVERSIBLER TRICHTER DX/SX
- MIT SENKRECHTEM ANSCHLUSS Ø20
- SCHUTZGITTER
- VERSTELLBARE PLATTEN FÜR DIE SCHABLONEN-BEFESTIGUNG
- INTEGRIERTE WASSERWAAGE
- SCHUTZKARTON
- DECKEL MIT FEDERKLEMMEN ODER SCHRAUBEN

DER INSTALLATIONSKASTEN BESTEHT AUS SCHLAGFESTEM POLYSTYROL UND VERFÜGT ÜBER EINEN SENKRECHTEN ABFLUSS MIT EINEM ANSCHLUSS Ø20 FÜR DAS IN UNSEREM LIEFERSORTIMENT BEFINDLICHE KONDENSATWASSERABLAUFROHR. IM TRICHTER BEFINDET SICH EIN SCHUTZGITTER, SODASS DER DURCHLAUF DES WASSERS NICHT DURCH BAUSCHUTT ODER ANSTRICH-RÜCKSTÄNDE BEHINDERT WERDEN KANN. AUSSERDEM VERFÜGT DER INSTALLATIONSKASTEN ÜBER ZWEI PLATTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SCHABLONE DES SPLITS UND EINE PRAKTISCHE INTEGRIERTE WASSERWAAGE FÜR EINE RASCHERE UND EINFACHERE MONTAGE.

MIT WASSERWAAGE INTEGRIERT UND TRICHTER REVERSIBEL



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MOD.

FLAT PLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CONVOYEUR ARRIÈRE INCLINÉ RÉVERSIBLE DR/GH.
- AVEC RACCORD VERTICAL Ø 20 MM
- GRILLE DE PROTECTION.
- PLAQUETTES RÉGLABLES POUR FIXATION DU GABARIT.
- NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.
- CARTON ANTI-ENDUIT.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE OU À VIS.

RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC, ELLE EST DOTÉE D'UNE SORTIE VERTICALE, AVEC RACCORD Ø 20 MM POUR LE TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS TECNOSYSTEMI. LE CONVOYEUR EST ÉQUIPÉ D'UNE GRILLE DE PROTECTION AFIN QUE DES GRABATS OU DES RÉSIDUS DE PEINTURE NE PUISSENT PAS OBSTRUER LE PASSAGE DE L'EAU. LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST EN OUTRE DOTÉE DE DEUX PLAQUETTES POUR LA FIXATION DU GABARIT DU SPLIT ET D'UN NIVEAU À BULLE PRATIQUE POUR FACILITER ET ACCÉLÉRER LES OPÉRATIONS D'INSTALLATION.

AVEC NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ ET CONVOYEUR RÉVERSIBLE



УСТАНОВКА МОД.


FLAT PLUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- ЗАДНИЙ НАКЛОННЫЙ СЛИВ НА ПРАВУЮ/ЛЕВУЮ СТОРОНЫ
- С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ Ø20
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА
- ВСТРОЕННЫЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ
- ЗАЩИТНАЯ КАРТОНКА ПРОТИВ ПОПАДАНИЯ ШТУКАТУРКИ
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ УДАРСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА, УКОМПЛЕКТОВАНА ВЕРТИКАЛЬНЫМ СЛИВОМ С ПОДСОЕДИНЕНИЕМ Ø20 ДЛЯ СЛИВНОГО ШЛАНГА НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА. В СЛИВНОМ ПАТРУБКЕ УСТАНОВЛЕНА ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ ЗАСОРЕНИЮ КАНАЛА ПРОХОДА ВОДЫ ШТУКАТУРНЫМ МУСОРОМ ИЛИ ОСТАТКАМИ КРАСКИ. КРОМЕ ТОГО УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАНА ДВУМЯ ПЛАСТИНАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА СПЛИТ-БЛОКА И ОДНИМ УДОБНЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ ДЛЯ БОЛЕЕ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО МОНТАЖА.

СО ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ И ВОРОНКОЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО			MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		
11100115	FLAT PLUS READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN FLAT PLUS CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN FLAT PLUS MIT FEDERKLEMMVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION FLAT PLUS AVEC COUVERCLE EMBOÎTABLE УСТАНОВКА МАХИ PLUS С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ		25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.
11100115V	FLAT PLUS READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH COVER AND SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN FLAT PLUS CON TAPA Y TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN FLAT PLUS MIT DECKEL UND SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION FLAT PLUS AVEC COUVERCLE ET VIS УСТАНОВКА FLAT PLUS С КРЫШКОЙ И ВИНТАМИ		25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD.

FLAT CLASSIC

TECHNICAL FEATURES:

- RIGHT/LEFT REVERSIBLE REAR DRAIN ON A GRADIENT
- WITH VERTICAL 20Ø CONNECTION
- PROTECTIVE GRATE
- CARDBOARD COVER TO PROTECT AGAINST INGRESS OF PLASTER
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER

- MADE FROM SHOCK-RESISTANT POLYSTYRENE, IT HAS A VERTICAL DRAIN WITH A 20Ø CONNECTION FOR THE CONDENSATE DRAIN PIPE OF OUR OWN MANUFACTURE. THE FUNNEL-SHAPED DRAIN IS FITTED WITH A PROTECTIVE GRATE TO STOP RUBBLE OR PAINT RESIDUES CLOGGING THE CHANNEL WATER TRAVELS ALONG.

WITH REVERSIBLE FUNNEL



CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD.

FLAT CLASSIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TRANSPORTADOR TRASERO INCLINADO REVERSIBLE DCHO/IZDO
- CON UNIÓN VERTICAL Ø20
- REJILLA DE PROTECCIÓN
- CARTÓN PROTECCIÓN ENLUCIDO
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE O CON TORNILLOS

REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES, ESTÁ EQUIPADA CON DESCARGA VERTICAL Y CON UNIÓN Ø20 PARA EL TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN DE FABRICACIÓN PROPIA. EL TRANSPORTADOR DISPONE DE UNA REJILLA DE PROTECCIÓN PARA QUE LOS ESCOMBROS O RESIDUOS DE PINTURA NO OBSTRUYAN EL FLUJO DEL AGUA.

CON SIFÓN REVERSIBLE



INSTALLATIONSKASTEN MOD.

FLAT CLASSIC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- RÜCKSEITIG ANGEBRACHTER GENEIGTER REVERSIBLER TRICHTER DX/SX
- MIT SENKRECHTEM ANSCHLUSS Ø20
- SCHUTZGITTER
- SCHUTZKARTON
- DECKEL MIT FEDERKLEMMEN ODER SCHRAUBEN

DER INSTALLATIONSKASTEN BESTEHT AUS SCHLAGFESTEM POLYSTYROL UND VERFÜGT ÜBER EINEN SENKRECHTEN ABFLUSS MIT EINEM ANSCHLUSS Ø20 FÜR DAS IN UNSEREM LIEFERSORTIMENT BEFINDLICHE KONDENSWASSERABLAUFROHR. IM TRICHTER BEFINDET SICH EIN SCHUTZGITTER, SODASS DER DURCHLAUF DES WASSERS NICHT DURCH BAUSCHUTT ODER ANSTRICH-RÜCKSTÄNDE BEHINDERT WERDEN KANN.

MIT TRICHTER REVERSIBEL



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MOD.

FLAT CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CONVOYEUR ARRIÈRE INCLINÉ RÉVERSIBLE DR/GH.
- AVEC RACCORD VERTICAL Ø 20 MM
- GRILLE DE PROTECTION.
- CARTON ANTI-ENDUIT.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE OU À VIS.

RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC, ELLE EST DOTÉE D'UNE SORTIE VERTICALE, AVEC RACCORD Ø 20 MM POUR LE TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS TECNOSYSTEMI. LE CONVOYEUR EST ÉQUIPÉ D'UNE GRILLE DE PROTECTION DE MANIÈRE À CE QUE DES GRABATS OU DES RÉSIDUS DE PEINTURE NE PUISSENT PAS OBSTRUER LE PASSAGE DE L'EAU.

AVEC CONVOYEUR RÉVERSIBLE



УСТАНОВКА МОД.

FLAT CLASSIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- ЗАДНИЙ НАКЛОННЫЙ СЛИВ НА ПРАВУЮ/ЛЕВУЮ СТОРОНЫ
- С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ Ø20
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- ЗАЩИТНАЯ КАРТОНКА ПРОТИВ ПОПАДАНИЯ ШТУКАТУРКИ
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ИЗ УДАРСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА, УКОМПЛЕКТОВАНА ВЕРТИКАЛЬНЫМ СЛИВОМ С ПОДСОЕДИНЕНИЕМ Ø20 ДЛЯ СЛИВНОГО ШЛАНГА НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА. В СЛИВНОМ ПАТРУБКЕ УСТАНОВЛЕНА ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ ЗАСОРЕНИЮ КАНАЛА ПРОХОДА ВОДЫ ШТУКАТУРНЫМ МУСОРОМ ИЛИ ОСТАТКАМИ КРАСКИ.

**С ВОРОНКОЙ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ**



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100094	FLAT CLASSIC READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN FLAT CLASSIC CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN FLAT CLASSIC MIT FEDERKLEMMVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION FLAT CLASSIC AVEC COUVERCLE EMBÔTABLE УСТАНОВКА FLAT CLASSIC С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.
11100094V	FLAT CLASSIC READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH COVER AND SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN FLAT CLASSIC CON TAPA Y TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN FLAT CLASSIC MIT DECKEL UND SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION FLAT CLASSIC AVEC COUVERCLE ET VIS УСТАНОВКА FLAT CLASSIC С КРЫШКОЙ И ВИНТАМИ	25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.



**ADJUSTABLE PLATE FOR MOUNTING
THE INDOOR UNIT'S TEMPLATE**



**PLAQUETTE RÉGLABLE POUR LA
FIXATION DU GABARIT DE L'UNITÉ
INTÉRIEURE**



**PLACA REGULABLE PARA FIJAR LA
PLANTILLA DE LA UNIDAD INTERIOR**



**РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАСТИНА
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



**VERSTELLBARE PLATTE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SCHABLONE DER INTERNEN
ANLAGE**



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100126	ADJUSTABLE PLATE PLACA REGULABLE VERSTELLBARE PLATTE PLAQUETTE RÉGLABLE РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАСТИНА	10 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.





READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH TRAP MOD.

COMPACT ELITE

TECHNICAL FEATURES:

- RIGHT/LEFT REVERSIBLE REAR FUNNEL DRAIN
- WITH DUAL 160 - 200 SIDE CONNECTION
- PROTECTIVE GRATE
- ADJUSTABLE PLATES FOR FASTENING MOUNTING PLATE
- BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- CONDENSATION-RESISTANT CAVITY
- BUILT-IN TRAP WITH AIRTIGHT COVER
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER

**WITH BUILT-IN SPIRIT LEVEL
AND REVERSIBLE FUNNEL/TRAP**

THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE IS MADE FROM SHOCK-RESISTANT POLYSTYRENE AND COMES WITH TWO ADJUSTABLE PLATES FOR FASTENING THE SPLIT UNIT'S MOUNTING PLATE. THE SPECIAL DESIGN OF THE CONDENSATE DRAIN, FASTENED AT THE BACK, STOPS CONDENSATE STAGNATING AND PREVENTS THE FORMATION OF ODOURS. IT HAS A GRATE, FITTED INSIDE THE CONDENSATE DRAIN, TO STOP PLASTER, RUBBLE OR PAINT RESIDUES CLOGGING THE CHANNEL WATER TRAVELS ALONG. TO MAKE INSTALLATION EASIER, THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FEATURES SUPPORTING FEET AND A BUILT-IN SPIRIT LEVEL.

- FOR USE IN CONJUNCTION WITH FOLLOWING CONDENSATE DRAIN PIPES FROM CATALOGUE:
- PIPE 16/18 ITEM 11126333 (DIRECT CONNECTION)
- PIPE 18/20 ITEM 11126320 (DIRECT CONNECTION)
- INSULATED PIPE Ø14 (USING FITTING 11126331)
- INSULATED PIPE Ø25 (USING FITTING 11126356)
- RIGID PIPE TCR-21 (USING FITTING MP-TCR21)



CAJA DE PREINSTALACIÓN CON SIFÓN MOD.

COMPACT ELITE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TRANSPORTADOR CON SIFÓN TRASERO REVERSIBLE DCHO/IZDO
- CON DOBLE UNIÓN LATERAL Ø16 - Ø20
- REJILLA DE PROTECCIÓN
- PLACAS REGULABLES PARA FIJAR LA PLANTILLA
- BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA
- INTERSTICIO ANTICONDENSACIÓN
- SIFÓN INCORPORADO CON TAPA HERMÉTICA
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE O CON TORNILLOS

**CON BURBUJA DE NIVEL
INCORPORADA Y SIFÓN
REVERSIBLE**

LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES Y DISPONE DE DOS PLACAS REGULABLES PARA FIJAR LA PLANTILLA DEL SPLIT. LA FORMA PARTICULAR DEL TRANSPORTADOR PARA EL AGUA DE CONDENSACIÓN, FIJADO EN LA PARTE TRASERA, IMPIDE EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA Y LA FORMACIÓN DE MALOS OLORES. ESTÁ EQUIPADA TAMBIÉN CON UNA REJILLA EN EL TRANSPORTADOR DE CONDENSACIÓN, PARA QUE LOS MORTEROS, LOS ESCOMBROS O LOS RESIDUOS DE PINTURA NO OBSTRUYAN EL FLUJO DEL AGUA. PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN, LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ EQUIPADA CON PATAS DE APOYO Y BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA.

COMBINACIONES CON TUBOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN PRESENTES EN CATÁLOGO:

- TUBO 16/18 ART. 11126333 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO 18/20 ART. 11126320 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO Ø14 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126331)
- TUBO Ø25 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126356)
- TUBO RÍGIDO TCR-21 (USANDO EL RACOR MP-TCR21)



INSTALLATIONSKASTEN MIT GERUCHSVERSCHLUSS MOD.

COMPACT ELITE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- RÜCKSEITIG ANGEBRACHTER GENEIGTER REVERSIBLER TRICHTER DX/SX
- MIT SEITLICHEM DOPPELANSCHLUSS Ø16 - Ø20
- SCHUTZGITTER
- VERSTELLBARE PLATTEN FÜR DIE SCHABLONEN-BEFESTIGUNG
- INTEGRIERTE WASSERWAAGE
- KONDENSCHUTZ-HOHLRAUM
- INTEGRIERTER LUFTDICHTER GERUCHSVERSCHLUSS
- DECKEL MIT FEDERKLEMMEN ODER SCHRAUBEN

**MIT WASSERWAAGE INTEGRIERT
UND TRICHTER-GERUCHSVERSCHLUSS
REVERSIBEL**

DER INSTALLATIONSKASTEN BESTEHT AUS SCHLAGFESTEM POLYSTYROL UND VERFÜGT ÜBER ZWEI PLATTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SCHABLONE DES SPLITS. DIE SPEZIELLE FORM DES RÜCKSEITIG ANGEBRACHTEN TRICHTERS FÜR DAS KONDENSATWASSER VERHINDERT WASSERABLAGERUNGEN UND DIE ENTSTEHUNG ÜBLER GERÜCHE. AUSSERDEM VERFÜGT ER ÜBER EIN GITTER IM KONDENSATWASSERTRICHTER, SODASS MÖRTEL, BAUSCHUTT ODER ANSTRICHRÜCKSTÄNDE DEN WASSERDURCHLAUF NICHT BEHINDERN KÖNNEN. UM DIE MONTAGE ZU VEREINFACHEN, VERFÜGT DER INSTALLATIONSKASTEN ÜBER AUFLAGEFÜSSE UND EINE INTEGRIERTE WASSERWAAGE.

KOMBINATIONEN MIT AB KATALOG LIEFERBAREN KONDENSATWASSERABLAUFROHREN:

- ROHR 16/18 ART. 11126333 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR 18/20 ART. 11126320 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR Ø14 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126331)
- ROHR Ø25 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126356)
- STARRES ROHR TCR-21 (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES MP-TCR21)



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION AVEC SIPHON MOD.

COMPACT ELITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CONVOYEUR ARRIÈRE RÉVERSIBLE DR/GH.
- AVEC DOUBLE RACCORD LATÉRAL Ø 16 - 20 MM
- GRILLE DE PROTECTION.
- PLAQUETTES RÉGLABLES POUR FIXATION DU GABARIT.
- NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.
- INTERSTICE ANTI-CONDENSATS.
- SIPHON INCORPORÉ AVEC COUVERCLE HERMÉTIQUE.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE OU À VIS.

**AVEC NIVEAU À BULLE
INTÉGRÉ ET CONVOYEUR-SIPHON
RÉVERSIBLE**

LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC ET ELLE EST DOTÉE DE DEUX PLAQUETTES RÉGLABLES POUR FIXER LE GABARIT DU SPLIT. LA FORME PARTICULIÈRE DU CONVOYEUR DES CONDENSATS, FIXÉ À L'ARRIÈRE, EMPÊCHE LA STAGNATION ET DONC LA FORMATION DE MAUVAISES ODEURS. LE CONVOYEUR DES CONDENSATS EST EN OUTRE ÉQUIPÉ D'UNE GRILLE, DE MANIÈRE À CE QUE DU MORTIER, DES GRABATS OU DES RÉSIDUS DE PEINTURE NE PUISSENT PAS OBSTRUER LE PASSAGE DE L'EAU. POUR FACILITER LA POSE, LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST DOTÉE DE PIEDS D'APPUI ET D'UN NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.

ACCOUPLEMENT AVEC TUYAUX D'ÉVAC. CONDENSATS DU CATALOGUE :

TUYAU 16/18 MM ART. 11126333 (RACCORDEMENT DIRECT)
TUYAU 18/20 MM ART. 11126320 (RACCORDEMENT DIRECT).
TUYAU Ø14 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126331).
TUYAU Ø25 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126356).
TUYAU RIGIDE TCR-21 (EN UTILISANT LE RACC. MP-TCR21)



УСТАНОВКА С СИФОНОМ МОД.

COMPACT ELITE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- СЛИВНОЙ ПАТРУБОК В ФОРМЕ ВОРОНКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СПРАВА/СЛЕВА
- С ДВОЙНЫМ БОКОВЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ Ø16 - Ø20
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА
- ВСТРОЕННЫЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ
- ПРОСЛОЙКА ПРОТИВ КОНДЕНСАТА
- ВСТРОЕННЫЙ СИФОН С ГЕРМЕТИЧНОЙ КРЫШКОЙ
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

**СО ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ
УРОВНЕМ И ВОРОНКОЙ-СИФОНОМ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ**


УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ УДАРСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА, УКОМПЛЕКТОВАНА ДВУМЯ РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПЛАСТИНАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА СЛИВА КОНДЕНСАТА, ПРИКРЕПЛЕННОГО СЗАДИ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ЕГО ЗАСТАИВАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ. КРОМЕ ТОГО УКОМПЛЕКТОВАНА РЕШЕТКОЙ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШЛАНГЕ СЛИВА КОНДЕНСАТА, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ РАСТВОР, ШТУКАТУРНЫЙ МУСОР ИЛИ ОСТАТКИ КРАСКИ НЕ ЗАСОРИЛИ КАНАЛ ПРОХОДА ВОДЫ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ МОНТАЖА УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАНА ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ И ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ.

СОЧЕТАЕТСЯ С ШЛАНГАМИ СЛИВА КОНДЕНСАТА ПО КАТАЛОГУ:

ШЛАНГ 16/18 АРТ. 11126333 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ 18/20 АРТ. 11126320 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ Ø14 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126331)
ШЛАНГ Ø25 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126356)
ЖЕСТКАЯ ТРУБА TCR-21 (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. MP-TCR21)



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN. PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100119	COMPACT-ELITE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH TRAP AND SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN CON SIFÓN COMPACT-ELITE CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN MIT GERUCHSVERSCHLUSS COMPACT-ELITE MIT FE- DERKLEMMVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION AVEC SIPHON COMPACT-ELITE AVEC COUVERCLE EMBOÎTABLE УСТАНОВКА С СИФОНОМ COMPACT ELITE С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	40 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.
11100119V	COMPACT-ELITE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH TRAP AND COVER WITH SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN CON SIFÓN COMPACT-ELITE CON TAPA Y TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN MIT GERUCHSVERSCHLUSS COMPACT-ELITE MIT DECKEL UND SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION AVEC SIPHON COMPACT-ELITE ET AVEC COUVERCLE ET VIS УСТАНОВКА С СИФОНОМ COMPACT ELITE С КРЫШКОЙ И ВИНТАМИ	40 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD.

COMPACT PLUS

TECHNICAL FEATURES:

- RIGHT/LEFT REVERSIBLE REAR FUNNEL DRAIN
- WITH DUAL 16Ø - 20Ø SIDE CONNECTION
- PROTECTIVE GRATE
- ADJUSTABLE PLATES FOR FASTENING MOUNTING PLATE
- BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER

**WITH BUILT-IN
SPIRIT LEVEL
AND REVERSIBLE
FUNNEL**

THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE IS MADE FROM SHOCK-RESISTANT POLYSTYRENE AND COMES WITH TWO ADJUSTABLE PLATES FOR FASTENING THE SPLIT UNIT'S MOUNTING PLATE. THE SPECIAL DESIGN OF THE CONDENSATE DRAIN, FASTENED AT THE BACK, STOPS CONDENSATE STAGNATING AND PREVENTS THE FORMATION OF ODOURS. IT HAS A GRATE, FITTED INSIDE THE CONDENSATE DRAIN, TO STOP PLASTER, RUBBLE OR PAINT RESIDUES CLOGGING THE CHANNEL WATER TRAVELS ALONG. TO MAKE INSTALLATION EASIER, THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FEATURES SUPPORTING FEET AND A BUILT-IN SPIRIT LEVEL.

- FOR USE IN CONJUNCTION WITH FOLLOWING CONDENSATE DRAIN PIPES FROM CATALOGUE:
- PIPE 16/18 ITEM 11126333 (DIRECT CONNECTION)
- PIPE 18/20 ITEM 11126320 (DIRECT CONNECTION)
- INSULATED PIPE Ø14 (USING FITTING 11126331)
- INSULATED PIPE Ø25 (USING FITTING 11126356)
- RIGID PIPE TCR-21 (USING FITTING MP-TCR21)



CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD.

COMPACT PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TRANSPORTADOR CON SIFÓN TRASERO REVERSIBLE DCHO/IZDO
- CON DOBLE UNIÓN LATERAL Ø16 - Ø20
- REJILLA DE PROTECCIÓN
- PLACAS REGULABLES PARA FIJAR LA PLANTILLA
- BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE O CON TORNILLOS

**CON BURBUJA DE NIVEL
INCORPORADA
Y SIFÓN
REVERSIBLE**

LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES Y DISPONE DE DOS PLACAS REGULABLES PARA FIJAR LA PLANTILLA DEL SPLIT. LA FORMA PARTICULAR DEL TRANSPORTADOR PARA EL AGUA DE CONDENSACIÓN, FIJADO EN LA PARTE TRASERA, IMPIDE EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA Y LA FORMACIÓN DE MALOS OLORES. ESTÁ EQUIPADA TAMBIÉN CON UNA REJILLA EN EL TRANSPORTADOR DE CONDENSACIÓN, PARA QUE LOS MORTEROS, LOS ESCOMBROS O LOS RESIDUOS DE PINTURA NO OBSTRUYAN EL FLUJO DEL AGUA. PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN, LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ EQUIPADA CON PATAS DE APOYO Y BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA.

COMBINACIONES CON TUBOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN PRESENTES EN CATÁLOGO:

- TUBO 16/18 ART. 11126333 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO 18/20 ART. 11126320 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO Ø14 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126331)
- TUBO Ø25 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126356)
- TUBO RÍGIDO TCR-21 (USANDO EL RACOR MP-TCR21)



INSTALLATIONSKASTEN MOD.

COMPACT PLUS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- RÜCKSEITIG ANGEBRACHTER GENEIGTER REVERSIBLER TRICHTER DX/SX
- MIT SEITLICHEM DOPPELANSCHLUSS Ø16 - Ø20
- SCHUTZGITTER
- VERSTELLBARE PLATTEN FÜR DIE SCHABLONEN-BEFESTIGUNG
- INTEGRIERTE WASSERWAAGE
- DECKEL MIT FEDERKLEMMEN ODER SCHRAUBEN

**MIT WASSERWAAGE
INTEGRIERT
UND TRICHTER
REVERSIBEL**

DER INSTALLATIONSKASTEN BESTEHT AUS SCHLAFESTEM POLYSTYROL UND VERFÜGT ÜBER ZWEI PLATTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SCHABLONE DES SPLITS. DIE SPEZIELLE FORM DES RÜCKSEITIG ANGEBRACHTEN TRICHTERS FÜR DAS KONDENSWASSER VERHINDERT WASSERABLAGERUNGEN UND DIE ENTSTEHUNG ÜBLER GERÜCHE. AUSSERDEM VERFÜGT ER ÜBER EIN GITTER IM KONDENSWASSERTRICHTER, SODASS MÖRTEL, BAUSCHUTT ODER ANSTRICH-RÜCKSTÄNDE DEN WASSERDURCHLAUF NICHT BEHINDERN KÖNNEN. UM DIE MONTAGE ZU VEREINFACHEN, VERFÜGT DER INSTALLATIONSKASTEN ÜBER AUFLAGEFÜSSE UND EINE INTEGRIERTE WASSERWAAGE.

KOMBINATIONEN MIT AB KATALOG LIEFERBAREN KONDENSWASSERABLAUFROHREN:

- ROHR 16/18 ART. 11126333 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR 18/20 ART. 11126320 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR Ø14 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126331)
- ROHR Ø25 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126356)
- STARRES ROHR TCR-21 (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES MP-TCR21)



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MOD.

COMPACT PLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CONVOYEUR ARRIÈRE RÉVERSIBLE DR/GH.
- AVEC DOUBLE RACCORD LATÉRAL Ø 16 - 20 MM
- GRILLE DE PROTECTION.
- PLAQUETTES RÉGLABLES POUR FIXATION DU GABARIT.
- NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE OU À VIS.

**AVEC NIVEAU À BULLE
INTÉGRÉ
ET CONVOYEUR
RÉVERSIBLE**

LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC ET ELLE EST DOTÉE DE DEUX PLAQUETTES RÉGLABLES POUR FIXER LE GABARIT DU SPLIT. LA FORME PARTICULIÈRE DU CONVOYEUR DES CONDENSATS, FIXÉ À L'ARRIÈRE, EMPÊCHE LA STAGNATION DE CES DERNIERS ET LA FORMATION DE MAUVAISES ODEURS. LE CONVOYEUR DES CONDENSATS EST EN OUTRE ÉQUIPÉ D'UNE GRILLE, DE MANIÈRE À CE QUE DU MORTIER, DES GRABATS OU DES RÉSIDUS DE PEINTURE NE PUISSENT PAS OBSTRUER LE PASSAGE DE L'EAU. POUR FACILITER LA POSE, LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST DOTÉE DE PIEDS D'APPUI ET D'UN NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.

ACCOUPLEMENT AVEC TUYAUX D'ÉVAC. CONDENSATS DU CATALOGUE :

TUYAU 16/18 ART. 11126333 (RACCORDEMENT DIRECT)
TUYAU 18/20 ART. 11126320 (RACCORDEMENT DIRECT).
TUYAU Ø14 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126331).
TUYAU Ø25 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126356).
TUYAU RIGIDE TCR-21 (EN UTILISANT LE RACC. MP-TCR21)



УСТАНОВКА МОД.

COMPACT PLUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- СЛИВНОЙ ПАТРУБОК В ФОРМЕ ВОРОНКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СПРАВА/СЛЕВА
- С ДВОЙНЫМ БОКОВЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ Ø16 - Ø20
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА
- ВСТРОЕННЫЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

**СО ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ
УРОВНЕМ
И ВОРОНКОЙ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ**


УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ УДАРОВОСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА, УКОМПЛЕКТОВАНА ДВУМЯ РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПЛАСТИНАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА СЛИВА КОНДЕНСАТА, ПРИКРЕПЛЕННОГО СЗАДИ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ЕГО ЗАСТАИВАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ. КРОМЕ ТОГО УКОМПЛЕКТОВАНА РЕШЕТКОЙ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШЛАНГЕ СЛИВА КОНДЕНСАТА, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ РАСТВОР, ШТУКАТУРНЫЙ МУСОР ИЛИ ОСТАТКИ КРАСКИ НЕ ЗАСОРЯЛИ КАНАЛ ПРОХОДА ВОДЫ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ МОНТАЖА УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАНА ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ И ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ.

СОЧЕТАЕТСЯ С ШЛАНГАМИ СЛИВА КОНДЕНСАТА ПО КАТАЛОГУ:

ШЛАНГ 16/18 ART. 11126333 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ 18/20 ART. 11126320 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ Ø14 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126331)
ШЛАНГ Ø25 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126356)
ЖЕСТКАЯ ТРУБА TCR-21 (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. MP-TCR21)



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN. PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100118	PREDISPOSIZIONE COMPACT-PLUS CON COPERCHIO AD INCASTRO COMPACT-PLUS READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN COMPACT-PLUS CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN COMPACT-PLUS MIT FEDERKLEMMVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION COMPACT-PLUS AVEC COUVERCLE EMBOÎTABLE УСТАНОВКА COMPACT PLUS С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	40 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.
11100118V	PREDISPOSIZIONE COMPACT-PLUS CON COPERCHIO E VITI COMPACT-PLUS READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH COVER AND SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN COMPACT-PLUS CON TAPA Y TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN COMPACT-PLUS MIT DECKEL UND SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION COMPACT-PLUS AVEC COUVERCLE ET VIS УСТАНОВКА COMPACT PLUS С КРЫШКОЙ И ВИНТАМИ	40 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD.

COMPACT CLASSIC

TECHNICAL FEATURES:

- RIGHT/LEFT REVERSIBLE REAR DRAIN ON A GRADIENT
- WITH VERTICAL 20Ø CONNECTION
- PROTECTIVE GRATE
- CARDBOARD COVER TO PROTECT AGAINST INGRESS OF PLASTER
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER

WITH REVERSIBLE FUNNEL

- THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE IS MADE FROM POLYSTYRENE. THE SPECIAL DESIGN OF THE CONDENSATE DRAIN, FASTENED AT THE BACK, STOPS CONDENSATE STAGNATING AND PREVENTS THE FORMATION OF ODOURS. IT HAS A GRATE, FITTED INSIDE THE CONDENSATE DRAIN, TO STOP PLASTER, RUBBLE OR PAINT RESIDUES CLOGGING THE CHANNEL WATER TRAVELS ALONG. TO MAKE INSTALLATION EASIER, THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FEATURES SUPPORTING FEET.
- FOR USE IN CONJUNCTION WITH FOLLOWING CONDENSATE DRAIN PIPES FROM CATALOGUE:
- PIPE 16/18 ITEM 11126333 (DIRECT CONNECTION)
- PIPE 18/20 ITEM 11126320 (DIRECT CONNECTION)
- INSULATED PIPE Ø14 (USING FITTING 11126331)
- INSULATED PIPE Ø25 (USING FITTING 11126356)
- RIGID PIPE TCR-21 (USING FITTING MP-TCR21)



CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD.

COMPACT CLASSIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TRANSPORTADOR CON SIFÓN TRASERO REVERSIBLE DCHO/IZDO
- CON DOBLE UNIÓN LATERAL Ø16 - Ø20
- REJILLA DE PROTECCIÓN
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE O CON TORNILLOS
- CON PATAS DE APOYO

CON SIFÓN REVERSIBLE

LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES. LA FORMA PARTICULAR DEL TRANSPORTADOR PARA EL AGUA DE CONDENSACIÓN, FIJADO EN LA PARTE TRASERA, IMPIDE EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA Y LA FORMACIÓN DE MALOS OLORES. ESTÁ EQUIPADA TAMBIÉN CON UNA REJILLA EN EL TRANSPORTADOR DE CONDENSACIÓN, PARA QUE LOS MORTEROS, LOS ESCOMBROS O LOS RESIDUOS DE PINTURA NO OBSTRUYAN EL FLUJO DEL AGUA. PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN, LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ EQUIPADA CON PATAS DE APOYO.

COMBINACIONES CON TUBOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN PRESENTES EN CATÁLOGO:

- TUBO 16/18 ART. 11126333 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO 18/20 ART. 11126320 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO Ø14 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126331)
- TUBO Ø25 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126356)
- TUBO RÍGIDO TCR-21 (USANDO EL RACOR MP-TCR21)



INSTALLATIONSKASTEN MOD.

COMPACT CLASSIC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- RÜCKSEITIG ANGEBRACHTER GENEIGTER REVERSIBLER TRICHTER DX/SX
- MIT SEITLICHEM DOPPELANSCHLUSS Ø16 - Ø20
- SCHUTZGITTER
- DECKEL MIT FEDERKLEMMEN ODER SCHRAUBEN
- MIT AUFLAGEFÜSSEN

MIT TRICHTER REVERSIBEL

DER INSTALLATIONSKASTEN BESTEHT AUS SCHLAGFESTEM POLYSTYROL. DIE SPEZIELLE FORM DES RÜCKSEITIG ANGEBRACHTEN TRICHTERS FÜR DAS KONDENSWASSER VERHINDERT WASSERABLAGERUNGEN UND DIE ENTSTEHUNG ÜBLER GERÜCHE. AUSSERDEM VERFÜGT ER ÜBER EIN GITTER IM KONDENSWASSERTRICHTER, SODASS MÖRTEL, BAUSCHUTT ODER ANSTRICH-RÜCKSTÄNDE DEN WASSERDURCHLAUF NICHT BEHINDERN KÖNNEN. UM DIE MONTAGE ZU VEREINFACHEN, VERFÜGT DER INSTALLATIONSKASTEN ÜBER AUFLAGEFÜSSE.

KOMBINATIONEN MIT AB KATALOG LIEFERBAREN KONDENSWASSERABLAUFROHREN:

- ROHR 16/18 ART. 11126333 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR 18/20 ART. 11126320 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR Ø14 ISOLIERT (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126331)
- ROHR Ø25 ISOLIERT (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126356)
- STARRES ROHR TCR-21 (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES MP-TCR21)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- CONVOYEUR ARRIÈRE RÉVERSIBLE DR/GH.
- AVEC DOUBLE RACCORD LATÉRAL Ø 16 - 20 MM
- GRILLE DE PROTECTION.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE OU À VIS.
- AVEC PIEDS D'APPUI.

AVEC CONVOYEUR RÉVERSIBLE

LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC. LA FORME PARTICULIÈRE DU CONVOYEUR DES CONDENSATS, FIXÉ À L'ARRIÈRE, EMPÊCHE LA STAGNATION ET DONC LA FORMATION DE MAUVAISES ODEURS. LE CONVOYEUR DES CONDENSATS EST EN OUTRE ÉQUIPÉ D'UNE GRILLE, DE MANIÈRE À CE QUE DU MORTIER, DES GRABATS OU DES RÉSIDUS DE PEINTURE NE PUISSENT PAS OBSTRUER LE PASSAGE DE L'EAU. POUR FACILITER LA POSE, LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST DOTÉE DE PIEDS D'APPUI.

ACCOUPLEMENT AVEC TUYAUX D'ÉVAC. CONDENSATS DU CATALOGUE :

TUYAU 16/18 MM ART.11126333 (RACCORDEMENT DIRECT)
 TUYAU 18/20 MM ART. 11126320 (RACCORDEMENT DIRECT).
 TUYAU Ø14 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126331).
 TUYAU Ø25 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126356).
 TUYAU RIGIDE TCR-21 (EN UTILISANT LE RACC. MP-TCR21)


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- СЛИВНОЙ ПАТРУБОК В ФОРМЕ ВОРОНКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СПРАВА/СЛЕВА
- С ДВОЙНЫМ БОКОВЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ Ø16 - Ø20
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- С ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ

**С ВОРОНКОЙ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ**

УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ УДАРСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА СЛИВА КОНДЕНСАТА, ПРИКРЕПЛЕННОГО СЗАДИ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ЕГО ЗАСТАИВАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ. КРОМЕ ТОГО УКОМПЛЕКТОВАНА РЕШЕТКОЙ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШЛАНГЕ СЛИВА КОНДЕНСАТА, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ РАСТВОР, ШТУКАТУРНЫЙ МУСОР ИЛИ ОСТАТКИ КРАСКИ НЕ ЗАСОРИЛИ КАНАЛ ПРОХОДА ВОДЫ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ МОНТАЖА УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАНА ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ СОЧЕТАЕТСЯ С ШЛАНГАМИ СЛИВА КОНДЕНСАТА ПО КАТАЛОГУ:
 ШЛАНГ 16/18 АРТ.11126333 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
 ШЛАНГ 18/20 АРТ.11126320 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
 ШЛАНГ Ø14 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126331)
 ШЛАНГ Ø25 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126356)
 ЖЕСТКАЯ ТРУБА TCR-21 (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. MP-TCR21)

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО			MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		
11100098	COMPACT-CLASSIC READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN COMPACT-CLASSIC CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN COMPACT-CLASSIC MIT FEDERKLEMMVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION COMPACT-CLASSIC AVEC COUVERCLE EMBOÎTABLE УСТАНОВКА COMPACT CLASSIC С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ		40 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11100098V	COMPACT-CLASSIC READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH COVER AND SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN COMPACT-CLASSIC CON TAPA Y TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN COMPACT-CLASSIC MIT DECKEL UND SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION COMPACT-CLASSIC AVEC COUVERCLE ET VIS УСТАНОВКА COMPACT CLASSIC С КРЫШКОЙ И ВИНТАМИ		40 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



**ADJUSTABLE PLATE FOR FASTENING
INDOOR UNIT'S MOUNTING PLATE**



**PLAQUETTE RÉGLABLE POUR LA
FIXATION DU GABARIT DE L'UNITÉ
INTÉRIEURE**



**PLACA REGULABLE PARA FIJAR LA
PLANTILLA DE LA UNIDAD INTERIOR**




**РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАСТИНА
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



**VERSTELLBARE PLATTE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SCHABLONE DER INTERNEN
ANLAGE**

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100126	ADJUSTABLE PLATE PLACA REGULABLE VERSTELLBARE PLATTE PLAQUETTE RÉGLABLE РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАСТИНА	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.





READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD.

EVO MAXI PLUS

TECHNICAL FEATURES:

- 4-OUTLET REAR DRAIN
- 2 X 160 - 200 SIDE OUTLETS
- 2 X 200 VERTICAL OUTLETS
- PROTECTIVE GRATE
- ADJUSTABLE PLATES FOR FASTENING MOUNTING PLATE
- BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- CONDENSATION-RESISTANT CAVITY
- CARDBOARD COVER TO PROTECT AGAINST INGRESS OF PLASTER
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER

WITH BUILT-IN SPIRIT LEVEL AND 4-OUTLET CONDENSATION-RESISTANT DRAIN

MADE FROM SHOCK-RESISTANT POLYSTYRENE, IT FEATURES 4 INLETS FOR THE REFRIGERANT LINES. IT COMES WITH TWO ADJUSTABLE PLATES TO HELP WITH FASTENING THE SPLIT UNIT'S MOUNTING PLATE. THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FEATURES A FLAT DRAIN FITTED WITH 2 PRACTICAL INNOVATIVE SIDE OUTLETS THAT DO AWAY WITH THE NEED FOR AN O-RING AND 2 VERTICAL OUTLETS LOCATED ON THE UNDERSIDE OF THE DRAIN. TO MAKE INSTALLATION EASIER, THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE COMES WITH A SPIRIT LEVEL AND SUPPORTING FEET.

- FOR USE IN CONJUNCTION WITH FOLLOWING CONDENSATE DRAIN PIPES FROM CATALOGUE:
- PIPE 16/18 ITEM 11126333 (DIRECT CONNECTION)
- PIPE 18/20 ITEM 11126320 (DIRECT CONNECTION)
- INSULATED PIPE Ø14 (USING FITTING 11126331)
- INSULATED PIPE Ø25 (USING FITTING 11126356)
- RIGID PIPE TCR-21 (USING FITTING MP-TCR21)



CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD.

EVO MAXI PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TRANSPORTADOR TRASERO DE 4 SALIDAS
- N.º 2 SALIDAS LATERALES Ø16 - Ø20
- N.º 2 SALIDAS VERTICALES Ø20
- REJILLA DE PROTECCIÓN
- PLACAS REGULABLES PARA FIJAR LA PLANTILLA
- BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA
- INTERSTICIO ANTICONDENSACIÓN
- CARTÓN PROTECCIÓN ENLUCIDO
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE O CON TORNILLOS

CON BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA Y TRANSPORTADOR ANTICONDENSACIÓN DE 4 SALIDAS

REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES, DISPONE DE 4 ENTRADAS PARA LAS LÍNEAS FRIGORÍFICAS. ESTÁ EQUIPADA CON DOS PLACAS REGULABLES, ÚTILES PARA FIJAR LA PLANTILLA DEL SPLIT. LA CAJA DE PREINSTALACIÓN DISPONE DE UN TRANSPORTADOR PLANO, EQUIPADO CON 2 PRÁCTICAS Y NOVEDOSAS SALIDAS LATERALES QUE ELIMINAN EL USO DE JUNTAS TÓRICAS Y 2 SALIDAS VERTICALES SITUADAS DEBAJO DEL TRANSPORTADOR. PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN, LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ EQUIPADA CON BURBUJA DE NIVEL Y PATAS DE APOYO.

COMBINACIONES CON TUBOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN PRESENTES EN CATÁLOGO:

- TUBO 16/18 ART. 11126333 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO 18/20 ART. 11126320 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO Ø14 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126331)
- TUBO Ø25 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126356)
- TUBO RÍGIDO TCR-21 (USANDO EL RACOR MP-TCR21)



INSTALLATIONSKASTEN MOD.

EVO MAXI PLUS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- RÜCKSEITIGER TRICHTER MIT 4 AUSGÄNGEN
- 2 SEITLICHE AUSGÄNGE Ø16 - Ø20
- 2 SENKRECHTE AUSGÄNGE Ø20
- SCHUTZGITTER
- VERSTELLBARE PLATTEN FÜR DIE SCHABLONEN-BEFESTIGUNG
- INTEGRIERTE WASSERWAAGE
- KONDENSCHUTZ-HOHLRAUM
- SCHUTZKARTON
- DECKEL MIT FEDERKLEMMEN ODER SCHRAUBEN

MIT INTEGRIERTER WASSERWAAGE UND TRICHTER KONDENSCHUTZ MIT 4 AUSGÄNGEN

DER INSTALLATIONSKASTEN BESTEHT AUS SCHLAGFESTEM POLYSTYROL UND VERFÜGT ÜBER 4 EINGÄNGE FÜR DIE KÜHLROHRE. ER IST MIT VERSTELLBAREN PLATTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SCHABLONE DES SPLIT'S VERSEHEN. DER INSTALLATIONSKASTEN VERFÜGT ÜBER EINEN FLACHEN TRICHTER MIT ZWEI PRAKTISCHEN INNOVATIVEN SEITLICHEN AUSGÄNGEN, DIE EINE O-RING-DICHTUNG ÜBERFLÜSSIG MACHEN, SOWIE ÜBER 2 SENKRECHTE UNTERHALB DES TRICHTERS BEFINDLICHE AUSGÄNGE. UM DIE MONTAGE ZU VEREINFACHEN, VERFÜGT DER INSTALLATIONSKASTEN ÜBER EINE WASSERWAAGE AUFLAGEFÜSSE.

KOMBINATIONEN MIT AB KATALOG LIEFERBAREN KONDENSATWASSERABLAUFROHREN:

- ROHR 16/18 ART. 11126333 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR 18/20 ART. 11126320 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR Ø14 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126331)
- ROHR Ø25 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126356)
- STARRES ROHR TCR-21 (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES MP-TCR21)



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MOD.

EVO MAXI PLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CONVOYEUR ARRIÈRE À 4 SORTIES.
- 2 SORTIES LATÉRALES Ø 16 - 20 MM
- 2 SORTIES VERTICALES Ø 20 MM.
- GRILLE DE PROTECTION.
- PLAQUETTES RÉGLABLES POUR FIXATION DU GABARIT.
- NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.
- INTERSTICE ANTI-CONDENSATS.
- CARTON ANTI-ENDUIT.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE OU À VIS.

**AVEC NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ
ET CONVOYEUR
ANTI-CONDENSATS À 4 SORTIES**

RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC, ELLE DISPOSE DE 4 ENTRÉES POUR LES LIAISONS FRIGORIFIQUES. ELLE EST DOTÉE DE DEUX PLAQUETTES RÉGLABLES, UTILES POUR LA FIXATION DU GABARIT DU SPLIT. LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST ÉQUIPÉE D'UN CONVOYEUR PLAT, MUNI DE 2 SORTIES LATÉRALES PRATIQUES ET INNOVANTES, QUI ÉLIMINENT L'UTILISATION DU JOINT TORIQUE D'ÉTANCHÉITÉ, ET DE 2 SORTIES VERTICALES SITUÉES SOUS LE CONVOYEUR. POUR FACILITER LA POSE, LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST ÉQUIPÉE D'UN NIVEAU À BULLE ET DE PIEDS D'APPUI.

ACCOUPLEMENT AVEC TUYAUX D'ÉVAC. CONDENSATS DU CATALOGUE :

TUYAU 16/18 MM ART.11126333 (RACCORDEMENT DIRECT)
TUYAU 18/20 MM ART. 11126320 (RACCORDEMENT DIRECT).
TUYAU Ø14 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126331).
TUYAU Ø25 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126356).
TUYAU RIGIDE TCR-21 (EN UTILISANT LE RACC. MP-TCR21)



УСТАНОВКА МОД.

EVO MAXI PLUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- ЗАДНИЙ СЛИВНОЙ ПАТРУБОК С 4 ПАТРУБКАМИ
- 2 БОКОВЫХ ПАТРУБКА Ø16 - Ø20
- 2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАТРУБКА Ø20
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА
- ВСТРОЕННЫЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ
- ПРОСЛОЙКА ПРОТИВ КОНДЕНСАТА
- ЗАЩИТНАЯ КАРТОНКА ПРОТИВ ПОПАДАНИЯ ШТУКАТУРКИ
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

**СО ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ
И СЛИВНЫМ ПАТРУБКОМ ПРОТИВ КОНДЕНСАТА
С 4 ВЫХОДНЫМИ ПАТРУБКАМИ**



ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ УДАРСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА, ИМЕЕТ 4 ПАТРУБКА ДЛЯ ПОДВОДА ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК. УКОМПЛЕКТОВАНА ДВУМЯ РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПЛАСТИНАМИ, УДОБНЫМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА СПЛИТ-СИСТЕМЫ. УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАНА ПЛОСКИМ СЛИВНЫМ ПАТРУБКОМ С 2 УДОБНЫМИ И НОВЫМИ БОКОВЫМИ СЛИВАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ИЗБЕЖАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ, И С 2 ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СЛИВАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПОД СЛИВНЫМ ПАТРУБКОМ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ МОНТАЖА УСТАНОВОК УКОМПЛЕКТОВАНА ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ И ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ.

СОЧЕТАЕТСЯ С ШЛАНГАМИ СЛИВА КОНДЕНСАТА ПО КАТАЛОГУ:

ШЛАНГ 16/18 ART.11126333 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ 18/20 ART.11126320 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ Ø14 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126331)
ШЛАНГ Ø25 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126356)
ЖЕСТКАЯ ТРУБА TCR-21 (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. MP-TCR21)



PATENTED PATENTADO PATENTIER BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100123	MAXI-PLUS READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN MAXI-PLUS CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN MAXI-PLUS MIT FEDERKLEMMVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MAXI-PLUS AVEC COUVERCLE EMBOÎTABLE УСТАНОВКА MAXI PLUS С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.
11100123V	MAXI-PLUS READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH COVER AND SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN MAXI-PLUS CON TAPA Y TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN MAXI-PLUS MIT DECKEL UND SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MAXI-PLUS AVEC COUVERCLE ET VIS УСТАНОВКА MAXI PLUS С КРЫШКОЙ И ВИНТАМИ	25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD.

EVO MAXI

TECHNICAL FEATURES:

- 4-OUTLET REAR DRAIN
- 2 X 160 - 200 SIDE OUTLETS
- 2 X 200 VERTICAL OUTLETS
- PROTECTIVE GRATE
- CONDENSATION-RESISTANT CAVITY
- CARDBOARD COVER TO PROTECT AGAINST INGRESS OF PLASTER
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER

**WITH 4-OUTLET
CONDENSATION-RESISTANT
DRAIN**

- MADE FROM SHOCK-RESISTANT POLYSTYRENE, IT FEATURES 4 INLETS FOR THE REFRIGERANT LINES. THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FEATURES A FLAT DRAIN FITTED WITH 2 PRACTICAL INNOVATIVE SIDE OUTLETS THAT DO AWAY WITH THE NEED FOR AN O-RING AND 2 VERTICAL OUTLETS LOCATED ON THE UNDERSIDE OF THE DRAIN. TO MAKE INSTALLATION EASIER, THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE IS FITTED WITH SUPPORTING FEET.

- FOR USE IN CONJUNCTION WITH FOLLOWING CONDENSATE DRAIN PIPES FROM CATALOGUE:
- PIPE 16/18 ITEM 11126333 (DIRECT CONNECTION)
- PIPE 18/20 ITEM 11126320 (DIRECT CONNECTION)
- INSULATED PIPE Ø14 (USING FITTING 11126331)
- INSULATED PIPE Ø25 (USING FITTING 11126356)
- RIGID PIPE TCR-21 (USING FITTING MP-TCR21)



CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TRANSPORTADOR TRASERO DE 4 SALIDAS
- N.º 2 SALIDAS LATERALES Ø16 - Ø20
- N.º 2 SALIDAS VERTICALES Ø20
- REJILLA DE PROTECCIÓN
- INTERSTICIO ANTICONDENSACIÓN
- CARTÓN PROTECCIÓN ENLUCIDO
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE O CON TORNILLOS

**CON TRANSPORTADOR
ANTICONDENSACIÓN
DE 4 SALIDAS**

REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES, DISPONE DE 4 ENTRADAS PARA LAS LÍNEAS FRIGORÍFICAS. LA CAJA DE PREINSTALACIÓN DISPONE DE UN TRANSPORTADOR PLANO, EQUIPADO CON 2 PRÁCTICAS Y NOVEDOSAS SALIDAS LATERALES QUE ELIMINAN EL USO DE JUNTAS TÓRICAS Y 2 SALIDAS VERTICALES SITUADAS DEBAJO DEL TRANSPORTADOR. PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN, LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ EQUIPADA CON PATAS DE APOYO.

COMBINACIONES CON TUBOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN PRESENTES EN CATÁLOGO:

- TUBO 16/18 ART. 11126333 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO 18/20 ART. 11126320 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO Ø14 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126331)
- TUBO Ø25 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126356)
- TUBO RÍGIDO TCR-21 (USANDO EL RACOR MP-TCR21)



INSTALLATIONSKASTEN MOD.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- RÜCKSEITIG ANGEBRACHTER GENEIGTER REVERSIBLER TRICHTER DX/SX
- MIT SEITLICHEM DOPPELANSCHLUSS Ø16 - Ø20
- SCHUTZGITTER
- DECKEL MIT FEDERKLEMMEN ODER SCHRAUBEN
- MIT AUFLAGEFÜßEN

**UND TRICHTER
KONDENSCHUTZ
MIT 4 AUSGÄNGEN**

ER BESTEHT AUS SCHLAGFESTEM POLYSTYROL UND VERFÜGT ÜBER 4 EINGÄNGE FÜR DIE KÜHLEISTUNGEN. DER INSTALLATIONSKASTEN VERFÜGT ÜBER EINEN FLACHEN TRICHTER MIT ZWEI PRAKTISCHEN INNOVATIVEN SEITLICHEN AUSGÄNGEN, DIE EINE O-RING-DICHTUNG ÜBERFLÜSSIG MACHEN, SOWIE ÜBER 2 SENKRECHTE UNTERHALB DES TRICHTERS BEFINDLICHE AUSGÄNGE. UM DIE MONTAGE ZU VEREINFACHEN, VERFÜGT DER INSTALLATIONSKASTEN ÜBER AUFLAGEFÜSSE.

KKOMBINATIONEN MIT AB KATALOG LIEFERBAREN KONDENSWASSERABLAUFROHREN:

- ROHR 16/18 ART. 11126333 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR 18/20 ART. 11126320 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR Ø14 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126331)
- ROHR Ø25 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126356)
- STARRES ROHR TCR-21 (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES MP-TCR21)



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MOD.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CONVOYEUR ARRIÈRE À 4 SORTIES.
- 2 SORTIES LATÉRALES Ø 16 - 20 MM.
- 2 SORTIES VERTICALES Ø 20 MM.
- GRILLE DE PROTECTION.
- INTERSTICE ANTI-CONDENSATS.
- CARTON ANTI-ENDUIT.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE OU À VIS.

**AVEC CONVOYEUR
ANTI-CONDENSATS
À 4 SORTIES**

RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC, ELLE DISPOSE DE 4 ENTRÉES POUR LES LIAISONS FRIGORIFIQUES. LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST ÉQUIPÉE D'UN CONVOYEUR PLAT, MUNI DE 2 SORTIES LATÉRALES PRATIQUES ET INNOVANTES, QUI ÉLIMINENT L'UTILISATION DU JOINT TORIQUE D'ÉTANCHÉITÉ, ET DE 2 SORTIES VERTICALES SITUÉES SOUS LE CONVOYEUR. POUR FACILITER LA POSE, LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST ÉQUIPÉE DE PIEDS D'APPUI.

ACCOUPLEMENT AVEC TUYAUX D'ÉVAC. CONDENSATS DU CATALOGUE :
TUYAU 16/18 MM ART. 11126333 (RACCORDEMENT DIRECT)
TUYAU 18/20 MM ART. 11126320 (RACCORDEMENT DIRECT).
TUYAU Ø14 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126331).
TUYAU Ø25 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126356).
TUYAU RIGIDE TCR-21 (EN UTILISANT LE RACC. MP-TCR21)



УСТАНОВКА МОД.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СЛИВНОЙ ПАТРУБОК В ФОРМЕ ВОРОНКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СПРАВА/СЛЕВА
- С ДВОЙНЫМ БОКОВЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ Ø16 - Ø20
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- С ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ

**С ВОРОНКОЙ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ**

УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ УДАРСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМА СЛИВА КОНДЕНСАТА, ПРИКРЕПЛЕННОГО СЗАДИ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ЕГО ЗАСТАИВАНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ. КРОМЕ ТОГО УКОМПЛЕКТОВАННА РЕШЕТКОЙ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШЛАНГЕ СЛИВА КОНДЕНСАТА, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ РАСТВОР, ШТУКАТУРНЫЙ МУСОР ИЛИ ОСТАТКИ КРАСКИ НЕ ЗАСОРИЛИ КАНАЛ ПРОХОДА ВОДЫ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ МОНТАЖА УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАННА ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ СОЧЕТАЕТСЯ С ШЛАНГАМИ СЛИВА КОНДЕНСАТА ПО КАТАЛОГУ:
ШЛАНГ 16/18 ART. 11126333 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ 18/20 ART. 11126320 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ Ø14 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126331)
ШЛАНГ Ø25 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126356)
ЖЕСТКАЯ ТРУБА TCR-21 (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. MP-TCR21)

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	
11100122	MAXI READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN MAXI CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN MAXI MIT FEDERKLEMMVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MAXI AVEC COUVERCLE EMBOÎTABLE	25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.
11100122V	MAXI READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH COVER AND SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN MAXI CON TAPA Y TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN MAXI MIT DECKEL UND SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MAXI AVEC COUVERCLE ET VIS	25 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.



ADJUSTABLE PLATE FOR MOUNTING THE INDOOR UNIT'S TEMPLATE



PLAQUETTE RÉGLABLE POUR LA FIXATION DU GABARIT DE L'UNITÉ INTÉRIEURE



PLACA REGULABLE PARA FIJAR LA PLANTILLA DE LA UNIDAD INTERIOR




РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



VERSTELLBARE PLATTE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SCHABLONE DER INTERNEN ANLAGE

CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100126	ADJUSTABLE PLATE PLACA REGULABLE VERSTELLBARE PLATTE PLAQUETTE RÉGLABLE РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАСТИНА	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.





READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD.

EVO PLUS

TECHNICAL FEATURES:

- 4-OUTLET REAR DRAIN
- 2 X 160 - 200 SIDE OUTLETS
- 2 X 200 VERTICAL OUTLETS
- PROTECTIVE GRATE
- ADJUSTABLE PLATES FOR FASTENING MOUNTING PLATE
- BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- CONDENSATION-RESISTANT CAVITY
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER

**WITH BUILT-IN SPIRIT LEVEL
AND 4-OUTLET
CONDENSATION-RESISTANT DRAIN**

MADE FROM SHOCK-RESISTANT POLYSTYRENE, IT FEATURES 4 INLETS FOR THE REFRIGERANT LINES. IT COMES WITH TWO ADJUSTABLE PLATES TO HELP WITH FASTENING THE SPLIT UNIT'S MOUNTING PLATE. THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FEATURES A FLAT DRAIN FITTED WITH 2 PRACTICAL INNOVATIVE SIDE OUTLETS THAT DO AWAY WITH THE NEED FOR AN O-RING AND 2 VERTICAL OUTLETS LOCATED ON THE UNDERSIDE OF THE DRAIN. TO MAKE INSTALLATION EASIER, THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FEATURES SUPPORTING FEET AND A SPIRIT LEVEL.

- FOR USE IN CONJUNCTION WITH FOLLOWING CONDENSATE DRAIN PIPES FROM CATALOGUE:
- PIPE 16/18 ITEM 11126333 (DIRECT CONNECTION)
- PIPE 18/20 ITEM 11126320 (DIRECT CONNECTION)
- INSULATED PIPE Ø14 (USING FITTING 11126331)
- INSULATED PIPE Ø25 (USING FITTING 11126356)
- RIGID PIPE TCR-21 (USING FITTING MP-TCR21)



CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD.

EVO PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TRANSPORTADOR TRASERO DE 4 SALIDAS
- N.º 2 SALIDAS LATERALES Ø16 - Ø20
- N.º 2 SALIDAS VERTICALES Ø20
- REJILLA DE PROTECCIÓN
- PLACAS REGULABLES PARA FIJAR LA PLANTILLA
- BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA
- INTERSTICIO ANTICONDENSACIÓN
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE CON TORNILLOS

**CON BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA
Y TRANSPORTADOR
ANTICONDENSACIÓN DE 4 SALIDAS**

REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES, DISPONE DE 4 ENTRADAS PARA LAS LÍNEAS FRIGORÍFICAS. ESTÁ EQUIPADA CON DOS PLACAS REGULABLES, ÚTILES PARA FIJAR LA PLANTILLA DEL SPLIT. LA CAJA DE PREINSTALACIÓN DISPONE DE UN TRANSPORTADOR PLANO, EQUIPADO CON 2 PRÁCTICAS Y NOVEDOSAS SALIDAS LATERALES QUE ELIMINAN EL USO DE JUNTAS TÓRICAS Y 2 SALIDAS VERTICALES SITUADAS DEBAJO DEL TRANSPORTADOR. PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN, LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ EQUIPADA CON PATAS DE APOYO Y BURBUJA DE NIVEL.

COMBINACIONES CON TUBOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN PRESENTES EN CATÁLOGO:

- TUBO 16/18 ART. 11126333 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO 18/20 ART. 11126320 (CONEXIÓN DIRECTA)
- TUBO Ø14 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126331)
- TUBO Ø25 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126356)
- TUBO RÍGIDO TCR-21 (USANDO EL RACOR MP-TCR21)



INSTALLATIONSKASTEN MOD.

EVO PLUS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- RÜCKSEITIGER TRICHTER MIT 4 AUSGÄNGEN
- 2 SEITLICHE AUSGÄNGE Ø16 - Ø20
- 2 SENKRECHTE AUSGÄNGE Ø20
- SCHUTZGITTER
- VERSTELLBARE PLATTEN FÜR DIE SCHABLONEN-BEFESTIGUNG
- INTEGRIERTE WASSERWAAGE
- KONDENSCHUTZ-HOHLRAUM
- DECKEL MIT FEDERKLEMMEN ODER SCHRAUBEN

**MIT INTEGRIERTER WASSERWAAGE
UND TRICHTER
KONDENSCHUTZ MIT 4 AUSGÄNGEN**

ER BESTEHT AUS SCHLAGFESTEM POLYSTYROL UND VERFÜGT ÜBER 4 EINGÄNGE FÜR DIE KÜHLLEISTUNGEN. ER IST MIT ZWEI VERSTELLBAREN PLATTEN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SCHABLONE DES SPLITS VERSEHEN. DER INSTALLATIONSKASTEN VERFÜGT ÜBER EINEN FLACHEN TRICHTER MIT ZWEI PRAKTISCHEN INNOVATIVEN SEITLICHEN AUSGÄNGEN, DIE EINE O-RING-DICHTUNG ÜBERFLÜSSIG MACHEN, SOWIE ÜBER 2 SENKRECHTE UNTERHALB DES TRICHTERS BEFINDLICHE AUSGÄNGE. UM DIE MONTAGE ZU VEREINFACHEN, VERFÜGT DER INSTALLATIONSKASTEN ÜBER AUFLAGEFÜSSE.

KOMBINATIONEN MIT AB KATALOG LIEFERBAREN KONDENSWASSERABLAUFROHREN:

- ROHR 16/18 ART. 11126333 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR 18/20 ART. 11126320 (DIREKTER ANSCHLUSS)
- ROHR Ø14 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126331)
- ROHR Ø25 ISOLIERT (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126356)
- STARRES ROHR TCR-21 (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES MP-TCR21)



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MOD.

EVO PLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CONVOYEUR ARRIÈRE À 4 SORTIES.
- 2 SORTIES LATÉRALES Ø 16 - 20 MM
- 2 SORTIES VERTICALES Ø 20 MM
- GRILLE DE PROTECTION.
- PLAQUETTES RÉGLABLES POUR FIXATION DU GABARIT.
- NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.
- INTERSTICE ANTI-CONDENSATS.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE OU À VIS.

**AVEC NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ
ET CONVOYEUR
ANTI-CONDENSATS À 4 SORTIES**

RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC, ELLE DISPOSE DE 4 ENTRÉES POUR LES LIAISONS FRIGORIFIQUES. ELLE EST DOTÉE DE DEUX PLAQUETTES RÉGLABLES, UTILES POUR LA FIXATION DU GABARIT DU SPLIT. LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST ÉQUIPÉE D'UN CONVOYEUR PLAT, DOTÉ DE 2 SORTIES LATÉRALES PRATIQUES ET INNOVANTES, QUI ÉLIMINENT L'UTILISATION DU JOINT TORIQUE D'ÉTANCHÉITÉ, ET DE 2 SORTIES VERTICALES SITUÉES SOUS LE CONVOYEUR. POUR FACILITER LA POSE, LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION A DES PIEDS D'APPUI ET UN NIVEAU À BULLE.

ACCOUPLEMENT AVEC TUYAUX D'ÉVAC. CONDENSATS DU CATALOGUE :

TUYAU 16/18 MM ART.11126333 (RACCORDEMENT DIRECT).
TUYAU 18/20 MM ART. 11126320 (RACCORDEMENT DIRECT).
TUYAU Ø 14 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126331).
TUYAU Ø 25 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126356).
TUYAU RIGIDE TCR-21 (EN UTILISANT LE RACC. MP-TCR21)



УСТАНОВКА МОД.

EVO PLUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЗАДНИЙ СЛИВНОЙ ПАТРУБОК С 4 ПАТРУБКАМИ
- 2 БОКОВЫХ ПАТРУБКА Ø16 - Ø20
- 2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАТРУБКА Ø20
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА
- ВСТРОЕННЫЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ
- ПРОСЛОЙКА ПРОТИВ КОНДЕНСАТА
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ


**СО ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ
И СЛИВНЫМ ПАТРУБКОМ
С 4 ВЫХОДНЫМИ ПАТРУБКАМИ**

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ УДАРСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА, ИМЕЕТ 4 ПАТРУБКА ДЛЯ ПОДВОДА ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК. УКОМПЛЕКТОВАНА ДВУМЯ РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПЛАСТИНАМИ, УДОБНЫМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА СПЛИТ-СИСТЕМЫ.


УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАНА ПЛОСКИМ СЛИВНЫМ ПАТРУБКОМ С 2 УДОБНЫМИ И НОВЫМИ БОКОВЫМИ СЛИВАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ИЗБЕЖАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ, И С 2 ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СЛИВАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПОД СЛИВНЫМ ПАТРУБКОМ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ МОНТАЖА УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАНА ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ И ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ.

СОЧЕТАЕТСЯ С ШЛАНГАМИ СЛИВА КОНДЕНСАТА ПО КАТАЛОГУ:

ШЛАНГ 16/18 АРТ.11126333 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ 18/20 АРТ.11126320 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ Ø14 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126331)
ШЛАНГ Ø25 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126356)
ЖЕСТКАЯ ТРУБА TCR-21 (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. MP-TCR21)



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100121	PLUS READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN PLUS CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN PLUS MIT FEDERKLEMMVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION PLUS AVEC COUVERCLE EMBOÎTABLE УСТАНОВКА PLUS С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	40 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.
11100121V	PLUS READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH COVER AND SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN PLUS CON TAPA Y TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN PLUS MIT DECKEL UND SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION PLUS AVEC COUVERCLE ET VIS УСТАНОВКА PLUS С КРЫШКОЙ И ВИНТАМИ	40 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD.

EVO

TECHNICAL FEATURES:

- 4-OUTLET REAR DRAIN
- 2 X 16Ø - 20Ø SIDE OUTLETS
- 2 X 20Ø VERTICAL OUTLETS
- PROTECTIVE GRATE
- CONDENSATION-RESISTANT CAVITY
- SNAP-ON OR SCREW-FASTENED COVER

**WITH 4-OUTLET
CONDENSATION-RESISTANT
DRAIN**

- MADE FROM SHOCK-RESISTANT POLYSTYRENE, IT FEATURES 4 INLETS FOR THE REFRIGERANT LINES. THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FEATURES A FLAT DRAIN FITTED WITH 2 PRACTICAL INNOVATIVE SIDE OUTLETS THAT DO AWAY WITH THE NEED FOR AN O-RING AND 2 VERTICAL OUTLETS LOCATED ON THE UNDERSIDE OF THE DRAIN. TO MAKE INSTALLATION EASIER, THE READY-TO-PLUMB ENCLOSURE IS FITTED WITH SUPPORTING FEET.

- FOR USE IN CONJUNCTION WITH FOLLOWING CONDENSATE DRAIN PIPES FROM CATALOGUE:
- PIPE 16/18 ITEM 11126333 (DIRECT CONNECTION)
- PIPE 18/20 ITEM 11126320 (DIRECT CONNECTION)
- INSULATED PIPE Ø14 (USING FITTING 11126331)
- INSULATED PIPE Ø25 (USING FITTING 11126356)
- RIGID PIPE TCR-21 (USING FITTING MP-TCR21)



CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD.

EVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- TRANSPORTADOR TRASERO DE 4 SALIDAS
- N.º2 SALIDAS LATERALES Ø16 - Ø20
- N.º2 SALIDAS VERTICALES Ø20
- REJILLA DE PROTECCIÓN
- INTERSTICIO ANTICONDENSACIÓN
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE CON TORNILLOS

**CON TRANSPORTADOR
ANTICONDENSACIÓN
DE 4 SALIDAS**

REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES, DISPONE DE 4 ENTRADAS PARA LAS LÍNEAS FRIGORÍFICAS. LA CAJA DE PREINSTALACIÓN DISPONE DE UN TRANSPORTADOR PLANO, EQUIPADO CON 2 PRÁCTICAS Y NOVEDOSAS SALIDAS LATERALES QUE ELIMINAN EL USO DE JUNTAS TÓRICAS Y 2 SALIDAS VERTICALES SITUADAS DEBAJO DEL TRANSPORTADOR. PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN, LA CAJA DE PREINSTALACIÓN ESTÁ EQUIPADA CON PATAS DE APOYO.

COMBINACIONES CON TUBOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN PRESENTES EN CATÁLOGO:
TUBO 16/18 ART. 11126333 (CONEXIÓN DIRECTA)
TUBO 18/20 ART. 11126320 (CONEXIÓN DIRECTA)
TUBO Ø14 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126331)
TUBO Ø25 AISLADO (USANDO EL RACOR 11126356)
TUBO RÍGIDO TCR-21 (USANDO EL RACOR MP-TCR21)



INSTALLATIONSKASTEN MOD.

EVO

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- RÜCKSEITIGER TRICHTER MIT 4 AUSGÄNGEN
- 2 SEITLICHE AUSGÄNGE Ø16 - Ø20
- 2 SENKRECHTE AUSGÄNGE Ø20
- SCHUTZGITTER
- KONDENSCHUTZ-HOHLRAUM
- DECKEL MIT FEDERKLEMMEN ODER SCHRAUBEN

**UND TRICHTER
KONDENSCHUTZ
MIT 4 AUSGÄNGEN**

ER BESTEHT AUS SCHLAGFESTEM POLYSTYROL UND VERFÜGT ÜBER 4 EINGÄNGE FÜR DIE KÜHLEISTUNGEN. DER INSTALLATIONSKASTEN VERFÜGT ÜBER EINEN FLACHEN TRICHTER MIT ZWEI PRAKTISCHEN INNOVATIVEN SEITLICHEN AUSGÄNGEN, DIE EINE O-RING-DICHTUNG ÜBERFLÜSSIG MACHEN, SOWIE ÜBER 2 SENKRECHTE UNTERHALB DES TRICHTERS BEFINDLICHE AUSGÄNGE. UM DIE MONTAGE ZU VEREINFACHEN, VERFÜGT DER INSTALLATIONSKASTEN ÜBER AUFLAGEFÜSSE.

KOMBINATIONEN MIT AB KATALOG LIEFERBAREN KONDENSWASSERABLAUFROHREN:
ROHR 16/18 ART. 11126333 (DIREKTER ANSCHLUSS)
ROHR 18/20 ART. 11126320 (DIREKTER ANSCHLUSS)
ROHR Ø14 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126331)
ROHR Ø25 ISOLIERT (UNTERVERWENDUNG DES ANSCHLUSSES 11126356)
STARRES ROHR TCR-21 (UNTER VERWENDUNG DES ANSCHLUSSES MP-TCR21)

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- CONVOYEUR ARRIÈRE À 4 SORTIES.
- 2 SORTIES LATÉRALES Ø 16 - 20 MM
- 2 SORTIES VERTICALES Ø 20 MM
- GRILLE DE PROTECTION.
- INTERSTICE ANTI-CONDENSATS.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE OU À VIS.

**AVEC CONVOYEUR ANTI-CONDENSATS
À 4 SORTIES**

RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC, ELLE DISPOSE DE 4 ENTRÉES POUR LES LIAISONS FRIGORIFIQUES. LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EST ÉQUIPÉE D'UN CONVOYEUR PLAT, DOTÉ DE 2 SORTIES LATÉRALES PRATIQUES ET INNOVANTES, QUI ÉLIMINENT L'UTILISATION DU JOINT TORIQUE D'ÉTANCHÉITÉ, ET DE 2 SORTIES VERTICALES SITUÉES SOUS LE CONVOYEUR. POUR FACILITER LA POSE, LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION A DES PIEDS D'APPUI.

ACCOUPLEMENT AVEC TUYAUX D'ÉVAC. CONDENSATS DU CATALOGUE :

TUYAU 16/18 MM ART.11126333 (RACCORDEMENT DIRECT).
TUYAU 18/20 MM ART. 11126320 (RACCORDEMENT DIRECT).
TUYAU Ø14 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126331).
TUYAU Ø25 MM ISOLÉ (EN UTILISANT LE RACC. 11126356).
TUYAU RIGIDE TCR-21 (EN UTILISANT LE RACC. MP-TCR21)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- ЗАДНИЙ СЛИВНОЙ ПАТРУБОК С 4 ПАТРУБКАМИ
- 2 БОКОВЫХ ПАТРУБКА Ø16 - Ø20
- 2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАТРУБКА Ø20
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- ПРОСЛОЙКА ПРОТИВ КОНДЕНСАТА
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ


**СО СЛИВНЫМ ПАТРУБКОМ
ПРОТИВ КОНДЕНСАТА
С 4 ВЫХОДНЫМИ ПАТРУБКАМИ**

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ УДАРСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА, ИМЕЕТ 4 ПАТРУБКА ДЛЯ ПОДВОДА ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК. УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАНА ПЛОСКИМ СЛИВНЫМ ПАТРУБКОМ С 2 УДОБНЫМИ И НОВЫМИ БОКОВЫМИ СЛИВАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ИЗБЕЖАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ, И С 2 ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СЛИВАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПОД СЛИВНЫМ ПАТРУБКОМ. ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ МОНТАЖА УСТАНОВКА УКОМПЛЕКТОВАНА ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ.

СОЧЕТАЕТСЯ С ШЛАНГАМИ СЛИВА КОНДЕНСАТА ПО КАТАЛОГУ:

ШЛАНГ 16/18 АРТ.11126333 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ 18/20 АРТ.11126320 (ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
ШЛАНГ Ø14 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126331)
ШЛАНГ Ø25 С ИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. 11126356)
ЖЕСТКАЯ ТРУБА TCR-21 (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТР. MP-TCR21)

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО		MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	
11100120	EVO READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN EVO CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN EVO MIT FEDERKLEMMVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EVO AVEC COUVERCLE EMBOÎTABLE УСТАНОВКА EVO С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	40 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11100120V	EVO READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH COVER AND SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN EVO CON TAPA Y TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN EVO MIT DECKEL UND SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EVO AVEC COUVERCLE ET VIS УСТАНОВКА EVO С КРЫШКОЙ И ВИНТАМИ	40 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



**ADJUSTABLE PLATE FOR MOUNTING
THE INDOOR UNIT'S TEMPLATE**



**PLAQUETTE RÉGLABLE POUR LA
FIXATION DU GABARIT DE L'UNITÉ
INTÉRIEURE**



**PLACA REGULABLE PARA FIJAR LA
PLANTILLA DE LA UNIDAD INTERIOR**




**РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАСТИНА
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАБЛОНА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**



**VERSTELLBARE PLATTE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SCHABLONE DER INTERNEN
ANLAGE**

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100126	ADJUSTABLE PLATE PLACA REGULABLE VERSTELLBARE PLATTE PLAQUETTE RÉGLABLE РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАСТИНА	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



BOXCLIMA PLUS



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD."BOXCLIMA PLUS"

TECHNICAL FEATURES:

- MADE FROM TOP-QUALITY POLYSTYRENE
- DRAIN WITH 2 X 20Ø SIDE OUTLETS
- O-RINGS PROVIDED
- CONDENSATION-RESISTANT NEOPRENE STRIP
- SNAP-ON COVER WITH SCREWS
- MOUNTING PLATE FASTENING DEVICE
- 16-18 REDUCER WITH O-RING



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MOD. « BOXCLIMA PLUS »

CARACT. TECHNIQUES :

- RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE DE PREMIER CHOIX.
- CONVOYEUR À 2 SORTIES LATÉRALES Ø 20 MM.
- JOINTS TORIQUES DE SÉRIE.
- BANDE NÉOPRÈNE ANTI-CONDENSATS.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE AVEC VIS.
- GABARIT DE FIXATION.
- RÉDUCTEUR 16-18 MM AVEC JOINT TORIQUE.



CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD. "BOXCLIMA PLUS"

CARACT. TÉCNICAS:

- REALIZADA EN POLIESTIRENO DE PRIMERA CALIDAD
- TRANSPORTADOR DE 2 SALIDAS LATERALES Ø20
- JUNTA TÓRICA INCLUIDA
- TIRA ANTICONDENSACIÓN DE NEOPRENO
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE CON TORNILLOS
- PLANTILLA DE FIJACIÓN
- REDUCTOR 16-18 CON JUNTA TÓRICA



УСТАНОВКА МОД."BOXCLIMA PLUS"

ТЕХН. ХАР-КИ:


- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА
- СЛИВ С 2 БОКОВЫМИ ПАТРУБКАМИ Ø20
- УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА В КОМПЛЕКТЕ
- НЕОПРЕНОВАЯ ЛЕНТА ПРОТИВ КОНДЕНСАТА
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- КРЕПЛЕНИЕ ШАБЛОНА
- ПЕРЕХОД 16-18 С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ



INSTALLATIONSKASTEN MOD. "BOXCLIMA PLUS"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- AUS POLYSTYROL 1. WAHL
- TRICHTER MIT 2 SEITLICHEN AUSGÄNGEN Ø20
- O-RING IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- NEOPREN-KONDENSCHUTZBAND
- KLEMMDECKEL MIT SCHRAUBEN
- FIX SCHABLONE
- REDUKTION 16-18 MIT O-RING



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100140	READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD. "BOXCLIMA PLUS" COMPLETE WITH ACCESSORIES CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD. "BOXCLIMA PLUS" COMPLETA CON ACCESORIOS INSTALLATIONSKASTEN MOD. "BOXCLIMA PLUS" EINSCHLIESSLICH ZUBEHÖR BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MOD. « BOXCLIMA PLUS » AVEC ACCESSOIRES УСТАНОВКА МОД. "BOXCLIMA PLUS" С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



BOXCLIMA BASIC



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD."BOXCLIMA BASIC"

TECHNICAL FEATURES:

- MADE FROM TOP-QUALITY POLYSTYRENE
- DRAIN WITH 2 X 20Ø SIDE OUTLETS
- SNAP-ON COVER WITH SCREWS
- O-RINGS PROVIDED



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MOD. « BOXCLIMA BASIC »

CARACT. TECHNIQUES :

- RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE DE PREMIER CHOIX.
- CONVOYEUR À 2 SORTIES LATÉRALES Ø 20 MM.
- COUVERCLE EMBOÎTABLE AVEC VIS.
- JOINTS TORIQUES DE SÉRIE.



CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD. "BOXCLIMA BASIC"

CARACT. TÉCNICAS:

- REALIZADA EN POLIESTIRENO DE PRIMERA CALIDAD
- TRANSPORTADOR DE 2 SALIDAS LATERALES Ø20
- TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE CON TORNILLOS
- JUNTA TÓRICA INCLUIDA



УСТАНОВКА МОД."БОКСЛИМА БАЗИК"

ТЕХН. ХАР-КИ:



- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА
- СЛИВ С 2 БОКОВЫМИ ПАТРУБКАМИ Ø20
- КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ ИЛИ ВИНТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
- УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА В КОМПЛЕКТЕ



INSTALLATIONSKASTEN MOD. "BOXCLIMA BASIC"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- AUS POLYSTYROL 1. WAHL
- TRICHTER MIT 2 SEITLICHEN AUSGÄNGEN Ø20
- KLEMMDECKEL MIT SCHRAUBEN
- O-RING IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100145	READY-TO-PLUMB ENCLOSURE MOD. "BOXCLIMA BASIC" CAJA DE PREINSTALACIÓN MOD. "BOXCLIMA BASIC" INSTALLATIONSKASTEN MOD. "BOXCLIMA BASIC" BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MOD. « BOXCLIMA BASIC » УСТАНОВКА МОД. "БОКСЛИМА БАЗИК"	20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



STRAIGHT REDUCER FOR READY-TO-PLUMB ENCLOSURES MOD."BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC"

TECHNICAL FEATURES:

- REDUCER FROM Ø20 TO Ø18 TO Ø16
- O-RINGS PROVIDED



RÉDUCTEUR DROIT POUR BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION MOD. « BOXCLIMA PLUS » - « BOXCLIMA BASIC »

CARACT. TECHNIQUES :

- RÉDUCTION DU Ø 20 MM AU Ø 18 MM ET AU Ø 16 MM.
- JOINTS TORIQUES D'ÉTANCHÉITÉ DE SÉRIE.



REDUCTOR RECTO PARA CAJAS DE PREINSTALACIÓN MOD. "BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC"

CARACT. TÉCNICAS:

- REDUCCIÓN DE Ø20 A Ø18 Y Ø16
- JUNTA TÓRICA DE ESTANQUEIDAD INCLUIDA



ПРЯМОЙ ПЕРЕХОД ДЛЯ УСТАНОВОК МОД. "BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC"

ТЕХН. ХАР-КИ:


- ПЕРЕХОД С Ø20 НА Ø18 НА Ø16
- УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА В КОМПЛЕКТЕ



GERADE REDUKTION FÜR INSTALLATIONSKÄSTEN MOD. MOD."BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- REDUKTION VON Ø20 AUF Ø18 AUF Ø16
- O-RING-DICHTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100150	STRAIGHT REDUCER FOR READY-TO-PLUMB ENCLOSURES MOD."BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC" REDUCTOR RECTO PARA CAJAS DE PREINSTALACIÓN MOD. "BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC" GERADE REDUKTION FÜR INSTALLATIONSKÄSTEN MOD. MOD."BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC" RÉDUCTEUR DROIT POUR BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION MOD. « BOXCLIMA PLUS » - « BOXCLIMA BASIC » ПРЯМОЙ ПЕРЕХОД ДЛЯ УСТАНОВОК МОД. "BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC"	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



90° ELBOW REDUCER FOR READY-TO-PLUMB ENCLOSURES MOD."BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC"

TECHNICAL FEATURES:

- 90° ELBOW REDUCER FROM Ø20 TO Ø18 TO Ø16
- O-RINGS PROVIDED



RÉDUCTEUR COUDÉ 90° POUR BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION MOD. « BOXCLIMA PLUS » - « BOXCLIMA BASIC »

CARACT. TECHNIQUES :

- RÉDUCTION 90° DU Ø 20 MM AU Ø 18 MM ET AU Ø 16 MM.
- JOINTS TORIQUES D'ÉTANCHÉITÉ DE SÉRIE.



REDUCTOR CURVO A 90° PARA CAJAS DE PREINSTALACIÓN MOD. "BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC"

CARACT. TÉCNICAS:

- REDUCCIÓN A 90° DE Ø20 A Ø18 Y Ø16
- JUNTA TÓRICA DE ESTANQUEIDAD INCLUIDA



ПЕРЕХОД-ОТВОД 90° ДЛЯ УСТАНОВОК МОД. "BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC"

ТЕХН. ХАР-КИ:


- ПЕРЕХОД 90° С Ø20 НА Ø18 НА Ø16
- УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА В КОМПЛЕКТЕ



REDUKTION MIT 90°-BOGEN FÜR INSTALLATIONSKÄSTEN MOD. MOD."BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- 90°-REDUKTION VON Ø20 AUF Ø18 AUF Ø16
- O-RING-DICHTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100155	90° ELBOW REDUCER FOR READY-TO-PLUMB ENCLOSURES MOD."BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC" REDUCTOR CURVO A 90° PARA CAJAS DE PREINSTALACIÓN MOD. "BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC" REDUKTION MIT 90°-BOGEN FÜR INSTALLATIONSKÄSTEN MOD. MOD."BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC" RÉDUCTEUR COUDÉ 90° POUR BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION MOD. « BOXCLIMA PLUS » - « BOXCLIMA BASIC » ПЕРЕХОД-ОТВОД 90° ДЛЯ УСТАНОВОК МОД. "BOXCLIMA PLUS" - "BOXCLIMA BASIC"	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



BASIC



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE

TECHNICAL FEATURES:

THE "BASIC" READY-TO-PLUMB ENCLOSURE IS MADE FROM SHOCK-RESISTANT POLYSTYRENE AND HAS PRE-PUNCHED SLOTS FOR UP TO 4 OUTLETS WHEN USED AS AN INDOOR ENCLOSURE; AND UP TO 7 INLETS FOR REFRIGERANT LINES FOR USE AS A VERTICALLY MOUNTED READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FOR EXTERIOR USE.



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION

CARACT. TECHNIQUES :

LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION MODÈLE BASIC EST RÉALISÉE EN POLYSTYRÈNE ANTICHOC. ELLE PEUT AVOIR JUSQU'À 4 OUVERTURES DE SORTIE, POUR L'UTILISATION COMME BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION D'INTÉRIEUR, ET JUSQU'À 7 ENTRÉES POUR LES LIAISONS FRIGORIFIQUES, POUR L'UTILISATION COMME BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION D'EXTÉRIEUR À LA VERTICALE.



CAJA DE PREINSTALACIÓN

CARACT. TÉCNICAS:

•LA CAJA DE PREINSTALACIÓN MODELO BASIC, ESTÁ REALIZADA EN POLIESTIRENO RESISTENTE A LOS GOLPES Y DISPONE DE HASTA 4 APERTURAS DE SALIDA PARA EL USO COMO CAJA DE PREINSTALACIÓN INTERIOR, Y DE HASTA 7 ENTRADAS PARA LAS TUBERÍAS FRIGORÍFICAS PARA EL USO COMO CAJA DE PREINSTALACIÓN EXTERIOR EN POSICIÓN VERTICAL.



УСТАНОВКА

ТЕХН. ХАР-КИ:

УСТАНОВКА МОДЕЛИ BASIC, ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ УДАРСТОЙКОГО ПОЛИСТИРОЛА И ИМЕЕТ 4 ВЫХОДНЫХ ПАТРУБКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, И ДО 7 ВЫХОДНЫХ ПАТРУБКОВ ДЛЯ ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ УЛИЦЫ.



INSTALLATIONSKASTEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

•DER INSTALLATIONSKASTEN MODELL BASIC BESTEHT AUS SCHLAGFESTEM POLYSTYROL UND IST, BEI EINER VERWENDUNG ALS INNENINSTALLATIONSKASTEN, FÜR BIS ZU 4 AUSTRITTSFENSTER VORGESEHEN UND SIEHT, BEI EINER VERWENDUNG ALS SENKRECHTER AUSSENINSTALLATIONSKASTEN, BIS ZU 7 EINGÄNGE FÜR DIE KÜHLROHRE VOR.

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100099	READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH SNAP-ON COVER CAJA DE PREINSTALACIÓN CON TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE INSTALLATIONSKASTEN MIT KLEMMFEDERVERSCHLUSS BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION AVEC COUVERCLE EMBÔTABLE УСТАНОВКА С КРЫШКОЙ С ГНЕЗДОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	40 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11100099V	READY-TO-PLUMB ENCLOSURE WITH COVER AND SCREWS CAJA DE PREINSTALACIÓN CON TAPA CON TORNILLOS INSTALLATIONSKASTEN MIT DECKEL MIT SCHRAUBEN BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION AVEC COUVERCLE À VIS УСТАНОВКА С КРЫШКОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ	40 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



SPARE COVER FOR READY-TO-PLUMB ENCLOSURES L 520 MM

FITS THE FOLLOWING MODELS:
PROFESSIONAL ELITE - PROFESSIONAL PLUS -
PROFESSIONAL CLASSIC - FLAT PLUS - FLAT CLASSIC
- EVO MAXI PLUS - EVO MAXI



COUVERCLE DE RECHANGE POUR BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION L 520 MM

UTILISABLE AVEC LES MODÈLES :
PROFESSIONAL ELITE - PROFESSIONAL PLUS - PROFESSIONAL
CLASSIC - FLAT PLUS - FLAT CLASSIC - EVO MAXI PLUS - EVO MAXI.



TAPA DE RECAMBIO PARA CAJAS DE PREINSTALACIÓN L 520 MM

USADA EN LOS MODELOS:
PROFESSIONAL ELITE - PROFESSIONAL PLUS -
PROFESSIONAL CLASSIC - FLAT PLUS - FLAT CLASSIC
- EVO MAXI PLUS - EVO MAXI



СМЕННАЯ КРЫШКА ДЛЯ УСТАНОВОК Д 520 ММ

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
PROFESSIONAL ELITE - PROFESSIONAL PLUS - PROFESSIONAL
CLASSIC - FLAT PLUS - FLAT CLASSIC - EVO MAXI PLUS - EVO MAXI



ERSATZDECKEL FÜR INSTALLATIONSKÄSTEN L 520 MM

VERWENDBAR FÜR DIE MODELLE:
PROFESSIONAL ELITE - PROFESSIONAL PLUS -
PROFESSIONAL CLASSIC - FLAT PLUS - FLAT CLASSIC
- EVO MAXI PLUS - EVO MAXI



CODE	CÓDIGO	BESTELLNR.	RÉF.	КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	11100097				SNAP-ON COVER TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE DECKEL ZUM EINKLEMMEN COUVERCLE EMBOÎTABLE КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
	11100106				COVER WITH SCREWS TAPA CON TORNILLOS DECKEL MIT SCHRAUBEN COUVERCLE À VIS КРЫШКА С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ



SPARE COVER FOR READY-TO-PLUMB ENCLOSURES L 440 MM

FITS THE FOLLOWING MODELS:
COMPACT ELITE - COMPACT PLUS - COMPACT CLASSIC -
EVO PLUS - EVO - BASIC



COUVERCLE DE RECHANGE POUR BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION L 440 MM

UTILISABLE AVEC LES MODÈLES :
COMPACT ELITE - COMPACT PLUS - COMPACT CLASSIC - EVO PLUS
- EVO - BASIC.



TAPA DE RECAMBIO PARA CAJAS DE PREINSTALACIÓN L 440 MM

USADA EN LOS MODELOS:
COMPACT ELITE - COMPACT PLUS - COMPACT CLASSIC -
EVO PLUS - EVO - BASIC




СМЕННАЯ КРЫШКА ДЛЯ УСТАНОВОК Д 440 ММ

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
COMPACT ELITE - COMPACT PLUS - COMPACT CLASSIC - EVO PLUS
- EVO - BASIC



ERSATZDECKEL FÜR INSTALLATIONSKÄSTEN L 440 MM

VERWENDBAR FÜR DIE MODELLE:
COMPACT ELITE - COMPACT PLUS - COMPACT CLASSIC -
EVO PLUS - EVO - BASIC



CODE	CÓDIGO	BESTELLNR.	RÉF.	КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	11100108				SNAP-ON COVER TAPA ENSAMBLADA POR ENCASTRE DECKEL ZUM EINKLEMMEN COUVERCLE EMBOÎTABLE КРЫШКА С ГНЕЗДОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
	11100107				COVER WITH SCREWS TAPA CON TORNILLOS DECKEL MIT SCHRAUBEN COUVERCLE À VIS КРЫШКА С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ



COPPER PIPE COVER BOX FOR EXTERIOR USE MOD. "RAPID"

TECHNICAL FEATURES:

MUST-HAVE ACCESSORY FOR COVERING THE UNSIGHTLY COPPER PIPEWORK USUALLY VISIBLE ON THE OUTSIDE OF BUILDINGS. IT COMES WITH 4 PRE-PUNCHED SLOTS FOR FEEDING OUT REFRIGERANT LINES. THE HIGH-GRADE FINISH ENSURES AN ATTRACTIVE LOOKING RESULT.



BOÎTE D'EXTÉRIEUR CACHE-TUYAUX EN CUIVRE MOD. « RAPID »

CARACT. TECHNIQUES :

L'ACCESSOIRE INDISPENSABLE POUR COUVRIR LES TUYAUX EN CUIVRE INESTHÉTIQUES QU'ON VOIT SOUVENT À L'EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS. BOÎTE PRÉVUE AVEC 4 SORTIES POUR LES LIAISONS FRIGORIFIQUES. LA FINITION DE GRANDE QUALITÉ GARANTIT UNE ESTHÉTIQUE AGRÉABLE.



CAJA PARA EXTERIOR CUBRETUBO DE COBRE MOD. "RAPID"

CARACT. TÉCNICAS:

ACCESORIO INDISPENSABLE PARA CUBRIR LOS ANTIESTÉTICOS TUBOS DE COBRE QUE GENERALMENTE SE VEN EN EL EXTERIOR DE LAS CONSTRUCCIONES, PREDISPUETO CON 4 SALIDAS PARA LAS TUBERÍAS FRIGORÍFICAS. EL ACABADO DE CALIDAD GARANTIZA UN RESULTADO ESTÉTICO AGRADABLE.



КОРОБКА ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ ДЛЯ УЛИЧНОГО МОНТАЖА МОД. "RAPID"

ТЕХН. ХАР-КИ:

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ СКРЫТИЯ МЕДНЫХ ТРУБ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ВИДНЫ НА ЗДАНИЯХ С УЛИЦЫ, ИМЕЕТ 4 ВЫХОДНЫХ ПАТРУБКА ДЛЯ ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК. ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРАСИВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.




SCHUTZKASTEN FÜR KUPFERROHRABDECKUNG MOD. "RAPID"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

•ES HANDELT SICH UM EIN ZUBEHÖRTEIL, DAS FÜR DIE ABDECKUNG DER AUSSERHALB DER GEBÄUDE ÜBLICHERWEISE SICHTBAREN WENIG ÄSTHETISCHEN KUPFERROHRE UNVERZICHTBAR IST UND FÜR BIS ZU 4 AUSGÄNGE FÜR DIE KÜHLROHRE VORSIHT. DAS QUALITATIV HOCHWERTIGE FINISH GEWÄHRLEISTET EIN ÄSTHETISCH ANSPRECHENDES ERGEBNIS.


FOR EXTERIOR USE PARA EXTERIOR FÜR AUSSENBEREICHE POUR EXTÉRIEUR ДЛЯ УЛИЦЫ



CODE CÓDIGO BE- STELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100124	BOX FOR EXTERIOR USE "RAPID" CAJA PARA EXTERIOR "RAPID" KASTEN FÜR AUSSENBEREICHE "RAPID" BOÎTE D'EXTÉRIEUR « RAPID » КОРОБКА "RAPID" для уличного монтажа	4 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



DIMENSIONS | DIMENSIONES | ABMESSUNGEN
| DIMENSIONS | РАЗМЕРЫ



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FOR RECESSED EXTERIOR USE WITH COVER MOD. "RAPID PLUS"

TECHNICAL FEATURES:

READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FOR RECESSED EXTERIOR USE WITH COVER, COMES WITH 4 PRE-PUNCHED SLOTS FOR FEEDING OUT REFRIGERANT LINES. THE HIGH-GRADE FINISH ENSURES AN ATTRACTIVE LOOKING RESULT.



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION D'EXTÉRIEUR ENCASTRABLE AVEC COUVERCLE MOD. « RAPID PLUS »

CARACT. TECHNIQUES :

BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION EXTÉRIEURE À ENCASTRER, AVEC COUVERCLE, PRÉVUE AVEC 4 SORTIES POUR LES LIAISONS FRIGORIFIQUES. LA FINITION DE GRANDE QUALITÉ GARANTIT UNE ESTHÉTIQUE AGRÉABLE.



CAJA DE PREINSTALACIÓN EMPOTRABLE PARA EXTERIOR CON TAPA MOD "RAPID PLUS"

CARACT. TÉCNICAS:

CAJA DE PREINSTALACIÓN EMPOTRABLE PARA EXTERIOR CON TAPA, PREDISPUSTA CON 4 SALIDAS PARA LAS TUBERÍAS FRIGORÍFICAS. EL ACABADO DE CALIDAD GARANTIZA UN RESULTADO ESTÉTICO AGRADABLE.



ВСТРАИВАЕМАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ УЛИЧНОГО МОНТАЖА С КРЫШКОЙ МОД. "RAPID PLUS"

ТЕХН. ХАР-КИ:

ВСТРОЕННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ УЛИЦЫ С КРЫШКОЙ, ИМЕЕТ 4 ВЫХОДНЫХ ПАТРУБКА ДЛЯ ФРЕОНОВЫХ ТРУБОК. ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРАСИВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.



EINBAUINSTALLATIONSKASTEN FÜR AUSSENBEREICHE MIT DECKEL MOD. "RAPID PLUS"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

•EINBAUINSTALLATIONSKASTEN FÜR AUSSENBEREICHE MIT DECKEL UND 4 AUSGÄNGEN FÜR DIE KÜHLROHRE. DAS QUALITATIV HOCHWERTIGE FINISH GEWÄHRLEISTET EIN ÄSTHETISCH ANSPRECHENDES ERGEBNIS.



FOR EXTERIOR USE PARA EXTERIOR FÜR AUSSENBEREICHE POUR EXTÉRIEUR ДЛЯ УЛИЦЫ

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100125	READY-TO-PLUMB ENCLOSURE FOR EXTERIOR USE "RAPID PLUS" CAJA DE PREINSTALACIÓN PARA EXTERIOR "RAPID PLUS" INSTALLATIONSKASTEN FÜR AUSSENBEREICHE "RAPID PLUS" BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION D'EXTÉRIEUR « RAPID PLUS » УСТАНОВКА "RAPID PLUS" ДЛЯ УЛИЧНОГО МОНТАЖА	4 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



READY-TO-PLUMB METAL ENCLOSURE FOR SPLIT SYSTEMS MOD. "METAL BOX"



BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION D'EXTÉRIEUR POUR INSTALLATIONS SPLIT EN MÉTAL MOD. « METAL BOX »



CAJA DE PREINSTALACIÓN PARA EXTERIOR PARA SISTEMAS SPLIT DE METAL MOD. "METAL BOX"



УСТАНОВКА ДЛЯ УЛИЧНОГО МОНТАЖА СПЛИТ-СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛА МОД. "METAL BOX"



INSTALLATIONSKASTEN FÜR AUSSENBEREICHE FÜR SPLITANLAGEN AUS METALL MOD. "METAL BOX"

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100092	READY-TO-PLUMB METAL ENCLOSURE FOR SPLIT SYSTEMS MOD. "METAL BOX" CAJA DE PREINSTALACIÓN PARA EXTERIOR PARA SISTEMAS SPLIT DE METAL MOD. "METAL BOX" INSTALLATIONSKASTEN FÜR AUSSENBEREICHE FÜR SPLITANLAGEN AUS METALL MOD. "METAL BOX" BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION D'EXTÉRIEUR POUR INSTALLATIONS SPLIT EN MÉTAL MOD. « METAL BOX » УСТАНОВКА ДЛЯ УЛИЧНОГО МОНТАЖА СПЛИТ-СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛА МОД. "METAL BOX"	2 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.





CONDENSATE DRAIN ACCESSORIES



ACCESORIOS PARA DESCARGA CONDENSACIÓN



ZUBEHÖR FÜR KONDENSWASSERABLÄUFE



ACCESSOIRES D'ÉVACUATION DES CONDENSATS



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА





35X28 TRUNKING FOR CONDENSATE DRAIN PIPE "BIPPY CLIM" LINE

TECHNICAL FEATURES:

- DIMENSIONS: W 35 X H 28
- SHOCK- AND UVA-RESISTANT RIGID PVC IN WHITE
- CENTRAL LOCKING WITH PATENTED DISCONNECT PREVENTION
- ROUNDED COVER
- INNOVATIVE AND FUNCTIONAL DESIGN



GOULOTTE 35x28 MM POUR TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS LIGNE « BIPPY CLIM »

CARACT. TECHNIQUES :

- DIMENSIONS: L 35 x H 28
- PVC RIGIDE ANTICHOC ET ANTI-UVA DE COULEUR BLANCHE.
- FERMETURE CENTRALE BREVETÉE ANTI-DÉCROCHAGE.
- COUVERCLE ARRONDI.
- DESIGN INNOVANT ET FONCTIONNEL.



CANALETAS 35x28 PARA TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN LÍNEA "BIPPY CLIM"

CARACT. TÉCNICAS:

- DIMENSIONES: L 35 X H 28
- PVC RÍGIDO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA DE COLOR BLANCO
- CIERRE CENTRAL CON PATENTE ANTIDISENGANCHE
- TAPA REDONDEADA
- DISEÑO INNOVADOR Y FUNCIONAL



КОРОБ 35X28 ДЛЯ ШЛАНГА СЛИВА КОНДЕНСАТА ЛИНИЯ "BIPPY CLIM"

ТЕХН. ХАР-КИ:

- РАЗМЕРЫ: Д 35 X В 28
- УДАРСТОЙКИЙ ЖЕСТКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ПРОТИВ ОТСОЕДИНЕНИЯ
- ЗАКРУГЛЕННАЯ КРЫШКА
- СОВРЕМЕННЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН



KANAL 35X28 FÜR KONDENSWASSERSCHLAUCH SERIE "BIPPY CLIM"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ABMESSUNGEN: L 35 X H 28
- STARRER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- PATENTIERTE ZENTRALE VERRIEGELUNG GEGEN VERSEHENTLICHES ÖFFNEN
- ABGERUNDETER DECKEL
- INNOVATIVES, FUNKTIONELLES DESIGN



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО					MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ				
11126400	35X28 TRUNKING FOR COND.DRAIN PIPE "BIPPY CLIM" CANALETA 35x28 PARA TUBO DES. COND. "BIPPY CLIM" KANAL 35X28 FÜR KONDENSWASSERSCHLAUCH "BIPPY CLIM" GOULOTTE 35x28 MM POUR TUYAU ÉVAC. COND. « BIPPY CLIM » КОРОБ 35X28 ДЛЯ ШЛАНГА СЛИВА КОНД. "BIPPY CLIM"				40 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ. 80 МТ.



"BIPPY CLIM CPB" LINE FLAT ELBOW

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- ACCOMMODATES PIPES WITH LARGE RADIUS OF CURVATURE



COUDE PLAT LIGNE « BIPPY CLIM CPB »

CARACT. TECHNIQUES :

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- PERMET UN GRAND RAYON DE COURBURE DES TUYAUX.



CURVA HORIZONTAL LÍNEA "BIPPY CLIM CPB"

CARACT. TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA DE COLOR BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- PERMITE UN AMPLIO RADIO DE CURVATURA DE LOS TUBOS



ПЛОСКИЙ УГОЛОК ЛИНИИ "BIPPY CLIM CPB"

ТЕХН. ХАР-КИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫШЕГО КАЧЕСТВА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ШИРОКИЙ РАДИУС ЗАКРУГЛЕНИЯ ТРУБ



KINTERNES BOGENSTÜCK SERIE "BIPPY CLIM CPB"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- ERMÖGLICHT EINEN UMFANGREICHEN BOGENRADIUS DER ROHRE



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО					MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ				
11126401	"BIPPY CLIM CPB" FLAT ELBOW CURVA HORIZONTAL "BIPPY CLIM CPB" KINTERNES BOGENSTÜCK "BIPPY CLIM CPB" COUDE PLAT « BIPPY CLIM CPB » ПЛОСКИЙ УГОЛОК "BIPPY CLIM CPB"				20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.





"BIPPY CLIM CAIB" LINE INSIDE CORNER ELBOW

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- ACCOMMODATES PIPES WITH LARGE RADIUS OF CURVATURE



ANGLE INTÉRIEUR LIGNE « BIPPY CLIM CAIB »

CARACT. TECHNIQUES :

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- PERMET UN GRAND RAYON DE COURBURE DES TUYAUX.



CURVA VERTICAL INTERNA LÍNEA "BIPPY CLIM CAIB"

CARACT. TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA DE COLOR BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- PERMITE UN AMPLIO RADIO DE CURVATURA DE LOS TUBOS



ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИК. ОТВОД ЛИНИИ "BIPPY CLIM CAIB"

ТЕХН. ХАР-КИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ШИРОКИЙ РАДИУС ЗАКРУГЛЕНИЯ ТРУБ



INTERNES BOGENSTÜCK SERIE "BIPPY CLIM CAIB"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- ERMÖGLICHT EINEN UMFANGREICHEN BOGENRADIUS DER ROHRE



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ			
11126402	"BIPPY CLIM CAIB" LINE INSIDE CORNER ELBOW CURVA VERTICAL INTERNA LÍNEA "BIPPY CLIM CAIB" INTERNES BOGENSTÜCK SERIE "BIPPY CLIM CAIB" ANGLE INTÉRIEUR LIGNE « BIPPY CLIM CAIB » ВНУТРЕННИЙ ВЕРТИК. ОТВОД ЛИНИИ "BIPPY CLIM CAIB"			20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



"BIPPY CLIM CAEB" LINE OUTSIDE CORNER ELBOW

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH
- ACCOMMODATES PIPES WITH LARGE RADIUS OF CURVATURE



ANGLE EXTÉRIEUR LIGNE « BIPPY CLIM CAEB »

CARACT. TECHNIQUES :

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.
- PERMET UN GRAND RAYON DE COURBURE DES TUYAUX.



CURVA VERTICAL EXTERNA LÍNEA "BIPPY CLIM CAEB"

CARACT. TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA DE COLOR BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD
- PERMITE UN AMPLIO RADIO DE CURVATURA DE LOS TUBOS



ВНЕШНИЙ УГОЛОК ЛИНИИ "BIPPY CLIM CAEB"

ТЕХН. ХАР-КИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ШИРОКИЙ РАДИУС ЗАКРУГЛЕНИЯ ТРУБ



EXTERNES BOGENSTÜCK SERIE "BIPPY CLIM CAEB"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN
- ERMÖGLICHT EINEN UMFANGREICHEN BOGENRADIUS DER ROHRE



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ			
11126403	"BIPPY CLIM CAEB" LINE OUTSIDE CORNER ELBOW CURVA VERTICAL EXTERNA LÍNEA "BIPPY CLIM CAEB" EXTERNES BOGENSTÜCK SERIE "BIPPY CLIM CAEB" ANGLE EXTÉRIEUR LIGNE « BIPPY CLIM CAEB » ВНЕШНИЙ УГОЛОК ЛИНИИ "BIPPY CLIM CAEB"			20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



"BIPPY CLIM MGB" LINE COUPLING SLEEVE

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH



MANCHON DE JONCTION LIGNE « BIPPY CLIM MGB »

CARACT. TECHNIQUES :

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.



MANGUITO DE ACOPLAMIENTO LÍNEA "BIPPY CLIM MGB"

CARACT. TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA DE COLOR BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛИНИИ "BIPPY CLIM MGB"

ТЕХН. ХАР-КИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



VERBINDUNGSMUFFE SERIE "BIPPY CLIM MGB"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО					MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ				
11126404	"BIPPY CLIM MGB" LINE COUPLING SLEEVE MANGUITO DE ACOPLAMIENTO LÍNEA "BIPPY CLIM MGB" VERBINDUNGSMUFFE SERIE "BIPPY CLIM MGB" MANCHON DE JONCTION LIGNE « BIPPY CLIM MGB » СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛИНИИ "BIPPY CLIM MGB"				20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



"BIPPY CLIM TCB" LINE END CAP

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH



EMBOUT LIGNE « BIPPY CLIM TCB »

CARACT. TECHNIQUES :

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.



TAPÓN DE CIERRE LÍNEA "BIPPY CLIM TCB"

CARACT. TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA DE COLOR BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD



КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЛИНИИ "BIPPY CLIM TCB"

ТЕХН. ХАР-КИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



VERSCHLUSSDECKEL SERIE "BIPPY CLIM TCB"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО					MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ				
11126405	"BIPPY CLIM TCB" LINE END CAP TAPÓN DE CIERRE LÍNEA "BIPPY CLIM TCB" VERSCHLUSSDECKEL SERIE "BIPPY CLIM TCB" EMBOUT LIGNE « BIPPY CLIM TCB » КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЛИНИИ "BIPPY CLIM TCB"				20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



"BIPPY CLIM RCEB" LINE FITTING FOR EXCELLENS TRUNKING

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH



RACCORD LIGNE « BIPPY CLIM RCEB » POUR GOULOTTE EXCELLENS

CARACT. TECHNIQUES :

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.



RACOR LÍNEA "BIPPY CLIM RCEB" PARA CANALETA EXCELLENS

CARACT. TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA DE COLOR BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD



ПАТРУБОК ЛИНИИ "BIPPY CLIM RCEB" ДЛЯ КОРОБА EXCELLENS

ТЕХН. ХАР-КИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



ANSCHLUSSSTÜCK SERIE "BIPPY CLIM RCEB" FÜR KANAL EXCELLENS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.	
CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF.	TH	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ			
11126406		"BIPPY CLIM RCEB" LINE FITTING FOR EXCELLENS TRUNKING RACOR LÍNEA "BIPPY CLIM RCEB" PARA CANALETA EXCELLENS ANSCHLUSSSTÜCK SERIE "BIPPY CLIM RCEB" FÜR KANAL EXCELLENS RACCORD LIGNE « BIPPY CLIM RCEB » POUR GOULOTTE EXCELLENS ПАТРУБОК ЛИНИИ "BIPPY CLIM RCEB" ДЛЯ КОРОБА EXCELLENS		20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	



"BIPPY CLIM RCOB" LINE FITTING FOR "OPTIMA" TRUNKING

TECHNICAL FEATURES:

- NEW ECO-FRIENDLY SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC IN WHITE
- INNOVATIVE DESIGN
- ULTRA-FAST SNAP-TOGETHER FASTENING SYSTEM
- HIGH-GRADE EXTERNAL FINISH



RACCORD LIGNE « BIPPY CLIM RCOB » POUR GOULOTTE « OPTIMA »

CARACT. TECHNIQUES :

- NOUVEAU PVC ÉCOLOGIQUE ANTICHOC ET ANTI-UVA BLANC.
- DESIGN INNOVANT.
- SYSTÈME DE FIXATION ULTRA-RAPIDE À EMBOÎTEMENT.
- FINITION EXTÉRIEURE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.



RACOR LÍNEA "BIPPY CLIM RCOB" PARA CANALETA "OPTIMA"

CARACT. TÉCNICAS:

- NUEVO PVC ECOLÓGICO RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA DE COLOR BLANCO
- DISEÑO INNOVADOR
- SISTEMA DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO POR ENCASTRE
- ACABADO EXTERIOR DE GRAN CALIDAD



ПАТРУБОК ЛИНИИ "BIPPY CLIM RCOB" ДЛЯ КОРОБА "ОПТИМА"

ТЕХН. ХАР-КИ:

- НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ УДАРОСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КРАЙНЕ БЫСТРАЯ СИСТЕМА ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
- ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



ANSCHLUSSSTÜCK SERIE "BIPPY CLIM RCOB" FÜR KANAL "OPTIMA"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NEUER UMWELTFREUNDLICHER, SCHLAGFESTER UND UVA-BESTÄNDIGER WEISSER PVC
- INNOVATIVES DESIGN
- BESONDERS SCHNELLES KLEMMBEFESTIGUNGSSYSTEM
- BESONDERS HOCHWERTIGES FINISH DER AUSSENFLÄCHEN



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.	
CODE CÓDIGO BESTEL-LNR. RÉF.	TH	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ			
11126407		"BIPPY CLIM RCOB" LINE FITTING FOR "OPTIMA" TRUNKING RACOR LÍNEA "BIPPY CLIM RCOB" PARA CANALETA "OPTIMA" ANSCHLUSSSTÜCK SERIE "BIPPY CLIM RCOB" FÜR KANAL "OPTIMA" RACCORD LIGNE « BIPPY CLIM RCOB » POUR GOULOTTE « OPTIMA » ПАТРУБОК ЛИНИИ "BIPPY CLIM RCOB" ДЛЯ КОРОБА "ОПТИМА"		20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	



UVA-RESISTANT DUAL-LAYER CONSTRUCTION
DOBLE REVESTIMIENTO CONTRA LOS RAYOS UVA

UVA-BESTÄNDIGE ZWEIFACHE UMMANTELUNG

DOUBLE REVÊTEMENT ANTI-UVA

ДВОЙНАЯ ОПЛЕТКА, УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



UNIVERSAL CONDENSATE DRAIN HOSE Ø 18 DUAL-LAYER - CUFFS Ø 16/18

TECHNICAL FEATURES:

- FOR INSTALLATION IN TRUNKING OR IN A CHASE
- PUSH FIT ON READY-TO-PLUMB ENCLOSURE OR SPLIT UNIT PIPE
- NO O-RING REQUIRED
- UVA-RESISTANT POLYETHYLENE
- CUFF Ø 16/18 (M/F) EVERY 50 CM
- 50M COIL
- DUAL-LAYER WHITE OUTSIDE AND BLACK INSIDE
- HOSE Ø 18

- THE CO-EXTRUDED HOSE PROVIDES GREATER RESISTANCE TO WEATHERING AND CONDENSATE.
- THE NEW MATERIALS USED, TOGETHER WITH THE NEW GEOMETRICAL DESIGN OF THE CORRUGATION, PROVIDE EXCELLENT FLEXIBILITY AND MECHANICAL STRENGTH, MAKING IT IDEAL FOR APPLICATION IN TRUNKING OR IN A CHASE.
- ANOTHER FEATURE OF THIS HOSE IS THE FACT THAT WASTE IS REDUCED AS IT HAS 16/18 Ø MF CUFFS EVERY 50 CM MEANING IT CAN BE CUT TO THIS SIZE.
- COMES IN INDIVIDUALLY BOXED 50M COILS.



TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN UNIVERSAL Ø18 DOBLE REVESTIMIENTO - MANGUITOS Ø16/18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PARA INSTALACIONES EN CANALETA Y EMPOTRADAS
- ACOPLAMIENTO A PRESIÓN EN CAJAS DE PREINSTALACIÓN O TUBO SPLIT
- NO NECESITA JUNTAS TÓRICAS
- POLIETILENO RESISTENTE A LOS RAYOS UVA
- MANGUITO Ø16/18 (M/H) CADA 50 CM
- ROLLO DE 50 M
- DOBLE REVESTIMIENTO EXTERIOR BLANCO E INTERIOR NEGRO
- TUBO Ø18

- EL TUBO COEXTRUIDO OFRECE UNA MAYOR RESISTENCIA CONTRA LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y EL AGUA DE CONDENSACIÓN.
- LOS NUEVOS MATERIALES Y LA GEOMETRÍA INNOVADORA DE CORRUGADO GARANTIZAN UNA ELEVADA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA MECÁNICA, HACIENDO DE ESTE TUBO EL PRODUCTO IDEAL PARA INSTALAR EN CANALETAS O EMPOTRADO.
- OTRA PARTICULARIDAD DE ESTE TUBO ES LA REDUCCIÓN DE LOS DERROCHES YA QUE DISPONE DE MANGUITOS Ø16/18 (M/H) CADA 50 CM Y PUEDE CORTARSE A MEDIDA.
- DISPONIBLE EN ROLLO DE 50 M COLOCADO EN CAJA DE CARTÓN INDIVIDUAL



UNIVERSAL-KONDENSWASSERSCHLAUCH Ø 18 ZWEIFACH UMMANTELT – MUFFE Ø 16/18

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- FÜR INSTALLATIONEN IN KANAL UND UNTER PUTZ
- DRUCKANSCHLUSS AM INSTALLATIONSKASTEN ODER SPLITROHR
- KEIN O-RING ERFORDERLICH
- UVA-BESTÄNDIGES POLYÄTHYLEN
- MUFFE Ø 16/18 (M/W) JE 50 CM.
- ROLLE ZU 50 M
- ZWEIFACHE UMMANTELUNG, AUSSEN WEISS UND INNEN SCHWARZ
- SCHLAUCH Ø 18

- DER IM STRANGPRESSVERFAHREN HERGESTELLTE SCHLAUCH BIETET BESSERE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER WITTERUNGSEINFLÜSSEN UND KONDENSATWASSER.
- DAS NEUE MATERIAL, DAS ZUR VERWENDUNG KOMMT, GEWÄHRLEISTET GEMEINSAM MIT DER GEOMETRIE DER FALTUNG GUTE BIEGSAMKEIT UND MECHANISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, WESHALB SICH DER SCHLAUCH IDEAL FÜR INSTALLATIONEN IN KANÄLEN ODER UNTER PUTZ EIGNET.
- EINE WEITERE BESONDERHEIT DIESES ROHRS IST DIE TATSACHE, DASS DER VERSCHNITT VERRINGERT WIRD, DA SICH JE 50 CM EINE MUFFE Ø 16/18 MW BEFINDET. ES KANN ALSO AUF DIESE LÄNGE ZUGESCHNITTEN WERDEN.
- LIEFERBAR IN EINZELKARTONS IN ROLLEN ZU 50 M.



TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS UNIVERSEL Ø 18 DOUBLE REVÊTEMENT - MANCHONS Ø 16/18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- POUR INSTALLATIONS EN GOULOTTE OU SOUS SAIGNÉE.
- BRANCHEMENT PAR SIMPLE POUSSÉE SUR BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION OU SUR TUYAU SPLIT.
- NE NÉCESSITE PAS DE JOINTS TORIQUES.
- POLYÉTHYLÈNE ANTI-UV.
- MANCHON Ø 16/18 MM (M/F) TOUTS LES 50 CM.
- ROULEAU DE 50 M.
- DOUBLE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR BLANC ET INTÉRIEUR NOIR.
- TUYAU Ø 18 MM.

- CE TUYAU ANNELÉ, RÉALISÉ EN COEXTRUSION, OFFRE UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET AUX CONDENSATS.
- LES NOUVEAUX MATÉRIAUX UTILISÉS, ALLIÉS À LA NOUVELLE GÉOMÉTRIE DES ANNEAUX, GARANTISSENT UNE GRANDE FLEXIBILITÉ ET UNE GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE, CE QUI EN FAIT LE TUYAU IDÉAL POUR DES APPLICATIONS EN GOULOTTE OU SOUS SAIGNÉE.
- UNE AUTRE PARTICULARITÉ DE CE TUYAU EST, QU'ÉTANT DOTÉ D'UN MANCHON Ø 16/18 MM MF TOUTS LES 50 CM, IL PERMET DE RÉDUIRE LES GASPILLAGES. IL PEUT DONC ÊTRE COUPÉ À CETTE MESURE.
- DISPONIBLE EN EMBALLAGE CARTON INDIVIDUEL DE 1 ROULEAU DE 50 M.





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА Ø18 ДВОЙНАЯ ОПЛЕТКА - МУФТЫ Ø16/18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДЛЯ УКЛАДКИ В КОРОБ И В ШТРОБ
- САМОЗАЖИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСТАНОВКЕ ИЛИ ТРУБА СПЛИТ-СИСТЕМЫ
- НЕ НУЖДАЮТСЯ В УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЕ
- ПОЛИЭТИЛЕН, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ Ø 16/18 (М/Ф) КАЖДЫЕ 50 CM.
- БУХТА 50 М.
- ДВОЙНАЯ ВНЕШНЯЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА И ВНУТРЕННЯЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА
- ШЛАНГ Ø18

- ШЛАНГ ИЗГОТОВЛЕН ПОСРЕДСТВОМ ОДНОВРЕМЕННОГО ОТЛИВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ И ВОДЕ КОНДЕНСАТА.
- НОВЫЕ ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СОЧЕТАНИИ С ГОФРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЬШУЮ ГИБКОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТО ИЗДЕЛИЕ ИДЕАЛЬНЫМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОРОБАХ ИЛИ В ШТРОБАХ.
- ЕЩЕ ОДНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЭТОГО ШЛАНГА ЯВЛЯЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ МУФТЫ Ø16/18 МФ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА КАЖДЫХ 50 CM. И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, МОЖЕТ БЫТЬ НАРЕЗАН НА ТАКИЕ ОТРЕЗКИ.
- ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ В БУХТЕ 50 М.



- **ULTRA-FLEXIBLE**
- **FOR INSTALLATION IN TRUNKING OR IN A CHASE**
- **CUFF Ø 16/18 (M/F) EVERY 50 CM**

- **ULTRAFLEXIBLE**
- **PARA INSTALACIONES EN CANALETAS Y EMPOTRADAS**
- **MANGUITO Ø16/18 (M/H) CADA 50 CM**

- **BESONDERS BIEGSAM**
- **FÜR INSTALLATIONEN IN KANAL UND UNTER PUTZ**
- **MUFFE Ø 16/18 (M/W) JE 50 CM.**

- **ULTRA-FLEXIBLE.**
- **POUR INSTALLATIONS EN GOULOTTE OU SOUS SAIGNÉE.**
- **MANCHON Ø 16/18 MM (M/F) TOUTS LES 50 CM.**

- **КРАЙНЕ ГИБКИЙ**
- **ДЛЯ УСТАНОВКИ В КОРОБЕ И В ШТРОБЕ**
- **СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ Ø 16/18 (М/Ф) КАЖДЫЕ 50 CM.**

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	COIL SIZE ROLLO DE ROLLE ZU ROULEAU DE РУЛОН
11126344	UNIVERSAL CONDENSATE DRAIN HOSE Ø 18 DUAL LAYER WHITE INSIDE AND BLACK INSIDE - CUFFS Ø 16/18 TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN UNIVERSAL Ø18, DOBLE REVESTIMIENTO EXTERIOR BLANCO E INTERIOR NEGRO – MANGUITOS Ø16/18 UNIVERSAL-KONDENSWASSERSCHLAUCH Ø 18 ZWEIFACH UMMANTELT – MUFFE Ø 16/18 TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS UNIVERSEL Ø 18 MM, DOUBLE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR BLANC ET INTÉRIEUR NOIR - MANCHONS Ø 16/18 MM УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА Ø 18 ДВОЙНАЯ ВНЕШНЯЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА И ВНУТРЕННЯЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА - МУФТЫ Ø 16/18	50 MT.



UVA-RESISTANT DUAL-LAYER CONSTRUCTION
DOBLE REVESTIMIENTO CONTRA LOS RAYOS UVA
UVA-BESTÄNDIGE ZWEIFACHE UMMANTELUNG
DOUBLE REVÊTEMENT ANTI-UVA
ДВОЙНАЯ ОПЛЕТКА, УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



UNIVERSAL CONDENSATE DRAIN HOSE Ø 20 DUAL-LAYER - CUFFS Ø 18/20

TECHNICAL FEATURES:

- FOR INSTALLATION IN TRUNKING OR IN A CHASE
- PUSH FIT ON READY-TO-PLUMB ENCLOSURE OR SPLIT UNIT PIPE OR TRAP 4126322B
- NO O-RING REQUIRED
- UVA-RESISTANT POLYETHYLENE
- CUFF Ø 18/20 (M/F) EVERY 50 CM
- 50M COIL
- DUAL-LAYER WHITE OUTSIDE AND BLACK INSIDE
- HOSE Ø 20

- THE CO-EXTRUDED HOSE PROVIDES GREATER RESISTANCE TO WEATHERING AND CONDENSATE.
- THE NEW MATERIALS USED, TOGETHER WITH THE NEW GEOMETRICAL DESIGN OF THE CORRUGATION, PROVIDE EXCELLENT FLEXIBILITY AND MECHANICAL STRENGTH, MAKING IT IDEAL FOR APPLICATION IN A CHASE OR IN TRUNKING.
- ANOTHER FEATURE OF THIS HOSE IS THE FACT THAT WASTE IS REDUCED AS IT HAS 18/20 Ø MF CUFFS EVERY 50 CM MEANING IT CAN BE CUT TO THIS SIZE.
- COMES IN INDIVIDUALLY BOXED 50M COILS.



TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN UNIVERSAL Ø20 DOBLE REVESTIMIENTO - MANGUITOS Ø18/20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PARA INSTALACIONES EN CANALETA Y EMPOTRADAS
- ACOPLAMIENTO A PRESIÓN EN CAJAS DE PREINSTALACIÓN, TUBO SPLIT O SIFÓN 4126322B
- NO NECESITA JUNTAS TÓRICAS
- POLIETILENO RESISTENTE A LOS RAYOS UVA
- MANGUITOS Ø18/20 (M/H) CADA 50 CM
- ROLLO DE 50 M
- DOBLE REVESTIMIENTO EXTERIOR BLANCO E INTERIOR NEGRO
- TUBO Ø20

- EL TUBO COEXTRUIDO OFRECE UNA MAYOR RESISTENCIA CONTRA LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y EL AGUA DE CONDENSACIÓN.
- LOS NUEVOS MATERIALES Y LA GEOMETRÍA INNOVADORA DE CORRUGADO GARANTIZAN UNA ELEVADA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA MECÁNICA, HACIENDO DE ESTE TUBO EL PRODUCTO IDEAL PARA APLICACIONES EMPOTRADAS O EN CANALETA.
- OTRA PARTICULARIDAD DE ESTE TUBO ES LA REDUCCIÓN DE LOS DERROCHES YA QUE DISPONE DE MANGUITOS Ø18/20 (M/H) CADA 50 CM Y PUEDE CORTARSE A MEDIDA.
-
- DISPONIBLE EN ROLLO DE 50 M COLOCADO EN CAJA DE CARTÓN INDIVIDUAL



UNIVERSAL-KONDENSWASSERSCHLAUCH Ø 20 ZWEIFACH UMMANTELT – MUFFE Ø 18/20

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- FÜR INSTALLATIONEN IN KANAL UND UNTER PUTZ
- DRUCKANSCHLUSS AM INSTALLATIONSKASTEN ODER SPLITROHR ODER SIPHON 4126322B
- KEIN O-RING ERFORDERLICH
- UVA-BESTÄNDIGES POLYÄTHYLEN
- MUFFE Ø 18/20 (M/W) JE 50 CM.
- ROLLE ZU 50 M
- ZWEIFACHE UMMANTELUNG, AUSSEN WEISS UND INNEN SCHWARZ
- SCHLAUCH Ø 20

- DER IM STRANGPRESSVERFAHREN HERGESTELLTE SCHLAUCH BIETET BESSERE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER WITTERUNGSEINFLÜSSEN UND KONDENSWASSER.
- DAS NEUE MATERIAL, DAS ZUR VERWENDUNG KOMMT, GEWÄHRLEISTET GEMEINSAM MIT DER NEUEN GEOMETRIE DER FALTUNG GUTE BIEGSAMKEIT UND MECHANISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, WESHALB SICH DER SCHLAUCH IDEAL FÜR INSTALLATIONEN IN KANÄLEN ODER UNTER PUTZ EIGNET.
- EINE WEITERE BESONDERHEIT DIESES ROHRS IST DIE TATSACHE, DASS DER VERSCHNITT VERRINGERT WIRD, DA SICH JE 50 CM EINE MUFFE Ø 18/20 MW BEFINDET. ES KANN ALSO AUF DIESE LÄNGE ZUGESCHNITTEN WERDEN.
- LIEFERBAR IN EINZELKARTONS IN ROLLEN ZU 50 M



TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS UNIVERSEL Ø 20 DOUBLE REVÊTEMENT - MANCHONS Ø 18/20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- POUR INSTALLATIONS EN GOULOTTE OU SOUS SAIGNÉE.
- BRANCHEMENT PAR SIMPLE POUSSÉE SUR BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION OU SUR TUYAU SPLIT OU SIPHON 4126322B.
- NE NÉCESSITE PAS DE JOINTS TORIQUES.
- POLYÉTHYLÈNE ANTI-UV.
- MANCHON Ø 18/20 MM (M/F) TOUTS LES 50 CM.
- ROULEAU DE 50 M.
- DOUBLE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR BLANC ET INTÉRIEUR NOIR.
- TUYAU Ø 20 MM.

- CE TUYAU ANNELÉ, RÉALISÉ EN COEXTRUSION, OFFRE UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET AUX CONDENSATS.
- LES NOUVEAUX MATÉRIAUX UTILISÉS, ALLIÉS À LA NOUVELLE GÉOMÉTRIE DES ANNEAUX, GARANTISSENT UNE GRANDE FLEXIBILITÉ ET UNE GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE, CE QUI EN FAIT LE TUYAU IDÉAL POUR DES APPLICATIONS SOUS SAIGNÉE OU EN GOULOTTE.
- UNE AUTRE PARTICULARITÉ DE CE TUYAU EST, QU'ÉTANT ÉQUIPÉ D'UN MANCHON Ø 18/20 MM MF TOUTS LES 50 CM, IL PERMET DE RÉDUIRE LES GASPILLAGES. IL PEUT DONC ÊTRE COUPÉ À CETTE MESURE.
- DISPONIBLE EN EMBALLAGE CARTON INDIVIDUEL DE 1 ROULEAU DE 50 M.





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА Ø 20 ДВОЙНАЯ ОПЛЕТКА - МУФТЫ Ø 18/20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДЛЯ УКЛАДКИ В КОРОБ И В ШТРОБ
- САМОЗАЖИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСТАНОВКЕ ИЛИ ТРУБА СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИЛИ СИФОНЕ 4126322B
- НЕ НУЖДАЮТСЯ В УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЕ
- ПОЛИЭТИЛЕН, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ Ø 18/20 (М/Ф) КАЖДЫЕ 50 CM.
- БУХТА 50 М.
- ДВОЙНАЯ ВНЕШНЯЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА И ВНУТРЕННЯЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА
- ШЛАНГ Ø 20

- ШЛАНГ ИЗГОТОВЛЕН ПОСРЕДСТВОМ ОДНОВРЕМЕННОГО ОТЛИВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ И ВОДЕ КОНДЕНСАТА.
- НОВЫЕ ИСПОЛЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СОЧЕТАНИИ С ГОФРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЬШУЮ ГИБКОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТО ИЗДЕЛИЕ ИДЕАЛЬНЫМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОРОБАХ ИЛИ В ШТРОБАХ.
- ЕЩЕ ОДНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЭТОГО ШЛАНГА ЯВЛЯЕТСЯ СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ МУФТЫ Ø18/20 МФ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА КАЖДЫХ 50 CM. И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, МОЖЕТ БЫТЬ НАРЕЗАН НА ТАКИЕ ОТРЕЗКИ.
- ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ В БУХТЕ 50 М.



- **ULTRA-FLEXIBLE**
- **FOR INSTALLATION IN TRUNKING OR IN A CHASE**
- **CUFF Ø 18/20 (M/F) EVERY 50 CM**

- **ULTRAFLEXIBLE**
- **PARA INSTALACIONES EN CANAL-TA Y EMPOTRADAS**
- **MANGUITO Ø18/20 (M/H) CADA 50 CM**

- **BESONDERS BIEGSAM**
- **FÜR INSTALLATIONEN IN KANAL UND UNTER PUTZ**
- **MUFFE Ø 18/20 (M/W) JE 50 CM..**

- **ULTRA-FLEXIBLE.**
- **POUR INSTALLATIONS EN GOULOTTE OU SOUS SAIGNÉE.**
- **MANCHON Ø 18/20 (M/F) TOUTS LES 50 CM.**

- **КРАЙНЕ ГИБКИЙ**
- **ДЛЯ УКЛАДКИ В КОРОБ И В ШТРОБ**
- **СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ Ø 18/20 (М/Ф) КАЖДЫЕ 50 CM.**

CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	COIL SIZE ROLLO DE ROLLE ZU ROULEAU DE РУЛОН
11126345	UNIVERSAL CONDENSATE DRAIN HOSE Ø 20 DUAL-LAYER WHITE OUTSIDE AND BLACK INSIDE - CUFFS Ø 18/20 TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN UNIVERSAL Ø20, DOBLE REVESTIMIENTO EXTERIOR BLANCO E INTERIOR NEGRO – MANGUITOS Ø8/20 UNIVERSAL-KONDENSWASSERSCHLAUCH Ø 20, ZWEIFACH UMMANTELT, AUSSEN WEISS UND INNEN SCHWARZ – MUFFE Ø 18/20 TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS UNIVERSEL Ø 20 MM, DOUBLE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR BLANC ET INTÉRIEUR NOIR - MANCHONS Ø 18/20 MM УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА Ø20 ДВОЙНАЯ ВНЕШНЯЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА И ВНУТРЕННЯЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА - МУФТЫ Ø18/20	50 MT.






UVA-RESISTANT COVER
REVESTIMIENTO CONTRA LOS RAYOS UVA

UVA-BESTÄNDIGE UMMANTELUNG

REVÊTEMENT ANTI-UVA

ОПЛЕТКА, УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



CONDENSATE DRAIN HOSE FOR TRUNKING Ø 18 SINGLE LAYER CUFFS Ø 16/18

TECHNICAL FEATURES:

- FOR INSTALLATION IN TRUNKING
- PUSH FIT FOR SPLIT UNIT PIPE
- NO O-RING REQUIRED
- LD POLYETHYLENE UVA-RESISTANT
- CUFF Ø 16/18 EVERY 50 CM
- 50M COIL
- SINGLE LAYER IN WHITE

- THE DRAIN HOSE IS MADE WITH AN INNOVATIVE LOW-DENSITY UVA-RESISTANT POLYETHYLENE FORMULATION. IT IS PARTICULARLY SUITABLE FOR INSTALLATION IN TRUNKING, WHERE THE LINE IS REQUIRED TO BE PARTICULARLY FLEXIBLE. IT PROVIDES GOOD ULTIMATE ELONGATION PROPERTIES AND RESISTANCE TO WEATHERING. IT HAS A 16/18Ø CUFF EVERY 50 CM SO THAT IT CAN BE USED IN ALL SPLIT SYSTEM INSTALLATIONS. NOT RECOMMENDED FOR INSTALLATION IN A CHASE. COMES IN INDIVIDUALLY BOXED 50M COILS.



TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN PARA CANALETA Ø18 REVESTIMIENTO SIMPLE MANGUITOS Ø16/18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PARA INSTALACIONES EN CANALETA
- ACOPLAMIENTO A PRESIÓN PARA TUBO SPLIT
- NO NECESITA JUNTAS TÓRICAS
- POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RESISTENTE A LOS RAYOS UVA
- MANGUITOS Ø16/18 CADA 50 CM
- ROLLO DE 50 M
- REVESTIMIENTO SIMPLE BLANCO

- EL TUBO DE DESCARGA ESTÁ REALIZADO CON UNA INNOVADORA FORMULACIÓN DE POLIETILENO RESISTENTE A LOS RAYOS UVA DE BAJA DENSIDAD. ES IDEAL PARA INSTALAR EN CANALETAS DONDE SE NECESITA UNA FLEXIBILIDAD ESPECIAL DEL CONDUCTO. GARANTIZA UNA BUENA ELONGACIÓN Y VALORES DE ROTURA Y RESISTENCIA CONTRA LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. DISPONE DE MANGUITOS Ø16/18 CADA 50 CM PARA PERMITIR EL USO EN TODAS LAS INSTALACIONES SPLIT. NO ES ACONSEJABLE LA INSTALACIÓN EMPOTRADA. DISPONIBLE EN ROLLO DE 50 M COLOCADO EN CAJA DE CARTÓN INDIVIDUAL



KONDENSWASSERSCHLAUCH FÜR KANAL Ø 18 EINFACHE UMMANTELUNG, MUFFEN Ø 16/18

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- FÜR INSTALLATIONEN IN KANAL
- DRUCKANSCHLUSS FÜR SPLITROHR
- KEIN O-RING ERFORDERLICH
- POLYÄTHYLEN UVA-BESTÄNDIG
- MUFFE Ø 16/18 JE 50 CM.
- ROLLE ZU 50 M
- EINFACHE WEISSE UMMANTELUNG

- DER KONDENSWASSERSCHLAUCH BESTEHT AUS EINER INNOVATIVEN UVA-BESTÄNDIGEN POLYÄTHYLENZUSAMMENSETZUNG MIT GERINGER DICHT. ES EIGNET SICH INSBESONDERE FÜR INSTALLATIONEN IN KANÄLEN BEI DENEN BESONDERS BIEGSAME LEITUNGEN ERFORDERLICH SIND. ES GEWÄHRLEISTET EINE GUTE DEHNUNG MIT BRUCHWERTEN UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER WITTERUNGSEINFLÜSSEN. JE 50 CM IST ER MIT EINER MUFFE Ø 16/18 VERSEHEN. DESHALB WIRD DIE VERWENDUNG BEI ALLEN SPLIT-INSTALLATIONEN MÖGLICH. EINE INSTALLATION UNTER PUTZ IST NICHT EMPFEHLENSWERT. LIEFERBAR IN EINZELKARTONS IN ROLLEN ZU 50 M.



TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS POUR GOULOTTE Ø 18 MM SIMPLE REVÊTEMENT MANCHONS Ø 16/18 MM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- POUR INSTALLATIONS EN GOULOTTE.
- BRANCHEMENT PAR SIMPLE POUSSÉE POUR TUYAU SPLIT.
- NE NÉCESSITE PAS DE JOINTS TORIQUES.
- POLYÉTHYLÈNE B.D. ANTI-UVA.
- MANCHON Ø 16/18 MM TOUTS LES 50 CM.
- ROULEAU DE 50 M.
- SIMPLE REVÊTEMENT BLANC.

• CE TUYAU D'ÉVACUATION EST RÉALISÉ À PARTIR D'UNE FORMULE INNOVANTE DE POLYÉTHYLÈNE ANTI-UVA À BASSE DENSITÉ. IL CONVIENT PARTICULIÈREMENT POUR L'INSTALLATION EN GOULOTTE LORSQU'ON A BESOIN D'UNE FLEXIBILITÉ PARTICULIÈRE DE LA CONDUITE. IL EST TRÈS « ÉLASTIQUE » ET TRÈS RÉSISTANT AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. IL EST DOTÉ D'UN MANCHON Ø 16/18 MM TOUTS LES 50 CM AFIN D'EN PERMETTRE L'UTILISATION DANS TOUTES LES INSTALLATIONS SPLIT. SON INSTALLATION SOUS SAIGNÉE EST DÉCONSEILLÉE. DISPONIBLE EN EMBALLAGE CARTON INDIVIDUEL DE 1 ROULEAU DE 50 M.




ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ДЛЯ КОРОБА Ø 18 ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА МУФТЫ Ø 16/18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДЛЯ УСТАНОВКИ В КОРОБ
- САМОЗАЖИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
- НЕ НУЖДАЮТСЯ В УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЕ
- ПОЛИЭТИЛЕН НИЗК. ПЛОТ. УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- МУФТА Ø 16/18 КАЖДЫЕ 50 CM.
- БУХТА 50 М.
- ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА

• СЛИВНОЙ ШЛАНГ ИЗГОТОВЛЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМУЛЫ ПОЛИЭТИЛЕНА, УСТОЙЧИВОГО К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ, ОСОБЕННО ПРИГОДЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ В КОРОБА, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ОСОБАЯ ГИБКОСТЬ ШТРОБА. ОБЛАДАЕТ ХОРОШЕЙ ТЯГУЧЕСТЬЮ ДО ЗНАЧЕНИЯ РАЗРЫВА И УСТОЙЧИВОСТЬЮ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ. УКОМПЛЕКТОВАН МУФТОЙ Ø16/18 КАЖДЫЕ 50 CM. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВСЕХ УСТАНОВКАХ СПЛИТ-СИСТЕМ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВКА В ШТРОБАХ. ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ В БУХТЕ 50 М.



• FOR INSTALLATION IN TRUNKING

- CUFF Ø 16/18 (M/F)
- EVERY 50 CM

• PARA INSTALACIONES EN CANALETA

- MANGUITOS Ø16/18 (M/H)
- CADA 50 CM

• FÜR INSTALLATIONEN IN KANAL

- MUFFE Ø 16/18 (M/W)
- JE 50 CM..

• POUR INSTALLATIONS EN GOULOTTE.

- MANCHON Ø 16/18 MM (M/F)
- TOUTS LES 50 CM.

• ДЛЯ УСТАНОВКИ В КОРОБ


- МУФТА Ø 16/18 (П/М)
- КАЖДЫЕ 50 CM.

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	COIL SIZE ROLLO DE ROLLE ZU ROULEAU DE РУЛОН
11126316	CONDENSATE DRAIN HOSE FOR TRUNKING Ø 18 SINGLE LAYER WHITE CUFFS Ø 16/18 TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN PARA CANALETA Ø18, DE REVESTIMIENTO SIMPLE BLANCO, MANGUITOS Ø16/18 KONDENSWASSERSCHLAUCH FÜR KANAL Ø 18, EINFACH UMMANTELT, WEISS, MUFFEN Ø 16/18 TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS POUR GOULOTTE Ø 18 MM SIMPLE REVÊTEMENT BLANC MANCHONS Ø 16/18 MM ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ДЛЯ КОРОБА Ø 18 ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА МУФТЫ Ø 16/18	50 MT.





UVA-RESISTANT COVER
REVESTIMIENTO CONTRA LOS RAYOS UVA
UVA-BESTÄNDIGE UMMANTELUNG
REVÊTEMENT ANTI-UVA
ОПЛЕТКА, УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



CONDENSATE DRAIN HOSE Ø 20 SINGLE LAYER CUFFS Ø 18/20

TECHNICAL FEATURES:

- FOR INSTALLATION IN TRUNKING
- NO O-RING REQUIRED
- LD POLYETHYLENE UVA-RESISTANT
- CUFF Ø 18/20 EVERY 50 CM
- 50M COIL
- SINGLE LAYER IN WHITE

• THE HOSE MADE FROM UVA-RESISTANT POLYETHYLENE IS PARTICULARLY SUITABLE IN CHASES WHERE GOOD COMPRESSION RESISTANCE IS A KEY REQUIREMENT. IT FEATURES 18 AND 20 Ø CUFFS EVERY 50 CM

• COMES IN INDIVIDUALLY BOXED 50M COILS.



TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN Ø20, REVESTIMIENTO SIMPLE, MANGUITOS Ø18/20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PARA INSTALACIONES EN CANALETA
- NO NECESITA JUNTAS TÓRICAS
- POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RESISTENTE A LOS RAYOS UVA
- MANGUITOS Ø18/20 CADA 50 CM
- ROLLO DE 50 M
- REVESTIMIENTO SIMPLE BLANCO

• EL TUBO REALIZADO DE POLIETILENO RESISTENTE A LOS RAYOS UVA ES IDEAL DONDE ES IMPORTANTE OBTENER UNA ELEVADA RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO. DISPONE DE MANGUITOS Ø18/20 CADA 50 CM

• DISPONIBLE EN ROLLO DE 50 M COLOCADO EN CAJA DE CARTÓN INDIVIDUAL



KONDENSWASSERSCHLAUCH Ø 20, EINFACH UMMANTELT, MUFFEN Ø 18/20

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- FÜR INSTALLATIONEN IN KANAL
- KEIN O-RING ERFORDERLICH
- POLYÄTHYLEN UVA-BESTÄNDIG
- MUFFE Ø 18/20 JE 50 CM.
- ROLLE ZU 50 M
- EINFACHE WEISSE UMMANTELUNG

• DER SCHLAUCH BESTEHT AUS UVA-BESTÄNDIGEM POLYÄTHYLEN UND EIGNET SICH INSBESONDERE FÜR INSTALLATIONEN IM KANAL, BEI DENEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER VON QUETSCHUNGEN NÖTIG IST. JE 50 CM VERFÜGT ER ÜBER MUFFEN Ø 18 UND Ø 20, DIE DEN DIREKTEN ANSCHLUSS AN UNSERE INSTALLATIONSKÄSTEN ERMÖGLICHEN. EINE INSTALLATION UNTER PUTZ IST NICHT EMPFEHLENSWERT.

• LIEFERBAR IN EINZELKARTONS IN ROLLEN ZU 50 M.



TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS Ø 20 MM, SIMPLE REVÊTEMENT, MANCHONS Ø 18/20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- POUR INSTALLATIONS EN GOULOTTE.
- NE NÉCESSITE PAS DE JOINTS TORIQUES.
- POLYÉTHYLÈNE B.D. ANTI-UVA.
- MANCHON Ø 18/20 TOUS LES 50 CM.
- ROULEAU DE 50 M.
- SIMPLE REVÊTEMENT BLANC.

- CE TUYAU RÉALISÉ EN POLYÉTHYLÈNE ANTI-UVA CONVIENT PARTICULIÈREMENT POUR LES EMPLOIS LORSQU'IL EST IMPORTANT D'AVOIR UNE GRANDE RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT. IL EST DOTÉ DE MANCHONS Ø 18 ET 20 MM TOUS LES 50 CM,
- DISPONIBLE EN EMBALLAGE CARTON INDIVIDUEL DE 1 ROULEAU DE 50 M.





ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА Ø20 ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА МУФТЫ Ø18/20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДЛЯ УСТАНОВКИ В КОРОБ
- НЕ НУЖДАЮТСЯ В УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЕ
- ПОЛИЭТИЛЕН НИЗК. ПЛОТ. УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- МУФТА Ø18/20 КАЖДЫЕ 50 CM.
- БУХТА 50 М.
- ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА

- ШЛАНГ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, УСТОЙЧИВОГО К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, ОСОБЕННО ПОДХОДИТ ДЛЯ ШТРОБОВ, ГДЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К СДАВЛИВАНИЮ. УКОМПЛЕКТОВАН МУФТАМИ Ø18 И 20 КАЖДЫЕ 50 CM
- ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ В БУХТЕ 50 М.



- **FOR INSTALLATION IN TRUNKING**
 - CUFF Ø 18/20 (M/F)
 - EVERY 50 CM

- **PARA INSTALACIONES EN CANALETA**
 - MANGUITOS Ø18/20 (M/H)
 - CADA 50 CM

- **FFÜR INSTALLATIONEN IN KANAL**
 - MUFFE Ø 18/20 (M/W)
 - JE 50 CM.

- **POUR INSTALLATIONS EN GOULOTTE**
 - MANCHON Ø 18/20 MM (M/F)
 - TOUS LES 50 CM.



- **ДЛЯ УСТАНОВКИ В КОРОБ**
 - МУФТА Ø 18/20 (П/М)
 - КАЖДЫЕ 50 CM.

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	COIL SIZE ROLLO DE ROLLE ZU ROULEAU DE РУЛОН
11126320	CONDENSATE DRAIN HOSE FOR TRUNKING Ø 20 SINGLE LAYER WHITE CUFFS Ø 18/20 TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN PARA CANALETA Ø20, REVESTIMIENTO SIMPLE BLANCO, MANGUITOS Ø18/20 KONDENSWASSERSCHLAUCH IN KANAL Ø 20, EINFACH UMMANTELT, WEISS, MUFFEN Ø 18/20 TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS EN GOULOTTE Ø 20 MM, SIMPLE REVÊTEMENT BLANC, MANCHONS Ø 18/20 MM ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ДЛЯ КОРОБА Ø20 ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА МУФТЫ Ø18/20	50 MT.



UVA-RESISTANT COVER
REVESTIMIENTO CONTRA LOS RAYOS UVA
UVA-BESTÄNDIGE UMMANTELUNG
REVÊTEMENT ANTI-UVA

ОПЛЕТКА, УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



CONDENSATE DRAIN HOSE FOR CHASING Ø 18-20 WITH O-RINGS

TECHNICAL FEATURES:

- FOR INSTALLATION IN A CHASE
- PUSH FIT ON READY-TO-PLUMB ENCLOSURE
- SEALING WITH O-RINGS
- LD POLYETHYLENE UVA-RESISTANT
- CUFF Ø 20/-20 / 18-18 EVERY 100 CM
- 50M COIL
- 10 O-RINGS PROVIDED
- SINGLE LAYER IN WHITE

- THE HOSE MADE FROM UVA-RESISTANT POLYETHYLENE IS PARTICULARLY SUITABLE IN CHASES WHERE GOOD COMPRESSION RESISTANCE IS A KEY REQUIREMENT. IT FEATURES 20 AND 18 Ø CUFFS EVERY 100 CM TO ALLOW FOR DIRECT CONNECTION TO READY-TO-PLUMB ENCLOSURE CODE 11100140-11100145 AND ODOUR-STOP TRAP 11126322B.
- COMES IN INDIVIDUALLY BOXED 50M COILS.



TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN; PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA Ø18-20 CON JUNTA TÓRICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS
- ACOPLAMIENTO A PRESIÓN EN CAJA DE PREINSTALACIÓN
- EMPAQUETADURA CON JUNTA TÓRICA
- POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RESISTENTE A LOS RAYOS UVA
- MANGUITOS Ø20-20 / Ø18-18 CADA 100 CM
- ROLLO DE 50 M
- N.º 10 JUNTAS TÓRICAS INCLUIDAS
- REVESTIMIENTO SIMPLE BLANCO

- EL TUBO REALIZADO DE POLIETILENO RESISTENTE A LOS RAYOS UVA ES IDEAL PARA USAR EN LAS INSTALACIONES EMPOTRADAS DONDE ES IMPORTANTE OBTENER UNA ELEVADA RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO. DISPONE DE MANGUITOS Ø18/20 CADA 100 CM PARA PERMITIR EL ACOPLAMIENTO DIRECTO A LA CAJA DE PREINSTALACIÓN COD. 11100140-11100145 Y AL SIFÓN ANTIOLOR 11126322B.
- DISPONIBLE EN ROLLO DE 50 M COLOCADO EN CAJA DE CARTÓN INDIVIDUAL



KONDENSATWASSERSCHLAUCH FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN Ø 18-20 MIT O-RING

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN
- DRUCKANSCHLUSS AM INSTALLATIONSKASTEN
- DICHTUNG MIT O-RING
- POLYÄTHYLEN UVA-BESTÄNDIG
- MUFFE Ø 20-20 / 18-18 JE 100 CM.
- ROLLE ZU 50 M
- 10 O-RINGE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- EINFACHE WEISSE UMMANTELUNG

- DER SCHLAUCH BESTEHT AUS UVA-BESTÄNDIGEM POLYÄTHYLEN UND EIGNET SICH INSBESONDERE FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN, BEI DENEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER VON QUETSCHUNGEN NOTIG IST. JE 100 CM VERFÜGT ER ÜBER MUFFEN Ø 20 UND 18, DIE DEN DIREKTEN ANSCHLUSS AN UNSERE INSTALLATIONSKÄSTEN MIT DEN BESTELLN. 11100140-11100145 UND DEN GERUCHSVERSCHLUSSE 11126322B MÖGLICH MACHEN.
- LIEFERBAR IN EINZELKARTONS IN ROLLEN ZU 50 M.



TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS POUR EMPLOI SOUS SAIGNÉE Ø 18-20 MM AVEC JOINT TORIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- POUR INSTALLATIONS SOUS SAIGNÉE.
- BRANCHEMENT PAR SIMPLE POUSSÉE SUR BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION.
- JOINT D'ÉTANCHÉITÉ AVEC JOINT TORIQUE
- POLYÉTHYLÈNE B.D. ANTI-UVA.
- MANCHON Ø 20-20 / 18-18 TOUS LES 100 CM.
- ROULEAU DE 50 M.
- 10 JOINTS TORIQUES DE SÉRIE.
- SIMPLE REVÊTEMENT BLANC.

- CE TUYAU RÉALISÉ EN POLYÉTHYLÈNE ANTI-UVA CONVIENT PARTICULIÈREMENT POUR LES EMPLOIS SOUS SAIGNÉE LORSQU'IL EST IMPORTANT D'AVOIR UNE GRANDE RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT. IL EST DOTÉ DE MANCHONS Ø 20 ET 18 MM TOUS LES 100 CM, AFIN DE POUVOIR LE RACCORDER DIRECTEMENT À LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION RÉF. 11100140-11100145 ET AU SIPHON ANTI-ODEURS 11126322B.
- DISPONIBLE EN EMBALLAGE CARTON INDIVIDUEL DE 1 ROULEAU DE 50 M.



ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ДЛЯ ШТРОБ Ø 18-20 С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДЛЯ УСТАНОВКИ В ШТРОБ
- САМОЗАЖИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСТАНОВКЕ
- УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА
- ПОЛИЭТИЛЕН НИЗК. ПЛОТ. УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- МУФТА Ø 20/-20 / 18-18 (П/М) КАЖДЫЕ 100 СМ.
- БУХТА 50 М.
- 10 УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ МАНЖЕТ В КОМПЛЕКТЕ
- ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА

- ШЛАНГ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, УСТОЙЧИВОГО К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, ОСОБЕННО ПОДХОДИТ ДЛЯ ШТРОБОВ, ГДЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К СДАВЛИВАНИЮ. УКОМПЛЕКТОВАН МУФТАМИ Ø18 И 18 КАЖДЫЕ 100 СМ ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ К УСТАНОВКЕ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА И К ЗАПАХОЗАПИРАЮЩЕМУ СИФОНУ 11126322В.
- ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ В БУХТЕ 50 М.

CODE CÓDIGO BE- STELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	COIL SIZE ROL- LO DE ROLLE ZU ROULEAU DE РУЛОМ
11126346T	CONDENSATE DRAIN HOSE Ø 20 FOR CHASING WHITE SINGLE LAYER Ø 18/-20 WITH O-RINGS TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN EMPOTRABLE DE REVESTIMIENTO SIMPLE, COLOR BLANCO, Ø18/20 CON JUNTA KONDENSWASS-ERSCHLAUCH FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN, EINFACH UMMANTELT, WEISS Ø 18-20 MIT O-RING TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS POUR EMPLOI SOUS SAIGNÉE, SIMPLE REVÊTEMENT BLANC, Ø 18-20 MM AVEC JOINT TORIQUE ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ДЛЯ ШТРОБОВ ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА Ø 18-20 С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ	50 MT.



CONDENSATION DRAIN PIPE DIAMETER 18/20 FOR ACID WATER

TECHNICAL FEATURES:

- POLYETHYLENE L.D., ANTI UVA
- SLEEVE Ø 18/20 EACH METRE
- ROLL OF 50 M

- THE DRAINAGE PIPE IS MADE FROM AN INNOVATIVE ANTI-UVA POLYPROPYLENE FORMULA, PARTICULARLY SUITABLE FOR INSTALLATIONS WHERE PROVISION MUST BE MADE FOR THE DRAINAGE OF ACID CONDENSATION. COMES WITH Ø 18/20 SLEEVE EVERY METRE. AVAILABLE IN 50 M. ROLLS IN SINGLE CARDBOARD PACKS.



TUBO DE DESCARGA DEL AGUA DE CONDENSACION ACIDA DE Ø 18/20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- POLIETILENO H.D. ANTI UVA
- MANGUITO Ø 18/20 EN CADA METRO
- ROLLO DE 50 M

- EL TUBO DE DESCARGA ESTÁ REALIZADO CON UNA NUEVA FORMULACIÓN DE POLIPROPILENO ANTI UVA, ES MUY ADECUADO PARA LA INSTALACIÓN DONDE ES NECESARIO EL DESCARGUE DEL AGUA DE CONDENSACIÓN ACIDA. ESTÁ PROVISTO DE UN MANGUITO DE Ø 18/20 EN CADA METRO. ESTÁ DISPONIBLE EN UN EMBALAJE DE CARTÓN EN ROLOS DE 50 MT.



CKONDENSWASSERABLAUFROHR DURCHM. 18/20 FÜR SAURES WASSER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- POLYPROPYLEN UV-BESTÄNDIG
- MUFFE Ø 18/20 JEDEN METER
- ROLLE MIT 50 M

- DER SCHLAUCH BESTEHT AUS UVA-BESTÄNDIGEM POLYÄTHYLEN UND EIGNET SICH INSBESONDERE FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN, BEI DENEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER VON QUETSCHUNGEN NÖTIG IST. JE 100 CM VERFÜGT ER ÜBER MUFFEN Ø 20 UND 18. LIEFERBAR IN EINZELKARTONS IN ROLLEN ZU 50 M.



TUYAU FLEXIBLE D'ÉVACUATION DE LA CONDENSATION Ø18/20 POUR L'EAU ACIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- POLYPROPYLENE ANTI-UVA
- MANCHON 18/20 TOUTS LES MÈTRES
- ROULEAU DE 50

- LE NOUVEAU TUYAU FLEXIBLE D'ÉVACUATION DE LA CONDENSATION Ø18/20, EST IDÉAL POUR L'ÉVACUATION DE L'EAU ACIDE DES CHAUDIÈRES À CONDENSATION CAR IL EST FABRIQUÉ EN POLYPROPYLENE. RÉSISTANT AUX RAYONS UVA ; CE TUYAU D'ÉVACUATION DE LA CONDENSATION EST DISPONIBLE EN BOÎTE INDIVIDUELLE EN CARTON, EN ROULEAU DE 50 M AVEC MANCHONS Ø18 ET Ø20 À CHAQUE MÈTRE: SA COULEUR GRIS PERMET DE LE DISTINGUER DU RESTE DE LA GAMME.



СЛИВНАЯ ТРУБА КОНДЕНСАТА ДИАМ. 18/20 ДЛЯ КИСЛОТНОЙ ВОДЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПОЛИПРОПИЛЕН, УСТОЙЧИВЫЙ К УФА-ИЗЛУЧЕНИЮ
- МУФТА Ø 18/20 КАЖДЫЙ МЕТР

- СЛИВНАЯ ТРУБА ВЫПОЛНЕНА ПО ПЕРЕДОВОЙ ФОРМУЛЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА СТОЙКОЕ ПРОТИВ UVA-ИЗЛУЧЕНИЯ И, ОСОБЕННО ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ В, ГДЕ НЕОБХОДИМ СЛИВ КИСЛОТНОГО КОНДЕНСАТА. ОСНАЩЕНА МУФТОЙ Ø 18/20 КАЖДЫЙ МЕТР. ВЫПУСКАЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ В РУЛОНАХ ПО 50 М.

CODE	CÓDIGO	BESTELLNR.	RÉF.	КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
	11126308				CONDENSATION DRAIN PIPE DIAMETER 18/20 FOR ACID WATER / TUBO DE DESCARGA DEL AGUA DE CONDENSACION ACIDA DE Ø 18/20 KONDENSWASSERABLAUFROHR DURCHM. 18/20 FÜR SAURES WASSER/TUYAU FLEXIBLE D'ÉVACUATION DE LA CONDENSATION Ø18/20 POUR L'EAU ACIDE СЛИВНАЯ ТРУБА КОНДЕНСАТА ДИАМ. 18/20 ДЛЯ КИСЛОТНОЙ ВОДЫ



BLUE REINFORCED CONDENSATE DRAIN HOSE FOR CHASING Ø20 SINGLE LAYER CUFFS Ø18/20

TECHNICAL FEATURES:

- FOR INSTALLATION IN A CHASE
- PUSH FIT ON READY-TO-PLUMB ENCLOSURE
- NO O-RING REQUIRED
- LD POLYETHYLENE UVA-RESISTANT
- CUFF Ø 18/20 EVERY 50 CM
- 50M COIL
- SINGLE LAYER IN BLUE

- THE HOSE MADE FROM UVA-RESISTANT POLYETHYLENE IS PARTICULARLY SUITABLE IN CHASES WHERE GOOD COMPRESSION RESISTANCE IS A KEY REQUIREMENT. IT FEATURES 18Ø AND 20Ø CUFFS EVERY 50 CM TO ALLOW FOR DIRECT CONNECTION TO READY-TO-PLUMB ENCLOSURE OF OUR MANUFACTURE AND TO ODOR-STOP TRAP 11126322B.
- NOT FOR USE WITH READY-TO-PLUMB ENCLOSURES CODE 11100140-11100145
- COMES IN INDIVIDUALLY BOXED 50M COILS.



TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN AZUL REFORZADO PARA EMPOTRAR Ø20 REVESTIMIENTO SIMPLE MANGUITOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS
- ACOPLAMIENTO A PRESIÓN EN CAJA DE PREINSTALACIÓN
- NO NECESITA JUNTAS TÓRICAS
- POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD RESISTENTE A LOS RAYOS UVA
- MANGUITOS Ø18/20 CADA 50 CM
- ROLLO DE 50 M
- REVESTIMIENTO SIMPLE AZUL

- EL TUBO REALIZADO EN POLIETILENO RESISTENTE A LOS RAYOS UVA ES IDEAL PARA USAR EN LAS INSTALACIONES EMPOTRADAS DONDE ES IMPORTANTE OBTENER UNA ELEVADA RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO. DISPONE DE MANGUITOS Ø18/20 CADA 50 CM, PARA PERMITIR EL ACOPLAMIENTO DIRECTO A LA CAJA DE PREINSTALACIÓN DE NUESTRA FABRICACIÓN Y AL SIFÓN ANTILOR 11126322B.
- NO USAR CON LAS CAJAS DE PREINSTALACIÓN COD. 11100140-11100145
- DISPONIBLE EN ROLLO DE 50 M COLOCADO EN CAJA DE CARTÓN



KONDENSWASSERSCHLAUCH BLAU VERSTÄRKT, FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN Ø 20 EINFACH UMMANTELT, MUFFEN Ø18/20

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN
- DRUCKANSCHLUSS AM INSTALLATIONSKASTEN
- KEIN O-RING ERFORDERLICH
- POLYÄTHYLEN UVA-BESTÄNDIG
- MUFFE Ø 18/20 JE 50 CM.
- ROLLE ZU 50 M
- EINFACH UMMANTELT, BLAU

- DER SCHLAUCH BESTEHT AUS UVA-BESTÄNDIGEM POLYÄTHYLEN UND EIGNET SICH INSBESONDERE FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN, BEI DENEN EINE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER VON QUETSCHUNGEN NÖTIG IST. JE 50 CM VERFÜGT ER ÜBER MUFFEN Ø 18 UND Ø 20, DIE DEN DIREKTEN ANSCHLUSS AN UNSERE INSTALLATIONSKÄSTEN UND DEN GERUCHSVerschLUSSE 11126322B MÖGLICH MACHEN.
- NICHT MIT DEN INSTALLATIONSKÄSTEN BESTELLN. 11100140-11100145 VERWENDEN.



TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS BLEU, RENFORCÉ, POUR EMPLOI SOUS SAIGNÉE, Ø 20 MM, SIMPLE REVÊTEMENT, MANCHONS Ø 18/20 MM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- POUR INSTALLATIONS SOUS SAIGNÉE.
- BRANCHEMENT PAR SIMPLE POUSSÉE SUR BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION.
- NE NÉCESSITE PAS DE JOINTS TORIQUES.
- POLYÉTHYLÈNE B.D. ANTI-UVA.
- MANCHON Ø 18/20 TOUTS LES 50 CM.
- ROULEAU DE 50 M.
- SIMPLE REVÊTEMENT BLEU.

- CE TUYAU RÉALISÉ EN POLYÉTHYLÈNE ANTI-UVA CONVIENT PARTICULIÈREMENT POUR LES EMPLOIS SOUS SAIGNÉE LORSQU'IL EST IMPORTANT D'AVOIR UNE GRANDE RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT. IL EST DOTÉ DE MANCHONS Ø 18 ET 20 MM TOUTS LES 50 CM, AFIN DE PERMETTRE DE LE RACCORDER DIRECTEMENT À LA BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION TECNOSYSTEMI ET AU SIPHON ANTI-ODEURS 11126322B.
- À NE PAS UTILISER AVEC LES BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION RÉF. 11100140-11100145.



ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ГОЛУБОГО ЦВЕТА, АРМИРОВАННЫЙ, ДЛЯ ШТРОБА Ø20 ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА МУФТЫ Ø18/20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДЛЯ УСТАНОВКИ В ШТРОБ
- САМОЗАЖИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСТАНОВКЕ
- НЕ НУЖДАЮТСЯ В УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЕ
- ПОЛИЭТИЛЕН НИЗК. ПЛОТ. УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- МУФТА Ø18/20 КАЖДЫЕ 50 CM.
- БУХТА 50 М.
- ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА ГОЛУБОГО ЦВЕТА

- ШЛАНГ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, УСТОЙЧИВОГО К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, ОСОБЕННО ПОДХОДИТ ДЛЯ ШТРОБОВ, ГДЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К СДАВЛИВАНИЮ. УКОМПЛЕКТОВАН МУФТАМИ Ø18 И 20 КАЖДЫЕ 50 CM ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ К УСТАНОВКЕ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА И К ЗАПАХОЗАПИРАЮЩЕМУ СИФОНУ 11126322B.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В УСТАНОВКАХ КОД 11100140-11100145
- ИМЕЕТСЯ В ОДИНАРНОЙ КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ В БУХТЕ 50 М.

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	COIL SIZE ROLLO DE ROLLE ZU ROULEAU DE РУЛОН
11126346	REINFORCED BLUE CONDENSATE DRAIN HOSE FOR CHASING Ø 20 SINGLE LAYER CUFFS Ø18/20" TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN AZUL REFORZADO EMPOTRABLE Ø20 DE REVESTIMIENTO SIMPLE MANGUITOS Ø18/20" KONDENSWASSERSCHLAUCH BLAU, VERSTÄRKT FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN Ø 20 EINFACH UMMANTELT MANICOTTI Ø18/20" TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS BLEU, RENFORCÉ, POUR EMPLOI SOUS SAIGNÉE Ø 20 MM SIMPLE REVÊT. MANCHONS Ø18/20 MM ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ГОЛУБОГО ЦВЕТА, АРМИРОВАННЫЙ, ДЛЯ ШТРОБА Ø20 ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА МУФТЫ Ø18/20"	50 MT.



STRAIGHT COUPLINGS Ø 20 FOR CONDENSATE DRAIN HOSE WITH O-RING Ø 18-20



JOINTS DROITS Ø 20 POUR TUYAU D'ÉVACUATION CONDENSATS AVEC JOINT TORIQUE Ø 18-20 MM



JUNTA RECTA Ø 20 PARA TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN CON JUNTA TÓRICA Ø18-20



ПРЯМЫЕ МУФТЫ Ø 20 ДЛЯ ДРЕНАЖНОГО ШЛАНГА С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ Ø18-20



GERADE VERBINDUNGSTÜCKE Ø 20 FÜR KONDENSWASSERSCHLÄUCHE

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN. PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126359	STRAIGHT COUPLINGS FOR CONDENSATE DRAIN HOSE WITH O-RING Ø 18-20 JUNTA RECTA PARA TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN CON JUNTA TÓRICA Ø18-20 JOINTS DROITS POUR TUYAU D'ÉVACUATION CONDENSATS AVEC JOINT TORIQUE Ø 18-20 MM ПРЯМЫЕ МУФТЫ ДЛЯ СЛИВНОГО ШЛАНГА КОНДЕНСАТА С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ Ø18-20	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.





23MM Ø COUPLING FOR JOINING 25MM Ø HOSE



JOINT Ø 23 MM POUR JONCTION TUYAU Ø 25 MM



JUNTA MM Ø23 PARA CONEXION TUBO Ø25




МУФТА ПП Ø23 ДЛЯ МУФТЫ ШЛАНГА Ø25



KUPPLUNG MM Ø 23 FÜR SCHLAUCHVERBINDUNG Ø 25

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126357	23MM Ø COUPLING FOR JOINING 25MM Ø HOSE JUNTA MM Ø23 PARA JUNTA TUBO Ø25 KUPPLUNG MM Ø 23 FÜR SCHLAUCHVERBINDUNG Ø 25 JOINT Ø 23 MM POUR JONCTION TUYAU Ø 25 MM МУФТА ПП Ø23 МУФТА ШЛАНГА Ø25	10 ITEMS UNID. STÜCK-ZAHL PC ШТ.



FITTING FOR READY-TO-PLUMB ENCLOSURE "RP25" FOR HOSE Ø 25



RACCORD POUR BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION « RP25 » POUR TUYAU Ø 25 MM



RACOR PARA CAJA DE PREINSTALACIÓN "RP25" PARA TUBO Ø25




ПАТРУБОК ДЛЯ УСТАНОВКИ "RP25" ДЛЯ ШЛАНГА Ø 25



ANSCHLUSSSTÜCK FÜR INSTALLATIONSKASTEN "RP25" FÜR SCHLAUCH Ø 25

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126356	FITTING FOR READY-TO-PLUMB ENCLOSURE "RP25" FOR HOSE Ø 25 RACOR PARA CAJA DE PREINSTALACIÓN "RP25" PARA TUBO Ø25 ANSCHLUSSSTÜCK FÜR INSTALLATIONSKASTEN "RP25" FÜR SCHLAUCH Ø 25 RACCORD POUR BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION « RP25 » POUR TUYAU Ø 25 MM ПАТРУБОК ДЛЯ УСТАНОВКИ "RP25" ДЛЯ ШЛАНГА Ø 25	10 ITEMS UNID. STÜCK-ZAHL PC ШТ.



INSULATED CONDENSATE HOSE DUAL LAYER Ø 14 FOR INSULATION IN A CHASE OR IN TRUNKING

TECHNICAL FEATURES:

- FOR INSTALLATION IN A CHASE OR IN TRUNKING
- PUSH FIT ON READY-TO-PLUMB ENCLOSURE
- NO O-RING REQUIRED
- 6MM-THICK INSULATION
- DUAL-LAYER WHITE OUTSIDE BLACK INSIDE
- 20M COIL

THE INNOVATIVE 14Ø INSULATED CONDENSATE DRAIN HOSE IS SUITABLE FOR INSTALLATIONS WHERE THE ISSUES OF HOSE SWEATING AND CONDENSATE FORMATION MUST BE AVOIDED AT ALL COSTS.



TUBO PARA CONDENSACIÓN DE REVESTIMIENTO DOBLE AISLADO Ø14 PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS Y EN CANALETA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PARA INSTALACIONES EMPOTRADAS Y EN CANALETA
- ACOPLAMIENTO A PRESIÓN EN CAJA DE PREINSTALACIÓN
- NO NECESITA JUNTAS TÓRICAS
- AISLAMIENTO DE 6 MM
- DOBLE REVESTIMIENTO EXTERIOR BLANCO E INTERIOR NEGRO
- ROLLO DE 20 M

EL INNOVADOR TUBO DE DESCARGA DE CONDENSACIÓN AISLADO Ø14 ES IDEAL PARA AQUELLAS INSTALACIONES DONDE ES INDISPENSABLE EVITAR FENÓMENOS DE EXUDACIÓN DEL TUBO Y FORMACIÓN DE CONDENSACIÓN.



KONDENSWASSERSCHLAUCH, ZWEIFACH UMMANTELT, ISOLIERT Ø 14 FÜR INSTALLATIONEN UNTER PUTZ UND IN KANÄLEN

- FÜR INSTALLATIONEN IN KANAL UND UNTER PUTZ
- DRUCKANSCHLUSS AM INSTALLATIONSKASTEN
- KEIN O-RING ERFORDERLICH
- 6 MM STARKE ISOLIERUNG
- ZWEIFACHE UMMANTELUNG, AUSSEN WEISS UND INNEN SCHWARZ
- ROLLE ZU 20 M

DER INNOVATIVE ISOLIERTE KONDENSWASSERSCHLAUCH Ø14 EIGNET SICH FÜR DIE INSTALLATIONEN BEI DENEN ES EIN SCHWITZEN DES SCHLAUCHS UND DIE ENTSTEHUNG VON KONDENSFLÜSSIGKEIT ZU VERMEIDEN GILT.



TUYAU POUR CONDENSATS DOUBLE REVÊTEMENT, ISOLÉ, Ø 14 MM, POUR INSTALLATION SOUS SAIGNÉE ET EN GOULOTTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- POUR INSTALLATIONS SOUS SAIGNÉE ET EN GOULOTTE.
- BRANCHEMENT PAR SIMPLE POUSSÉE SUR BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION.
- NE NÉCESSITE PAS DE JOINTS TORIQUES.
- ISOLATION DE 6 MM.
- DOUBLE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR BLANC INTÉRIEUR NOIR.
- ROULEAU DE 20 M.

CET INNOVANT TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS, ISOLÉ, Ø 14 MM, EST INDIQUÉ POUR LES INSTALLATIONS DANS LESQUELLES IL EST INDISPENSABLE D'ÉVITER LES PHÉNOMÈNES DE CONDENSATION AUTOUR DU TUYAU.



ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА С ДВОЙНОЙ ОПЛЕТКОЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ Ø 14 ДЛЯ УСТАНОВКИ В ШТРОБ И В КОРОБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДЛЯ УСТАНОВКИ В ШТРОБ И В КОРОБ
- САМОЗАЖИМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСТАНОВКЕ
- НЕ НУЖДАЮТСЯ В УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЕ
- ИЗОЛЯЦИЯ 6 ММ
- ДВОЙНАЯ ВНЕШНЯЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА И ВНУТРЕННЯЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА
- БУХТА 20 М.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА С ИЗОЛЯЦИЕЙ Ø14 ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВОК, В КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОТЕКАНИЕ ШЛАНГА И ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА.

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	COIL SIZE ROLLO DE ROLLE ZU ROULEAU DE РУЛОН
11126328	INSULATED CONDENSATE DRAIN HOSE DUAL-LAYER WHITE OUTSIDE BLACK INSIDE Ø 14 FOR TRUNKING OR CHASING TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN DE DOBLE REVESTIMIENTO EXTERIOR BLANCO E INTERIOR NEGRO AISLADO Ø14 PARA CANALETA O EMPOTRADO KONDENSWASSERSCHLAUCH, ZWEIFACH UMMANTELT, AUSSEN WEISS UND INNEN SCHWARZ ISOLIERT Ø 14 FÜR KANÄLE ODER UNTERPUTZ-INSTALLATION TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS DOUBLE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR BLANC INTÉRIEUR NOIR ISOLÉ Ø 14 MM POUR GOULOTTE OU SOUS SAIGNÉE ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ДВОЙНАЯ ВНЕШНЯЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА И ВНУТРЕННЯЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА С ИЗОЛЯЦИЕЙ Ø 14 ДЛЯ КОРОБА ИЛИ ШТРОБА	20 MT.



**COUPLING SLEEVE FOR
INSULATED HOSE Ø 14 MM**



**MANCHON DE JONCTION POUR
TUYAU ISOLÉ Ø 14 MM**



**MANGUITO DE ACOPLAMIENTO PARA
TUBO AISLADO Ø14 MM**



**МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА С ИЗОЛЯЦИЕЙ
Ø 14 MM**



VERBINDUNGSMUFFE FÜR ISOLIERTEN SCHLAUCH Ø 14 MM

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126329	COUPLING SLEEVE FOR INSULATED HOSE Ø 14 MM MANGUITO DE ACOPLAMIENTO PARA TUBO AISLADO Ø14 MM VERBINDUNGSMUFFE FÜR ISOLIERTEN SCHLAUCH Ø 14 MM MANCHON DE JONCTION POUR TUYAU ISOLÉ Ø 14 MM МУФТА ДЛЯ ШЛАНГА С ИЗОЛЯЦИЕЙ Ø 14 MM	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



SLEEVE FOR CONNECTION WITH INDOOR UNIT CONDENSATE DRAIN HOSE Ø 16 MM



MANCHON DE RACCORDEMENT AU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS UNITÉ INTÉRIEURE Ø 16 MM



MANGUITO DE CONEXIÓN CON TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN UNIDAD INTERIOR Ø16 MM



МУФТА СОЕДИНЕНИЯ С ЖЕСТКОЙ ТРУБОЙ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА, СИФОНОМ, УСТАНОВКОЙ И ШЛАНГОМ Ø 16 MM



MUFFE FÜR DEN ANSCHLUSS VON KONDENSWASSERSCHLÄUCHEN AN INTERNE ANLAGEN Ø 16 MM

CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126330	SLEEVE FOR CONNECTION WITH INDOOR UNIT CONDENSATE DRAIN HOSE Ø 16 MM MANGUITO DE CONEXIÓN CON TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN UNIDAD INTERIOR Ø16 MM MUFFE FÜR DEN ANSCHLUSS VON KONDENSWASSERSCHLÄUCHEN AN INTERNE ANLAGEN Ø 16 MM MANCHON DE RACCORDEMENT AU TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS UNITÉ INTÉRIEURE Ø 16 MM МУФТА СОЕДИНЕНИЯ С ЖЕСТКОЙ ТРУБОЙ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА, СИФОНОМ, УСТАНОВКОЙ И ШЛАНГОМ Ø 16 MM	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



SLEEVE FOR CONNECTION WITH RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE, TRAP, READY-TO-PLUMB ENCLOSURE AND HOSE Ø 17/20 MM



MANCHON DE RACCORDEMENT POUR TUYAU RIGIDE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS, SIPHON, BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION ET TUYAU Ø 17/20 MM



MANGUITO DE CONEXIÓN CON TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN RÍGIDO, SIFÓN, CAJA DE PREINSTALACIÓN Y TUBO Ø17/20 MM



МУФТА СОЕДИНЕНИЯ С ЖЕСТКОЙ ТРУБОЙ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА, СИФОНОМ, УСТАНОВКОЙ И ШЛАНГОМ Ø 17/20 MM



MUFFE FÜR ANSCHLÜSSE VON STARREN KONDENSWASSERSCHLÄUCHEN AN GERUCHSVERSCHLÜSSE, INSTALLATIONSKÄSTEN UND ROHRE Ø 17/20 MM

CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126331	SLEEVE FOR CONNECTION WITH RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE, TRAP, READY-TO-PLUMB ENCLOSURE AND HOSE Ø 17/20 MM MANGUITO DE CONEXIÓN CON TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN RÍGIDO, SIFÓN, CAJA DE PREINSTALACIÓN Y TUBO Ø17/20 MM MUFFE FÜR ANSCHLÜSSE VON STARREN KONDENSWASSERSCHLÄUCHEN AN GERUCHSVERSCHLÜSSE, INSTALLATIONSKÄSTEN UND ROHRE Ø 17/20 MM MANCHON DE RACCORDEMENT POUR TUYAU RIGIDE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS, SIPHON, BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION ET TUYAU Ø 17/20 MM МУФТА СОЕДИНЕНИЯ С ЖЕСТКОЙ ТРУБОЙ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА, СИФОНОМ, УСТАНОВКОЙ И ШЛАНГОМ Ø 17/20 MM	10 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.



30M CONDENSATE DRAIN HELIX HOSE FOR INSTALLATION IN A CHASE OR IN TRUNKING

- THE HOSE IS MADE FROM SOFT PVC, HELICALLY WOUND EXTERNALLY AND SMOOTH ON THE INSIDE, IN WHITE.
- THE HOSE CAN BE USED IN A CHASE.



TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN 30 M ESPIRALADO PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA Y EN CANALETA

- EL TUBO ES DE PVC BLANDO ESPIRALADO EXTERIORMENTE Y LISO EN SU INTERIOR, DE COLOR BLANCO.
- ES POSIBLE UTILIZAR EL TUBO EMPOTRADO.



KONDENSWASSERSCHLAUCH 30 M SPIRALFÖRMIG FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN UND IN KANÄLEN

- DER SCHLAUCH BESTEHT AUS WEICHEM, AUSSEN MIT SPIRALEN VERSEHENEM UND INNEN GLATTEM PVC.
- DER SCHLAUCH KANN FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN VERWENDET WERDEN.



TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS 30 M, SPIRALÉ, POUR INSTALLATION SOUS SAIGNÉE ET EN GOULOTTE

- TUYAU RÉALISÉ EN PVC SOUPLE, SPIRALÉ À L'EXTÉRIEUR ET LISSE À L'INTÉRIEUR, DE COULEUR BLANCHE.
- PEUT ÊTRE UTILISÉ SOUS SAIGNÉE.



ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА КРУЧЕНЫЙ ДЛЯ УКЛАДКИ В ШТРОБ И В КОРОБ

- ШЛАНГ ИЗ МЯГКОГО ПВХ КРУЧЕНОГО СНАРУЖИ, ГЛАДКОГО ИЗНУТРИ, БЕЛОГО ЦВЕТА.
- ШЛАНГ МОЖНО УКЛАДЫВАТЬ В ШТРОБ.

CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	COIL SIZE ROLLO DE ROLLE ZU ROULEAU DE РУЛОЖ
11126326	CONDENSATE DRAIN HELIX HOSE SINGLE LAYER Ø 16 TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN ESPIRALADO, DE REVESTIMIENTO SIMPLE, BLANCO Ø16 MIT SPIRALEN VERSEHENER KONDENSWASSERSCHLAUCH, EINFACH UMMANTELT, WEISS Ø 16 TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS SPIRALÉ SIMPLE REVÊTEMENT BLANC Ø 16 MM КРУЧЕНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА Ø16	30 MT.
11126327	CONDENSATE DRAIN HELIX HOSE SINGLE LAYER Ø 20 TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN ESPIRALADO, DE REVESTIMIENTO SIMPLE, BLANCO Ø20 MIT SPIRALEN VERSEHENER KONDENSWASSERSCHLAUCH, EINFACH UMMANTELT, WEISS Ø 20 TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS SPIRALÉ SIMPLE REVÊTEMENT BLANC Ø 20 MM КРУЧЕНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ОДИНАРНАЯ ОПЛЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА Ø20	30 MT.



3-WAY STRAIGHT FITTING Ø 20-18-16



RACCORD DROIT À 3 VOIES Ø 20-18-16 MM




RACOR RECTO DE 3 VÍAS Ø16-18-20



ПРЯМОЙ ПАТРУБОК НА 3 ОТВОДА Ø20-18-16М



GERADER ANSCHLUSS 3-WEG Ø 20-18-16



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126003	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



2-WAY Y-FITTING Ø 18-20



RACCORD EN Y À 2 VOIES Ø 20-18-16 MM



RACOR EN "Y" DE 2 VÍAS Ø18-20



"Y"-ОБРАЗНЫЙ ПАТРУБОК НА 2 ОТВОДА Ø18-20



"Y"-ANSCHLUSS 2-WEG Ø 18-20



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126001	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



2-WAY STRAIGHT FITTING Ø 16-18



RACCORD DROIT À 2 VOIES Ø 16-18 MM



RACOR RECTO DE 2 VÍAS Ø16-18



ПРЯМОЙ ПАТРУБОК НА 2 ОТВОДА Ø16-18М



GERADER ANSCHLUSS 2-WEG Ø 16-18



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126000	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



**2-WAY STRAIGHT FITTING
Ø 20-18-16**



**RACCORD DROIT
À 2 VOIES Ø 20-18-16 MM**



**RACOR RECTO
DE 2 VÍAS Ø16-18-20**



**ПРЯМОЙ ПАТРУБОК
НА 2 ОТВОДА Ø20-18-16**



GERADER ANSCHLUSS 2-WEG Ø 20-18-16

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126002	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



**1-WAY STRAIGHT FITTING
Ø 20-18-16**



**RACCORD DROIT
À 1 VOIE Ø 20-18-16 MM**



**RACOR RECTO
DE 1 VÍA Ø16-18-20**



**ПРЯМОЙ ПАТРУБОК
НА 1 ОТВОД Ø20-18-16**



GERADER ANSCHLUSS 1-WEG Ø 20-18-16

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126010	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



T-FITTING FOR HOSE Ø 18-20



**RACCORD EN T POUR TUYAU Ø 18-20
MM**



RACOR EN "T" PARA TUBO Ø18-20



**ТРОЙНОЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ШЛАНГА
Ø 18-20**




"T"-ANSCHLUSS FÜR SCHLAUCH Ø 18-20

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126365	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



**Y-FITTINGS****RACCORDS EN Y****RACORES EN "Y"****"Y"-ОБРАЗНЫЕ ТРОЙНЫЕ ПАТРУБКИ****"Y"-ANSCHLUSS**

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DIAM.	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126340	Ø 16	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11126341	Ø 20	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.

**M/M COUPLINGS****JOINTS MM****JUNTAS MM****МУФТЫ ПП****KUPPLUNGEN MM**

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DIAM.	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126354	Ø 14	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11126355	Ø 16	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11126359	Ø 20	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11126357	Ø 25	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.

**ADAPTER Ø 20/16****JOINT RÉDUIT Ø 20/16 MM****JUNTA DE REDUCCIÓN Ø16-20****РЕДУКЦИОННАЯ МУФТА Ø 20/16****REDUZIERTE KUPPLUNG Ø 20/16**

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126339	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.

**SLEEVE M.T.G.****MANCHON M.T.G.**

SLEEVE FOR CONNECTING CONDENSATE DRAIN HOSES
Ø16/18/20/25 WITH RIGID PIPES Ø 32/36/40 TO BE INSTALLED
VERTICALLY WITH THE SEAL FACING UP.

MANCHON SERVANT À RACCORDER LES TUYAUX D'ÉVACUATION
DES CONDENSATS FLEXIBLES Ø 16/18/20/25 MM À DES TUYAUX
RIGIDES Ø 32/36/40 MM, À INSTALLER VERTICALEMENT AVEC LE
JOINT ORIENTÉ VERS LE HAUT.

**MANGUITO M.T.G.****МУФТА "M.T.G."**

MANGUITO PARA EMPALMAR LOS TUBOS FLEXIBLES DE DESCARGA
CONDENSACIÓN Ø16-18-20-25 CON LOS TUBOS RÍGIDOS Ø32-36-
40 PARA INSTALAR VERTICALMENTE CON LA EMPAQUETADURA
ORIENTADA HACIA ARRIBA.


МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГИБКИХ ШЛАНГОВ ДЛЯ СЛИВА
КОНДЕНСАТА Ø16/18/20/25 С ЖЕСТКИМИ ТРУБАМИ Ø 32/36/40,
УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ ВЕРТИКАЛЬНО С УПЛОТНЕНИЕМ,
НАПРАВЛЕННЫМ ВВЕРХ.

**M.T.G.-MUFFE**

MUFFE FÜR VERBINDUNGEN ZWISCHEN BIEGSAMEN KONDENSATWASSERSCHLÄUCHEN
Ø16/18/20/25 UND STARREN ROHREN Ø 32/36/40, SENKRECHT MIT NACH OBEN
GERICHTETER DICHUNG ZU INSTALLIEREN.

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126353	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.





STRAIGHT FITTINGS FOR HOSES Ø 14-16-18-20

THEY ARE IDEAL FOR QUICK CONNECTIONS BETWEEN RIGID PIPES AND CONDENSATE DRAIN HOSES WITH DIFFERENT DIAMETERS. COME IN 3 MODELS WITH DIFFERENT COLOURS AND DIAMETERS. THE SOFT COLOURED FITTING PROVIDES UNBEATABLE SEALING, WHILE THE SHOCK- AND UV-RESISTANT RIGID FITTING FEATURES DIAMETERS Ø14-16-18-20 MM.



RACCORDS DROITS POUR TUYAUX Ø 14-16-18-20 MM

SOLUTION IDÉALE POUR DES CONNEXIONS RAPIDES ENTRE DES TUYAUX RIGIDES ET DES TUYAUX FLEXIBLES D'ÉVACUATION DES CONDENSATS AYANT DES DIAMÈTRES DIFFÉRENTS. DISPONIBLES EN 3 MODÈLES DE DIFFÉRENTES COULEURS ET DE DIFFÉRENTS DIAMÈTRES. LES RACCORDS SOUPLES COLORÉS GARANTISSENT UNE ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE. LES RACCORDS RIGIDES ANTICHOC ET ANTI-UV ONT LES DIAMÈTRES SUIVANTS : Ø 14-16-18-20 MM.



RACORES RECTOS PARA TUBOS Ø14-16-18-20

IDEALES PARA LA CONEXIÓN RÁPIDA ENTRE TUBOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES PARA LA DESCARGA DE CONDENSACIÓN, PRESENTAN DIÁMETROS DIFERENTES. DISPONIBLES EN 3 MODELOS DE COLOR Y DIÁMETRO DIFERENTE. LA UNIÓN BLANDA Y DE COLOR GARANTIZA LA MÁXIMA ESTANQUEIDAD, MIENTRAS QUE LA UNIÓN RÍGIDA RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA PRESENTA LOS DIÁMETROS DE Ø14-16-18-20 MM.



ПРЯМЫЕ ПАТРУБКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ Ø14-16-18-20

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ ЖЕСТКИМИ ТРУБАМИ И ГИБКИМИ ШЛАНГАМИ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. ИМЕЮТСЯ 3 МОДЕЛИ РАЗНОГО ЦВЕТА И ДИАМЕТРА. МЯГКОЕ ЦВЕТНОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, ЖЕСТКОЕ УДАРОСТОЙКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, УСТОЙЧИВОЕ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, ДИАМЕТРОМ Ø14-16-18-20 MM.



GERADE ANSCHLÜSSE FÜR SCHLÄUCHE Ø 14-16-18-20

SIE EIGNEN SICH IDEAL FÜR DAS RASCHE VERBINDEN VON STARREN ROHREN UND BIEGSAMEN KONDENSWASSERSCHLÄUCHEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN DURCHMESSERN. LIEFERBAR SIND 3 MODELLE MIT VERSCHIEDENEN FARBEN UND DURCHMESSERN. DER WEICHE FARBIGE ANSCHLUSS GARANTIERT BESTMÖGLICHE DICHTHEIT, WÄHREN DER SCHLAGFESTE, UVA-BESTÄNDIGE, STARRE ANSCHLUSS DIE DURCHMESSER Ø14-16-18-20 MM AUFWEIST.

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIN. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126366	CONNECTOR Ø 16	5 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11126367	CONNECTOR Ø 18	5 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11126368	CONNECTOR Ø 20	5 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



LARGE CONDENSATE DRIP FUNNEL



GRAND KIT D'ÉVACUATION DES CONDENSATS




KIT DE DRENAJE GRANDE PARA RECOGER LA CONDENSACIÓN



БОЛЬШОЙ ТРАП ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА



GROSSE PIPETTE FÜR DAS AUFFANGEN VON KONDENSWASSER



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	A mm	B mm	Ø 1	Ø 2	Ø 3	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126004	43	35	48	32	16	10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



LARGE CONDENSATE DRIP FUNNEL KIT WITH SEALS



GRAND KIT D'ÉVACUATION DES CONDENSATS AVEC JOINTS




KIT DE DRENAJE GRANDE PARA RECOGER LA CONDENSACIÓN CON EMPAQUETADURAS



КОМПЛЕКТ БОЛЬШОГО ТРАПА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА С УПЛОТНЕНИЯМИ



PIPETTEN-SATZ FÜR DAS AUFFANGEN VON KONDENSWASSER MIT DICHTUNGEN



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	A mm	B mm	Ø 1	Ø 2	Ø 3
11126361	43	28	48	32	16



SMALL CONDENSATE DRIP FUNNEL KIT WITH SEALS



PETIT KIT D'ÉVACUATION DES CONDENSATS AVEC JOINTS




KIT DE DRENAJE PEQUEÑO PARA RECOGER LA CONDENSACIÓN CON EMPAQUETADURAS




КОМПЛЕКТ ТРАПА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА С УПЛОТНЕНИЯМИ



SATZ MIT KLEINER PIPETTE FÜR DAS AUFFANGEN VON KONDENSWASSER MIT DICHTUNGEN



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	A mm	B mm	Ø 1	Ø 2	Ø 3
11126362	44	22	27	18	16



RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE "TCR-21" / "TCR-32"

TECHNICAL FEATURES:

- SHOCK- AND UVA-RESISTANT PVC
- CONDENSATION RESISTANT
- 2.5 MM THICK
- ACCESSORIES WITH INTERNAL O-RINGS

- **RECOMMENDED FOR CARRYING WATER**
- **CONDENSATION RESISTANT**

- THE RIGID CONDENSATE DRAIN PIPES ARE MADE FROM UVA-STABILISED SELF-EXTINGUISHING SHOCK-RESISTANT PVC, IN WHITE, AND ARE 2.5 MM THICK (IN THE CASE OF TCR21) AND 2.0 MM THICK (TCR32). THIS MAKES THE PIPES REMARKABLY STRONG, HIGHLY INSULATING AND FLEXIBLE IN TERMS OF HOW THEY CAN BE USED. THE SPECIAL DESIGN OF THE FITTINGS AND THE USE OF O-RINGS ENSURE A PERFECT SEAL BETWEEN THE PIPE AND ACCESSORY. THEY PROVE PARTICULARLY SUITABLE FOR USE IN CHASES IN CONJUNCTION WITH READY-TO-PLUMB ENCLOSURES OR IN DRAINS ON SHOW, WHERE A HIGH DEGREE OF PRECISION IS REQUIRED TO ENSURE THE WATER DRAIN GRADIENT IS CORRECT.
- COME IN 2M LENGTHS, IN MINIMUM-QUANTITY PACKS OF 25.



TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN RÍGIDO "TCR-21" / "TCR-32"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PVC RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LOS RAYOS UVA
- ANTICONDENSACIÓN
- ESPESOR 2,5 MM
- ACCESORIOS CON JUNTAS TÓRICAS INTERNAS

- **ACONSEJADO PARA TRANSPORTAR EL AGUA**
- **ANTICONDENSACIÓN**

- LOS TUBOS RÍGIDOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN ESTÁN REALIZADOS EN PVC RESISTENTE A LOS GOLPES, AUTOEXTINGUIBLE, ESTABILIZADO CONTRA RAYOS UVA, DE COLOR BLANCO, CON UN ESPESOR DE 2,5 MM PARA EL TCR21 Y 2 MM PARA EL TCR32, QUE OTORGAN UNA NOTABLE RESISTENCIA, ELEVADA CAPACIDAD DE AISLAMIENTO Y FLEXIBILIDAD DE USO. LA ESTANQUEIDAD PERFECTA ENTRE EL TUBO Y EL ACCESORIO ESTÁ GARANTIZADA POR LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS RACORES Y DE LA JUNTA TÓRICA DE ESTANQUEIDAD. SON IDEALES TAMBIÉN PARA LAS INSTALACIONES EMPOTRADAS, COMBINADAS CON LAS CAJAS DE PREINSTALACIÓN O EN LAS DESCARGAS A VISTA, DONDE SE REQUIERE UNA BUENA PRECISIÓN PARA DAR LA INCLINACIÓN JUSTA A LA DESCARGA DEL AGUA.
- DISPONIBLES EN BARRAS DE 2 M, EN EMBALAJE MÍNIMO DE 25 UNIDADES.



STARRES KONDENSWASSERROHR "TCR-21" / "TCR-32"

- SET BESTEHEND AUS:
- 1 BRUCHSCHUTZ-SET KA
- 1 EXTERNE ABSCHLUSSROSETTE RFE
- VERPACKT MIT STRICHBALKENKODE IN THERMO-PLASTIKFILM

- **GEEIGNET FÜR WASSERLEITUNGEN**
- **KONDENSSCHUTZ**

- DIE STARREN KONDENSWASSERROHRE BESTEHEN AUS SCHLAGFESTEM, SELBSTLÖSCHENDEM, UVA-BESTÄNDIGEM WEISSEM PVC MIT EINER STÄRKE VON 2,5 MM. FÜR DEN ART. TCR21 UND VON 2,0 MM. FÜR DEN ART. TCR32. DIES MACHT DIE ROHRE BEACHTLICH WIDERSTANDSFÄHIG UND VERLEIHT IHNEN GUTES ISOLATIONSVERMÖGEN SOWIE FLEXIBLE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN. DIE PERFEKTE DICHTHEIT DER ÜBERGÄNGE ZWISCHEN DEN ROHREN UND DEN ZUBEHÖRTEILEN GEWÄHRLEISTEN DIE KONSTRUKTIONSEIGENSCHAFTEN DER ANSCHLUSSSTÜCKE UND DIE O-RING-DICHTUNGEN. SIE EIGEN SICH INSBESONDERE AUCH FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN IN KOMBINATION MIT DEN INSTALLATIONSKÄSTEN ODER FÜR SICHTBARE ABLEITUNGEN, BEI DENEN WEGEN DES KORREKTEN GEFÄLLES DER WASSERABLEITUNG HOHE PRÄZISION ERFORDERLICH IST.
- LIEFERBAR IN ROHREN ZU 2 M LÄNGE IN GEBINDEN VON MINDESTENS 25 STÜCK.



TUYAU RIGIDE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS « TCR-21 » / « TCR-32 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PVC ANTICHOC ET ANTI-UVA.
- ANTI-CONDENSATS.
- ÉPAISSEUR 2,5 MM.
- ACCESSOIRES AVEC JOINTS TORIQUES INTERNES.
- **CONSEILLÉ POUR LE TRANSPORT DE L'EAU.**
- **ANTI-CONDENSATS.**

- LES TUYAUX RIGIDES D'ÉVACUATION DES CONDENSATS SONT RÉALISÉS EN PVC ANTICHOC AUTOEXTINGUIBLE, STABILISÉ AUX RAYONS UVA, DE COULEUR BLANCHE ET DE 2,5 MM D'ÉPAISSEUR POUR LE TCR21 ET DE 2,0 MM POUR LE TCR32. ILS OFFRENT UNE ROBUSTESSE CONSIDÉRABLE, UNE GRANDE CAPACITÉ D'ISOLATION ET UNE GRANDE SOUPLESSE D'EMPLOI. LA PARFAITE ÉTANCHÉITÉ ENTRE TUYAU ET ACCESSOIRE EST GARANTIE PAR LES CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION DES RACCORDS ET PAR LE JOINT TORIQUE D'ÉTANCHÉITÉ. ILS SONT AUSSI PARTICULIÈREMENT INDICQUÉS DANS LES UTILISATIONS SOUS SAIGNÉE, EN ASSOCIATION AVEC LES BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION OU DANS LES ÉVACUATIONS APPARENTES, POUR LESQUELLES ON A BESOIN D'UNE BONNE PRÉCISION AFIN D'AVOIR LA JUSTE PENTE D'ÉCOULEMENT DE L'EAU.
- DISPONIBLES EN BARRES DE 2 M, EN EMBALLAGE MINIMUM DE 25 PCS.



ЖЕСТКАЯ ТРУБА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА "TCR-21" / "TCR-32"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- УДАРСТОЙКИЙ ПВХ, УСТОЙЧИВЫЙ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ
- ПРОТИВ КОНДЕНСАТА
- ТОЛЩИНА 2,5 ММ
- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ С ВНУТРЕННИМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ
- **РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ**
- **ПРОТИВ КОНДЕНСАТА**

- ЖЕСТКИЕ ТРУБЫ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ИЗ УДАРСТОЙКОГО, САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПВХ, УСТОЙЧИВОГО К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА, ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ. ДЛЯ "TCR21" И 2,0 ММ. ДЛЯ "TCR32", ПРИДАЮЩИХ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ, ВЫСОКУЮ ИЗОЛИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ИДЕАЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МЕЖДУ ТРУБОЙ И ДЕТАЛЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КОНСТРУКЦИИ ПАТРУБКОВ И УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ. ОСОБЕННО ПОДХОДЯТ ТАКЖЕ ДЛЯ УКЛАДКИ В ШТРОБЫ В СОЧЕТАНИИ С УСТАНОВКАМИ ИЛИ В ОТКРЫТЫХ СЛИВАХ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ОСОБАЯ ТОЧНОСТЬ УКЛОНА ДЛЯ СТОКА ВОДЫ.
- ИМЕЮТСЯ ОТРЕЗКИ ПО 2 М, В МИНИМАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПО 25 ШТ.

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126324	RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE TCR-21 TUBO RÍGIDO DE DESCARGA CONDENSACIÓN TCR-21 STARRES KONDENSWASSERROHR TDR-21 ЖЕСТКАЯ ТРУБА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА TCR-21	25 ITEMS UNID. STÜCK-ZAHL PC ШТ.
11126390	RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE TCR-32 TUBO RÍGIDO DE DESCARGA CONDENSACIÓN TCR-32 STARRES KONDENSWASSERROHR TCR-32 TUYAU RIGIDE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS TCR-32 ЖЕСТКАЯ ТРУБА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА TCR-32	25 ITEMS UNID. STÜCK-ZAHL PC ШТ.



GLUE FOR RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE



COLLE POUR TUYAU RIGIDE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS



PEGAMENTO PARA TUBO RÍGIDO DE DESCARGA CONDENSACIÓN



КЛЕЙ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ТРУБЫ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА



KLEBSTOFF FÜR STARRES KONDENSWASSERROHR



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
11126315	GLUE FOR RIGID PVC PIPES AND FITTINGS - CONTENTS 125G PEGAMENTO PARA TUBOS Y RACORES DE PVC RÍGIDO - CONTENIDO 125 G KLEBSTOFF FÜR ROHRE UND ANSCHLUSSSTÜCKE AUS STARREM PVC - INHALT GR. 125 COLLE POUR TUYAUX ET RACCORDS EN PVC RIGIDE.-CONTENU 125 G. КЛЕЙ ДЛЯ ТРУБ И ПАТРУБКОВ ИЗ ЖЕСТКОГО ПВХ- ОБЪЕМ ГР. 125





ACCESSORIES FOR RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE

THE ACCESSORIES FOR RIGID CONDENSATE DRAIN PIPES ARE MADE FROM UVA-STABILISED SELF-EXTINGUISHING SHOCK-RESISTANT PVC, IN WHITE. THEY FEATURE AN INNOVATIVE TAPERED SLOT-TOGETHER SYSTEM THAT WORKS IN CONJUNCTION WITH AN O-RING, PROVIDING A PERFECT SEAL BETWEEN THE PIPE AND ACCESSORY AND SPEEDING UP INSTALLATION. THE CONSIDERABLE STRENGTH AND SUPERIOR INSULATING PROPERTIES OF THE ACCESSORIES MEAN THESE PRODUCTS ARE PARTICULARLY SUITABLE FOR INSTALLATION IN CHASES. COME IN MINIMUM-QUANTITY PACK OF 20.



RACCORDS DROITS POUR TUYAUX Ø 14-16-18-20 MM

LES ACCESSOIRES POUR LES TUYAUX RIGIDES D'ÉVACUATION DES CONDENSATS SONT RÉALISÉS EN PVC ANTICHOC, AUTOEXTINGUIBLE ET STABILISÉ AUX RAYONS UVA, DE COULEUR BLANCHE. ILS SONT DOTÉS D'UN SYSTÈME INNOVANT À EMBOÎTEMENT CONIQUE ASSOCIÉ À UN JOINT TORIQUE, QUI GARANTIT LA PARFAITE ÉTANCHÉITÉ ENTRE TUYAU ET ACCESSOIRE ET ACCÉLÈRE L'INSTALLATION. LA ROBUSTESSE CONSIDÉRABLE ET LES GRANDES CAPACITÉS D'ISOLATION DES ACCESSOIRES EN FONT UN PRODUIT PARTICULIÈREMENT INDIQUÉ ÉGALEMENT POUR LES INSTALLATIONS SOUS SAIGNÉE. DISPONIBLES EN EMBALLAGE MINIMUM DE 20 PCS.



ACCESORIOS PARA TUBO TUBO RÍGIDO DE DESCARGA CONDENSACIÓN

ILOS ACCESORIOS PARA LOS TUBOS RÍGIDOS DE DESCARGA CONDENSACIÓN ESTÁN REALIZADOS EN PVC RESISTENTE A LOS GOLPES, AUTOEXTINGUIBLE, ESTABILIZADO CONTRA LOS RAYOS UVA, DE COLOR BLANCO. DISPONEN DE UN INNOVADOR SISTEMA DE ENSAMBLADO POR ENCASTRE CÓNICO COMBINADO CON LA JUNTA TÓRICA, QUE GARANTIZA LA PERFECTA ESTANQUEIDAD ENTRE EL TUBO Y EL ACCESORIO, Y REDUCE LOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN. LA GRAN RESISTENCIA Y LAS ELEVADAS CAPACIDADES AISLANTES DE LOS ACCESORIOS, LO HACEN EL PRODUCTO IDEAL TAMBIÉN PARA LAS INSTALACIONES EMPOTRADAS. DISPONIBLES EN EMBALAJE MÍNIMO DE 20 UNIDADES



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ТРУБЫ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ ТРУБ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ УДАРСТОЙКОГО, САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПВХ, УСТОЙЧИВОГО К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, БЕЛОГО ЦВЕТА. УКОМПЛЕКТОВАНЫ ПЕРЕДОВОЙ СИСТЕМОЙ КОНИЧЕСКОГО ГНЕЗДОВОГО КРЕПЛЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИДЕАЛЬНУЮ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МЕЖДУ ТРУБОЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ДЕТАЛЬЮ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ И ВЫСОКАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЕЛАЮТ ЭТО ИЗДЕЛИЕ ОСОБЕННО ПРИГОДНЫМ ТАКЖЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ШТРОБАХ. ИМЕЮТСЯ В МИНИМАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПО 20 ШТ.



ZUBEHÖR FÜR STARRES KONDENSWASSERROHR

DIE ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE STARREN KONDENSWASSERROHRE BESTEHEN AUS SCHLAGFESTEM, SELBSTLÖSCHENDEM, UVA-BESTÄNDIGEM WEISSEM PVC. SIE SIND MIT EINEM INNOVATIVEN KONISCHEN KLEMMSYSTEM UND O-RINGEN VERSEHEN, WODURCH DIE PERFEKTE DICHTHEIT DER ÜBERGÄNGE ZWISCHEN DEN ROHREN UND DEN ZUBEHÖRTEILEN GEWÄHRLEISTET IST UND DIE INSTALLATION RASCH VON STATTEN GEHT. AUFGRUND DER BEACHTLICHEN WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND DES ISOLIERUNGSVERMÖGENS DER ZUBEHÖRTEILE EIGNEN SICH DIESE ARTIKEL AUCH INSBESONDERE FÜR UNTERPUTZ-INSTALLATIONEN. LIEFERBAR IN GEBINDEN VON MINDESTENS 20 STÜCK.



COUPLING SLEEVE "MG"



MANCHON DE JONCTION « MG »



MANGUITO DE ACOPLAMIENTO "MG"



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА "MG"



VERBINDUNGSMUFFE "MG"



CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. MIND. EMB. MIN. ПАК. МИН.
11126313	MG - TCR - 21	20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11126393	MG - TCR - 32	20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



ELBOW "CA 45°"



COUDE « CA 45° »



CURVA VERTICAL "CA 45°"



ОТВОД "CA 45°"



BOGENSTÜCK "CA 45°"



CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. MIND. EMB. MIN. ПАК. МИН.
11126310	CA 45° - TCR - 21	20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11126391	CA 45° - TCR - 32	20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.





ELBOW "CA 90°"



COUDE « CA 90° »



CURVA VERTICAL "CA 90°"



ОТВОД "CA 90°"



BOGENSTÜCK "CA 90°"



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126311	CA 90° - TCR- 21	20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11126392	CA 90° - TCR -32	20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



T-BRANCH "DT"



DÉRIVATION « DT »



DERIVACIÓN "DT"



ОТВЕТВЛЕНИЕ "DT"



ABZWEIGUNG "DT"



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126312	DT - TCR- 21	20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11126394	DT - TCR -32	20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



FASTENING CLIPS



CLIP DE FIXATION




CLIPS DE FIJACIÓN



ЗАЖИМЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ



BEFESTIGUNGSClips



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126317	CLIPS - TCR- 21	100 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.
11126396	CLIPS - TCR -32	100 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



READY-TO-PLUMB ENCLOSURE SLEEVE "MP"



MANCHON BOÎTE DE PRÉ-INSTALLATION « MP »



MANGUITO CAJA DE PREINSTALACIÓN "MP"



МУФТА ДЛЯ УСТАНОВКИ "MP"



MUFFE INSTALLATIONSKASTEN "MP"



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126314	MP - TCR- 21	20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



REDUCER



RÉDUCTION



REDUCCIÓN



ПЕРЕХОД



REDUKTION



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126395	RID. TCR-21/TCR-32	20 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.

- FOR COND.D.PE TCR 21 COD. 11126324
W/ SLEEVE MG-TCR21 CODE 11126313
- PARA TUBO DESC. COND. "TCR21" CÓD. 11126324
CON MANGUITO "MG-TCR 21" CÓD. 11126313
- FÜR KONDENSWASSERABLEITUNGEN TCR 21 BESTELNR. 11126324
MIT MUFFE MG-TCR 21 BESTELNR. 11126313
- POUR TUYAU ÉV. COND. TCR 21 RÉF. 11126324.
AVEC MANCHON MG-TCR 21 RÉF. 11126313
- ДЛЯ ТРУБКИ СЛ. КОНД. TCR 21 КОД 11126324
С МУФТОЙ MG-TCR 21 КОД 11126313

- FOR 18/20 COND.D.PE CODE 11126346T
- PARA TUBO DESC. COND. 18/20 CON JUNTA TÓRICA CÓD. 11126346T
- FÜR KONDENSWASSERABLEITUNGEN 11126346T
- POUR TUYAU ÉV. COND. 18/20 MM AVEC JOINT TORIQUE RÉF. 11126346T
- ДЛЯ ТРУБКИ СЛ. КОНД. 18/20 С УПЛ. МАНЖЕТОЙ КОД 11126346T

- FOR 18/20 COND.D.PE CODE 11126345 - 11126346
- PARA TUBO DESC. COND. 18/20 CÓD. 11126345 - 11126346
- FÜR KONDENSWASSERABLEITUNGEN 11126345 - 11126346
- POUR TUYAU ÉV. COND. 18/20 MM RÉF. 11126345 - 11126346
- ДЛЯ ТРУБКИ СЛ. КОНД. 18/20 КОД. 11126345 - 11126346

- FOR PIPES FROM Ø 16 UP TO Ø 40
- PARA TUBOS DE Ø16 HASTA Ø40
- FÜR ROHRE VON Ø 16 BIS Ø 40
- POUR TUYAUX DU Ø 16 MM AU Ø 40 MM
- ДЛЯ ТРУБ ОТ Ø16 ДО Ø40



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО			MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ		
11126322B	CLEAR REMOVABLE ODOUR-STOP WATERLESS TRAP WITH ATTRACTIVE "REGIO" COVER SIFÓN EN SECO ANTIOLOR TRANSPARENTE Y EXTRAÍBLE CON TAPA DE ACABADO ESTÉTICO "REGIO" ABNEHMBARER, TRANSPARENTER TROCKENSIPHON FÜR GERUCHSVERSCHLUSS MIT ZIERDECKEL "REGIO" SIPHON SANS GARDE D'EAU ANTI-ODEURS, TRANSPARENT ET AMOVIBLE, AVEC COUVERCLE ESTHÉTIQUE « REGIO » СУХОЙ СИФОН ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ, СЪЕМНЫЙ, С ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКОЙ		8 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



CLEAR REMOVABLE ODOUR-STOP WATERLESS TRAP WITH ATTRACTIVE COVER REGIO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- ELIMINATES THE ODOUR PROBLEM
- FOR VERTICAL INSTALLATION ON WALL OR IN A CHASE
- CLEAR TRAP BODY FOR EASY INSPECTION
- CLEAR TRAP BODY CAN BE REMOVED FOR MAINTENANCE
- BUILDING SITE COVER TO PROTECT AGAINST INGRESS OF PLASTER
- ATTRACTIVE REMOVABLE COVER FOR ACCESS TO TRAP BODY
- OUTSIDE LEDGE FOR INSTALLATION FLUSH WITH UNFINISHED WALL
- COVER DESIGN ALLOWS FOR FASTENING WITH SCREWS

- PIPE INLET SIZE: FROM Ø16 UP TO Ø40
- BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- PIPE OUTLET CONNECTION COMPATIBLE WITH THESE CODES: 11126345-11126346-11126327-11126324-11126346T (WITH O-RING)
- Ø40-36-32-28 PIPES CAN BE USED WITH THE
- ADAPTER SLEEVE "MTG" (11126353)
- WITH ACCESSORY JOINING SLEEVE MG-TCR21 COD. 11126313
- CAN BE USED TO CONNECT THE RIGID CONDENSATE PIPE TCR21 CODE 11126324



SIFÓN EN SECO ANTIOLOR TRANSPARENTE Y EXTRAÍBLE CON TAPA DE ACABADO ESTÉTICO "REGIO"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ELIMINA EL PROBLEMA DE LOS MALOS OLORES
- PARA INSTALAR EN PARED O EMPOTRADO EN VERTICAL
- CUERPO SIFÓN TRANSPARENTE PARA LA INSPECCIÓN
- CUERPO SIFÓN TRANSPARENTE EXTRAÍBLE PARA EL MANTENIMIENTO
- TAPA DE OBRA PARA PROTECCIÓN DEL ENLUCIDO
- TAPA DE ACABADO ESTÉTICO EXTRAÍBLE PARA ACCEDER AL CUERPO DEL SIFÓN
- TOPE EXTERIOR PARA INSTALACIÓN A RAS DE LA PARED SIN ENLUCIDO
- TAPA PREDISPUSTA PARA LA FIJACIÓN CON TORNILLOS

- L DIMENSIONES DE ENTRADA TUBOS: DE Ø16 HASTA Ø40
- BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA
- UNIÓN DE SALIDA TUBOS PARA CÓDIGOS: 11126345- 11126346-11126327-11126324-11126346T (CON JUNTA TÓRICA)
- ES POSIBLE EMPALMAR TUBOS Ø28-32-36-40 CON EL ACCESORIO
- MANGUITO ADAPTADOR "MTG" (11126353)
- CON EL ACCESORIO MANGUITO DE ACOPLAMIENTO "MG-TCR21" CÓD. 11126313
- ES POSIBLE EMPALMAR EL TUBO RÍGIDO PARA CONDENSACIÓN "TCR21" CÓD. 11126324



ABNEHMBARER, TRANSPARENTER TROCKENSIPHON FÜR GERUCHSVERSCHLUSS MIT ZIERDECKEL "REGIO"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- BESEITIG DAS PROBLEM DER ÜBLEN GERÜCHE
- FÜR SENKRECHTE WAND- ODER UNTERPUTZINSTALLATIONEN
- ZU INSPEKTIONSZWECKEN TRANSPARENTER SIPHONKÖRPER
- ZU INSPEKTIONS- UND WARTUNGSZWECKEN TRANSPARENTES, ABNEHMBARES GEHÄUSE
- BAUSTELLEDECKEL ZUM SCHUTZ VOR PUTZ
- ZUM ÖFFNEN DES GEHÄUSES ABNEHMBARER ZIERDECKEL
- AUSSENANSCHLAG FÜR BÜNDIGE INSTALLATION AN UNVERPUTZTEN WÄNDEN
- DECKEL FÜR BEFESTIGUNG MIT SCHRAUBEN

- ABMESSUNGEN DES ROHREINGANGS: VON Ø16 BIS Ø40
- INTEGRIERTE WASSERWAAGE
- ANSCHLUSS DES ROHRAUSGANGS FÜR BESTELNUMMERN 11126345-11126346-11126327-11126324-11126346T (MIT O-RING)
- ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR ROHRE Ø40-36-32-28 MIT ZUBEHÖR
- ADAPTERMUFFE "MTG" (11126353)
- MIT DEM ZUBEHÖRTEIL VERBINDUNGSMUFFE MG-TCR21 BESTELLN. 11126313
- IST EIN ANSCHLUSS VON STARREN KONDENSWASSERROHREN TCR21 BESTELLN. 11126324 MÖGLICH



SIPHON SANS GARDE D'EAU ANTI-ODEURS, TRANSPARENT ET AMOVIBLE, AVEC COUVERCLE ESTHÉTIQUE « REGIO »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- ÉLIMINE LE PROBLÈME DES MAUVAISES ODEURS.
- À INSTALLER SUR LE MUR OU SOUS SAIGNÉE À LA VERTICALE.
- CORPS DU SIPHON TRANSPARENT POUR INSPECTION.
- CORPS DU SIPHON TRANSPARENT ET AMOVIBLE POUR L'ENTRETIEN.
- COUVERCLE DE CHANTIER POUR PROTECTION CONTRE ENDUIT.
- COUVERCLE ESTHÉTIQUE AMOVIBLE POUR L'ACCÈS AU CORPS DU SIPHON.
- BUTÉE EXTERIEURE POUR INSTALLATION AU RAS DU MUR BRUT.
- COUVERCLE PRÉVU POUR FIXATION PAR VIS.

- DIMENSIONS DE L'ENTRÉE DES TUYAUX : DU Ø 16 MM AU Ø 40 MM.
- NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.
- RACCORD DE SORTIE TUYAUX POUR RÉF. : 11126345-11126346-11126327-11126324-11126346T (AVEC JOINT TORIQUE).
- ON PEUT RACCORDER DES TUYAUX Ø 40-36-32-28 MM AVEC L'ACCESSOIRE
- MANCHON ADAPTATEUR « MTG » (11126353).
- L'ACCESSOIRE MANCHON DE JONCTION MG-TCR21 RÉF. 11126313
- PERMET DE RACCORDER LE TUYAU RIGIDE POUR CONDENSATS TCR21 RÉF. 11126324.



ВСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СИФОН СО СЪЕМНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКОЙ "REGIO"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- УСТРАНЯЕТ ПРОБЛЕМУ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
- УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА СТЕНУ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ШТРОБУ
- ПРОЗРАЧНЫЙ КОРПУС СИФОНА ДЛЯ ЕГО КОНТРОЛЯ
- СЪЕМНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ КОРПУС СИФОНА ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
- МОНТАЖНАЯ КРЫШКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ШТУКАТУРКИ
- СЪЕМНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА ДЛЯ ДОСТУПА К КОРПУСУ СИФОНА
- ВНЕШНИЙ УПОР ДЛЯ УСТАНОВКИ В УРОВЕНЬ С НЕЗАШТУКАТУРЕННОЙ СТЕНОЙ
- КРЫШКА С ВИНТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

- РАЗМЕР ВХОДА ТРУБ: ОТ Ø16 ДО Ø40
- СО ВСТРОЕННЫМ УРОВНЕМ
- КРЕПЛЕНИЕ ВЫХОДА ТРУБ С КОДАМИ: 11126345-11126346-11126327-11126324-11126346T (СУПЛОТ. МАНЖ.)
- МОЖНО СОЕДИНЯТЬ ТРУБЫ Ø40-36-32-28 ПРИ ПОМОЩИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
- ПЕРЕХОДНОЙ МУФТЫ "MTG" (11126353)
- С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТОЙ MG-TCR21 КОД 11126313
- МОЖНО СОЕДИНИТЬ ЖЕСТКУЮ ТРУБКУ ДЛЯ КОНДЕНСАТА TCR21 КОД 11126324



ODOUR-STOP TRAP FOR RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE TCR21

USING TWO COUPLING SLEEVES (MG - TCR21 PROVIDED), THE TRAP CAN ALSO BE INSTALLED WITH THE RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE TCR21 OF OUR MANUFACTURE. THE O-RINGS FITTED IN THE COUPLING SLEEVES ENSURE A PERFECT SEAL BETWEEN THE TRAP AND PIPE. THE TRAP CAN BE INSTALLED VERTICALLY OR HORIZONTALLY. THE TRAP CAN BE USED WITH PIPE TCR32 WITH THE AID OF REDUCER TCR21 - TCR32 (CODE 11126395)



SIPHON ANTI-ODEURS POUR TUYAU RIGIDE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS « TCR-21 »

MOYENNANT DEUX MANCHONS DE JONCTION (MG - TCR 21 DE SÉRIE), IL EST POSSIBLE D'INSTALLER LE SIPHON MÊME AVEC LE TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS RIGIDE TCR21 TECNOSYSTEMI. LA PARFAITE ÉTANCHÉITÉ ENTRE SIPHON ET TUYAU EST ASSURÉE PAR LES JOINTS TORIQUES PRÉSENTS DANS LE MANCHON DE JONCTION. LE SIPHON PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE. ON PEUT UTILISER LE SIPHON AVEC LE TUYAU TCR32 EN SE SERVANT DE LA RÉDUCTION TCR21 - TCR32 (RÉF. 11126395).



SIFÓN ANTIOLOR PARA TUBO RÍGIDO DE DESCARGA CONDENSACIÓN "TCR21"

IMEDIANTE DOS MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO (MG - TCR 21 DE SERIE) ES POSIBLE INSTALAR EL SIFÓN TAMBIÉN CON EL TUBO RÍGIDO DE DESCARGA CONDENSACIÓN "TCR21" DE FABRICACIÓN PROPIA. LA PERFECTA ESTANQUEIDAD ENTRE EL SIFÓN Y EL TUBO ES EL RESULTADO DEL USO DE LAS JUNTAS TÓRICAS PRESENTES EN EL MANGUITO DE ACOPLAMIENTO. EL SIFÓN PUEDE INSTALARSE EN POSICIÓN VERTICAL U HORIZONTAL. ES POSIBLE USAR EL SIFÓN CON EL TUBO TCR32 USANDO LA REDUCCIÓN TCR21 - TCR32 (CÓD. 11126395)




ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ СИФОН ДЛЯ ЖЁСТКОЙ ТРУБЫ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА "TCR-21"

С ПОМОЩЬЮ ДВУХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ, (MG - TCR 21 В КОМПЛЕКТЕ) МОЖНО УСТАНОВИТЬ СИФОН ТАКЖЕ С ЖЁСТКОЙ ТРУБКОЙ СЛИВА КОНДЕНСАТА TCR21 НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ИДЕАЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МЕЖДУ СИФОНОМ И ТРУБОЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЕ. СИФОН МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ВЕРТИКАЛЬНОМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИФОН С ТРУБОЙ TCR32, ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕХОДНИК TCR21 - TCR32 (КОД. 11126395)



GERUCHSVERSCHLUSS FÜR STARRE KONDENSWASSERROHRE "TCR-21"

MIT HILFE VON ZWEI VERBINDUNGSMUFFEN (MG - TCR 21, IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) LÄSST SICH DER GERUCHSVERSCHLUSS AUCH MIT DEM STARREN KONDENSWASSERROHR TCR21 AUS UNSEREM SORTIMENT INSTALLIEREN. DIE PERFEKTE ABDICHTUNG DES ÜBERGANGS ZWISCHEN SIPHON UND ROHR GEWÄHRLEISTET DER IN DER MUFFE BEFINDLICHE O-RING. DER GERUCHSVERSCHLUSS KANN SENKRECHT ODER WAAGERECHT INSTALLIERT WERDEN. DER GERUCHSVERSCHLUSS KANN MIT DEM ROHR TCR32 EINGEBAUT WERDEN, INDEM DIE REDUKTION TCR21 - TCR32 (BESTELLN. 11126395) VERWENDET WERDEN.



PATENTED PATENTADO PATENTIER BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				MIN. PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.	
CODE CÓDIGO BE- STELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ				
11126322	ODOUR-STOP TRAP FOR RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE TCR21 SIFÓN ANTIOLOR PARA TUBO RÍGIDO DE DESCARGA CONDENSACIÓN "TCR21" GERUCHSVERSCHLUSS FÜR STARRE KONDENSWASSERROHRE "TCR-21" SIPHON ANTI-ODEURS POUR TUYAU RIGIDE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS « TCR-21 » ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ СИФОН ДЛЯ ЖЁСТКОЙ ТРУБКИ СЛИВА КОНДЕНСАТА "TCR-21"			10 ITEMS UNID. STÜCK- ZAHL PC ШТ.	



ODOUR-STOP TRAP FOR CONDENSATE DRAIN HOSE Ø 16/18/20/25

THE TRAP HAS BEEN DESIGNED TO SOLVE ONE OF THE MOST COMMON PROBLEMS ENCOUNTERED IN AIR CONDITIONING SYSTEMS PRODUCED USING READY-TO-PLUMB ENCLOSURES: ODOURS COMING FROM THE CONDENSATE PIPE. BY INSTALLING THE TRAP ON THE DRAIN LINE WHILE THE SYSTEM IS BEING PUT IN RESULTS IN A PERMANENT BARRIER THAT STOPS ODOURS TRAVELLING BACK INSIDE.



SIPHON ANTI-ODEURS POUR TUYAU FLEXIBLE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS Ø 16/18/20/25 MM

LE SIPHON A ÉTÉ ÉTUDIÉ POUR RÉSOUDRE L'UN DES PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUENTS DANS LES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION RÉALISÉES AVEC LES BOÎTES DE PRÉ-INSTALLATION : LA PRÉSENCE DE MAUVAISES ODEURS PROVENANT DU TUYAU DE CONDENSATS. EN INSTALLANT LE SIPHON LE LONG DE LA LIGNE D'ÉVACUATION PENDANT LA RÉALISATION DE L'INSTALLATION, ON CRÉE UNE BARRIÈRE PERMANENTE QUI BLOQUE LA REMONTÉE DES MAUVAISES ODEURS.



SIFÓN ANTIOLOR PARA TUBO FLEXIBLE DE DESCARGA CONDENSACIÓN Ø16/18/20/25

EL SIFÓN HA SIDO DISEÑADO PARA SOLUCIONAR UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO REALIZADOS CON LAS CAJAS DE PREINSTALACIÓN: LA PRESENCIA DE MALOS OLORES QUE LLEGAN DEL TUBO DE CONDENSACIÓN. INSTALANDO EL SIFÓN EN LA LÍNEA DE DESCARGA DURANTE EL TENDIDO DEL SISTEMA, SE CREA UNA BARRERA PERMANENTE QUE BLOQUEA EL REFLUJO DE LOS MALOS OLORES.




ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ СИФОН ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ТРУБЫ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА Ø 16/18/20/25 MM

СИФОН БЫЛ РАЗРАБОТАН ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ПРОБЛЕМ НА УСТАНОВКАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ: НАЛИЧИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ, ИСХОДЯЩИХ ИЗ ТРУБКИ КОНДЕНСАТА. УСТАНОВИВ СИФОН В ЛИНИЮ СЛИВА ПРИ МОНТАЖЕ СИСТЕМЫ СОЗДАЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ БАРЬЕР, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ.



GERUCHSVERSCHLUSS FÜR BIEGSAME KONDENSWASSERSCHLÄUCHE Ø 16/18/20/25

DER GERUCHSVERSCHLUSS WURDE ENTWICKELT, UM EINES DER HÄUFIGSTEN BEI KLIMAAANLAGEN MIT INSTALLATIONSKÄSTEN ENTSTEHENDEN PROBLEME ZU LÖSEN: DIE ÜBLEN GERÜCHE, DIE VOM KONDENSWASSERROHR STAMMEN. INDEM BEI DER ERSTELLUNG DER ANLAGE DER GERUCHSVERSCHLUSS IN DER KONDENSWASSERABLEITUNG INSTALLIERT WIRD, WIRD EINE BLEIBENDE BARRIERE GESCHAFFEN, DIE EIN ZURÜCKSTRÖMEN DER ÜBLEN GERÜCHE VERHINDERT.



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.	
CODE CÓDIGO BE- STELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ				
11126321	ODOUR-STOP TRAP FOR CONDENSATE DRAIN HOSE Ø 16/18/20/25 SIFÓN ANTIOLOR PARA TUBO FLEXIBLE DE DESCARGA CONDENSACIÓN Ø16/18/20/25 GERUCHSVERSCHLUSS FÜR BIEGSAME KONDENSWASSERSCHLÄUCHE Ø 16/18/20/25 SIPHON ANTI-ODEURS POUR TUYAU FLEXIBLE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS Ø 16/18/20/25 MM ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ СИФОН ДЛЯ ГИБКОЙ ТРУБКИ СЛИВА КОНДЕНСАТА Ø 16/18/20/25			10 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.	



ODOUR-STOP TRAP FOR CONDENSATE DRAIN PIPE Ø 32

UTRAP MADE FROM CLEAR MATERIAL FOR EASY INSPECTION. STOPS ODOURS TRAVELLING BACK INSIDE AND ALSO STOPS INSECTS GETTING IN THROUGH THE CONDENSATE DRAIN PIPE. DIMENSIONS: L 110 x W 42 x H 65 MM



SIPHON ANTI-ODEURS POUR TUYAU FLEXIBLE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS Ø 32 MM

SIPHON RÉALISÉ EN MATÉRIAU TRANSPARENT FACILITANT L'INSPECTION. EMPÊCHE LA REMONTÉE DES MAUVAISES ODEURS, AINSI QUE L'ENTRÉE D'INSECTES PAR LE TUYAU DES CONDENSATS. DIMENSIONS : L 110 x l 42 x H 65 MM.



SIFÓN ANTIOLOR PARA TUBO DESCARGA CONDENSACIÓN Ø32

SIFÓN CONSTRUIDO EN MATERIAL TRANSPARENTE PARA UNA INSPECCIÓN MÁS FÁCIL. IMPIDE EL REFLUJO DE LOS MALOS OLORES Y TAMBIÉN LA ENTRADA DE INSECTOS A TRAVÉS DEL TUBO DE DESCARGA DE LA CONDENSACIÓN. DIMENSIONES: L 110 x P 42 x H 65 MM



ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ СИФОН ДЛЯ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ Ø32

СИФОН ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПРОЗРАЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛЕГКОГО КОНТРОЛЯ. ПРЕПЯТСТВУЕТ ОТТОКУ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ А ТАКЖЕ ПОПАДАНИЮ НАСЕКОМЫХ ЧЕРЕЗ ТРУБКУ СЛИВА КОНДЕНСАТА. РАЗМЕРЫ: Д 110 x Ш 42 x В 65 MM



GERUCHSVERSCHLUSS FÜR BIEGSAME KONDENSWASSERSCHLÄUCHE Ø 32

UM INSPEKTIONEN ZU ERLEICHTERN, BESTEHT DER SIPHON AUS TRANSPARENTEM MATERIAL. ER VERHINDERT, DASS ÜBLE GERÜCHE ZURÜCKSTRÖMEN UND AUCH DASS INSEKTEN IN DEN KONDENSWASSERSCHLAUCH GELANGEN. ABMESSUNGEN: 110 x 42 x 65 MM



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ
11126008	ODOUR-STOP TRAP FOR CONDENSATE DRAIN PIPE Ø 32 SIFÓN ANTIOLOR PARA TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN Ø32 GERUCHSVERSCHLUSS FÜR KONDENSWASSERABLEITUNGEN Ø 32 SIPHON ANTI-ODEURS POUR TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS Ø 32 MM ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ СИФОН ДЛЯ ТРУБКИ СЛИВА КОНДЕНСАТА Ø32



INSECT-PROOF TRAP FOR EXTERIOR USE FOR PIPE Ø 16/18/20

OUTDOOR TRAP MADE FROM CLEAR MATERIAL FOR EASY INSPECTION, STOPS INSECTS GETTING IN THROUGH THE CONDENSATE DRAIN PIPE.



SIPHON ANTI-INSECTES D'EXTÉRIEUR POUR TUYAU Ø 16/18/20 MM

SIPHON D'EXTÉRIEUR RÉALISÉ EN MATÉRIAU TRANSPARENT FACILITANT L'INSPECTION. EMPÊCHE LES INSECTES D'ENTRER PAR LE TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS.



SIFÓN ANTIINSECTOS EXTERIOR PARA TUBO Ø16/18/20

TERMINAL EXTERIOR CONSTRUIDO EN MATERIAL TRANSPARENTE PARA UNA INSPECCIÓN FACILITADA, IMPIDE LA ENTRADA DE INSECTOS A TRAVÉS DEL TUBO DE DESCARGA DE LA CONDENSACIÓN.




НАРУЖНЫЙ СИФОН С ЗАЩИТОЙ ОТ НАСЕКОМЫХ ДЛЯ ТРУБЫ Ø16/18/20

НАРУЖНЫЙ СИФОН ИЗ ПРОЗРАЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОСТОГО КОНТРОЛЯ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЮ НАСЕКОМЫХ ЧЕРЕЗ ТРУБКУ СЛИВА КОНДЕНСАТА.



SIPHON M. INSEKTENBARRIERE FÜR AUSSENBEREICHE FÜR ROHRE Ø 16/18/20

DAS ABSCHLUSSSTÜCK FÜR AUSSENBEREICHE BESTEHT, UM INSPEKTIONSTÄTIGKEITEN ZU VEREINFACHEN, AUS TRANSPARENTEM MATERIAL UND VERHINDERT, DASS INSEKTEN IN DIE KONDENSWASSERABLEITUNG GELANGEN KÖNNEN.



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	A	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4
11126318	72	28	16	18	21



OUTLET BUG GUARD FOR EXTERIOR USE FOR PIPE Ø 16/18

THE OUTDOOR OUTLET BUG GUARD HAS A SPECIAL DESIGN TO PREVENT COCKROACHES ENTERING HOMES THROUGH THE CONDENSATE DRAIN PIPE.



FILTRE ANTI-CAFARDS D'EXTÉRIEUR POUR TUYAU Ø 16/18 MM

GRÂCE À SON DESIGN PARTICULIER, CE FILTRE ANTI-CAFARDS D'EXTÉRIEUR ÉVITE QUE DES CAFARDS NE PÉNÈTRENT À L'INTÉRIEUR DES HABITATIONS PAR LE TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS.



TERMINAL ANTICUCARACHAS DE EXTERIOR PARA TUBO Ø16/18

EL DISEÑO ESPECIAL DEL TERMINAL EXTERIOR ANTICUCARACHAS EVITA QUE PUEDAN ENTRAR DESDE EL TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS HABITACIONES.



НАРУЖНАЯ ЗАГЛУШКА ОТ ТАРАКАНОВ ДЛЯ ТРУБКИ Ø16/18

ВНЕШНЯЯ ЗАГЛУШКА ОТ ТАРАКАНОВ, БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЮ ТАРАКАНОВ ЧЕРЕЗ ТРУБКУ СЛИВА КОНДЕНСАТА В ПОМЕЩЕНИЕ.



INSEKTENBARRIERE FÜR AUSSENBEREICHE FÜR ROHRE Ø 16/18

DANK DES SPEZIELLEN DESIGNS VERHINDERT DAS ABSCHLUSSSTÜCK MIT DER INSEKTENBARRIERE FÜR AUSSENBEREICHE, DASS INSEKTEN DURCH DAS KONDENSWASSERROHR IN DIE WOHNÄRÄUME GELANGEN KÖNNEN.

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11126309	2 ITEMS UNID. STÜCKZAHL PC ШТ.



CONDENSATE TRAY

TECHNICAL FEATURES:
ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING



BAC À CONDENSATS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
TÔLE ÉLECTROZINGUÉE
PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.



BANDEJA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
CHAPA ELECTROGALVANIZADA
PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR




ЛОТОК ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА



KONDENSWASSERWANNE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
ELEKTROVERZINKTES BLECH
POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE



CODE CÓDIGO BE- STELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	A mm.	B mm.	C mm.
11100105	SMALL TRAY BANDEJA PEQUEÑA WANNE KLEIN PETIT BAC МАЛЕНЬКИЙ ЛОТОК	820	340	25
11100100	LARGE TRAY BANDEJA GRANDE WANNE GROSS GRAND BAC БОЛЬШОЙ ЛОТОК	980	390	25
11100101	MAXI TRAY BANDEJA MAXI WANNE MAXI BAC MAXI ЛОТОК MAXI	1100	550	25



CONDENSATION TRAY FROST PROTECTION



BAC À CONDENSATS ANTIGEL

TECHNICAL FEATURES:

POWER 10W/MT
CONNECTION FOR CONDENSATE DRAIN PIPE Ø 20
RATED VOLTAGE: 230 VOLTS
CABLE DIAMETER 9 MM
HEATING ELEMENT TOLERANCE: - 5% - + 10%
MAX. TEMPERATURE OF OUTER SHEATH: 65°C
BUILT-IN THERMOSTAT
SWITCHES ON AT +5°C AND OFF AT +15°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

PUISSANCE 10 W/M.
RACCORD POUR TUYAU D'ÉVAC. CONDENS. Ø 20.
TENSION NOMINALE : 230 V.
DIAMÈTRE CÂBLE 9 MM.
TOLÉRANCE SUR LA RÉSISTANCE : - 5 % / + 10 %.
TEMPÉRATURE MAX. GAINÉ EXT. : 65 °C.
THERMOSTAT INTÉGRÉ.
BRANCHE À +5 °C ET DÉBRANCHE À +15 °C.



BANDEJA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN ANTICONGELACIÓN



ЛОТОК ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА АНТИОБЛЕДЕНИЕ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTENCIA 10W/MT
UNIÓN PARA TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN: Ø20
TENSIÓN NOMINAL: 230 V
DIÁMETRO CABLE: 9 MM
TOLERANCIA EN LA RESISTENCIA: -5% / +10%
TEMPERATURA MÁXIMA DE LA VAINA EXTERIOR: 65°C
TERMOSTATO INCORPORADO
ACTIVACIÓN A +5°C Y DESACTIVACIÓN A +15°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОЩНОСТЬ 10Вт/м
СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТРУБКИ СЛИВА КОНДЕНСАТА Ø20
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 230 Вольт
ДИАМЕТР КАБЕЛЯ 9 мм
ОТКЛОНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ: - 5% / + 10%
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВНЕШНЕЙ ОБШИВКИ: 65°C
ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИ +5°C И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ +15°C




KONDENSWASSERWANNE MIT GEFRIERSCHUTZ




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

LEISTUNG 10W/M
ANSCHLUSS FÜR KONDENSWASSERSCHLAUCH Ø 20
NOMINALSPANNUNG: 230 VOLT
KABELDURCHMESSER 9 MM
TOLERANZ AM WIDERSTAND: - 5% / + 10%
HÖCHSTTEMPERATUR DES AUSSENMANTELS: 65°C
INTEGRIERTES THERMOSTAT
EINSCHALTEN DER HEIZUNG BEI +5°C, ABSCHALTEN DER HEIZUNG BEI +15°C



CODE CÓDIGO BESTEL- LNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	A mm.	B mm.	C mm.
11100100E	LARGE CONDENSATE TRAY WITH FROST-PROTECTION BANDEJA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN ANTICONGELACIÓN GRANDE KONDENSWASSERWANNE GROSS MIT GEFRIERSCHUTZ BAC À CONDENSATS ANTIGEL, GRAND БОЛЬШОЙ ЛОТОК ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА АНТИОБЛЕДЕНИЕ	980	390	45
11100101E	MAXI CONDENSATE TRAY WITH FROST-PROTECTION BANDEJA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN ANTICONGELACIÓN MAXI KONDENSWASSERWANNE MAXI MIT GEFRIERSCHUTZ BAC À CONDENSATS ANTIGEL, MAXI ЛОТОК MAXI ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА АНТИОБЛЕДЕНИЕ	1100	550	45



CONDENSATION TRAY FROST PROTECTION WITH HEATING CABLE FOR CONDENSATE DRAIN TUBE

TECHNICAL FEATURES:

POWER 10W/MT
CONNECTION FOR CONDENSATE DRAIN PIPE Ø 20
RATED VOLTAGE: 230 VOLTS
CABLE DIAMETER 9 MM
HEATING ELEMENT TOLERANCE: - 5% - + 10%
MAX. TEMPERATURE OF OUTER SHEATH: 65°C
BUILT-IN THERMOSTAT
SWITCHES ON AT 5°C AND OFF AT 15°C



BAC À CONDENSATS ANTIGEL AVEC CÂBLE CHAUFFANT POUR TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PUISSANCE 10 W/M.
RACCORD POUR TUYAU D'ÉVAC. CONDENSATS Ø 20.
TENSION NOMINALE : 230 V.
DIAMÈTRE CÂBLE 9 MM.
TOLÉRANCE SUR LA RÉSISTANCE : - 5 % / + 10 %.
TEMPÉRATURE MAX. GAINÉ EXT. : 65 °C.
THERMOSTAT INTÉGRÉ.
BRANCHE À 5 °C ET DÉBRANCHE À 15 °C.



BANDEJA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN ANTICONGELACIÓN CON CABLE CALENTADOR PARA TUBO DESCARGA DE CONDENSACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

POTENCIA: 10 W/M
UNIÓN PARA TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN: Ø20
TENSIÓN NOMINAL: 230 V
DIÁMETRO CABLE: 9 MM
TOLERANCIA EN LA RESISTENCIA: -5% / +10%
TEMPERATURA MÁXIMA DE LA VAINA EXTERIOR: 65°C
THERMOSTATO INCORPORADO
ACTIVACIÓN A 5°C Y DESACTIVACIÓN A 15°C



ЛОТОК ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА С ФУНКЦИЕЙ АНТИОБЛЕДЕНИЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ ДЛЯ ТРУБКИ СЛИВА КОНДЕНСАТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


МОЩНОСТЬ 10Вт/м
СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТРУБКИ СЛИВА КОНДЕНСАТА Ø20
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 230 Вольт
ДИАМЕТР КАБЕЛЯ 9 мм
ОТКЛОНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ: - 5% / + 10%
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВНЕШНЕЙ ОБШИВКИ: 65 °C
ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИ 5°C И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ 15°C



KONDENSWASSERWANNE MIT GEFRIERSCHUTZ MIT HEIZKABEL FÜR KONDENSATABLEITUNG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

LEISTUNG 10W/M
ANSCHLUSS FÜR KONDENSWASSERSCHLAUCH Ø 20
NOMINALSPANNUNG: 230 VOLT
KABELDURCHMESSER 9 MM
TOLERANZ AM WIDERSTAND: - 5% / + 10%
HÖCHSTTEMPERATUR DES AUSSENMANTELS: 65 °C
INTEGRIERTES THERMOSTAT
EINSCHALTEN DER HEIZUNG BEI 5°C, ABSCHALTEN DER HEIZUNG BEI 15°C



CODE CÓDIGO BE- STELLNR. RÉF. КОД	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN BESCHREIBUNG DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	A mm.	B mm.	C mm.
11100100EU	LARGE CONDENSATE TRAY WITH FROST-PROTECT. HEATING CABLE LARGE SIZE BANDEJA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN CON CABLE CALENTADOR ANTICONGELACIÓN GRANDE KONDENSWASSERWANNE MIT FROSTWÄCHTER-HEIZKABEL GROSS BAC À CONDENSATS AVEC CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL, GRAND ЛОТОК ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА С НАГРЕВ. КАБЕЛЕМ ПРОТИВ ОБЛЕДЕН. БОЛЬШОЙ	980	390	45
11100101EU	MAXI CONDENSATE TRAY WITH FROST-PROTECT. HEATING CABLE BANDEJA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN CON CABLE CALENTADOR ANTICONGELACIÓN MAXI KONDENSWASSERWANNE MIT FROSTWÄCHTER-HEIZKABEL MAXI BAC À CONDENSATS AVEC CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL, MAXI ЛОТОК ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА С НАГРЕВ. КАБЕЛЕМ ПРОТИВ ОБЛЕДЕН. MAXI	1100	550	45



FROST-PROTECTION HEATING CABLE WITH THERMOSTAT AND PLUG

THE FROST-PROTECTION HEATING CABLE IS THE IDEAL SOLUTION TO THE PROBLEM OF PIPES FREEZING. THE READY-TO-USE CABLE, PRODUCING A CONSTANT OUTPUT, COMES COMPLETE WITH A THERMOSTAT SET TO TURN HEATING ON AT 5°C AND OFF AT 15°C. THE CABLE COMES SUPPLIED WITH A PLUG FOR CONNECTION.

TECHNICAL FEATURES:

- OUTPUT 10 W/M
- RATED VOLTAGE: 230 Volts
- DIAMETER: 9.0 mm
- COLD POWER CABLE: 1x2.00 m
- MINIMUM INSTALLATION TEMPERATURE: 5°C
- MAXIMUM TEMPERATURE OF OUTER SHEATH: 65°C
- MINIMUM RADIUS OF CURVATURE: 5xAd
- HEATING ELEMENT TOLERANCE: -5% - +10%



CABLE CALENTADOR ANTICONGELACIÓN CON TERMOSTATO Y ENCHUFE

THE FROST-PROTECTION HEATING CABLE IS THE IDEAL SOLUTION TO THE PROBLEM OF PIPES FREEZING. THE READY-TO-USE CABLE, PRODUCING A CONSTANT OUTPUT, COMES COMPLETE WITH A THERMOSTAT SET TO TURN HEATING ON AT 5°C AND OFF AT 15°C. THE CABLE COMES SUPPLIED WITH A PLUG FOR CONNECTION.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- POTENCIA 10 W/M
- TENSIÓN NOMINAL: 230 V
- DIÁMETRO: 9,0 mm
- CABLE FRÍO DE ALIMENTACIÓN: 1x2,00 m
- TEMPERATURA MÍNIMA DE COLOCACIÓN: 5°C
- TEMPERATURA MÁXIMA DE LA VAINA EXTERIOR: 65°C
- RADIO DE CURVATURA MÍNIMO: 5xAd
- TOLERANCIA EN LA RESISTENCIA: -5% / +10%



FROSTWÄCHTER-HEIZKABEL MIT THERMOSTAT UND STECKER

DAS FROSTWÄCHTER-HEIZKABEL IST DIE IDEALE LÖSUNG, UM DAS PROBLEM DES EINFRIERENS DER LEITUNGEN ZU LÖSEN. DAS KABEL MIT KONstanTER HEIZLEISTUNG IST BETRIEBSBEREIT UND VERFÜGT ÜBER EIN TARIERTES THERMOSTAT, DAS DIE HEIZUNG BEI 5°C EIN- UND BEI 15°C AUSSCHALTET. AM KABEL BEFINDET SICH EIN ANSCHLUSSSTECKER.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG 10 W/M
- NOMINALSPANNUNG: 230 VOLT
- DURCHMESSER: 9,0 mm
- KALTES STROMVERSORGUNGSKABEL: 1x2,00 m
- MINDESTTEMPERATUR FÜR DIE INSTALLATION: 5°C
- HÖCHSTTEMPERATUR DES AUSSENMANTELS: 65°C
- GERINGSTER KRÜMMUNGSRADIUS: 5xAd
- TOLERANZ AM WIDERSTAND: -5%/+10%



CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL AVEC THERMOSTAT ET FICHE

LE CÂBLE CHAUFFANT ANTIGEL EST LA SOLUTION IDÉALE POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE GEL DES TUYAUTERIES. LE CÂBLE, À PUISSANCE CONSTANTE, PRÊT À L'EMPLOI, EST FOURNI AVEC UN THERMOSTAT RÉGLÉ POUR BRANCHER À 5 °C ET DÉBRANCHER À 15 °C. LE CÂBLE EST ÉQUIPÉ D'UNE FICHE DE BRANCHEMENT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- PUISSANCE 10 W/M.
- TENSION NOMINALE : 230 V.
- DIAMÈTRE : 9,0 mm.
- CÂBLE FROID D'ALIMENTATION : 1 x 2,00 m.
- TEMPÉRATURE MIN. DE POSE : 5 °C.
- TEMPÉRATURE MAX. DE LA GAINÉ EXTÉRIEURE : 65 °C.
- RAYON MIN. DE COURBURE : 5xAd.
- TOLÉRANCE SUR LA RÉSISTANCE : - 5 %/+ 10 %



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ - АНТИОБЛЕДЕНЕНИЕ С ТЕРМОСТАТОМ И РОЗЕТКОЙ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ - АНТИОБЛЕДЕНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КАБЕЛЬ, С ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, В КОМПЛЕКТЕ С ТЕРМОСТАТОМ НАСТРОЕННЫМ НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИ 5°C И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ 15°C. КАБЕЛЬ ОСНАЩЕН СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВИЛКОЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МОЩНОСТЬ 10 W/M
- НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 230 Вольт
- ДИАМЕТР: 9,0 мм
- ПРОВОД ПИТАНИЯ С ХОЛОДНЫМ КОНЦОМ: 1x2,00 м
- МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УКЛАДКИ: 5°C
- МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВНЕШНЕЙ ОБШИВКИ: 65°C
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА: 5xAd
- ОТКЛОНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ: -5%/+10%



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LENGTH LONGITUD LÄNGE LONGUEUR ДЛИНА	OUTPUT POTENCIA LEISTUNG PUISSANCE КОЛ-ВО (W)
11125132	3 m	30
11125133	6 m	60
11125134	9 m	90



HEATING CABLE FOR CONDENSATE DRAINING

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- ONSTANT OUTPUT 20 W/M
- VOLTAGE: 230 V AC
- USE RANGE: FROM -50°C TO +180°C
- COLD CABLE L=1M

- EXTREMELY FLEXIBLE
- DIAM. 6,5 mm
- OUTER SHEATH MADE OF SILICON
- 100% WATERPROOF



CABLE CALENTADOR PARA DESCARGAS DE CONDENSACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- POTENCIA CONSTANTE: 20 W/M
- TENSIÓN: 230 V C.A.
- TEMPERATURA DE USO: DE -50°C A +180°C
- CABLE FRÍO L=1 M

- SUMAMENTE FLEXIBLE
- DIÁMETRO: 6,5 MM
- VAINA DE REVESTIMIENTO DE SILICONA
- 100% IMPERMEABLE



FROSTWÄCHTER-HEIZKABEL MIT THERMOSTAT UND STECKER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- KONSTANTE LEISTUNG 20 W/M
- SPANNUNG: 230 V AC
- BETRIEBSBEREICH VON DA -50°C BIS +180°C
- ABGEKÜHLTES KABEL L=1M

- EXTREM FLEXIBEL
- DURCHMESSER 6,5 MM
- UMMANTELUNG AUS SILIKON
- 100% WASSERDICHT



CÂBLE CHAUFFANT POUR ÉVACUATIONS CONDENSATS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PUISSANCE CONSTANTE 20 W/M.
- TENSION : 230 V CA.
- PLAGE D'UTILISATION : -50 °C À +180 °C
- CÂBLE FROID L=1 M.

- EXTRÊMEMENT FLEXIBLE.
- DIAMÈTRE 6,5 MM.
- GAINÉ DE REVÊTEMENT RÉALISÉE EN SILICONE.
- 100% IMPERMÉABLE.



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ 20 W/M
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230 V AC
- СРЕДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ -50°C ДО +180°C
- ХОЛОДНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛ.=1М

- КРАЙНЕ ГИБКИЙ
- ДИАМЕТР 6,5 MM
- КОЖУХ ОБШИВКИ ВЫПОЛНЕН ИЗ СИЛИКОНА
- 100% ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LENGTH LONGITUD LÄNGE LONGUEUR ДЛИНА	OUTPUT POTENCIA LEISTUNG PUISSANCE КОЛ-ВО (W)
11125150	3 m	60
11125155	6 m	120
11125160	9 m	180



HEATING CABLE FOR GUTTERS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CONSTANT OUTPUT 20 W/M
- VOLTAGE: 230V / 50 HZ

- APPLICATION TEMP. TO AS LOW AS -30°C
- COLD CABLE L=1M
- LENGTH 20 M



CABLE CALENTADOR PARA CANALONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- POTENCIA CONSTANTE: 20 W/M
- TENSIÓN: 230 V / 50 HZ

- TEMP. DE APLICACIÓN: HASTA -30°C
- CABLE FRÍO L=1 M
- LONGITUD: 20 M



HEIZKABEL FÜR DACHRINNEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- KONSTANTE LEISTUNG 20 W/M
- SPANNUNG: 230 V / 50 HZ

- MAXIMALE ANWENDUNGSTEMPERATUR BIS -30°C
- ABGEKÜHLTES KABEL L=1M
- LÄNGE 20 M



CÂBLE CHAUFFANT POUR GOUTTIÈRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PUISSANCE CONSTANTE 20 W/M.
- TENSION : 230 V / 50 HZ.

- TEMP. D'APPLICATION : JUSQU'À -30 °C.
- CÂBLE FROID L=1 M.
- LONGUEUR 20 M.



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ 20 W/M
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230 В / 50 ГЦ

- ТЕМП. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДО -30°C
- ХОЛОДНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛ.=1М
- ДЛИНА 20 М



- AVAILABLE ON REQUEST
- DISPONIBLE BAJO DEMANDA
- AUF ANFRAGE LIEFERBAR
- DISPONIBLE SUR DEMANDE
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LENGTH LONGITUD LÄNGE LONGUEUR ДЛИНА	OUTPUT POTENCIA LEISTUNG PUISSANCE КОЛ-ВО (W)
11125220	20 m	400



DE-ICING MAT FOR PATHWAYS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- LENGTH 8 M.
- WIDTH: 0.4 M

- VOLTAGE: 230V / 50 HZ
- POWER CONSUMPTION: 1100 W
- MAXIMUM USE TEMPERATURE: 70°C



ALFOMBRILLA ANTIHIELO PARA SUELO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- LONGITUD: 8 M
- ANCHURA: 0,4 M

- TENSIÓN: 230 V / 50 HZ
- POTENCIA ABSORBIDA: 1100 W
- TEMPERATURA MÁXIMA DE USO: 70°C



HEIZKABEL FÜR DACHRINNEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LÄNGE: 8 M
- BREITE: 0,4 M

- SPANNUNG: 230 V / 50 HZ
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 1100 W
- MAXIMALE BETRIEBSTEMPERATUR: 70°C



TAPIS ANTI-GLACE POUR SOLS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- LONGUEUR : 8 M.
- LARGEUR : 0,4 M.

- TENSION : 230 V - 50 HZ.
- PUISSANCE ABSORBÉE : 1100 W.
- TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION : 70 °C.




ДОРОЖКА, ПРЕДОТВРАЩАЮЩАЯ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЬДА НА ПОЛУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДЛИНА: 8 М
- ШИРИНА: 0,4 М

- НАПРЯЖЕНИЕ: 230 В - 50 ГЦ
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 1100 W
- МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 70°C



- AVAILABLE ON REQUEST
- DISPONIBLE BAJO DEMANDA
- AUF ANFRAGE LIEFERBAR
- DISPONIBLE SUR DEMANDE
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ



CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

11125200



smart clima by Tecnosystemi



CONDENSATE PUMPS



BOMBAS DE DESCARGA CONDENSACIÓN



ZKONDENSATPUMPEN



POMPES D'ÉVACUATION DES CONDENSATS



ПОМПЫ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА



EASY FLOW



WITH ITS INNOVATIVE DESIGN AND REDUCED SIZE OF THE PUMP ASSEMBLY AND FLOAT HOUSING, THE TECNOSYSTEMI RANGE OF CONDENSATE PUMPS PROVIDES, FOR THE FIRST TIME, THE OPTION OF INSTALLING THE PUMP DIRECTLY IN T-72 EXCELLENS AND T-75 OPTIMA TRUNKING, IN ADDITION TO TRADITIONAL APPLICATIONS.

THE BOX INCLUDES:

- EASY FLOW PUMP + FLOAT HOUSING
- MOUNTING PLATES
- TWO-SIDED ADHESIVE PADS
- BREATHER TUBE
- CONNECTING TUBE 4x6 1 M
- ADAPTER SLEEVE FOR SPLIT UNIT PIPE
- MULTILINGUAL INSTRUCTION SHEET



LA GAMA DE BOMBAS DE DESCARGA CONDENSACIÓN TECNOSYSTEMI, GRACIAS AL DISEÑO INNOVADOR Y A LA REDUCCIÓN DE LAS DIMENSIONES, TANTO DEL BLOQUE DE LA BOMBA COMO DEL CUERPO FLOTADOR, POR PRIMERA VEZ, OFRECE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR LA BOMBA DIRECTAMENTE EN LAS CANALETAS MODELO T-72 EXCELLENS Y T-75 OPTIMA, ADÉMÁS DE USARLAS EN LAS APLICACIONES TRADICIONALES.

CEL EMBALAJE CONTIENE:

- BOMBA EASY FLOW + CUERPO FLOTADOR
- PLACAS DE ANCLAJE
- BIADHESIVOS DE FIJACIÓN
- TUBOS DE PURGA
- TUBO PEQUEÑO DE CONEXIÓN 4x6 1 M
- MANGUITO ADAPTADOR PARA TUBO SPLIT
- HOJA DE INSTRUCCIONES MULTILINGÜE



DANK DES INNOVATIVEN DESIGNS UND DES GERINGEREN RAUMBEDARFS DES PUMPENBLOCKS UND DES SCHWIMMERS MACHT ES DAS KONDENSATPUMPEN - SORTIMENT VON TECNOSYSTEMI ERSTMALS MÖGLICH, DASS DIE PUMPE NICHT NUR MIT DEN HERKÖMMLICHEN ANWENDUNGSWEISEN, SONDERN AUCH DIREKT IM INNEREN DER KANÄLE DER MODELLE T-72 EXCELLENS UND T-75 OPTIMA INSTALLIERT WERDEN KANN.

DIE PACKUNG ENTHÄLT:

- PUMPE EASY FLOW + SCHWIMMENDER KÖRPER
- BEFESTIGUNGSPLETTEN
- DOPPELSEITIGE BEFESTIGUNGSKLEBESTREIFEN
- ENTLÜFTUNGSRÖHRCHEN
- ANSCHLUSSROHR 4x6 1 M
- ADAPTERMUFFE FÜR SPLIT-ROHR
- MEHRSPRACHIGE ANLEITUNG



GRÂCE À UN DESIGN INNOVANT ET À LA RÉDUCTION DES ENCOMBREMENTS, TANT DU BLOC POMPE QUE DU FLOTTEUR, LA GAMME DE POMPES D'ÉVACUATION DES CONDENSATS TECNOSYSTEMI A PERMIS, OUTRE LES APPLICATIONS TRADITIONNELLES, DE POUVOIR INSTALLER POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE POMPE DIRECTEMENT DANS LES GOULOTTES MODÈLE T-72 EXCELLENS ET T-75 OPTIMA.

L'EMBALLAGE COMPREND :


- POMPE EASY FLOW + FLOTTEUR.
- PLAQUETTES DE FIXATION.
- BIADHÉSIFS DE FIXATION.
- PETIT TUBE DE PURGE.
- TUYAU DE RACCORDEMENT 4x6 1 M.
- MANCHON ADAPTATEUR POUR TUYAU SPLIT.
- NOTICE MULTILINGUE.



ГАММА ПОМП ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА TECNOSYSTEMI, БЛАГОДАРИ ИННОВАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ И УМЕНЬШЕННЫМ РАЗМЕРАМ КАК БЛОКА ТАК И ПОПЛАВКА, ПОЗВОЛЯЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОЛУЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ НАСОСА НЕПОСРЕДСТВЕННО В КОРОБЕ МОДЕЛИ «T-72 EXCELLENS» И «T-75 OPTIMA», КРОМЕ ТРАДИЦИОННОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

В УПАКОВКЕ СОДЕРЖИТСЯ:

- ПОМПА EASY FLOW + ПОПЛАВОК
- КРЕПЕЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ
- ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА
- ВЫТЯЖНАЯ ТРУБОЧКА
- СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 4x6 1 М.
- ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА ДЛЯ ТРУБКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
- ИНСТРУКЦИЯ НА НЕКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ





EASY FLOW-EF 7 LT. MINI PUMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FLOW RATE: 7L/H FOR A/C UNITS UP TO 5KW
- MAX.SUCTION HEAD: 2 M HEIGHT BETWEEN FLOAT HOUSING AND PUMP
- MAX.DISCHARGE HEAD: 7 M HEIGHT BETWEEN PUMP AND WATER OUTLET
- VOLTAGE: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARM CONTACT: NO-NC 16A
- TUBE DIMENSIONS: 4x6 (mm) - PUMP DIMENSIONS: L62-D30-H55

- FLOAT HOUSING DIMENSIONS: L67-D32-H38 (mm)
- POWER CONSUMPTION: 19W - SOUND LEVEL: MAX. 27 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP20
- BOX COMPLETE WITH MOUNTING PLATE, FLOAT, PUMP, 1M-LONG TUBE, BREATHER TUBE, 2-SIDED ADHESIVE PADS, ADAPTER SLEEVE AND REMOVABLE ELECTRIC CONNECTOR



MINIBOMBA "EASY FLOW-EF 7 LT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD: 7 L/H PARA CLIMATIZADORES DE HASTA 5 KW
- ASPIRACIÓN MÁX.: 2 M VERTICALES ENTRE CUERPO FLOTADOR Y BOMBA
- IMPULSIÓN MÁX.: 7 M VERTICALES ENTRE BOMBA Y SALIDA DEL AGUA
- TENSIÓN: 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ - CONTACTO DE ALARMAS: NA-NC DE 16 A
- DIMENSIÓN TUBO: 4x6 (MM) - DIMENSIONES BOMBA: L62-P30-H55

- DIMENSIONES CUERPO FLOTADOR: L67-P32-H38 (MM)
- POTENCIA ABSORBIDA: 19 W - NIVEL SONORO: 27 DB(A) MÁX.
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP20
- EMBALAJE COMPLETO CON PLACA DE ANCLAJE FLOTADOR, BOMBA, TUBO PEQUEÑO L=1 M, TUBO DE PURGA, BIADHESIVOS, MANGUITO ADAPTADOR Y CONECTOR ELÉCTRICO EXTRAÍBLE



MINI PUMPE "EASY FLOW-EF 7 LT."

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 7L/H FÜR KLIMAAANLAGEN BIS 5KW
- MAXIMALE SAUGLEISTUNG: 2 M IN VERTIKALE ZWISCHEN SCHWIMMER UND PUMPE
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 7 M IN VERTIKALE ZWISCHEN PUMPE UND WASSERAUSSTRITT
- SPANNUNG: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARMKONTAKT: NO-NC 16A
- ROHRABMESSUNGEN: 4x6 (mm) - PUMPENABMESSUNGEN: L62-P30-H55

- ABMESSUNGEN DES SCHWIMMERS: L67-P32-H38 (MM)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19W - GERÄUSCHPEGEL: MAX 27 DB (A)
- SCHUTZGRAD: IP20
- PACKUNG MIT BEFESTIGUNGSPLATTE, SCHWIMMER, PUMPE, ROHR L=1M, ENTLÜFTUNGSRÖHRCHEN, DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, ADAPTERMUFFE UND ABNEHMBARES STROMANSCHLUSSTEIL



MINI-POMPE « EASY FLOW-EF 7 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT : 7 L/H POUR CLIMATISEURS JUSQU'À 5 KW.
- ASPIRATION MAX. : 2 M VERTICAUX ENTRE FLOTTEUR ET POMPE.
- REFOULEMENT MAX. : 7 M VERTICAUX ENTRE POMPE ET SORTIE DE L'EAU.
- TENSION : 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ - CONTACT D'ALARME : NO-NF 16 A.
- DIMENSION TUYAU : 4x6 (MM) - DIMENSIONS POMPE : L62-P30-H55.

- DIMENSIONS FLOTTEUR : L67-P32-H38 (MM).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W - NIVEAU SONORE : 27 dB(A) MAX.
- INDICE DE PROTECTION : IP20.
- EMBALLAGE COMPRENANT PLAQUETTE DE FIXATION DU FLOTTEUR, POMPE, TUYAU L=1M, PETIT TUBE DE PURGE, BIADHÉSIFS, MANCHON ADAPTATEUR ET CONNECTEUR ÉLECTRIQUE AMOVIBLE.




МИНИ ПОМПА "EASY FLOW-EF 7 Л."

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 7Л/Ч ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДО 5KW
- МАКС. ВЫТЯЖКА: 2 М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ ПОПЛАВКА ДО НАСОСА
- ПОДАЧА МАКС.: 7 М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ НАСОСА ДО ВЫХОДА ВОДЫ
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230V/50HZ-125V/60HZ - СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO-NC 16A
- РАЗМЕР ТРУБЫ: 4x6 (мм) - РАЗМЕРЫ НАСОСА: D62-G30-B55

- РАЗМЕРЫ ПОПЛАВКА: D67-G32-B38 (мм)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19W - УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 27 DB (A)
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20
- В УПАКОВКЕ СОДЕРЖИТСЯ КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА, ПОПЛАВОК, НАСОС, ТРУБКА ДЛ.=1 М, ВЫТЯЖНАЯ ТРУБОЧКА, ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ, ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА И СЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЬ

WITH DUAL ALARM CONTACT NO-NC FROM 16A



APPLICATIONS APLICACIONES ANWENDUNGEN APPLICATIONS ПРИМЕНЕНИЕ	
WALL MOUNTING MONTAJE DE PARED WANDMONTAGE MONTAGE MURAL НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	WALL-MOUNTED SPLIT UNITS SPLIT MURALES WAND-SPLIT SPLITS MURAUX НАСТЕННЫЕ СПЛИТ - СИСТЕМЫ
✓	CONSOLES CONSOLAS KONSOLEN CONSOLES КОНСОЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	FAN COIL UNITS VENTILCONVECTORES VENTILATIONS-KONVEKTOREN VENTIL-CONVECTEURS КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ
CEILING MOUNTING MONTAJE DE TECTO DECKENMONTAGE MONTAGE AU PLAFOND ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECTO DECKENKLIMAAANLAGEN CLIMATISEURS AU PLAFOND
✓	DUCTED SYSTEMS CANALIZADOS MIT KANÄLEN GAINES КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELLNR. REF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
12170036	7 LT""EF7"
12170093	WITH VERTICAL CONNECTION CON UNIÓN VERTICAL MIT SENKRECHTEM ANSCHLUSS AVEC RACCORD VERTICAL С ВЕРТИКАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ EFV-7



EASY FLOW-EF 11 LT. MINI PUMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FLOW RATE: 11L/H FOR A/C UNITS UP TO 10KW
- MAX. SUCTION HEAD: 2 M HEIGHT BETWEEN FLOAT HOUSING AND PUMP
- MAX. DISCHARGE HEAD: 8 M HEIGHT BETWEEN PUMP AND WATER OUTLET
- VOLTAGE: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARM CONTACT: NO-NC 16A
- TUBE DIMENSIONS: 4x6 (mm) - PUMP DIMENSIONS: L62-D30-H55

- FLOAT HOUSING DIMENSIONS: L67-D32-H38 (mm)
- POWER CONSUMPTION: 19W - SOUND LEVEL: MAX. 27 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP20
- BOX COMPLETE WITH MOUNTING PLATE, FLOAT, PUMP, 1M-LONG TUBE, BREATHER TUBE, 2-SIDED ADHESIVE PADS, ADAPTER SLEEVE AND REMOVABLE ELECTRIC CONNECTOR



MINIBOMBA "EASY FLOW-EF 11 LT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD: 11 L/H PARA CLIMATIZADORES DE HASTA 10 KW
- ASPIRACIÓN MÁX.: 2 M VERTICALES ENTRE CUERPO FLOTADOR Y BOMBA
- IMPULSIÓN MÁX.: 8 M VERTICALES ENTRE BOMBA Y SALIDA DEL AGUA
- TENSIÓN: 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ - CONTACTO DE ALARMAS: NA-NC DE 16 A
- DIMENSIÓN TUBO: 4x6 (MM) - DIMENSIONES BOMBA: L62-P30-H55

- DIMENSIONES CUERPO FLOTADOR: L67-P32-H38 (MM)
- POTENCIA ABSORBIDA: 19 W - NIVEL SONORO: 27 DB(A) MÁX.
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP20
- EMBALAJE COMPLETO CON PLACA DE ANCLAJE FLOTADOR, BOMBA, TUBO PEQUEÑO L=1 M, TUBO DE PURGA, BIADHESIVOS, MANGUITO ADAPTADOR Y CONECTOR ELÉCTRICO EXTRAÍBLE



MINI PUMPE "EASY FLOW-EF 11 LT"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 11L/H FÜR KLIMAAANLAGEN BIS 10KW
- MAXIMALE SAUGLEISTUNG: 2 M IN VERTIKALE ZWISCHEN SCHWIMMER UND PUMPE
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 8 M IN VERTIKALE ZWISCHEN PUMPE UND WASSERAUSTRITT
- SPANNUNG: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARMKONTAKT: NO-NC 16A
- ROHRABMESSUNGEN: 4x6 (mm) - PUMPENABMESSUNGEN: L62-P30-H55

- ABMESSUNGEN DES SCHWIMMERS: L67-P32-H38 (MM)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19W - GERÄUSCHPEGEL: MAX 27 DB (A)
- SCHUTZGRAD: IP20
- PACKUNG MIT BEFESTIGUNGSPLATTE, SCHWIMMER, PUMPE, ROHR L=1M, ENTLÜFTUNGSRÖHRCHEN, DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, ADAPTERMUFFE UND ABNEHMBARES STROMANSCHLUSSTEIL



MINI-POMPE « EASY FLOW-EF 11 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT : 11 L/H POUR CLIMATISSEURS JUSQU'À 10 KW.
- ASPIRATION MAX. : 2 M VERTICAUX ENTRE FLOTTEUR ET POMPE.
- REFOULEMENT MAX. : 8 M VERTICAUX ENTRE POMPE ET SORTIE DE L'EAU.
- TENSION : 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ - CONTACT D'ALARME : NO-NF 16 A.
- DIMENSION TUYAU : 4x6 (MM) - DIMENSIONS POMPE : L62-P30-H55

- DIMENSIONS FLOTTEUR : L67-P32-H38 (MM).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W - NIVEAU SONORE : 27 dB(A) MAX.
- INDICE DE PROTECTION : IP20.
- EMBALLAGE COMPRENANT PLAQUETTE DE FIXATION DU FLOTTEUR, POMPE, TUYAU L=1M, PETIT TUBE DE PURGE, BIADHÉSIFS, MANCHON ADAPTATEUR ET CONNECTEUR ÉLECTRIQUE AMOVIBLE.




МИНИ ПОМПА "EASY FLOW-EF 11 Л."

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 11Л/Ч ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДО 10KW
- МАКС. ВЫТЯЖКА: 2 М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ ПОПЛАВКА ДО НАСОСА
- ПОДАЧА МАКС: 8 М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ НАСОСА ДО ВЫХОДА ВОДЫ
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230V/50HZ-125V/60HZ - СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO-NC 16A
- РАЗМЕР ТРУБЫ: 4x6 (мм) - РАЗМЕРЫ НАСОСА: Д62-Г30-В55

- РАЗМЕРЫ ПОПЛАВКА: Д67-Г32-В38 (мм)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19W - УРОВЕНЬ ШУМА: МАХ 27 DB (A)
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20
- В УПАКОВКЕ СОДЕРЖИТСЯ КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА, ПОПЛАВОК, НАСОС, ТРУБКА ДЛ.=1 М, ВЫТЯЖНАЯ ТРУБОЧКА, ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ, ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА И СЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЬ

WITH DUAL ALARM CONTACT NO-NC FROM 16A



APPLICATIONS APLICACIONES ANWENDUNGEN APPLICATIONS ПРИМЕНЕНИЕ	
WALL MOUNTING MONTAJE DE PARED WANDMONTAGE MONTAGE MURAL НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	WALL-MOUNTED SPLIT UNITS SPLIT MURALES WAND-SPLIT SPLITS MURAUX НАСТЕННЫЕ СПЛИТ - СИСТЕМЫ
✓	CONSOLES CONSOLAS KONSOLEN CONSOLES КОНСОЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	FAN COIL UNITS VENTILOCOINVECTORES VENTILATIONS-KONVEKTOREN VENTIL-CONVECTEURS КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ
CEILING MOUNTING MONTAJE DE TECHO DECKENMONTAGE MONTAGE AU PLAFOND ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECHO DECKENKLIMAAANLAGEN CLIMATISSEURS AU PLAFOND
✓	DUCTED SYSTEMS CANALIZADOS MIT KANÄLEN GAINES КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PATENTED PATENTADO PATENTIER BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО	
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
12170037	11 LT"EF11"
12170094	WITH VERTICAL CONNECTION CON UNIÓN VERTICAL MIT SENKRECHTEM ANSCHLUSS AVEC RACCORD VERTICAL С ВЕРТИКАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ EFV-11



EASY FLOW-EF 15 LT. MINI PUMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FLOW RATE: 15L/H FOR A/C UNITS UP TO 16KW
- MAX.SUCTION HEAD: 2 M HEIGHT BETWEEN FLOAT HOUSING AND PUMP
- MAX.DISCHARGE HEAD: 10 M HEIGHT BETWEEN PUMP AND WATER OUTLET
- VOLTAGE: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARM CONTACT: NO-NC 16A
- TUBE DIMENSIONS: 4x6 (mm) - PUMP DIMENSIONS: L62-D30-H55

- FLOAT HOUSING DIMENSIONS: L67-D32-H38 (mm)
- POWER CONSUMPTION: 19W - SOUND LEVEL: MAX. 29 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP20
- BOX COMPLETE WITH MOUNTING PLATE, FLOAT, PUMP, 1M-LONG TUBE, BREATHER TUBE, 2-SIDED ADHESIVE PADS, ADAPTER SLEEVE AND REMOVABLE ELECTRIC CONNECTOR



MINIBOMBA "EASY FLOW-EF 15 LT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD: 15 L/H PARA CLIMATIZADORES DE HASTA 16 KW
- ASPIRACIÓN MÁX.: 2 M VERTICALES ENTRE CUERPO FLOTADOR Y BOMBA
- IMPULSIÓN MÁX.: 10 M VERTICALES ENTRE BOMBA Y SALIDA DEL AGUA
- TENSIÓN: 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ - CONTACTO DE ALARMAS: NA-NC DE 16 A
- DIMENSIÓN TUBO: 4x6 (MM) - DIMENSIONES BOMBA: L62-P30-H55

- DIMENSIONES CUERPO FLOTADOR: L67-P32-H38 (MM)
- POTENCIA ABSORBIDA: 19 W - NIVEL SONORO: 29 DB(A) MÁX.
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP20
- EMBALAJE COMPLETO CON PLACA DE ANCLAJE FLOTADOR, BOMBA, TUBO PEQUEÑO L=1 M, TUBO DE PURGA, BIADHESIVOS, MANGUITO ADAPTADOR Y CONECTOR ELÉCTRICO EXTRAÍBLE



MINI PUMPE "EASY FLOW-EF 15 LT."

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 15L/H FÜR KLIMAANLAGEN BIS 16KW
- MAXIMALE SAUGLEISTUNG: 2 M IN VERTIKALE ZWISCHEN SCHWIMMER UND PUMPE
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 10 M IN VERTIKALE ZWISCHEN PUMPE UND WASSERAUSSTRITT
- SPANNUNG: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARMKONTAKT: NO-NC 16A
- ROHRABMESSUNGEN: 4x6 (mm) - PUMPENABMESSUNGEN: L62-P30-H55

- ABMESSUNGEN DES SCHWIMMERS: L67-P32-H38 (MM)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19W - GERÄUSCHPEGEL: MAX 29 DB (A)
- SCHUTZGRAD: IP20
- PACKUNG MIT BEFESTIGUNGSPLATTE, SCHWIMMER, PUMPE, ROHR L=1M, ENTLÜFTUNGSRÖHRCHEN, DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, ADAPTERMUFFE UND ABNEHMBARES STROMANSCHLUSSTEIL



MINI-POMPE « EASY FLOW-EF 15 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT : 15 L/H POUR CLIMATISSEURS JUSQU'À 16 KW.
- ASPIRATION MAX. : 2 M VERTICAUX ENTRE FLOTTEUR ET POMPE.
- REFOULEMENT MAX. : 10 M VERTICAUX ENTRE POMPE ET SORTIE DE L'EAU.
- TENSION : 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ - CONTACT D'ALARME : NO-NF 16 A.
- DIMENSION TUYAU : 4x6 (MM) - DIMENSIONS POMPE : L62-P30-H55.

- DIMENSIONS FLOTTEUR : L67-P32-H38 (MM).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W - NIVEAU SONORE : 29 dB(A) MAX.
- INDICE DE PROTECTION : IP20.
- EMBALLAGE COMPRENANT PLAQUETTE DE FIXATION DU FLOTTEUR, POMPE, TUYAU L=1M, PETIT TUBE DE PURGE, BIADHÉSIFS, MANCHON ADAPTATEUR ET CONNECTEUR ÉLECTRIQUE AMOVIBLE.




МИНИ ПОМПА "EASY FLOW-EF 15 Л."

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 15Л/Ч ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДО 16KW
- МАКС. ВЫТЯЖКА: 2 М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ ПОПЛАВКА ДО НАСОСА
- ПОДАЧА МАКС: 10М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ НАСОСА ДО ВЫХОДА ВОДЫ
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230V/50HZ-125V/60HZ - СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO-NC 16A
- РАЗМЕР ТРУБЫ: 4x6 (мм) - РАЗМЕРЫ НАСОСА: D62-Г30-B55

- РАЗМЕРЫ ПОПЛАВКА: D67-Г32-B38 (мм)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19W - УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 29 DB (A)
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20
- В УПАКОВКЕ СОДЕРЖИТСЯ КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА, ПОПЛАВКИ, НАСОС, ТРУБКА ДЛ.=1 М, ВЫТЯЖНАЯ ТРУБОЧКА, ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ, ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА И СЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЬ

WITH DUAL ALARM CONTACT NO-NC FROM 16A



APPLICATIONS APLICACIONES ANWENDUNGEN APPLICATIONS ПРИМЕНЕНИЕ	
WALL MOUNTING MONTAJE DE PARED WANDMONTAGE MONTAGE MURAL НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	WALL-MOUNTED SPLIT UNITS SPLIT MURALES WAND-SPLIT SPLITS MURAUX НАСТЕННЫЕ СПЛИТ - СИСТЕМЫ
✓	CONSOLES CONSOLAS KONSOLEN CONSOLES КОНСОЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	FAN COIL UNITS VENTILCONVECTORES VENTILATIONS-KONVEKTOREN VENTIL-CONVECTEURS КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ
CEILING MOUNTING MONTAJE DE TECTO DECKENMONTAGE MONTAGE AU PLAFOND ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECTO DECKENKLIMAANLAGEN CLIMATISEURS AU PLAFOND
✓	DUCTED SYSTEMS CANALIZADOS MIT KANÄLEN GAINES КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО	
CODE CÓDIGO BESTELLNR. REF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
12170038	15 LT""EF15"
12170046	WITH VERTICAL CONNECTION CON UNIÓN VERTICAL MIT SENKRECHTEM ANSCHLUSS AVEC RACCORD VERTICAL С ВЕРТИКАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ EFV-15



EASY FLOW-EF 20 LT. MINI PUMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FLOW RATE: 20L/H FOR A/C UNITS UP TO 20KW
- MAX. SUCTION HEAD: 2 M HEIGHT BETWEEN FLOAT HOUSING AND PUMP
- MAX. DISCHARGE HEAD: 12 M HEIGHT BETWEEN PUMP AND WATER OUTLET
- VOLTAGE: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARM CONTACT: NO-NC 16A
- TUBE DIMENSIONS: 4x6 (mm) - PUMP DIMENSIONS: L62-D30-H55

- FLOAT HOUSING DIMENSIONS: L67-D32-H38 (mm)
- POWER CONSUMPTION: 19W - SOUND LEVEL: MAX. 29 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP20
- BOX COMPLETE WITH MOUNTING PLATE, FLOAT, PUMP, 1M-LONG TUBE, BREATHER TUBE, 2-SIDED ADHESIVE PADS, ADAPTER SLEEVE AND REMOVABLE ELECTRIC CONNECTOR



MINIBOMBA "EASY FLOW-EF 20 LT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD: 20 L/H PARA CLIMATIZADORES DE HASTA 20 KW
- ASPIRACIÓN MÁX.: 2 M VERTICALES ENTRE CUERPO FLOTADOR Y BOMBA
- IMPULSIÓN MÁX.: 12 M VERTICALES ENTRE BOMBA Y SALIDA DEL AGUA
- TENSIÓN: 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ - CONTACTO DE ALARMAS: NA-NC DE 16 A
- DIMENSIÓN TUBO: 4x6 (MM) - DIMENSIONES BOMBA: L62-P30-H55

- DIMENSIONES CUERPO FLOTADOR: L67-P32-H38 (MM)
- POTENCIA ABSORBIDA: 19 W - NIVEL SONORO: 29 DB(A) MÁX.
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP20
- EMBALAJE COMPLETO CON PLACA DE ANCLAJE FLOTADOR, BOMBA, TUBO PEQUEÑO L=1 M, TUBO DE PURGA, BIADHESIVOS, MANGUITO ADAPTADOR Y CONECTOR ELÉCTRICO EXTRAIBLE



MINI PUMPE "EASY FLOW-EF 20 LT"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 20L/H FÜR KLIMAAANLAGEN BIS 20KW
- MAXIMALE SAUGLEISTUNG: 2 M IN VERTIKALE ZWISCHEN SCHWIMMER UND PUMPE
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 12 M IN VERTIKALE ZWISCHEN PUMPE UND WASSERAUSTRITT
- SPANNUNG: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARMKONTAKT: NO-NC 16A
- ROHRABMESSUNGEN: 4x6 (mm) - PUMPENABMESSUNGEN: L62-P30-H55

- ABMESSUNGEN DES SCHWIMMERS: L67-P32-H38 (MM)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19W - GERÄUSCH-PEGEL: MAX 29 DB (A)
- SCHUTZGRAD: IP20
- PACKUNG MIT BEFESTIGUNGSPLATTE, SCHWIMMER, PUMPE, ROHR L=1M, ENTLÜFTUNGSRÖHRCHEN, DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, ADAPTERMUFFE UND ABNEHMBARES STROMANSCHLUSSTEIL



MINI-POMPE « EASY FLOW-EF 20 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT : 20 L/H POUR CLIMATISSEURS JUSQU'À 20 KW.
- ASPIRATION MAX. : 2 M VERTICAUX ENTRE FLOTTEUR ET POMPE.
- REFOULEMENT MAX. : 12 M VERTICAUX ENTRE POMPE ET SORTIE DE L'EAU.
- TENSION : 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ - CONTACT D'ALARME : NO-NF 16 A.
- DIMENSION TUYAU : 4x6 (MM) - DIMENSIONS POMPE : L62-P30-H55.

- DIMENSIONS FLOTTEUR : L67-P32-H38 (MM).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W - NIVEAU SONORE : 29 dB(A) MAX.
- INDICE DE PROTECTION : IP20.
- EMBALLAGE COMPRENANT PLAQUETTE DE FIXATION DU FLOTTEUR, POMPE, TUYAU L=1M, PETIT TUBE DE PURGE, BIADHÉSIFS, MANCHON ADAPTATEUR ET CONNECTEUR ÉLECTRIQUE AMOVIBLE.




МИНИ ПОМПА "EASY FLOW-EF 20 Л."

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 20Л/Ч ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДО 20KW
- МАКС. ВЫТЯЖКА: 2 М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ ПОПЛАВКА ДО НАСОСА
- ПОДАЧА МАКС: 12М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ НАСОСА ДО ВЫХОДА ВОДЫ
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230В/50HZ-125В/60HZ - СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO-NC 16А
- РАЗМЕР ТРУБЫ: 4х6 (мм) - РАЗМЕРЫ НАСОСА: Д62-Г30-В55

- РАЗМЕРЫ ПОПЛАВКА: Д67-Г32-В38 (мм)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19W - УРОВЕНЬ ШУМА: МАХ 29 DB (A)
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20
- В УПАКОВКЕ СОДЕРЖИТСЯ КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА, ПОПЛАВОК, НАСОС, ТРУБКА ДЛ.=1 М, ВЫТЯЖНАЯ ТРУБОЧКА, ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ, ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА И СЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЬ

WITH DUAL ALARM CONTACT NO-NC FROM 16A



APPLICATIONS APLICACIONES ANWENDUNGEN APPLICATIONS ПРИМЕНЕНИЕ	
WALL MOUNTING MONTAJE DE PARED WANDMONTAGE MONTAGE MURAL НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	WALL-MOUNTED SPLIT UNITS SPLIT MURALES WAND-SPLIT SPLITS MURAUX НАСТЕННЫЕ СПЛИТ - СИСТЕМЫ
✓	CONSOLES CONSOLAS KONSOLEN CONSOLES КОНСОЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	FAN COIL UNITS VENTILOCOINVECTORES VENTILATIONS-KONVEKTOREN VENTIL-CONVECTEURS КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ
CEILING MOUNTING MONTAJE DE TECHO DECKENMONTAGE MONTAGE AU PLAFOND ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECHO DECKENKLIMAAANLAGEN CLIMATISSEURS AU PLAFOND
✓	DUCTED SYSTEMS CANALIZADOS MIT KANÄLEN GAINES КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PATENTED PATENTADO PATENTIER BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО	
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
12170078	20 LT""EF20"
12170079	WITH VERTICAL CONNECTION CON UNIÓN VERTICAL MIT SENKRECHTEM ANSCHLUSS AVEC RACCORD VERTICAL С ВЕРТИКАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ EFV-20



EASY FLOW-EF 30 LT. MINI PUMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FLOW RATE: 30L/H FOR A/C UNITS UP TO 30KW
- MAX.SUCTION HEAD: 2 M HEIGHT BETWEEN FLOAT HOUSING AND PUMP
- MAX.DISCHARGE HEAD: 14 M HEIGHT BETWEEN PUMP AND WATER OUTLET
- VOLTAGE: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARM CONTACT: NO-NC 16A
- TUBE DIMENSIONS: 6x9,5 (mm) - PUMP DIMENSIONS: L81-D38-H63

- FLOAT HOUSING DIMENSIONS: L67-D32-H38 (mm)
- POWER CONSUMPTION: 27W - SOUND LEVEL: MAX. 50 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP20
- BOX COMPLETE WITH MOUNTING PLATE, FLOAT, PUMP, 1M-LONG TUBE, BREATHER TUBE, 2-SIDED ADHESIVE PADS, ADAPTER SLEEVE AND REMOVABLE ELECTRIC CONNECTOR



MINIBOMBA "EASY FLOW-EF 30 LT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD: 30 L/H PARA CLIMATIZADORES DE HASTA 30 KW
- ASPIRACIÓN MÁX.: 2 M VERTICALES ENTRE CUERPO FLOTADOR Y BOMBA
- IMPULSIÓN MÁX.: 14 M VERTICALES ENTRE BOMBA Y SALIDA DEL AGUA
- TENSIÓN: 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ - CONTACTO DE ALARMAS: NA-NC DE 16 A
- DIMENSIÓN TUBO: 6x9,5 (MM) - DIMENSIONES BOMBA: L81-P38-H63

- DIMENSIONES CUERPO FLOTADOR: L67-P32-H38 (MM)
- POTENCIA ABSORBIDA: 27 W - NIVEL SONORO: 50 DB(A) MÁX.
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP20
- EMBALAJE COMPLETO CON PLACA DE ANCLAJE FLOTADOR, BOMBA, TUBO PEQUEÑO L=1 M, TUBO DE PURGA, BIADHESIVOS, MANGUITO ADAPTADOR Y CONECTOR ELÉCTRICO EXTRAÍBLE



MINI PUMPE "EASY FLOW-EF 30 LT."

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 30L/H FÜR KLIMAANLAGEN BIS 30KW
- MAXIMALE SAUGLEISTUNG: 2 M IN VERTIKALE ZWISCHEN SCHWIMMER UND PUMPE
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 14 M IN VERTIKALE ZWISCHEN PUMPE UND WASSERAUSSTRIß
- SPANNUNG: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARMKONTAKT: NO-NC 16A
- ROHRABMESSUNGEN: 6x9,5 (mm) - PUMPENABMESSUNGEN: L81-P38-H63

- ABMESSUNGEN DES SCHWIMMERS: L67-P32-H38 (MM)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 27W - GERÄUSCHPEGEL: MAX 50 DB (A)
- SCHUTZGRAD: IP20
- PACKUNG MIT BEFESTIGUNGSPLATTE, SCHWIMMER, PUMPE, ROHR L=1M, ENTLÜFTUNGSRÖHRCHEN, DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, ADAPTERMUFFE UND ABNEHMBARES STROMANSCHLUSSTEIL



MINI-POMPE « EASY FLOW-EF 30 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT : 30 L/H POUR CLIMATISSEURS JUSQU'À 30 KW.
- ASPIRATION MAX. : 2 M VERTICAUX ENTRE FLOTTEUR ET POMPE.
- REFOULEMENT MAX. : 14 M VERTICAUX ENTRE POMPE ET SORTIE DE L'EAU.
- TENSION : 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ - CONTACT D'ALARME : NO-NF 16 A.
- DIMENSION TUYAU : 6x9,5 (MM) - DIMENSIONS POMPE : L81-P38-H63.

- DIMENSIONS FLOTTEUR : L67-P32-H38 (MM).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 27 W - NIVEAU SONORE : 50 dB(A) MAX.
- INDICE DE PROTECTION : IP20.
- EMBALLAGE COMPRENANT PLAQUETTE DE FIXATION DU FLOTTEUR, POMPE, TUYAU L=1M, PETIT TUBE DE PURGE, BIADHÉSIFS, MANCHON ADAPTATEUR ET CONNECTEUR ÉLECTRIQUE AMOVIBLE.



МИНИ ПОМПА "EASY FLOW-EF 30 Л."


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 30Л/Ч ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДО 30KW
- МАКС. ВЫТЯЖКА: 2 М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ ПОПЛАВКА ДО НАСОСА
- ПОДАЧА МАКС.: 14М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ НАСОСА ДО ВЫХОДА ВОДЫ
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230V/50HZ-125V/60HZ - СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO-NC 16A
- РАЗМЕР ТРУБЫ: 6x9,5 (мм) - РАЗМЕРЫ НАСОСА: L81-Г38-В63

- РАЗМЕРЫ ПОПЛАВКА: L67-Г32-В38 (мм)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 27W - УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 50 DB (A)
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20
- В УПАКОВКЕ СОДЕРЖИТСЯ КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА, ПОПЛАВОК, НАСОС, ТРУБКА ДЛ.=1 М, ВЫТЯЖНАЯ ТРУБОЧКА, ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ, ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА И СЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЬ



WITH DUAL ALARM CONTACT
NO-NC FROM 16A



APPLICATIONS APLICACIONES ANWENDUNGEN APPLICATIONS ПРИМЕНЕНИЕ	
WALL MOUNTING MONTAJE DE PARED WANDMONTAGE MONTAGE MURAL НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	WALL-MOUNTED SPLIT UNITS SPLIT MURALES WAND-SPLIT SPLITS MURAUX НАСТЕННЫЕ СПЛИТ - СИСТЕМЫ
✓	CONSOLES CONSOLAS KONSOLEN CONSOLES КОНСОЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	FAN COIL UNITS VENTILCONVECTORES VENTILATIONS-KONVEKTOREN VENTIL-CONVECTEURS КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ
CEILING MOUNTING MONTAJE DE TECTO DECKENMONTAGE MONTAGE AU PLAFOND ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECTO DECKENKLIMAANLAGEN CLIMATISEURS AU PLAFOND
✓	DUCTED SYSTEMS CANALIZADOS MIT KANÄLEN GAINES КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО	
CODE CÓDIGO BESTELLNR. REF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
12170039	30 LT""EF30"
12170095	WITH VERTICAL CONNECTION CON UNIÓN VERTICAL MIT SENKRECHTEM ANSCHLUSS AVEC RACCORD VERTICAL С ВЕРТИКАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ EFV-30



EASY FLOW-EF 40 LT. MINI PUMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FLOW RATE: 40L/H FOR A/C UNITS UP TO 60KW
- MAX. SUCTION HEAD: 2 M HEIGHT BETWEEN FLOAT HOUSING AND PUMP
- MAX. DISCHARGE HEAD: 18 M HEIGHT BETWEEN PUMP AND WATER OUTLET
- VOLTAGE: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARM CONTACT: NO-NC 16A
- TUBE DIMENSIONS: 6x9,5 (mm) - PUMP DIMENSIONS: L81-D38-H63

- FLOAT HOUSING DIMENSIONS: L67-D32-H38 (mm)
- POWER CONSUMPTION: 27W - SOUND LEVEL: MAX. 53 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP20
- BOX COMPLETE WITH MOUNTING PLATE, FLOAT, PUMP, BREATHER TUBE, 2-SIDED ADHESIVE PADS, ADAPTER SLEEVE AND REMOVABLE ELECTRIC CONNECTOR



MINIBOMBA "EASY FLOW-EF 40 LT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD: 40 L/H PARA CLIMATIZADORES DE HASTA 60 KW
- ASPIRACIÓN MÁX.: 2 M VERTICALES ENTRE CUERPO FLOTADOR Y BOMBA
- IMPULSIÓN MÁX.: 18 M VERTICALES ENTRE BOMBA Y SALIDA DEL AGUA
- TENSIÓN: 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ - CONTACTO DE ALARMAS: NA-NC DE 16 A
- DIMENSIÓN TUBO: 6x9,5 (MM) - DIMENSIONES BOMBA: L81-P38-H63

- FLOAT HOUSING DIMENSIONS: L67-D32-H38 (mm)
- POWER CONSUMPTION: 27W - SOUND LEVEL: MAX. 53 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP20
- BOX COMPLETE WITH MOUNTING PLATE, FLOAT, PUMP, BREATHER TUBE, 2-SIDED ADHESIVE PADS, ADAPTER SLEEVE AND REMOVABLE ELECTRIC CONNECTOR



MINI PUMPE "EASY FLOW-EF 40 LT"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 40L/H FÜR KLIMAAANLAGEN BIS 60KW
- MAXIMALE SAUGLEISTUNG: 2 M IN VERTIKALE ZWISCHEN SCHWIMMER UND PUMPE
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 18 M IN VERTIKALE ZWISCHEN PUMPE UND WASSERAUSTRITT
- SPANNUNG: 230V/50HZ-125V/60HZ - ALARMKONTAKT: NO-NC 16A
- ROHRABMESSUNGEN: 6x9,5 (mm) - PUMPENABMESSUNGEN: L81-P38-H63

- ABMESSUNGEN DES SCHWIMMERS: L67-P32-H38 (MM)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 27W - GERÄUSCH-PEGEL: MAX 53 DB (A)
- SCHUTZGRAD: IP20
- PACKUNG MIT BEFESTIGUNGSPLATTE, SCHWIMMER, PUMPE, ENTLÜFTUNGSRÖHRCHEN, DOPPELSEITIGES KLEBEBAND, ADAPTERMUFFE UND ABNEHMBAREM STROMANSCHLUSSTEIL



MINI-POMPE « EASY FLOW-EF 40 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT : 40 L/H POUR CLIMATISSEURS JUSQU'À 60 KW.
- ASPIRATION MAX. : 2 M VERTICAUX ENTRE FLOTTEUR ET POMPE.
- REFOULEMENT MAX. : 18 M VERTICAUX ENTRE POMPE ET SORTIE DE L'EAU.
- TENSION : 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ - CONTACT D'ALARME : NO-NF 16 A.
- DIMENSION TUYAU : 6x9,5 (MM) - DIMENSIONS POMPE : L81-P38-H63.

- DIMENSIONS FLOTTEUR : L67-P32-H38 (MM).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 27 W - NIVEAU SONORE : 53 dB(A) MAX.
- INDICE DE PROTECTION : IP20.
- EMBALLAGE COMPRENANT PLAQUETTE DE FIXATION DU FLOTTEUR, POMPE, PETIT TUBE DE PURGE, BIADHÉSIFS, MANCHON ADAPTATEUR ET CONNECTEUR ÉLECTRIQUE AMOVIBLE.



МИНИ ПОМПА "EASY FLOW-EF 40 Л."


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 40Л/Ч ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДО 60KW
- МАКС. ВЫТЯЖКА: 2 М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ ПОПЛАВКА ДО НАСОСА
- ПОДАЧА МАКС: 18М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ НАСОСА ДО ВЫХОДА ВОДЫ
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230V/50HZ-125V/60HZ - СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO-NC 16A
- РАЗМЕР ТРУБЫ: 6x9,5 (мм) - РАЗМЕРЫ НАСОСА: L81-G38-B63

- РАЗМЕРЫ ПОПЛАВКА: D67-G32-B38 (мм)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 27W - УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 53 DB (A)
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20
- В УПАКОВКЕ СОДЕРЖИТСЯ КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА, ПОПЛАВОК, НАСОС, ВЫТЯЖНАЯ ТРУБОЧКА, ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ, ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЪЕМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



WITH DUAL ALARM CONTACT
NO-NC FROM 16A



APPLICATIONS APLICACIONES ANWENDUNGEN APPLICATIONS ПРИМЕНЕНИЕ	
WALL MOUNTING MONTAJE DE PARED WANDMONTAGE MONTAGE MURAL НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	WALL-MOUNTED SPLIT UNITS SPLIT MURALES WAND-SPLIT SPLITS MURAUX НАСТЕННЫЕ СПЛИТ - СИСТЕМЫ
✓	CONSOLES CONSOLAS KONSOLEN CONSOLES КОНСОЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	FAN COIL UNITS VENTILCONVECTORES VENTILATIONS-KONVEKTOREN VENTIL-CONVECTEURS КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ
CEILING MOUNTING MONTAJE DE TECHO DECKENMONTAGE MONTAGE AU PLAFOND ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECHO DECKENKLIMAAANLAGEN CLIMATISSEURS AU PLAFOND
✓	DUCTED SYSTEMS CANALIZADOS MIT KANÄLEN GAINES КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

PATENTED PATENTADO PATENTIER BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО	
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
12170040	40 LT "EF40"
12170096	WITH VERTICAL CONNECTION CON UNIÓN VERTICAL MIT SENKRECHTEM ANSCHLUSS AVEC RACCORD VERTICAL С ВЕРТИКАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ EFV-40



SELF-CONTAINED CONDENSATE PUMP EASY ONE - 7 LT.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- RECOMMENDED FOR 5KW A/C UNITS
- FLOW RATE: 7 L/H
- SUCTION HEAD: 0M (GRAVITY FED)
- MAX.DISCHARGE HEAD: BETWEEN PUMP ASSEMBLY AND WATER DRAIN - 7 M HEIGHT / 13 M HORIZONTAL DISTANCE
- WATER CONNECT.TUBE: OUTLET 4X6MM

- POWER: 230V-50HZ
- SOUND LEVEL: 27 DB(A)
- POWER CONSUMPTION: 19W
- ALARM CONTACT: C-NO 6A
- POWER CABLE ALARM: L=1.5M
- EASY-TO-INSPECT CLEAR RESERVOIR FOR ROUTINE MAINTENANCE
- DIMENSIONS (MM): L 168 X H 40 X D 32



BOMBAS DE DESCARGA CONDENSACIÓN MONOBLOQUE "EASY ONE - 7 LT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- IDEAL PARA CLIMATIZADORES DE 5 KW
- CAPACIDAD: 7 L/H
- ASPIRACIÓN: 0 M (RECIBE EL AGUA POR CAÍDA)
- IMPULSIÓN MÁX.: ENTRE BLOQUE BOMBA Y DESCARGA DEL AGUA - 7 M VERTICALES / 13 M HORIZONTALES
- TUBO CONEXIÓN AGUA: DESCARGA 4x6 MM

- ALIMENTACIÓN: 230 V / 50 HZ
- NIVEL SONORO: 27 DB(A)
- POTENCIA ABSORBIDA: 19 W
- CONTACTO DE ALARMA: C-NA 6A
- CABLE DE ALIMENTACIÓN + ALARMA: L=1,5 M
- TANQUE TRANSPARENTE INSPECCIONABLE PARA MANTENIMIENTO DE Rutina
- DIMENSIONES (MM): L 168 x H 40 x P 32



UNIBLOCK - KONDENSATPUMPE "EASY ONE - 7 LT."

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- GEEIGNET FÜR KLIMAAANLAGEN MIT 5KW
- LEISTUNG: 7 L/H
- SAUGLEISTUNG: 0 M (DIE WASSERAUFNAHME ERFOLGT DURCH ZUFLUSS)
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: ZWISCHEN PUMPENBLOCK UND WASSERAUSSTRITT - 7 M IN VERTIKALE / 13 M IN HORIZONTALE
- WASSERANSCHLUSSROHR: ABFLUSS 4x6MM

- STROMVERSORGUNG: 230V-50HZ
- GERÄUSCHPEGEL: 27 DB(A)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19W
- ALARMKONTAKT: C-NA 6A
- KABEL FÜR STROMVERSORGUNG + ALARM: L1,5MT
- TRANSPARENTER FÜR INSPEKTIONSZWECKE ZUGÄNGLICHER BEHÄLTER
- ABMESSUNGEN (MM): L 168 X H 40 X P 32



POMPE MONOBLOC D'ÉVACUATION DES CONDENSATS « EASY ONE - 7 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- INDICUÉE POUR CLIMATISSEURS DE 5 KW.
- DÉBIT : 7 L/H.
- ASPIRATION : 0 M (REÇOIT L'EAU PAR CHUTE).
- REFOULEMENT MAX. : ENTRE BLOC POMPE ET ÉVACUATION DE L'EAU - 7 M VERTICAUX / 13 M HORIZONTAUX.
- TUYAU RACCORD. EAU : ÉVAC. 4x6 MM.

- ALIMENTATION : 230 V-50 HZ.
- NIVEAU SONORE : 27 dB(A).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W.
- CONTACT D'ALARME : F-NO 6A.
- CORDON D'ALIMENTATION + ALARME : L 1,5 M.
- RÉSERVOIR TRANSPARENT CONTRÔLABLE POUR ENTRETIEN ORDINAIRE.
- DIMENSIONS (MM) : L 168 x H 40 x P 32.



МОНОБЛОЧНАЯ ПОМПА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА "EASY ONE - 7 Л"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ НА 5KW
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 7Л/Ч
- ВЫТЯЖКА: 0 М (ПОЛУЧАЕТ ВОДУ ПОСРЕДСТВОМ ЕЕ ПАДЕНИЯ)
- ПОДАЧА МАКС: МЕЖДУ БЛОКОМ НАСОСА И СЛИВОМ ВОДЫ - 7 М ВЕРТИКАЛЬНО / 13 М ГОРИЗОНТАЛЬНО
- ТРУБКА СОЕД. ВОДЫ: СЛИВ 4x6 мм

- ПИТАНИЕ: 230V-50HZ
- УРОВЕНЬ ШУМА: 27 DB(A)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19W
- СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: C-NA 6A
- ПРОВОД ПИТАНИЯ + СИГНАЛИЗАЦИЯ: ДЛ. 1,5 М
- ПРОЗРАЧНЫЙ БАК ДЛЯ ОБЫЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- РАЗМЕРЫ (ММ): Д 168 X В 40 X Г 32



AVAILABLE FROM MAY 2014

SUITABLE ALSO IN TRUNKING
HORIZONTAL INSTALLATION



PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

12170300





SELF-CONTAINED CONDENSATE PUMP EASY ONE - 11 LT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- RECOMMENDED FOR 10KW A/C UNITS
- FLOW RATE: 11 L/H
- SUCTION HEAD: 0M (GRAVITY FED)
- MAX. DISCHARGE HEAD: BETWEEN PUMP ASSEMBLY AND WATER DRAIN - 8 M HEIGHT / 14 M HORIZONTAL DISTANCE
- WATER CONNECT. TUBE: OUTLET 4X6MM

- POWER: 230V-50HZ
- SOUND LEVEL: 27 DB(A)
- POWER CONSUMPTION: 19W
- ALARM CONTACT: C-NO 6A
- POWER CABLE ALARM: L=1.5M
- EASY-TO-INSPECT CLEAR RESERVOIR FOR ROUTINE MAINTENANCE
- DIMENSIONS (MM): L 168 X H 40 X D 32



BOMBAS DE DESCARGA CONDENSACIÓN MONOBLOQUE "EASY ONE - 11 LT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- IDEAL PARA CLIMATIZADORES DE 10 KW
- CAPACIDAD: 11 L/H
- ASPIRACIÓN: 0 M (RECIBE EL AGUA POR CAÍDA)
- IMPULSIÓN MÁX.: ENTRE BLOQUE BOMBA Y DESCARGA DEL AGUA - 8 M VERTICALES / 14 M HORIZONTALES
- TUBO CONEXIÓN AGUA: DESCARGA 4x6 MM

- ALIMENTACIÓN: 230 V / 50 HZ
- NIVEL SONORO: 27 DB(A)
- POTENCIA ABSORBIDA: 19 W
- CONTACTO DE ALARMA: C-NA 6A
- CABLE DE ALIMENTACIÓN + ALARMA: L=1,5 M
- TANQUE TRANSPARENTE INSPECCIONABLE PARA MANTENIMIENTO DE RUTINA
- DIMENSIONES (MM): L 168 x H 40 x P 32



UNIBLOCK - KONDENSATPUMPE "EASY ONE - 11 LT."

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- GEEIGNET FÜR KLIMAANLAGEN MIT 10KW
- LEISTUNG: 11L/H
- SAUGLEISTUNG: 0 M (DIE WASSERAUFNAHME ERFOLGT DURCH ZUFLUSS)
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: ZWISCHEN PUMPENBLOCK UND WASSERAUSTRITT - 8 M IN VERTIKALE / 14 M IN HORIZONTALE
- WASSERANSCHLUSSROHR: ABFLUSS 4x6MM

- STROMVERSORGUNG: 230V-50HZ
- GERÄUSCHPEGEL: 27 DB(A)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19W
- ALARMKONTAKT: C-NA 6A
- KABEL FÜR STROMVERSORGUNG + ALARM: L1,5MT
- TRANSPARENTER FÜR INSPEKTIONSZWECKE ZUGÄNGLICHER BEHÄLTER
- ABMESSUNGEN (MM): L 168 X H 40 X P 32



POMPE MONOBLOC D'ÉVACUATION DES CONDENSATS « EASY ONE - 11 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- INDIQUÉE POUR CLIMATISSEURS DE 10 KW.
- DÉBIT : 11 L/H.
- ASPIRATION : 0 M (REÇOIT L'EAU PAR CHUTE).
- REFOULEMENT MAX. : ENTRE BLOC POMPE ET ÉVACUATION DE L'EAU - 8 M VERTICAUX / 14 M HORIZONTAUX.
- TUYAU RACCORD. EAU : ÉVAC. 4x6 MM.

- ALIMENTATION : 230 V-50 HZ.
- NIVEAU SONORE : 27 dB(A).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W.
- CONTACT D'ALARME : F-NO 6A.
- CORDON D'ALIMENTATION + ALARME : L 1,5 M.
- RÉSERVOIR TRANSPARENT CONTRÔLABLE POUR ENTRETIEN ORDINAIRE.
- DIMENSIONS (MM) : L 168 x H 40 x P 32.



МОНОБЛОЧНАЯ ПОМПА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА "EASY ONE - 11 Л"


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ НА 10KW
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 11 Л/Ч
- ВЫТЯЖКА: 0 М (ПОЛУЧАЕТ ВОДУ ПОСРЕДСТВОМ ЕЕ ПАДЕНИЯ)
- ПОДАЧА МАКС: МЕЖДУ БЛОКОМ НАСОСА И СЛИВОМ ВОДЫ - 8 М ВЕРТИКАЛЬНО / 14 М ГОРИЗОНТАЛЬНО
- ТРУБКА СОЕД. ВОДЫ: СЛИВ 4x6 MM

- ПИТАНИЕ: 230V-50HZ
- УРОВЕНЬ ШУМА: 27 DB(A)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19W
- СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: C-NA 6A
- ПРОВОД ПИТАНИЯ + СИГНАЛИЗАЦИЯ: ДЛ. 1,5 М
- ПРОЗРАЧНЫЙ БАК ДЛЯ ОБЫЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- РАЗМЕРЫ (MM): Д 168 X В 40 X Г 32



SUITABLE ALSO IN TRUNKING
HORIZONTAL INSTALLATION



AVAILABLE FROM MAY 2014

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

12170310



by Tecnosystemi



SELF-CONTAINED CONDENSATE PUMP EASY ONE - 15 LT.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- RECOMMENDED FOR 16KW A/C UNITS
- FLOW RATE: 15 L/H
- SUCTION HEAD: 0M (GRAVITY FED)
- MAX.DISCHARGE HEAD: BETWEEN PUMP ASSEMBLY AND WATER DRAIN - 8 M HEIGHT / 14 M HORIZONTAL DISTANCE
- WATER CONNECT.TUBE: OUTLET 4X6MM

- POWER: 230V-50HZ
- SOUND LEVEL: 27 DB(A)
- POWER CONSUMPTION: 19W
- ALARM CONTACT: C-NO 6A
- POWER CABLE ALARM: L=1.5M
- EASY-TO-INSPECT CLEAR RESERVOIR FOR ROUTINE MAINTENANCE
- DIMENSIONS (MM): L 168 X H 40 X D 32



BOMBAS DE DESCARGA CONDENSACIÓN MONOBLOQUE "EASY ONE - 15 LT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- IDEAL PARA CLIMATIZADORES DE 16 KW
- CAPACIDAD: 15 L/H
- ASPIRACIÓN: 0 M (RECIBE EL AGUA POR CAÍDA)
- IMPULSIÓN MÁX.: ENTRE BLOQUE BOMBA Y DESCARGA DEL AGUA - 8 M VERTICALES / 14 M HORIZONTALES
- TUBO CONEXIÓN AGUA: DESCARGA 4x6 MM

- ALIMENTACIÓN: 230 V / 50 HZ
- NIVEL SONORO: 27 DB(A)
- POTENCIA ABSORBIDA: 19 W
- CONTACTO DE ALARMA: C-NA 6A
- CABLE DE ALIMENTACIÓN + ALARMA: L=1,5 M
- TANQUE TRANSPARENTE INSPECCIONABLE PARA MANTENIMIENTO DE Rutina
- DIMENSIONES (MM): L 168 x H 40 x P 32



UNIBLOCK - KONDENSATPUMPE "EASY ONE - 15 LT."

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- GEEIGNET FÜR KLIMAAANLAGEN MIT 16KW
- LEISTUNG: 15 L/H
- SAUGLEISTUNG: 0 M (DIE WASSERAUFNAHME ERFOLGT DURCH ZUFLUSS)
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: ZWISCHEN PUMPENBLOCK UND WASSERAUSTRITT - 8 M IN VERTIKALE / 14 M IN HORIZONTALE
- WASSERANSCHLUSSROHR: ABFLUSS 4x6MM

- STROMVERSORGUNG: 230V-50HZ
- GERÄUSCHPEGEL: 27 DB(A)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19W
- ALARMKONTAKT: C-NA 6A
- KABEL FÜR STROMVERSORGUNG + ALARM: L1,5MT
- TRANSPARENTER FÜR INSPEKTIONSZWECKE ZUGÄNGLICHER BEHÄLTNER
- ABMESSUNGEN (MM): L 168 X H 40 X P 32



POMPE MONOBLOC D'ÉVACUATION DES CONDENSATS « EASY ONE - 15 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- INDICUÉE POUR CLIMATISSEURS DE 16 KW.
- DÉBIT : 15 L/H.
- ASPIRATION : 0 M (REÇOIT L'EAU PAR CHUTE).
- REFOULEMENT MAX. : ENTRE BLOC POMPE ET ÉVACUATION DE L'EAU - 8 M VERTICAUX / 14 M HORIZONTAUX.
- TUYAU RACCORD. EAU : ÉVAC. 4x6 MM.

- ALIMENTATION : 230 V-50 HZ.
- NIVEAU SONORE : 27 dB(A).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W.
- CONTACT D'ALARME : F-NO 6A.
- CORDON D'ALIMENTATION + ALARME : L 1,5 M.
- RÉSERVOIR TRANSPARENT CONTRÔLABLE POUR ENTRETIEN ORDINAIRE.
- DIMENSIONS (MM) : L 168 x H 40 x P 32.



МОНОБЛОЧНАЯ ПОМПА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА "EASY ONE - 15 Л"


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ НА 16KW
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 15 Л/Ч
- ВЫТЯЖКА: 0 М (ПОЛУЧАЕТ ВОДУ ПОСРЕДСТВОМ ЕЕ ПАДЕНИЯ)
- ПОДАЧА МАКС: МЕЖДУ БЛОКОМ НАСОСА И СЛИВОМ ВОДЫ - 8 М ВЕРТИКАЛЬНО / 14 М ГОРИЗОНТАЛЬНО
- ТРУБКА СОЕД. ВОДЫ: СЛИВ 4x6 мм

- ПИТАНИЕ: 230V-50HZ
- УРОВЕНЬ ШУМА: 27 DB(A)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19W
- СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: C-NA 6A
- ПРОВОД ПИТАНИЯ + СИГНАЛИЗАЦИЯ: ДЛ. 1,5 М
- ПРОЗРАЧНЫЙ БАК ДЛЯ ОБЫЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- РАЗМЕРЫ (ММ): Д 168 X В 40 X Г 32



SUITABLE ALSO IN TRUNKING
HORIZONTAL INSTALLATION



AVAILABLE FROM MAY 2014

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170320





SELF-CONTAINED CONDENSATE PUMP EASY ONE - 20 LT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- RECOMMENDED FOR 20KW A/C UNITS
- FLOW RATE: 20 L/H
- SUCTION HEAD: 0M (GRAVITY FED)
- MAX. DISCHARGE HEAD: BETWEEN PUMP ASSEMBLY AND WATER DRAIN - 12 M HEIGHT / 20 M HORIZONTAL DISTANCE
- WATER CONNECT. TUBE: OUTLET 4X6MM

- POWER: 230V-50HZ
- SOUND LEVEL: 27 DB(A)
- POWER CONSUMPTION: 19W
- ALARM CONTACT: C-NO 6A
- POWER CABLE ALARM: L=1.5M
- EASY-TO-INSPECT CLEAR RESERVOIR FOR ROUTINE MAINTENANCE
- DIMENSIONS (MM): L 168 X H 40 X D 32



BOMBAS DE DESCARGA CONDENSACIÓN MONOBLOQUE "EASY ONE - 20 LT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- IDEAL PARA CLIMATIZADORES DE 20 KW
- CAPACIDAD: 20 L/H
- ASPIRACIÓN: 0 M (RECIBE EL AGUA POR CAÍDA)
- IMPULSIÓN MÁX.: ENTRE BLOQUE BOMBA Y DESCARGA DEL AGUA - 12 M VERTICALES / 20 M HORIZONTALES
- TUBO CONEXIÓN AGUA: DESCARGA 4x6 MM

- ALIMENTACIÓN: 230 V / 50 HZ
- NIVEL SONORO: 27 DB(A)
- POTENCIA ABSORBIDA: 19 W
- CONTACTO DE ALARMA: C-NA 6A
- CABLE DE ALIMENTACIÓN + ALARMA: L=1,5 M
- TANQUE TRANSPARENTE INSPECCIONABLE PARA MANTENIMIENTO DE RUTINA
- DIMENSIONES (MM): L 168 x H 40 x P 32



UNIBLOCK - KONDENSATPUMPE "EASY ONE - 20 LT."

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- GEEIGNET FÜR KLIMAAANLAGEN MIT 20KW
- LEISTUNG: 20L/H
- SAUGLEISTUNG: 0 M (DIE WASSERAUFNAHME ERFOLGT DURCH ZUFLUSS)
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: ZWISCHEN PUMPENBLOCK UND WASSERAUSTRITT - 12 M IN VERTIKALE / 20 M IN HORIZONTAL
- WASSERANSCHLUSSROHR: ABFLUSS 4x6MM

- STROMVERSORGUNG: 230V-50HZ
- GERÄUSCHPEGEL: 27 DB(A)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19W
- ALARMKONTAKT: C-NA 6A
- KABEL FÜR STROMVERSORGUNG + ALARM: L1,5MT
- TRANSPARENTER FÜR INSPEKTIONSZWECKE ZUGÄNGLICHER BEHÄLTER
- ABMESSUNGEN (MM): L 168 X H 40 X P 32



POMPE MONOBLOC D'ÉVACUATION DES CONDENSATS « EASY ONE - 20 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- INDIQUÉE POUR CLIMATISSEURS DE 20 KW.
- DÉBIT : 20 L/H.
- ASPIRATION : 0 M (REÇOIT L'EAU PAR CHUTE).
- REFOULEMENT MAX. : ENTRE BLOC POMPE ET ÉVACUATION DE L'EAU - 12 M VERTICAUX / 20 M HORIZONTAUX.
- TUYAU RACCORD. EAU : ÉVAC. 4x6 MM.

- ALIMENTATION : 230 V-50 HZ.
- NIVEAU SONORE : 27 dB(A).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W.
- CONTACT D'ALARME : F-NO 6A.
- CORDON D'ALIMENTATION + ALARME : L 1,5 M.
- RÉSERVOIR TRANSPARENT CONTRÔLABLE POUR ENTRETIEN ORDINAIRE.
- DIMENSIONS (MM) : L 168 x H 40 x P 32.



МОНОБЛОЧНАЯ ПОМПА ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА "EASY ONE - 20 Л"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ НА 20KW
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 20 Л/Ч
- ВЫТЯЖКА: 0 М (ПОЛУЧАЕТ ВОДУ ПОСРЕДСТВОМ ЕЕ ПАДЕНИЯ)
- ПОДАЧА МАКС: МЕЖДУ БЛОКОМ НАСОСА И СЛИВОМ ВОДЫ - 12 М ВЕРТИКАЛЬНО / 20 М ГОРИЗОНТАЛЬНО
- ТРУБКА СОЕД. ВОДЫ: СЛИВ 4x6 ММ

- ПИТАНИЕ: 230V-50HZ
- УРОВЕНЬ ШУМА: 27 DB(A)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19W
- СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: C-NA 6A
- ПРОВОД ПИТАНИЯ + СИГНАЛИЗАЦИЯ: ДЛ. 1,5 М
- ПРОЗРАЧНЫЙ БАК ДЛЯ ОБЫЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- РАЗМЕРЫ (ММ): Д 168 X В 40 X Г 32



AVAILABLE FROM MAY 2014

SUITABLE ALSO IN TRUNKING
HORIZONTAL INSTALLATION



PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

12170330



by Tecnosystemi



CONDENSATE COLLECTION PUMP "SMART FLOW-SF 20 LT."

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FLOW RATE: 20 L/H FOR A/C UNITS UP TO 20 KW
- MAX.DISCHARGE HEAD: 12 M HEIGHT
- VOLTAGE: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- ALARM CONTACT: NO / 6A -

- TUBE DIMENSIONS: Ø 4 X 6 (MM)
- PUMP DIMENSIONS: L143x76x62,3 (MM)
- POWER CONSUMPTION: 19 W
- SOUND LEVEL: MAX. 29 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP X7



BOMBA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN "SMART FLOW-SF 20 LT."

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD: 20 L/H PARA CLIMATIZADORES DE HASTA 20 KW
- IMPULSIÓN MÁX.: 12 M VERT.
- TENSIÓN: 230V - 50 HZ / 125V - 60 HZ
- CONTACTO ALARMAS: NA / 6A -

- DIMENSIONES TUBO: Ø4x6 (MM)
- DIMENSIONES BOMBA: L 143 x 76 x 62,3 MM
- POTENCIA ABSORBIDA: 19 W
- NIVEL SONORO: 29 DB(A) MÁX.
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP X7



KONDENSATPUMPE "SMART FLOW-SF 20 LT."

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 20 L/H FÜR KLIMAAANLAGEN BIS 20 KW
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 12 M IN VERTIKALE
- SPANNUNG: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- ALARMKONTAKT: NO / 6A -

- ROHRABMESSUNGEN: Ø 4 X 6 (MM)
- ABMESSUNGEN DER PUMPE: L143x76x62,3 (MM)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19 W
- GERÄUSCHPEGEL: MAX 29 DB (A)
- SCHUTZGRAD: IP X7



POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS « SMART FLOW-SF 20 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT : 20 L/H POUR CLIMATISEURS JUSQU'À 20 KW.
- REFOULEMENT MAX. : 12 M VERT.
- TENSION : 230 V, 50 HZ - 125 V, 60 HZ.
- CONTACT ALARME : NO / 6 A.

- DIMENSIONS TUYAU : Ø 4 x 6 (MM).
- DIMENSIONS POMPE : L 143x76x62,3 (MM).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W.
- NIVEAU SONORE : 29 dB(A) MAX.
- INDICE DE PROTECTION : IP X7.




НАСОС ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА "SMART FLOW-SF 20 Л"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 20 Л/Ч ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДО 20 KW
- МАКС. ПОДАЧА: 12 М ВЕРТИК.
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO / 6A -

- РАЗМЕРЫ ТРУБЫ: Ø4x6 (MM)
- РАЗМЕРЫ НАСОСА: Д143x76x62,3 (MM)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19 W
- УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 29 DB (A)
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP X7



APPLICATIONS | APLICACIONES | ANWENDUNGEN | APPLICATIONS | ПРИМЕНЕНИЕ

✓	FLOOR-STANDING A/C UNITS ACONDICIONADORES DE COLUMNA SÄULENKLIMAAANLAGEN CLIMATISEURS COLONNE КОЛОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	REFRIGERATED MERCHANDISERS VITRINAS REFRIGERADORAS KÜHLVITRINEN VITRINES RÉFRIGÉRÉES ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВИТРИНЫ
✓	REFRIGERATED CABINETS ARMARIOS REFRIGERADORES KÜHLSCHRÄNKE ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
✓	REFRIGERATED COUNTERS HELADERAS MOSTRADOR KÜHLTHEKEN COMPTOIRS FRIGORIFIQUES ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПОЛКИ
✓	EVAPORATORS EVAPORADORES VERDAMPFER ÉVAPORATEURS ИСПАРИТЕЛИ
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECHO DECKENKLIMAAANLAGEN CLIMATISEURS PLAFOND ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170105





CONDENSATE COLLECTION PUMP "SMART FLOW-SF 30 LT."

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FLOW RATE: 30 L/H FOR A/C UNITS UP TO 30 KW
- MAX. DISCHARGE HEAD: 14 M HEIGHT
- VOLTAGE: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- ALARM CONTACT: NO / 6A -

- TUBE DIMENSIONS: Ø 6 X 9,5 (MM)
- PUMP DIMENSIONS: L143x76x62,3 (MM)
- POWER CONSUMPTION: 25 W
- SOUND LEVEL: MAX. 50 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP X7



BOMBA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN "SMART FLOW-SF 30 LT."

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD: 30 L/H PARA CLIMATIZADORES DE HASTA 30 KW
- IMPULSIÓN MÁX.: 14 M VERT.
- TENSIÓN: 230 V - 50 HZ / 125 V - 60 HZ
- CONTACTO ALARMAS: NA / 6A -

- DIMENSIONES TUBO: Ø6x9,5 (MM)
- DIMENSIONES BOMBA: L 143 x 76 x 62,3 MM
- POTENCIA ABSORBIDA: 25 W
- NIVEL SONORO: 50 DB(A) MÁX.
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP X7



KONDENSATPUMPE "SMART FLOW-SF 30 LT."

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 30 L/H FÜR KLIMAAANLAGEN BIS 30 KW
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 14 M IN VERTIKALE
- SPANNUNG: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- ALARMKONTAKT: NO / 6A -

- ROHRABMESSUNGEN: Ø 6 X 9,5 (MM)
- ABMESSUNGEN DER PUMPE: L143x76x62,3 (MM)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 25 W
- GERÄUSCHPEGEL: MAX 50 DB (A)
- SCHUTZGRAD: IP X7



POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS « SMART FLOW-SF 30 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT : 30 L/H POUR CLIMATISEURS JUSQU'À 30 KW.
- REFOULEMENT MAX. : 14 M VERT.
- TENSION : 230 V, 50 HZ - 125 V, 60 HZ.
- CONTACT ALARME : NO / 6 A.

- DIMENSIONS TUYAU : Ø 6 x 9,5 (MM).
- DIMENSIONS POMPE : L 143x76x62,3 (MM).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 25 W.
- NIVEAU SONORE : 50 dB(A) MAX.
- INDICE DE PROTECTION : IP X7.




НАСОС ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА "SMART FLOW-SF 30 Л"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 30 Л/Ч ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДО 30 KW
- МАКС. ПОДАЧА: 14 М ВЕРТИК.
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO / 6A -

- РАЗМЕРЫ ТРУБЫ: Ø6x9,5 (MM)
- РАЗМЕРЫ НАСОСА: Д143x76x62,3 (MM)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 25 W
- УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 50 DB (A)
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP X7



APPLICATIONS | APLICACIONES | ANWENDUNGEN | APPLICATIONS | ПРИМЕНЕНИЕ

✓	FLOOR-STANDING A/C UNITS ACONDICIONADORES DE COLUMNA SÄULENKLIMAAANLAGEN CLIMATISEURS COLONNE КОЛОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	REFRIGERATED MERCHANDISERS VITRINAS REFRIGERADORAS KÜHLVITRINEN VITRINES RÉFRIGÉRÉES ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВИТРИНЫ
✓	REFRIGERATED CABINETS ARMARIOS REFRIGERADORES KÜHLSCHRÄNKE ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
✓	REFRIGERATED COUNTERS HELADERAS MOSTRADOR KÜHLTHEKEN COMPTOIRS FRIGORIFIQUES ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПОЛКИ
✓	EVAPORATORS EVAPORADORES VERDAMPFER ÉVAPORATEURS ИСПАРИТЕЛИ
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TESCO DECKENKLIMAAANLAGEN CLIMATISEURS PLAFOND ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

12170106



smart clima by Tecnosystemi



CONDENSATE COLLECTION PUMP "SMART FLOW-SF 40 LT."

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FLOW RATE: 40 L/H FOR A/C UNITS UP TO 40 KW
- MAX.DISCHARGE HEAD: 18 M HEIGHT
- VOLTAGE: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- ALARM CONTACT: NO / 6A -

- TUBE DIMENSIONS: Ø 4 X 6 (MM)
- PUMP DIMENSIONS: L143x76x62,3 (MM)
- POWER CONSUMPTION: 19 W
- SOUND LEVEL: MAX. 29 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP X7



BOMBA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN "SMART FLOW-SF 40 LT."

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD: 40 L/H PARA CLIMATIZADORES DE HASTA 40 KW
- IMPULSIÓN MÁX.: 18 M VERT.
- TENSIÓN: 230 V - 50 HZ / 125 V - 60 HZ
- CONTACTO ALARMAS: NA / 6A -

- DIMENSIONES TUBO: Ø4x6 (MM)
- DIMENSIONES BOMBA: L 143 x 76 x 62,3 MM
- POTENCIA ABSORBIDA: 19 W
- NIVEL SONORO: 29 DB(A) MÁX.
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP X7



KONDENSATPUMPE "SMART FLOW-SF 20 LT."

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 40 L/H FÜR KLIMAAANLAGEN BIS 40 KW
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 18 M IN VERTIKALE
- SPANNUNG: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- ALARMKONTAKT: NO / 6A -

- ROHRABMESSUNGEN: Ø 4 X 6 (MM)
- ABMESSUNGEN DER PUMPE: L143x76x62,3 (MM)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19 W
- GERÄUSCHPEGEL: MAX 29 DB (A)
- SCHUTZGRAD: IP X7



POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS « SMART FLOW-SF 40 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT : 40 L/H POUR CLIMATISEURS JUSQU'À 40 KW.
- REFOULEMENT MAX. : 18 M VERT.
- TENSION : 230 V, 50 HZ - 125 V, 60 HZ.
- CONTACT ALARME : NO / 6 A.

- DIMENSIONS TUYAU : Ø 4 x 6 (MM).
- DIMENSIONS POMPE : L 143x76x62,3 (MM).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W.
- NIVEAU SONORE : 29 dB(A) MAX.
- INDICE DE PROTECTION : IP X7.




НАСОС ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА "SMART FLOW-SF 40 Л"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 40 Л/Ч ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДО 40 KW
- МАКС. ПОДАЧА: 18 М ВЕРТИК.
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO / 6A -

- РАЗМЕРЫ ТРУБЫ: Ø4x6 (MM)
- РАЗМЕРЫ НАСОСА: Д143x76x62,3 (MM)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19 W
- УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 29 DB (A)
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP X7



APPLICATIONS | APLICACIONES | ANWENDUNGEN | APPLICATIONS | ПРИМЕНЕНИЕ

✓	FLOOR-STANDING A/C UNITS ACONDICIONADORES DE COLUMNA SÄULENKLIMAAANLAGEN CLIMATISEURS COLONNE КОЛОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	REFRIGERATED MERCHANDISERS VITRINAS REFRIGERADORAS KÜHLVITRINEN VITRINES RÉFRIGÉRÉES ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВИТРИНЫ
✓	REFRIGERATED CABINETS ARMARIOS REFRIGERADORES KÜHLSCHRÄNKE ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
✓	REFRIGERATED COUNTERS HELADERAS MOSTRADOR KÜHLTHEKEN COMPTOIRS FRIGORIFIQUES ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПОЛКИ
✓	EVAPORATORS EVAPORADORES VERDAMPFER ÉVAPORATEURS ИСПАРИТЕЛИ
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECHO DECKENKLIMAAANLAGEN CLIMATISEURS PLAFOND ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

12170107





UNDERMOUNT SPLIT CONDENSATE PUMP "SORRISO CLIMA LED-SC 15 LT"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FLOW RATE: 15 L/H FOR A/C UNITS UP TO 16 KW
- MAX. DISCHARGE HEAD: 10 M HEIGHT BETWEEN PUMP AND WATER OUTLET
- VOLTAGE: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- ALARM CONTACT: NO / 6A -

- TUBE DIMENSIONS: Ø 4 X 6 (MM)
- PUMP DIMENSIONS: L220 X D70 X H50 (MM)
- POWER CONSUMPTION: 19 W
- SOUND LEVEL: MAX. 29 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP20



BOMBA DE DESCARGA CONDENSACIÓN DESDE ABAJO DEL SPLIT "SORRISO CLIMA LED-SC 15 LT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD: 15 L/H PARA CLIMATIZADORES DE HASTA 16 KW
- IMPULSIÓN MÁX.: 10 M VERT. ENTRE BOMBA Y SALIDA DEL AGUA
- TENSIÓN: 230 V - 50 HZ / 125 V - 60 HZ
- CONTACTO ALARMAS: NA / 6A -

- DIMENSIONES TUBO: Ø4x6 (MM)
- DIMENSIONES BOMBA: L 220 x P 70 x H 50 MM
- POTENCIA ABSORBIDA: 19 W
- NIVEL SONORO: 29 DB(A) MÁX.
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP20



UNTERBAU-KONDENSATPUMPE "SORRISO CLIMA LED-SC 15 LT."

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 15 L/H FÜR KLIMAAANLAGEN BIS 16 KW
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 10 M IN VERTIKALE ZWISCHEN PUMPE UND WASSERAUSTRITT
- SPANNUNG: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- ALARMKONTAKT: NO / 6A -

- ALARMKONTAKT: NO / 6A -
- ROHRABMESSUNGEN: Ø 4 X 6 (MM)
- ABMESSUNGEN DER PUMPE: 220 X 70 X 50 (MM)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19 W
- GERÄUSCHPEGEL: MAX 29 DB (A)



POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS SOUS SPLIT « SORRISO CLIMA LED-SC 15 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT : 15 L/H POUR CLIMATISEURS JUSQU'À 16 KW.
- REFOULEMENT MAX. : 10 M VERT. ENTRE POMPE ET SORTIE DE L'EAU.
- TENSION : 230 V, 50 HZ - 125 V, 60 HZ.
- CONTACT ALARME : NO / 6 A.

- DIMENSIONS TUYAU : Ø 4 x 6 (MM).
- DIMENSIONS POMPE : L220 x P70 x H50 (MM).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W.
- NIVEAU SONORE : 29 dB(A) MAX.
- INDICE DE PROTECTION : IP20.



ПОМПА СЛИВА КОНДЕНСАТА ИЗ СПЛИТ-СИСТЕМЫ "SORRISO CLIMA LED-SC 15 Л"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 15 Л/Ч ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДО 16 KW
- МАКС. ПОДАЧА: 10 М ВЕРТИК. МЕЖДУ НАСОСОМ И ВЫХОДОМ ВОДЫ
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO / 6A -


- РАЗМЕРЫ ТРУБЫ: Ø4x6 (MM)
- РАЗМЕРЫ НАСОСА: Д220 X Г70 X В50 (MM)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19 W
- УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 29 DB (A)
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20



WITH INDICATOR LEDS:

- YELLOW: POWER ON
- GREEN: OPERATING
- RED: ALARM*

AVAILABLE ALSO WITHOUT LED



APPLICATIONS | APLICACIONES | ANWENDUNGEN | APPLICATIONS | ПРИМЕНЕНИЕ

✓	WALL-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE PARED WANDKLIMAAANLAGEN CLIMATISEURS MURAUX НАСТЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	WALL-MOUNTED FAN COIL UNITS VENTILOCONVECTORES DE PARED FAN COIL FÜR WANDINSTALLATION V.-CONV. MURAUX НАСТЕННЫЕ ФАНКОИЛЫ

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
12170100L	SORRISO CLIMA LED-SC 15 LT.
12170100	SORRISO CLIMA-SC 15 LT.





PUMP FOR ACIDIC CONDENSATE SORRISO LED-SCA 15 LT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- FLOW RATE: 15 L/H
- MAX.DISCHARGE HEAD: 10 M HEIGHT BETWEEN PUMP AND WATER OUTLET
- VOLTAGE: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- ALARM CONTACT: NO / 6A -

- TUBE DIMENSIONS: Ø 4 X 6 (MM)
- PUMP DIMENSIONS: L220 X D70 X H50 (MM)
- POWER CONSUMPTION: 19 W
- SOUND LEVEL: MAX. 29 DB (A)
- PROTECTION RATING: IP20



BOMBA PARA AGUA DE CONDENSACIÓN ÁCIDA "SORRISO LED-SCA 15 LT"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD: 15 L/H
- IMPULSIÓN MÁX.: 10 M VERT. ENTRE BOMBA Y SALIDA DEL AGUA
- TENSIÓN: 230 V - 50 HZ / 125 V - 60 HZ
- CONTACTO ALARMAS: NA / 6A -

- DIMENSIONES TUBO: Ø4x6 (MM)
- DIMENSIONES BOMBA: L 220 x P 70 x H 50 MM
- POTENCIA ABSORBIDA: 19 W
- NIVEL SONORO: 29 DB(A) MÁX.
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP20



PUMPE FÜR SÄUREHALTIGE KONDENSFLÜSSIGKEITEN "SORRISO LED-SCA 15 LT."

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 15 L/H
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 10 M IN VERTIKALE ZWISCHEN PUMPE UND WASSERAustrITT
- SPANNUNG: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- ALARMKONTAKT: NO / 6A -

- ALARMKONTAKT: NO / 6A -
- ROHRABMESSUNGEN: Ø 4 X 6 (MM)
- ABMESSUNGEN DER PUMPE: 220 X 70 X 50 (MM)
- LEISTUNGSaufNAHME: 19 W
- GERÄUSCHPEGEL: MAX 29 DB (A)



POMPE POUR CONDENSATS ACIDES « SORRISO LED-SCA 15 LT. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT : 15 L/H
- REFOULEMENT MAX. : 10 M VERT. ENTRE POMPE ET SORTIE DE L'EAU.
- TENSION : 230 V, 50 HZ - 125 V, 60 HZ.
- CONTACT ALARME : NO / 6 A.

- DIMENSIONS TUYAU : Ø 4 x 6 (MM).
- DIMENSIONS POMPE : L220 x P70 x H50 (MM).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W.
- NIVEAU SONORE : 29 dB(A) MAX.
- INDICE DE PROTECTION : IP20.



ПОМПА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО КОНДЕНСАТА "SORRISO LED-SCA 15 Л"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 15 Л/Ч
- МАКС. ПОДАЧА: 10 М ВЕРТИК. МЕЖДУ НАСОСОМ И ВЫХОДОМ ВОДЫ
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230V 50 HZ - 125V 60 HZ
- СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO / 6A -


- РАЗМЕРЫ ТРУБЫ: Ø4x6 (MM)
- РАЗМЕРЫ НАСОСА: D220 X Г70 X B50 (MM)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19 W
- УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 29 DB (A)
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20



WITH INDICATOR LEDS:

- YELLOW: POWER ON
- GREEN: OPERATING
- RED: ALARM*

AVAILABLE ALSO WITHOUT LED



APPLICATIONS APLICACIONES ANWENDUNGEN APPLICATIONS ПРИМЕНЕНИЕ	
✓	CONDENSING BOILERS CALDERAS DE CONDENSACIÓN KONDENSATIONSHEIZKESSEL CHAUDIÈRES À CONDENSATION КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ
✓	WALL-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE PARED WANDKLIMAANLAGEN CLIMATISEURS MURAUX НАСТЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	STANDARD BOILERS CALDERAS ESTÁNDAR STANDARDHEIZKESSEL CHAUDIÈRES STANDARD СТАНДАРТНЫЕ КОТЛЫ
✓	WALL-MOUNTED FAN COIL UNITS VENTILCONVECTORES DE PARED FAN COIL FÜR WANDINSTALLATION V.-CONV. MURAUX НАСТЕННЫЕ ФАНКОЙЛЫ

PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО	
CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
12170101L	SORRISO LED-SCA 15 LT.
12170101	SORRISO-SCA 15 LT.





MINI PUMP FOR ACIDIC CONDENSATE EASY FLOW-EF-A EASY FLOW-EF-AV

IDEAL FOR COLLECTING ACIDIC CONDENSATE FROM BOILERS, THE EASY FLOW EF-A MINI PUMP SOLVES THE PROBLEMS ENCOUNTERED WHENEVER AN OLD BOILER NEEDS TO BE REPLACED WITH A NEW GENERATION CONDENSING BOILER. EXTREMELY COMPACT AND QUIET, IT CONNECTS DIRECTLY TO THE BOILER'S TRAP*. THE EF-A PUMP HAS BEEN DESIGNED TO OFFER LASTING RESISTANCE TO THE WATER'S ACIDITY. THE DUAL 16A ALARM CONTACT FITTED ON BOARD AS PART OF THE UNIT'S ELECTRONICS ALLOWS THE BOILER TO BE SWITCHED OFF.

TECHNICAL FEATURES:

- FLOW RATE: 15 L/H
- MAX. SUCTION HEAD: 2 M HEIGHT BETWEEN FLOAT HOUSING AND PUMP
- MAX. DISCHARGE HEAD: 10 M HEIGHT BETWEEN PUMP AND WATER OUTLET
- POWER SUPPLY: 230V/50HZ-125V/60HZ
- ALARM CONTACT: NO-NC 16A
- SOUND LEVEL: MAX. 29 DB (A)
- TUBE DIMENSIONS: 4x6 (mm)
- MINIMUM PH: 2.5
- OPERATING TEMP: MAX. 55°C
- POWER CONSUMPTION: 19W
- PROTECTION RATING: IP20



MINIBOMBA PARA AGUA DE CONDENSACIÓN ÁCIDA "EASY FLOW-EF-A" "EASY FLOW-EF-AV"

IDEAL PARA RECOGER EL AGUA ÁCIDA DE LAS CALDERAS, LA MINIBOMBA EASY FLOW "EF-A" SOLUCIONA LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN CADA VEZ QUE ES NECESARIO SUSTITUIR LA VIEJA CALDERA CON OTRA DE NUEVA GENERACIÓN DE CONDENSACIÓN. MUY COMPACTA Y SILENCIOSA SE CONECTA DIRECTAMENTE CON EL SIFÓN DE LA CALDERA*. LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ADOPTADAS HACEN DE LA "EF-A" UNA MÁQUINA QUE RESISTE EN EL TIEMPO A LA ACIDEZ DEL AGUA. GRACIAS AL DOBLE CONTACTO DE ALARMA DE 16 A PRESENTE EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO. ES POSIBLE INTERRUPTIR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD: 15 L/H
- ASPIRACIÓN MÁX.: 2 M VERTICALES ENTRE CUERPO FLOTADOR Y BOMBA
- IMPULSIÓN MÁX.: 10 M VERTICALES ENTRE BOMBA Y SALIDA DEL AGUA
- ALIMENT. ELÉCTRICA: 230 V - 50 HZ / 125 V - 60 HZ
- CONTADO DE ALARMA: NA-NC DE 16 A
- NIVEL SONORO: 29 DB(A) MÁX.
- DIMENSIÓN TUBO: 4x6 (MM)
- PH MÍNIMO: 2,5
- TEMP. DE USO: 55°C MÁX.
- POTENCIA ABSORBIDA: 19W
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP20



MINIPUMPE FÜR SÄUREHALTIGE KONDENSFLÜSSIGKEITEN "EASY FLOW-EF-A" "EASY FLOW-EF-AV"

IDEAL FÜR DAS ABLASSEN DER SÄUREHALTIGEN KONDENSFLÜSSIGKEITEN DER HEIZKESSEL GEEIGNET, LÖST DIE MINI PUMPE EASY FLOW "EF-A" DAS PROBLEM, DAS IMMER DANN AUFTAUCHT, WENN DER VERALTETE HEIZKESSEL GEGEN EINEN KONDENSATIONSHEIZKESSEL DER NEUEN GENERATION AUSGETAUSCHT WIRD. BESONDERS KOMPAKT UND LEISE, WIRD SIE DIREKT AN DEN SIPHON DES HEIZKESSELS ANGESCHLOSSEN*. DIE ZUM EINSATZ KOMMENDEN KONSTRUKTIONSEIGENSCHAFTEN MACHEN DIE "EF-A" LANGFRISTIG GEGENÜBER DEM SÄUREGEHALT DES KONDENSATS BESTÄNDIG. DANK DES IN DER ELEKTRONIK VORHANDENEN ZWEIFACHEN 16A - ALARMS KANN DER BETRIEB DES HEIZKESSELS ABGESCHALTET WERDEN.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- LEISTUNG: 15 L/H
- MAXIMALE SAUGLEISTUNG: 2 M IN VERTIKALE ZWISCHEN SCHWIMMER UND PUMPE
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 1 M IN VERTIKALE ZWISCHEN PUMPE UND WASSERAUSTRITT
- STROM- VERSORGUNG: 230V/50HZ-125V/60HZ
- ALARMKONTAKT: NO-NC 16A
- GERÄUSCHPEGEL: MAX 29 DB (A)
- ROHRABMESSUNGEN: 4x6 (MM)
- MINDEST-PH-WERT: 2,5
- MAXIMALE TEMPERATUR: MAX 55°C
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 19W
- SCHUTZGRAD: IP20



MINI-POMPES POUR CONDENSATS ACIDES « EASY FLOW-EF-A » ET « EASY FLOW-EF-AV »

IDÉALES POUR L'ÉVACUATION DES CONDENSATS ACIDES DES CHAUDIÈRES, LES MINI-POMPES EASY FLOW « EF-A » RÉSOLVENT LES PROBLÈMES QUI SE POSENT CHAQUE FOIS QU'ON DOIT REMPLACER UNE ANCIENNE CHAUDIÈRE PAR UNE CHAUDIÈRE DE NOUVELLE GÉNÉRATION À CONDENSATION. TRÈS COMPACTES ET SILENCIEUSES, ELLES SE RACCORDENT DIRECTEMENT AU SIPHON DE LA CHAUDIÈRE*. LES CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION ADOPTÉES RENDENT LES « EF-A » RÉSISTANTES DANS LE TEMPS À L'ACIDITÉ DES CONDENSATS. GRÂCE AU DOUBLE CONTACT D'ALARME DE 16 A PRÉSENT DANS L'ÉLECTRONIQUE, LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIÈRE PEUT ÊTRE INTERROMPU.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- DÉBIT : 15 L/H.
- ASPIRATION MAX. : 2 M VERTICAUX ENTRE FLOTTEUR ET POMPE.
- REFOULEMENT MAX. : 10 M VERTICAUX ENTRE POMPE ET SORTIE DE L'EAU.
- ALIMENT. ÉLECTRIQUE : 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ.
- CONTACT D'ALARME : NO-NF 16 A.
- NIVEAU SONORE : 29 dB(A) MAX.
- DIMENSION TUYAU : 4x6 (MM).
- pH MINIMUM : 2,5.
- TEMP. D'UTILISATION : 55 °C MAX.
- PUISSANCE ABSORBÉE : 19 W.
- INDICE DE PROTECTION : IP20.




МИНИ ПОМПА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО КОНДЕНСАТА "EASY FLOW-EF-A" "EASY FLOW-EF-AV"

ИДЕАЛЕН ДЛЯ СБОРА КИСЛОТНОЙ ВОДЫ ИЗ КОТЛОВ, МИНИ-НАСОС EASY FLOW «EF-A» РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ РАЗ ВОЗНИКАЮТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЬ СТАРЫЙ КОТЕЛ НА КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЙ И ТИХИЙ, НАСОС ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К КОТЛУ*. КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИДАЮТ НАСОСУ «EF-A» ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРИ КОНТАКТЕ С КИСЛОТНОЙ ВОДОЙ. БЛАГОДАРА ДВОЙНОМУ СИГНАЛЬНОМУ КОНТАКТУ НА 16А, НАХОДЯЩЕМУСЯ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПАНЕЛИ, МОЖНО ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ КОТЛА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 15 Л/Ч
- МАКС. ВЫТЯЖКА: 2 М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ ПОПЛАВКА ДО НАСОСА
- ПОДАЧА МАКС.: 10 М ВЕРТИКАЛЬНО ОТ НАСОСА ДО ВЫХОДА ВОДЫ
- ЭЛЕКТР. ПИТАНИЕ: 230В/50НЗ-125В/60НЗ
- СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ: NO-NC 16А
- УРОВЕНЬ ШУМА: МАКС 29 ДБ (А)
- РАЗМЕР ТРУБЫ: 4x6 (мм)
- PH МИНИМАЛЬНЫЙ: 2,5
- ТЕМП. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: МАКС. 55°С
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 19W
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20



PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
12170045	EF15-A W/HORIZONTAL CONNECTIONS CON UNIONES HORIZONTALES M. WAAGERECHTEN ANSCHLÜSSEN AVEC RACCORDS HORIZONTAUX С ГОРИЗОНТ. КРЕПЛЕНИЕМ
12170049	EF15-A SPARE FLOAT HOUSING FOR MINI PUMP MODEL (W/HORIZONTAL CONNECTIONS) RECAMBIO CUERPO FLOTADOR PARA MINIBOMBA MODELO (CON UNIONES HORIZONTALES) ERSATZSCHWIMMER FÜR MINIPUMPE MODELL EF15-A (M. WAAGERECHTEN ANSCHLÜSSEN) RECHANGE FLOTTEUR POUR MINI-POMPE MODÈLE EF15-A (AVEC RACCORDS HORIZONTAUX) ЗАПАСНОЙ ПОПЛАВОК ДЛЯ МИНИ-НАСОСА МОДЕЛИ "EF15-A" (С ГОРИЗОНТ. КРЕПЛЕНИЕМ)
12170050	EF15-AV W/VERTICAL CONNECTIONS CON UNIONES VERTICALES M. SENKRECHTEN ANSCHLÜSSEN AVEC RACCORDS VERTICAUX С ВЕРТИК. КРЕПЛЕНИЕМ
12170051	EF15-AV SPARE FLOAT HOUSING FOR MINI PUMP MODEL (W/VERTICAL CONNECTIONS) RECAMBIO CUERPO FLOTADOR PARA MINIBOMBA MODELO (CON UNIONES VERTICALES) ERSATZSCHWIMMER FÜR MINIPUMPE MODELL EF15-A (M. SENKRECHTEN ANSCHLÜSSEN) RECHANGE FLOTTEUR POUR MINI-POMPE MODÈLE EF15-A (AVEC RACCORDS VERTICAUX) ЗАПАСНОЙ ПОПЛАВОК ДЛЯ МИНИ-НАСОСА МОДЕЛИ "EF15-A" (С ВЕРТИК. КРЕПЛЕНИЕМ)



CENTRIFUGAL PUMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- MAX.DISCHARGE HEAD: 1.2 M
- WATER CONNECTION DIAMETER: Ø13mm
- POWER: 230V-50HZ
- SOUND LEVEL: 40 DB(A)
- POWER CONSUMPTION: 12W
- MOUNTING: 4XØ6MM ON METAL PLATE

- OPERATING CONDITIONS: WATER TEMP: 0°C - 40°C
AMBIENT TEMP: -10°C - +45°C
AMBIENT HUMIDITY: RH95%
- ENGINE-PROTECTING THERMAL SENSOR: 145°C ±5°C
- POWER CABLE: L 450MM
- PUMP HEIGHT: 100MM



BOMBA CENTRÍFUGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- IMPULSIÓN MÁX.: 1,2 M
- DIÁMETRO UNIÓN AGUA: Ø13 MM
- ALIMENTACIÓN: 230 V / 50 HZ
- NIVEL SONORO: 40 DB(A)
- POTENCIA ABSORBIDA: 12 W
- FIJACIÓN: 4xØ6 MM PRESENTES EN LA PLACA DE METAL

- CONDICIONES DE TRABAJO: TEMPERATURA AGUA: 0°C - 40°C
TEMPERATURA AMBIENTE: -10°C - +45°C
HUMEDAD AMBIENTE: RH 95%
- SENSOR TÉRMICO DE PROTECCIÓN MOTOR: 145°C ±5°C
- CABLE DE ALIMENTACIÓN: L=450 MM
- ALTURA BOMBA: 100 MM



KREISELPUMPE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 1,2MT
- DURCHMESSER DES WASSERANSCHLUSSES: Ø13MM
- STROMVERSÖRGUNG: 230V-50HZ
- GERÄUSCHPEGEL: 40 DB(A)
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 12W
- BEFESTIGUNG: 4XØ6MM AUF METALLPLATTE

- BETRIEBSBEDINGUNGEN: WASSERTEMPERATUR: 0°C 1/4 40°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR: -10°C 1/4 +45°C
LUFTFEUCHTIGKEIT D. UMGEBUNG: RH95%
- WÄRMESENSOR ZUM SCHUTZ DES MOTORS: 145°C ±5°C
- STROMVERSÖRGUNGSKABEL: L 450MM
- HÖHE DER PUMPE: 100MM



POMPE CENTRIFUGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- REFOULEMENT MAX. : 1,2 M.
- DIAMÈTRE RACCORD EAU : Ø 13 MM.
- ALIMENTATION : 230 V-50 HZ.
- NIVEAU SONORE : 40 dB(A).
- PUISSANCE ABSORBÉE : 12 W.
- FIXATION : 4 x Ø 6 MM PRÉSENTS SUR PLATINE EN MÉTAL.

- CONDITIONS DE TRAVAIL : TEMP. EAU : 0 °C À 40 °C.
TEMP. AMBIANTE : -10 °C À +45 °C
HUMIDITÉ AMBIANTE : HR 95 %.
- CAPTEUR THERMIQUE DE PROT. MOTEUR : 145 °C ± 5 °C.
- CORDON D'ALIMENTATION : L 450 MM.
- HAUTEUR POMPE : 100 MM.



ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПОМПА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПОДАЧА МАКС: 1,2 М
- ДИАМЕТР ПОДВОДА ВОДЫ: Ø13 ММ
- ПИТАНИЕ: 230V-50HZ
- УРОВЕНЬ ШУМА: 40 DB(A)
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 12W
- КРЕПЛЕНИЕ: 4XØ6 ММ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЕ

- УСЛОВИЯ РАБОТЫ ТЕМП. ВОДЫ: 0°C 1/4 40°C
ТЕМП. ОКРУЖ. СРЕДЫ: -10°C 1/4 +45°C
ВЛАЖНОСТЬ ОКРУЖ. СРЕДЫ: ОТН.ВЛ. 95%
- ТЕРМОДАТЧИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ: 145°C ±5°C
- ПРОВОД ПИТАНИЯ: ДЛ. 450 ММ
- ВЫСОТА НАСОТА: 100 ММ



AVAILABLE FROM MAY 2014

CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170200





FLOAT FOR CENTRIFUGAL PUMP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- NC CONTACT
- FLOAT STROKE: 11M
- CONTACT CAPACITY: 50VA 50W
- MAXIMUM VOLTAGE 200V (DC) - 265V (AC)
- MAXIMUM CURRENT 1.0A (DC) - 0.6A (AC)

- USE TEMP: -10 °C to +60 °C
- FOR FLUIDS: WATER (DENSITY 1.0)
- CABLE: 2 CABLES L=2000 mm
- FLOAT UNIT SIZE: Ø25mm H 44mm (WITHOUT CABLE)
- CLOSURE BY NUT AND COUNTER-NUT WITH O-RING SEAL.



FLOTADOR PARA BOMBA CENTRÍFUGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CONTACTO NC
- CARRERA DEL FLOTADOR: 11 M
- CAPACIDAD CONTACTO: 50 VA / 50 W
- TENSIÓN MÁXIMA: 200 V (C.C.) - 265 V (C.A.)
- CORRIENTE MÁXIMA: 1,0 A (C.C.) - 0,6 A (C.A.)

- TEMPERATURA UTILIZADA: -10°C - +60°C
- PARA FLUIDOS: AGUA (DENSIDAD 1.0)
- CABLE: 2 HILOS L=2000 MM
- DIMENSIONES DEL BLOQUE FLOTADOR: Ø25 MM - H 44 MM (CABLE EXCLUIDO)
- CIERRE MEDIANTE TUERCA Y CONTRATUERCA CON JUNTA TÓRICA DE ESTANQUEIDAD.



SCHWIMMER FÜR KREISELPUMPE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- NC - KONTAKT
- LAUF DES SCHWIMMERS: 11M
- KONTAKTFÄHIGKEIT: 50VA 50W
- HÖCHSTSPANNUNG 200V (DC) - 265V (AC)
- MAXIMALE STROMSTÄRKE 1.0A (DC) - 0.6A (AC)

- BETRIEBSTEMPERATUR: -10°C - +60°C
- FÜR FLÜSSIGKEITEN: WASSER (DICHT 1.0)
- KABEL: 2 DRÄHTE L 2000MM
- ABMESSUNGEN DES SCHWIMMERS: Ø25MM H 44MM (OHNE KABEL)
- VERRIEGELUNG MIT HILFE VON MUTTER UND GEGENMUTTER MIT O-RING-DICHTUNG



FLOTTEUR POUR POMPE CENTRIFUGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- CONTACT NF.
- COURSE DU FLOTTEUR : 11 M.
- CAPACITÉ CONTACT : 50 VA 50 W.
- TENSION MAX. 200 V (CC) - 265 V (CA).
- COURANT MAX. 1,0 A (CC) - 0,6 A (CA).

- TEMP. UTILISATION : -10 °C à +60 °C.
- POUR FLUIDES : EAU (DENSITÉ 1,0).
- CÂBLE : 2 FILS L 2000 MM.
- DIMENSIONS FLOTTEUR : Ø 25 MM H 44 MM (CÂBLE EXCLU).
- FERMETURE PAR ÉCROU ET CONTRE-ÉCROU AVEC J. TOR. ÉTANCH.



ПОПЛАВОК ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ПОМПА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ КОНТАКТ
- ХОД ПОПЛАВКА: 11 М
- ЕМКОСТЬ КОНТАКТА: 50ВА 50W
- МАКС. НАПРЯЖЕНИЕ 200В (DC) - 265В (AC)
- МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК 1.0А (DC) - 0.6А (AC)

- ТЕМП. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: -10°C - +60°C
- ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ: ВОДА (ПЛОТНОСТЬ 1.0)
- КАБЕЛЬ: 2 ПРОВОДА ДЛИНОЙ 2000 ММ
- РАЗМЕРЫ ПОПЛАВКОВОГО БЛОКА: Ø25 ММ ВЫСОТА 44 ММ (БЕЗ КАБЕЛЯ)
- ЗАКРЫВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ГАЙКИ И КОНТРГАЙКИ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ



AVAILABLE FROM MAY 2014

CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

12170210



by Tecnosystemi



PERISTALTIC PUMP MOD. PP6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- MAX. FLOW RATE: 6 L/H
- MAX.SUCT.: 2M HEIGHT W/ 4x6 MM Ø TUBE
- MAX.DISCHARGE HEAD: 10M HEIGHT
- VOLTAGE: 230V/50HZ-125V/60HZ
- OUTPUT: 10W
- PUMP OPERATING RANGE: +10-50°C
- DIMENSIONS: L90-D109-H137
- SOUND LEVEL: MAX. 60 DB (A)



BOMBA PERISTÁLTICA MOD. "PP6"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CAPACIDAD MÁX.: 6 L/H
- ASP. MÁX. 2 M VERTICALES CON TUBO Ø4x6 MM
- IMPULSIÓN MÁX.: 10 M VERTICALES
- TENSIÓN: 230 V – 50 HZ / 125 V – 60 HZ
- POTENCIA: 10 W
- CAMPO OPERATIVO BOMBA: +10÷50°C
- DIMENSIONES: L 90 – P 109 – H 137 MM
- NIVEL SONORO: 60 DB(A) MÁX.



SCHWIMMER FÜR KREISELPUMPE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- MAXIMALE FÖRDERLEISTUNG: 6L/H
- SAUGLEISTUNG MAX: 2 M IN VERTIKALE MIT ROHR Ø4x6 MM
- MAXIMALE DRUCKLEISTUNG: 10 M IN VERTIKALE
- SPANNUNG: 230V/50HZ-125V/60HZ
- LEISTUNG: 10W
- BETRIEBSBEREICH DER PUMPE: +10÷50°C
- ABMESSUNGEN: L90-P109-H137
- GERÄUSCHPEGEL: MAX 60 DB (A)



POMPE PÉRISTALTIQUE MOD. PP6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- DÉBIT MAX. : 6 L/H.
- ASP. MAX. : 2 M VERTICAUX AVEC TUYAU Ø 4x6 MM.
- REFOULEMENT MAX. : 10 M VERTICAUX.
- TENSION : 230 V/50 HZ - 125 V/60 HZ.
- PUISSANCE : 10 W.
- PLAGE DE TRAVAIL POMPE : +10 °C à 50 °C.
- DIMENSIONS : L 90 - P 109 - H 137.
- NIVEAU SONORE : 60 dB(A) MAX..



ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС МОД. PP6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МАКС. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 6Л/Ч
- МАКС. ВЫТЯЖК.: 2 М ПО ВЕРТИКАЛИ С ТРУБОЙ Ø4x6 MM
- ПОДАЧА МАКС: 10 М ПО ВЕРТИКАЛИ
- НАПРЯЖЕНИЕ: 230V/50HZ-125V/60HZ
- МОЩНОСТЬ: 10W
- РАБОЧАЯ ЗОНА НАСОСА: +10÷50°C
- РАЗМЕРЫ: Д90-Г109-В137
- УРОВЕНЬ ШУМА: МАХ 60 DB (A)



APPLICATIONS APLICACIONES ANWENDUNGEN APPLICATIONS ПРИМЕНЕНИЕ	
WALL MOUNTING MONTAJE DE PARED WANDMONTAGE MONTAGE MURAL НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	FLOOR-STANDING A/C UNITS ACONDICIONADORES DE COLUMNA SÄULENKLIMAAANLAGEN CLIMATISEURS COLONNE КОЛОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	REFRIGERATED MERCHANDISERS VITRINAS REFRIGERADORAS KÜHLVITRINEN VITRINES RÉFRIGÉRÉES ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВИТРИНЫ
✓	REFRIGERATED CABINETS ARMARIOS REFRIGERADORES KÜHLSCHRÄNKE ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
CEILING MOUNTING MONTAJE DE TECHO DECKENMONTAGE MONTAGE AU PLAFOND ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ	
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECHO DECKENKLIMAAANLAGEN CLIMATISEURS PLAFOND ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	EVAPORATORS EVAPORADORES VERDAMPFER ÉVAPORATEURS ИСПАРИТЕЛИ
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	
12170030	





PERISTALTIC PUMP ACCESSORIES



ACCESORIOS PARA BOMBAS PERISTÁLTICAS



ZUBEHÖR FÜR PERISTALPUMPEN



ACCESSOIRES POUR POMPES PÉRISTALTIQUES



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
12170032	SILICONE TUBE TUBO DE SILICONA SILIKONSCHLAUCH TUYAU EN SILICONE СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА
12170034	NONRETURN VALVE VÁLVULA DE RETENCIÓN RÜCKSCHLAGVENTIL CLAPET ANTI-RETOUR НЕВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН



PLASTIC HOSE ADAPTER FOR CENTRIFUGAL PUMPS



PORTAGOMA DE PLÁSTICO PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS



SCHLAUCHHALTERUNG AUS KUNSTSTOFF FÜR KREISELPUMPEN



RACCORD EN PLASTIQUE POUR POMPES CENTRIFUGES



ПЛАСТИКОВЫЙ НИППЕЛЬ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД
RIC00039





CENTRIFUGAL CONDENSATE TANK PUMPS MOD. TS 120

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- POWER: 230V/50HZ
- POWER CONSUMPTION: 10W
- TANK CAPACITY: 0.2L
- LIQUID MAX. TEMP.: 43°
- MAX. CAPACITY: 120 L

- DRAIN INLET AND Ø: 1 X Ø 20
- OUTLET FOR DRAIN LINE: INSIDE 8mm-OUTSIDE 12mm
- DIMENSIONS (MM): L170-W72-H115
- WEIGHT: 0.9 KG
- LENGTH OF PWR CABLE: 1.7 M
- SOUND LEVEL: MAX. 56 A



BOMBAS CENTRÍFUGAS CON DEPÓSITO PARA AGUA DE CONDENSACIÓN MOD. "TS 120"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ALIMENTACIÓN: 230 V – 50 HZ
- POTENCIA ABSORBIDA: 10 W
- CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0,2 L
- TEMP. LÍMITE LÍQUIDO: 43°C
- CAPACIDAD MÁX. 120 L

- ENTRADA DESCARGA Y Ø: N°1 Ø20
- SALIDA PARA TUBO DE DESCARGA: 8 MM INT. - 12 MM EXT.
- DIMENSIONES (MM): L 170 – P 72 – H 115 MM
- PESO: 0,9 KG
- LONG. CABLE ALIMENT.: 1,7 M
- NIVEL SONORO: 56 DB(A) MÁX.



KREISELPUMPEN MIT BEHÄLTER FÜR KONDENSWASSER MOD. "TS 120"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- STROMVERSORGUNG: 230V/50HZ
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 10W
- FASSUNGSVERMÖGEN DES BEHÄLTERS: 0,2LT
- MAXIMALE TEMPERATUR D. FLÜSSIGKEIT: 43°
- MAXIMALE FÖRDERLEISTUNG: 120 L

- ANZ. D. EINGÄNGE UND Ø: 1 MIT Ø20
- AUSGANG FÜR ABLASSROHR: 8mm INNEN-12mm AUSSEN
- ABMESSUNGEN (mm): L170-I72-H115
- GEWICHT: 0,9 KG
- LÄNGE DES STROMKABELS: 1,7 M
- GERÄUSCHPEGEL: MAX 56 A



POMPES CENTRIFUGES AVEC RÉSERVOIR POUR CONDENSATS MOD. « TS 120 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- ALIMENTATION : 230 V/50 HZ.
- PUISSANCE ABSORBÉE : 10 W.
- CAPACITÉ RÉSERVOIR : 0,2 L.
- TEMP. LIMITE DU LIQUIDE : 43 °C.
- CAPACITÉ MAX. : 120 L.

- ENTRÉE ÉVAC. / Ø : 1 / 20.
- SORTIE POUR TUYAU D'ÉVACUATION : 8 MM INT. - 12 MM EXT.
- DIMENSIONS (MM) : L 170 - I 72 - H 115.
- POIDS : 0,9 KG.
- LONG. CÂBLE ALIMENT. : 1,7 M.
- NIVEAU SONORE : 56 dB(A) MAX.




ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С БАКОМ ДЛЯ КОНДЕНСАТА МОД. "TS 120"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПИТАНИЕ: 230V/50HZ
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 10W
- ЕМКОСТЬ БАКА: 0,2 л
- ГРАНИЧН. ТЕМП. ЖИДКОСТИ: 43°
- МАКСИМ. ЕМКОСТЬ 120 л

- ВХОД СЛИВА И Ø: №1 Ø20
- ВЫХОД ДЛЯ ТРУБКИ СЛИВА 8мм ВНУТР.-12 мм ВНЕШН.
- РАЗМЕРЫ (мм): Д170-Ш72-В115
- ВЕС: 0,9 кг
- ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАН.: 1,7 м
- УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 56 А



APPLICATIONS | APLICACIONES | ANWENDUNGEN | APPLICATIONS | ПРИМЕНЕНИЕ

✓	FLOOR-STANDING A/C UNITS ACONDICIONADORES DE COLUMNA SÄULENKLIMATANLAGEN CLIMATISEURS COLONNE КОЛОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	REFRIGERATED MERCHANDISERS VITRINAS REFRIGERADORAS KÜHLVITRINEN VITRINES RÉFRIGÉRÉES ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВИТРИНЫ
✓	REFRIGERATED CABINETS ARMARIOS REFRIGERADORES KÜHLSCHRÄNKE ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
✓	EVAPORATORS EVAPORADORES VERDAMPFER ÉVAPORATEURS ИСПАРИТЕЛИ
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECHO DECKENKLIMATANLAGEN CLIMATISEURS PLAFOND ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	CONDENSING BOILERS CALDERAS DE CONDENSACIÓN KONDENSATIONSHEIZKESSEL CHAUDIÈRES À CONDENSATION КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170027





CENTRIFUGAL CONDENSATE TANK PUMPS MOD. TS 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- POWER: 230V/50HZ
- POWER CONSUMPTION: 10W
- TANK CAPACITY: 1.7 L
- LIQUID MAX. TEMP.: 43°
- MAX. CAPACITY: 200 L

- DRAIN INLET AND Ø: 3 X Ø 29
- OUTLET FOR DRAIN LINE: INSIDE 8mm-OUTSIDE 12mm
- DIMENSIONS (MM): L282-W127-H177
- WEIGHT: 1.8 KG
- LENGTH OF PWR CABLE: 1.8 M
- SOUND LEVEL: MAX. 59 A



BOMBAS CENTRÍFUGAS CON DEPÓSITO PARA AGUA DE CONDENSACIÓN MOD. "TS 200"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ALIMENTACIÓN: 230 V – 50 HZ
- POTENCIA ABSORBIDA: 10 W
- CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 1,7 L
- TEMP. LÍMITE LÍQUIDO: 43°C
- CAPACIDAD MÁX. 200 L

- ENTRADA DESCARGA Y Ø: N°3 Ø29
- SALIDA PARA TUBO DE DESCARGA: 8 MM INT. - 12 MM EXT.
- DIMENSIONES (MM): L 282 x P 127 x H 177 MM
- PESO: 1,8 KG
- LONG. CABLE ALIMENT.: 1,8 M
- NIVEL SONORO: 59 DB(A) MÁX..



KREISELPUMPEN MIT BEHÄLTER FÜR KONDENSWASSER MOD. "TS 200"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- STROMVERSÖRGUNG: 230V/50HZ
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 10W
- FASSUNGSVERMÖGEN DES BEHÄLTERS: 1,7 L
- MAXIMALE FLÜSSIGKEITSTEMPERATUR: 43°
- MAXIMALE FÖRDERLEISTUNG: 200 L

- ANZ. D. EINGÄNGE UND Ø: 3 MIT Ø29
- AUSGANG FÜR ABLASSROHR: 8mm INNEN-12mm AUSSSEN
- ABMESSUNGEN (mm): L282-I127-H177
- GEWICHT: 1,8 KG
- LÄNGE DES STROMKABELS: 1,8 M
- GERÄUSCHPEGEL: MAX 59 A



POMPES CENTRIFUGES AVEC RÉSERVOIR POUR CONDENSATS MOD. « TS 200 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- ALIMENTATION : 230 V/50 HZ.
- PUISSANCE ABSORBÉE : 10 W.
- CAPACITÉ RÉSERVOIR : 1,7 L.
- TEMP. LIMITE DU LIQUIDE : 43 °C.
- CAPACITÉ MAX. : 200 L.

- ENTRÉE ÉVAC. / Ø : 3 / 29.
- SORTIE POUR TUYAU D'ÉVACUATION : 8 MM INT. - 12 MM EXT.
- DIMENSIONS (MM) : L 282 - I 127 - H 177.
- POIDS : 1,8 KG.
- LONG. CÂBLE ALIMENT. : 1,8 M.
- NIVEAU SONORE : 59 dB(A) MAX.




ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С БАКОМ ДЛЯ КОНДЕНСАТА МОД. "TS 200"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПИТАНИЕ: 230V/50HZ
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 10W
- ЕМКОСТЬ БАКА: 1,7 Л
- ГРАНИЧН. ТЕМП. ЖИДКОСТИ: 43°
- МАКСИМ. ЕМКОСТЬ 200 Л

- ВХОД СЛИВА И Ø: N°3 Ø29
- ВЫХОД ДЛЯ ТРУБКИ СЛИВА 8мм ВНУТР.-12 мм ВНЕШН.
- РАЗМЕРЫ (мм): Д282-Ш127-В177
- ВЕС: 1,8 КГ
- ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАН.: 1,8 М
- УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 59 А



APPLICATIONS | APLICACIONES | ANWENDUNGEN | APPLICATIONS | ПРИМЕНЕНИЕ

✓	FLOOR-STANDING A/C UNITS ACONDICIONADORES DE COLUMNA SÄULENKLIMAANLAGEN CLIMATISEURS COLONNE КОЛОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	REFRIGERATED MERCHANDISERS VITRINAS REFRIGERADORAS KÜHLVITRINEN VITRINES RÉFRIGÉRÉES ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВИТРИНЫ
✓	REFRIGERATED CABINETS ARMARIOS REFRIGERADORES KÜHLSCHRÄNKE ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
✓	EVAPORATORS EVAPORADORES VERDAMPFER ÉVAPORATEURS ИСПАРИТЕЛИ
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECTO DECKENKLIMAANLAGEN CLIMATISEURS PLAFOND ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	CONDENSING BOILERS CALDERAS DE CONDENSACIÓN KONDENSATIONSHEIZKESSEL CHAUDIÈRES À CONDENSATION КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170013



smart clima by Tecnosystemi



CENTRIFUGAL CONDENSATE TANK PUMPS MOD. TS 380

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- POWER: 230V/50HZ
- POWER CONSUMPTION: 20W
- TANK CAPACITY: 1.7L
- LIQUID MAX. TEMP.: 43°
- MAX. CAPACITY: 380 L

- DRAIN INLET AND Ø: 3 X Ø 29
- OUTLET FOR DRAIN LINE: INSIDE 8mm-OUTSIDE 12mm
- DIMENSIONS (MM): L282-W127-H177
- WEIGHT: 2.1 KG
- LENGTH OF PWR CABLE: 1.8 M
- SOUND LEVEL: MAX. 58 A



BOMBAS CENTRÍFUGAS CON DEPÓSITO PARA AGUA DE CONDENSACIÓN MOD. "TS 380"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ALIMENTACIÓN: 230 V – 50 HZ
- POTENCIA ABSORBIDA: 20 W
- CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 1,7 L
- TEMP. LÍMITE LÍQUIDO: 43°C
- CAPACIDAD MÁX. 380 L

- ENTRADA DESCARGA Y Ø: N°3 Ø29
- SALIDA PARA TUBO DE DESCARGA: 8 MM INT. - 12 MM EXT.
- DIMENSIONES (MM): L 282 x P 127 x H 177 MM
- PESO: 2,1 KG
- LONG. CABLE ALIMENT.: 1,8 M
- NIVEL SONORO: 58 DB(A) MÁX.



KREISELPUMPEN MIT BEHÄLTER FÜR KONDENSWASSER MOD. "TS 380"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- STROMVERSORGUNG: 230V/50HZ
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 20W
- FASSUNGSVERMÖGEN DES BEHÄLTERS: 1,7LT
- MAXIMALE FLÜSSIGKEITSTEMPERATUR: 43°
- MAXIMALE FÖRDERLEISTUNG: 380 L

- ANZ. D. EINGÄNGE UND Ø: 3 MIT Ø29
- AUSGANG FÜR ABLASSROHR: 8mm INNEN-12mm AUSSEN
- ABMESSUNGEN (mm): L282-I127-H177
- GEWICHT: 2,1 KG
- LÄNGE DES STROMKABELS: 1,8 M
- GERÄUSCHPEGEL: MAX 58 A



POMPES CENTRIFUGES AVEC RÉSERVOIR POUR CONDENSATS MOD. « TS 380 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- ALIMENTATION : 230 V/50 HZ.
- PUISSANCE ABSORBÉE : 20 W.
- CAPACITÉ RÉSERVOIR : 1,7 L.
- TEMP. LIMITE DU LIQUIDE : 43 °C.
- CAPACITÉ MAX. : 380 L.

- ENTRÉE ÉVAC. / Ø : 3 / 29.
- SORTIE POUR TUYAU D'ÉVACUATION : 8 MM INT. - 12 MM EXT.
- DIMENSIONS (MM) : L 282 - I 127 - H 177.
- POIDS : 2,1 KG.
- LONG. CÂBLE ALIMENT. : 1,8 M.
- NIVEAU SONORE : 58 dB(A) MAX.




ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С БАКОМ ДЛЯ КОНДЕНСАТА МОД. "TS 380"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПИТАНИЕ: 230V/50HZ
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 20W
- ЕМКОСТЬ БАКА: 1,7 л
- ГРАНИЧН. ТЕМП. ЖИДКОСТИ: 43°
- МАКСИМ. ЕМКОСТЬ 380 л

- ВХОД СЛИВА И Ø: N°3 Ø29
- ВЫХОД ДЛЯ ТРУБКИ СЛИВА 8мм ВНУТР.-12 мм ВНЕШН.
- РАЗМЕРЫ (мм): Д282-Ш127-В177
- ВЕС: 2,1 кг
- ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАН.: 1,8 м
- УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 58 А



APPLICATIONS | APLICACIONES | ANWENDUNGEN | APPLICATIONS | ПРИМЕНЕНИЕ

✓	FLOOR-STANDING A/C UNITS ACONDICIONADORES DE COLUMNA SÄULENKLIMATANLAGEN CLIMATISEURS COLONNE КОЛОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	REFRIGERATED MERCHANDISERS VITRINAS REFRIGERADORAS KÜHLVITRINEN VITRINES RÉFRIGÉRÉES ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВИТРИНЫ
✓	REFRIGERATED CABINETS ARMARIOS REFRIGERADORES KÜHLSCHRÄNKE ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
✓	EVAPORATORS EVAPORADORES VERDAMPFER ÉVAPORATEURS ИСПАРИТЕЛИ
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECHO DECKENKLIMATANLAGEN CLIMATISEURS PLAFOND ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	CONDENSING BOILERS CALDERAS DE CONDENSACIÓN KONDENSATIONSHEIZKESSEL CHAUDIÈRES À CONDENSATION КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

12170012





CENTRIFUGAL CONDENSATE TANK PUMPS MOD. TS 460

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- POWER: 230V/50HZ
- POWER CONSUMPTION: 20W
- TANK CAPACITY: 3 L
- LIQUID MAX. TEMP.: 43°
- MAX. CAPACITY: 460 L

- DRAIN INLET AND Ø: 4 X Ø 29
- OUTLET FOR DRAIN LINE: INSIDE 8mm-OUTSIDE 12mm
- DIMENSIONS (MM): L302-W152-H220
- WEIGHT: 2.8 KG
- LENGTH OF PWR CABLE: 1.8 M
- SOUND LEVEL: MAX. 56 A



BOMBAS CENTRÍFUGAS CON DEPÓSITO PARA AGUA DE CONDENSACIÓN MOD. "TS 460"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ALIMENTACIÓN: 230 V – 50 HZ
- POTENCIA ABSORBIDA: 20 W
- CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 3 L
- TEMP. LÍMITE LÍQUIDO: 43 °C
- CAPACIDAD MÁX. 460 L

- ENTRADA DESCARGA Y Ø: N°4 Ø29
- SALIDA PARA TUBO DE DESCARGA: 8 MM INT. - 12 MM EXT.
- DIMENSIONES (MM): L 302 – P 152 – H 220 MM
- PESO: 2,8 KG
- LONG. CABLE ALIMENT.: 1,8 M
- NIVEL SONORO: 56 DB(A) MÁX.



KREISELPUMPEN MIT BEHÄLTER FÜR KONDENSWASSER MOD. "TS 460"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- STROMVERSÖRGUNG: 230V/50HZ
- LEISTUNGS-AUFNAHME: 20W
- FASSUNGSVERMÖGEN DES BEHÄLTERS: 3 L
- MAXIMALE FLÜSSIGKEITSTEMPERATUR: 43°
- MAXIMALE FÖRDERLEISTUNG: 460 L

- ANZ. D. EINGÄNGE UND Ø: 4 MIT Ø29
- AUSGANG FÜR ABLASSROHR: 8mm INNEN-12mm AUSSEN
- ABMESSUNGEN (mm): L302-I152-H220
- GEWICHT: 2,8 KG
- LÄNGE DES STROMKABELS: 1,8 M
- GERÄUSCHPEGEL: MAX 56 A



POMPES CENTRIFUGES AVEC RÉSERVOIR POUR CONDENSATS MOD. « TS 460 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- ALIMENTATION : 230 V/50 HZ.
- PUISSANCE ABSORBÉE : 20 W.
- CAPACITÉ RÉSERVOIR : 3 L.
- TEMP. LIMITE DU LIQUIDE : 43 °C.
- CAPACITÉ MAX. : 460 L.

- ENTRÉE ÉVAC. / Ø : 4 / 29.
- SORTIE POUR TUYAU D'ÉVACUATION : 8 MM INT. - 12 MM EXT.
- DIMENSIONS (MM) : L 302 - I 152 - H 220.
- POIDS : 2,8 KG.
- LONG. CÂBLE ALIMENT. : 1,8 M.
- NIVEAU SONORE : 56 dB(A) MAX.




ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С БАКОМ ДЛЯ КОНДЕНСАТА МОД. "TS 460"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ПИТАНИЕ: 230V/50HZ
- ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 20W
- ЕМКОСТЬ БАКА: 3 Л
- ГРАНИЧН. ТЕМП. ЖИДКОСТИ: 43°
- МАКСИМ. ЕМКОСТЬ 460 Л

- ВХОД СЛИВА И Ø: N°4 Ø29
- ВЫХОД ДЛЯ ТРУБКИ СЛИВА 8мм ВНУТР.-12 мм ВНЕШН.
- РАЗМЕРЫ (мм): Д302-Ш152-В220
- ВЕС: 2,8 кг
- ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАН.: 1,8 м
- УРОВЕНЬ ШУМА: MAX 56 А



APPLICATIONS | APLICACIONES | ANWENDUNGEN | APPLICATIONS | ПРИМЕНЕНИЕ

✓	FLOOR-STANDING A/C UNITS ACONDICIONADORES DE COLUMNA SÄULENKLIMAANLAGEN CLIMATISEURS COLONNE КОЛОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	REFRIGERATED MERCHANDISERS VITRINAS REFRIGERADORAS KÜHLVITRINEN VITRINES RÉFRIGÉRÉES ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВИТРИНЫ
✓	REFRIGERATED CABINETS ARMARIOS REFRIGERADORES KÜHLSCHRÄNKE ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
✓	EVAPORATORS EVAPORADORES VERDAMPFER ÉVAPORATEURS ИСПАРИТЕЛИ
✓	CEILING-MOUNTED A/C UNITS ACONDICIONADORES DE TECTO DECKENKLIMAANLAGEN CLIMATISEURS PLAFOND ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
✓	CONDENSING BOILERS CALDERAS DE CONDENSACIÓN KONDENSATIONSHEIZKESSEL CHAUDIÈRES À CONDENSATION КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

12170011



smart clima by Tecnosystemi



ENERGY-SAVING ATOMISING PUMP RW MINI



BOMBA NEBULIZADORA PARA AHORRO DE ENERGÍA "RW MINI"




ENERGIESPARENDE ZERSTÄUBERPUMPE "RW MINI"



POMPE DE NÉBULISATION POUR ÉCONOMIES D'ÉNERGIE « RW MINI »



НАНОС-РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ "RW MINI"



KEY: | LEYENDA: | ZEICHENERKLÄRUNG: | LÉGENDE: | СПЕЦИФИКАЦИЯ:

A: INDOOR UNIT | UNIDAD INTERIOR | INTERNE ANLAGE | UNITÉ INTÉRIEURE | ВНУТРЕННИЙ БЛОК

B: RW MINI ATOMISING PUMP | NEBULIZADOR "RW MINI" | ZERSTÄUBER RW MINI | NÉBULISEUR RW MINI | РАСПЫЛИТЕЛЬ "RW MINI"

C: OUTDOOR UNIT | UNIDAD EXTERIOR | EXTERNE ANLAGE | UNITÉ EXTÉRIEURE | ВНЕШНИЙ БЛОК



ATOMISING PUMP KIT "RW MINI"

THE KIT IS COMPOSED OF:

- COD.12170070 ENERGY-SAVING ATOMISING PUMP "RW MINI" FOR RESIDENTIAL SYSTEMS 1 ITEM
- COD.12170077 HIGH-PRESSURE HOSE D.6x4mm L=5m IN POLYAMIDE 1 ITEM
- COD.12170086 QUICK FIT NOZZLE ADAPTOR 90° 1 THREADED HOLE 1/8NPT FOR HOSE 4x6mm 3 ITEMS
- COD.12170088 QUICK-FIT ADAPTER 90° OF JOINT FOR HOSE 6x4mm 1 ITEM
- COD.12170089 QUICK-FIT "T" JUNCTION FOR HOSE 6x4mm 2 ITEMS
- COD.12170091 MIST NOZZLE, SIZE 0.4 (THREAD 1/8 NPT) 3 ITEMS



KIT BOMBA NEBULIZADORA "RW MINI"

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR:

- Cód.12170070 BOMBA NEBULIZADORA PARA AHORRO DE ENERGÍA "RW MINI" PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES 1 UNID.
- Cód.12170077 TUBO DE ALTA PRESIÓN, DIA. 6x4mm L=5m DE POLIAMIDA 1 UNID.
- Cód.12170086 RACOR DE EMPALME RÁPIDO PORTABOQUILLA 90° 1 AGUJERO CON ROSCA 1/8 NPT PARA TUBO 4x6mm 3 UNID.
- Cód.12170088 RACOR DE EMPALME RÁPIDO 90° DE UNIÓN PARA TUBO 6x4mm 1 UNID.
- Cód.12170089 RACOR DE EMPALME RÁPIDO EN "T" DE UNIÓN PARA TUBO 6x4mm 2 UNID.
- Cód.12170091 BOQUILLA NEBULIZADORA MED. 0,4 (ROSCA 1/8 NPT) 3 UNID.



KIT MIT ZERSTÄUBERPUMPE "RW MINI"

DER KIT UMFASST:

- BESTELLNr.12170070 ENERGIESPARENDE ZERSTÄUBERPUMPE "RW MINI" FÜR ANLAGEN IN WOHNBEREICHEN 1 ST.
- BESTELLNr.12170077 HOCHDRUCKSCHLAUCH D.6x4mm L=5m AUS POLYAMID 1 ST.
- BESTELLNr.12170086 VERBINDUNGSTEIL FÜR DÜSENHALTERUNG 90° M. 1 GEWINDEÖFFNUNG 1/8NPT FÜR ROHR 4x6mm 3 ST.
- BESTELLNr.12170088 VERBINDUNGSTEIL FÜR DÜSENHALTERUNG 90° FÜR ROHR 6x4mm 1 ST.
- BESTELLNr.12170089 T-VERBINDUNGSTEIL FÜR ROHR 6x4mm 2 ST.
- BESTELLNr.12170091 ZERSTÄUBERDÜSE GR. 0,4 (GEWINDE 1/8NPT) 3 ST.



KIT POMPE DE NÉBULISATION « RW MINI »

LE KIT COMPREND :


- RÉF. 12170070 POMPE DE NÉBULISATION POUR ÉCONOMIE D'ÉNERGIE « RW MINI » POUR INSTALLATIONS RÉSIDENTIELLES 1 PIÈCE
- RÉF. 12170077 TUYAU HAUTE PRESSIION D. 6x4 MM L=5 M EN POLYAMIDE 1 PIÈCE
- RÉF. 12170086 RACCORD RAPIDE PORTE-BUSE 90° 1 TROU FILET 1/8 NPT POUR TUYAU 4x6 MM 3 PIÈCES
- RÉF. 12170088 RACCORD RAPIDE 90° DE JONCTION POUR TUYAU 6x4 MM 1 PIÈCE.
- RÉF. 12170089 RACCORD RAPIDE EN T DE JONCTION POUR TUYAU 6x4 MM 2 PIÈCES
- RÉF. 12170091 BUSE DE NÉBULISATION MES. 0,4 (FILET 1/8 NPT) 3 PIÈCES



НАБОР ДЛЯ НАСОСА-РАСПЫЛИТЕЛЯ "RW"

В НАБОР ВХОДИТ:

- КОД.12170070 НАСОС-РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ "RW MINI" ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ШТ.
- КОД.12170077 ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМ. 6x4 мм Дл.=5 м ИЗ ПОЛИАМИДА 1 ШТ.
- КОД.12170086 БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ НАСАДКИ 90° 1 РЕЗЬБОВОЕ ОТВЕРСТИЕ 1/8NPT ДЛЯ ТРУБЫ 4x6мм 3 ШТ.
- КОД.12170088 БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ 90° ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ 6x4мм 1 ШТ.
- КОД.12170089 БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ Т-ОБРАЗНЫЙ ФИТИНГ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ 6x4мм 2 ШТ.
- КОД.12170091 РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА РАЗМ. 0,4 (РЕЗЬБА 1/8NPT) 3 ШТ.



CODE | CÓDIGO | BESTELLNr. | RÉF. | КОД

12170071



smart clima by Tecnosystemi



ENERGY-SAVING ATOMISING PUMP RW MINI

TECHNICAL FEATURES: VOLTAGE: 230V / 50HZ - MAX. PRESSURE: 15 BAR
 MAX. FLOW RATE: 7 L/H - SOUND LEVEL MAX. 53 DB(A) - POWER CONSUMPTION: 47 W
 PROTECTION RATING: IP 55 - DIMENSIONS: HEIGHT 250 MM - LENGTH 250 MM - DEPTH 90 MM



BOMBA NEBULIZADORA PARA AHORRO DE ENERGÍA "RW MINI"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSIÓN: 230 V / 50 HZ - PRESIÓN MÁX.: 15 BAR
 CAPACIDAD MÁX.: 7 L/H - NIVEL SONORO 53 DB(A) MÁX. - POTENCIA ABSORBIDA: 47 W
 GRADO DE PROTECCIÓN: IP 55 - DIMENSIONES: ALTURA 250 MM - LONGITUD 250 MM - PROFUNDIDAD 90 MM



ENERGIESPARENDE ZERSTÄUBERPUMPE "RW MINI"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: SPANNUNG: 230V / 50HZ - MAXIMALER DRUCK: 15 BAR
 MAXIMALE FÖRDERLEISTUNG: 7 L/H - GERÄUSCHPEGEL MAX. 53 DB(A) - LEISTUNGS-AUFNAHME: 47 W
 SCHUTZGRAD: IP 55 - ABMESSUNGEN: HÖHE 250 MM - LÄNGE 250 MM - TIEFE 90 MM



POMPE DE NÉBULISATION POUR ÉCONOMIES D'ÉNERGIE « RW MINI »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : TENSION : 230 V / 50 HZ - PRESSION MAX. : 15 BARS.
 DÉBIT MAXI : 7 L/H - NIVEAU SONORE MAX. 53 dB(A) - PUISSANCE ABSORBÉE : 47 W.
 INDICE DE PROTECTION : IP 55 - DIMENSIONS : HAUTEUR 250 MM - LONGUEUR 250 MM - PROFONDEUR 90 MM.



НАСОС-РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ "RW MINI"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: НАПРЯЖЕНИЕ: 230V / 50HZ - МАКС. ДАВЛЕНИЕ: 15 БАР
 МАКС. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 7 Л/Ч - УРОВЕНЬ ШУМА МАКС. 53 DB(A) - ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 47 W
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP 55 - РАЗМЕРЫ: ВЫСОТА 250 MM - ДЛИНА 250 MM - ГЛУБИНА 90 MM



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170070



ACCESSORIES FOR ATOMISING PUMPS "RW MINI"



ACCESORIOS PARA NEBULIZADORES "RW MINI"



ZUBEHÖR FÜR ZERSTÄUBER "RW MINI"



ACCESSOIRES POUR NÉBULISEURS « RW MINI »



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПУЛЬВЕРИЗАТОРОВ "RW MINI"



HIGH-PRESSURE TUBE



TUBO DE ALTA PRESIÓN




HOCHDRUCKSCHLAUCH



TUYAU HAUTE PRESSION



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170076

12170077

MODEL | MODELO | MODELL | MODÈLE | МОДЕЛЬ

MT. 25

MT. 5

 NOZZLE MOUNTING FITTING

 RACOR PORTATOBERA

 DÜSENHALTERUNG

 RACCORD PORTE-BUSE

 ПАТРУБОК ФОРСУНКИ



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170086

 COUPLING FITTING

 RACOR DE ACOPLAMIENTO

 VERBINDUNGSANSCHLUSS

 RACCORD DE JONCTION

 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170087

 90° FITTING

 RACOR A 90°

 90° - ANSCHLUSS

 RACCORD À 90°

 ПАТРУБОК 90°



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170088

 T-FITTING

 RACOR EN "T"

 "T"-ANSCHLUSS

 RACCORD EN T

 ТРОЙНОЙ ПАТРУБОК



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170089



END-OF-LINE PLUG FOR FITTINGS



TAPÓN TERMINAL LÍNEA PARA RACORES



LEITUNGSABSCHLUSSPFROPFEN FÜR ANSCHLUSSSTÜCKE



BOUCHON FIN DE LIGNE POUR RACCORDS



ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ЛИНИИ ДЛЯ ПАТРУБКОВ



CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

12170090



ATOMISING NOZZLE

THREAD 1/8" NPT



TOBERA NEBULIZADORA

ROSCA 1/8" NPT



ZERSTÄUBERDÜSE

GEWINDE 1/8" NPT




BUSE DE NÉBULISATION

FILET 1/8" NPT



ФОРСУНКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ

РЕЗЬБА 1/8" NPT



CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

12170091



TELESCOPING BAR FOR FASTENING NOZZLES



BARRA TELESCÓPICA DE FIJACIÓN TOBERAS



TELESKOPSTAB FÜR BEFESTIGUNG DER DÜSEN



BARRE TÉLESCOPIQUE DE FIXATION DES BUSES



РАЗДВИЖНАЯ РЕЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФОРСУНОК



CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

12170092



"EASY FLOW" PUMP KIT + "EXCELLENS" TRUNKING

THE KIT IS COMPOSED OF:

- CORNER COVER TA72 EXC. NEW LINE X1
- FLAT ELBOW CP72 EXC. NEW LINE X1
- FINISHING COUPLING GF172 EXC. X1
- LENGTH OF TRUNKING T72 EXC. NEW LINE 70 CM X1
- LENGTH OF TRUNKING T72 EXC. NEW LINE 15 CM X1
- BLOCK CLAMPING SYSTEM FOR TRUNKING T72 X2
- MINI PUMPEASY FLOW 11L X1
- KIT FOR TRUNKED EASY FLOW MINI PUMP FASTENING X1



KIT BOMBA "EASY FLOW" + CANALETAS "EXCELLENS"

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR:

- TERMINAL EN ÁNGULO TA72 EXC. NEW LINE 1 UNID.
- CURVA PLANA CP72 EXC. NEW-LINE 1 UNID.
- JUNTA DE ACABADO GF172 EXC. 1 UNID.
- TRAMO CANALETA T72 EXC. NEW-LINE 70 CM 1 UNID.
- TRAMO CANALETA T72 EXC. NEW-LINE 15 CM 1 UNID.
- SUJETADOR DE TUBOS BLOCK PARA CANALETA T72 – 2 UNID.
- MINIBOMBA EASY FLOW 11 L. 1 UNID.
- KIT DE FIJACIÓN PARA MINIBOMBA EASY FLOW EN CANALETA 1 UNID.



PUMPENSATZ "EASY FLOW" + KANAL "EXCELLENS"

DER KIT UMFASST:

- ABSCHLUSSENDSTÜCK TA72 EXC. NEW LINE 1 STÜCK
- FLACHER BOGEN CP72 EXC. NEW-LINE 1 STÜCK
- ABSCHLUSSVERBINDUNG GF172 EXC. 1 STÜCK
- KANALTEIL T72 EXC. NEW-LINE CM 70 1 STÜCK
- KANALTEIL T72 EXC. NEW-LINE CM 15 1 STÜCK
- ROHRBEFESTIGUNGEN BLOCK FÜR KANAL T72 2 STÜCK
- MINIPUMPE EASY FLOW 11 L 1 STÜCK
- SATZ FÜR DIE BEFESTIGUNG DER MINIPUMPE EASY FLOW IM KANAL 1 STÜCK



KIT POMPE "EASY FLOW" + GOULOTTE « EXCELLENS »

LE KIT COMPREND :


- JOINT MURAL TA72 EXC. NEW LINE 1 PIÈCE.
- COUDE PLAT CP72 EXC. NEW LINE 1 PIÈCE.
- JOINT DE FINITION GF172 EXC. 1 PIÈCE.
- MORCEAU DE GOULOTTE T72 EXC. NEW LINE 70 CM 1 PIÈCE.
- MORCEAU DE GOULOTTE T72 EXC. NEW LINE 15 CM 1 PIÈCE.
- ÉTRIERS BLOCK POUR GOULOTTE T72 2 PIÈCES.
- MINI-POMPE EASY FLOW 11 LT. 1 PIÈCE.
- KIT DE FIXATION POUR MINI-POMPE EASY FLOW DANS GOULOTTE 1 PIÈCE.



КОМПЛЕКТ МИНИ ПОМПЫ "EASY FLOW" + КОРОБ "EXCELLENS"

В НАБОР ВХОДИТ:

- УГОЛОК TA72 EXC. NEW LINE 1 ШТ.
- ПЛОСКИЙ УГОЛОК CP72 EXC. NEW-LINE 1 ШТ.
- ДЕКОРАТИВНАЯ МУФТА GF172 EXC. 1 ШТ.
- ОТРЕЗОК КОРОБА T72 EXC. NEW-LINE CM 70 1 ШТ.
- ОТРЕЗОК КОРОБА T72 EXC. NEW-LINE CM 15 1 ШТ.
- СКОБЫ БЛОК ДЛЯ КОРОБА T72 2 ШТ.
- МИНИ ПОМПЫ EASY FLOW 11 Л. 1 ШТ.
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МИНИ ПОМПЫ EASY FLOW В КОРОБ 1 ШТ.



CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

12170042



smart clima by Tecnosystemi



"EASY FLOW" PUMP KIT + "OPTIMA" TRUNKING

THE KIT IS COMPOSED OF:

- CORNER COVER TA72 OPT. NEW LINE X1
- FLAT ELBOW CP72 OPT. NEW LINE X1
- FINISHING COUPLING GF172 OPT. X1
- LENGTH OF TRUNKING T72 OPT. NEW LINE 70 CM X1
- LENGTH OF TRUNKING T72 OPT. NEW LINE 15 CM X1
- BLOCK CLAMPING SYSTEM FOR TRUNKING T72 X2
- MINI PUMPEASY FLOW 11L X1
- KIT FOR TRUNKED EASY FLOW MINI PUMP FASTENING X1



KIT BOMBA "EASY FLOW" + CANALETAS "OPTIMA"

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR:

- TERMINAL EN ÁNGULO TA72 OPC. NEW LINE 1 UNID.
- CURVA PLANA CP72 OPC. NEW-LINE 1 UNID.
- JUNTA DE ACABADO GF172 OPC. 1 UNID.
- TRAMO CANALETA T72 OPC. NEW-LINE 70 CM 1 UNID.
- TRAMO CANALETA T72 OPC. NEW-LINE 12 CM 1 UNID.
- SUJETADOR DE TUBOS BLOCK PARA CANALETA T72 - 2 UNID.
- MINIBOMBA EASY FLOW 11 L. 1 UNID.
- KIT DE FIJACIÓN PARA MINIBOMBA EASY FLOW EN CANALETA 1 UNID.



PUMPENSATZ "EASY FLOW" + KANAL "OPTIMA"

DER KIT UMFASST:

- ABSCHLUSSENDSTÜCK TA72 OPT. NEW LINE 1 STÜCK
- FLACHER BOGEN CP72 OPT. NEW-LINE 1 STÜCK
- ABSCHLUSSVERBINDUNG GF172 OPT. 1 STÜCK
- KANALTEIL T72 OPT. NEW-LINE CM 70 1 STÜCK
- KANALTEIL T72 OPT. NEW-LINE CM 15 1 STÜCK
- ROHRBEFESTIGUNGEN BLOCK FÜR KANAL T72 2 STÜCK
- MINIPUMPE EASY FLOW 11 L 1 STÜCK
- SATZ FÜR DIE BEFESTIGUNG DER MINIPUMPE EASY FLOW IM KANAL 1 STÜCK



KIT POMPE "EASY FLOW" + GOULOTTE « OPTIMA »

LE KIT COMPREND :


- JOINT MURAL TA72 OPT. NEW LINE 1 PIÈCE.
- COUDE PLAT CP72 OPT. NEW LINE 1 PIÈCE.
- JOINT DE FINITION GF172 OPT. 1 PIÈCE.
- MORCEAU DE GOULOTTE T72 OPT. NEW LINE 70 CM 1 PIÈCE.
- MORCEAU DE GOULOTTE T72 OPT. NEW LINE 15 CM 1 PIÈCE.
- ÉTRIERS BLOCK POUR GOULOTTE T72 2 PIÈCES.
- MINI-POMPE EASY FLOW 11 LT. 1 PIÈCE.
- KIT DE FIXATION POUR MINI-POMPE EASY FLOW DANS GOULOTTE 1 PIÈCE.



КОМПЛЕКТ МИНИ ПОМПЫ "EASY FLOW" + КОРОБ "ОПТИМА"

В НАБОР ВХОДИТ:

- УГОЛОК TA72 OPT. NEW LINE 1 ШТ.
- ПЛОСКИЙ УГОЛОК CP72 OPT. NEW-LINE 1 ШТ.
- ДЕКОРАТИВНАЯ МУФТА GF172 OPT. 1 ШТ.
- ОТРЕЗОК КОРОБА T72 OPT. NEW-LINE CM 70 1 ШТ.
- ОТРЕЗОК КОРОБА T72 OPT. NEW-LINE CM 15 1 ШТ.
- СКОБЫ BLOCK ДЛЯ КОРОБА T72 2 ШТ.
- МИНИ ПОМПЫ EASY FLOW 11 Л. 1 ШТ.
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МИНИ ПОМПЫ EASY FLOW В КОРОБ 1 ШТ.



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170055

RIGID 90° ELBOW M/M FITTING FOR "EASY FLOW" PUMP CONDENSATE DRAIN TUBE

RACOR RÍGIDO DE CODO A 90° M/M PARA TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN BOMBAS "EASY FLOW"

STARRER ELLENBOGEN 90° M/M FÜR KONDENSATLEITUNG FÜR PUMPE "EASY FLOW"

RACCORD RIGIDE COUDÉ 90° M/M POUR TUYAU D'ÉVAC. CONDENSATS POMPE « EASY FLOW »

ЖЕСТКИЙ ПАТРУБОК 90° П/П ДЛЯ ШЛАНГА СЛИВА КОНДЕНСАТА НАСОСОВ "EASY FLOW"



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
12170145	4X6	10
12170146	6X9	10

RIGID STRAIGHT M/M FITTING FOR "EASY FLOW" PUMP CONDENSATE DRAIN TUBE

RACOR RÍGIDO RECTO M/M PARA TUBO DE DESCARGA CONDENSACIÓN BOMBAS "EASY FLOW"

GERADER STARRER ANSCHLUSS M/M FÜR KONDENSWASSERROHR PUMPEN "EASY FLOW"

RACCORD RIGIDE DROIT M/M POUR TUYAU D'ÉVACUATION CONDENSATS POMPE « EASY FLOW »

ПРЯМОЙ ЖЕСТКИЙ ПАТРУБОК П/П ДЛЯ ШЛАНГА СЛИВА КОНДЕНСАТА НАСОСОВ "EASY FLOW"



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
12170147	4X6	10
12170148	6X9	10

OFFSET FLEXIBLE RUBBER FITTING

FEATURES: • FOR Ø 15-20 PIPE • CAN BE USED IN ALL CONDENSATE PUMPS • SUITABLE FOR ALL AIR CONDITIONER DRAINS

RACOR A "S" DE GOMA FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS: • PARA TUBO DE Ø15-20 • SE UTILIZA EN TODAS LAS BOMBAS DE CONDENSACIÓN • APTO A TODAS LAS DESCARGAS DE LOS ACONDICIONADORES

BIEGSAMER S-FÖRMIGER GUMMIANSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN: • FÜR ROHRE MIT Ø15-20 • FÜR ALLE KONDENSATPUMPEN VERWENDBAR • FÜR ALLE ABFLÜSSE DER KLIMAAANLAGEN GEEIGNET

RACCORD EN S EN CAOUTCHOUC SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES: • POUR TUBE Ø 15-20 MM. • UTILISABLE DANS TOUTES LES POMPES À CONDENSATS. • ADAPTÉ À TOUTES LES ÉVACUATIONS DE CLIMATISEURS.

ИЗОГНУТЫЙ ПАТРУБОК ИЗ ГИБКОГО КАУЧУКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • для шланга Ø15-20 • используется со всеми насосами для конденсата • подходит для всех сливов кондиционеров



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
12170149	5



FLEXIBLE 90° ELBOW RUBBER FITTING

FEATURES: • FOR 15-20Ø PIPE • CAN BE USED IN ALL CONDENSATE PUMPS • SUITABLE FOR ALL AIR CONDITIONER DRAINS



RACOR EN CODO A 90° DE GOMA FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS: • PARA TUBO DE Ø15-20 • SE UTILIZA EN TODAS LAS BOMBAS DE CONDENSACIÓN • APTO A TODAS LAS DESCARGAS DE LOS ACONDICIONADORES



BIEGSAMER ELLENBOGEN AUS GUMMI 90°

EIGENSCHAFTEN: • FÜR ROHRE MIT Ø15-20 • FÜR ALLE KONDENSATPUMPEN VERWENDBAR • FÜR ALLE ABFLÜSSE DER KLIMAANLAGEN GEEIGNET



RACCORD COUDÉ 90° EN CAOUTCHOUC SOUPLE

CARACTÉRISTIQUES: • POUR TUBE Ø 15-20 MM. • UTILISABLE DANS TOUTES LES POMPES À CONDENSATS. • ADAPTÉ À TOUTES LES ÉVACUATIONS DE CLIMATISEURS.



ПАТРУБОК 90° ИЗ ГИБКОГО КАУЧУКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • ДЛЯ ШЛАНГА Ø15-20 • ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО ВСЕМИ НАСОСАМИ ДЛЯ КОНДЕНСАТА • ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ СЛИВОВ КОНДИЦИОНЕРОВ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
12170150	5



FLEXIBLE RUBBER ANTI-VIBRATION PAD FOR WALL MOUNTING "SMART FLOW" PUMP

FEATURES: • ALLOWS THE PUMP TO BE MOUNTED ON ANY WALL ABSORBING VIBRATIONS



GOMA ANTIVIBRADORA FLEXIBLE PARA LA FIJACIÓN DE LA BOMBA EN PARED "SMART FLOW"

CARACTERÍSTICAS: • PERMITE LA FIJACIÓN DE LA BOMBA EN CUALQUIER PARED ABSORBIENDO LAS VIBRACIONES



BIEGSAMER VIBRATIONSSCHUTZGUMMI FÜR WANDBEFESTIGUNG VON PUMPEN "SMART FLOW"

EIGENSCHAFTEN: • ERMÖGLICHT DIE BEFESTIGUNG DER PUMPE AN JEDER BELIEBIGEN WAND ABSORBIERT DIE VIBRATIONEN



CAOUTCHOUC AMORTISSEUR SOUPLE POUR FIXATION MURALE DE LA POMPE « SMART FLOW »

CARACTÉRISTIQUES: • PERMET D'ABSORBER LES VIBRATIONS ET DE FIXER LA POMPE SUR N'IMPORTE QUEL MUR.



АНТИВИБРАЦИОННАЯ УПРУГАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА НАСОСА "SMART FLOW"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ НАСОС НА ЛЮБОЙ СТЕНЕ, ПОГЛОЩАЯ ВИБРАЦИИ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
12170151	5



KIT FOR "EASY FLOW" MINI PUMP FASTENING IN EXCELLENS T72 SERIES TRUNKING "LAMPO"

THE KIT IS COMPOSED OF: • TWO CLIPS FOR ATTACHING TO BASE OF TRUNKING (PART B) • ONE PUMP FASTENING PLATE (PART A) • ONE FLOAT HOUSING FASTENING PLATE (PART C)
NB: THIS KIT CANNOT BE USED FOR EASY FLOW PUMPS MOD. 25 LT. AND 40 LT.



KIT DE FIJACIÓN PARA MINIBOMBA "EASY FLOW" EN CANALETA SERIE T72 EXCELLENS "LAMPO"

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: • DOS MUELLES DE ENGANCHE EN EL FONDO DE LA CANALETA (DETALLE B) • UNA PLACA DE ENGANCHE DE LA BOMBA (DETALLE A) • UNA PLACA DE ENGANCHE DEL CUERPO FLOTADOR (DETALLE C). **NOTA:** EL PRESENTE KIT NO SE UTILIZA PARA LAS BOMBAS EASY FLOW MOD. 25 LT Y 40 LT



BEFESTIGUNGSSATZ FÜR MINIPUMPE "EASY FLOW" IN KANAL SERIE T72 EXCELLENS "LAMPO"

DER KIT UMFASST: • ZWEI FEDERN ZUM EINHAKEN AM BODEN DES KANALS (DETAILANSICHT B) • EINE PLATTE ZUM EINHAKEN DER PUMPE (DETAILANSICHT A) • EINE PLATTE ZUM EINHAKEN DES SCHWIMMERS (DETAILANSICHT C). **NB:** DIESER SATZ IST NICHT VERWENDBAR FÜR DIE PUMPEN EASY FLOW MOD. 25 L UND 40 L.



KIT DE FIXATION POUR MINI-POMPE « EASY FLOW » EN GOULOTTE SÉRIE T72 « EXCELLENS » « LAMPO »

LE KIT COMPREND : • DEUX RESSORTS D'ACCROCHAGE AU FOND DE LA GOULOTTE (DÉTAIL B). • UNE PLAQUE D'ACCROCHAGE DE LA POMPE (DÉTAIL A). • UNE PLAQUE D'ACCROCHAGE DU FLOTTEUR (DÉTAIL C). **N.B. :** CE KIT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR LES POMPES EASY FLOW MOD. 25 L ET 40 L.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МИНИ ПОМПЫ "EASY FLOW" В КОРОБ СЕРИИ T72 EXCELLENS "LAMPO"

В НАБОР ВХОДИТ: • ДВЕ ПРУЖИНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ОСНОВАНИЮ КОРОБА (ДЕТАЛЬ В) • ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ ПОМПЫ (ДЕТАЛЬ А) • ПЛАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА ПОПЛАВКА (ДЕТАЛЬ С). **ПРИМЕЧАНИЕ:** ДАННЫЙ КОМПЛЕКТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ПОМПЫ EASY FLOW МОД. 25 Л И 40 Л



PART. A: PZ. 1

PART. B: PZ. 2

PART. C: PZ. 1

CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170041



KIT FOR "EASY FLOW" MINI PUMP FASTENING IN OPTIMA T75 SERIES TRUNKING "FAST"

THE KIT IS COMPOSED OF: • ONE CLIP WITH FASTENING PLATE FOR PUMP ASSEMBLY • ONE CLIP WITH FASTENING PLATE FOR FLOAT HOUSING



KIT DE FIJACIÓN PARA MINIBOMBA "EASY FLOW" EN CANALETA SERIE T75 OPTIMA "FAST"

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: • UN MUELLE CON PLACA DE ENGANCHE PARA BLOQUEAR LA BOMBA • UN MUELLE CON PLACA DE ENGANCHE PARA CUERPO FLOTADOR



BEFESTIGUNGSSATZ FÜR MINIPUMPE "EASY FLOW" IN KANAL SERIE T75 OPTIMA "FAST"

DER KIT UMFASST: • EINE FEDER MIT PLATTE ZUM EINHAKEN DES PUMPENBLOCKS • EINE FEDER MIT PLATTE ZUM EINHAKEN DES SCHWIMMERS



KIT DE FIXATION POUR MINI-POMPE « EASY FLOW » EN GOULOTTE SÉRIE T75 OPTIMA « FAST »

LE KIT COMPREND : • UN RESSORT AVEC PLAQUE D'ACCROCHAGE POUR BLOC POMPE. • UN RESSORT AVEC PLAQUE D'ACCROCHAGE POUR FLOTTEUR.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МИНИ ПОМПЫ "EASY FLOW" В КОРОБ СЕРИИ T75 OPTIMA "FAST"

В НАБОР ВХОДИТ: • ПРУЖИНА С ПЛАСТИНОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БЛОКА ПОМПЫ • ПРУЖИНА С ПЛАСТИНОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА ПОПЛАВКА



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170047



"EASY FLOW" PUMP ACCESSORIES

THE KIT IS COMPOSED OF: • 1 PUMP MOUNTING BRACKET • 1 FLOAT HOUSING MOUNTING BRACKET • 1 RUBBER CONNECTOR • 2 DOUBLE-SIDED STICKER FOR FIXING



ACCESORIOS BOMBA "EASY FLOW"

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: • Nº1 ABRAZADERA DE FIJACIÓN BOMBA • Nº1 ABRAZADERA DE FIJACIÓN FLOTADOR • Nº1 MANGUITO DE EMPALME DE GOMA • Nº2 BIADHESIVO DE FIJACIÓN



ZUBEHÖR PUMPE "EASY FLOW"

DER KIT UMFASST: • 1 KONSOLE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER PUMPE • 1 KONSOLE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER SCHWIMMER • 1 VERBINDUNGSMUFFE AUS GUMMI • 2 DOPPELSEITIGEN BEFESTIGUNGSKLEBESTREIFEN



ACCESSOIRES POMPE « EASY FLOW »

LE KIT COMPREND : • 1 PATTE DE FIXATION DE LA POMPE • 1 PATTE DE FIXATION DE FLOTTEUR • 1 MANCHON DE RACCORD EN CAOUTCHOUC • 2 BIADHÉSIF DE FIXATION.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ НАСОСА "EASY FLOW"

В НАБОР ВХОДИТ: • 1 ШТ. МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСОСА • 1 ШТ. МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОРПУС ПОПЛАВКА • 1 ШТ. РЕЗИНОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА • 2 ШТ. МОНТАЖНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	FOR / PARA / FÜR/POUR/ДЛЯ
RIC00040	EF 7-11-15 / EFV - EFA
RIC00041	EF 25-40



KIT FOR "EASY ONE" PUMP FASTENING IN EXCELLENS T72 SERIES TRUNKING "LAMPO GREEN"

THE KIT IS COMPOSED OF: • A SPRING HOOK AT THE BOTTOM OF THE RUN-CHANNEL (DETAIL A) • A PUMP HOOK PLATE (DETAIL B)



KIT DE FIJACIÓN PARA BOMBA "EASY ONE" EN CANALETA SERIE T72 EXCELLENS "LAMPO GREEN"

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: • DOS MUELLES DE ENGANCHE EN EL FONDO DE LA CANALETA (DETALLE A) • UNA PLACA DE ENGANCHE DE LA BOMBA (DETALLE B)



BEFESTIGUNGSKIT FÜR PUMPE "EASY ONE" IN KANÄLEN SERIE T72 EXCELLENS "LAMPO GREEN"

DER KIT UMFASST: • EINE FEDER FÜR DIE BEFESTIGUNG AM BODEN DES KANALS (DETAILANSICHT A) • EINE PLATTE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER PUMPE (DETAILANSICHT B)



KIT DE FIXATION POUR POMPE « EASY ONE » EN GOULOTTE SÉRIE T72 EXCELLENS « LAMPO GREEN »

LE KIT COMPREND : • UNE RESSORT D'ACCROCHAGE AU FOND DE LA GOULOTTE (DÉTAIL A). • UNE PLAQUE D'ACCROCHAGE DE LA POMPE (DÉTAIL B).



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ НАСОСА "EASY ONE" В КОРОБЕ СЕРИИ "T72 EXCELLENS" "LAMPO GREEN"

В НАБОР ВХОДИТ: • КРЕПЕЖНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ КОРОБА (ИЗОБРАЖЕНИЕ А) • КРЕПЕЖНАЯ ПЛАНКА НАСОСА (ИЗОБРАЖЕНИЕ В)



PART. A: PZ. 1

PART. B: PZ.1



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД
12170155



FIXING KIT FOR "EASY ONE" PUMP FASTENING OPTIMA T75 SERIES TRUNKING "FAST GREEN"

THE KIT IS COMPOSED OF: • A SPRING WITH HOOK PLATE FOR THE PUMP



KIT DE FIJACIÓN PARA BOMBA "EASY ONE" EN CANALETA SERIE T75 OPTIMA "FAST GREEN"

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: • UN MUELLE CON PLACA DE ENGANCHE PARA BOMBA



BEFESTIGUNGSKIT FÜR PUMPE "EASY ONE" IN KANÄLEN SERIE T75 OPTIMA "FAST GREEN"

DER KIT UMFAST: • EINE FEDER MIT BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR DIE PUMPE




KIT DE FIXATION POUR POMPE « EASY ONE » EN GOULOTTE SÉRIE T75 OPTIMA « FAST GREEN »

LE KIT COMPREND : • UN RESSORT AVEC PLAQUE D'ACCROCHAGE POUR POMPE.



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ НАСОСА "EASY ONE" В КОРОБЕ СЕРИИ "T75 OPTIMA" "FAST GREEN"

В НАБОР ВХОДИТ: • КРЕПЕЖНЫЙ ЗАЖИМ С ПЛАНКОЙ ДЛЯ НАСОСА



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

12170160



ACCESSORIES FOR "EASY ONE" PUMP

THE KIT IS COMPOSED OF: • 1 PUMP MOUNTING BRACKET • 1 RUBBER CONNECTOR • 1 DOUBLE-SIDED STICKER FOR FIXING



ACCESORIOS BOMBA "EASY ONE"

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: • Nº1 ABRAZADERA DE FIJACIÓN BOMBA • Nº1 MANGUITO DE EMPALME DE GOMA • Nº1 BIADHESIVO DE FIJACIÓN



ZUBEHÖR FÜR PUMPE "EASY ONE"

DER KIT UMFAST: • 1 KONSOLE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER PUMPE • 1 VERBINDUNGSMUFFE AUS GUMMI • 1 DOPPELSEITIGEN BEFESTIGUNGSKLEBESTREIFEN



ACCESSOIRES POMPE « EASY ONE »

LE KIT COMPREND : • 1 PATTE DE FIXATION DE LA POMPE. • 1 MANCHON DE RACCORD EN CAOUTCHOUC. • 1 BIADHÉSIF DE FIXATION.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСА "EASY ONE"

В НАБОР ВХОДИТ: • 1 ШТ. МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСОСА • 1 ШТ. РЕЗИНОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА • 1 ШТ. МОНТАЖНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

RIC00098





PUMP TUBING



TUBO PARA BOMBAS



ROHR FÜR PUMPEN



TUYAU POUR POMPES



ШЛАНГИ ДЛЯ НАСОСОВ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MT
12170014	Ø 6 X 9,5 (MM)	25
12170018	Ø 8 X 12 (MM)	100
12170029	Ø 4 X 6 (MM)	100
12170063	Ø 4 X 6 (MM)	5
12170064	Ø 4 X 6 (MM)	10
12170065	Ø 6 X 9,5 (MM)	10
12170066	Ø 8 X 12 (MM)	10



FLOAT HOUSING FOR "EF 7/11/15/20/30/40" PUMPS



CUERPO FLOTADOR PARA BOMBAS "EF 7/11/15/20/30/40"



SCHWIMMER FÜR PUMPEN "EF 7/11/15/20/30/40"



FLOTTEUR POUR POMPES « EF 7/11/15/20/30/40 »



КОРПУС ПОПЛАВКА ДЛЯ НАСОСОВ "EF 7/11/15/20/30/40"



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД
12170043



FLOAT HOUSING FOR PUMP MODELS "EF V"



CUERPO FLOTADOR PARA BOMBAS MOD. "EF V"



SCHWIMMER FÜR PUMPEN MOD. "EF V"



FLOTTEUR POUR POMPES MOD. « EF V »



КОРПУС ПОПЛАВКА ДЛЯ НАСОСОВ МОД. "EF V"



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД
12170048



EXTENSION FOR PUMP MODELS "EFV EF 7/11/15/ 20/30/40"



CABLE DE PROLONGACIÓN PARA BOMBAS "EFV EF 7/11/15/ 20/30/40"




VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR PUMPEN "EFV EF 7/11/15/ 20/30/40"



RALLONGE POUR POMPES « EFV EF 7/11/15/ 20/30/40 »



УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ НАСОСОВ "EFV EF 7/11/15/ 20/30/40"



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MT
12170052	3
12170044	5



TUBING FOR SPLIT UNITS



TUBO PARA SPLIT



ROHR FÜR SPLIT



TUYAU POUR SPLIT



ШЛАНГ ДЛЯ СПЛИТ-СИСТЕМ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MT
11126323	1



MINI NONRETURN VALVE



MINIVÁLVULA DE RETENCIÓN




MINI-RÜCKSCHLAGVENTIL



MINI-CLAPET ANTI-RETOUR



ОБРАТНЫЙ МИНИ-КЛАПАН



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД
12170020



INLINE FILTER FOR MINI PUMPS



FILTRO EN LÍNEA PARA MINIBOMBAS




LEITUNGSFILTER FÜR MINIPUMPEN



FILTRE EN LIGNE POUR MINI-POMPES



ФИЛЬТР ЛИНИИ ДЛЯ МИНИ-НАСОСОВ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
12170053	Ø 6 X 9 (MM)
12170054	Ø 4 x 6 (MM)



BRACKETS AND MOUNTS FOR OUTDOOR UNITS



ABRAZADERAS Y SOPORTES PARA UNIDADES EXTERIORES




KONSOLEN UND HALTERUNGEN FÜR AUSSENANLAGEN



SUPPORTS POUR UNITÉS EXTÉRIEURES



КРОНШТЕЙНЫ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ БЛОКОВ





BRACKET WITH CROSSBAR MOD. "GALILEO SGL"

AVAILABLE IN 2 MODELS - SGL100 EVO AND SGL 140 EVO - THEY ARE MADE FROM WEATHER-RESISTANT ELECTRO-GALVANISED POLYESTER POWDER COATED SHEET METAL. THE WALL-MOUNTED FASTENING CROSSBAR FEATURES NOTCHES FOR ADJUSTING THE DISTANCE BETWEEN THE BRACKET SUPPORT ARMS AND HOLDING THEM IN PLACE SO THEY DON'T SLIDE AROUND DURING INSTALLATION. THE SUPPORTS ARE DESIGNED TO ACCOMMODATE THE CONDENSATE TRAY. ANTI-VIBRATION MOUNTS FITTED ON THE BRACKETS AND ADJUSTABLE ARTICULATED FEET ON THE BACK OF THE ARM CANCEL OUT ALL THE VIBRATIONS TRANSMITTED BY THE UNIT, RESULTING IN A QUIET RUNNING SYSTEM. THE BRACKET HAS BEEN TESTED AND CERTIFIED TO WITHSTAND A STATIC LOAD 1.5 TIMES THE STATED LOAD. THE ELECTRIC HOIST CAN BE ATTACHED USING THE "GALILEO BRACKET CROSSBAR KIT" THEY COME AS A SINGLE SET INCLUDING: ADJUSTABLE ARTICULATED REAR FEET, ANTI-VIBRATION MOUNTS, SCREWS, AND ANCHOR BOLTS FOR WALL MOUNTING.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- BRACKET FITTED WITH SPIRIT LEVEL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- WALL-MOUNTED NOTCHED CROSSBAR
- DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY
- ANTI-VIBRATION MOUNTS PROVIDED
- ANCHOR BOLTS
- DESIGNED TO ACCOMMODATE ELECTRIC HOIST
- ADJUSTABLE ARTICULATED REAR FEET



ABRAZADERA MOD. "GALILEO SGL"

DISPONIBLE EN LOS MODELOS SGL 100 EVO Y SGL 140 EVO, ESTÁN CONSTRUÍDOS EN CHAPA ELECTROGALVANIZADA Y PINTADA CON POLVO POLIÉSTER RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. LA BARRA DE SOPORTE QUE SE FIJA EN LA PARED ESTÁ PROVISTA DE DIENTES Y PERMITE EL ANCLAJE Y LA REGULACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE LOS BRAZOS DE SOPORTE DE LAS MENSULAS, SIN QUE PUEDAN MOVERSE DURANTE LA FASE DE INSTALACIÓN. LOS SOPORTES ESTÁN PREDISPUESOS PARA EL MONTAJE DE LA BANDEJA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN. LA SILENCIOSIDAD SE OBTIENE INSTALANDO APROPIADOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS EN LAS MENSULAS Y AMORTIGUADORES REGULABLES ARTICULADOS SITUADOS EN LA PARTE DE ATRÁS DEL BRAZO, QUE ELIMINAN TODAS LAS VIBRACIONES TRANSMITIDAS POR LA MÁQUINA. LA ABRAZADERA SE PRUEBA Y CERTIFICA CON UN PESO ESTÁTICO DE 1,5 VECES EL PESO DECLARADO. ES POSIBLE ENGANCHAR EL ELEVADOR ELÉCTRICO MEDIANTE EL "KIT BARRA ABRAZADERA GALILEO". DISPONIBLES EN EMBALJE INDIVIDUAL COMPLETO CON: AMORTIGUADORES TRASEROS REGULABLES Y ARTICULADOS, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, TORNILLERÍA, TARUGOS DE FIJACIÓN EN PARED.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- ABRAZADERA CON BURBUJA DE NIVEL INCLUIDA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- BARRA DE PARED DENTELLADA
- PREDISPUESA PARA BANDEJA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS INCLUIDOS
- TARUGOS DE FIJACIÓN
- PREDISPUESA PARA ELEVADOR ELÉCTRICO
- AMORTIGUADORES TRASEROS ARTICULADOS REGULABLES



KONSOLE MOD. "GALILEO SGL"

LIEFERBAR ALS MODELLE SGL100 EVO UND SGL 140 EVO BESTEHEN DIESE KONSOLEN AUS ELEKTROVERZINKTEM BLECH UND VERFÜGEN ÜBER EINE WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. DIE GEZAHNTE WANDBEFESTIGUNGSSTANGE ERMÖGLICHT DIE MONTAGE UND DAS EINSTELLEN DES ABSTANDS ZWISCHEN DEN KONSOLENHALTERUNGSBÜGELN, WOBEI SIE VERHINDERN, DASS DIE BÜGEL WÄHREND DER MONTAGE VERRÜTSCHEN KÖNNTEN. DIE HALTERUNGEN SIND FÜR DIE MONTAGE DER KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET. DEN GERÄUSCHARMEN BETRIEB ERREICHEN DIE SPEZIELLEN VIBRATIONS DÄMPFER AUF DER KONSOLE UND DIE HINTEREN VERSTELLBAREN GELENKFÜSSE, DIE ALLE VIBRATIONEN, DIE DIE ANLAGE ÜBERTRÄGT, BESEITIGEN. DAS STATISCHE GEWICHT, FÜR DAS DIE KONSOLE ZUGELASSEN UND GEPRÜFT WURDE, ENTSPRICHT DEM 1,5FACHEN DES GENANNTE GEWICHTS. DIE ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG LÄSST SICH MIT HILFE DES KITS "KIT STANGE FÜR KONSOLE GALILEO" EINHAKEN. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: VERSTELLBARE RÜCKSEITIGE GELENKFÜSSE, VIBRATIONS DÄMPFER, SCHRAUBEN, WANDBEFESTIGUNGSDÜBEL.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- KONSOLE MIT INTEGRIERTER WASSERWAAGE
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- GEZAHNTE WANDBÄNDE
- FÜR KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET
- VIBRATIONSDÄMPFER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- BEFESTIGUNGSDÜBEL
- FÜR ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG GEEIGNET
- HÖHENVERSTELLBARE GELENKFÜSSE AN DER HINTERSEITE



SUPPORT MOD. « GALILEO SGL »

DISPONIBLES DANS LES MODÈLES SGL 100 EVO ET SGL 140 EVO, LES SUPPORTS SONT RÉALISÉS EN TÔLE ÉLECTROZINGUÉE REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. LA BARRE DE FIXATION MURALE DOTÉE DE DENTS PERMET LA FIXATION ET LE RÉGLAGE DE LA DISTANCE ENTRE LES BRAS PORTE-KONSOLE, SANS QUE CEUX-CI PUSSENT BOUGER PENDANT LA PHASE D'INSTALLATION. LES SUPPORTS SONT PRÉVUS POUR LE MONTAGE DU BAC À CONDENSATS. LE FONCTIONNEMENT SILENCIEUX EST OBTENU AU MOYEN D'AMORTISSEURS SUR LES KONSOLAS ET DE TAMPONS RÉGLABLES ARTICULÉS À L'ARRIÈRE DES BRAS, QUI ÉLIMINENT TOUTES LES VIBRATIONS TRANSMISES PAR LA MACHINE. LE SUPPORT EST TESTÉ ET CERTIFIÉ POUR UN POIDS STATIQUE ÉGAL À 1,5 FOIS LE POIDS DÉCLARÉ. IL EST POSSIBLE D'ACCROCHER L'ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE À L'AIDE DU « KIT BARRE DE SUPPORT GALILEO ». DISPONIBLES EN EMBALLAGE INDIVIDUEL AVEC : TAMPONS ARRIÈRE RÉGLABLES ET ARTICULÉS, AMORTISSEURS, VISSERIE, CHEVILLES DE FIXATION MURALE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- SUPPORT AVEC NIVEAU À BULLE DE SÉRIE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- BARRE MURALE CRÉNELÉE.
- PRÉVU POUR BAC.
- AMORTISSEURS DE SÉRIE.
- CHEVILLES DE FIXATION.
- PRÉVU POUR ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE.
- TAMPONS ARRIÈRE RÉGLABLES ET ARTICULÉS.




КРОНШТЕЙН МОД. "GALILEO SGL"

ИМЕЕТСЯ В МОДЕЛЯХ SGL100 EVO И SGL 140 EVO, СОСТОИТ ИЗ ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, КРАШЕНОГО ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, УСТОЙЧИВЫМ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ. НАСТЕННАЯ КРЕПЕЖНАЯ РЕЙКА С ЗУБЦАМИ ПОЗВОЛЯЕТ КРЕПИТЬ И РЕГУЛИРОВАТЬ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ, ИЗБЕГАЯ ИХ СМЕЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА. КРОНШТЕЙНЫ РАССЧИТАНЫ НА МОНТАЖ ЛОТКА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА. БЕСШУМНАЯ РАБОТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ НА ПОЛКАХ И ШАРНИРНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ НОЖКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ СЗАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ, УСТРАНЯЮЩИМИ ВСЕ ВИБРАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ АГРЕГАТОМ. КРОНШТЕЙН ИСПЫТАН И СЕРТИФИЦИРОВАН НА СТАТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ, В 1,5 РАЗ ПРЕВЫШАЮЩУЮ ЗАЯВЛЕННУЮ НАГРУЗКУ. МОЖНО ПОДСОЕДИНИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК, ИСПОЛЬЗУЯ "КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНА GALILEO". ИМЕЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ УПАКОВКИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ: ЗАДНИЕ ШАРНИРНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ, ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ, ВИНТЫ, БОЛТЫ-МЕТИЗЫ ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- КРОНШТЕЙН С ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ В КОМПЛЕКТЕ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- НАСТЕННАЯ ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА
- ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
- ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ В КОМПЛЕКТЕ
- БОЛТЫ-МЕТИЗЫ
- РАССЧИТАН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК
- ЗАДНИЕ ШАРНИРНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ



SUITABLE FOR
ELECTRIC HOIST

TESTED UP TO
210 KG



	A mm	B mm	C mm	D mm
111000071	750	355	400	430
11000090	750	386	400	475



PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
111000071	100	150
11000090	140	210



smart clima by Tecnosystemi



BACKET WITH CROSSBAR MOD. "GIOTTO SG"

AVAILABLE IN 2 MODELS - SG120 EVO AND SG160 EVO - THEY ARE MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT ELECTRO-GALVANISED POLYESTER POWDER COATED SHEET METAL. THE SUPPORTS ARE DESIGNED TO ACCOMMODATE THE CONDENSATE TRAY. THEY ARE FITTED WITH SPECIAL SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS THAT CANCEL OUT ALL VIBRATIONS AND ENSURE THE COMPRESSOR/CONDENSING UNIT IS ELECTRICALLY INSULATED FROM THE BRACKET, RESULTING IN A QUIET RUNNING SYSTEM. ADJUSTABLE ARTICULATED FEET ARE FITTED ON THE BACK SO THAT THE UNIT DOES NOT MAKE A NOISE AGAINST THE WALL. THE ELECTRIC HOIST CAN BE HOOKED DIRECTLY ON. THEY COME AS A SINGLE SET INCLUDING: ADJUSTABLE ARTICULATED REAR FEET, SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS, SCREWS, ANCHOR BOLTS FOR WALL MOUNTING, ALLEN KEY FOR ASSEMBLY.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- BRACKET COMES PRE-ASSEMBLED
- FITTED WITH SPIRIT LEVEL
- ADJUSTABLE ARTICULATED REAR FEET
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY
- ANTI-VIBRATION MOUNTS PROVIDED
- ANCHOR BOLTS
- DESIGNED TO ACCOMMODATE ELECTRIC HOIST



ABRAZADERA MOD. "GIOTTO SG"

DISPONIBLE EN LOS MODELOS SG 120 EVO Y SGL 160 EVO, ESTÁN CONSTRUÍDOS EN CHAPA ELECTROGALVANIZADA Y PINTADA CON POLVO POLIÉSTER MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. LOS SOPORTES ESTÁN PREDISPUESOS PARA EL MONTAJE DE LA BANDEJA DE RECOGIDA DE CONDENSACIÓN. LA SILENCIOSIDAD SE OBTIENE INSTALANDO APROPIADOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES QUE ELIMINAN TODAS LAS VIBRACIONES Y GARANTIZAN EL AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD MOTOCONDENSADORA EN LA ABRAZADERA. LA SILENCIOSIDAD EN PARED ESTÁ GARANTIZADA POR LOS AMORTIGUADORES REGULABLES ARTICULADOS COLOCADOS EN LA PARTE DE ATRÁS. ES POSIBLE ENGANCHAR DIRECTAMENTE EL ELEVADOR ELÉCTRICO. DISPONIBLES EN EMBALAJE INDIVIDUAL COMPLETO CON: AMORTIGUADORES TRASEROS REGULABLES Y ARTICULADOS, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES, TORNILLERÍA, TARUGOS DE FIJACIÓN, LLAVE HEXAGONAL PARA EL MONTAJE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- ABRAZADERA PREMONTADA
- CON BURBUJA DE NIVEL INCLUIDA
- AMORTIGUADORES TRASEROS ARTICULADOS REGULABLES
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- PREDISPUESA PARA BANDEJA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS INCLUIDOS
- TARUGOS DE FIJACIÓN
- PREDISPUESA PARA ELEVADOR ELÉCTRICO



KONSOLE MOD. "GIOTTO SG"

LIEFERBAR ALS MODELLE SG120 EVO UND SG160 EVO BESTEHEN DIESE KONSOLEN AUS ELEKTROVERZINKTEM BLECH UND VERFÜGEN ÜBER EINE WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. DIE HALTERUNGEN SIND FÜR DIE MONTAGE DER KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET. DEN GERÄUSCHARMEN BETRIEB ERREICHEN DIE SPEZIELLEN VIBRATIONSDÄMPFER, DIE ALLE VIBRATIONEN, DIE DIE ANLAGE ÜBERTRÄGT, BESEITIGEN UND DIE ELEKTRISCHE ISOLIERUNG ZWISCHEN DER ANLAGE UND DER KONSOLE GEWÄHRLEISTEN. DIE GERINGE GERÄUSCHÜBERTRAGUNG AUF DIE WAND GEWÄHRLEISTEN DIE HINTEREN VERSTELLBAREN GELENKFÜSSE. DIE ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG LÄSST SICH DIREKT EINHAKEN. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: VERSTELLBARE RÜCKSEITIGE GELENKFÜSSE, VIBRATIONSDÄMPFER, SCHRAUBEN, WANDBEFESTIGUNGSDÜBEL, SECHSKANTSCHLÜSSEL FÜR DIE MONTAGE.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- VORMONTIERTE KONSOLE
- MIT INTEGRIERTER WASSERWAAGE
- HÖHENVERSTELLBARE GELENKFÜSSE AN DER HINTERSEITE
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- FÜR KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET
- VIBRATIONSDÄMPFER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- BEFESTIGUNGSDÜBEL
- FÜR ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG GEEIGNET



SUPPORT MOD. « GIOTTO SG »

DISPONIBLES DANS LES MODÈLES SG120 EVO ET SG160 EVO, LES SUPPORTS SONT RÉALISÉS EN TÔLE ÉLECTROZINGUÉE, REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. LES SUPPORTS SONT PRÉVUS POUR LE MONTAGE DU BAC À CONDENSATS. LE FONCTIONNEMENT SILENCIEUX EST OBTENU AU MOYEN D'AMORTISSEURS COULISSANTS QUI ÉLIMINENT LES VIBRATIONS ET GARANTISSENT L'ISOLATION ÉLECTRIQUE ENTRE L'UNITÉ DE CONDENSATION ET LE SUPPORT. LE FONCTIONNEMENT SILENCIEUX SUR LE MUR EST GARANTI PAR DES TAMPONS ARRIÈRE RÉGLABLES ET ARTICULÉS. IL EST POSSIBLE D'ACCROCHER DIRECTEMENT L'ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE. DISPONIBLES EN EMBALLAGE INDIVIDUEL AVEC : TAMPONS ARRIÈRE RÉGLABLES ET ARTICULÉS, AMORTISSEURS COULISSANTS, VISSERIE, CHEVILLES DE FIXATION, CLÉ SIX PANS POUR LE MONTAGE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- SUPPORT PRÉMONTÉ.
- AVEC NIVEAU À BULLE DE SÉRIE.
- TAMPONS ARRIÈRE RÉGLABLES ET ARTICULÉS.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- PRÉVU POUR BAC.
- AMORTISSEURS DE SÉRIE.
- CHEVILLES DE FIXATION.
- PRÉVU POUR ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE.



КРОНШТЕЙН МОД. "GIOTTO SG"

ИМЕЕТСЯ В МОДЕЛЯХ SGL120 EVO И SGL 160 EVO, СОСТОИТ ИЗ ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, КРАШЕНОГО ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ. КРОНШТЕЙНЫ РАССЧИТАНЫ НА МОНТАЖ ЛОТКА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА. БЕСШУМНАЯ РАБОТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СКОЛЬЗЯЩИМИ ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ, УСТРАНЯЮЩИМИ ВСЕ ВИБРАЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ИЗОЛЯЦИЮ КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА. БЕСШУМНАЯ РАБОТА ПРИ НАСТЕННОМ МОНТАЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАДНИМИ ШАРНИРНЫМИ РЕГУЛИРУЕМЫМИ НОЖКАМИ. МОЖНО НАПРЯМУЮ ПОДСОЕДИНИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК. ИМЕЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ УПАКОВКИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ: ЗАДНИЕ ШАРНИРНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ, СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ, ВИНТЫ, БОЛТЫ-МЕТИЗЫ, ШЕСТИГРАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЮЧ.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- СОБРАННЫЙ КРОНШТЕЙН
- С ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ В КОМПЛЕКТЕ
- ЗАДНИЕ ШАРНИРНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
- ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ В КОМПЛЕКТЕ
- БОЛТЫ-МЕТИЗЫ
- РАССЧИТАН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

SUITABLE FOR
ELECTRIC HOIST



TESTED UP TO
240 KG



	A mm	B mm	C mm	D mm
111000801	750	320	430	400
11100080VI	750	320	430	400
111000811	750	380	430	465
11100081VI	750	380	430	465

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELLNR. REF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PRÓBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
111000801	"GIOTTO SG" - 120 EVO	120	180
11100080VI	WITH SS NUTS & BOLTS CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE MIT EDELSTAHLSCHRAUBEN AVEC BOULONNERIE INOX С ВИНТАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	120	180
111000811	"GIOTTO SG" - 160 EVO	160	240
11100081VI	WITH SS NUTS & BOLTS CON TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE MIT EDELSTAHLSCHRAUBEN AVEC BOULONNERIE INOX С ВИНТАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	160	240



BRACKET WITH CROSSBAR MOD. "CLASSIC - TSMC"

BRACKETS ARE MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT ELECTRO-GALVANISED POLYESTER POWDER COATED SHEET METAL. THE HOIST CAN BE HOOKED DIRECTLY ON. THEY COME AS A SINGLE SET INCLUDING: SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS, ADJUSTABLE FEET, SCREWS WITH ALLEN KEY FOR ASSEMBLY AND ANCHOR BOLTS FOR WALL MOUNTING.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY
- SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS
- ANCHOR BOLTS
- DESIGNED TO ACCOMMODATE ELECTRIC HOIST
- ALLEN KEY AND SPIRIT LEVEL PROVIDED
- ADJUSTABLE ARTICULATED REAR FEET



ABRAZADERA MOD. "CLASSIC - TSMC"

LAS ABRAZADERAS ESTÁN CONSTRUIDAS EN CHAPA ELECTROGALVANIZADA Y PINTADA CON POLVO POLIÉSTER MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. ES POSIBLE ENGANCHAR DIRECTAMENTE EL ELEVADOR. DISPONIBLE EN EMBLAJE INDIVIDUAL QUE COMPRENDE: ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES, AMORTIGUADORES REGULABLES, TORNILLERÍA CON LLAVE HEXAGONAL PARA EL MONTAJE Y TARUGOS DE FIJACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- PREDISPUSTA PARA BANDEJA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES
- TARUGOS DE FIJACIÓN
- PREDISPUSTA PARA ELEVADOR ELÉCTRICO
- LLAVE HEXAGONAL Y BURBUJA DE NIVEL INCLUIDAS
- AMORTIGUADORES TRASEROS ARTICULADOS REGULABLES



KONSOLE MOD. "CLASSIC - TSMC"

DIE BÜGEL BESTEHEN AUS ELEKTROVERZINKTEM BLECH UND VERFÜGEN ÜBER EINE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. DIE ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG LÄSST SICH DIREKT EINHAKEN. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: GLEITVIBRATIONSDÄMPFER, VERSTELLBARE FÜSSE, SCHRAUBEN MIT SECHSKANTSCHLÜSSEN FÜR DIE MONTAGE UND BEFESTIGUNGSDÜBEL.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- FÜR KONDENSWASSERWANNE GEEIGNET
- GLEITVIBRATIONSDÄMPFER
- BEFESTIGUNGSDÜBEL
- FÜR ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG GEEIGNET
- BEILIEGENDER SECHSKANTSCHLÜSSEL UND INTEGRIERTE WASSERWAAGE
- HÖHENVERSTELLBARE GELENKFÜSSE AN DER HINTERSEITE



SUPPORT MOD. « CLASSIC - TSMC »

LES SUPPORTS SONT RÉALISÉS EN TÔLE ÉLECTROZINGUÉE, REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. IL EST POSSIBLE D'ACCROCHER DIRECTEMENT L'ÉLEVATEUR. DISPONIBLE EN EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPRENANT : AMORTISSEURS COULISSANTS, TAMPONS RÉGLABLES, VISserie AVEC CLÉ SIX PANS POUR LE MONTAGE ET CHEVILLES DE FIXATION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ELECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- PRÉVU POUR BAC.
- AMORTISSEURS COULISSANTS.
- CHEVILLES DE FIXATION.
- PRÉVU POUR ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE.
- CLÉ SIX PANS ET NIVEAU À BULLE DE SÉRIE.
- TAMPONS ARRIÈRE RÉGLABLES ET ARTICULÉS.



КРОНШТЕЙН МОД. "CLASSIC - TSMC"


КРОНШТЕЙНЫ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, КРАШЕНОГО ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ. МОЖНО НАПРЯМУЮ ПОДСОЕДИНИТЬ ПОДЪЕМНИК. ИМЕЕТСЯ В ОДИНАРНОЙ УПАКОВКЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ: СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ, , ВИНТЫ С МОНТАЖНЫМ ШЕСТИГРАННЫМ КЛЮЧОМ И БОЛТЫ-МЕТИЗЫ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
- СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
- БОЛТЫ-МЕТИЗЫ
- РАССЧИТАН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК
- ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ И ПУЗЫРЬКОВЫЙ УРОВЕНЬ В КОМПЛЕКТЕ
- ЗАДНИЕ ШАРНИРНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

NEW!
BRACKET LENGHT
600 MM

TESTED UP TO
315 KG



SUITABLE FOR
ELECTRIC HOIST



	A mm	B mm	C mm	D mm
111000111	750	280	480	360
111000121	750	380	480	460
111000131	750	430	480	510
111000136	750	520	480	600

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PRUBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
111000111	140	210
111000121	160	240
111000131	180	270
111000136	210	315





TELESCOPING BRACKET MOD. "STANDARD - TSM"

BRACKETS ARE MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT HOT DIP GALVANISED POLYESTER POWDER COATED PRESSED SHEET METAL. THE "CROSSBAR FOR STANDARD BRACKETS" KIT CAN BE USED FOR ATTACHING THE ELECTRIC HOIST (PAGE 137). THEY COME AS A SINGLE SET INCLUDING: SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS, ADJUSTABLE RUBBER FEET, SCREWS WITH ALLEN KEY FOR ASSEMBLY AND ANCHOR BOLTS FOR WALL MOUNTING.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY
- SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS
- ANCHOR BOLTS
- TELESCOPING CROSSBAR
- DESIGNED TO ACCOMMODATE ELECTRIC HOIST
- ADJUSTABLE ARTICULATED REAR FEET



ABRAZADERA TELESCÓPICA MOD. "STANDARD - TSM"

LAS ABRAZADERAS ESTÁN CONSTRUIDAS EN CHAPA MOLDEADA, GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA CON POLVO POLIÉSTER MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. MEDIANTE EL KIT "BARRA PARA ABRAZADERAS ESTÁNDAR" ES POSIBLE ENGANCHAR EL ELEVADOR ELÉCTRICO (PÁG. 137). DISPONIBLE EN EMBALAJE INDIVIDUAL QUE COMPRENDE: ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES, AMORTIGUADORES REGULABLES DE GOMA, TORNILLERÍA CON LLAVE HEXAGONAL PARA EL MONTAJE Y TARUGOS DE FIJACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- PREDISPUESA PARA BANDEJA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES
- TARUGOS DE FIJACIÓN
- BARRA TELESCÓPICA
- PREDISPUESA PARA ELEVADOR ELÉCTRICO
- AMORTIGUADORES TRASEROS ARTICULADOS REGULABLES



TELESKOPKONSOLE MOD. "STANDARD - TSM"

DIE BÜGEL BESTEHEN AUS GESTANZTEM HEISS VERZINKTEM BLECH UND VERFÜGEN ÜBER EINE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. MIT DEM KIT "STANGE FÜR STANDARDKONSOLEN" LÄSST SICH DIE ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG EINHAKEN (S. 137). LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: GLEITVIBRATIONSDÄMPFER, VERSTELLBARE FÜSSE AUS GUMMI, SCHRAUBEN MIT SECHSKANTSCHLÜSSEN FÜR DIE MONTAGE UND BEFESTIGUNGSDÜBEL.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- FÜR KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET
- GLEITVIBRATIONSDÄMPFER
- BEFESTIGUNGSDÜBEL
- TELESKOPSTANGE
- FÜR ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG GEEIGNET
- HÖHENVERSTELLBARE GELENKFÜSSE AN DER HINTERSEITE



SUPPORT TÉLESCOPIQUE MOD. « STANDARD - TSM »

LES SUPPORTS SONT RÉALISÉS EN TÔLE EMBOUTIE, ZINGUÉE À CHAUD ET REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. À L'AIDE DU KIT « BARRE POUR SUPPORTS STANDARD », IL EST POSSIBLE D'ACCROCHER L'ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE (P. 137). DISPONIBLES EN EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPRENANT : AMORTISSEURS COULISSANTS, TAMPONS RÉGLABLES EN CAOUTCHOUC, VISSERIE AVEC CLÉ SIX PANS POUR LE MONTAGE ET CHEVILLES DE FIXATION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- PRÉVU POUR BAC.
- AMORTISSEURS COULISSANTS.
- CHEVILLES DE FIXATION.
- BARRE TÉLESCOPIQUE.
- PRÉVU POUR ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE.
- TAMPONS ARRIÈRE RÉGLABLES ET ARTICULÉS.






РАЗДВИЖНОЙ КРОНШТЕЙН МОД. "STANDARD - TSM"

КРОНШТЕЙНЫ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ШТАМПОВАННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА С ГОРЯЧИМ ЦИНКОВАНИЕМ, КРАШЕНОГО ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ. ИСПОЛЗУЯ КОМПЛЕКТ "РЕЙКА ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ КРОНШТЕЙНОВ", МОЖНО ПОДСОЕДИНИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК (СТР. 137). ИМЕЕТСЯ В ОДИНАРНОЙ УПАКОВКЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ: СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЕЗИНОВЫЕ НОЖКИ, ВИНТЫ С МОНТАЖНЫМ ШЕСТИГРАННЫМ КЛЮЧОМ И БОЛТЫ-МЕТИЗЫ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
- СОПЬЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
- БОЛТЫ-МЕТИЗЫ
- РАЗДВИЖНАЯ РЕЙКА
- РАССЧИТАН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК
- ЗАДНИЕ ШАРНИРНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ



	A mm	B mm	C mm	D mm
11100002	400-760	280	480	360
111000001	400-760	380	480	460
111000201	400-760	430	480	510



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО				
CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.		
11100002	140	210		
111000001	160	240		
111000201	180	270		





BRACKET MOD. "GALILEO MGL"

AVAILABLE IN A SINGLE MODEL, IT IS MADE FROM WEATHER-RESISTANT ELECTRO-GALVANISED POLYESTER POWDER COATED SHEET METAL. THE SUPPORTS ARE DESIGNED TO ACCOMMODATE THE CONDENSATE TRAY. SPECIAL ANTI-VIBRATION MOUNTS ARE FITTED ON THE BRACKETS, RESULTING IN A QUIET RUNNING SYSTEM. THE BRACKET HAS BEEN TESTED AND CERTIFIED TO WITHSTAND A STATIC LOAD 1.5 TIMES THE STATED LOAD.

IT COMES AS A SINGLE SET INCLUDING: ANTI-VIBRATION MOUNTS, SCREWS, AND ANCHOR BOLTS FOR WALL MOUNTING.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY
- ANTI-VIBRATION MOUNTS PROVIDED
- ANCHOR BOLTS
- DESIGNED TO ACCOMMODATE ELECTRIC HOIST



MÉNSULA MOD. "GALILEO MGL"

DISPONIBLE EN UN MODELO ÚNICO. ESTÁ CONSTRUÍDA EN CHAPA ELECTROGALVANIZADA Y PINTADA CON POLVO POLIÉSTER RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. LOS SOPORTES ESTÁN PREDISPUES- TOS PARA EL MONTAJE DE LA BANDEJA DE CONDENSACIÓN. LA SILENCIOSIDAD SE OBTIENE CON ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS APROPIADOS EN LAS MÉNSULAS. LA MÉNSULA SE PRUEBA Y CERTIFICA CON UN PESO ESTÁTICO DE 1,5 VECES EL PESO DECLARADO. DISPONIBLES EN EMBALAJE INDIVIDUAL COMPLETO CON: ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS, TORNILLERÍA, TARUGOS DE FIJACIÓN EN PARED.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- PREDISPUESA PARA BANDEJA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS INCLUIDOS
- TARUGOS DE FIJACIÓN
- PREDISPUESA PARA ELEVADOR ELÉCTRICO



KONSOLE MOD. "GALILEO MGL"

IN EINER AUSFÜHRUNG LIEFERBAR, BESTEHET DIE KONSOLE AUS ELEKTROVERZINKTEM BLECH UND VERFÜGT ÜBER EINE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. DIE HALTERUNGEN SIND FÜR DIE MONTAGE DER KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET. DEN GERÄUSCHARMEN BETRIEB GEWÄHRLEISTEN DIE SPEZIELLEN VIBRATIONSDÄMPFER AUF DEN KONSOLEN. DAS STATISCHE GEWICHT, FÜR DAS DIE KONSOLE ZUGELASSEN UND GEPRÜFT WURDE, ENTSPRICHT DEM 1,5FACHEN DES GENANN- TEN GEWICHTS. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: VIBRATIONSDÄMPFER, SCHRAUBEN, WANDBEFESTIGUNGSDÜBEL.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- FÜR KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET
- VIBRATIONSDÄMPFER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- BEFESTIGUNGSDÜBEL
- FÜR ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG GEEIGNET



CONSOLE MOD. « GALILEO MGL »

DISPONIBLE EN UN SEUL MODÈLE, ELLE EST RÉALISÉE EN TÔLE ÉLECTROZINGUÉE REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. LES SUPPORTS SONT PRÉVUS POUR LE MONTAGE DU BAC À CONDENSATS. LE FONCTIONNEMENT SILENCIEUX EST OBTENU AU MOYEN D'AMORTISSEURS SUR LES KONSOLEN. LA CONSOLE EST TESTÉE ET CERTIFIÉE POUR UN POIDS STATIQUE ÉGAL À 1,5 FOIS LE POIDS DÉCLARÉ. DISPONIBLE EN EMBALLAGE INDIVIDUEL AVEC : AMORTISSEURS, VISSE- RIE, CHEVILLES DE FIXATION AU MUR.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- PRÉVUE POUR BAC.
- AMORTISSEURS DE SÉRIE.
- CHEVILLES DE FIXATION.
- PRÉVUE POUR ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE.





ПОЛКА МОД. "GALILEO MGL"

ИМЕЕТСЯ ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ ИЗ ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, КРАШЕНОГО ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, УСТОЙЧИВЫМ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ. КРОНШТЕЙНЫ РАССЧИТАНЫ НА МОНТАЖ ЛОТКА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА. БЕСШУМНАЯ РАБОТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ НА ПОЛКАХ. ПОЛКА ИСПЫТАНА И СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СТАТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ, В 1,5 РАЗ ПРЕВЫШАЮЩУЮ ЗАЯВЛЕННУЮ НАГРУЗКУ. ИМЕЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ: ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ, ВИНТЫ, БОЛТЫ-МЕТИЗЫ ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
- ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ В КОМПЛЕКТЕ
- БОЛТЫ-МЕТИЗЫ
- РАССЧИТАН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК



CODICE	A mm	B mm	C mm
11100008	400	335	430
11000092	400	386	475



PATENTED | PATENTADO | PATENTIER | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
11100008	100	150
11000092	140	210



BRACKET MOD. "GIOTTO - MG"

BRACKETS ARE MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT ELECTRO-GALVANISED POLYESTER POWDER COATED SHEET METAL. THE SUPPORTS ARE DESIGNED TO ACCOMMODATE THE CONDENSATE TRAY. THEY ARE FITTED WITH SPECIAL SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS THAT CANCEL OUT ALL VIBRATIONS AND ENSURE THE COMPRESSOR/CONDENSING UNIT IS ELECTRICALLY INSULATED FROM THE BRACKET, RESULTING IN A QUIET RUNNING SYSTEM. THE BRACKETS HAVE BEEN CERTIFIED TO WITHSTAND A STATIC LOAD 1.5 TIMES HIGHER THAN THE STATED LOAD. THE BRACKET CROSSBAR KIT CAN BE USED FOR ATTACHING THE ELECTRIC HOIST THEY COME AS A SINGLE SET INCLUDING ANTI-VIBRATION MOUNTS, SCREWS, ANCHOR BOLTS FOR WALL MOUNTING AND ALLEN KEY.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY
- SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS
- BRACKET COMES PRE-ASSEMBLED
- DESIGNED TO ACCOMMODATE ELECTRIC HOIST



MÉNSULA MOD. "GIOTTO - MG"

LAS MÉNSULAS ESTÁN CONSTRUIDAS EN CHAPA ELECTROGALVANIZADA Y PINTADA CON POLVO POLIÉSTER MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. LOS SOPORTES ESTÁN PREDISPUES- TOS PARA EL MONTAJE DE LA BANDEJA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN. LA SILENCIOSIDAD SE OBTIENE INSTALANDO APROPIADOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES QUE ELIMINAN TODAS LAS VIBRACIONES Y GARANTIZAN EL AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD MOTOCONDENSADORA EN LA MÉNSULA. LAS MÉNSULAS HAN SIDO CERTIFICADAS CON PESO ESTÁTICO SUPERIOR DE 1,5 VECES EL PESO DECLARADO. MEDIANTE EL KIT BARRA PARA MÉNSULAS ES POSIBLE ENGANCHAR EL ELEVADOR ELÉCTRICO. DISPONIBLE EN EMBALAJE INDIVIDUAL QUE COMPRENDE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS TORNILLERÍA, TÁRUGOS DE FIJACIÓN, LLAVE HEXAGONAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- PREDISPUESA PARA BANDEJA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES
- MÉNSULA PREMONTADA
- PREDISPUESA PARA ELEVADOR ELÉCTRICO



KONSOLE MOD. "GIOTTO - MG"

DIE KONSOLEN BESTEHEN AUS ELEKTROVERZINKTEM BLECH UND VERFÜGEN ÜBER EINE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. DIE HALTERUNGEN SIND FÜR DIE MONTAGE DER KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET. DEN GERÄUSCHARMEN BETRIEB ERREICHEN DIE SPEZIELLEN VIBRATIONSDÄMPFER, DIE ALLE VIBRATIONEN, DIE DIE ANLAGE ÜBERTRÄGT, BESEITIGEN UND DIE ELEKTRISCHE ISOLIERUNG ZWISCHEN DER ANLAGE UND DER KONSOLE GEWÄHRLEISTEN. DAS GEWICHT, FÜR DAS DIE KONSOLEN ZUGELASSEN WORDEN SIND, ENTSPRICHT DEM 1,5FACHEN DES GENANN- TEN GEWICHTS. MIT DEM STANGEN-SET FÜR KONSOLEN LÄSST SICH DIE ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG EINHA- KEN. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: VIBRATIONSDÄMPFER, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSDÜBEL, SECHSKANTSCHLÜSSEL.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- FÜR KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET
- GLEITVIBRATIONSDÄMPFER
- VORMONTIERTE KONSOLE
- FÜR ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG GEEIGNET



CONSOLE MOD. « GIOTTO - MG »

LES CONSOLES SONT RÉALISÉES EN TÔLE ÉLECTROZINGUÉE ET REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. LES SUPPORTS SONT PRÉVUS POUR LE MONTAGE DU BAC À CONDENSATS. LE FONCTIONNEMENT SILENCIEUX EST OBTENU AU MOYEN D'AMORTISSEURS COULISSANTS QUI ÉLIMINENT TOUTES LES VIBRATIONS ET GARANTISSENT L'ISOLATION ÉLECTRIQUE ENTRE L'UNITÉ DE CONDENSATION ET LA CONSOLE. LES CONSOLES ONT ÉTÉ CERTIFIÉES POUR UN POIDS STATIQUE SUPÉRIEUR À 1,5 FOIS LE POIDS DÉCLARÉ. MOYENNANT LE KIT BARRE POUR CONSOLES, ON PEUT ACCROCHER L'ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE. DISPONIBLE EN EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPRENANT AMORTISSEURS, VISSERIE, CHEVILLES DE FIXATION, CLÉ SIX PANS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- PRÉVUE POUR BAC.
- AMORTISSEURS COULISSANTS.
- CONSOLE PRÉMONTÉE.
- PRÉVUE POUR ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE.




ПОЛКА МОД. "GIOTTO - MG"

ПОЛКИ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, КРАШЕНОГО ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ. КРОНШТЕЙНЫ РАССЧИТАНЫ НА МОНТАЖ ЛОТКА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА. БЕСШУМНАЯ РАБОТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СКОЛЬЗЯЩИМИ ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ, УСТРАНЯЮЩИМИ ВСЕ ВИБРАЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ИЗОЛЯЦИЮ КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА ОТ ПОЛКИ. ПОЛКИ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ НА СТАТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ, В 1,5 РАЗ ПРЕВЫШАЮЩУЮ ЗАЯВЛЕННУЮ НАГРУЗКУ. ИСПОЛЬЗУЯ КОМПЛЕКТ РЕЙКИ ДЛЯ ПОЛОК, МОЖНО ПОДСОЕДИНИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК. ИМЕЕТСЯ В ОДИНАРНОЙ УПАКОВКЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ, ВИНТЫ, БОЛТЫ-МЕТИЗЫ, ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
- СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
- СОБРАННАЯ ПОЛКА
- РАССЧИТАН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК



	A mm	B mm	C mm
11100082	400	320	400
11100083	400	380	465

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
11100082	120	180
11100083	160	240



BRACKET MOD. "STANDARD - TSE"

BRACKETS ARE MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT HOT DIP GALVANISED POLYESTER POWDER COATED PRESSED SHEET METAL. IT COMES AS A SINGLE SET INCLUDING: SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS, SCREWS WITH ALLEN KEY FOR ASSEMBLY AND ANCHOR BOLTS FOR WALL MOUNTING (EXCEPT FOR TSE 210-250-300).

TECHNICAL FEATURES:

- GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY
- ANTI-VIBRATION MOUNTS PROVIDED
- ANCHOR BOLTS



MÉNSULA MOD. "STANDARD - TSE"

LAS MÉNSULAS ESTÁN CONSTRUIDAS EN CHAPA MOLDEADA, GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA CON POLVO POLIÉSTER MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. DISPONIBLES EN EMBALAJE INDIVIDUAL COMPLETO CON: ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES, TORNILLERÍA CON LLAVE HEXAGONAL PARA EL MONTAJE, TARUGOS DE FIJACIÓN (EXCLUIDO TSE 200-250-300).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA GALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- PREDISPUESTA PARA BANDEJA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS INCLUIDOS
- TARUGOS DE FIJACIÓN



KONSOLE MOD. "STANDARD - TSE"

DIE KONSOLEN BESTEHEN AUS GESTANZTEM HEISS VERZINKTEM BLECH UND VERFÜGEN ÜBER EINE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: GLEITVIBRATIONSDÄMPFER, SCHRAUBEN MIT SECHSKANTSCHLÜSSEN FÜR DIE MONTAGE, BEFESTIGUNGSDÜBEL (AUSGENOMMEN TSE 200-250-300).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- VERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- FÜR KONDENSWASSERWANNE GEEIGNET
- VIBRATIONSDÄMPFER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- BEFESTIGUNGSDÜBEL



CONSOLE MOD. « STANDARD - TSE »

LES CONSOLES SONT RÉALISÉES EN TÔLE EMBOUTIE, ZINGUÉE À CHAUD ET REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. DISPONIBLE EN EMBALLAGE INDIVIDUEL AVEC : AMORTISSEURS COULISSANTS, VISSERIE AVEC CLÉ SIX PANS POUR LE MONTAGE, CHEVILLES DE FIXATION (TSE 210-250-300 EXCLUS).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- PRÉVUE POUR BAC.
- AMORTISSEURS DE SÉRIE.
- CHEVILLES DE FIXATION.




ПОЛКА МОД. "STANDARD - TSE"

ПОЛКИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ШТАМПОВАННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА С ГОРЯЧИМ ЦИНКОВАНИЕМ, КРАШЕНОГО ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ. ИМЕЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ: СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ, ВИНТЫ С МОНТАЖНЫМ ШЕСТИГРАННЫМ КЛЮЧОМ, БОЛТЫ-МЕТИЗЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ TSE 200-250-300).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
- ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ В КОМПЛЕКТЕ
- БОЛТЫ-МЕТИЗЫ



	A mm	B mm	C mm
11100031	400	280	360
11100023	400	380	460
11100021	400	420	510
111000216	400	520	600
11100025	750	480	600
11100026	750	560	680
11100027	750	630	760



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À KG COLLAUDATO KG.	CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.
11100031	140	210
11100023	160	240
11100021	180	270
111000216	210	315
11100025	250	375
11100026	300	450
11100027	350	525



TELESCOPING BRACKET MOD. "STANDARD INOX TSM" (STAINLESS STEEL)



ABRAZADERA TELESCÓPICA MOD. "STANDARD INOX TSM"




TELESKOPKONSOLE MOD. "STANDARD INOX TSM"



SUPPORT TÉLESCOPIQUE MOD. « STANDARD INOX TSM »



РАЗДВИЖНОЙ КРОНШТЕЙН МОД. "STANDARD INOX TSM"



	A mm	B mm	C mm	D mm
11100003A	400-760	280	480	360
11100001A	400-760	380	480	460



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
11100003A	140	210
11100001A	160	240



BRACKET MOD. "STANDARD INOX TSE" (STAINLESS STEEL)



MÉNSULA MOD. "STANDARD INOX TSE"




KONSOLE MOD. "STANDARD INOX TSE"



CONSOLE MOD. « STANDARD INOX TSE »



ПОЛКА МОД. "STANDARD INOX TSE"



	A mm	B mm	C mm
11100032A	400	280	360
11100024A	400	380	460



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
11100032A	140	210
11100024A	160	240



STAINLESS STEEL BRACKETS WITH CROSSBAR MOD. "GALILEO SGL"



ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE MOD. "GALILEO SGL"




EDELSTAHLKONSOLE MOD. "GALILEO SGL"




SUPPORTS INOX MOD. « GALILEO SGL »




КРОНШТЕЙНЫ INOX МОД. "GALILEO SGL"



A mm	B mm	C mm	D mm
750	355	400	430




CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
11100007A	100	150

**STAINLESS STEEL BRACKETS MOD. "GIOTTO MG"****MÉNSULAS DE ACERO INOXIDABLE MOD. "GIOTTO MG"****EDELSTAHLKONSOLE MOD. "GIOTTO MG"****CONSOLES INOX MOD. « GIOTTO MG »****ПОЛКИ INOX МОДЕЛЬ "GIOTTO MG"**

	A mm	B mm	C mm
11100082A	400	320	400
11100083A	400	380	465



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
11100082A	120	180
11100083A	160	240

**STAINLESS STEEL BRACKETS MOD. "GALILEO MGL"****MÉNSULAS DE ACERO INOXIDABLE MOD. "GALILEO MGL"****EDELSTAHLKONSOLE MOD. "GALILEO MGL"****CONSOLES INOX MOD. « GALILEO MGL »****ПОЛКИ INOX МОДЕЛЬ "GALILEO MGL"**

	A mm	B mm	C mm
11100008A	400	335	430



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
11100008A	100	150



BRACKET MOD. "MGE"

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- PREPARED FOR BASIN WITH ANTIFREEZE HEATING CABLE
- PRE-ASSEMBLED SHELF
- PREPARED FOR ELECTRIC LIFT



MÉNSULA MOD. "MGE"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- PREDISPUESA PARA BANDEJA CON CABLE CALENTADOR
- MÉNSULA PREMONTADA
- PREDISPUESA PARA ELEVADOR ELÉCTRICO



KONSOLE MOD. "MGE"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- VORGESEHEN FÜR KONDENSWASSERWANNE MIT FROSTWÄCHTER-HEIZKABEL
- VORMONTIERTE KONSOLE
- VORGESEHEN FÜR ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG



CONSOLE MOD. « MGE »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- PRÉVUE POUR BAC AVEC CÂBLE CHAUFFANT.
- CONSOLE PRÉMONTÉE.
- PRÉVUE POUR ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE.



ПОЛКА МОДЕЛЬ "MGE"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛОТКА С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ
- СОБРАННАЯ ПОЛКА
- РАССЧИТАНА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
11100082ME	120	180
11100083ME	160	240





BRACKET MOD. "MGS 120"

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- PREPARED FOR BASIN WITH ANTIFREEZE HEATING CABLE



MÉNSULA MOD. "MGS 120"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- PREDISPUESA PARA BANDEJA CON CABLE CALENTADOR



KONSOLE MOD. "MGS 120"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- VORGESEHEN FÜR KONDENSWASSERWANNE MIT FROSTWÄCHTER-HEIZKABEL



CONSOLE MOD. « MGS 120 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- PRÉVUE POUR BAC AVEC CÂBLE CHAUFFANT.



ПОЛКА МОДЕЛЬ "MGS 120"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛОТКА С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ



A mm	B mm	C mm
400	405	320



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
11100082S	120	180



EXTENSION BARS KIT LENGTH MAX. 800 mm



KIT BARRAS DE PROLONGACIÓN LONGITUD 800 MM MÁX.



VERLÄNGERUNGSSTANGENSATZ LÄNGE MAXIMAL 800 mm



KIT BARRES DE RALLONGE LONGUEUR MAX. 800 MM



КОМПЛЕКТ ПРИСТАВНЫХ РЕЕК МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА 800 мм



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД
11100112





MULTIPLE WALL AND FLOOR MOUNTING BRACKETS “MM/MP”

THE 2-TIER WALL (MM100/MM140) AND FLOOR MOUNTING BRACKETS (MP100/MP140) HAVE BEEN DESIGNED FOR USE WHERE 2 UNITS ARE NEEDED. THEY ARE MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT ELECTRO-GALVANISED POLYESTER POWDER COATED SHEET METAL. WARNING: THE EXTENSION BARS KIT IS NEEDED WHEN MOUNTING 2 DIFFERENT SIZED UNITS. MM100/MM140 - THEY COME AS A SINGLE SET INCLUDING: SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS, SCREWS, ADJUSTABLE FEET, BRACES FOR STABILITY, ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND ALLEN KEY FOR ASSEMBLY.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY
- SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS
- ALLEN KEY PROVIDED



MÉNSULAS MÚLTIPLES DE PARED Y SUELO “MM/MP”

LAS MÉNSULAS MÚLTIPLES DE PARED (MM 100/MM 140) Y DE SUELO (MP 100/MP 140) HAN SIDO DISEÑADAS PARA USAR CON DOS MÁQUINAS. ESTÁN CONSTRUIDAS EN CHAPA ELECTROGALVANIZADA Y PINTADAS CON POLVO POLIÉSTER MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. ATENCIÓN: PARA EL MONTAJE DE DOS MÁQUINAS DE DISTINTAS DIMENSIONES ES NECESARIO EL KIT DE BARRAS DE PROLONGACIÓN. MM 100/MM 140 - DISPONIBLES EN EMBALAJE INDIVIDUAL QUE COMPRENDE: ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES, TORNILLERÍA, AMORTIGUADORES REGULABLES, TIRANTES DE ESTABILIDAD, INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Y LLAVE HEXAGONAL PARA EL MONTAJE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- PREDISPUESA PARA BANDEJA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES
- LLAVE HEXAGONAL INCLUIDA



MULTIPLE WAND- UND BODENKONSOLEN “MM/MP”

DIE MULTIPLN WANDKONSOLEN (MM100/MM140) UND BODENKONSOLEN (MP100/MP140) WURDEN FÜR DIE FÄLLE, IN DENEN ZWEI GERÄTE ERFORDERLICH SIND, ENTWICKELT. DIE KONSOLEN BESTEHEN AUS ELEKTROVERZINKTEM BLECH UND VERFÜGEN ÜBER EINE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. ACHTUNG! FÜR DIE MONTAGE VON ZWEI GERÄTEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN ABMESSUNGEN IST DER VERLÄNGERUNGSSTANGENSATZ ERFORDERLICH. MM100/MM140 - LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: GLEITVIBRATIONSDÄMPFER, SCHRAUBEN, VERSTELLBARE FÜSSE, VERSTREBUNGEN, MONTAGEANLEITUNG, SECHSKANTSCHLÜSSEL FÜR DIE MONTAGE.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- FÜR KONDENSWASSERWANNE GEEIGNET
- GLEITVIBRATIONSDÄMPFER
- SECHSKANTSCHLÜSSEL IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



CONSOLES MULTIPLES MURALES ET DE SOL « MM/MP »

LES CONSOLES MULTIPLES MURALES (MM100/MM140) ET DE SOL (MP100/MP140) ONT ÉTÉ CONÇUES POUR LES CAS NÉCESSITANT 2 MACHINES. ELLES SONT RÉALISÉES EN TÔLE ÉLECTROZINGUÉE, REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. ATTENTION : POUR LE MONTAGE DE 2 MACHINES DE DIFFÉRENTES DIMENSIONS, ON DOIT AVOIR RECOURS AU KIT BARRES DE RALLONGE. MM100/MM140 - DISPONIBLES EN EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPRENANT : AMORTISSEURS COULISSANTS, VISSERIE, PIEDS RÉGLABLES, CROISSILLON DE STABILITÉ, NOTICE DE MONTAGE, CLÉ SIX PANS POUR LE MONTAGE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- PRÉVUE POUR BAC.
- AMORTISSEURS COULISSANTS.
- CLÉ SIX PANS DE SÉRIE.






ДВОЙНЫЕ НАСТЕННЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ ПОЛКИ “MM/MP”

ДВОЙНЫЕ НАСТЕННЫЕ (“MM100”/“MM140”) И НАПОЛЬНЫЕ (“MP100”/“MP140”) ПОЛКИ БЫЛИ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУХ АГРЕГАТОВ. ОНИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА С ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, УСТОЙЧИВЫМ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. ВНИМАНИЕ: ДЛЯ МОНТАЖА 2 АГРЕГАТОВ РАЗНОГО РАЗМЕРА НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ КОМПЛЕКТ ПРИСТАВНЫХ РЕЕК “MM100”/“MM140” - ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ОТДЕЛЬНЫХ УПАКОВКАХ, СОСТОЯЩИХ ИЗ: СКОЛЬЗЯЩИХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ, ВИНТОВ, РЕГУЛИРУЕМЫХ НОЖЕК, СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ТЯГИ, ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ, ШЕСТИГРАННОГО МОНТАЖНОГО КЛЮЧА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
- СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
- ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ В КОМПЛЕКТЕ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.		DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ				
		A	B	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
11100103	MM-100	100	100	0/800	320	1100	420	600/700/800/900
11100104	MM-140	140	140	400	380	1100	500	600/700/800/900
11100110	MP-100	100	100	430/600	320	1100	420	600/700/800/900
11100111	MP-140	140	140	430/600	380	1100	500	600/700/800/900



TELESCOPING ROOF BRACKET FOR MOUNTING ACROSS THE SLOPE MOD. "TSTT 140 T"

A SPECIAL "TELESCOPING" SYSTEM ALLOWS THE TSTT-140 ROOF BRACKET FOR MOUNTING UNITS ACROSS THE SLOPE OF THE ROOF TO BE ADAPTED TO SUIT ALL AIR CONDITIONER BRANDS AND MODELS, WHILE ANOTHER INNOVATIVE SYSTEM MEANS THE ANGLE CAN BE ADJUSTED IN THE 10 TO 30 DEGREE RANGE TO SUIT ANY ROOF. IT IS MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT HOT DIP GALVANISED POLYESTER POWDER COATED SHEET METAL. IT IS FITTED WITH SPECIAL SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS THAT CANCEL OUT ALL VIBRATIONS AND ENSURE THE COMPRESSOR/CONDENSING UNIT IS ELECTRICALLY INSULATED FROM THE BRACKET, RESULTING IN A QUIET RUNNING SYSTEM. EIGHT ADJUSTABLE ANTI-VIBRATION PADS ENSURE IT SITS SECURELY ON THE ROOF AND RESULT IN A QUIET RUNNING SYSTEM. THE BRACKET HAS BEEN CERTIFIED TO WITHSTAND A STATIC LOAD 1.5 TIMES HIGHER THAN THE STATED LOAD. IT COMES AS A SINGLE SET INCLUDING: ANTI-VIBRATION PADS, SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS, SCREWS, ANCHOR BOLTS, ALLEN KEY FOR ASSEMBLY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

TECHNICAL FEATURES:

- GALVANISED SHEET METAL
- ANGLE ADJUSTABLE IN 10° TO 30° RANGE
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- TELESCOPING CROSSBAR
- SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS
- ANCHOR BOLTS
- ANTI-VIBRATION RUBBER FEET



ABRAZADERA MOD. DE TECHO TRANSVERSAL TELESCÓPICA "TSTT 140 T"

CON UN SISTEMA TELESCÓPICO IDÓNEO, LA ABRAZADERA DE TECHO TRANSVERSAL TSTT 140 SE ADAPTA A TODAS LAS MARCAS Y MODELOS DE CLIMATIZADORES Y A TODOS LOS TECHOS, YA QUE UN SISTEMA INNOVADOR PERMITE VARIAR EL ÁNGULO DE LA ABRAZADERA DE 10° A 30°. ESTÁ CONSTRUÍDA EN CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA CON POLVO POLIÉSTER MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. LA SILENCIOSIDAD SE OBTIENE INSTALANDO APROPIADOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES QUE ELIMINAN TODAS LAS VIBRACIONES Y GARANTIZAN EL AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD MOTOCONDENSADORA EN LA ABRAZADERA. EL APOYO EN EL TECHO Y SU SILENCIOSIDAD ESTÁN GARANTIZADOS POR OCHO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS REGULABLES. LA ABRAZADERA HA SIDO CERTIFICADA CON PESO ESTÁTICO SUPERIOR DE 1,5 VECES EL PESO DECLARADO. DISPONIBLE EN EMBALAJE INDIVIDUAL QUE COMPRENDE: ESPESORES DE GOMA ANTIVIBRATORIOS, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES, TORNILLERÍA, TARUGOS DE FIJACIÓN, LLAVE HEXAGONAL PARA EL MONTAJE E INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA GALVANIZADA
- INCLINACIÓN REGULABLE DE 10° A 30°
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- BARRA TELESCÓPICA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES
- TARUGOS DE FIJACIÓN
- AMORTIGUADORES DE GOMA ANTIVIBRACIONES



KONSOLE TELESKOPDACHAUSFÜHRUNG QUER MOD. "TSTT 140 T"

DANK EINES SPEZIELLEN TELESKOPSYSTEMS EIGNET SICH DIE QUERAUSFÜHRUNG DER DACHKONSOLE TSTT-140 FÜR ALLE KLIMAANLAGENMODELLE ALLER MARKEN UND LÄSST SICH ALLEN DÄCHERN ANPASSEN, DA EIN INNOVATIVES SYSTEM DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE BÜGEL VON 10 BIS 30 GRAD EINSTELLEN ZU KÖNNEN. DIE KONSOLE BESTEHEN AUS GESTANZTEM HEISS VERZINKTEM BLECH UND VERFÜGT ÜBER EINE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. DEN GERÄUSCHARMEN BETRIEB ERREICHEN DIE SPEZIELLEN VIBRATIONSDÄMPFER, DIE ALLE VIBRATIONEN, DIE DIE ANLAGE ÜBERTRÄGT, BESEITIGEN UND DIE ELEKTRISCHE ISOLIERUNG ZWISCHEN DER ANLAGE UND DER KONSOLE GEWÄHRLEISTEN. DIE KORREKTE AUFLAGE AUF DEM DACH UND DIE GERÄUSCHARMT GEWÄHRLEISTEN ACHT VERSELLBARE VIBRATIONSDÄMPFER. DAS STATISCHE GEWICHT, FÜR DAS DIE KONSOLE ZUGELASSEN UND GEPRÜFT WURDE, ENTSPRICHT DEM 1,5 FACHEN DES GENANNTEN GEWICHTS. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: VIBRATIONSDÄMPFUNGSGUMMIS, GLEITVIBRATIONSDÄMPFER, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSDÜBEL, SECHSKANTSCHLÜSSEL FÜR DIE MONTAGE, MONTAGEANLEITUNG.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- VERZINKTES BLECH
- NEIGUNG VON 10° BIS 30° VERSTELLBAR
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- TELESKOPSTANGE
- GLEITVIBRATIONSDÄMPFER
- BEFESTIGUNGSDÜBEL
- VIBRATIONSDÄMPFENDE GUMMIFÜSSE



SUPPORT MOD. TOIT TRANSVERSAL TÉLESCOPIQUE « TSTT 140 T »

GRÂCE À SON SYSTÈME « TÉLESCOPIQUE » INNOVANT, QUI PERMET UNE VARIATION DE 10° À 30°, LE SUPPORT DE TOIT TRANSVERSAL TSTT-140 S'ADAPTE À TOUTES LES MARQUES ET À TOUTS LES MODÈLES DE CLIMATISSEURS AINSI QU'À TOUTS LES TOITS. IL EST RÉALISÉ EN TÔLE ZINGUÉE À CHAUD, REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. LE FONCTIONNEMENT SILENCIEUX EST OBTENU AU MOYEN D'AMORTISSEURS COULISSANTS QUI ÉLIMINENT TOUTES LES VIBRATIONS ET GARANTISSENT L'ISOLATION ÉLECTRIQUE ENTRE L'UNITÉ DE CONDENSATION ET LE SUPPORT. LA FIXATION SUR LE TOIT ET LE FONCTIONNEMENT SILENCIEUX SONT GARANTIS PAR HUIT PIEDS ANTI-VIBRATOIRES RÉGLABLES. LE SUPPORT A ÉTÉ CERTIFIÉ POUR UN POIDS STATIQUE SUPÉRIEUR À 1,5 FOIS LE POIDS DÉCLARÉ. DISPONIBLE EN EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPRENANT : CAOUTCHOUCS ANTI-VIBRATOIRES, AMORTISSEURS COULISSANTS, VISSERIE, CHEVILLES DE FIXATION, CLÉ SIX PANS POUR LE MONTAGE, NOTICE DE MONTAGE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ZINGUÉE.
- INCLINAISON RÉGLABLE DE 10° À 30°.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- BARRE TÉLESCOPIQUE.
- AMORTISSEURS COULISSANTS.
- CHEVILLES DE FIXATION.
- PIEDS EN CAOUTCHOUC ANTI-VIBRATOIRES.



ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗДВИЖНОЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЫШИ "TSTT 140 T"


БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ "ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ" СИСТЕМЕ, КРЫШНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ КРОНШТЕЙН "TSTT-140" ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ МАРОК И МОДЕЛЕЙ КОНДИЦИОНЕРОВ И УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЛЮБУЮ КРЫШУ, ПОСКОЛЬКУ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ УГОЛ КРОНШТЕЙНА ОТ 10 ДО 30 ГРАДУСОВ. ОН ИЗГОТОВЛЕН ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА ГОРЯЧЕЙ ОЦИНКОВКИ С ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, УСТОЙЧИВЫМ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. БЕСШУМНАЯ РАБОТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СКОЛЬЗЯЩИМИ ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ, КОТОРЫЕ УСТРАНЯЮТ ЛЮБЫЕ ВИБРАЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА ДО КРОНШТЕЙНА. КРЕПЛЕНИЕ К КРЫШЕ И ЕГО БЕСШУМНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ВОСЕМЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫМИ ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ. КРОНШТЕЙН СЕРТИФИЦИРОВАН НА СТАТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ, В 1,5 РАЗ ПРЕВЫШАЮЩУЮ ЗАЯВЛЕННУЮ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ: РЕЗИНОВЫЙ ШАЙБЫ, СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ, ВИНТЫ, КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ-МЕТИЗЫ, ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ, ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАКЛОН ОТ 10° ДО 30°
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ВЫДВИЖНАЯ РЕЙКА
- СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
- БОЛТЫ-МЕТИЗЫ
- РЕЗИНОВЫЕ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ НОЖКИ



A mm	B mm	C mm	D mm
400-760	380	500	10°~30°



PATENTED | PATENTADO | PATENTIER | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
11100005	140	210



smart clima by Tecnosystemi group



ROOF BRACKET FOR MOUNTING ACROSS THE SLOPE MOD. "TSTT 140 N"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- GALVANISED SHEET METAL
- ANGLE ADJUSTABLE IN 10° TO 30° RANGE
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING

- SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS
- ANCHOR BOLTS
- NON-TELESCOPING
- WITH BUILT-IN SPIRIT LEVEL



ABRAZADERA MOD. DE TECHO TRANSVERSAL "TSTT 140 N"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA GALVANIZADA
- INCLINACIÓN REGULABLE DE 10° A 30°
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR

- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES
- TARUGOS DE FIJACIÓN
- NO TELESCÓPICA
- CON BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA



KONSOLE DACHAUSFÜHRUNG QUER MOD. "TSTT 140 N"

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- VERZINKTES BLECH
- NEIGUNG VON 10° BIS 30° VERSTELLBAR
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE

- GLEITVIBRATIONS DÄMPFER
- BEFESTIGUNGSDÜBEL
- OHNE TELESKOPSYSTEM
- MIT INTEGRIERTER WASSERWAAGE



SUPPORT MOD. TOIT TRANSVERSAL « TSTT 140 N »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- TÔLE ZINGUÉE.
- INCLINAISON RÉGLABLE DE 10° À 30°.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.

- AMORTISSEURS COULISSANTS.
- CHEVILLES DE FIXATION.
- NON TÉLESCOPIQUE.
- AVEC NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ.




ПОПЕРЕЧНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЫШИ "TSTT 140 N"


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАКЛОН ОТ 10° ДО 30°
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА

- СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
- БОЛТЫ-МЕТИЗЫ
- НЕ РАЗДВИЖНОЙ
- СО ВСТРОЕННЫМ ПУЗЫРЬКОВЫМ УРОВНЕМ



A mm	B mm	C mm	D mm
750	380	500	10°~30°



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À, KG COLLAUDATO KG.
11100009	140	210



ROOF BRACKET FOR MOUNTING WITH THE SLOPE MOD. "TSTL 140"

THIS INNOVATIVE BRACKET HAS BEEN DESIGNED FOR MOUNTING THE OUTDOOR UNIT FOLLOWING THE PITCH OF THE ROOF. WITH ITS "TELESCOPING" SYSTEM, IT CAN BE ADAPTED TO SUIT ANY TYPE OF AIR CONDITIONER, WHILE THE SPECIAL ADJUSTMENT SYSTEM MEANS THE ANGLE CAN BE VARIED IN THE 10 TO 30 DEGREE RANGE TO SUIT ANY ROOF. MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT GALVANISED POLYESTER POWDER COATED SHEET METAL, IT COMES COMPLETE WITH SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS THAT CANCEL OUT THE UNIT'S VIBRATIONS, A FASTENING CHAIN AND 8 RUBBER FEET THAT ENSURE THE UNIT SITS SECURELY ON THE ROOF AND RESULT IN A QUIET RUNNING SYSTEM. THE BRACKET HAS BEEN CERTIFIED TO WITHSTAND A STATIC LOAD 1.5 TIMES HIGHER THAN THE STATED LOAD. IT COMES AS A SINGLE SET INCLUDING: SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS, SCREWS, NON-SLIP RUBBER FEET, ANCHOR BOLTS, FASTENING CHAIN AND ALLEN KEY FOR ASSEMBLY.

TECHNICAL FEATURES:

- GALVANISED SHEET METAL
- ANGLE ADJUSTABLE FROM 10° TO 30°
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- TELESCOPING CROSSBAR
- SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS
- ANCHOR BOLTS
- ANTI-VIBRATION RUBBER FEET



ABRAZADERA DE TECHO LONGITUDINAL MOD. "TSTL 140"

ESTA ABRAZADERA INNOVADORA PERMITE INSTALAR EN EL TECHO UNA UNIDAD EXTERIOR, CON LA MISMA DIRECCIÓN DEL PLANO DEL TEJADO. DISPONE DE SISTEMA TELESCÓPICO, SE ADAPTA A TODO TIPO DE CLIMATIZADORES Y DE TEJADOS, GRACIAS AL PARTICULAR MÉTODO DE REGULACIÓN QUE PERMITE VARIAR LA INCLINACIÓN DE 10° A 30°. CONSTRUIDA EN CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA CON POLVOS POLIÉSTER ES MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. SE SUMINISTRA COMPLETA CON ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES QUE ANULAN LAS VIBRACIONES DE LA MÁQUINA, UNA CADENA PARA LA FIJACIÓN Y 8 AMORTIGUADORES DE GOMA QUE ASEGURAN UNA COMPLETA SILENCIOSIDAD Y APOYO EN EL TECHO. LA ABRAZADERA HA SIDO CERTIFICADA CON PESO ESTÁTICO SUPERIOR DE 1,5 VECES EL PESO DECLARADO. DISPONIBLES EN EMBALAJE INDIVIDUAL COMPLETO CON: ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES, AMORTIGUADORES DE GOMA ANTIREBALAMIENTO, TARUGOS Y CADENA DE FIJACIÓN Y LLAVE HEXAGONAL PARA EL MONTAJE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA GALVANIZADA
- INCLINACIÓN REGULABLE DE 10° A 30°
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- BARRA TELESCÓPICA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES
- TARUGOS DE FIJACIÓN
- AMORTIGUADORES DE GOMA ANTIVIBRACIONES



KONSOLE TELESKOPDACHAUSFÜHRUNG QUER MOD. "TSTT 140 T"

DIESE INNOVATIVE KONSOLE ERMÖGLICHT DIE DACHINSTALLATION DER EXTERNEN ANLAGE LÄNGS ZUR DACHFLÄCHE. DANK EINES SPEZIELLEN TELESKOPSYSTEMS EIGNET SIE SICH FÜR ALLE KLIMAAANLAGENMODELLE ALLER MARKEN UND LÄSST SICH ALLEN DACHERN ANPASSEN, DA EIN INNOVATIVES SYSTEM DIE MÖGLICHKEIT BIETET, DIE BÜGEL VON 10 BIS 30 GRAD EINSTELLEN ZU KÖNNEN. SIE BESTEHT AUS VERZINKTEM BLECH UND VERFÜGT ÜBER EINE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. SIE IST MIT VIBRATIONSDÄMPFERN, DIE DIE VIBRATIONEN DES GERÄTS ABFANGEN, EINER BEFESTIGUNGSKETTE UND 8 GUMMIFÜßEN, WELCHE ABSOLUTE GERÄUSCHARMUT UND DIE AUFLAGE AUF DEM DACH GEWÄHRLEISTEN, AUSGESTATTET. DAS STATISCHE GEWICHT, FÜR DAS DIE KONSOLE ZUGELASSEN UND GEPRÜFT WURDE, ENTSPRICHT DEM 1,5 FACHEN DES GENANNTEN GEWICHTS. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: GLEITVIBRATIONSDÄMPFER, RUTSCHFESTE FÜSSE AUS GUMMI, DÜBEL UND KETTE FÜR BEFESTIGUNG, SECHSKANTSCHLÜSSEN FÜR DIE MONTAGE.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- VERZINKTES BLECH
- NEIGUNG VON 10° BIS 30° VERSTELLBAR
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- TELESKOPSTANGE
- GLEITVIBRATIONSDÄMPFER
- BEFESTIGUNGSDÜBEL
- VIBRATIONSDÄMPFENDE GUMMIFÜSSE



SUPPORT MOD. TOIT TRANSVERSAL TÉLESCOPIQUE « TSTT 140 T »

CE SUPPORT INNOVANT PERMET L'INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE SUR UN TOIT, DANS LA MÊME DIRECTION QUE LE PLAN DU VERSANT. GRÂCE À SON SYSTÈME « TÉLESCOPIQUE » ET À LA MÉTHODE PARTICULIÈRE DE RÉGLAGE QUI PERMET DE VARIER L'INCLINAISON DE 10 À 30 DEGRÉS, IL S'ADAPTE À TOUTS LES TYPES DE CLIMATISEURS ET DE TOITS. RÉALISÉ EN TÔLE ZINGUÉE ET REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, IL EST LIVRÉ COMPLET AVEC DES AMORTISSEURS COULISSANTS, QUI ANNULENT LES VIBRATIONS DE LA MACHINE, UNE PETITE CHÂÎNE POUR LA FIXATION ET 8 PIEDS EN CAOUTCHOUC, QUI ASSURENT UN FONCTIONNEMENT TOTALEMENT SILENCIEUX ET LA FIXATION AU TOIT. LE SUPPORT A ÉTÉ CERTIFIÉ POUR UN POIDS STATIQUE SUPÉRIEUR À 1,5 FOIS LE POIDS DÉCLARÉ. DISPONIBLE EN EMBALLAGE INDIVIDUEL AVEC : AMORTISSEURS COULISSANTS, PIEDS EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTS, CHEVILLES ET PETITE CHÂÎNE DE FIXATION, CLÉ SIX PANS POUR LE MONTAGE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ZINGUÉE.
- INCLINAISON RÉGLABLE DE 10° À 30°.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- BARRE TÉLESCOPIQUE.
- AMORTISSEURS COULISSANTS
- CHEVILLES DE FIXATION.
- PIEDS EN CAOUTCHOUC ANTI-VIBRATOIRES.



ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗДВИЖНОЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЫШИ "TSTT 140 T"



ЭТОТ ИННОВАЦИОННЫЙ КРОНШТЕЙН ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ НА КРЫШУ ВНЕШНИЙ БЛОК В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ, ЧТО И СКАТ КРЫШИ. ОСНАЩЕННЫЙ "ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ" СИСТЕМОЙ, ОН ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ КОНДИЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ КРЫШ, БЛАГОДАРЯ ОСОБОМУ МЕТОДУ РЕГУЛИРОВКИ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ УГОЛ НАКЛОНА ОТ 10 ДО 30 ГРАДУСОВ. ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, УСТОЙЧИВЫМ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ, ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ, КОТОРЫЕ УСТРАНЯЮТ ВИБРАЦИЮ АГРЕГАТА, ОДНОЙ ЦЕПЬЮ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И 8 РЕЗИНОВЫМИ НОЖКАМИ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛНУЮ БЕСШУМНОСТЬ И ОПОРУ К КРЫШЕ. КРОНШТЕЙН СЕРТИФИЦИРОВАН НА СТАТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ, В 1,5 РАЗ ПРЕВЫШАЮЩУЮ ЗАЯВЛЕННУЮ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ В КОМПЛЕКТЕ С: СКОЛЬЗЯЩИМИ ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ, РЕЗИНОВЫМИ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМИ НОЖКАМИ, КРЕПЕЖНОЙ ЦЕПЬЮ, МОНТАЖНЫМ ШЕСТИГРАННЫМ КЛЮЧОМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАКЛОН ОТ 10° ДО 30°
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ВЫДВИЖНАЯ РЕЙКА
- СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
- БОЛТЫ-МЕТИЗЫ
- РЕЗИНОВЫЕ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ НОЖКИ



A mm	B mm	C mm	D mm
130-520	800	950-1125	10°~30°



PATENTED | PATENTADO | PATENTIER | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG TESTED TO KG PROBADO KG ZUGELASSEN KG TESTÉ À KG COLLAUDATO KG.	140	210
11100004			



smart clima by Tecnosystemi



CEILING MOUNT BRACKET "TMSP"

THE CEILING MOUNT BRACKETS COME IN 2 MODELS - TSP-80 AND TSP-120 - AND SUIT ALL AIR CONDITIONER BRANDS AND MODELS. THEY ARE MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT HOT DIP GALVANISED POLYESTER POWDER COATED PRESSED SHEET METAL. THE SUPPORTS ARE DESIGNED TO ACCOMMODATE THE CONDENSATE TRAY. THEY ARE FITTED WITH SPECIAL SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS THAT CANCEL OUT ALL VIBRATIONS AND ENSURE THE COMPRESSOR/ CONDENSING UNIT IS ELECTRICALLY INSULATED FROM THE BRACKET, RESULTING IN A QUIET RUNNING SYSTEM. THE BRACKETS HAVE BEEN CERTIFIED TO WITHSTAND A STATIC LOAD 1.5 TIMES HIGHER THAN THE STATED LOAD. THEY COME AS A SINGLE SET INCLUDING: SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS, SCREWS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS. ONLY THE LARGE TRAY CAN BE FITTED ON THE CEILING MOUNT BRACKETS.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY
- SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS



MÉNSULA SUSPENDIDA "TMSP"

LAS ABRAZADERAS DE SUSPENSIÓN, DISPONIBLES EN LOS MODELOS TSP 80 Y TSP 120 SE ADAPTAN A TODAS LAS MARCAS Y A TODOS LOS MODELOS DE CLIMATIZADORES. ESTÁN CONSTRUIDAS EN CHAPA MOLDEADA, GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADA CON POLVO POLIÉSTER MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. LOS SOPORTES ESTÁN PREDISPUESTOS PARA EL MONTAJE DE LA BANDEJA DE RECOGIDA CONDENSACIÓN. LA SILENCIOSIDAD SE OBTIENE MEDIANTE APROPIADOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES QUE ELIMINAN TODAS LAS VIBRACIONES Y GARANTIZAN EL AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD MOTOCONDENSADORA EN LA ABRAZADERA. LAS ABRAZADERAS HAN SIDO CERTIFICADAS CON PESO ESTÁTICO SUPERIOR DE 1,5 VECES EL PESO DECLARADO. DISPONIBLE EN EMBLAJE INDIVIDUAL QUE COMPRENDE: ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES, TORNILLERÍA E INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE. EN LAS ABRAZADERAS DE SUSPENSIÓN SE PUEDE APLICAR SOLO LA BANDEJA GRANDE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- PREDISPUESA PARA BANDEJA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES



HÄNGEKONSOLE "TMSP"

DIE HÄNGEKONSOLE IST IN DEN MODELLEN TSP-80 UND TSP-120, DIE SICH FÜR KLIMAAANLAGEN ALLER MARKEN UND UND MODELLE EIGNEN, LIEFERBAR. DIE KONSOLEN BESTEHEN AUS GESTANZTEM HEISS VERZINKTEM BLECH UND VERFÜGEN ÜBER EINE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. DIE HALTERUNGEN SIND FÜR DIE MONTAGE DER KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET. DEN GERÄUSCHARMEN BETRIEB ERREICHEN DIE SPEZIELLEN VIBRATIONSDÄMPFER, DIE ALLE VIBRATIONEN, DIE DIE ANLAGE ÜBERTRÄGT, BESEITIGEN UND DIE ELEKTRISCHE ISOLIERUNG ZWISCHEN DER ANLAGE UND DER KONSOLE GEWÄHRLEISTEN. DAS GEWICHT, FÜR DAS DIE KONSOLEN ZUGELASSEN WORDEN SIND, ENTSPRICHT DEM 1,5 FACHEN DES GENANNTE GEWICHTS. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: GLEITVIBRATIONSDÄMPFER, SCHRAUBEN, MONTAGEANLEITUNG. AUF DEN HÄNGEKONSOLEN KANN NUR DIE GROSSE KONDENSATWASSERWANNE MONTIERT WERDEN.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- FÜR KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET
- GLEITVIBRATIONSDÄMPFER



CONSOLE SUSPENDUE « TMSP »

LES SUPPORTS À SUSPENSION, DISPONIBLES DANS LES MODÈLES TSP-80 ET TSP-120, S'ADAPTENT À TOUTES LES MARQUES ET À TOUTS LES MODÈLES DE CLIMATISEURS. ILS SONT RÉALISÉS EN TÔLE EMBOUTIE, ZINGUÉE À CHAUD ET REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. LES SUPPORTS SONT PRÉVUS POUR LE MONTAGE DU BAC À CONDENSATS. LE FONCTIONNEMENT SILENCIEUX EST OBTENU AU MOYEN D'AMORTISSEURS COULISSANTS QUI ÉLIMINENT TOUTES LES VIBRATIONS ET GARANTISSENT L'ISOLATION ÉLECTRIQUE ENTRE L'UNITÉ DE CONDENSATION ET LE SUPPORT. LES SUPPORTS ONT ÉTÉ CERTIFIÉS POUR UN POIDS STATIQUE SUPÉRIEUR À 1,5 FOIS LE POIDS DÉCLARÉ. DISPONIBLES EN EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPRENANT : AMORTISSEURS COULISSANTS, VISSERIE, NOTICE DE MONTAGE. SUR LES SUPPORTS À SUSPENSION, SEUL LE GRAND BAC PEUT ÊTRE APPLIQUÉ.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- PRÉVUE POUR BAC.
- AMORTISSEURS COULISSANTS.




ПОДВЕСНАЯ ПОЛКА "TMSP"

ПОДВЕСНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ИМЕЮТСЯ В МОДЕЛЯХ "TSP-80" И "TSP-120", ОНИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБЫХ МАРОК И МОДЕЛЕЙ КОНДИЦИОНЕРОВ. ОНИ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ СТАЛЬНОГО ШТАМПОВАННОГО ЛИСТА ГОРЯЧЕЙ ОЦИНКОВКИ С ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, УСТОЙЧИВЫМ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. ОПОРЫ РАССЧИТАНЫ НА МОНТАЖ ЛОТКА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА. БЕСШУМНАЯ РАБОТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СКОЛЬЗЯЩИМИ ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ, КОТОРЫЕ УСТРАНЯЮТ ЛЮБЫЕ ВИБРАЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА ДО КРОНШТЕЙНА. КРОНШТЕЙНЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ НА СТАТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ, В 1,5 РАЗ ПРЕВЫШАЮЩУЮ ЗАЯВЛЕННУЮ. ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ: СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ, ВИНТЫ, ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ. НА ПОДВЕСНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ ЛОТOK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
- СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ				
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
11100041	TMSP-90	90	840	491	700	460	380
11100042	TMSP-130	130	1040	540	900	510	430



CEILING MOUNT BRACKET WITH CROSSBARS MOD. "TSP"

THE NEW TMSP CEILING MOUNT BRACKETS ARE MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT ELECTRICALLY WELDED POLYESTER POWDER COATED SHEET METAL. THEY COME IN 2 MODELS - MSP 90 AND TMSP 130 - AND ARE SUITABLE FOR CEILING-MOUNTED APPLICATIONS. THE SUPPORTS ARE DESIGNED TO ACCOMMODATE THE CONDENSATE TRAY. THEY ARE FITTED WITH SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS THAT CANCEL OUT ALL VIBRATIONS AND ENSURE THE COMPRESSOR/CONDENSING UNIT IS ELECTRICALLY INSULATED FROM THE BRACKET, RESULTING IN A QUIET RUNNING SYSTEM. THE BRACKETS HAVE BEEN TESTED AND CERTIFIED TO WITHSTAND A STATIC LOAD 1.5 TIMES HIGHER THAN THE STATED LOAD. THEY COME AS A SINGLE SET INCLUDING SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY
- SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS



ABRAZADERA MOD. DE SUSPENSIÓN "TSP"

LAS NUEVAS MÉSULAS DE TECHO TMSP ESTÁN CONSTRUIDAS EN CHAPA ELECTROSOLDADA Y PINTADA CON POLVO POLIÉSTER MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. DISPONIBLES EN LOS MODELOS TMSP 90 Y TMSP 130 Y SON IDEALES PARA LAS INSTALACIONES DE TECHO. LOS SOPORTES ESTÁN PREDISPUESITOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA BANDEJA DE RECOGIDA DE LA CONDENSACIÓN. LA SILENCIOSIDAD SE OBTIENE INSTALANDO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES QUE ELIMINAN TODAS LAS VIBRACIONES Y GARANTIZAN EL AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD MOTOCONDENSADORA EN LA MÉSULA. LAS MÉSULAS HAN SIDO PROBADAS Y CERTIFICADAS CON PESO ESTÁTICO SUPERIOR DE 1,5 VECES EL PESO DECLARADO. DISPONIBLES EN EMBLAJE INDIVIDUAL QUE COMPRENDE LOS ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- PREDISPUESA PARA BANDEJA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES



HÄNGEKONSOLE MOD. "TSP"

DIE NEUEN DECKENKONSOLN TMSP BESTEHEN AUS ELEKTRISCH GESCHWEISSTEM BLECH UND VERFÜGEN ÜBER EINE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. LIEFERBAR IN DEN MODELLEN TMSP 90 UND TMSP 130 EIGNEN SIE SICH FÜR DECKENMONTAGEN. DIE HALTERUNGEN SIND FÜR DIE MONTAGE DER KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET. DEN GERÄUSCHARMEN BETRIEB ERREICHEN DIE SPEZIELLEN VIBRATIONSDÄMPFER, DIE ALLE VIBRATIONEN, DIE DIE ANLAGE ÜBERTRÄGT, BESEITIGEN UND DIE ELEKTRISCHE ISOLIERUNG ZWISCHEN DER ANLAGE UND DER KONSOLE GEWÄHRLEISTEN. DAS GEWICHT, FÜR DAS DIE KONSOLN ZUGELASSEN WORDEN SIND, ENTSPRICHT DEM 1,5 FACHEN DES GENANNTEN GEWICHTS. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: GLEITVIBRATIONSDÄMPFER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- FÜR KONDENSATWASSERWANNE GEEIGNET
- GLEITVIBRATIONSDÄMPFER



SUPPORT MOD. SUSPENSION « TSP »

LES NOUVELLES CONSOLES DE PLAFOND TMSP SONT RÉALISÉES EN TÔLE ÉLECTROSOUDEE ET REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. DISPONIBLES DANS LES MODÈLES TMSP 90 ET TMSP 130, ELLES SONT INDICUÉES DANS LES APPLICATIONS SUR PLAFOND. LES SUPPORTS SONT PRÉVUS POUR L'INSTALLATION DU BAC À CONDENSATS. LE FONCTIONNEMENT SILENCIEUX EST OBTENU AU MOYEN D'AMORTISSEURS COULISSANTS QUI ÉLIMINENT LES VIBRATIONS ET GARANTISSENT L'ISOLATION ÉLECTRIQUE ENTRE L'UNITÉ DE CONDENSATION ET LE SUPPORT. LES CONSOLES ONT ÉTÉ TESTÉES ET CERTIFIÉES POUR UN POIDS STATIQUE SUPÉRIEUR À 1,5 FOIS LE POIDS DÉCLARÉ. DISPONIBLES EN EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPRENANT LES AMORTISSEURS COULISSANTS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- PRÉVUE POUR BAC.
- AMORTISSEURS COULISSANTS.




ПОДВЕСНОЙ КРОНШТЕЙН "TSP"

НОВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОЛКИ TMSP ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ СТАЛИ С ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, УСТОЙЧИВЫМ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. ДОСТУПНЫ В МОДЕЛЯХ TMSP 90 И TMSP 130 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ К ПОТОЛКУ. ОПОРЫ РАССЧИТАНЫ НА УСТАНОВКУ ЛОТКА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА. БЕСШУМНАЯ РАБОТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СКОЛЬЗЯЩИМИ ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ, КОТОРЫЕ УСТРАНЯЮТ ЛЮБЫЕ ВИБРАЦИИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА ДО ПОЛКИ. ПОЛКИ БЫЛИ ПРОТЕСТИРОВАНЫ И СЕРТИФИЦИРОВАНЫ НА СТАТИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ, В 1,5 РАЗ ПРЕВЫШАЮЩУЮ ЗАЯВЛЕННУЮ. ИМЕЮТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
- СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. REF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODELE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ		
			A (mm)	B (mm)	C (mm)
11100035	TSP-80	80	400-700	310	625
11100040	TSP-120	120	400-700	310	725





RAILING TYPE BRACKET MOD. "MR"

FEATURES: • ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL • EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING • DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY • SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS



MÉNSULA MOD. DE BARANDILLA "MR"

CARACTERÍSTICAS: • CHAPA ELECTROGALVANIZADA • PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR • PREDISPUESA PARA BANDEJA • ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES



KONSOLE FÜR GELÄNDER MOD. "MR"

EIGENSCHAFTEN: • ELEKTROVERZINKTES BLECH • POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE • FÜR KONDENSWASSERWANNE GEEIGNET • GLEITVIBRATIONSDÄMPFER




CONSOLE MOD. SUR RAMBARDE « MR »

CARACTÉRISTIQUES: • TÔLE ÉLECTROZINGUÉE • PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR • PRÉVUE POUR BAC • AMORTISSEURS COULISSANTS.



ПОЛКА ПЕРИЛ "MR"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ • ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА • ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
• СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODELE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ			
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
11100028	MR-70	70	600	60	400	320
11100029	MR-100	100	700	60	470	380



BALCONY TYPE BRACKET MOD. "MT"

FEATURES: • ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL • EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING • DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY • SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS



MÉNSULA MOD. DE TERRAZA "MT"

CARACTERÍSTICAS: • CHAPA ELECTROGALVANIZADA • PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR • PREDISPUESA PARA BANDEJA • ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES



KONSOLE FÜR BALKONS "MT"

EIGENSCHAFTEN: • ELEKTROVERZINKTES BLECH • POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE • FÜR KONDENSWASSERWANNE GEEIGNET • GLEITVIBRATIONSDÄMPFER





CONSOLE MOD. SUR TERRASSE « MT »

CARACTÉRISTIQUES: • TÔLE ÉLECTROZINGUÉE • PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR • PRÉVUE POUR BAC • AMORTISSEURS COULISSANTS.



ПОЛКА ДЛЯ БАЛКОНОВ "MT"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ • ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА • ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
• СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODELE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ			
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
11100033	MT-70	70	600	100-180	400	320
11100034	MT-100	100	700	100-180	470	380



WINDOW BRACKET MOD. "MF"

THE WINDOW BRACKETS COME IN 2 MODELS - MF-70 AND MF-100 - AND HAVE BEEN DESIGNED FOR THE HANDY MOUNTING OF COMPRESSOR/CONDENSING UNITS ON WINDOWSILLS, OVER THE EDGES OF BALCONIES OR ON ANY OTHER PROTRUDING FEATURE. THEY COME AS A SINGLE SET INCLUDING: REAR RUBBER FEET, SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS, SCREWS, ASSEMBLY INSTRUCTIONS AND ALLEN KEY FOR ASSEMBLY.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- DESIGNED TO ACCOMMODATE TRAY
- SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS



MÉNSULA MOD. DE VENTANA "MF"

LAS MÉNSULAS DE VENTANA EN LOS MODELOS MF 70 Y MF 100 HAN SIDO DISEÑADAS PARA FIJAR CÓMODAMENTE LA UNIDAD MOTOCONDENSADORA EN LOS ALFÉIZARES DE LAS VENTANAS, EN LOS BORDES DE LAS TERRAZAS O EN CUALQUIER OTRA PARTE SALIENTE. DISPONIBLE EN EMBALAJE INDIVIDUAL QUE COMPRENDE: AMORTIGUADORES DE GOMA TRASEROS, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES, TORNILLERÍA, INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Y LLAVE HEXAGONAL PARA EL MONTAJE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- PREDISPUESA PARA BANDEJA
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES



KONSOLE FÜR FENSTER "MF"

DIE FENSTERKONSOLEN SIND IN DEN MODELLEN MF-70 UND MF-100 LIEFERBAR UND WURDEN SO ENTWICKELT, DASS SIE EINE BEQUEME BEFESTIGUNG DER ANLAGE AUF FENSTERBÄNKEN, BALKONRÄNDERN ODER SONSTIGEN VORSPRÜNGEN ERMÖGLICHEN.

LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: GUMMIFÜSSE AM HINTERTEIL, GLEITVIBRATIONSDÄMPFER, SCHRAUBEN, MONTAGEANLEITUNG, SECHSKANTSCHLÜSSEL FÜR DIE MONTAGE.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- FÜR KONDENSWASSERWANNE GEEIGNET
- GLEITVIBRATIONSDÄMPFER



CONSOLE MOD. POUR FENÊTRE « MF »

LES CONSOLES POUR FENÊTRE DANS LES MODÈLES MF-70 ET MF-100 ONT ÉTÉ CONÇUES AFIN DE POUVOIR FIXER FACILEMENT L'UNITÉ DE CONDENSATION SUR LES APPUIS DE FENÊTRE, SUR LES BORDS DES TERRASSES OU SUR N'IMPORTE QUELLE PARTIE SAILLANTE.

DISPONIBLES EN EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPRENANT : TAMPONS ARRIÈRE EN CAOUTCHOUC, AMORTISSEURS COULISSANTS, VISSERIE, NOTICE DE MONTAGE, CLÉ SIX PANS POUR LE MONTAGE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- PRÉVUE POUR BAC.
- AMORTISSEURS COULISSANTS.




ПОЛКА ДЛЯ ОКОН "MF"

ОКОННЫЕ ПОЛКИ В МОДЕЛЯХ "MF-70" И "MF-100", БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ УДОБНОГО КРЕПЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА НА ПОДОКОННИКИ НА ОКНАХ, НА БАЛКОННЫХ ОГРАЖДЕНИЯХ ИЛИ НА ЛЮБОМ ВЫСТУПЕ. ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ: ЗАДНИЕ РЕЗИНОВЫЕ НОЖКИ, СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ, МЕТИЗЫ, ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ, ШЕСТИГРАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЮЧ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- ДЛЯ МОНТАЖА ЛОТКА
- СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. REF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODELE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ		
			A (mm)	B (mm)	C (mm)
11100113	MF-70	70	600	220	400
11100114	MF-100	100	700	220	470



FLOOR MOUNTS WITH TRAY "SBP"

THEY COME AS A SINGLE SET INCLUDING: TRAY, FLOOR MOUNTS, LOCKING SCREWS AND CONDENSATE DRIP FUNNEL

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING



SOPORTES DE SUELO CON BANDEJA "SBP"

DISPONIBLE EN EMBALAJE INDIVIDUAL QUE COMPRENDE:
BANDEJA, SOPORTES EN EL SUELO, TORNILLOS DE BLOQUEO Y KIT PARA DESCARGAR LA CONDENSACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR



BODENHALTERUNGEN MIT KONDENSWASSERWANNE "SBP"

LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT:
WANNE, BODENHALTERUNG, BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN UND KONDENSWASSERPIPETTE.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE



SUPPORTS AU SOL AVEC BAC « SBP »

DISPONIBLES EN EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPRENANT :
BAC, SUPPORTS DE SOL, VIS DE BLOCAGE ET KIT D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.




НАПОЛЬНЫЕ ОПОРЫ С ЛОТКОМ "SBP"

ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ:
ЛОТОК, НАПОЛЬНЫЕ ОПОРЫ, КОНТРОВОЧНЫЙ ВИНТ И ПИПЕТКУ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ					
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
11105045	SMALL PEQUEÑA KLEINER PETIT МАЛЫМ	60	100	350	190-320	760	820
11105046	LARGE GRANDE GROSSER GRAND БОЛЬШИМ	60	100	400	240-370	920	980
11105047	MAXI MAXI MAXI MAXI МАКСИ	60	100	560	370-530	1040	1100





CANTILEVER BRACKET MOD. "TMB"

THE CANTILEVER BRACKETS COME IN 3 MODELS - TMB70, TMB110 AND TMB140 - AND HAVE BEEN DESIGNED SO THAT OUTDOOR UNITS CAN BE MOUNTED AT A RIGHT ANGLE TO THE WALL SURFACE. THEY ARE MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT HOT DIP GALVANISED POLYESTER POWDER COATED PRESSED SHEET METAL. THEY COME AS A SINGLE SET INCLUDING: SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS AND SCREWS WITH ALLEN KEY FOR ASSEMBLY.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS



MÉNSULA MOD. DE BANDERA "TMB"

LAS MÉNSULAS DE BANDERA EN LOS MODELOS TMB 70, TMB 110 Y TMB 140, HAN SIDO DISEÑADAS Y CONSTRUIDAS PARA PERMITIR LA INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES EXTERIORES EN POSICIÓN PERPENDICULAR RESPECTO AL PARAMENTO. ESTÁN CONSTRUIDAS EN CHAPA MOLDEADA Y GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADAS CON POLVO POLIÉSTER MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. DISPONIBLE EN EMBALAJE INDIVIDUAL QUE COMPRENDE: ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES, TORNILLERÍA Y LLAVE HEXAGONAL PARA EL MONTAJE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES



AUSHÄNGEKONSOLE MOD. "TMB"

DIE IN DEN AUSFÜHRUNGEN TMB70, TMB110 UND TMB140 LIEFERBAREN AUSHÄNGEKONSOLEN WURDEN SO ENTWICKELT UND KONSTRUIERT, DASS SIE EINE VON DER WANDFLÄCHE SENKRECHT ABSTEHENDE INSTALLATION DER EXTERNEN ANLAGEN ERMÖGLICHEN. DIE KONSOLEN BESTEHEN AUS GESTANZTEM HEISS VERZINKTEM BLECH UND VERFÜGEN ÜBER EINE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN MIT FOLGENDEM INHALT: GLEITVIBRATIONSDÄMPFER, SCHRAUBEN UND SECHSKANTSCHLÜSSEL FÜR DIE MONTAGE.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- GLEITVIBRATIONSDÄMPFER



CONSOLE MOD. DRAPEAU « TMB »

LES CONSOLES DRAPEAU DANS LES MODÈLES TMB70, TMB110 ET TMB140 ONT ÉTÉ CONÇUES ET RÉALISÉES AFIN DE PERMETTRE L'INSTALLATION DES UNITÉS EXTÉRIEURES DANS UNE POSITION PERPENDICULAIRE AU MUR. RÉALISÉES EN TÔLE EMBOUTIE ET ZINGUÉE À CHAUD, ELLES SONT REVÊTUES D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES. DISPONIBLES EN EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPRENANT: AMORTISSEURS COULISSANTS, VISSERIE AVEC CLÉ SIX PANS POUR LE MONTAGE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR
- AMORTISSEURS COULISSANTS




КОНСОЛЬНАЯ ПОЛКА "TMB"

КОНСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ В МОДЕЛЯХ "TMB70", "TMB110" И "TMB140", БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И СОЗДАНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕШНИХ БЛОКОВ В ПОЛОЖЕНИИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ. ОНИ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ СТАЛЬНОГО ШТАМПОВАННОГО ЛИСТА ГОРЯЧЕЙ ОЦИНКОВКИ С ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, УСТОЙЧИВЫМ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ: СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ, ВИНТЫ С ШЕСТИГРАННЫМ МОНТАЖНЫМ КЛЮЧОМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. REF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ		
			A (mm)	B (mm)	C (mm)
11100057	TMB-70	70	400	640	750
11100058	TMB-100	110	750	795	900
11100059	TMB-140	140	750	945	1050





CEILING CANTILEVER BRACKET MOD. "TMS 100"

THE TMS100 BRACKET HAS BEEN DESIGNED TO ALLOW AIR-CONDITIONERS AND FAN COIL UNITS TO BE CEILING MOUNTED QUICKLY AND CONVENIENTLY. IT COMES AS A SINGLE SET.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- SLIDING ANTI-VIBRATION MOUNTS



MÉNSULA MOD. DE TECHO "TMS 100"

LA MÉNSULA TMS 100, HA SIDO DISEÑADA PARA PERMITIR UNA FIJACIÓN PRÁCTICA Y RÁPIDA DE TODOS LOS ACONDICIONADORES Y VENTILCONVECTORES DE TECHO. DISPONIBLE EN EMBALAJE INDIVIDUAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DESLIZANTES



KONSOLE FÜR DECKEN "TMS 100"

DIE KONSOLE TMS100 WURDE SO ENTWICKELT, DASS SIE EINE PRAKTISCHE UND RASCHE INSTALLATION ALLER ARTEN VON KLIMAAANLAGEN UND VENTILATIONS KONVEKTOREN GESTATTEN. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- GLEITVIBRATIONSDÄMPFER



CONSOLE MOD. DE PLAFOND « TMS 100 »

LA CONSOLE TMS100 A ÉTÉ ÉTUDIÉE AFIN DE PERMETTRE UNE FIXATION RAPIDE ET COMMODE DE TOUS LES TYPES DE CLIMATISEURS ET DE VENTILO-CONVECTEURS POUR PLAFOND. DISPONIBLE EN EMBALLAGE INDIVIDUEL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.
- AMORTISSEURS COULISSANTS.





ПОТОЛОЧНАЯ ПОЛКА "TMS 100"

ПОЛКА TMS100, БЫЛА РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БЫСТРОГО И УДОБНОГО КРЕПЛЕНИЯ ВСЕХ ТИПОВ КОНДИЦИОНЕРОВ И ПОТОЛОЧНЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ДОВОДЧИКОВ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- СКОЛЬЗЯЩИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODELE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ		
			A (mm)	B (mm)	C (mm)
11100022	TMS-100	100	250	550	100



TELESCOPING FLOOR STANDS MOD. "SPT"

FEATURES: • ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL • EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING



ABRAZADERAS MOD. DE SUELO TELESCÓPICAS "SPT"

CARACTERÍSTICAS: • CHAPA ELECTROGALVANIZADA • PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR



BODENKONSOLEN MIT TELESKOPSYSTEM "SPT"

EIGENSCHAFTEN: • ELEKTROVERZINKTES BLECH • POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE




SUPPORTS MOD. DE SOL TÉLESCOPIQUES « SPT »

CARACTÉRISTIQUES: • TÔLE ÉLECTROZINGUÉE • PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.



РАЗДВИЖНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ "SPT"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ • ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА



CODE CÓDIGO BESTELNR. REF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODELE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ				
			A (mm)	L (mm)	B (mm)	P (mm)	H (mm)
11100063	SPT100	100	430 ÷ 740	485 ÷ 800	155 ÷ 320	375	400
11100062	SPT150	150	430 ÷ 740	485 ÷ 800	30 ÷ 490	540	400



TELESCOPING FLOOR STAND MOD. "SPTR"

FEATURES: • ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL • EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING



ABRAZADERAS MOD. DE SUELO TELESCÓPICAS "SPTR"

CARACTERÍSTICAS: • CHAPA ELECTROGALVANIZADA • PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR



BODENKONSOLEN MIT TELESKOPSYSTEM "SPTR"

EIGENSCHAFTEN: • ELEKTROVERZINKTES BLECH • POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE




SUPPORTS MOD. DE SOL TÉLESCOPIQUES « SPTR »

CARACTÉRISTIQUES: • TÔLE ÉLECTROZINGUÉE • PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.



РАЗДВИЖНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ "SPTR"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ • ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА



CODE CÓDIGO BESTELNR. REF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODELE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ				
			A (mm)	L (mm)	B (mm)	P (mm)	H (mm)
11100063R	SPT100R	100	430 ÷ 740	485 ÷ 800	155 ÷ 320	375	400 ÷ 695
11100062R	SPT150R	150	430 ÷ 740	485 ÷ 800	30 ÷ 490	540	400 ÷ 695



FLOOR STANDS MOD. "PICCOLA" (SMALL), "MEDIA" (MEDIUM) AND "GRANDE" (LARGE)

THIS TYPE OF FLOOR STAND - AVAILABLE IN THREE DIFFERENT MODELS - ALLOWS THE OUTDOOR UNIT TO BE INSTALLED RAISED OFF THE FLOOR. THIS PROTECTS THE OUTDOOR UNIT FROM ADVERSE WEATHER CONDITIONS, SUCH AS HEAVY SNOWFALLS OR VIOLENT DOWNPOURS. THE FLOOR MOUNTING BLOCKS ARE MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT HOT DIP GALVANISED POLYESTER POWDER COATED SHEET METAL.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING



ABRAZADERAS DE SUELO MOD. "PEQUEÑA", "MEDIANA" Y "GRANDE"

ESTE TIPO DE ABRAZADERA DE SUELO, DISPONIBLE EN TRES DISTINTOS MODELOS, PERMITE LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR DE MANERA QUE QUEDE LEVANTADA DEL SUELO. ESTO PERMITE PROTEGER LA UNIDAD EXTERIOR CONTRA LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS, COMO NEVADAS ABUNDANTES O CHAPARRONES INTENSOS. LAS BASES EN EL SUELO ESTÁN CONSTRUÍDAS EN CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE Y PINTADAS CON POLVO POLIÉSTER MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR



BODENKONSOLEN AUSFÜHRUNGEN "KLEIN", "MITTEL" UND "GROSS"

DIESE ART VON BODENKONSOLE, DIE IN DREI VERSCHIEDENEN MODELLEN LIEFERBAR IST, ERMÖGLICHT DIE INSTALLATION DER EXTERNEN ANLAGEN IN EINER VOM UNTERGRUND ABGEHOBENEN WEISE. DIES, UM DIE EXTERNEN ANLAGEN VOR WIDRIGEN WITTERUNGSVERHÄLTNISSEN WIE STARKEM SCHNEEFALL ODER HEFTIGEN REGENGÜSSEN ZU SCHÜTZEN. DIE KONSOLEN BESTEHEN AUS HEISS VERZINKTEM BLECH UND VERFÜGEN ÜBER EINE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE



SUPPORTS DE SOL MOD. « PETIT », « MOYEN » ET « GRAND »

CE TYPE DE SUPPORT DE SOL, DISPONIBLE EN TROIS MODÈLES DIFFÉRENTS, PERMET D'INSTALLER L'UNITÉ EXTERIEURE DE MANIÈRE À CE QU'ELLE NE POSE PAS SUR LE SOL. CELA AFIN DE LA PROTÉGER CONTRE D'ÉVENTUELLES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ADVERSES, TELLES QUE DES CHUTES DE NEIGE ABONDANTES OU DES AVERSES VIOLENTES. LES BASES AU SOL SONT RÉALISÉES EN TÔLE ZINGUÉE À CHAUD, REVÊTUE D'UNE PEINTURE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE.
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR.




НАПОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ МОДЕЛИ "МАЛЫЙ", "СРЕДНИЙ" И "БОЛЬШОЙ"

ЭТОТ ТИП НАПОЛЬНЫХ КРОНШТЕЙНОВ, ИМЕЮЩИЙСЯ В ТРЕХ РАЗНЫХ МОДЕЛЯХ, ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ВНЕШНИЙ БЛОК НА ВОЗВЫШЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО УРОВНЯ ПОЛА. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ ВНЕШНИЙ БЛОК ОТ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ КАК, НАПРИМЕР, ОБИЛЬНЫЕ СНЕГОПАДЫ ИЛИ ЛИВНИ. НАПОЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА ГОРЯЧЕЙ ОЦИНКОВКИ С ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, УСТОЙЧИВЫМ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ				
			A (mm)	L (mm)	B (mm)	P (mm)	H (mm)
11100017	SMALL PEQUEÑA KLEINER PETIT МАЛЫЙ	100	430/590	850	185/350	380	410
11100018	MEDIUM MEDIANA MITTEL MOYEN СРЕДНИЙ	100	430/590	850	285/445	480	410
11100019	MAXI MAXI MAXI MAXI МАКСИ	200	580/775	1000	360/520	550	410





FLOOR MOUNTING BLOCKS MOD. "PITAGORA"

CONCEIVED AND ENGINEERED IN THE TECNOSYSTEMI S.P.A. RESEARCH CENTRE, THE "PITAGORA" FLOOR MOUNTING BLOCKS DEMONSTRATE THAT INNOVATION IS SYNONYMOUS WITH FUNCTION AND UNBEATABLE EFFICIENCY. MADE FROM UVA-RESISTANT HIGH-STRENGTH GLASS-FILLED NYLON (LOAD CAPACITY 140 KG), THEY SERVE THE DUAL FUNCTION OF PROVIDING LONG SERVICE LIFE AND A HIGHLY ATTRACTIVE LOOK. WITH ONE PRESSED M8 NUT FITTED IN THE FRONT AND A SLIDING TRACK AT THE BACK, THEY CAN BE ADAPTED TO SUIT ALL UNITS SOLD COMMERCIALY, PROVIDING SUPREME INSULATION FROM THE SURFACE THEY SIT ON. AVAILABLE IN IVORY AND IN 2 SIZES: 365 mm AND 465 mm. THEY COME IN A MINIMUM PACK OF 10 INCLUDING FASTENING NUTS AND BOLTS

TECHNICAL FEATURES:

- UVA-RESISTANT GLASS-FILLED NYLON
- COMPLETE WITH M8 BOLTS
- HIGH MECHANICAL STRENGTH
- SLOTS TO ACCOMMODATE PIPEWORK



BASES DE SUELO MOD. "PITAGORA"

IDEADOS Y DISEÑADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOSYSTEMI, LOS SOPORTES DE SUELO MODELO PITAGORA SON LA PRUEBA DE QUE LA INNOVACIÓN ES SINÓNIMO DE FUNCIONALIDAD Y MÁXIMA EFICIENCIA. REALIZADOS EN NYLON REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA (CAPACIDAD 140 KG) Y RESISTENTES A LOS RAYOS UVA, GARANTIZAN UNA DURACIÓN SEGURA EN EL TIEMPO Y UN NIVEL ESTÉTICO MUY AGRADABLE. COMPLETOS CON TUERCA M8 MOLDEADA EN LA PARTE ANTERIOR Y UN CANAL DE DESLIZAMIENTO EN LA PARTE TRASERA, SE ADAPTAN A TODAS LAS MÁQUINAS EN COMERCIO Y GARANTIZAN EL MÁXIMO AISLAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO. DISPONIBLES EN COLOR MARFIL EN LAS MEDIDAS 365 MM Y 465 MM EMBALAJE MÍNIMO DE 10 UNIDADES, INCLUYE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS RAYOS UVA
- COMPLETA CON PERNOS M8
- ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA
- PREDISPUSTA PARA EL PASAJE DE TUBERÍAS



BODENSOCKEL MOD. "PITAGORA"

IM FORSCHUNGSZENTRUM DER TECNOSYSTEMI S.P.A. ENTWICKELT UND GEPLANT SIND DIE BODENSOCKEL DES MODELLS PITAGORA DIE BESTÄTIGUNG DAFÜR, DASS INNOVATION EIN SYNONYM FÜR FUNKTIONALITÄT UND HÖCHSTE EFFIZIENZ IST. SIE BESTEHEN AUS HOCHWIDERSTANDSFÄHIGEM GLASFASERVERSTÄRKTEM NYLON (TRAGFÄHIGKEIT 140 KG), SIND UVA-BESTÄNDIG UND GEWÄHRLEISTEN LANGFRISTIGE SICHERHEIT SOWIE HOHES ÄSTHETISCHES NIVEAU. DIE IM VORDEREN BEREICH GESTANZTEN MUTTERN UND EINE Gleitschiene IM HINTEREN TEIL ERMÖGLICHEN DIE ANPASSUNG AN ALLE IM HANDEL BEFINDLICHEN GERÄTE UND GEWÄHRLEISTEN EIN HÖCHSTMASS AN ISOLATION ZUR AUFLAGEFLÄCHE HIN. LIEFERBAR IN DER FARBE ELFENBEIN IN DEN ABMESSUNGEN 365 mm UND 465 mm. IN GEBINDEN VON MINDESTENS 10 STÜCK EINSCHLIESSLICH BEFESTIGUNGSBOLZEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- UVA-BESTÄNDIGES GLASFASERVERSTÄRKTES NYLON
- MIT SCHRAUBBOLZEN M8
- HOHE MECHANISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
- FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON LEITUNGEN VORGEGEHEN



SUPPORTS AU SOL MOD. « PITAGORA »

PENSÉS ET CONÇUS DANS LE CENTRE DE RECHERCHES TECNOSYSTEMI S.P.A., LES SUPPORTS AU SOL MODÈLE PITAGORA SONT LA PREUVE QUE L'INNOVATION EST SYNONYME DE FONCTIONNALITÉ ET D'EFFICACITÉ MAXIMALE. RÉALISÉS EN NYLON RENFORCÉ À HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE (CHARGE MAXI 140 KG) ET ANTI-UVA, ILS GARANTISSENT UNE DURÉE SÛRE DANS LE TEMPS ET UN TRÈS HAUT NIVEAU ESTHÉTIQUE. ÉQUIPÉS D'UN ÉCROU M8 MARIÉ DANS LA PARTIE AVANT ET D'UNE RAINURE DE COULISSEMENT DANS LA PARTIE ARRIÈRE, ILS S'ADAPTENT À TOUTES LES MACHINES DU COMMERCE ET GARANTISSENT UNE ISOLATION MAXIMALE. DISPONIBLES EN COULEUR IVOIRE DANS LES MESURES 365 MM ET 465 MM. EN EMBALLAGE MINIMUM DE 10 PIÈCES COMPRENANT LA BOULONNERIE DE FIXATION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- NYLON RENFORCÉ FIBRE DE VERRE ANTI-UVA.
- AVEC BOULONS M8.
- GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE.
- PRÉVUS POUR LE PASSAGE DES TUYAUTERIES.



НАПОЛЬНЫЕ ОПОРЫ МОДЕЛЬ "PITAGORA"

СОЗДАНЫ И РАЗРАБОТАНЫ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ TECNOSYSTEMI S.P.A., НАПОЛЬНЫЕ ОПОРЫ МОДЕЛИ PITAGORA, ЯВЛЯЮТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ТОГО, ЧТО ИННОВАЦИЯ - ЭТО СИНОНИМ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ СТЕКЛОПОЛНЕННОГО НЕЙЛОНА С ВЫСОКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 140 КГ) И С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ВЫСОКИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. В КОМПЛЕКТЕ СО ШТАМПОВАННОЙ ГАЙКОЙ M8 НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ И СКОльзящей ВСТАВКОЙ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ, ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД ЛЮБУЮ АГРЕГАТ ЛЮБОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ МАКСИМАЛЬНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. В НАЛИЧИИ ЦВЕТА СЛОНОВАЯ КОСТЬ В РАЗМЕРАХ 365 мм И 465 мм. МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА СОДЕРЖИТ 10 ШТ И КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СТЕКЛОПОЛНЕННЫЙ НЕЙЛОН С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА
- В КОМПЛЕКТЕ С БОЛТАМИ M8
- ПОВЫШЕННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРОВОДКИ ТРУБ



MOD. 365

MOD. 465



PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	A (mm)	COLOUR COLOR FARBE COULEUR ЦВЕТ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11105035	PITAGORA 365	140	200-310	IVORY MARFIL ELFENBEIN	10
11105036	PITAGORA 65	240	300-410	IVOIRE СЛОНОВАЯ КОСТЬ	10



FLOOR MOUNTING BLOCKS MOD. "SUELO MINI"

THE NEW FLOOR MOUNTING BLOCK FEATURES RUBBER INSERTS ON ITS UNDERSIDE TO MAKE THE SUPPORT MORE STABLE AND ALSO EFFECTIVELY ABSORB VIBRATIONS GENERATED BY THE UNIT BEING SUPPORTED. THIS FLOOR MOUNTING BLOCK MODEL IS MADE FROM RIGID SHOCK-RESISTANT PVC IN IVORY, CAN WITHSTAND HIGH TEMPERATURES AND FEATURES A SPECIAL GUIDE FOR SECURING THE COMPRESSOR/CONDENSING UNIT QUICKLY WITH THE AID OF NUTS AND BOLTS. QUICK-FIT END CAPS ARE ALSO AVAILABLE AS AN OPTIONAL EXTRA AND PROVIDE A VERY NEAT FINISHED LOOK.

TECHNICAL FEATURES:

- RIGID UVA- AND SHOCK-RESISTANT PVC IN IVORY
- M8 FASTENERS PROVIDED
- RUBBER BASE IN CONTACT WITH FLOOR
- SIZES 330-400-470-1000



BASES DE SUELO MOD. "SUELO MINI"

LA PARTE INFERIOR DE LA NUEVA BASE QUE APOYA EN EL SUELO DISPONE DE PIEZAS DE GOMA QUE OFRECEN UNA MAYOR ESTABILIDAD EN EL SOPORTE, Y TAMBIÉN UNA ABSORCIÓN EFICAZ DE LAS VIBRACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD QUE SOSTIENE. ESTE MODELO DE BASE PARA EL SUELO, ESTÁ REALIZADO EN PVC RÍGIDO Y RESISTENTE A LOS GOLPES, DE COLOR MARFIL, IDÓNEO A RESISTIR A LAS ALTAS TEMPERATURAS Y DISPONE DE UNA GUÍA QUE, MEDIANTE EL USO DE PERNO Y TUERCAS, PERMITE UNA FIJACIÓN RÁPIDA DE LA UNIDAD MOTOCONDENSADORA. HAY TAMBIÉN ELEMENTOS OPCIONALES A DISPOSICIÓN COMO LOS TAPONES DE CIERRE, DE INSTALACIÓN RÁPIDA, QUE GARANTIZAN UN RESULTADO ESTÉTICO AGRADABLE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PVC RÍGIDO RESISTENTES A LOS RAYOS UVA Y A LOS GOLPES, DE COLOR MARFIL
- TORNILLOS M8 INCLUIDOS
- BASE DE APOYO DE GOMA
- MEDIDAS: 330-400-470-1000 MM



BODENSOCKEL MOD. "SUELO MINI"

DER NEUE BODENSOCKEL VERFÜGT ÜBER GUMMEINSÄTZE IM UNTERTEIL, DIE BESSERE STABILITÄT UND AUCH EINE EFFIZIENTE ABSORPTION DER VON DER AUF DER HALTERUNG MONTIERTEN ANLAGE AUSGEHENDEN VIBRATIONEN. DIESES BODENSOCKELMODELL BESTeht AUS HITZEBESTÄNDIGEM, STARREM, SCHLAGFESTEN ELFENBEINFARBIGEM PVC UND VERFÜGT ÜBER EINE SPEZIELLE FÜHRUNG DANK DER SICH DIE ANLAGE UNTER VERWENDUNG VON BOLZEN UND MUTTERN RASCH BEFESTIGEN LÄSST. AUSSERDEM SIND ALS ZUBEHÖR VERSCHLUSSDECKEL LIEFERBAR, DIE SICH RASCH MONTIEREN LASSEN UND EIN ANSPRUCHSVOLLES ÄSTHETISCHES ERGEBNIS GEWÄHRLEISTEN.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- UVA-BESTÄNDIGER, SCHLAGFESTER, ELFENBEINFARBIGER PVC
- MIT SCHRAUBEN M8
- AUFLAGEFLÄCHE AUS GUMMI
- ABMESSUNGEN 330-400-470-1000



SUPPORTS AU SOL MOD. « SUELO MINI »

LA PARTIE INFÉRIEURE DU NOUVEAU SUPPORT AU SOL CONTIENT DES INSERTS EN CAOUTCHOUC QUI DONNENT AU SUPPORT UNE PLUS GRANDE STABILITÉ ET PERMETTENT UNE ABSORPTION EFFICACE DES VIBRATIONS PRODUITES PAR L'UNITÉ. CE MODÈLE DE SUPPORT AU SOL EST RÉALISÉ EN PVC RIGIDE ET ANTICHOC DE COULEUR IVOIRE, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES ET IL EST DOTÉ D'UN GUIDE QUI, MOYENNANT L'UTILISATION DE BOULONS ET D'ÉCROUS, PERMET UNE FIXATION RAPIDE DE L'UNITÉ DE CONDENSATION. SONT EN OUTRE DISPONIBLES EN OPTION DES BOUCHONS DE FERMETURE, RAPIDES À INSTALLER, QUI GARANTISSENT UNE TRÈS BONNE ESTHÉTIQUE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- PVC RIGIDE ANTI-UVA, ANTICHOC, IVOIRE.
- VISSERIE DE SÉRIE M8.
- BASE D'APPUI EN CAOUTCHOUC.
- MESURES 330 - 400 - 470 MM.





НАПОЛЬНЫЕ ОПОРЫ МОДЕЛЬ "SUELO MINI"

НОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ОПОРА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СОДЕРЖИТ РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ БОЛЬШУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ОПОРЫ, А ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ВИБРАЦИЙ, ПРОИЗВОДИМЫХ БЛОКОМ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОСНОВАНИИ. ЭТА МОДЕЛЬ НАПОЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ТВЕРДОГО ПРОТИВОУДАРНОГО ПВХ В ЦВЕТЕ СЛОНОВАЯ КОСТЬ, УСТОЙЧИВОГО К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ И ОСНАЩЕНА СПЕЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ЧТО, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БОЛТОВ И ГАЕК, ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО УСТАНОВИТЬ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ БЛОК. ТАКЖЕ ИМЕЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЗАГЛУШКИ, КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО КРЕПЯТСЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВИД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ТВЕРДЫЙ ПВХ С ЗАЩИТОЙ ПРОТИВ УЛЬТРАФИОЛЕТА, ПРОТИВОУДАРНЫЙ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
- МЕТИЗЫ В КОМПЛЕКТЕ M8
- РЕЗИНОВЫЕ ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ
- РАЗМЕРЫ 330-400-470-1000 MM



PATENTED PATENTADO PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО			
CODE CÓDIGO BESTELLN. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	MIN. PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11105031	330	90	10 PZ.
11105032	400	130	10 PZ.
11105033	470	180	10 PZ.
11105034	1000	300	10 PZ.



FLOOR MOUNTING BLOCKS MOD. "SUELO MAXI"

THE FLOOR MOUNTING BLOCKS MADE FROM RIGID SHOCK-RESISTANT PVC CAN WITHSTAND HIGH TEMPERATURES AND ARE DESIGNED TO PROVIDE QUICK INSTALLATION COMBINED WITH AN ATTRACTIVE END RESULT. SUITABLE FOR ALL SPLIT AIR CONDITIONER MODELS, THEY HAVE LOAD CAPACITIES RANGING FROM 140 KG TO 400 KG EACH. THE SPECIAL HONEYCOMB STRUCTURE MAKES THEM AN EFFECTIVE ANTI-VIBRATION DEVICE. QUICK AND EASY TO INSTALL, THEY COME WITH YELLOW GALVANISED NUTS AND BOLTS FOR FASTENING THE COMPRESSOR/CONDENSING UNIT.

TECHNICAL FEATURES:

- RIGID UVA- AND SHOCK-RESISTANT PVC IN IVORY OR BLACK
- FASTENERS PROVIDED
- RUBBER BASE IN CONTACT WITH FLOOR
- SIZES 350-450-1000



BASES DE SUELO MOD. "SUELO MAXI"

LOS SOPORTES DE SUELO REALIZADOS DE PVC RÍGIDO Y RESISTENTE A LOS GOLPES Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS PERMITEN UNA INSTALACIÓN RÁPIDA COMBINADA CON UN ASPECTO ESTÉTICO AGRADABLE. APTOS A TODOS LOS MODELOS DE CLIMATIZADORES SPLIT, TIENEN UNA CAPACIDAD DE 120 A 400 KG CADA UNO. LA ESTRUCTURA PARTICULAR EN FORMA DE NIDO DE ABEJA FACILITA LA ELIMINACIÓN DE LAS VIBRACIONES. SE INSTALAN FÁCIL Y RÁPIDAMENTE, DISPONEN DE PERNOS Y TUERCAS GALVANIZADAS PARA FIJAR LA UNIDAD MOTOCONDENSADORA, DE COLOR AMARILLO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PVC RÍGIDO RESISTENTES A LOS RAYOS UVA Y A LOS GOLPES, DE COLOR
- MARFIL O NEGRO
- TORNILLERÍA INCLUIDA
- BASE DE APOYO DE GOMA
- MEDIDAS: 350-450-1000 MM



BODENSOCKEL MOD. "SUELO MAXI"

DIE AUS STARREM, SCHLAGFESTEM, HITZEBESTÄNDIGEM PVC BESTEHENDEN BODENSOCKEL GEWÄHRLEISTEN EINE RASCHE INSTALLATION UND GLEICHZEITIG OPTIMALE ÄSTHETIK. FÜR ALLE SPLIT-KLIMAANLAGEN GEEIGNET BESITZEN SIE EINE TRAGFÄHIGKEIT VON JEWEILS 140 KG BIS 120 KG. DIE SPEZIELLE WABENSTRUKTUR MACHT SIE VIBRATIONSDÄMPFEND. RASCH ZU INSTALLIEREN, VERFÜGEN SIE ÜBER GELB VERZINKTE BOLZEN UND MUTTERN FÜR DIE BEFESTIGUNG DEN ANLAGE.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- UVA-BESTÄNDIGER, SCHLAGFESTER, WEISSER ODER SCHWARZER PVC
- SCHRAUBEN IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- AUFLAGEFLÄCHE AUS GUMMI
- ABMESSUNGEN 350-450-1000



SUPPORTS AU SOL MOD. « SUELO MAXI »

LES SUPPORTS AU SOL, RÉALISÉS EN PVC RIGIDE ET ANTICHOC, RÉISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES, PERMETTENT UNE INSTALLATION RAPIDE ET OFFRENT UNE EXCELLENTE ESTHÉTIQUE. ADAPTÉS À TOUS LES MODÈLES DE CLIMATISSEURS SPLIT, ILS ONT UNE CHARGE MAXI DE 120 KG À 400 KG CHACUN. LA STRUCTURE PARTICULIÈRE EN NID D'ABEILLES EN FAIT DES AMORTISSEURS. FACILES ET RAPIDES À INSTALLER, ILS SONT ÉQUIPÉS DE BOULONS ET D'ÉCROUS ZINGUÉS JAUNE POUR LA FIXATION À L'UNITÉ DE CONDENSATION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- PVC RIGIDE ANTI-UVA, ANTICHOC, IVOIRE OU NOIR.
- VISSERIE DE SÉRIE.
- BASE D'APPUI EN CAOUTCHOUC
- MESURES 350 - 450 - 1000 MM.




НАПОЛЬНЫЕ ОПОРЫ МОДЕЛЬ "SUELO MAXI"

НАПОЛЬНЫЕ ОПОРЫ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ТВЕРДОГО ПВХ С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА, ПРОТИВОУДАРНЫЕ, УСТОЙЧИВЫЕ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР, ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЫСТРУЮ УСТАНОВКУ НАРЯДУ С ОТЛИЧНЫМ ЭСТЕТИЧЕСКИМ ВИДОМ. ПОДХОДЯТ КО ВСЕМ МОДЕЛЯМ КОНДИЦИОНЕРОВ СПЛИТ-СИСТЕМ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ОТ 140 КГ ДО 120 КГ КАЖДАЯ. ОСОБАЯ СТРУКТУРА В ВИДЕ СОТ, ДЕЛАЕТ ИХ ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫМИ. ЛЕГКО И БЫСТРО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ, ОНИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ОЦИНКОВАННЫМИ ЖЕЛТЫМИ ВИНТАМИ И ГАЙКАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ТВЕРДЫЙ ПВХ С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА, ПРОТИВОУДАРНЫЙ, БЕЛЫЙ ИЛИ ЧЕРНЫЙ
- МЕТИЗЫ В КОМПЛЕКТЕ
- РЕЗИНОВОЕ ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ
- РАЗМЕРЫ 350-450-1000 MM



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	COLOUR COLOR FARBE COULEUR ЦВЕТ	MIN. PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11105010	SUELO MAXI 350	140	BLACK NEGRO SCHWARZ NOIR ЧЕРНЫЙ	20
11105020	SUELO MAXI 450	210		20
11105011	SUELO MAXI 350	140	IVORY MARFIL ELFENBEIN IVOIRE СЛОНОВАЯ КОСТЬ	20
11105021	SUELO MAXI 450	210		20
11105030	SUELO MAXI 1000	400		4



CAPS FOR "SUELO MINI" MOUNTING BLOCK

FEATURES: • MADE FROM RIGID SHOCK-RESISTANT PVC



TAPONES PARA BASE "SUELO MINI"

CARACTERÍSTICAS: • REALIZADO EN PVC RÍGIDO RESISTENTE A LOS GOLPES



DECKEL FÜR SOCKEL "SUELO MINI"

EIGENSCHAFTEN: • AUS SCHLAGFESTEM PVC




BOUCHONS POUR SUPPORT AU SOL « SUELO MINI »

CARACTÉRISTIQUES: • RÉALISÉ EN PVC RIGIDE ANTICHOC.



ЗАГЛУШКИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ОПОР "SUELO MINI"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ТВЕРДОГО ПРОТИВОУДАРНОГО ПВХ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11105002	10



END CAPS FOR "SUELO MAXI"

MADE FROM RIGID PVC, THEY FEATURE A PRACTICAL COUPLING SYSTEM FOR QUICK INSTALLATION AND AN ATTRACTIVE END RESULT. THEY COME IN IVORY OR BLACK.



TAPONES DE CIERRE "SUELO MAXI"

REALIZADOS EN PVC RÍGIDO, GRACIAS A UN PRÁCTICO SISTEMA DE ENGANCHE, GARANTIZAN UN ASPECTO ESTÉTICO AGRADABLE Y UNA INSTALACIÓN RÁPIDA. DISPONIBLE EN LOS COLORES MARFIL O NEGRO.



VERSCHLUSSDECKEL "SUELO MAXI"

SIE BESTEHEN AUS STARREM PVC, VERFÜGEN ÜBER EIN PRAKTISCHES SCHNAPPSYSTEM UND GEWÄHRLEISTEN DESHALB ANSPRUCHSVOLLE ÄSTHETIK SOWIE EINE RASCHE MONTAGE. LIEFERBAR IN DEN FARBEN ELFENBEIN UND SCHWARZ.



BOUCHONS DE FERMETURE « SUELO MAXI »

RÉALISÉS EN PVC RIGIDE, ILS PERMETTENT, GRÂCE À UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE PRATIQUE, UNE INSTALLATION RAPIDE ET GARANTISSENT UNE BONNE ESTHÉTIQUE. DISPONIBLE DANS LES COULEURS IVOIRE OU NOIRE.



ЗАГЛУШКИ "SUELO MAXI"

ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТВЕРДОГО ПВХ, БЛАГОДАРЯ ПРАКТИЧНОЙ КРЕПЕЖНОЙ СИСТЕМЕ, ПРИДАЮТ ВЫСОКИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВИД И ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЫСТРУЮ УСТАНОВКУ. ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ЦВЕТЕ СЛОНОВАЯ КОСТЬ И ЧЕРНЫЙ.



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	COLOUR COLOR FARBE COULEUR ЦВЕТ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11105000	BLACK NEGRO SCHWARZ NOIR ЧЕРНЫЙ	20
11105001	IVORY MARFIL ELFENBEIN IVOIRE СЛОНОВАЯ КОСТЬ	20



FOOT MOUNT "LITTLE"

NEW ANTI-VIBRATION FOOT MOUNT MADE FROM GLASS-FILLED NYLON.

TECHNICAL FEATURES:

- MADE FROM GLASS-FILLED NYLON
- DUAL ANTI-VIBRATION DEVICES PROVIDED
- HIGH MECHANICAL STRENGTH
- COMPLETE WITH QUICK FASTENING SYSTEM



AMORTIGUADOR DE SUELO "LITTLE"

NUEVO SOPORTE DE SUELO ANTIVIBRATORIO DE NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PRODUCTO DE NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DOBLES INCLUIDOS
- ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA
- COMPLETO CON FIJACIÓN RÁPIDA



VIBRATIONS DÄMPFERFUSS "LITTLE"

EINE NEUE VIBRATIONS DÄMPFENDE AUFLAGE AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM NYLON

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM NYLON
- MIT DOPPELTEM VIBRATIONS DÄMPFER
- HOHE MECHANISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
- MIT SCHNELLEBESICHTIGUNGSVORRICHTUNG



PIED DE SOL « LITTLE »

NOUVEAU SUPPORT DE SOL AMORTISSEUR, EN NYLON RENFORCÉ FIBRE DE VERRE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- PRODUIT EN NYLON RENF. FIBRE DE VERRE.
- DOUBLE AMORTISSEUR DE SÉRIE.
- GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE.
- AVEC FIXATION RAPIDE.



НАПОЛЬНАЯ НОЖКА "LITTLE"


НОВАЯ ВИБРОИЗОЛЯЦИОННАЯ НАПОЛЬНАЯ ОПОРА ИЗ СТЕКЛОПОЛНЕННОГО НЕЙЛОНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ СТЕКЛОПОЛНЕННОГО НЕЙЛОНА
- ДВОЙНОЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР В КОМПЛЕКТЕ
- ПОВЫШЕННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА



- FOOT WITH ANTI-VIBRATION DEVICE
- AMORTIGUADOR CON ELEMENTO ANTIVIBRATORIO
- FUSS MIT VIBRATIONS DÄMPFER
- PIED AVEC AMORTISSEUR
- НОЖКА С ВИБРОИЗОЛЯТОРОМ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ		MIN. PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MÍN. УПАК. МИН.
		H (mm)	Ø (mm)	
11105049	700	90	100	4





ADJUSTABLE ARTICULATED FOOT MOUNT "GENIUS"

THE NEW "GENIUS" ANTI-VIBRATION FOOT MOUNT CAN BE ADJUSTED IN HEIGHT AND THE HALF-SPHERE LOCATED AT THE TOP ON WHICH THE UNIT SITS ALLOWS FOR ARTICULATED MOUNTING. MADE FROM GLASS-FILLED NYLON.

TECHNICAL FEATURES:

- MADE FROM GLASS-FILLED NYLON
- DUAL ANTI-VIBRATION DEVICES PROVIDED
- QUICK FASTENING PIN
- HEIGHT ADJUSTABLE
- FEATURES ARTICULATED HEAD



AMORTIGUADOR DE SUELO ARTICULADO REGULABLE "GENIUS"

EL NUEVO SOPORTE DE SUELO ANTIVIBRATORIO "GENIUS" PUEDE REGULARSE EN ALTURA Y, GRACIAS A LA SEMIESFERA SITUADA EN LA SUPERFICIE DE APOYO, PERMITE UNIONES ARTICULABLES. CONSTRUÍDA CON NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PRODUCTO DE NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DOBLES INCLUIDOS
- PERNO DE FIJACIÓN RÁPIDA
- DE ALTURA REGULABLE
- COMPLETO CON CABEZAL ARTICULADO



VIBRATIONS DÄMPFERFUSS MIT GELENK VERSTELLBAR "GENIUS"

DIE NEUE VIBRATIONS DÄMPFENDE AUFLAGE "GENIUS" IST HÖHENVERSTELLBAR UND ERMÖGLICHT DANK DER IN DIE AUFLAGEFLÄCHE INTEGRIERTEN HALBKUGEL GELENKIGE ANSCHLÜSSE. SIE BESTEHT AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM NYLON.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM NYLON
- MIT DOPPELTEM VIBRATIONS DÄMPFER
- MIT SCHNELLEBESITZUNG VORRICHTUNG
- HÖHENVERSTELLBAR
- MIT GELENKKOPF



PIEDS DE SOL ARTICULÉ RÉGLABLE « GENIUS »

LE NOUVEAU SUPPORT DE SOL AMORTISSEUR « GENIUS » PEUT ÊTRE RÉGLÉ EN HAUTEUR ET PERMET, GRÂCE À LA DEMI-SPHÈRE SITUÉE DANS LA SURFACE D'APPUI, DES FIXATIONS ARTICULÉES. RÉALISÉ EN NYLON RENFORCÉ FIBRE DE VERRE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- PRODUIT EN NYLON RENFORCÉ FV.
- DOUBLE AMORTISSEUR DE SÉRIE.
- GOUDON DE FIXATION RAPIDE.
- RÉGLABLE EN HAUTEUR.
- AVEC TÊTE ARTICULÉE.




НАПОЛЬНАЯ НОЖКА НА ШАРНИРАХ РЕГУЛИРУЕМАЯ "GENIUS"

НОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ВИБРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОПОРА "GENIUS" РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ, А БЛАГОДАРЯ ПОЛУСФЕРЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОЗМОЖНЫ ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СТЕКЛОПОЛНЕННОГО НЕЙЛОНА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СТЕКЛОПОЛНЕННОГО НЕЙЛОНА
- ДВОЙНОЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР В КОМПЛЕКТЕ
- СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА
- РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ
- ОСНАЩЕНА ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ



PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ			MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MÍN. УПАК. МИН.
		H MIN. (mm)	H MAX. (mm)	Ø (mm)	
11105048	1000	120	150	100	4



SPANNER FOR ADJUSTING "GENIUS" AND "MAGNUM" FOOT



LLAVE PARA REGULAR LOS AMORTIGUADORES "GENIUS" Y "MAGNUM"



SCHLÜSSEL ZUM EINSTELLEN DER FÜSSE "GENIUS" UND "MAGNUM"



CLÉ DE RÉGLAGE POUR PIED « GENIUS » ET « MAGNUM »



КЛЮЧ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НОЖКИ "GENIUS" И "MAGNUM"



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

11105051





ADJUSTABLE ARTICULATED FOOT MOUNT MOD. "MAGNUM"

THE NEW, REVOLUTIONARY ANTI-VIBRATION MOUNT CAN TAKE LOADS OF UP TO 1500 KG THANKS TO ITS EXTREMELY STRONG GLASS- AND CARBON FIBRE-FILLED MATERIAL. ITS EXTRAORDINARY DESIGN MAKES IT EXTREMELY FLEXIBLE, THANKS TO ITS HEIGHT ADJUSTMENT FEATURE AND THE HALF-SPHERE LOCATED AT THE TOP ON WHICH THE MOUNT SITS, ALLOWING DIFFERENT MOUNTING ANGLES. RUBBER ELEMENTS ARE FITTED AT ALL JOINTS, ENSURING IT CAN ABSORB ANY KIND OF VIBRATION.

TECHNICAL FEATURES:

- MADE FROM GLASS-FILLED NYLON
- DUAL ANTI-VIBRATION DEVICES PROVIDED
- QUICK FASTENING PIN
- HEIGHT ADJUSTABLE
- FEATURES ARTICULATED HEAD
- COMPLETE WITH M10 BOLT



SOPORTE DE SUELO ARTICULADO MOD AJUSTABLE. "MAGNUM"

EL NUEVO Y REVOLUCIONARIO SOPORTE ANTIVIBRATORIO PERMITE CARGAR HASTA 1500 KG GRACIAS A SU MATERIAL ULTRARRESISTENTE REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y CARBONO. SU EXTRAORDINARIO DISEÑO LE OTORGA UNA ELEVADA FLEXIBILIDAD GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE REGULAR LA ALTURA Y A LA SEMIESFERA SITUADA SOBRE LA SUPERFICIE DE ENGANCHE QUE FACILITA LA UNIÓN CON DISTINTAS INCLINACIONES. GARANTIZADA PARA CADA TIPO DE VIBRACIÓN GRACIAS A LA PRESENCIA DE ELEMENTOS DE GOMA EN CADA PUNTO DE ACOPLAMIENTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- PRODUCTO DE NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
- ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DOBLES INCLUIDOS
- PERNO DE FIJACIÓN RÁPIDA
- DE ALTURA REGULABLE
- COMPLETO CON Cabezal articulado
- COMPLETA CON PERNO M10



GELENKFUSS VERSTELLBAR MOD. "MAGNUM"

DIE NEUE REVOLUTIONÄRE VIBRATIONSDÄMPFENDE AUFLAGE EIGNET SICH DANK DES BESONDERS WIDERSTANDSFÄHIGEN MIT GLASFASERN UND KARBON VERSTÄRKTEN MATERIALS FÜR EINE BELASTUNG VON BIS ZU 1500 KG. IHR AUSSERORDENTLICHER ASPEKT ERMÖGLICHT EXTREME FLEXIBILITÄT UND DANK DER HÖHENVERSTELLBARKEIT UND DER AUF DER OBERSEITE INTEGRIERTEN HALBKUGEL SIND ANSCHLÜSSE MIT VERSCHIEDENEN NEIGUNGEN MÖGLICH. BEDINGT DURCH DIE AN ALLEN VERBINDUNGSSTELLEN VORHANDENEN GUMMIELEMENTEN IST SIE EINE GEWÄHR IM HINBLICK AUF JEDE ART VON VIBRATION.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM NYLON
- MIT DOPPELTEM VIBRATIONSDÄMPFER
- MIT SCHNELLBESTEFESTIGUNGSVORRICHTUNG
- HÖHENVERSTELLBAR
- MIT GELENKKOPF
- MIT SCHRAUBKOPFEN M10



SUPPORT DE SOL ARTICULÉ RÉGLABLE MOD. « MAGNUM »

LE NOUVEAU ET RÉVOLUTIONNAIRE SUPPORT AMORTISSEUR PERMET DE CHARGER JUSQU'À 1500 KG GRÂCE À SON MATÉRIAU RENFORCÉ FIBRE VERRE ET CARBONE TRÈS RÉSISTANT. GRÂCE À SON DESIGN QUI EN AUGMENTE LA FLEXIBILITÉ, AU RÉGLAGE EN HAUTEUR ET À LA DEMI-SPHÈRE SITUÉE SUR LA SURFACE DE FIXATION, IL PERMET DIFFÉRENTES INCLINAISONS. GARANTI POUR TOUT TYPE DE VIBRATION GRÂCE À LA PRÉSENCE D'ÉLÉMENTS EN CAOUTCHOUC SUR CHAQUE POINT DE JONCTION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- PRODUIT EN NYLON RENFORCÉ FIBRE DE VERRE.
- DOUBLE AMORTISSEUR DE SÉRIE.
- GOUJON DE FIXATION RAPIDE.
- RÉGLABLE EN HAUTEUR.
- AVEC TÊTE ARTICULÉE.
- AVEC BOULON M10.



ШАРНИРНАЯ НАПОЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА МОДЕЛЬ "MAGNUM"


НОВАЯ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ ВИБРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОПОРА МОЖЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ НАГРУЗКУ ДО 1500 КГ БЛАГОДАРЯ СУПЕРСТОЙКОМУ СТЕКЛО- И УГЛЕНАПОЛНЕННОМУ МАТЕРИАЛУ, ИЗ КОТОРОГО ОНА ИЗГОТОВЛЕНА. ЕЕ ФОРМА ПРИДАЕТ ЕЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, БЛАГОДАРЯ РЕГУЛИРОВКЕ ПО ВЫСОТЕ, А ПОЛУСФЕРА, РАСПОЛОЖЕННАЯ НА СВЕРХУ КРЕПЛЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЕТ ЗАФИКСИРОВАТЬ ОПОРУ ПОД НАКЛОНОМ. ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ РЕЗИНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА КАЖДОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТОЧКЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СТЕКЛОПОЛНЕННОГО НЕЙЛОНА
- ДВОЙНОЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР В КОМПЛЕКТЕ
- ШТИФТ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА
- РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ
- ОСНАЩЕНА ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ
- В КОМПЛЕКТЕ БОЛТ M10



1500 KG.



PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELNR. REF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ		
		H MIN. (mm)	H MAX. (mm)	Ø (mm)
11105050	1500	185	205	300



SUPPORT SYSTEMS MOD. "MAGNUM MODULAR"

TECNOSYSTEMI PRESENTS MODULAR MAGNUM, THE NEW SYSTEM DESIGNED TO SUPPORT OUTDOOR UNITS BELONGING TO LARGE-SCALE SYSTEMS PLACED ON ROOFTOPS OR ON THE GROUND. OUR MODULAR MAGNUM RANGE WAS CREATED IN RESPONSE TO THE NEED TO REDUCE VIBRATIONS TRANSMITTED BY OUTDOOR UNITS TO THE SURFACE THEY SIT ON AND TO OVERCOME THE EXPANSION PROBLEM ENCOUNTERED IN WATERPROOFING MEMBRANES, WHICH ARE USUALLY APPLIED IN A SINGLE-PLY SYSTEM ON FLAT ROOFS. THUS WE FOCUSED ON GIVING THE SYSTEM FLEXIBILITY OF MOVEMENT, FITTING IT WITH A SPHERE TO ALLOW FOR ROTATION AND A HEIGHT ADJUSTMENT SYSTEM SO THAT IT CATERES TO ALL INSTALLATION REQUIREMENTS AND MOVES WITH THE ROOF SURFACE AS IT EXPANDS AND CONTRACTS. OUR ONGOING COMMITMENT IN THE FIELD OF INNOVATION HAS ALLOWED US TO COME UP WITH A SYSTEM THAT IS EXTREMELY QUICK AND EASY TO INSTALL AND, ABOVE ALL, IS WELL EQUIPPED TO COPE WITH THE PHYSICAL RESTRICTIONS IMPOSED BY THE ROOF'S DESIGN: INDEED, NO STRUCTURAL WORK ON THE BUILDING IS REQUIRED WHEN USING MODULAR MAGNUM SYSTEMS, MEANING THERE IS NO NEED FOR A DETAILED PLAN TO ALTER EXISTING FEATURES. FURTHERMORE, THE SYSTEM PROVES EXTREMELY CONVENIENT WHEN MINOR WORK IS REQUIRED ON THE SURFACE UNDERNEATH THE UNITS AS THEY DO NOT NEED TO BE TAKEN OUT OF SERVICE WHILE WORK IS BEING PERFORMED. JUST LIKE THE REST OF OUR PRODUCT RANGE, MODULAR MAGNUM ALSO BOASTS A SERIES OF FEATURES THAT SET IT APART FROM OTHER PRODUCTS ON THE MARKET, SUCH AS ANTI-VIBRATION DEVICES APPLIED TO ALL PARTS SUBJECT TO STRESS, EXTREMELY STRONG MATERIALS AND ATTRACTIVE DESIGN.



SISTEMAS DE SOPORTE MOD. "MAGNUM MODULAR"

TECNOSYSTEMI PRESENTA EL NUEVO SISTEMA MODULAR MAGNUM PARA EL SOPORTE DE UNIDADES EXTERIORES DE GRANDES EQUIPOS SITUADOS EN EL TECHO O EN EL SUELO. HEMOS COMPRENDIDO LA NECESIDAD DE CREAR MODULAR MAGNUM PARA REDUCIR LAS VIBRACIONES TRANSMITIDAS POR LAS UNIDADES EXTERIORES AL PLANO DE APOYO Y SUPERAR EL PROBLEMA DE LA DILATACIÓN DE LAS MEMBRANAS IMPERMEABILIZADORAS QUE, POR LO GENERAL, SE APLICAN EN UN TECHO PLANO. DE ESTO DEPENDE LA FLEXIBILIDAD DE MOVIMIENTO QUE SE CONVIERTE EN SU CARACTERÍSTICA PRINCIPAL. PROVISTO DE UNA ESFERA DE ROTACIÓN Y UN SISTEMA DE REGULACIÓN DE LA ALTURA, ESTE SISTEMA ES IDEAL PARA CUALQUIER EXIGENCIA DE INSTALACIÓN O MOVIMIENTOS DE DILATACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TECHO. EL CONTINUO COMPROMISO DE LA EMPRESA EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN HA PERMITIDO CREAR UN SISTEMA MUY FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR, QUE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE UN DISEÑO MÁS LIBRE DE VÍNCULOS. EN EFECTO, CON MODULAR MAGNUM NO SE INTERVIENE ESTRUCTURALMENTE EN EL EDIFICIO Y SE ELIMINA LA NECESIDAD DE UN PROYECTO DETALLADO DE RENOVACIÓN DE LAS OBRAS YA EXISTENTES. ADEMÁS, EL SISTEMA ES MUY CÓMODO PARA HACER PEQUEÑAS OPERACIONES SOBRE LA SUPERFICIE DE APOYO, DEJANDO QUE LAS MÁQUINAS SIGAN FUNCIONANDO. AL IGUAL DEL RESTO DE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS, TAMBIÉN MODULAR MAGNUM DISPONE DE TODOS AQUELLOS DETALLES QUE LO DIFERENCIAN DE LAS ACTUALES PROPUESTAS DE MERCADO, COMO LA APLICACIÓN DE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A MAYOR ESFUERZO, MATERIALES MUY RESISTENTES Y UN DISEÑO ESTÉTICO AGRADABLE.



AUFLAGESYSTEME MOD. "MAGNUM MODULAR"

TECNOSYSTEMI PRÄSENTIERT MODULAR MAGNUM, DAS NEUE AUFLAGESYSTEM FÜR AUF DÄCHERN ODER AUF DEM BODEN MONTIERTE EXTERNE GERÄTE GRÖßER ANLAGEN. MODULAR MAGNUM ENTSTAND AUFGRUND DER NOTWENDIGKEIT DIE VON DEN EXTERNEN GERÄTEN AUF DIE AUFLAGEFLÄCHE ÜBERTRAGENEN VIBRATIONEN ZU VERRINGERN UND DAS PROBLEM DER DEHNUNG DER ÜBLICHERWEISE IN EINER SCHICHT AUF EINEM FLACHDACH AUFGEBRACHTEN WASSERDICHTEN MEMBRANE ZU LÖSEN. DESHALB STELLT SEINE BEWEGUNGSFLEXIBILITÄT SEINE WICHTIGSTE EIGENSCHAFT DAR. DANK EINER ROTATIONSKUGEL UND EINES HÖHENVERSTELLBARKEITSSYSTEMS WIRD ES IN DER TAT ALLEN INSTALLATIONSANFORDERUNGEN UND ANSCHLIEßENDEN DEHNUNGSBEWEGUNGEN DER DACHFLÄCHE GERECHT. DANK UNSERES KONTINUIERLICHEN ENGAGEMENTS IM BEREICH DER INNOVATION IST ES UNS GELUNGEN, EIN EXTREM EINFACH UND RASCH ZU INSTALLIERENDES SYSTEM ZU ENTWICKELN UND VOR ALLEM MEHR PLANUNGSFREIHEIT ZU SCHAFFEN. IN DER TAT WIRD MIT MODULAR MAGNUM NICHT IN DIE DIE STRUKTUR DES GEBÄUDES EINGEGRIFFEN, WESHALB EINE DETAILIERTE PLANUNG FÜR DIE ÄNDERUNG VON BESTEHENDEN BAUTEN WEGFÄLLT. AUSSERDEM GEWÄHRLEISTET DAS SYSTEM EXTREME BEQUEMLICHKEIT BEI KLEINEN ARBEITEN AN DER AUFLAGEFLÄCHE, DA DIE ANLAGE WEITER IN BETRIEB BLEIBEN KANN. WIE UNSERE GESAMTE PRODUKTPALETTE BESITZT MODULAR MAGNUM ALL DIE EINZELHEITEN, DIE DEN ARTIKEL VON DEM, WAS SONST AUF DEM MARKT ANGEBOTEN WIRD, ABHEBEN. DINGE, WIE VIBRATIONS DÄMPFER AN ALLEN BELASTUNGEN AUSGESETZTEN TEILEN, EXTREM WIDERSTANDSFÄHIGE MATERIALIEN UND AUSGESUCHTES ÄSTHETISCHES DESIGN.




SYSTÈMES DE SUPPORT MOD. « MAGNUM MODULAR »

TECNOSYSTEMI PRÉSENTE MODULAR MAGNUM, LE NOUVEAU SYSTÈME POUR LE SUPPORT D'UNITÉS EXTÉRIEURES DE GRANDES INSTALLATIONS POSITIONNÉES SUR LE TOIT OU AU SOL. NOUS AVONS COMPRIS LA NÉCESSITÉ DE CRÉER MODULAR MAGNUM AFIN DE RÉDUIRE LES VIBRATIONS TRANSMISES PAR LES UNITÉS EXTÉRIEURES AU PLAN D'APPUI ET DE SURMONTER LE PROBLÈME DE LA DILATATION DES MEMBRANES D'IMPERMÉABILISATION, NORMALEMENT APPLIQUÉES SUR UN TOIT PLAT EN SIMPLE COUCHE. VOILÀ POURQUOI LA FLEXIBILITÉ DE MOUVEMENT EN EST LA PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUE. EN EFFET, AVEC SA SPHÈRE DE ROTATION ET SON SYSTÈME DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR, MODULAR MAGNUM RÉPOND À TOUTES LES EXIGENCES D'INSTALLATION OU AUX MOUVEMENTS CONSÉCUTIFS DE DILATATION DE LA SURFACE DU TOIT. GRÂCE À NOTRE ENGAGEMENT CONTINU DANS LE DOMAINE DE L'INNOVATION, NOUS AVONS RÉUSSI À CRÉER UN SYSTÈME EXTRÊMEMENT FACILE ET RAPIDE À INSTALLER, ET SURTOUT À LE CONCEVOIR LE PLUS LIBRE POSSIBLE DE CONTRAINTES. EN EFFET, AVEC MODULAR MAGNUM, ON N'INTERVIENT PAS SUR LA STRUCTURE DE L'ÉDIFICE, CE QUI ÉLIMINE LA NÉCESSITÉ D'UN PROJET DÉTAILLÉ POUR MODIFIER LES OUVRAGES PRÉEXISTANTS. LE SYSTÈME GARANTIT EN OUTRE UNE EXTRÊME COMMODITÉ DANS LE CAS OÙ IL SERAIT NÉCESSAIRE DE FAIRE DE PETITES INTERVENTIONS SUR LA SURFACE D'APPUI, CE QUI PERMET AUX MACHINES DE CONTINUER À FONCTIONNER. COMME TOUTE NOTRE GAMME DE PRODUITS, MODULAR MAGNUM EST DOTÉ DE TOUTS LES ÉLÉMENTS QUI LE DIFFÉRENCIENT DE CE QUE LE MARCHÉ PROPOSE, TELS QUE LES AMORTISSEURS DANS TOUTES LES PARTIES SOUMISES À DES CONTRAINTES, LE MATÉRIAU EXTRÊMEMENT RÉSISTANT ET LE DESIGN ESTHÉTIQUE.



ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ МОДЕЛЬ "MAGNUM MODULAR"

ТЕСНОСИСТЕМИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ MODULAR MAGNUM - НОВУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВНЕШНИХ БЛОКОВ БОЛЬШИХ УСТАНОВОК, РАЗМЕЩЕННЫХ НА КРЫШЕ ИЛИ НА ЗЕМЛЕ. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ MODULAR MAGNUM ПРОДИКТОВАНО НЕОБХОДИМОСТЬЮ УМЕНЬШИТЬ ВИБРАЦИЮ, ИДУЩУЮ ОТ ВНЕШНИХ БЛОКОВ К ОПОРНОЙ ПЛОСКОСТИ И РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ РАСШИРЕНИЯ ВОДОУСТОЙЧИВЫХ МЕМБРАН, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО НАНОСЯТСЯ НА ПЛОСКУЮ КРЫШУ В ОДИН СЛОЙ, ИМЕННО ПОЭТОМУ ГИБКОСТЬ В ДВИЖЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ ОСНОВНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ, БЛАГОДАРЯ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ СФЕРЕ И СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ, СИСТЕМА ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ УСТАНОВКИ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАСШИРЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЫШИ. БЛАГОДАРЯ НАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЕ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ, НАМ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ СИСТЕМУ, КОТОРУЮ ОЧЕНЬ БЫСТРО И ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАТЬ, С КОТОРОЙ ВЫ МОЖЕТЕ СВОБОДНО ПРОЕКТИРОВАТЬ БЕЗ СТРОГИХ ПРИВЯЗОК, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С СИСТЕМОЙ MODULAR MAGNUM НЕ НУЖНО МЕНЯТЬ КОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЯ И ДЕЛАТЬ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГОТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ. ТАКЖЕ СИСТЕМА ЧРЕЗВЫЧАЙНО УДОБНА В СЛУЧАЕ, КОГДА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ НА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ПРИ ЭТОМ АГРЕГАТЫ. КАК И ВСЯ НАША ГАММА ПРОДУКЦИИ, СИСТЕМА MODULAR MAGNUM ТАКЖЕ ОСНАЩЕНА ВСЕМИ ТЕМИ КОМПОНЕНТАМИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ ЕЕ ОТ ДРУГИХ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА РЫНКЕ, КАК НАПРИМЕР, ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ НА ВСЕХ ЧАСТЯХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВИБРАЦИИ И КОЛЕБАНИЯМ, ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
11105055	MAGNUM MODULAR 1
11105056	MAGNUM MODULAR 2
11105057	MAGNUM MODULAR 3



FLOOR MOUNTS MOD. "TEKNO"

THE 100 AND 200 TEKNO MODELS COME IN A MINIMUM PACK OF 20, AND THE 300 MODEL IN A MINIMUM PACK OF 8, INCLUDING FASTENING NUTS AND BOLTS. MADE FROM VULCANISED RUBBER.



SOPORTES DE SUELO MOD. "TEKNO"

MODELOS TEKNO 100 Y 200 DISPONIBLES EN EMBALAJE MÍNIMO DE 20 UNIDADES. EL MODELO 300 ESTÁ DISPONIBLE EN EMBALAJE CON UN CONTENIDO MÍNIMO DE 8 UNIDADES, QUE INCLUYE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN. REALIZADOS EN GOMA VULCANIZADA.



BODENAUFLAGEN MOD. "TEKNO"

LIEFERBAR SIND DIE MODELLE TEKNO 100 UND 200 IN PACKUNGEN ZU MINDESTENS 20 STÜCK UND DAS MODELL 300 IN PACKUNGEN ZU MINDESTENS 8 STÜCK EINSCHLIESSLICH BEFESTIGUNGSBOLZEN. SIE BESTEHEN AUS VULKANISIERTEM GUMMI.




SUPPORTS AU SOL MOD. « TEKNO »

MODÈLES TEKNO 100 ET 200, DISPONIBLES EN EMBALLAGE MINIMUM DE 20 PCS, ET MODÈLE 300, DISPONIBLE EN EMBALLAGE MINIMUM DE 8 PCS. AVEC BOULONNERIE DE FIXATION. RÉALISÉS EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ.



НАПОЛЬНЫЕ ОПОРЫ МОДЕЛЬ "ТЕКНО"

МОДЕЛИ TEKNO 100 И 200 ПОСТАВЛЯЮТСЯ В УПАКОВКЕ С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 20 ШТ, А МОДЕЛЬ 300 ПОСТАВЛЯЮТСЯ В УПАКОВКЕ С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 8 ШТ, В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ МЕТИЗАМИ. ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ВУЛКАНИЗИРОВАННОЙ РЕЗИНЫ.



TEKNO 100

PROJECTED FOR VRV-VRF



TEKNO 200



TEKNO 300

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
11105040	TEKNO 100	80	100	50	95	35	20
11105041	TEKNO 200	130	100	50	60	65	20
11105042	TEKNO 300	200	100	100	80	--	8



MULTIPURPOSE ANTI-VIBRATION PAD

FOR APPLICATION ON BRACKETS, FLOOR SUPPORTS OR DIRECTLY ON GROUND



ELEMENTO ANTIVIBRATORIO MULTIUSO

SE APLICA EN ABRAZADERAS, SOPORTES DE SUELO O DIRECTAMENTE EN EL SUELO



MEHRZWECKVIBRATIONSDÄMPFER

FÜR KONSOLEN, BODENHALTERUNG ODER MONTAGE DIREKT AUF DEM BODENBELAG




AMORTISSEUR MULTI-USAGE

À APPLIQUER SUR LES SUPPORTS, LES SUPPORTS AU SOL OU DIRECTEMENT SUR LE SOL.



МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА КРОНШТЕЙНАХ, НАПОЛЬНЫХ ОПОРАХ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОЛУ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ			MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	
11100068	200	61	49,5	14	4





MULTIPURPOSE ANTI-VIBRATION STRIP SET

FOR INSTALLATION BETWEEN THE WALL AND BRACKET CROSSBAR. COMPLETELY ABSORBS ANY VIBRATION. CAN BE USED AS AN ANTI-VIBRATION PAD ON THE FLOOR.



SET PANEL ANTIVIBRATORIO MULTIUSO

PARA COLOCAR ENTRE LA PARED Y LA BARRA DE LA ABRAZADERA. ABSORBE COMPLETAMENTE CUALQUIER VIBRACIÓN. PUEDE UTILIZARSE COMO ELEMENTO ANTIVIBRATORIO EN EL SUELO.



SET MEHRZWECKVIBRATIONSDÄMPFUNGSBAND

ZUM EINSATZ ZWISCHEN WAND UND KONSOLENSTANGE ABSORBIERT ALLE VIBRATIONEN VOLLKOMMEN. KANN ALS BODENVIBRATIONSDÄMPFER VERWENDET WERDEN.





PLAQUE ANTI-VIBRATOIRE MULTI-USAGE

À INSÉRER ENTRE LE MUR ET LA BARRE DU SUPPORT. ABSORBE TOTALEMENT TOUTES LES VIBRATIONS. PEUT ÊTRE UTILISÉE COMME AMORTISSEUR AU SOL.



КОМПЛЕКТ С ВИБРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПОЛОСОЙ ДЛЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ МЕЖДУ СТЕНОЙ И РЕЙКОЙ КРОНШТЕЙНА. ПОЛНОСТЬЮ ПОГЛОЩАЕТ ЛЮБЫЕ ВИБРАЦИИ. МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КАЧЕСТВЕ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ НА ЗЕМЛЕ.



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ			MIN. PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	
11100069	400	610	50	9	2



SCREW-KIT FOR BRACKET MOUNTING SUPPORT FOR EXTERNAL UNIT ON WALLS 100 MM

THE KIT IS COMPOSED OF: • 3 SCREWS M6x160mm • 3 ANCHORS L = 160mm • 3 WASHERS • 2 ANCHORS WITH VIBRATION-DAMPING SUPPORT PLATE



KIT TORNILLERÍA PARA FIJAR ABRAZADERAS SOPORTE UNIDAD EXTERIOR EN RECUBRIMIENTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE 100 MM

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: • N°3 TORNILLOS M6x160 mm • N°3 TARUGOS L=160 mm • N°3 ARANDELAS • N°2 TARUGOS CON PLACA DE APOYO ANTIVIBRATORIA



SCHRAUBENSATZ FÜR BEFESTIGUNG VON KONSOLEN FÜR AUSSENANLAGEN AN UMMANTELUNGEN MIT 100 MM

DER KIT UMFASST: • 3 SCHRAUBEN M6x160mm • 3 DÜBEL L=160mm • 3 BEILEGESCHEIBEN • 2 DÜBEL MIT VIBRATIONSHEMMENDER AUFLAGEPLATTE



KIT VISserie POUR FIXATION DES SUPPORTS DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE SUR I.T.E. DE 100 MM

LE KIT COMPREND : • 3 VIS M6x160 MM. • 3 CHEVILLES L=160 MM. • 3 RONDELLES. • 2 CHEVILLES AVEC PLAQUE D'APPUI ANTI-VIBRATOIRE.



КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНЫХ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ВНЕШНИХ БЛОКОВ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПО 100 MM

В НАБОР ВХОДИТ: • 3 ШТ. ШУРУПОВ M6x160 мм • 3 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ D=160 мм • 3 ШТ. ПРОКЛАДКИ • 2 ШТ. ДЮБЕЛЯ С ОПОРНОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛАНКОЙ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	FOR / PARA / FÜR/POUR/ДЛЯ
11000050	80	"GIOTTO SG", "GALILEO" SGL, "CLASSIC"



SCREW-KIT FOR BRACKET MOUNTING SUPPORT FOR EXTERNAL UNIT ON WALLS 100 MM

THE KIT IS COMPOSED OF: • 4 SCREWS M6x160mm • 4 ANCHORS L = 160mm • 4 WASHERS



KIT TORNILLERÍA PARA FIJAR ABRAZADERAS SOPORTE UNIDAD EXTERIOR EN RECUBRIMIENTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE 100 MM

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: • N°4 TORNILLOS M6x160 mm • N°4 TARUGOS L=160 mm • N°4 ARANDELAS



SCHRAUBENSATZ FÜR BEFESTIGUNG VON KONSOLEN FÜR AUSSENANLAGEN AN UMMANTELUNGEN MIT 100 MM

DER KIT UMFASST: • 4 SCHRAUBEN M6x160mm • 4 DÜBEL L=160mm • 4 BEILEGESCHEIBEN



KIT VISSERIE POUR FIXATION DES SUPPORTS DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE SUR I.T.E. DE 100 MM

LE KIT COMPREND : • 4 VIS M6x160 MM. • 4 CHEVILLES L=160 MM. • 4 RONDELLES.



КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНЫХ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ВНЕШНИХ БЛОКОВ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПО 100 MM

В НАБОР ВХОДИТ: • 4 ШТ. ШУРУПОВ M6x160 мм • 4 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ Д=160 мм • 4 ШТ. ПРОКЛАДКИ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	FOR / PARA / FÜR/POUR/ДЛЯ
11000055	80	"GIOTTO MG", "GALILEO MGL", "TSE"



SCREW-KIT FOR BRACKET MOUNTING SUPPORT FOR EXTERNAL UNIT ON WALLS 100 MM

THE KIT IS COMPOSED OF: • 4 SCREWS M6x160mm • 4 ANCHORS L = 160mm • 4 WASHERS • 2 ANCHORS WITH VIBRATION-DAMPING SUPPORT PLATE



KIT TORNILLERÍA PARA FIJAR ABRAZADERAS SOPORTE UNIDAD EXTERIOR EN RECUBRIMIENTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE 100 MM

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: • N°4 TORNILLOS M6x160 mm • N°4 TARUGOS L=160 mm • N°4 ARANDELAS • N°2 TARUGOS CON PLACA DE APOYO ANTIVIBRATORIA



SCHRAUBENSATZ FÜR BEFESTIGUNG VON KONSOLEN FÜR AUSSENANLAGEN AN UMMANTELUNGEN MIT 100 MM

DER KIT UMFASST: • 4 SCHRAUBEN M6x160mm • 4 DÜBEL L=160mm • 4 BEILEGESCHEIBEN • 2 DÜBEL MIT VIBRATIONSHEMMENDER AUFLAGEPLATTE



KIT VISSERIE POUR FIXATION DES SUPPORTS DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE SUR I.T.E. DE 100 MM

LE KIT COMPREND : • 4 VIS M6x160 MM. • 4 CHEVILLES L=160 MM. • 4 RONDELLES. • 2 CHEVILLES AVEC PLAQUE D'APPUI ANTI-VIBRATOIRE.



КОМПЛЕКТ МЕТИЗОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНЫХ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ВНЕШНИХ БЛОКОВ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПО 100 MM

В НАБОР ВХОДИТ: • 4 ШТ. ШУРУПОВ M6x160 мм • 4 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ Д=160 мм • 4 ШТ. ПРОКЛАДКИ • 2 ШТ. ДЮБЕЛЯ С ОПОРНОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛАНКОЙ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	FOR / PARA / FÜR/POUR/ДЛЯ
11000060	80	"STANDARD TSM"





SELF-DRILLING ANCHOR FOR WALL SHEATHS

SELF-DRILLING ANCHOR DESIGNED FOR LIGHT FIXINGS ON WALL INSULATION SHEATHS WITH A MINIMUM THICKNESS OF 60 MM.

FEATURES: • PLASTIC BODY • NEUTRAL COLOUR • BODY LENGTH: 60MM



TARUGO AUTOPERFORANTE PARA RECUBRIMIENTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

TARUGO AUTOPERFORANTE DE NYLON DISEÑADO PARA FIJACIONES LIGERAS EN RECUBRIMIENTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 60 MM.

CARACTERÍSTICAS: • CUERPO DE NYLON • COLOR NEUTRO • LONGITUD DEL CUERPO: 60 MM



SELBSTDURCHSCHLAGENDER DÜBEL FÜR UMMANTELUNG

SELBSTDURCHSCHLAGENDER DÜBEL AUS NYLON FÜR LEICHTE BEFESTIGUNGEN AN WÄRMESCHUTZUMMANTELUNGEN MIT EINER MINDESTSTÄRKE VON 60 MM

EIGENSCHAFTEN: • KÖRPER AUS NYLON • FARBLÖS • LÄNGE DES KÖRPERS: 60MM



CHEVILLE AUTOPERFORANTE POUR I.T.E.

CHEVILLE AUTOPERFORANTE EN NYLON ÉTUDIÉE POUR FIXATIONS LÉGÈRES SUR ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE D'UNE ÉPAISSEUR MINIMUM DE 60 MM.

CARACTÉRISTIQUES: • CORPS EN NYLON. • COULEUR NEUTRE. • LONGUEUR CORPS : 60 MM.



ДЮБЕЛЬ ДРИВА ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ДЮБЕЛЬ ДРИВА ИЗ НЕЙЛОНА, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН ДЛЯ ЛЕГКОГО КРЕПЛЕНИЯ К ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ МИНИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ 60

ММ.ХАРАКТЕРИСТИКИ: • ОСНОВА ИЗ НЕЙЛОНА • НЕЙТРАЛЬНОГО ЦВЕТА • ДЛИНА ОСНОВЫ: 60 ММ



CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

11000065



KIT 11G

THE KIT IS COMPOSED OF: • 3 ANCHORS 12x60 • 3 GALVANIZED SELF-TAPPING WOOD SCREWS M8x80 • 3 GALVANIZED WASHERS M8x24x2



KIT 11G

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: • Nº3 TARUGOS 12x60 • Nº3 TIRAFONDOS PARA MADERA M8x80 GALVANIZADOS BLANCOS • Nº3 ARANDELAS M8x24x2 GALVANIZADAS BLANCAS



KIT 11G

DER KIT UMFASST: • 3 DÜBEL 12x60 • 3 HOLZSCHRAUBEN M8x80 Z.B. • 3 BEILEGESCHEIBEN M8x24x2 Z.B.



KIT 11G

LE KIT COMPREND : • 3 CHEVILLES 12x60. • 3 VIS D'ASSEMBLAGE BOIS M8x80 ZINGUÉES BLANC. • 3 RONDELLES M8x24x2 ZINGUÉES BLANC.



КОМПЛЕКТ 11G

В НАБОР ВХОДИТ: • 3 ШТ. ДЮБЕЛЯ 12x60 • 3 ШТ. ШУРУПА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЛАГ М8х80 Ц.Б. • 3 ШТ. ПРОКЛАДКИ М8х24х2 Ц.Б.



CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

KIT11G



KIT 11

THE KIT IS COMPOSED OF: • 4 ANCHORS 12x60 • 4 GALVANIZED SELF-TAPPING WOOD SCREWS M8x80 • 4 GALVANIZED WASHERS M8x24x2



KIT 11

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: • N°4 TARUGOS 12x60 • N°4 TIRAFONDOS PARA MADERA M8x80 GALVANIZADOS BLANCOS • N°4 ARANDELAS M8x24x2 GALVANIZADAS BLANCAS



KIT 11

DER KIT UMFASST: • 4 DÜBEL 12x60 • 4 HOLZSCHRAUBEN M8x80 Z.B. • 4 BEILEGESCHEIBEN M8x24x2 Z.B.



KIT 11

LE KIT COMPREND : • 4 CHEVILLES 12x60. • 4 VIS D'ASSEMBLAGE BOIS M8x80 ZINGUÉES BLANC. • 4 RONDELLES M8x24x2 ZINGUÉES BLANC.



КОМПЛЕКТ 11

В НАБОР ВХОДИТ: • 4 ШТ. ДЮБЕЛЯ 12x60 • 4 ШТ. ШУРУПА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЛАГ М8x80 Ц.Б. • 4 ШТ. ПРОКЛАДКИ М8x24x2 Ц.Б.



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

KIT11



SELF-TAPPING WOOD SCREW

THE KIT IS COMPOSED OF: • A2 STAINLESS STEEL SCREWS



TIRAFONDO PARA MADERA

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: • TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE A2



HOLZSCHRAUBEN

DER KIT UMFASST: • SCHRAUBEN AUS ROSTFREIEM STAHL A2



VIS D'ASSEMBLAGE BOIS

LE KIT COMPREND : • VIS EN ACIER INOX A2.



ШУРУП ПО ДЕРЕВУ

В НАБОР ВХОДИТ: • ШУРУП ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ A2



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11110865	M8x80	100
11110866	M8x120	100



ANTI-VIBRATION MOUNTS FOR WALL BRACKETS

ALL FEET ARE MADE FROM UVA-RESISTANT VULCANISED RUBBER. AVAILABLE IN FOUR MODELS IN A MINIMUM PACK OF 4 COMPLETE WITH FASTENING BOLTS, WASHERS AND NUTS



ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS PARA SOPORTES DE PARED

TODOS LOS AMORTIGUADORES SON DE GOMA VULCANIZADA RESISTENTE A LOS RAYOS UVA. DISPONIBLES EN CUATRO MODELOS EN EMBALAJE MÍNIMO DE 4 UNIDADES, COMPLETO CON PERNOS DE FIJACIÓN, ARANDELA Y TUERCAS.



VIBRATIONS DÄMPFER FÜR WANDHALTERUNGEN

ALLE FÜSSE BESTEHEN AUS UVA-BESTÄNDIGEM VULKANGUMMI LIEFERBAR IN VIER AUSFÜHRUNGEN IN PACKUNGEN ZU MINDESTENS 4 STÜCK EINSCHLIESSLICH BEFESTIGUNGSBOLZEN, BEILEGESCHEIBEN UND MUTTERN.




AMORTISSEURS POUR SUPPORTS MURAUX

TOUS LES PIEDS SONT RÉALISÉS EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ ANTI-UVA. DISPONIBLES EN QUATRE MODÈLES EN EMBALLAGE MINIMUM DE 4 PIÈCES, AVEC BOULONS DE FIXATION, RONDELLES ET ÉCROUS.




ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ КРОНШТЕЙНОВ


ВСЕ НОЖКИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА. ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ЧЕТЫРЕХ МОДЕЛЯХ, МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 4 ШТ, В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ БОЛТАМИ, ПРОКЛАДКАМИ И ГАЙКАМИ




CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	
KIT43M	30	40	6	40	M8	4




CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	
KIT14	35	40	16	40	M8	4




CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	
11100067	40	33	20	50	M8	4



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ				MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	
11100071	50	30	20	65	M8	4



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ					MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MÍN. УПАК. МИН.
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø (mm)	
11100072	60	40	26	30	64	M8	4



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ					MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MÍN. УПАК. МИН.
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø (mm)	
11100073	70	50	35	40	74	M8	4



ANTI-VIBRATION MOUNTS FOR FLOOR SUPPORTS

ALL FEET ARE MADE FROM UVA-RESISTANT VULCANISED RUBBER. AVAILABLE IN FOUR MODELS IN A MINIMUM PACK OF 4 COMPLETE WITH FASTENING BOLTS, WASHERS AND NUTS



ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS PARA SOPORTES DE SUELO

TODOS LOS AMORTIGUADORES SON DE GOMA VULCANIZADA RESISTENTE A LOS RAYOS UVA. DISPONIBLES EN CUATRO MODELOS EN EMBALAJE MÍNIMO DE 4 UNIDADES, COMPLETO CON PERNOS DE FIJACIÓN, ARANDELA Y TUERCAS.



VIBRATIONSDÄMPFER FÜR BODENHALTERUNGEN

ALLE FÜSSE BESTEHEN AUS UVA-BESTÄNDIGEM VULKANGUMMI LIEFERBAR IN VIER AUSFÜHRUNGEN IN PACKUNGEN ZU MINDESTENS 4 STÜCK EINSCHLIESSLICH BEFESTIGUNGSBOLZEN, BEILEGESCHEIBEN UND MUTTERN.




AMORTISSEURS POUR SUPPORTS DE SOL

TOUS LES PIEDS SONT RÉALISÉS EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ ANTI-UVA. DISPONIBLES EN QUATRE MODÈLES EN EMBALLAGE MINIMUM DE 4 PIÈCES, AVEC BOULONS DE FIXATION, RONDELLES ET ÉCROUS.




ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ОПОР

ВСЕ НОЖКИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ РЕЗИНЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА. ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ЧЕТЫРЕХ МОДЕЛЯХ, МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 4 ШТ, В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ БОЛТАМИ, ПРОКЛАДКАМИ И ГАЙКАМИ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ					MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MÍN. УПАК. МИН.
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	M (mm)		
11100074	45	48	19	60	M8		4
11100075	150	56	21	90	M10		4
11100076	350	74	26	104	M12		4



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	LOAD CAPACITY KG CAPACIDAD KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ						MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MÍN. УПАК. МИН.
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	M (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	
11100077	48	81	22	34	M8	-	-	4
11100078	175	106	30	40	-	M10	8	4



ELECTRIC HOIST FOR COMPRESSOR/CONDENSING UNIT UNDER EAVES/OVERHANG

TO ENABLE UNITS TO BE INSTALLED QUICKLY AND EASILY IN AWKWARD SPACES, TECNOSYSTEMI HAS COME UP WITH THIS NEW HOIST FOR INSTALLING UNITS UNDER EAVES OR OVERHANGS WITH CLEARANCES AS LOW AS 25 CM. WHAT'S MORE, IT MAKES THE OPERATOR'S JOB INFINITELY EASIER AND SAFER AS THERE IS NO NEED TO LIFT THE OUTDOOR UNIT UP AND OVER THE BRACKET MANUALLY. QUICK AND EASY TO FIT, THE HOIST INCORPORATES A WINCH FEATURING A FUNCTIONAL PENDANT CONTROL STATION AND AN EFFECTIVE MOTOR STOPPING SYSTEM.

TECHNICAL FEATURES:

- MAX. LIFTING HEIGHT: 11M
- HOIST WEIGHT: 20KG
- MAX. LOAD CAPACITY: 70KG



ELEVADOR ELÉCTRICO PARA UNIDAD MOTOCONDENSADORA DEBAJO DEL TECHO

PARA UN MONTAJE SIMPLE Y RÁPIDO DE LAS UNIDADES EN LUGARES INCÓMODOS, TECNOSYSTEMI HA DISEÑADO EL NUEVO ELEVADOR QUE PERMITE REALIZAR INSTALACIONES DE LAS UNIDADES COLOCADAS HASTA UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 25 CM, EN TECHOS Y DEBAJO DEL TECHO, SIN QUE EL OPERADOR REALICE ESFUERZO ALGUNO PARA LEVANTAR LA MÁQUINA EXTERIOR, HASTA COLOCARLA SOBRE LA ABRAZADERA, TRABAJANDO SIEMPRE EN CONDICIONES DE MÁXIMA SEGURIDAD. FÁCIL Y RÁPIDO DE MONTAR, EL ELEVADOR SE COMPLETA CON UN CABRESTANTE EQUIPADO CON UN FUNCIONAL MANDO DE BOTONERA. DISPONE TAMBIÉN DE UN EFICAZ SISTEMA DE BLOQUEO MOTOR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ALTURA MÁX. DE ELEVACIÓN: 11 M
- PESO DEL ELEVADOR: 20 KG
- CAPACIDAD MÁX.: 70 KG



ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG FÜR UNTER DACH MONTIERTE ANLAGEN

FÜR EINE EINFACHE UND RASCHE MONTAGE DER ANLAGEN AN UNBEQUEMEN STELLEN HAT TECNOSYSTEMI DIE NEUE HEBEVORRICHTUNG ENTWICKELT. ER ERMÖGLICH DIE UNTERDACH-INSTALLATION DER ANLAGEN MIT EINEM MINDESTABSTAND VOM DACH VON 25 CM. UND BEI ALL DEM IST NICHT NÖTIG, DASS DER MONTEUR IRGENDWELCHE ANSTRENGUNGEN UNTERNEHMEN MUSS, UM DIE ANLAGE IN DIE HÖHE ZU HIEVEN, WESHALB SEINE SICHERHEIT STETS GEGEBEN IST. LEICHT UND RASCH ZU MONTIEREN, VERFÜGT DIE HEBEVORRICHTUNG ÜBER EINE WINDE MIT EINER FUNKTIONELLEN TASTATUR FÜR DEREN BEDIENUNG UND EIN EFFIZIENTES SYSTEM FÜR DAS BLOCKIEREN DES MOTORS.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- MAXIMALE FÖRDERHÖHE: 11 M
- GEWICHT DER HEBEVORRICHTUNG: 20KG
- TRAGFÄHIGKEIT MAX.: 70KG



ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE POUR UNITÉ DE CONDENSATION DANS COMBLES

POUR LE MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE DES UNITÉS DANS DES ENDROITS PEU COMMODES, TECNOSYSTEMI A CONÇU CE NOUVEL ÉLÉVATEUR QUI PERMET D'INSTALLER LES UNITÉS JUSQU'À UNE DISTANCE MINIMUM DE 25 CM DES TOITS OU DES COMBLES, LE TOUT SANS AUCUN EFFORT DE LA PART DE L'OPÉRATEUR POUR SOULEVER LA MACHINE EXTÉRIEURE JUSQU'AU-DESSUS DU SUPPORT ET EN TRAVAILLANT TOUJOURS DANS DES CONDITIONS DE SÉCURITÉ TOTALE. FACILE ET RAPIDE À MONTER, L'ÉLÉVATEUR EST ÉQUIPÉ D'UN TREUIL DOTÉ D'UNE BOÎTE À BOUTONS DE COMMANDE FONCTIONNELLE ET D'UN SYSTÈME D'ARRÊT DU MOTEUR EFFICACE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- HAUTEUR MAX. D'ÉLEVATION: 11 M
- POIDS DE L'ÉLÉVATEUR: 20 KG
- CHARGE MAXI: 70 KG




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ЧЕРДАЧНОГО КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА

TECNOSYSTEMI ДЛЯ ПРОСТОЙ И БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ ВНЕШНИХ БЛОКОВ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ, СОЗДАЛА НОВЫЙ ПОДЪЕМНИК, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ БЛОК НА МИНИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ В 25 CM ОТ КРЫШИ ИЛИ ЧЕРДАКА, ПРИ ЭТОМ ОПЕРАТОР НЕ ПРИЛАГАЕТ НИКАКИХ УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ВНЕШНИЙ АГРЕГАТ НА КРОНШТЕЙН, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА. ПОДЪЕМНИК ПРОСТО И БЫСТРО МОНТИРУЕТСЯ, ОН ОСНАЩЕН ЛЕБЕДКОЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КНОПОЧНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА: 11 М
- ВЕС ПОДЪЕМНИКА 20 КГ
- МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 70 КГ



CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | COD

11100200



ELECTRIC HOIST FOR COMPRESSOR/CONDENSING UNIT

DESIGNED TO ALLOW THE COMPRESSOR/CONDENSING UNIT TO BE INSTALLED QUICKLY AND EASILY, IT DOES AWAY WITH THE NEED FOR SCAFFOLDING, RESULTING IN CONSIDERABLE TIME SAVINGS AND REQUIRING ONLY ONE OPERATOR. THE HOIST FEATURES PRACTICAL KNOBS FOR FITTING AND REMOVAL AND ADJUSTERS FOR LEVELLING THE EQUIPMENT. THE COMBINATION OF AN ELECTRIC WINCH OPERATED WITH A PENDANT CONTROL STATION AND A HANDY FASTENING SYSTEM ALLOWS THE OUTDOOR UNIT (MAX. 75 KG) TO BE LIFTED INTO PLACE ON THE BRACKET.



ELEVADOR ELÉCTRICO PARA UNIDAD MOTOCONDENSADORA

ESTUDIADO PARA INSTALAR LA UNIDAD MOTOCONDENSADORA DE FORMA FÁCIL Y RÁPIDA, PERMITE EVITAR EL USO DE ANDAMIOS CON UN NOTABLE AHORRO DE TIEMPO. UN SOLO TRABAJADOR PUEDE REALIZAR ESTA OPERACIÓN. EL ELEVADOR DISPONE DE PRÁCTICAS ASAS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS REGULADORES PARA LA NIVELACIÓN DEL APARATO. EL CABRESTANTE ELÉCTRICO CON UN MANDO DE BOTONERA Y UN CÓMODO SISTEMA DE ANCLAJE PERMITE LA COLOCACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR (MÁX. 70 KG) EN LA ABRAZADERA.



ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG FÜR EXTERNE ANLAGEN

ENTWICKELT FÜR EINE EINFACHE UND RASCHE MONTAGE VON EXTERNEN ANLAGEN, MACHT SIE MÖGLICH, DASS AUF GERÜSTE VERZICHTET WERDEN KANN, WAS EINE BEACHTLICHE ZEITERSPARNIS MIT SICH BRINGT UND NUR EINEN EINZIGEN MONTEUR ERFORDERLICH MACHT. DIE HEBEVORRICHTUNG IST MIT PRAKTISCHEN HANDGRIFFEN FÜR DEN AUF- UND ABBAU SOWIE REGULIERUNGSEINRICHTUNGEN FÜR DAS AUSBALANCIEREN DES GERÄTS AUSGESTATTET. MIT HILFE EINER ELEKTRISCHEN WINDE MIT EINER BEDIENTUNGSTASTATUR UND EINES BEQUEMEN VERANKERUNGSSYSTEMS LÄSST SICH DIE EXTERNE ANLAGE (MAX. 70 KG) AUF DER KONSOLE MONTIEREN.



ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE POUR UNITÉ DE CONDENSATION

ÉTUDIÉ POUR UNE INSTALLATION FACILE ET RAPIDE DE L'UNITÉ DE CONDENSATION, CET ÉLÉVATEUR ÉVITE D'AVOIR À RECOURIR À DES ÉCHAFAUDAGES, CE QUI PERMET DE CONSIDÉRABLES ÉCONOMIES DE TEMPS ET DE N'EMPLOYER QU'UN SEUL OPÉRATEUR. L'ÉLÉVATEUR EST ÉQUIPÉ DE POIGNÉES PRATIQUES POUR LE MONTAGE/DÉMONTAGE ET DE DISPOSITIFS DE RÉGLAGE POUR LA MISE DE NIVEAU DE L'APPAREIL. IL PERMET, AU MOYEN D'UN TREUIL ÉLECTRIQUE COMMANDÉ PAR BOÎTE À BOUTONS ET D'UN SYSTÈME DE FIXATION PRATIQUE, LA POSE DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE (MAX. 70 KG) SUR LE SUPPORT.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ЛЕГКОЙ И БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА, ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ, ВОВЛЕКАЯ ЛИШЬ ОДНОГО РАБОЧЕГО. ПОДЪЕМНИК ОСНАЩЕН ПРАКТИЧНЫМИ РУЧКАМИ ДЛЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА И РЕГУЛЯТОРАМИ, ЧТОБЫ ВЫСТАВИТЬ УСТРОЙСТВО В УРОВЕНЬ. С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛЕБЕДКИ, ОСНАЩЕННОЙ КНОПОЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И УДОБНОЙ АНКЕРНОЙ СИСТЕМОЙ, ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ВНЕШНИЙ БЛОК (МАКСИМУМ 70 КГ) НА КРОНШТЕЙН.



MOTOR TECHNICAL SPECIFICATION / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MOTOR / TECHNISCHE DATEN DES MOTORS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR - технические характеристики

	SIMPLE DRAUGHT/TIRO SIMPLE/ TIRAGEM SIMPLES/ EINZEL- HEBUNG/SIMPLE TRACTION/ ПРОСТОЕ НАТЯЖЕНИЕ	DOUBLE DRAUGHT/TIRO DOBLE/TIRAGEM DUPLA/ DOPPELHEBUNG/DOUBLE TRACTION ДВОЙНОЕ НАТЯЖЕНИЕ
MAX. CARRYING CAPACITY / CAPACIDAD MÁXIMA / MAX. HÖCHSTBELASTUNG / PORTÉE MAXIMALE / МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА	100 KG	200 KG
MEDIUM LIFTING SPEED / VELOCIDAD MEDIA DE ELEVACIÓN / MITTELHEBUNGS-GESCHWINDIGKEIT / VITESSE MOYENNE DE LEVAGE / СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЁМ	10 M/MIN	5 M/MIN
MAX. LIFTING HEIGHT / ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN / MAX. HEBUNGSHÖHE / HAUTEUR MAXIMALE DE LEVAGE / МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЁМА	11 M	5,5 M
ROPE DIAMETER / DIÁMETRO DE LA CUERDA / DURCHMESSER DES STAHLDRAHTEISELS / DIAMÈTRE DU CÂBLE DE LEVAGE / ДИАМЕТР ТРОСА		3 MM
ROPE LENGTH / LARGO DE LA CUERDA / LÄNGE DES STAHLDRAHTEISELS / LONGUEUR DU CÂBLE DE LEVAGE / ДЛИНА ТРОСА		12 M
ROPE BREAKING STRENGTH / CARGA DE ROTURA DE LA CUERDA / STAHLDRAHTEISELBRUCHLAST / CHARGE DE CASSURE DU CÂBLE DE LEVAGE / НАГРУЗКА РАЗРЫВА ТРОСА	>=4905 N	
ABSORBED POWER / POTENCIA ABSORBIDA / LEISTUNGS-AUFNAHME / PUISSANCE ABSORBÉE / ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		500 W
POWER / POTENCIA RENDIDA / LEISTUNG / PUISSANCE RESTITUÉE / ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ		150 W
WORKING VOLTAGE / TENSIÓN DE EJERCICIO / BETRIEBS- SPANNUNG / TENSION DE TRAVAIL / РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ		230 V
FREQUENCY / FRECUENCIA / FREQUENZ / FRÉQUENCE / ЧАСТОТА		50 HZ
NOMINAL CURRENT / CORRIENTE NOMINAL / NENN- STROM / COURANT NOMINAL / НОМАНАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА		2,45 A
INTERMITTENT SERVICE / SERVICIO INTERMITENTE / AUS- SETZBETRIEB / SERVICE INTERMITTANT / ПЕРИОДИЧЕСКАЯ РАБОТА		S3 20% -10MIN
WEIGHT / PESO / GEWICHT / POIDS / ВЕС		13 KG
ACOUSTIC PRESSURE LPA / PRESIÓN ACÚSTICA / SCHALL- DRUCK / PRESSION ACOUSTIQUE/ ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ LPA		74 DB(A)

ELECTRIC HOISTER TECHNICAL DATA / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ELEVADOR / ELEKTRISCHER HEBER TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ÉLÉVATEUR / технические характеристики подъемника

	SIMPLE DRAUGHT/TIRO SIMPLE/ EINZELHEBUNG/SIMPLE TRACTION ПРОСТОЕ НАТЯЖЕНИЕ
MAX. LIFTING HEIGHT / ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN / MAX. HEBUNGSHÖHE / HAUTEUR MAXIMALE DE LEVAGE / МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЁМА	11 M
WEIGHT OF THE ELECTRIC HOISTER / PESO DEL ELEVADOR / GEWICHT / POIDS DE L'ÉLÉVATEUR / ВЕС ПОДЪЕМНИКА	24 KG.
MAX. CARRYING CAPACITY / CAPACIDAD MÁXIMA / MAX. HÖCHSTBELASTUNG / PORTÉE MAXIMALE / МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА	70 KG.

CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

11100088



smart clima by Tecnosystemi



SET OF THREADED PLATES

THREADED PLATES DESIGNED FOR FASTENING HOISTS TO "GIOTTO" AND "TSMC" BRACKETS



SET DE PLACAS ROSCADAS

PLACAS ROSCADAS APTAS PARA LA FIJACIÓN DE ELEVADORES EN LA ABRAZADERA MOD. "GIOTTO" Y "TSMC"



MONTAGEPLATTEN MIT GEWINDE

MONTAGEPLATTEN MIT GEWINDE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER HEBEVORRICHTUNGEN UND DEN KONSOLEN MOD. "GIOTTO" UND "TSMC".



JEU DE PLAQUETTES FILETÉES

PLAQUETTES FILETÉES POUR LA FIXATION DES ÉLÉVATEURS AUX SUPPORTS MOD. « GIOTTO » ET « TSMC ».




КОМПЛЕКТ ПЛАНК С РЕЗЬБОЙ

ПЛАСТИНКИ С РЕЗЬБОЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДЪЕМНИКОВ К КРОНШТЕЙНУ МОДЕЛИ "GIOTTO" И "TSMC"



• GALVANISED
• GALVANIZADAS
• VERZINKT
• ZINGUEES
• ОЦИНКОВАННЫЕ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11100089	20



ACCESSORIES FOR THE ELECTRIC HOIST

DESIGNED TO ATTACH DIRECTLY TO GIOTTO (SG 120/160, SG120/160 STAINLESS STEEL) AND CLASSIC BRACKETS (TSMC 140/160/180). WITH THE AID OF A SUITABLE CROSSBAR, THE ELECTRIC HOIST CAN ALSO BE ADAPTED TO FIT ON THE FOLLOWING BRACKETS: STANDARD (TSM 140/160/180), STAINLESS STEEL (TSM 140A/160A), GIOTTO (MG 140/160), MG 140/160 STAINLESS STEEL AND GALILEO STAINLESS STEEL MODELS SGL 100 AND SGL100.



ACCESORIOS PARA ELEVADOR ELÉCTRICO

REALIZADO PARA ANCLARSE DIRECTAMENTE EN LAS ABRAZADERAS MOD. GIOTTO (SG 120/160, SG 120/160 INOX) Y EN LAS ABRAZADERAS CLASSIC (TSMC 140/160/180). EL ELEVADOR ELÉCTRICO PUEDE ADAPTARSE MEDIANTE UNA BARRA APROPIADA TAMBIÉN A LAS ABRAZADERAS MOD. STANDARD (TSM 140/160/180), MOD. INOX (TSM 140A/160A) Y A LAS MÉSULAS MOD. GIOTTO (MG 140/160), MG 140/160 INOX Y A LA ABRAZADERA GALILEO MOD. SGL 100 Y SGL 100 INOX.



ZUBEHÖR FÜR DEN ELEKTRISCHEN HEBER

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR DIE DIREKTE VERANKERUNG AN DEN KONSOLEN MOD. GIOTTO (SG 120/160, SG120/160 INOX) UND DEN KONSOLEN CLASSIC (TSMC 140/160/180). MIT HILFE EINER DAFÜR VORGESEHENEN STANGE LÄSST SICH DIE ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG AUCH FÜR DIE KONSOLEN MOD. STANDARD (TSM 140/160/180), MOD. INOX (TSM 140A/160A) UND DIE KONSOLEN MOD. GIOTTO (MG 140/160), MG 140/160 INOX UND DIE KONSOLE GALILEO MOD. SGL 100 UND SGL100 INOX ANPASSEN.




ACCESSOIRES POUR ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE

L'ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE EST ÉTUDIÉ POUR SE FIXER DIRECTEMENT AUX SUPPORTS MOD. GIOTTO (SG 120/160, SG120/160 INOX) ET AUX SUPPORTS CLASSIC (TSMC 140/160/180) ET IL PEUT AUSSI ÊTRE ADAPTÉ, AU MOYEN D'UNE BARRE PRÉVUE À CET EFFET, AUX SUPPORTS MOD. STANDARD (TSM 140/160/180), MOD. INOX (TSM 140A/160A) ET AUX CONSOLES MOD. GIOTTO (MG 140/160), MG 140/160 INOX ET AU SUPPORT GALILEO MOD. SGL 100 ET SGL100 INOX.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДЪЁМНИКА

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КРОНШТЕЙНАХ МОДЕЛИ GIOTTO ("SG" 120/160, SG120/160 INOX) И КРОНШТЕЙНАМ CLASSIC ("TSMC" 140/160/180). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК МОЖНО ЗАКРЕПИТЬ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ РЕЙКИ К КРОНШТЕЙНАМ МОДЕЛИ STANDARD ("TSM" 140/160/180), МОДЕЛЯХ INOX ("TSM" 140A/160A) И НА ПОЛКАХ МОДЕЛИ GIOTTO ("MG" 140/160), "MG" 140/160 INOX, А ТАКЖЕ НА КРОНШТЕЙНЕ GALILEO МОДЕЛИ "SGL" 100 И "SGL100" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
11100086	A
11100087	B
11100084	C



TELESCOPING ELECTRIC HOIST

THE NEW PORTABLE TELESCOPING HOIST FEATURES A STURDY COMPACT ALUMINIUM FRAME THAT IS BOTH SAFE AND RELIABLE AND HAS THE ADVANTAGE OF REQUIRING JUST ONE OPERATOR FOR ITS USE. EASY TO ADJUST WITHOUT THE USE OF TOOLS, THE HOIST SITS ON TELESCOPING SUPPORTS THAT CAN ADAPT TO ANY INSTALLATION SITE. THE HOIST COMES WITH AN ELECTRIC CONTROL STATION FOR LIFTING/LOWERING AND CONTROLLING RELEVANT SPEED SO THAT INSTALLATION WORK CAN BE CARRIED OUT WITH THE REQUIRED PRECISION. THE HOIST CAN ALSO BE OPERATED MANUALLY WITH THE RELEVANT HANDLE IN THE EVENT OF A POWER OUTAGE. IT IS FITTED WITH AN OVERLOAD CIRCUIT BREAKER SO THAT EXCESSIVELY HEAVY LOADS CANNOT BE LIFTED AND A SPIRIT LEVEL BUILT INTO THE SHAFT FOR USE WHEN ADJUSTING THE TELESCOPING SUPPORTS TO CHECK LEVELLING.

TECHNICAL FEATURES:

- ALUMINIUM FRAME
- MAX. HEIGHT 3400 MM
- MAX. LOAD CAPACITY 120 KG
- ADJUSTMENT AT FLOOR LEVEL WITH TELESCOPING TRIPOD
- LEVELLING WITH BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- ELECTRONIC CONTROL STATION



ELEVADOR ELÉCTRICO TELESCÓPICO

EL NUEVO ELEVADOR PORTÁTIL Y TELESCÓPICO SE CARACTERIZA POR SU ESTRUCTURA DE ALUMINIO RESISTENTE, COMPACTA, SEGURA Y FIABLE QUE PUEDE SER UTILIZADA POR UN OPERADOR SOLAMENTE. FÁCIL DE REGULAR SIN EL USO DE HERRAMIENTAS, EL ELEVADOR DISPONE DE APOYOS TELESCÓPICOS QUE PUEDEN ADAPTARSE A CUALQUIER SITUACIÓN DE USO. EL ELEVADOR ESTÁ EQUIPADO CON MANDO ELÉCTRICO POR BOTONERA, QUE PERMITE LA MANIOBRA DE SUBIDA/BAJADA Y EL CONTROL DE LA VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, PARA PODER MANIOBRAR CON PRECISIÓN DURANTE LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN. PUEDE MANIOBRARSE TAMBIÉN A MANO, USANDO UNA MANIVELA APROPIADA, EN LOS CASOS NO SE DISPONGA DE CORRIENTE ELÉCTRICA. ESTÁ EQUIPADO CON UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE SOBRECARGA PARA EVITAR LEVANTAR PESOS EXCESIVOS Y UN NIVEL EN EL INTERIOR DEL ÁRBOL PARA GARANTIZAR UN CONTROL ADECUADO DURANTE LA REGULACIÓN DE LOS APOYOS TELESCÓPICOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ESTRUCTURA DE ALUMINIO
- ALTURA 3400 MM MÁX.
- CAPACIDAD 120 KG MÁX.
- REGULACIÓN EN EL SUELO CON TRÍPODE TELESCÓPICO
- NIVELACIÓN MEDIANTE UNA REGLA CON BURBUJA DE NIVEL INCORPORADA
- MANDO ELECTRÓNICO CON BOTONERA



ELEKTRISCHE TELESKOPHEBEVORRICHTUNG

DIE NEUE TRAGBARE TELESKOPHEBEVORRICHTUNG ZEICHNET SICH AUFGRUND EINER ROBUSTEN, KOMPAKTEN, SICHEREN UND VERLÄSSLICHEN KONSTRUKTION AUS ALUMINIUM AUS. FÜR DEN BETRIEB GENÜGT EIN EINZIGER MONTEUR. EINFACH OHNE WERKZEUGE EINSTELLBAR, VERFÜGT DIE HEBEVORRICHTUNG ÜBER ZWEI AUFLAGEN, DIE SICH ALLEN BETRIEBSSITUATIONEN ANPASSEN. DIE HEBEVORRICHTUNG IST MIT EINER ELEKTRISCHEN STEUERUNGSTASTATUR AUSGESTATTET. SIE ERMÖGLICHT DIE HEBE- UND SENKBEWEGUNGEN UND DIE STEUERUNG DER GESCHWINDIGKEIT, SODASS SICH BEI DEN INSTALLATIONSARBEITEN STETS PRÄZISE VORGÄNGE VORNEHMEN LASSEN. MIT HILFE DER ENTSPRECHENDEN KURBEL KANN SIE, FALLS ES ZU EINEM STROMAUSFALL KOMMEN SOLLTE, AUCH VON HAND BETÄTIGT WERDEN. SIE VERFÜGT ÜBER EINEN AUTOMATISCHEN ÜBERLASTUNGSSCHALTER, DER EIN ANHEBEN ZU SCHWERER GEWICHTE VERHINDERT, UND EIN PEGEL IM INNERN DES MASTES, SODASS EINE ANGEMESSENE KONTROLLE WÄHREND DES EINSTELLENS DER TELESKOPFÜSSE GEGEBEN IST.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- STRUKTUR AUS ALUMINIUM
- MAXIMALE HÖHE 3400 MM.
- TRAGFÄHIGKEIT MAX. 120 KG
- PLATZIERUNG MIT TELESKOPSTATIV
- WAAGERECHTES AUSBALANCIEREN MIT HILFE INTEGRIERTER WASSERWAAGE
- ELEKTRONISCHE TASTENSTEUERUNG



ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE TÉLESCOPIQUE

LE NOUVEL ÉLÉVATEUR PORTATIF TÉLESCOPIQUE SE CARACTÉRISE PAR UNE STRUCTURE SÛRE, FIABLE ET COMPACTE, RÉALISÉE EN ALUMINIUM ROBUSTE, ET PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR UN SEUL OPÉRATEUR. FACILE À RÉGLER SANS L'AIDE D'OUTILS, L'ÉLÉVATEUR EST ÉQUIPÉ D'APPUI TÉLESCOPIQUES EN MESURE DE POUVOIR S'ADAPTER À TOUTES LES SITUATIONS. L'ÉLÉVATEUR EST ÉQUIPÉ D'UNE BOÎTE À BOUTONS DE COMMANDE ÉLECTRIQUE, QUI PERMET LES MANŒUVRES DE MONTÉE/DESCENTE ET LE CONTRÔLE DE LA VITESSE DE LEVAGE, DE MANIÈRE À TOUJOURS POUVOIR EFFECTUER DES MANŒUVRES PRÉCISES LORS DES OPÉRATIONS D'INSTALLATION. IL PEUT AUSSI ÊTRE MANŒUVRÉ MANUELLEMENT, PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA MANIVELLE PRÉVUE À CET EFFET, EN CAS DE COUPURE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. IL EST ÉQUIPÉ D'UN DISJONCTEUR DE SURCHARGE, AFIN D'ÉVITER DE LEVER DES POIDS EXCESSIFS, ET D'UN NIVEAU À L'INTÉRIEUR DE L'ARBRE, AFIN DE GARANTIR UN CONTRÔLE ADEQUAT PENDANT LE RÉGLAGE DES APPUIS TÉLESCOPIQUES.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- STRUCTURE EN ALUMINIUM.
- HAUTEUR MAX. 3400 MM.
- CHARGE MAXI 120 KG.
- RÉGLAGE AU SOL AVEC TRÉPIED TÉLESCOPIQUE.
- MISE DE NIVEAU AU MOYEN DU NIVEAU INTÉGRÉ.
- BOÎTE À BOUTONS DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE.



РАЗДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК

НОВЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ И РАЗДВИЖНОЙ ПОДЪЕМНИК ОТЛИЧАЕТСЯ СВОЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ПРОЧНОГО АЛЮМИНИЯ, КОМПАКТНОСТЬЮ, БЕЗОПАСНОСТЬЮ И НАДЕЖНОСТЬЮ, С КОТОРЫМ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ВСЕГО ОДИН ОПЕРАТОР. ПРОСТО РЕГУЛИРУЕТСЯ - БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА, ПОДЪЕМНИК ОСНАЩЕН РАЗДВИЖНЫМИ СТОЙКАМИ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ. ПОДЪЕМНИК ОСНАЩЕН КНОПОЧНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДНИМАТЬ / ОПУСКАТЬ ПОДЪЕМНИК И КОНТРОЛИРОВАТЬ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЧНЫЕ МАНЕВРЫ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ИМ ТАКЖЕ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ВРУЧНУЮ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО РЫЧАГА, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ОСНАЩЕН АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ В СЛУЧАЕ ПЕРЕНАГРУЗКИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОДЪЕМ ЛИШНЕГО ВЕСА, А ТАКЖЕ УРОВНЕМ ВНУТРИ ОСИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ВО ВРЕМЯ РЕГУЛИРОВКИ РАЗДВИЖНЫХ СТОЕК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 3400 ММ.
- МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 120 КГ
- РЕГУЛИРОВКА НА ПОЛУ С ПОМОЩЬЮ РАЗДВИЖНОЙ ТРЕНОГИ
- ВЫРАВНИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННОГО УРОВНЯ
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ



MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	CM-340
SINGLE PHASE/MONOFÁSICO/ STROMVERSORGUNG/МОНОФАЗНЫЙ ТОК	230 V
AMPERAGE/AMPERAJE/ STROMSTÄRKE/AMPÉRAGE/ТОКОВАЯ НАГРУЗКА	4 A
WEIGHT OF THE POLE/PESO DEL PALO/ MASTGEWICHT/POIDS BRAS/ВЕС СТОЙКИ	21 KG.
WEIGHT OF PLATFORM/PESO DE LA PLATAFORMA/ PLATTFORMGEWICHT/POIDS PLATEFORME/ВЕС ПЛАТФОРМЫ	5,3 KG.
HEIGHT BENDED/ALTURA PLEGADO/ HÖHE EINGEFAHREN/HAUTEUR PLIÉ/ВЫСОТА В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ	950 MM
TOTALE HEIGHT/ALTURA TOTAL/ GESAMTHÖHE/HAUTEUR TOTALE/ВЫСОТА ОБЩАЯ	3400 MM
BENDED FEET/PATAS PLEGADAS/ FÜSSE EINGEFAHREN/PIEDS PLIÉS/НОЖКИ СЛОЖЕННЫЕ	300X300 MM
OPEN FEET/PATAS ABIERTAS/ FÜSSE AUSGEFAHREN/PIEDS OUVERTS/НОЖКИ РАСКРЫТЫЕ	1110X1110 MM
MAXIMUM LOAD/CARGA MÁXIMA/ MAXIMALE TRAGLAST/CHARGE MAXIMALE/НАГРУЗКА МАКСИМАЛЬНАЯ	120 KG.
CONTROL CABLE JOYSTICK/CABLE DE MANDO DE LA PALANCA DE MANDOS/ JOYSTICK-STEUERKABEL/CÂBLE COMMANDE JOYSTICK / КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЖОЙСТИКА	3,3 M
FEEDER CABLE/CABLE DE ALIMENTACIÓN/ NETZKABEL/CÂBLE ALIMENTATION/КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ	2,7 M
GROSS WEIGHT/PESO BRUTO/ BRUTTOGEWICHT/POIDS BRUT/ВЕС БРУТТО	29,8 KG.



CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

11100203

11100204 CASTOR KIT FOR TELESCOPING ELECTRIC HOIST | KIT RUEDAS PARA ELEVADOR ELÉCTRICO TELESCÓPICO | RÄDER-SET FÜR ELEKTRISCHE TELESKOPHEBEVORRICHTUNG | KIT ROUES POUR ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE TÉLESCOPIQUE | НАБОР КОЛЕСИКОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗДВИЖНОГО ПОДЪЕМНИКА



smart clima by Tecnosystemi group



ACCESSORIES



ACCESORIOS



ZUBEHÖR



ACCESSOIRES



AKCECCYAPYI





ADJUSTABLE DEFLECTOR FOR INDOOR UNITS

THE DEFLECTOR FOR INDOOR UNITS FINDS APPLICATION WHEREVER THE STREAM OF AIR FROM THE AIR CONDITIONER IS DIRECTED STRAIGHT AT THE ROOM'S OCCUPANTS, CAUSING ANNOYING DRAUGHTS AND DISCOMFORT. MADE FROM ALUMINIUM WITH A WHITE FINISH, IT COMES IN TWO SIZES - 850/1050 - BOTH OF WHICH CAN BE ADJUSTED TO 5 POSITIONS. IT COMES AS A SINGLE SET COMPLETE WITH SCREWS FOR FASTENING.



DEFLECTOR REGULABLE PARA UNIDADES INTERIORES

EL DEFLECTOR PARA UNIDADES INTERIORES SE INSTALA EN TODOS AQUELLOS CASOS EN LOS QUE EL FLUJO DE AIRE DEL ACONDICIONADOR SE EXPULSA DIRECTAMENTE SOBRE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA HABITACIÓN, CREANDO UNA SENSACIÓN MOLESTA Y FASTIDIOSA. CONSTRUIDO EN ALUMINIO BLANCO, ESTÁ DISPONIBLE EN DOS MEDIDAS DE 850/1050 MM, AMBAS REGULABLES EN 5 POSICIONES. DISPONIBLES EN UN EMBALAJE INDIVIDUAL COMPLETO CON TORNILLOS DE FIJACIÓN.



VERSTELLBARER VERTEILER FÜR INTERNE ANLAGEN

DER VERTEILER FÜR INTERNE ANLAGEN FINDET IN ALL DEN FÄLLEN ANWENDUNG, IN DENEN DER LUFTSTROM GENAU DIE IM RAUM BEFINDLICHEN PERSONEN TRIFFT UND ZU BELÄSTIGUNGEN UND UNBEHAGEN FÜHRT. ER BESTEHT AUS WEISSEM ALUMINIUM UND IST IN ZWEI ABMESSUNGEN MIT 850 BZW. 1050 LIEFERBAR, DIE SICH BEIDE MIT 5 POSITIONEN EINSTELLEN LASSEN. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN EINSCHLIESSLICH BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN.



DÉFLECTEUR RÉGLABLE POUR UNITÉS INTÉRIEURES


COMPOSÉ À BASE DE GRAISSES SAPONIFIÉES DE HAUTE QUALITÉ. SPÉCIFIQUE POUR ÉLIMINER LES FROTTEMENTS DE N'IMPORTE QUELLE PARTIE MÉCANIQUE. CE SPRAY OFFRE UNE EXCELLENTE PROTECTION, IL EST HYDROFUGE ET HAUTEMENT RÉSISTANT AU SEL, AUX SOLUTIONS ACIDES ET ALCALINES ET AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES EN GÉNÉRAL.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЕФЛЕКТОР ДЛЯ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

ДЕФЛЕКТОР ДЛЯ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ПОТОК ВОЗДУХА ИЗ КОНДИЦИОНЕРА ДУЕТ ПРЯМО НА ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИИ, СОЗДАВАЯ ТЕМ САМЫМ НЕУДОБСТВА И ТРУДНОСТИ. ОН ИЗГОТОВЛЕН ИЗ АЛЮМИНИЯ БЕЛОГО ЦВЕТА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ДВУХ РАЗМЕРАХ 850/1050, ОБА РЕГУЛИРУЮТСЯ В 5 ПОЛОЖЕНИЯХ. ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ВИНТАМИ.

DEUIO



- ADJUSTABLE TO 5 POSITIONS
- REGULABLE EN 5 POSICIONES
- VERSTELLBAR MIT 5 POSITIONEN
- RÉGLABLE SUR 5 POSITIONS
- РЕГУЛИРУЕТСЯ В 5 ПОЛОЖЕНИЯХ

PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ				
	LENGTH LONGITUD LÄNGE LONGUEUR ДЛИНА	Ø D (mm)	B (mm)	H (mm)	
12000040	850	260	26	50	
12000041	1050	260	26	50	



smart clima by Tecnosystemi



ELECTRICAL CABLES

TECHNICAL FEATURES:

- PVC-INSULATED FLEXIBLE MULTICOLOUR CABLE
- PVC LINER
- FLAME RETARDANT ITALIAN "FROR" STANDARD
- RATED VOLTAGE: 450/750
- IMQ-CE CERTIFIED
- SELF-EXTINGUISHING CLASS V1
- STANDARD APPROVAL NO.A2449



CABLES ELÉCTRICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CABLE MULTICOLOR FLEXIBLE AISLADO DE PVC
- VAINA INFERIOR DE PVC
- TIPO FROR
- TENSIÓN NOMINAL: 450/750
- CERTIFICADOS IMQ-CE
- AUTOEXTINGUIBLE CLASE V1
- APROBACIÓN NORMATIVAS N. A2449



STROMKABEL

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- MEHRFARBIGES, BIEGSAMES ISOLIERTES PVC-KABEL
- INNENUMMANTELUNG AUS PVC
- TYP FROHR
- NOMINALSPANNUNG: 450/750
- ZERTIFIKATE IMQ-CE
- SELBSTLÖSCHEND KLASSE V1
- ZULASSUNG N.A2449



CÂBLES ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


- CÂBLE MULTICOLORE FLEXIBLE ISOLÉ EN PVC.
- BOURRAGE PVC.
- TYPE FROR.
- TENSION NOMINALE : 450/750.
- CERTIFICATS IMQ-CE.
- AUTOEXTINGUIBLE CLASSE V1.
- APPROBATION NORMES N° A2449.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- РАЗНОЦВЕТНЫЙ ГИБКИЙ КАБЕЛЬ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПВХ
- ОПЛЕТКА ИЗ ПВХ
- МАРКИ FROR
- НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 450/750
- СЕРТИФИКАТЫ IMQ-CE
- САМОЗАТУХАЮЩИЙ КЛАССА V1
- УТВЕРЖДЕН СОГЛАСНО НОРМЕ N.A2449



FOR OUTDOOR UNITS

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11125100	3-COLOUR - SECTIONAL AREA 1.5 MM 3 COLORES, SECCIÓN 1,5 MM 3 FARBEN, QUERSCHNITT 1,5 MM 3 COULEURS SECTION 1,5 MM 3 ЦВЕТА СЕЧЕНИЕ 1,5 MM	100 mt
11125110	3-COLOUR - SECTIONAL AREA 2.5 MM 3 COLORES, SECCIÓN 2,5 MM 3 FARBEN, QUERSCHNITT 2,5 MM 3 COULEURS SECTION 2,5 MM 3 ЦВЕТА СЕЧЕНИЕ 2,5 MM	100 mt
11125121	5-COLOUR - SECTIONAL AREA 1.5 MM 5 COLORES, SECCIÓN 1,5 MM 5 FARBEN, QUERSCHNITT 1,5 MM 5 COULEURS SECTION 1,5 MM 5 ЦВЕТА СЕЧЕНИЕ 1,5 MM	100 mt
11125101	4-COLOUR - SECTIONAL AREA 1.5 MM 4 COLORES, SECCIÓN 1,5 MM 4 FARBEN, QUERSCHNITT 1,5 MM 4 COULEURS SECTION 1,5 MM 4 ЦВЕТА СЕЧЕНИЕ 1,5 MM	100 mt
11125125	7-COLOUR - SECTIONAL AREA 1.5 MM 7 COLORES, SECCIÓN 1,5 MM 7 FARBEN, QUERSCHNITT 1,5 MM 7 COULEURS SECTION 1,5 MM 7 ЦВЕТА СЕЧЕНИЕ 1,5 MM	100 mt



SPLIT SYSTEM CLOTHES DRYING RACK

PRACTICAL AND VERSATILE TELESOPING CLOTHES RACK FOR INDOOR UNITS. USEFUL FOR HOUSEHOLDS WHERE THERE IS NO ROOM TO DRY CLOTHES OUTSIDE OR WHENEVER THERE IS LITTLE TIME TO DRY CLOTHES AFTER THEY COME OUT OF THE WASHER.



TENDEDERO DE ROPA PARA SPLIT

TENDEDERO DE ROPA TELESÓPICO, PRÁCTICO Y VERSÁTIL, PARA UNIDADES INTERIORES. ÚTIL EN TODAS AQUELLAS HABITACIONES DONDE, POR CUESTIONES DE ESPACIO, NO ES POSIBLE COLGAR LA ROPA PARA SECARLA AFUERA O SE DISPONE DE POCO TIEMPO PARA HACERLO DESPUÉS DEL LAVADO.



WÄSCHETROCKNER FÜR SPLIT-GERÄT

PRAKTISCHER, VIELSEITIGER TELESKOPWÄSCHESTÄNDER FÜR INTERNE ANLAGEN. BESONDERS NÜTZLICH FÜR DIE WOHNUNGEN, DIE KEINE MÖGLICHKEIT ZUM AUFHÄNGEN DER WÄSCHE IM FREIEN BIETEN, ODER FALLS FÜR DAS TROCKNEN DER KLEIDUNGSTÜCKE WENIG ZEIT ZUR VERFÜGUNG STEHT.




SÉCHOIR POUR SPLIT

SÉCHOIR TÉLESCOPIQUE PRATIQUE POUR UNITÉS INTÉRIEURES. UTILE DANS TOUS LES LOGEMENTS OÙ, POUR DES RAISONS D'ESPACE, IL N'EST PAS POSSIBLE D'ACCROCHER LE LINGE À L'EXTÉRIEUR OU LORSQU'ON DISPOSE DE PEU DE TEMPS, APRÈS LE LAVAGE, POUR FAIRE SÉCHER LE LINGE.



СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ ДЛЯ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ПРАКТИЧНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗДВИЖНАЯ СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ. ПРИГОДИТСЯ В ТЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ ПО ПРИЧИНЕ МАЛОГО ПРОСТРАНСТВА НЕВОЗМОЖНО РАЗВЕСИТЬ БЕЛЬЕ НА УЛИЦЕ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ НЕДОСТАТОЧНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ПОСЛЕ СТИРКИ.



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ			
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
12000033	270-330	480-700	700-900	800



TELESCOPING VALVE COVER



CUBREGRIFO TELESÓPICO



TELESKOP-HAHNVERKLEIDUNG




CACHE-ROBINET TÉLESCOPIQUE



РАЗДВИЖНОЙ ЧЕХОЛ НА КРАН



- TELESCOPING
- TELESÓPICO
- MIT TELESKOPSYSTEM
- TÉLESCOPIQUE
- РАЗДВИЖНОЙ



PATENTED | PATENTADO | PATENTIERT | BREVETÉ | ЗАПАТЕНТОВАНО

CODE | CÓDIGO | BESTELLNR. | RÉF. | КОД

11128010



smart clima by Tecnosystemi



PROTECTIVE CANOPY "TP800 / TP1000"

THE PROTECTIVE CANOPIES COME IN 2 VERSIONS - TP800 AND TP1000 - AND ARE PARTICULARLY SUITABLE FOR PROTECTING OUTDOOR UNITS FROM THE ELEMENTS, NAMELY RAIN, HAIL, SUN, ETC... INSTALLING THE CANOPY WILL PREVENT DAMAGE TO THE UNIT AND ENSURE LENGTHY SERVICE, AT THE SAME TIME GIVING AN ATTRACTIVE END RESULT. CANOPIES ARE MADE FROM HIGHLY WEATHER-RESISTANT ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL WITH AN IVORY POLYESTER POWDER COATED FINISH. IT COMES AS A SINGLE SET COMPLETE WITH SELF-TAPPING SCREWS AND ANCHORS FOR FASTENING.

TECHNICAL FEATURES:

- ELECTRO-GALVANISED SHEET METAL
- EXTERIOR-GRADE POLYESTER POWDER COATING
- FASTENING SCREWS AND ANCHORS PROVIDED



PLACA DE COBERTURA DE PROTECCIÓN "TP 800" / "TP 1000"

LAS DOS VERSIONES DE LAS PLACAS DE COBERTURA, TP 800 Y TP 1000, SON PARTICULARMENTE INDICADAS PARA PROTEGER LA UNIDAD EXTERIOR CONTRA LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS COMO LA LLUVIA, EL GRANIZO, EL SOL, ETC. LA INSTALACIÓN DE LA PLACA DE COBERTURA PERMITE PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LA MÁQUINA Y SU DURACIÓN EN EL TIEMPO, CON UN RESULTADO ESTÉTICO AGRADABLE. ESTAS PLACAS DE PROTECCIÓN ESTÁN CONSTRUÍDAS EN CHAPA ELECTROGALVANIZADA Y PINTADA CON POLVO POLIÉSTER MUY RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS. DISPONIBLES EN UN EMBALAJE INDIVIDUAL COMPLETO CON TORNILLOS AUTORROSCANTES Y TARUGOS DE FIJACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CHAPA ELECTROGALVANIZADA
- PINTURA POLIÉSTER PARA EXTERIOR
- TARUGOS DE FIJACIÓN INCLUIDOS



SCHUTZDACH "TP800 / TP1000"

DIE BEIDEN SCHUTZDACHMODELLE TP800 UND TP1000 EIGNEN SICH INSBESONDERE, UM DIE EXTERNEN ANLAGEN VOR WITTERUNGSEINFLÜSSEN WIE REGEN, HAGEL, SONNE USW. ZU SCHÜTZEN. DIE SCHUTZDÄCHER ERMÖGLICHEN, DASS DIE ANLAGE LANGFRISTIG UNVERSEHRT BLEIBT UND SIND ÄSTHETISCH ANSPRECHEND. DIE DÄCHER BESTEHEN AUS ELEKTROVERZINKTEM BLECH UND VERFÜGEN ÜBER EINE ELFENBEINFARBIGE BESONDERS WITTERUNGSBESTÄNDIGE LACKIERUNG MIT POLYESTERSTAUB. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN EINSCHLIESSLICH SELBSTSCHNEIDENDER SCHRAUBEN UND DÜBEL FÜR DIE BEFESTIGUNG.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ELEKTROVERZINKTES BLECH
- POLYESTERLACKIERUNG FÜR AUSSENBEREICHE
- BEFESTIGUNGSDÜBEL IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



CASQUETTE DE PROTECTION « TP800 / TP1000 »

LES CASQUETTES DE PROTECTION, DANS LES DEUX VERSIONS TP800 ET TP1000, SONT PARTICULIÈREMENT INDICÉES POUR PROTÉGER L'UNITÉ EXTÉRIEURE DES AGENTS ATMOSPHÉRIQUES (PLUIE, GRÊLE, SOLEIL, ETC.). L'INSTALLATION DE LA CASQUETTE PERMET DE MAINTENIR L'INTÉGRITÉ DE LA MACHINE ET SA DURÉE DANS LE TEMPS, TOUT EN OFFRANT UNE ESTHÉTIQUE AGRÉABLE. LES CASQUETTES SONT RÉALISÉES EN TÔLE ÉLECTROZINGUÉE, REVÊTUE D'UNE PEINTURE IVOIRE EN POUDRE POLYESTER HAUTEMENT RÉSISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. DISPONIBLE EN EMBALLAGE INDIVIDUEL AVEC VIS AUTOTARAUDEUSES ET CHEVILLES DE FIXATION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- TÔLE ÉLECTROZINGUÉE
- PEINTURE POLYESTER D'EXTÉRIEUR
- CHEVILLES DE FIXATION DE SÉRIE



ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК "TP800 / TP1000"


ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ В ДВУХ ВАРИАНТАХ, "TP800" И "TP1000", СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАКРЫТЬ ВНЕШНИЙ БЛОК ОТ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, КАК НАПРИМЕР ДОЖДЬ, ГРАД, СОЛНЦЕ И Т.Д. УСТАНОВКА КОЗЫРЬКА ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ АГРЕГАТА И ЕГО ДОЛГОВЕЧНОСТЬ С ПРИЯТНЫМ ЭСТЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ. КОЗЫРЬКИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА С ПОЛИЭФИРНЫМ ПОРОШКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ ЦВЕТА СЛОНОВОЙ КОСТИ, УСТОЙЧИВЫМ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ В КОМПЛЕКТЕ С САМОРЕЗАМИ И КРЕПЕЖНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ПОКРАСКА
- В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ



AVAILABLE IN
2 MEASURES



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ			
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
12000027	398	460	118,5	800
12000028	476	560	118,5	1000





SECURITY CAGE FOR OUTDOOR UNIT "GA"

COMPRISING A GALVANISED STEEL FRAME AND MESH GUARD PAINTED IVORY, IT HAS BEEN DESIGNED TO PROTECT OUTDOOR UNITS FROM ACCIDENTAL KNOCKS, TAMPERING AND THE ELEMENTS, ETC... IT COMES AS A SINGLE SET.



JAULA ANTIVANDALISMO PARA UNIDAD EXTERIOR "GA"

CONSTRUIDA CON BASTIDOR Y RED DE ACERO GALVANIZADO, PINTADA DE COLOR MARFIL, SU FUNCIÓN ES PROTEGER LAS UNIDADES EXTERIORES CONTRA IMPACTOS ACCIDENTALES, ACTOS DE VANDALISMO, INTEMPERIE, ETC. DISPONIBLE EN EMBALAJE INDIVIDUAL.



SCHUTZGITTER FÜR EXTERNE ANLAGEN "GA"

DAS SCHUTZGITTER BESTEHT AUS RAHMEN UND GITTERN AUS VERZINKTEM STAHL MIT ELFENBEINFARBIGER LACKIERUNG UND DIENEN DAZU, DIE EXTERNEN ANLAGEN VOR UNBEABSICHTIGTEN STÖßEN, MANIPULATIONEN, UNWETTER USW. ZU SCHÜTZEN. LIEFERBAR IN EINZELPACKUNGEN.




CAGE ANTI-INTRUSION POUR UNITÉ EXTÉRIEURE « GA »

CONSTRUITE AVEC CHÂSSIS ET GRILLE EN ACIER ZINGUÉ LAQUÉ IVOIRE, CETTE CAGE A ÉTÉ CONÇUE POUR PROTÉGER LES UNITÉS EXTÉRIEURES DES CHOCS ACCIDENTELS, DES INTRUSIONS, DES INTEMPÉRIES, ETC. DISPONIBLE EN EMBALLAGE INDIVIDUEL.



ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ НАРУЖНОГО БЛОКА "GA"

КАРКАС И СЕТКА ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ОКРАШЕННОЙ В ЦВЕТ СЛОНОВОЙ КОСТИ, РЕШЕТКА БЫЛА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВНЕШНИХ БЛОКОВ ОТ СЛУЧАЙНЫХ УДАРОВ, ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, И Т.Д. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ.



AVAILABLE IN
3 MEASURES



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ		
	A (mm)	B (mm)	C (mm)
12000029	1000	700	450
12000030	1100	1100	600
12000031	1100	1400	600



RUBBER VALVE COVER

THE RUBBER VALVE COVERS PROVIDE EFFECTIVE INSULATION AND STOP CONDENSATION FORMING ON THE VALVE, WHILE ALSO PROTECTING IT FROM ACCIDENTAL KNOCKS.



CUBREGRIFO DE GOMA

CONSTRUIDA CON BASTIDOR Y RED DE ACERO GALVANIZADO, PINTADA DE COLOR MARFIL, SU FUNCIÓN ES PROTEGER LAS UNIDADES EXTERIORES CONTRA IMPACTOS ACCIDENTALES, ACTOS DE VANDALISMO, INTEMPERIE, ETC. DISPONIBLE EN EMBALAJE INDIVIDUAL.



HAHNVERKLEIDUNG AUS GUMMI

DIE HAHNVERKLEIDUNGEN AUS GUMMI GEWÄHRLEISTEN DIE WIRKSAME ISOLIERUNG UND VERHINDERN DIE ENTSTEHUNG VON KONDENSWASSER. AUSSERDEM SCHÜTZEN SIE VOR EVENTUELLEN VERSEHENTLICHEN STÖßEN.



CACHE-ROBINET EN CAOUTCHOUC

LES CACHE-ROBINET EN CAOUTCHOUC GARANTISSENT UNE ISOLATION EFFICACE ET EMPÊCHENT LA FORMATION DE CONDENSATS SUR LE ROBINET, QUI EST AUSSI PROTÉGÉ CONTRE D'ÉVENTUELS CHOCS ACCIDENTELS.



РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ НА КРАН

РЕЗИНОВЫЕ ЧЕХЛЫ НА КРАН ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ И ПРЕПЯТСТВУЮТ ОБРАЗОВАНИЮ КОНДЕНСАТА НА КРАНЕ, А ТАКЖЕ ЗАЩИЩАЮТ ЕГО ОТ ВОЗМОЖНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
12000037	1/4" - 1/2"
12000036	1/4" - 3/8"



COMPRESSOR/CONDENSING UNIT COVERS

ESSENTIAL FOR PROTECTING OUTDOOR UNITS FROM ENVIRONMENTAL FACTORS (DIRT, WATER, SEA SPRAY) WHEN THE SYSTEM IS NOT BEING USED. THEY ARE MADE FROM 3MM-THICK PLASTIC-COATED FABRIC (PVC) FEATURING DOUBLE-STITCHED SEAMS AND A SIDE SPLIT FASTENED WITH VELCRO TO LET THE REFRIGERANT LINES OUT, AS WELL AS REAR HOLES FOR VENTILATION TO STOP CONDENSATION BUILDING UP. THEY COME IN LIGHT GREY AND ARE AVAILABLE IN 5 SIZES. WE CAN CUSTOM MAKE COVERS FOR ORDERS OF AT LEAST 100.

FOR CUSTOM ORDERS, PLEASE CONTACT THE SALES OFFICE.



FUNDAS PROTECTORAS DE LA UNIDAD MOTOCONDENSADORA

INDISPENSABLES PARA PROTEGER LA UNIDAD EXTERIOR CONTRA LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS (SUCIEDAD, AGUA, SALINIDAD) EN LOS PERÍODOS EN LOS QUE LA MÁQUINA NO SE UTILIZA. REALIZADAS EN TELA PLASTIFICADA (PVC) DE 3 MM DE ESPESOR, CON DOBLE COSTURA Y TAJO LATERAL CERRADO CON VELCRO PARA LA SALIDA DE LOS TUBOS FRIGORÍFICOS Y LOS AGUJEROS DE AIREACIÓN TRASEROS PARA EVITAR ESTANCAMIENTOS DE CONDENSACIÓN; DE COLOR GRIS CLARO, DISPONIBLE EN 5 MEDIDAS. PERSONALIZADAS, CANTIDAD MÍNIMA 100 FUNDAS.

PARA LAS PERSONALIZACIONES, CONTACTAR CON LA OFICINA COMERCIAL



SCHUTZABDECKUNGEN FÜR EXTERNE ANLAGEN

DIESE ABDECKUNGEN SIND FÜR DEN SCHUTZ DER EXTERNEN ANLAGEN VOR WITTERUNGSEINFLÜSSEN (SCHMUTZ, WASSER, SALZ) IN DEN ZEITEN, IN DENEN DIE ANLAGEN STILLSTEHEN, UNERLÄSSLICH. SIE BESTEHEN AUS EINEM 3 ZEHNTTEL STARKEN KUNSTSTOFFBESCHICHTETEM (PVC) GEWEBE, HABEN ZWEIFACHE GENÄHTE RÄNDER, VERFÜGEN ÜBER EINEN SCHLITZ AN DER SEITE FÜR DEN AUSTRITT DER KÜHLROHRE UND ÜBER LUFTÖFFNUNGEN AN DER RÜCKSEITE, UM DIE KONDENSWASSERBILDUNG ZU VERMEIDEN. LIEFERBAR IN DER FARBE HELLGRAU IN % ABMESSUNGEN. AB MINDESTMENGEN VON 100 ABDECKUNGEN SIND SONDERANFERTIGUNGEN MÖGLICH.

WEGEN SONDERANFERTIGUNGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE VERKAUFSABTEILUNG.



HOUSES POUR UNITÉ DE CONDENSATION

INDISPENSABLES POUR PROTÉGER LES UNITÉS EXTÉRIEURES DES AGENTS ATMOSPHÉRIQUES (SALETÉ, EAU, SALINITÉ...) DANS LES PÉRIODES OÙ LA MACHINE N'EST PAS UTILISÉE. ELLES SONT RÉALISÉES EN TISSU PLASTIFIÉ (PVC) DE 3 MM D'ÉPAISSEUR, COUSUES AVEC UNE DOUBLE BORDURE, ET SONT MUNIES D'UN SCRATCH LATÉRAL EN VELCRO POUR LA SORTIE DES LIAISONS FRIGORIFIQUES. DES TROUS D'AÉRATION À L'ARRIÈRE ÉVITENT TOUTE STAGNATION DE CONDENSATS. COULEUR GRIS CLAIR, DISPONIBLES EN 5 MESURES. PERSONNALISABLES AVEC UNE QUANTITÉ MINIMUM DE 100 HOUSES.

POUR LES PERSONNALISATIONS, CONTACTER LE BUREAU COMMERCIAL.



ЧЕХОЛ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА

НЕОБХОДИМЫ, ЧТОБЫ НАКРЫТЬ ВНЕШНИЙ БЛОК ОТ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (ГРЯЗИ, ВОДЫ, СОЛЕЙ) В ТОТ ПЕРИОД, КОГДА АГРЕГАТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ПЛАСТИФИЦИРОВАННОЙ ТКАНИ (ПВХ), ТОЛЩИНОЙ 0,3ММ, ПРОШИТЫ ДВОЙНОЙ КАЙМОЙ С БОКОВЫМ ПРОЕМОМ НА ЛИПУЧКАХ ДЛЯ ВЫХОДА ОХЛАЖДАЮЩИХ ТРУБ, С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ЗАСТОЯ КОНДЕНСАТА; ЦВЕТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ПОСТАВЛЯЮТСЯ В 5 РАЗМЕРАХ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ ОТ 100 ЧЕХЛОВ.

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ОТДЕЛОМ ПРОДАЖ

FOR OUTDOOR UNITS



AVAILABLE IN
5 MEASURES

- HOLES FOR VENTILATION ON REAR
- AGUJEROS DE AIREACIÓN EN LA PARTE TRASERA
- LUFTÖFFNUNGEN AN DER RÜCKSEITE
- TROUS D'AÉRATION À L'ARRIÈRE
- ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ НА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ		
		L (mm)	H (mm)	P (mm)
12000005	A	770	530	260
12000006	B	870	530	280
12000007	C	880	530	330
12000008	D	880	620	400
12000009	E	950	890	370



SPLIT UNIT WOODEN CABINET/COVER

THIS WOODEN CABINET WITH ITS CLASSICAL LINES COVERS THE SPLIT UNIT AND IS EXCELLENT FOR PROTECTING FLOOR-MOUNTED OUTDOOR UNITS FROM ACCIDENTAL KNOCKS OR TAMPERING, ETC... IT IS ALSO IDEAL FOR USE ON BALCONIES OR IN CIRCULATION AREAS, CONCEALING THE OUTDOOR UNIT AND PRODUCING AN ATTRACTIVE END RESULT. IT COMES IN ONE SIZE MEASURING 870x470x820.

WARNING: DO NOT EXPOSE TO WATER. DO NOT USE IN PLACES THAT ARE EXPOSED TO THE ELEMENTS. IT CAN BE USED AS A SHELF FOR FLOWER AND PLANT POTS.



MUEBLE DE MADERA CUBRESPLIT

ESTE MUEBLE CUBRESPLIT DE MADERA, DE LÍNEA CLÁSICA, ES MUY ÚTIL PARA PROTEGER LAS MÁQUINAS EXTERIORES INSTALADAS EN EL SUELO CONTRA IMPACTOS ACCIDENTES, ACTOS DE VANDALISMO, ETC. ES IDEAL TAMBIÉN EN TERRAZAS O LUGARES DE PASO PARA OCULTAR LA UNIDAD EXTERIOR Y OFRECER UN ASPECTO ESTÉTICO AGRADABLE. DISPONIBLE EN MEDIDA ÚNICA DE 870x470x820 MM

ATENCIÓN: DELICADO EN PRESENCIA DE AGUA. NO USAR EN LUGARES SIN COBERTURA. PUEDE USARSE COMO SOPORTE DE MACETAS PARA FLORES Y PLANTAS.



HOLZVERKLEIDUNG FÜR KLIMAANLAGE

DIESE HOLZVERKLEIDUNG FÜR KLIMAANLAGEN BIETET SICH INSBESONDERE AN, UM AUF DEM BODEN INSTALLIERTE EXTERNE ANLAGEN VOR VERSEHENTLICHEN STÖßEN ODER MANIPULATIONEN USW. ZU SCHÜTZEN. AUSSERDEM EIGNET SIE SICH IDEAL FÜR BALKONS ODER AN EINSEHBAREN STELLEN, UM DIE EXTERNE EINHEIT ZU VERBERGEN UND EINE ANGENEHME ÄSTHETIK ZU SCHAFFEN.

LIEFERBAR IN EINER EINHEITLICHEN ABMESSUNG MIT 870x470x820

ACHTUNG! DIE VERKLEIDUNG IST WASSEREMPFINDLICH NICHT AN NICHT ÜBERDACHTEN ÖRTLICHKEITEN VERWENDEN. SIE LÄSST SICH ZUM ABSTELLEN VON BLUMENTÖPFEN UND PFLANZEN NUTZEN.



MEUBLE EN BOIS CACHE-SPLIT

CE MEUBLE CACHE-SPLIT EN BOIS DE LA LIGNE CLASSIQUE EST TRÈS UTILE POUR PROTÉGER LES MACHINES EXTÉRIEURES INSTALLÉES AU SOL CONTRE LES CHOCS ACCIDENTELS, LES INTRUSIONS, ETC. IDÉAL SUR DES TERRASSES OU DANS LES ENDROITS DE PASSAGE POUR CACHER L'UNITÉ EXTÉRIEURE ET OFFRIR UNE ESTHÉTIQUE AGRÉABLE. DISPONIBLE EN MESURE UNIQUE DE 870x470x820.


ATTENTION : CRAINT L'EAU. NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS NON COUVERTS. PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME SUPPORT POUR DES POTS DE FLEURS ET DE PLANTES.



ДЕРЕВЯННЫЙ ШКАФЧИК ДЛЯ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ЭТОТ ШКАФЧИК ДЛЯ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ CLASSICA ОЧЕНЬ УДОБЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВНЕШНИХ АГРЕГАТОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЯМО НА ПОЛУ, ОТ СЛУЧАЙНЫХ УДАРОВ, ПОВРЕЖДЕНИЙ, И Т.Д. ТАКЖЕ ОН ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ БАЛКОНОВ ИЛИ В ПРОХОДАХ, ЧТОБЫ СПРЯТАТЬ ВНЕШНИЙ БЛОК И ПРИДАТЬ ЕМУ ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ОДНОМ РАЗМЕРЕ 870x470x820.

ВНИМАНИЕ: БЕРЕЧЬ ОТ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МЕСТАХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЕТ КРОВЛЯ. МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В КАЧЕСТВЕ ПОДСТАВКИ ПОД ВАЗЫ И ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ.



FOR OUTDOOR UNITS

CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ			
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1200032	800	820	470	800





DECORATIVE COVERS FOR COMPRESSOR/CONDENSING UNIT

TO SOLVE THE PROBLEM OF OUTDOOR UNITS INSTALLED ON THE FRONT OF BUILDINGS LOOKING UNSIGHTLY, TECNOSYSTEMI HAS COME UP WITH A SERIES OF COVERS DESIGNED TO MAKE THE OUTDOOR UNIT LOOK ATTRACTIVE WITHOUT COMPROMISING ITS FUNCTION, GIVING THE APPEARANCE OF A FLOWERING WINDOW BOX. MADE FROM SHEET METAL PAINTED GREEN AND ADORNED WITH HIGH-QUALITY PLASTIC FLOWERS, THE COVERS COME IN 5 MODELS TO SUIT ANY SIZE OF COMPRESSOR/CONDENSING UNIT AND ARE AVAILABLE IN 3 DIFFERENT FLOWER COMBINATIONS: RED CASCADING GERANIUMS, WHITE AND RED CASCADING GERANIUMS, PINK PETUNIAS WITH CASCADING IVY



RECUBRIMIENTOS ESTÉTICOS PARA UNIDAD MOTOCONDENSADORA

PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LA INSTALACIÓN ANTIESTÉTICA DE LAS UNIDADES EXTERIORES EN LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS, TECNOSYSTEMI HA REALIZADO UNA SERIE DE RECUBRIMIENTOS CON LA FUNCIÓN DE MEJORAR LA PRESENCIA DE LA UNIDAD EXTERIOR, SIN COMPROMETER LA FUNCIONALIDAD, OTORGANDO A LA FACHADA EL ASPECTO DE UN BALCÓN FLORECIDO. REALIZADOS EN CHAPA GALVANIZADA DE COLOR VERDE, CON FLORES DE PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, HAY 5 MODELOS DE RECUBRIMIENTOS A DISPOSICIÓN QUE SE ADAPTAN A TODAS LAS MEDIDAS DE LAS UNIDADES MOTOCONDENSADORAS, CON TRES PROPUESTAS FLOREALES: GERANIOS COLGANTES ROJOS, GERANIOS COLGANTES BLANCOS Y ROJOS, PETUNIAS ROSAS CON ENREDADERA.



ZIERABDECKUNGEN FÜR KLIMAAANLAGEN

UM DAS MIT DER ÄSTHETIK VERBUNDENE PROBLEM BEI AN GEBÄUDEFASSADEN INSTALLIERTEN KLIMAAANLAGEN ZU LÖSEN, HAT TECNOSYSTEMI EINE SERIE VON ABDECKUNGEN ENTWICKELT. SIE HABEN DIE AUFGABE DEN AUSSENANLAGEN EINEN ANSPRECHENDEN OPTISCHEN EINDRUCK ZU VERLEIHEN, OHNE DEREN FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT ZU BEEINTRÄCHTIGEN UND GEGEN DEN ANLAGEN DAS AUSSEHEN VON BLUMENVERZIERTEN BALKONEN. SIE BESTEHEN AUS GRÜN LACKIERTEN BLECH UND KUNSTSTOFFBLUMEN UND SIND IN 5 AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR. SO EIGNEN SIE SICH FÜR KLIMAAANLAGEN ALLER GRÖSSEN UND MÖGLICH SIND 3 VERSCHIEDENE BLUMENKOMPOSITIONEN: ROTE GERANIEN, WEISSE UND ROTE GERANIEN SOWIE ROSAFARBENE PETUNIEN MIT HERABHÄNGENDEM EFU.



HABILLAGES ESTHÉTIQUES POUR UNITÉS DE CONDENSATION

POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME ESTHÉTIQUE POSÉ PAR L'INSTALLATION DES UNITÉS EXTÉRIEURES SUR LES FAÇADES DES ÉDIFICES, TECNOSYSTEMI A RÉALISÉ UNE SÉRIE D'HABILLAGES SERVANT À RENDRE AGRÉABLE LA PRÉSENCE DE CES UNITÉS, SANS EN COMPROMETTRE LA FONCTIONNALITÉ ET EN DONNANT À L'ENSEMBLE L'ASPECT D'UN BALCON FLEURI. RÉALISÉS EN TÔLE LAQUÉE VERT AVEC DES FLEURS EN PLASTIQUE DE GRANDE QUALITÉ, LES HABILLAGES SONT DISPONIBLES EN 5 MODÈLES POUR S'ADAPTER À TOUTES LES MESURES DES UNITÉS DE CONDENSATION, ET ILS PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS EN 3 ASSORTIMENTS FLORAUX DIFFÉRENTS : GERANIUMS LIERRE ROUGE, GERANIUMS LIERRE BLANCS ET ROUGE, PÉTUNIAS ROSES AVEC LIERRE TOMBANT.



ДЕКОРАТИВНЫЕ НАВЕСЫ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННОГО БЛОКА

ЧТОБЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ НЕЭСТЕТИЧНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ВНЕШНИХ БЛОКОВ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ, TECNOSYSTEMI ИЗГОТОВИЛА СЕРИЮ НАВЕСОВ, КОТОРЫЕ ОБЛАГОРАЖИВАЮТ ВНЕШНИЕ БЛОКИ, ПРИ ЭТОМ НЕ СНИЖАЯ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ОДНОВРЕМЕННО ПРИДАВАЯ ИМ ВИД БАЛКОНА В ЦВЕТАХ. ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ ЗЕЛЕННОГО ЦВЕТА С ЦВЕТАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПЛАСТИКА, НАВЕСЫ ИМЕЮТСЯ В 5 МОДЕЛЯХ, ПОДХОДЯЩИХ К ЛЮБЫМ РАЗМЕРАМ КОНДЕНСАЦИОННЫХ БЛОКОВ, И МОГУТ БЫТЬ РАЗНОГО СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ: ПАРИЖСКАЯ ГЕРАНЬ КРАСНАЯ, ПАРИЖСКАЯ ГЕРАНЬ БЕЛАЯ И КРАСНАЯ, РОЗОВЫЕ ПЕТУНИИ СО СВИСАЮЩИМ ПЛЮЩОМ.



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	DIMENSIONS DIMENSIONES ABMES- SUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	FLOWER COMBINATION COMBINACIÓN FLOREAL BLUMENKOMPOSITIONEN ASSORTIMENT FLORAL СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ
12000010	A1	730X260X130	RED CASCADING GERANIUMS GERANIOS COLGANTES ROJOS ROTE GERANIEN GERANIUMS LIERRE ROUGES ПАРИЖСКАЯ ГЕРАНЬ КРАСНАЯ
12000013	B1	800X260X130	
12000016	C1	900X300X130	
12000019	D1	1000X350X130	
12000022	E1	1200X420X130	
12000012	A3	730X260X130	PINK PETUNIAS WITH CASCADING IVY PETUNIAS ROSAS CON ENREDADERA ROSAFARBENE PETUNIEN MIT HERABHÄNGENDEM EFU PETUNIAS ROSES AVEC LIERRE TOMBANT РОЗОВАЯ ПЕТУНИЯ СО СВИСАЮЩИМ ПЛЮЩОМ
12000015	B3	800X260X130	
12000018	C3	900X300X130	
12000021	D3	1000X350X130	
12000024	E3	1200X420X130	





FLEXIBLE ANTI-ROOSTING COMB

THE FLEXIBLE ANTI-ROOSTING COMB AT THE END OF ROOF TILES, OR ON TOP OF THE EXTERNAL UNIT PREVENTS BIRDS FROM PERCHING AND NESTING. THIS STOPS BIRD DROPPINGS AND RELATED ODOURS.

TECHNICAL FEATURES:

- MADE OF POLYPROPYLENE
- HEIGHT 110 MM
- LENGTH 500 MM



PEINE FLEXIBLE CONTRA LOS PÁJAROS

EL USO DEL PEINE FLEXIBLE CONTRA LOS PÁJAROS EN LA PARTE TERMINAL DE CUALQUIER TIPO DE TEJAS, O SOBRE LAS UNIDADES EXTERIORES, BLOQUEA LA PARADA DE LOS PÁJAROS Y LA CONSTRUCCIÓN DE NIDOS. ESTO EVITA EL DEPÓSITO DE EXCREMENTOS Y MALOS OLORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- REALIZADO EN POLIPROPILENO
- ALTURA: 110 MM
- LONGITUD: 500 MM



BIEGSAMES VOGELGITTER

DAS ANBRINGEN DES BIEGSAMEN VOGELGITTERS AM ABSCHLUSS VON DACHPFANNEN, DACHZIEGELN ODER OBERHALB VON AUSSENANLAGEN VERHINDERT DAS NISTEN UND LANDEN VON VÖGELN. DADURCH WERDEN ABLAGERUNGEN VON EXKREMENTEN UND ÜBLE GERÜCHE VERMIEDEN.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- GEFERTIGT AUS POLYPROPYLEN
- HÖHE 110 MM
- LÄNGE 500 MM



PEIGNE ANTI-OISEAUX FLEXIBLE

L'UTILISATION DE CE PEIGNE ANTI-OISEAUX FLEXIBLE AU BOUT DES TUILES OU SUR LES UNITÉS EXTÉRIEURES EMPÊCHE LES OISEAUX DE NIDIFIER ET DE SE POSER. CE SYSTÈME ÉLIMINE LE PROBLÈME DES EXCRÉMENTS ET DES MAUVAISES ODEURS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- RÉALISÉ EN POLYPROPYLENE
- HAUTEUR 110 MM
- LONGUEUR 500 MM




ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ ГРЕБНИ ГИБКИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКИХ ПРОТИВОПРИСАДНЫХ ГРЕБНЕЙ НА КРАЮ ЧЕРЕПИЦЫ ИЛИ НАД ВНЕШНИМИ БЛОКАМИ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ГНЕЗДОВАНИЮ И ПОСАДКЕ ПТИЦ. ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРЕПЯТСТВУЕТ СКОПЛЕНИЮ ЭКСКРЕМЕНТОВ И НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
- ВЫСОТА 110 ММ
- ДЛИНА 500 ММ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
12000050	10



STING ANTIVOLATILE DRIVE

EASY-TO-INSTALL IS THE THE ANTI-ROOSTING SPIKES WHICH PREVENTS BIRDS FROM PERCHING OR ROOSTING ON EVEN SMALL PIECES FROM AS IT CAN BE CUT INTO 55MM PIECES. THIS STOPS BIRD DROPPINGS AND RELATED ODOURS.

TECHNICAL FEATURES:

- MADE OF POLYPROPYLENE
- SPIKE-HEIGHT 90 MM
- LENGTH 333 MM



AGUIJÓN RÍGIDO CONTRA LOS PÁJAROS

FÁCIL DE INSTALAR, EL AGUIJÓN RÍGIDO CONTRA LOS PÁJAROS PERMITE PROTEGER LA PARADA DE AVES SOBRE CUALQUIER PARTE SALIENTE, INCLUSO PEQUEÑA; SE PROPONE EN TRAMOS DE 55 MM. ESTO EVITA EL DEPÓSITO DE EXCREMENTOS Y MALOS OLORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- REALIZADO EN PVC
- ALTURA DEL AGUIJÓN: 90 MM
- LONGITUD: 333 MM



STARRE VOGELSTACHELN

LEICHT ZU MONTIEREN, DIENEN DIE STARREN VOGELSTACHELN DAZU, DAS LANDEN VON VÖGELN AUF JEGLICHEN AUCH NOCH SO SCHMALEN VORSPRÜNGEN ZU VERHINDERN, DA ER AUF STÜCKE ZU 55 MM GEKÜRZT WERDEN KANN. DADURCH WERDEN ABLAGERUNGEN VON EXKREMENTEN UND ÜBLE GERÜCHE VERMIEDEN.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- GEFERTIGT AUS PVC
- STACHELHÖHE 90 MM
- LÄNGE 333 MM



PICS ANTI-OISEAUX RIGIDES

FACILES À INSTALLER, CES PICS ANTI-OISEAUX RIGIDES EMPÊCHENT LES OISEAUX DE SE POSER SUR N'IMPORTE QUELLE PARTIE SAILLANTE, MÊME DE PETITE DIMENSION, CAR ILS PEUVENT ÊTRE SECTIONNÉS EN SEGMENTS DE 55 MM. CE SYSTÈME ÉLIMINE LE PROBLÈME DES EXCRÉMENTS ET DES MAUVAISES ODEURS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- RÉALISÉS EN PVC
- HAUTEUR PICS 90 MM
- LONGUEUR 333 MM



ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ ИГЛЫ ЖЕСТКИЕ

ЛЕГКИЕ В УСТАНОВКЕ, ЖЕСТКИЕ ПРОТИВОПРИСАДНЫЕ ИГЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗАЩИТУ ОТ ПРИСАДКИ ПТИЦ НА ЛЮБОЙ ВЫСТУПАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ДАЖЕ НЕБОЛЬШОЙ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ ИДУТ СЕКЦИЯМИ ПО 55 ММ. ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРЕПЯТСТВУЕТ СКОПЛЕНИЮ ЭКСКРЕМЕНТОВ И НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПВХ
- ВЫСОТА ИГЛ 90 ММ
- ДЛИНА 333 ММ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
12000055	10



COPPER PIPES



TUBOS DE COBRE




KUPFERROHRE



TUBES CUIVRE



МЕДНЫЕ ТРУБЫ





PAIRED PRE-INSULATED COPPER PIPES "TOP LINE" LINE

THE "TOP LINE" PROTECTIVE SHEATH IS MADE FROM CLOSED-CELL CROSS-LINKED EXPANDED POLYETHYLENE FOAM. IT HAS A STRONG TEAR-RESISTANT IVORY FILM ON THE OUTSIDE WITH A PYRAMIDAL TEXTURE. THE COPPER PIPES COME JOINED IN PAIRS, THUS REDUCING INSTALLATION TIME CONSIDERABLY. THE 20M COIL COMES IN THE BOX AND THE COPPER IS PLUGGED SO THAT IT CAN BE SEALED AFTER CUTTING.

TECHNICAL FEATURES:

- 10MM-THICK CLOSED-CELL CROSS-LINKED EXPANDED POLYETHYLENE FOAM
- OPERATING TEMPERATURE UP TO 120° C
- IVORY TEAR-RESISTANT FILM WITH PYRAMIDAL TEXTURE
- PACK OF 20M PAIRED PIPE
- COPPER ENDS PLUGGED
- IN CARDBOARD BOX
- CROSS-LINKED INSULATION CL1-M1 (ITALIAN/FRENCH FIRE RATINGS)
- COPPER CERTIFIED FOR REFRIGERANT R410A 1 MM THICK
- SHEATH MARKED AT 1-METRE INTERVALS



TUBOS DE COBRE AISLADOS ACOPLADOS LÍNEA "TOP LINE"

LA VAINA DE PROTECCIÓN "TOP LINE" ES DE ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO DE CELDAS CERRADAS. DISPONE EN LA PARTE EXTERNA DE UNA RESISTENTE PELÍCULA ANTIDESGARRO CORRUGADA PIRAMIDAL DE COLOR MARFIL. LOS TUBOS DE COBRE SE SUMINISTRAN YA ACOPLADOS Y AHORRAN MUCHO TIEMPO DURANTE LA INSTALACIÓN. EL ROLLO DE 20 M SE SUMINISTRA EN LA CAJA Y EL COBRE SE TAPA PARA PERMITIR EL CIERRE DESPUÉS DEL CORTE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO DE CELDAS CERRADAS, ESPESOR 10 MM
- TEMPERATURA DE USO HASTA 120°C
- PELÍCULA ANTIDESGARRO CORRUGADA PIRAMIDAL DE COLOR MARFIL
- ENVASE DE 20 M ACOPLADO
- EXTREMIDADES DEL COBRE TAPADAS
- EMBALAJE DE CARTÓN
- AISLANTE RETICULADO CL1- M1
- COBRE CERTIFICADO PARA GAS R410A ESP. 1 MM
- VAINA CON METROS MARCADOS



ISOLIERTE KUPFERROHRPAARE SERIE "TOP LINE"

DIE SCHUTZUMMANTELUNG TOP LINE BESTEHT AUS GITTERARTIGEM POLYÄTHYLENSCHAUM MIT GESCHLOSSENEN ZELLEN. AUSSEN IST SIE MIT EINER ROBUSTEN REISSFESTEN GERILLTEN ELFENBEINFARBIGEN HÜLLE VERSEHEN. DIE KUPFERROHRE WERDEN BEREITS PAARWEISE ALS ZWILLINGSROHR GELIEFERT UND ERMÖGLICHEN DESHALB EINE BEACHTLICHE EINSPARUNG IM HINBLICK AUF DIE INSTALLATIONSDAUER. DIE ROLLE ZU 20 M WIRD IN EINEM KARTON GELIEFERT UND DAS KUPFERROHR IST VERSCHLOSSEN, UM EIN VERSCHLIESSEN NACH DEM ZUSCHNITT ZU ERMÖGLICHEN.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- GITTERARTIGER POLYÄTHYLENSCHAUM MIT GESCHLOSSENEN ZELLEN, STÄRKE 10 MM.
- BETRIEBSTEMPERATUR BIS ZU 120° C
- REISSFESTE GERILLTE ELFENBEINFARBIGE HÜLLE
- PACKUNGEN ZU 20 M ZWILLINGSROHR
- ROHRENDEN VERSCHLOSSEN
- KARTONVERPACKUNG
- GITTERARTIGE ISOLIERUNG CL1- M1
- FÜR GAS ZUGELASSENES KUPFER R410A, STÄRKE 1 MM.
- UMMANTELUNG MIT METERMARKE



BI-TUBE CUIVRE ISOLÉ LIGNE « TOP LINE »

LE MANOMÈTRE NUMÉRIQUE POSSÈDE UN GRAND ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES, FACILE À LIRE, QUI AFFICHE LES PRESSIONS, LES TEMPÉRATURES SATURÉES, LES TEMPÉRATURES ACTUELLES, LES TEMPÉRATURES DE SURCHAUFFE ET DE SOUS-REFROIDISSEMENT POUR 61 TYPES DE RÉFRIGÉRANTS. LORSQU'ON L'UTILISE AVEC LE CONNECTEUR THERMOCOUPLE, ON A L'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE ACTUELLE ET LES TEMPÉRATURES DE SURCHAUFFE ET DE SOUS-REFROIDISSEMENT SONT AUTOMATIQUEMENT CALCULÉES. DANS LE CAS L'ON UTILISERAIT LE CAPTEUR DE VIDE, LE MANOMÈTRE VISUALISE LE DEGRÉ DE VIDE OBTENU DANS L'UNITÉ DE GRANDEUR CHOISIE. POUR ASSURER UNE PROTECTION ADÉQUATE DE L'INSTRUMENT, CE DERNIER EST REVÊTU D'UNE PROTECTION EN CAOUTCHOUC. LA MALLETTE DE TRANSPORT EST EN ABS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- INDICATION DE L'ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE.
- COMPATIBLE AVEC 61 TYPES DE RÉFRIGÉRANTS.
- AFFICHEUR RETRO-ÉCLAIRÉ POUR UNE LECTURE PLUS FACILE.
- ALIMENTATION : PILE 9 V.
- GRANDEURS DE PRESSION : PSI, INHG, BAR, MPA, KG/CM².
- GRANDEURS DE VIDE : MICRONS, MBAR, KPA, PA, MMHG, TORR, MTORR.
- PRESSION D'UTILISATION : DE 0 À 52 BARS.
- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : DE 0 À 49 °C.
- RACCORDS : 1/4" MÂLE.
- DIMENSIONS: H 225 MM x L 200 MM x P 80 MM.



СПАРЕННЫЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕРИЯ "TOP LINE"

ЗАЩИТНАЯ ОБШИВКА "TOP LINE" ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С АРМИРОВАННОЙ СЕТКОЙ С ЗАКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ. СНАРУЖИ ОНА ПОКРЫТА ПРОЧНОЙ НЕ РВУЩЕЙСЯ ГОФРИРОВАННОЙ ПИРАМИДАЛЬНОЙ ПЛЕНКОЙ ЦВЕТА СЛОНОВОЙ КОСТИ. МЕДНЫЕ ТРУБЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ УЖЕ СПАРЕННЫМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ УСТАНОВКИ. МОТОК 20 МЕТРОВ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОРОБКЕ, МЕДЬ ЗАГЛУШЕНА, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ЗАКРЫТЬ ЕЕ ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН С СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ С ЗАКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 MM
- ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДО 120° C
- НЕ РВУЩАЯСЯ ГОФРИРОВАННАЯ ПИРАМИДАЛЬНАЯ ПЛЕНКА ЦВЕТА СЛОНОВОЙ КОСТИ
- УПАКОВКА 20 МЕТРОВ СДВОЕННЫЕ
- ЗАГЛУШЕННЫЕ КОНЦЫ МЕДНОЙ ТРУБЫ
- КАРТОННАЯ УПАКОВКА
- ИЗОЛЯЦИЯ С СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ CL1- M1
- МЕДЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА ДЛЯ ГАЗА R410A ТОЛЩ. 1 MM
- ОБШИВКА С РАЗМЕТКОЙ

CL1-M1



Top Line





PAIRED PRE-INSULATED COPPER PIPES "TOP LINE" LINE



TUBOS DE COBRE AISLADOS ACOPLADOS LÍNEA "TOP LINE"





ISOLIERTE KUPFERROHRPAARE SERIE "TOP LINE"



BI-TUBE CUIVRE ISOLÉ LIGNE « TOP LINE »



СПАРЕННЫЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕРИЯ "TOP LINE"



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MILLIMETRES MILÍMETROS MILLIMETER MILLIMÈTRES МИЛЛИМЕТРЫ	COPPER THICKNESS ESPESOR DEL COBRE STÄRKE DES KUPFERS ÉPAISSEUR CUIVRE ТОЛЩИНА МЕДИ	SHEATH THICKNESS ESPESOR DE LA VAINA STÄRKE DER UMMANTELUNG ÉPAISSEUR GAINÉ ТОЛЩИНА ОПЛЕТКИ	AXB OVERALL DIM. Ax B DIMENSIONES OCUPADAS Ax B RAUMBEDARF Ax B ENCOMBREMENT Ax B ГАБАРИТЫ	IN PACKS OF EN EMBALAJES DE IN PACKUNGEN ZU EN EMBALLAGES DE В УПАКОВКАХ ПО	NO. COILS PER PALLET N.º ROLLOS POR PALÉ ST. ROLLEN JE PALETTE NBRE COURONNES PAR PALETTE КОЛ-ВО БУХТ НА ПАLETTE
11110038	CU 1/4-3/8	6,35-9,52	1,0-1,0	10	27X53	1 ROT. - 20 MT	26 ROT. = MT 520
11110012	CU 1/4-1/2	6,35-12,7	1,0-1,0	10	31X56	1 ROT. - 20 MT	14 ROT. = MT 280
11110058	CU 1/4-5/8	6,35-15,88	1,0-1,0	10	34X59	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
11110108	CU 3/8-1/2	9,52-12,7	1,0-1,0	10	34X40	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
11110158	CU 3/8-5/8	9,52-15,88	1,0-1,0	10	34X62	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
11110065	CU 3/8-3/4	9,52-19,05	1,0-1,0	10	40X69	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
11110068	CU 1/2-3/4	12,7-19,05	1,0-1,0	10	40X71	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
11110038W	CU 1/4-3/8	6,35-9,52	0,8-0,8	10	27X53	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
11110012W	CU 1/4-1/2	6,35-12,70	0,8-0,8	10	31X56	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
11110108W	CU 3/8-1/2	9,52-12,70	0,8-0,8	10	34X40	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
11110058W	CU 1/4-5/8	6,35-15,88	0,8-1,0	10	34X59	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
11110158W	CU 3/8-5/8	9,52-15,88	0,8-1,0	10	34X62	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
11110065W	CU 3/8-3/4	9,52-19,05	0,8-1,0	10	40X69	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
11110068W	CU 1/2-3/4	12,70-19,05	0,8-1,0	10	40X71	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220



PAIRED PRE-INSULATED COPPER PIPES "NEW LINE" LINE

THE "NEW LINE" PROTECTIVE SHEATH IS MADE FROM CLOSED-CELL EXPANDED POLYETHYLENE FOAM. IT IS COVERED ON THE OUTSIDE WITH A STRONG TEAR-RESISTANT WHITE FILM. THE COPPER PIPES COME JOINED IN PAIRS, THUS REDUCING INSTALLATION TIME CONSIDERABLY. THE 20M COIL COMES IN THE BOX AND THE COPPER IS PLUGGED SO THAT IT CAN BE SEALED AFTER CUTTING.

TECHNICAL FEATURES:

- 10MM-THICK CLOSED-CELL EXPANDED POLYETHYLENE FOAM
- WHITE SMOOTH TEAR-RESISTANT FILM
- PACK OF 20M PAIRED PIPE
- COPPER ENDS PLUGGED
- IN CARDBOARD BOX
- EXPANDED POLYETHYLENE INSULATION CL1 (ITALIAN FIRE RATING)
- COPPER CERTIFIED FOR REFRIGERANT R410A 1 MM THICK
- SHEATH MARKED AT 1-METRE INTERVALS



TUBOS DE COBRE AISLADOS ACOPLADOS LÍNEA "NEW LINE"

LA VAINA DE PROTECCIÓN "NEW LINE" ES DE ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO DE CELDAS CERRADAS. DISPONE EN LA PARTE EXTERNA DE UNA RESISTENTE PELÍCULA ANTIDESGARRO BLANCA. LOS TUBOS DE COBRE SE SUMINISTRAN YA ACOPLADOS Y AHORRAN MUCHO TIEMPO DURANTE LA INSTALACIÓN. EL ROLLO DE 20 M SE SUMINISTRA EN LA CAJA Y EL COBRE SE TAPA PARA PERMITIR EL CIERRE DESPUÉS DEL CORTE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS, ESPESOR 10 MM
- PELÍCULA ANTIDESGARRO LISA BLANCA
- EMBALAJE DE 20 M ACOPLADO
- EXTREMIDADES DEL COBRE TAPADAS
- EMBALAJE DE CARTÓN
- AISLANTE EN ESPUMA DE POLIETILENO CL1
- COBRE CERTIFICADO PARA GAS R410A ESP. 1 MM
- VAINA CON METROS MARCADOS



ISOLIERTE KUPFERROHRPAARE SERIE "NEW LINE"

DIE SCHUTZUMMANTELUNG "NEW LINE" BESTEHT AUS POLYÄTHYLENSCHAUM MIT GESCHLOSSENEN ZELLEN. AUSSEN IST SIE MIT EINER REISSFESTEN WEISSEN HÜLLE VERSEHEN. DIE KUPFERROHRE WERDEN BEREITS PAARWEISE ALS ZWILLINGSROHR GELIEFERT UND ERMÖGLICHEN DESHALB EINE BEACHTLICHE EINSPARUNG IM HINBLICK AUF DIE INSTALLATIONSDAUER. DIE ROLLE ZU 20 M WIRD IN EINEM KARTON GELIEFERT UND DAS KUPFERROHR IST VERSCHLOSSEN, UM EIN VERSCHLIESSEN NACH DEM ZUSCHNITT ZU ERMÖGLICHEN.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- POLYÄTHYLENSCHAUM MIT GESCHLOSSENEN ZELLEN, STÄRKE 10 MM.
- GLATTE REISSFESTE WEISSE HÜLLE
- PACKUNGEN ZU 20 M ZWILLINGSROHR
- ROHRENDEN VERSCHLOSSEN
- KARTONVERPACKUNG
- ISOLIERUNG AUS POLYÄTHYLENSCHAUM CL1
- FÜR GAS ZUGELASSENES KUPFER R410A, STÄRKE 1 MM.
- UMMANTELUNG MIT METERMARKE



BI-TUBE CUIVRE ISOLÉ LIGNE « NEW LINE »

LA GAINE DE PROTECTION « NEW LINE » EST PRODUITE EN POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ À CELLULES FERMÉES. EST REVÊTUE EXTÉRIEUREMENT D'UNE ROBUSTE PELLICULE ANTI-RUPTURE BLANCHE. LES TUBES CUIVRE SONT FOURNIS DÉJÀ ACCOUPLES, CE QUI PERMET UNE CONSIDÉRABLE ÉCONOMIE DE TEMPS LORS DE L'INSTALLATION. LA COURONNE DE 20 M EST FOURNIE DANS LA BOÎTE ET LE CUIVRE EST BOUCHÉ AFIN DE PERMETTRE LA FERMETURE APRÈS LA COUPE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ À CELLULES FERMÉES ÉP. 10 MM.
- PELLICULE ANTI-RUPTURE LISSE BLANCHE.
- EMBALLAGE 20 M BI-TUBE.
- EXTRÉMITÉS DU CUIVRE BOUCHÉES.
- EMBALLAGE CARTON.
- ISOLANT EN POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ CL1.
- CUIVRE CERTIFIÉ POUR R410A ÉP. 1 MM.
- GAINE MÉRÉE.



СПАРЕННЫЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕРИЯ "NEW LINE"


ЗАЩИТНАЯ ОБШИВКА "NEW LINE" ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С ЗАКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ. СНАРУЖИ ОНА ПОКРЫТА ПРОЧНОЙ НЕ РВУЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ ЖЕМЧУЖНОГО ЦВЕТА. МЕДНЫЕ ТРУБЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ УЖЕ СПАРЕННЫМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ УСТАНОВКИ. МОТОК 20 МЕТРОВ. ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОРОБКЕ, МЕДЬ ЗАГЛУШЕНА, ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ЗАКРЫТЬ ЕЕ ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН С ЗАКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 MM
- ГЛАДКАЯ НЕ РВУЩАЯСЯ ПЛЕНКА БЕЛОГО ЦВЕТА
- УПАКОВКА 20 МЕТРОВ СДВОЕННЫЕ
- ЗАГЛУШЕННЫЕ КОНЦЫ МЕДНОЙ ТРУБЫ
- КАРТОННАЯ УПАКОВКА
- ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА CL1
- МЕДЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА ДЛЯ ГАЗА R410A ТОЛЩ. 1 MM
- ОБШИВКА С РАЗМЕТКОЙ

New Line

20 mt



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MILLIMETRES MILÍMETROS MILLIMETER MILLIMÈTRES МИЛЛИМЕТРЫ	COPPER THICKNESS ESPESOR DEL COBRE STÄRKE DES KUPFERS ÉPAISSEUR CUIVRE ТОЛЩИНА МЕДИ	SHEATH THICKNESS ESPESOR DE LA VAINA STÄRKE DER UMMANTELUNG ÉPAISSEUR GAINÉ ТОЛЩИНА ОПЛЕТКИ	AXB OVERALL DIM. Ax B DIMENSIONES OCUPADAS AXB RAUMBEDARF Ax B ENCOMBREMENT Ax B ГАБАРИТЫ	IN PACKS OF EN EMBALAJES DE IN PACKUNGEN ZU EN EMBALLAGES DE В УПАКОВКАХ ПО	NO. COILS PER PALLET N.º ROLLOS POR PALÉ ST. ROLLEN JE PALETTE NBRE COURONNES PAR PALETTE КОЛ-ВО БУХТ НА ПАLETTE
N11110038	CU 1/4-3/8	6,35-9,52	1,0-1,0	10MM	27X53	1 ROT. - 20 MT	26 ROT. = MT 520
N11110012	CU 1/4-1/2	6,35-12,7	1,0-1,0	10MM	31X56	1 ROT. - 20 MT	14 ROT. = MT 280
N11110058	CU 1/4-5/8	6,35-15,88	1,0-1,0	10MM	34X59	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
N11110108	CU 3/8-1/2	9,52-12,7	1,0-1,0	10MM	34X40	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
N11110158	CU 3/8-5/8	9,52-15,88	1,0-1,0	10MM	34X62	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
N11110065	CU 3/8-3/4	9,52-19,05	1,0-1,0	10MM	40X69	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220
N11110068	CU 1/2-3/4	12,7-19,05	1,0-1,0	10MM	40X71	1 ROT. - 20 MT	11 ROT. = MT 220





PAIRED PRE-INSULATED COPPER PIPES "ECO LINE" LINE

THE "ECO LINE" PROTECTIVE SHEATH IS MADE FROM 6 TO 10MM-THICK CLOSED-CELL EXPANDED POLYETHYLENE FOAM. IT IS COVERED ON THE OUTSIDE WITH A STRONG TEAR-RESISTANT PEARL-COLOURED FILM. THE COPPER PIPES COME JOINED IN PAIRS, THUS REDUCING INSTALLATION TIME CONSIDERABLY.

TECHNICAL FEATURES:

- 6 TO 10MM-THICK CLOSED-CELL EXPANDED POLYETHYLENE FOAM
- PEARL-COLOURED SMOOTH TEAR-RESISTANT FILM
- PACK OF 20M PAIRED PIPE
- COPPER ENDS CRIMPED
- IN CARDBOARD BOX
- EXPANDED POLYETHYLENE INSULATION CL1-B1 (ITALIAN/GERMAN FIRE RATINGS)
- COPPER CERTIFIED FOR R410A 8 MM THICK
- SHEATH MARKED AT 1-METRE INTERVALS



TUBOS DE COBRE AISLADOS ACOPLADOS LÍNEA "ECO LINE"

LA VAINA DE PROTECCIÓN "ECO LINE" ES DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS, DE 6 A 10 MM DE ESPESOR. DISPONE EN LA PARTE EXTERIOR DE UNA RESISTENTE PELÍCULA ANTIDESGARRO BLANCA. LOS TUBOS DE COBRE SE SUMINISTRAN YA ACOPLADOS Y AHORRAN MUCHO TIEMPO DURANTE LA INSTALACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS, ESPESOR DE 6 A 10 MM
- PELÍCULA ANTIDESGARRO LISA COLOR PERLA
- EMBALAJE DE 20 M ACOPLADO
- EXTREMIDADES DEL COBRE PINZADAS
- EMBALAJE DE CARTÓN
- AISLANTE EN ESPUMA DE POLIETILENO CL1-B1
- COBRE CERTIFICADO X R410A ESP. 8 MM
- VAINA CON METROS MARCADOS



ISOLIERTE KUPFERROHRPAARE SERIE "ECO LINE"

DIE SCHUTZUMMANTELUNG "ECO LINE" BESTEHT AUS POLYÄTHYLENSCHAUM MIT GESCHLOSSENEN ZELLEN MIT EINER STÄRKE VON 6 BIS 10 MM. AUSSEN IST SIE MIT EINER ROBUSTEN REISSFESTEN PERLWEISSEN HÜLLE VERSEHEN. DIE KUPFERROHRE WERDEN BEREITS PAARWEISE ALS ZWILLINGSROHR GELIEFERT UND ERMÖGLICHEN DESHALB EINE BEACHTLICHE EINSPARUNG IM HINBLICK AUF DIE INSTALLATIONSDAUER.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- POLYÄTHYLENSCHAUM MIT GESCHLOSSENEN ZELLEN, STÄRKE VON 6 MM BIS 10 MM
- GLATTE REISSFESTE PERLWEISSE HÜLLE
- PACKUNGEN ZU 20 M ZWILLINGSROHR
- ROHRENDEN ZUGEDRÜCKT
- KARTONVERPACKUNG
- ISOLIERUNG AUS POLYÄTHYLENSCHAUM CL1-B1
- KUPFER ZUGELASSEN X R410A, STÄRKE 8 MM.
- UMMANTELUNG MIT METERMARKE



BI-TUBE CUIVRE ISOLÉ LIGNE « ECO LINE »

LA GAINE DE PROTECTION « ECO LINE » EST PRODUITE EN POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ À CELLULES FERMÉES DE 6 À 10 MM D'ÉPAISSEUR. ELLE EST REVÊTUE EXTÉRIEUREMENT D'UNE ROBUSTE PELLICULE ANTI-RUPTURE DE COULEUR PERLE. LES TUBES CUIVRE SONT FOURNIS DÉJÀ ACCOUPLES, CE QUI PERMET UNE CONSIDÉRABLE ÉCONOMIE DE TEMPS LORS DE L'INSTALLATION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ À CELLULES FERMÉES, ÉPAISSEUR DE 6 MM À 10 MM.
- PELLICULE ANTI-RUPTURE LISSE COULEUR PERLE.
- EMBALLAGE DE 20 M. BI-TUBE.
- EXTRÉMITÉS DU CUIVRE PINCÉES.
- EMBALLAGE CARTON.
- ISOLANT EN POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ CL1-B1.
- CUIVRE CERTIFIÉ POUR R410A EP. 8 MM.
- GAINE MÊTRÉE.




СПАРЕННЫЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕРИЯ "ECO LINE"

ЗАЩИТНАЯ ОБШИВКА ECO LINE, ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С ЗАКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ТОЛЩИНОЙ ОТ 6 ДО 10 ММ. СНАРУЖИ ОНА ПОКРЫТА ПРОЧНОЙ НЕ РВУЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ ЖЕМЧУЖНОГО ЦВЕТА. МЕДНЫЕ ТРУБЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ УЖЕ СПАРЕННЫМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ УСТАНОВКИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН С ЗАКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ТОЛЩИНОЙ ОТ 6 ММ ДО 10 ММ.
- ГЛАДКАЯ НЕ РВУЩАЯСЯ ПЛЕНКА ЖЕМЧУЖНОГО ЦВЕТА
- УПАКОВКА 20 МЕТРОВ СДВОЕННЫЕ
- КОНЦЫ МЕДИ ЗАЖАТЫ
- КАРТОННАЯ УПАКОВКА
- ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА CL1-B1
- МЕДЬ СЕРТИФИЦИРОВАНА X R410A ТОЛЩ. 8 ММ
- ОБШИВКА С РАЗМЕТКОЙ

Eco Line



20 mt



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MILLIMETRES MILÍMETROS MILLIMETER MILLIMÈTRES МИЛЛИМЕТРЫ	COPPER THICKNESS ESPESOR DEL COBRE STÄRKE DES KUPFERS ÉPAISSEUR CUIVRE ТОЛЩИНА МЕДИ	SHEATH THICKNESS ESPESOR DE LA VAINA STÄRKE DER UMMANTELUNG ÉPAISSEUR GAINÉ ТОЛЩИНА ОПЛЕТКИ	AXB OVERALL DIM. AxB DIMENSIONES OCUPADAS AXB RAUMBEDARF ENCOMBREMENT AxB ГАБАРИТЫ	IN PACKS OF EN EMBALAJES DE IN PACKUNGEN ZU EN EMBALLAGES DE В УПАКОВКАХ ПО	NO. COILS PER PALLET N.º ROLLOS POR PALÉ ST. ROLLEN JE PALETTE NBRE COURONNES PAR PALETTE КОЛ-ВО БУХТ НА ПАLETTE
E111100388	CU 1/4 - 3/8	6,35 - 9,52	0,8 - 0,8	6MM x 6MM	22X42	2 ROT. - 20MT	12 CONF. = MT 480
E111100128	CU 1/4 - 1/2	6,35 - 12,7	0,8 - 0,8	6MM x 6MM	24X45	2 ROT. - 20MT	7 CONF. = MT 280
E111100588	CU 1/4 - 5/8	6,35 - 15,88	0,8 - 1,0	6MM x 10MM	38X59	2 ROT. - 20MT	7 CONF. = MT 280
E111101088	CU 3/8 - 1/2	9,52 - 12,7	0,8 - 0,8	6MM x 6MM	24X47	2 ROT. - 20MT	7 CONF. = MT 280
E111101588	CU 3/8 - 5/8	9,52 - 15,88	0,8 - 1,0	6MM x 10MM	38X61	2 ROT. - 20MT	7 CONF. = MT 280
E111100658	CU 3/8 - 3/4	9,52 - 19,05	0,8 - 1,0	6MM x 6MM	38X61	2 ROT. - 20MT	7 CONF. = MT 280
E111100688	CU 1/2 - 3/4	12,7 - 19,05	0,8 - 1,0	6MM x 10MM	38X63	2 ROT. - 20MT	7 CONF. = MT 280





SINGLE PRE-INSULATED COPPER PIPES 20 M



TUBOS DE COBRE AISLADOS SIMPLES 20 M



ISOLIERTE KUPFEREINZELROHRE 20 M



MONO-TUBE CUIVRE ISOLÉS 20 M



СПАРЕННЫЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 20 М.



CL1 - M1



CL1



CL1 - B1



Top Line

New Line

Eco Line

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MILLIMETRES MILÍMETROS MILLIMETER MILLIMÈTRES МИЛЛИМЕТРЫ	COPPER THICKNESS ESPESOR DEL COBRE STÄRKE DES KUPFERS ÉPAISSEUR CUIVRE ТОЛЩИНА МЕДИ	SHEATH THICKNESS ESPESOR DE LA VAINA STÄRKE DER UMMANTELUNG ÉPAISSEUR GAÎNE ТОЛЩИНА ОПЛЕТКИ	IN PACKS OF EN EMBALAJES DE IN PACKUNGEN ZU EN EMBALLAGES DE В УПАКОВКАХ ПО	NO. COILS PER PALLET N.º ROLLOS POR PALÉ ST. ROLLEN JE PALETTE NBRE COURONNES PAR PALETTE КОЛ-ВО БУХТ НА ПАLETTE
TOP LINE SINGLE 20 M THICKNESS 1 MM TOP LINE SIMPLE 20 M ESPESOR 1 MM TOP LINE EINZELROHR 20 M, STÄRKE 1 MM TOP LINE MONO-TUBE 20 M ÉPAISSEUR 1 MM TOP LINE ОДИНАРНАЯ 20 М ТОЛЩИНА 1 MM						
11110414	CU 1/4	6,35	1,0MM	10 MM	2 ROT. - 40 MT	14 CONF. = MT 560
11110438	CU 3/8	9,52	1,0MM	10 MM	2 ROT. - 40 MT	14 CONF. = MT 560
11110412	CU 1/2	12,7	1,0MM	10 MM	2 ROT. - 40 MT	11 CONF. = MT 440
11110458	CU 5/8	15,88	1,0MM	10 MM	2 ROT. - 40 MT	11 CONF. = MT 440
11110434	CU 3/4	19,05	1,0MM	10 MM	1 ROT. - 20 MT	11 CONF. = MT 220
TOP LINE SINGLE 20 M THICKNESS 0.8 MM TOP LINE SIMPLE 20 M - ESPESOR 0,8 MM TOP LINE EINZELROHR 20 M, STÄRKE 0,8 MM TOP LINE MONO-TUBE 20 M ÉPAISSEUR 0,8 MM TOP LINE ОДИНАРНАЯ 20 М ТОЛЩИНА 0,8 MM						
11110414W	CU 1/4	6,35	0,8 MM	10 MM	2 ROT. - 40 MT	14 CONF. = MT 560
11110438W	CU 3/8	9,52	0,8 MM	10 MM	2 ROT. - 40 MT	14 CONF. = MT 560
11110412W	CU 1/2	12,7	0,8 MM	10 MM	2 ROT. - 40 MT	11 CONF. = MT 440
NEW LINE SINGLE 20 M THICKNESS 1 MM NEW LINE SIMPLE 20 M - ESPESOR 1 MM NEW LINE EINZELROHR 20 M, STÄRKE 1 MM NEW LINE MONO-TUBE 20 M ÉPAISSEUR 1 MM NEW LINE ОДИНАРНАЯ 20 М ТОЛЩ. 1 MM						
N11110414	CU 1/4	6,35	1,0MM	10 MM	2 ROT. - 40 MT	14 CONF. = MT 560
N11110438	CU 3/8	9,52	1,0MM	10 MM	2 ROT. - 40 MT	14 CONF. = MT 560
N11110412	CU 1/2	12,7	1,0MM	10 MM	2 ROT. - 40 MT	11 CONF. = MT 440
N11110458	CU 5/8	15,88	1,0MM	10 MM	2 ROT. - 40 MT	11 CONF. = MT 440
N11110434	CU 3/4	19,05	1,0MM	10 MM	1 ROT. - 20 MT	11 CONF. = MT 220
ECO LINE SINGLE 20 M THICKNESS 0.8 - 1 MM ECO LINE SIMPLE 20 M - ESPESOR 0,8/1 MM ECO LINE EINZELROHR 20 M, STÄRKE 1 MM ECO LINE MONO-TUBE DE 20 M ÉPAISSEUR 0,8 - 1 MM ECO LINE ОДИНАРНАЯ ПО 20 М ТОЛЩИНА 0,8 - 1 MM						
E111104148	CU 1/4	6,35	0,8 MM	6 MM	4 ROT. - 80 MT	7 CONF. = MT 560
E111104388	CU 3/8	9,52	0,8 MM	6 MM	4 ROT. - 80 MT	7 CONF. = MT 560
E111104128	CU 1/2	12,7	0,8 MM	6 MM	4 ROT. - 80 MT	7 CONF. = MT 560
E111104588	CU 5/8	15,88	1MM	10 MM	3 ROT. - 60 MT	7 CONF. = MT 420
E111104348	CU 3/4	19,05	1 MM	10 MM	3 ROT. - 60 MT	7 CONF. = MT 420



SINGLE PRE-INSULATED COPPER PIPES 50 M



TUBOS DE COBRE AISLADOS SIMPLES 50 M



ISOLIERTE KUPFEREINZELROHRE 50 M



MONO-TUBE CUIVRE ISOLÉS 50 M



ОДИНАРНЫЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 50 М.



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MILLIMETRES MILÍMETROS MILLIMETER MILLIMÈTRES МИЛЛИМЕТРЫ	COPPER THICKNESS ESPESOR DEL COBRE STÄRKE DES KUPFERS ÉPAISSEUR CUIVRE ТОЛЩИНА МЕДИ	SHEATH THICKNESS ESPESOR DE LA VAINA STÄRKE DER UMMANTELUNG ÉPAISSEUR GAINE ТОЛЩИНА ОПЛЕТКИ	IN PACKS OF EN EMBALAJES DE IN PACKUNGEN ZU EN EMBALLAGES DE В УПАКОВКАХ ПО	NO. COILS PER PALLET N.º ROLLOS POR PALÉ ST. ROLLEN JE PALETTE NBRE COURONNES PAR PALETTE КОЛ-ВО БУХТ НА ПАLETTE
TOP LINE SINGLE 50 M THICKNESS 1 MM TOP LINE SIMPLE 50 M ESPESOR 1 MM TOP LINE EINZELROHR 50 M, STÄRKE 1 MM TOP LINE MONO-TUBE 50 M ÉPAISSEUR 1 MM TOP LINE ОДИНАРНАЯ 50 М ТОЛЩИНА 1 ММ						
11110514	CU 1/4	6,35	1,0 MM	10 MM	1 ROT. - 50 MT	14 CONF. = MT 700
11110538	CU 3/8	9,52	1,0 MM	10 MM	1 ROT. - 50 MT	14 CONF. = MT 700
11110512	CU 1/2	12,7	1,0 MM	10 MM	1 ROT. - 50 MT	12 CONF. = MT 600
11110558	CU 5/8	15,88	1,0 MM	10 MM	1 ROT. - 50 MT	10 CONF. = MT 500
11110534	CU 3/4	19,05	1,0 MM	10 MM	1 ROT. - 25 MT	10 CONF. = MT 250
TOP LINE SINGLE 50 M THICKNESS 0.8 MM TOP LINE SIMPLE 50 M - ESPESOR 0,8 MM TOP LINE EINZELROHR 50 M, STÄRKE 0,8 MM TOP LINE MONO-TUBE 50 M ÉPAISSEUR 0,8 MM TOP LINE ОДИНАРНАЯ 50 М ТОЛЩИНА 0,8 ММ						
11110514W	CU 1/4	6,35	0,8 MM	10 MM	1 ROT. - 50 MT	14 CONF. = MT 700
11110538W	CU 3/8	9,52	0,8 MM	10 MM	1 ROT. - 50 MT	14 CONF. = MT 700
11110512W	CU 1/2	12,7	0,8 MM	10 MM	1 ROT. - 50 MT	12 CONF. = MT 600
NEW LINE SINGLE 50 M THICKNESS 1 MM NEW LINE SIMPLE 50 M - ESPESOR 1 MM NEW LINE EINZELROHR 50 M, STÄRKE 1 MM NEW LINE MONO-TUBE 50 M ÉPAISSEUR 1 MM NEW LINE ОДИНАРНАЯ 50 М ТОЛЩ. 1 ММ						
R11110414	CU 1/4	6,35	1,0 MM	6 MM	1 ROT. - 50 MT	14 CONF. = MT 700
R11110438	CU 3/8	9,52	1,0 MM	6 MM	1 ROT. - 50 MT	14 CONF. = MT 700
R11110412	CU 1/2	12,7	1,0 MM	6 MM	1 ROT. - 50 MT	12 CONF. = MT 600
R11110458	CU 5/8	15,88	1,0 MM	10 MM	1 ROT. - 50 MT	10 CONF. = MT 500
R11110434	CU 3/4	19,05	1,0 MM	10 MM	1 ROT. - 25 MT	10 CONF. = MT 250
ECO LINE SINGLE 50 M THICKNESS 0.8 - 1 MM ECO LINE SIMPLE 50 M - ESPESOR 0,8/1 MM ECO LINE EINZELROHR 50 M, STÄRKE 1 MM ECO LINE MONO-TUBE DE 50 M ÉPAISSEUR 0,8 - 1 MM ECO LINE ОДИНАРНАЯ ПО 50 М ТОЛЩИНА 0,8 - 1 ММ						
E11110514	CU 1/4	6,35	0,8 MM	6 MM	1 ROT. - 50 MT	14 CONF. = MT 700
E11110538	CU 3/8	9,52	0,8 MM	6 MM	1 ROT. - 50 MT	14 CONF. = MT 700
E11110512	CU 1/2	12,7	0,8 MM	6 MM	1 ROT. - 50 MT	12 CONF. = MT 600
E11110558	CU 5/8	15,88	1 MM	10 MM	1 ROT. - 50 MT	10 CONF. = MT 500
E11110534	CU 3/4	19,05	1 MM	10 MM	1 ROT. - 25 MT	10 CONF. = MT 250



DUAL ALUMINIUM-COPPER TUBING FOR AIR CONDITIONING 50 M



TUBO BIMETÁLICO ALUMINIO-COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO 50 M




BIMETALLROHR ALUMINIUM-KUPFER FÜR KLIMAANLAGEN 50 M



TUBE BIMÉTALLIQUE ALUMINIUM-CUIVRE POUR CLIMATISATION 50 M



БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 50 М



SHEATH SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VAINA TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER UMMANTELUNG CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA GAINE ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБШИВКИ	
OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DE USO BETRIEBSTEMPERATUR TEMPÉRATURE D'UTILISATION ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	- 40°C + 100°C
SPECIFIC GRAVITY PESO ESPECÍFICO SPEZIFISCHES GEWICHT POIDS SPÉCIFIQUE УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	30 KG. / MC
FIRE RATING CLASE DE EXTINCIÓN BRANDSCHUTZKLASSE CLASSE D'AUTOEXTINGUIBILITÉ КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ	CLASSE 1
TOXICITY TOXICIDAD TOXIZITÄT TOXICITÉ ТОКСИЧНОСТЬ	-
CFC-FREE NO CONTIENE CFC CFC-FREI (FREON) NE CONTIENT PAS DE CFC НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА-ФТОРА-УГЛЕРОДА	

DUAL ALUMINIUM-COPPER TUBING SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TUBO BIMETÁLICO ALUMINIO-COBRE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN BIMETALLROHR ALUMINIUM-KUPFER CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TUBE BIMÉTALLIQUE ALUMINIUM-CUIVRE ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ					
CU/AL TUBING TUBO CU/AL ROHR CU/AL TUBE CU/AL ТРУБА CU/AL	PIPE Ø MILLIMETRES Ø TUBO MILÍMETROS Ø ROHR IN MILLIMETER Ø TUBE MILLIMÈTRES Ø ТРУБЫ В МИЛЛИМЕТРАХ	PIPE THICKNESS ESPESOR TUBO ROHRSTÄRKE ÉPAISSEUR TUBE ТОЛЩИНА ТРУБЫ	MAX. WORKING PRESSURE PRES. DE SERVICIO MÁX. BETRIEBS- DRUCK MAX. PRESS. MAX. SERVICE МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	BURST PRESSURE PRESIÓN EXPLOSIÓN BERST- DRUCK PRESSION ÉCLATEMENT ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА	EXPANSION EXPANSIÓN AUSDEHNUNG EXPANSION РАСШИРЕНИЕ
1/4"	6,35	0,8 MM	55 BAR	> 4 x MAX	> 40%
1/2"	12,7	0,8 MM	55 BAR	> 4 x MAX	> 40%
3/8"	9,52	1,0 MM	55 BAR	> 4 x	> 40%

CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MILLIMETRES MILÍMETROS MILLIMETER MILLIMÈTRES МИЛЛИМЕТРЫ	COPPER THICKNESS ESPESOR DEL COBRE STÄRKE DES KUPFERS ÉPAISSEUR CUIVRE ТОЛЩИНА МЕДИ	SHEATH THICKNESS ESPESOR DE LA VAINA STÄRKE DER UMMANTELUNG ÉPAISSEUR GAINE ТОЛЩИНА ОПЛЕТКИ	IN PACKS OF EN EMBALAJES DE IN PACKUNGEN ZU EN EMBALLAGES DE В УПАКОВКАХ ПО	NO. COILS PER PALLET N.º ROLLOS POR PALÉ ST. ROLLEN JE PALETTE NBRE COURONNES PAR PALETTE КОЛ-ВО БУХТ НА ПАLETTE
U11110514	CU1/4	635	0,8MM	6MM	1 ROT. - 50MT	14 CONF. = MT 700
U11110538	CU3/8	952	0,8MM	6MM	1 ROT. - 50MT	14 CONF. = MT 700
U11110512	CU1/2	127	1,0MM	6MM	1 ROT. - 50MT	12 CONF. = MT 600



HEAT-SHRINK SLEEVES FOR ALUMINIUM-COPPER TUBING

THE HEAT-SHRINK SLEEVE IS REQUIRED TO PROTECT THE CONNECTION BETWEEN THE PIPE AND THE UNIT'S FITTINGS FROM OXIDATION OR GALVANIC CORROSION OF ANY KIND.



PROTECCIONES TERMORETRACTILES PARA TUBO BIMETÁLICO

LA VAINA TERMORETRACTIL SIRVE PARA PROTEGER LA CONEXIÓN ENTRE EL TUBO Y LOS RACORES DE LA MÁQUINA CONTRA CUALQUIER OXIDACIÓN O CORROSIÓN GALVÁNICA.



SCHRUMPFSCHUTZUMMANTELUNGEN FÜR BIMETALLROHRE

DIE SCHRUMPFUMMANTELUNG SCHÜTZT DIE VERBINDUNG ZWISCHEN DEM ROHR UND DEN ANSCHLÜSSEN DER ANLAGE VOR JEDLICHER OXYDATION ODER GALVANISCHEN KORROSION.



PROTECTIONS THERMORÉTRACTABLES POUR TUBE BIMÉTALLIQUE

LA GAINE THERMORÉTRACTABLE SERT À PROTÉGER LA CONNEXION ENTRE LE TUBE ET LES RACCORDES DE LA MACHINE CONTRE TOUTE OXYDATION OU CORROSION GALVANIQUE.



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА НЕОБХОДИМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ С ФИТИНГАМИ АГРЕГАТА ОТ КАКОГО-ЛИБО ОКИСЛЕНИЯ ИЛИ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ.



WARNING: THE HEAT-SHRINK SLEEVE MUST BE USED WITH THE DUAL ALUMINIUM-COPPER TUBING.

CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
U11110570	1/4"	20
U11110571	3/8"	20
U11110572	1/2"	20



INSULATED FITTING FOR BIMETAL-COPPER TUBING



TAPÓN ROSCADO AISLADO PARA TUBO BIMETÁLICO




ISOLIERTER ANSCHLUSSSTUTZEN FÜR BIMETALLROHR



RACCORD ISOLÉ POUR TUBE BIMÉTALLIQUE



ШТУЦЕР С ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
U11110560	1/4"	10
U11110561	3/8"	10
U11110562	1/2"	10



COPPER PIPES IN STRAIGHT LENGTHS

TECHNICAL FEATURES:

- SIZES IN INCHES
- 4M LENGTHS PLUGGED
- COME IN BOXES
- POLISHED INTERIOR

COPPER SPECIFICATIONS:

- LENGTH SIZE: 4 M
- COPPER: UNFINISHED - PLUGGED
- COMES IN PACKS OF 10



TUBOS DE COBRE EN BARRAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- MEDIDAS EN PULGADAS
- BARRAS DE 4 M TAPADAS
- SUMINISTRADOS EN CAJAS
- BRILLANTES INTERNAMENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COBRE:

- LONGITUD BARRA: 4 M
- COBRE: CRUDO – TAPADO
- SUMINISTRADO EN EMBALAJES DE 10 UNIDADES



KUPFERROHRE IN STÄBEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ABMESSUNGEN IN ZOLL
- STÄBE ZU 4 M VERSCHLOSSEN
- VERPACKT IN KARTONS
- INNENSEITEN POLIERT

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES KUPFERS:

- LÄNGE 4 M
- KUPFER: ROH - VERSCHLOSSEN
- VERPACKT IN PACKUNGEN ZU 10 STÜCK



TUBES CUIVRE EN BARRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- MESURES EN POUCES.
- BARRES DE 4 M BOUCHÉES.
- FOURNITURE EN BOÎTES.
- INTÉRIEUR POLI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CUIVRE :

- LONGUEUR BARRE : 4 M.
- CUIVRE : ÉCROUI - BOUCHÉ.
- FOURNI EN EMBALLAGES DE 10 PIÈCES.



МЕДНЫЕ ТРУБЫ В ПРУТАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ
- ПРУТКИ ПО 4 М. ЗАГЛУШЕННЫЕ
- ПОСТАВЛЯЮТСЯ В КОРОБКАХ
- ГЛАДКИЕ ВНУТРИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИ:

- ДЛИНА ПРУТА: 4 М
- МЕДЬ: ТВЕРДАЯ - ЗАГЛУШЕННАЯ
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В УПАКОВКАХ ПО 10 ШТ.



RECOMMENDED FOR VRV-VRF



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	Ø (MM)	Ø (INCH)	COPPER THICKNESS ESPESOR COBRE STÄRKE DES KUPFERS ÉPAISSEUR CUIVRE ТОЛЩИНА МЕДИ	PACK WEIGHT PESO EMB. PACKUNGSGEWICHT POIDS EMB. ВЕС УПАКОВКИ КГ	LENGTHS PER PACK BARRAS POR EMB. STÄBE JE PACKUNG BARRES PAR EMB. ПРУТОВ В УПАКОВКЕ
R11110003	12,70	1/2"	1		10
R11110004	15,80	5/8"	1	16,65	10
R11110005	19,05	3/4"	1	20,22	10
R11110006	22,22	7/8"	1	23,77	10
R11110007	25,40	1"	1	13,66	5
R11110008	28,57	1 1/8"	1	15,44	5
R11110012	31,75	1 1/4"	1,25	21,35	5
R11110009	34,92	1 3/8"	1,25	23,57	5
R11110010	41,27	1 5/8"	1,25	17,00	5



INSULATION FOR COPPER PIPE IN STRAIGHT LENGTHS

TECHNICAL FEATURES:

- 15MM-THICK INSULATION (ITALIAN/GERMAN RATINGS CL1-B1)
- 2M LENGTHS

COVERING SPECIFICATIONS:

- INSULATION LENGTH: 2 M
- INSULATION THICKNESS: 15MM
- IN GREY



AISLANTE PARA TUBO DE COBRE EN BARRAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- AISLANTE ESP. 15 MM CL1-B1
- BARRAS DE 2 M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO:

- LONGITUD AISLANTE: 2 M
- ESPESOR AISLANTE: 15 MM
- COLOR GRIS



ISOLIERUNG FÜR KUPFERROHR IN STÄBEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- ISOLIERUNG, STÄRKE 15MM CL1-B1
- STÄBE ZU 2 M

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER UMMANTELUNG:

- LÄNGE DER ISOLIERUNG: 2 M
- STÄRKE DER ISOLIERUNG: 15MM
- FARBE GRAU



ISOLANT POUR TUBE CUIVRE EN BARRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ISOLANT ÉP. 15 MM CL1-B1.
- BARRES DE 2 M.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES REVÊTEMENT :

- LONGUEUR ISOLANT : 2 M.
- ÉPAISSEUR ISOLANT : 15 MM.
- COULEUR GRIS.



ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ В ПРУТАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ТОЛЩ. ИЗОЛЯЦИИ 15MM CL1-B1
- ПРУТКИ ПО 2 М.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБШИВКИ:

- ДЛИНА ИЗОЛЯЦИИ: 2 М
- ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ: 15 ММ
- ЦВЕТ СЕРЫЙ



CL1-B1



CODE CÓDIGO BESTELLNR. REF. КОД	Ø (INCH)	Ø (MM)	SHEATH THICKNESS ESPESOR VAINA STÄRKE D. UMMANTELUNG ÉPAISSEUR GAINE ТОЛЩИНА ОБШИВКИ	CONTENTS PER BOX CONTENIDO POR CAJA INHALT JE KARTON CONTENU PAR CARTON КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
11127993	1/2"	12,7	15	140 MT.
11127995	5/8"	15,80	15	110 MT
11127996	3/4"	19,05	15	100 MT
11127997	7/8"	22,22	15	82 MT
11127998	1"	25,40	15	68 MT
	1 1/8"	28,57	15	68 MT
11127999	1 1/4"	31,756	15	60MT
	1 3/8"	34,92	15	60MT
11127994	1 5/8"	41,27	15	50MT

**COPPER SLEEVE F-F****MANGUITO DE COBRE F-F****MUFFE AUS KUPFER F-F****MANCHONS EN CUIVRE F-F****МУФТА МЕДНАЯ МАМА**

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	Ø (INCH)	Ø (MM)	COPPER THICKNESS ESPESOR COBRE STÄRKE DES KUPFERS ÉPAISSEUR CUIVRE ТОЛЩИНА МЕДИ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11110596	1/2"	12,7	1	10 PZ.
11110600	5/8"	15,80	1	10 PZ.
11110601	3/4"	19,05	1	10 PZ.
11110602	7/8"	22,22	1	10 PZ.
11110603	1"	25,40	1	10 PZ.
11110604	1" 1/8	28,57	1	10 PZ.
11110622	1" 1/4	31,75	1	10 PZ.
11110605	1" 3/8	34,92	1,2	10 PZ.
11110618	1" 5/8	41,27	1,2	10 PZ.

**COPPER ELBOW F-F****CODO DE COBRE H-H****BOGENSTÜCK AUS KUPFER W-W****COUDES EN CUIVRE F-F****МЕДНОЕ КОЛЕНО-МАМА**

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	Ø (INCH)	Ø (MM)	COPPER THICKNESS ESPESOR COBRE STÄRKE DES KUPFERS ÉPAISSEUR CUIVRE ТОЛЩИНА МЕДИ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11110597	1/2"	12,7	1	10 PZ.
11110606	5/8"	15,80	1	10 PZ.
11110607	3/4"	19,05	1	10 PZ.
11110608	7/8"	22,22	1	10 PZ.
11110609	1"	25,40	1	10 PZ.
11110610	1" 1/8	28,57	1	10 PZ.
11110623	1" 1/4	31,75	1	10 PZ.
11110611	1" 3/8	34,92	1,2	10 PZ.
11110619	1" 5/8	41,27	1,2	10 PZ.

**COPPER TEE****TE DE COBRE****T-STÜCK AUS KUPFER****TÉS EN CUIVRE****МЕДНЫЕ ТРОЙНИКИ**

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	Ø (INCH)	Ø (MM)	COPPER THICKNESS ESPESOR COBRE STÄRKE DES KUPFERS ÉPAISSEUR CUIVRE ТОЛЩИНА МЕДИ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11110599	1/2"	12,7	1	10 PZ.
11110612	5/8"	15,80	1	10 PZ.
11110613	3/4"	19,05	1	10 PZ.
11110614	7/8"	22,22	1	10 PZ.
11110615	1"	25,40	1	10 PZ.
11110616	1" 1/8	28,57	1	10 PZ.
11110624	1" 1/4	31,75	1	10 PZ.
11110617	1" 3/8	34,92	1,2	10 PZ.
11110620	1" 5/8	41,27	1,2	10 PZ.

**COPPER ELBOW 45° F-F****CODO DE COBRE A 45° H-H****BOGENSTÜCK AUS KUPFER, 45° W-W****COUDES EN CUIVRE À 45° F-F****МЕДНЫЙ ОТВОД ПОД 45° МАМА**

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	Ø (INCH)	Ø (MM)	COPPER THICKNESS ESPESOR COBRE STÄRKE DES KUPFERS ÉPAISSEUR CUIVRE ТОЛЩИНА МЕДИ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11110598	1/2"	12,7	1	10 PZ.
11110630	5/8"	15,80	1	10 PZ.
11110631	3/4"	19,05	1	10 PZ.
11110632	7/8"	22,22	1	10 PZ.
11110633	1"	25,40	1	10 PZ.
11110634	1" 1/8	28,57	1	10 PZ.
11110635	1" 1/4	31,75	1	10 PZ.
11110636	1" 3/8	34,92	1,2	10 PZ.
11110637	1" 5/8	41,27	1,2	10 PZ.



REDUCER FOR COPPER PIPE IN STRAIGHT LENGTHS F-F



REDUCCIÓN PARA TUBO COBRE EN BARRAS H-H




REDUKTION FÜR KUPFERROHR IN STÄBEN W-W



RÉDUCTIONS POUR TUBE CUIVRE EN BARRES F-F



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ В ПРУТАХ МАМА



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	Ø (INCH)	Ø (MM)	COPPER THICKNESS ESPESOR COBRE STÄRKE DES KUPFERS ÉPAISSEUR CUIVRE ТОЛЩИНА МЕДИ	MIN. PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11110643	5/8" - 3/4"	15,80 - 19,05	1 MM.	10 PZ.
11110646	3/4" - 7/8"	19,05 - 22,22	1 MM.	10 PZ.
11110650	1" - 1" 1/8	25,40 - 28,57	1 MM.	10 PZ.
11110656	1" 3/8 - 1" 5/8	34,92 - 41,27	1 MM.	10 PZ.



BALL VALVES



VÁLVULAS DE ESFERA



KUGELVENTIL



VANNES À BILLE



ШАРОВЫЕ КРАНЫ



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	Ø (INCH)	Ø (MM)
11135055	1/4"	6,35
11135056	3/8"	9,52
11135057	1/2"	12,7
11135058	5/8"	15,88
11135059	3/4"	19,05
11135051	7/8"	22,22
11135052	1"	25,40
11135053	1" 1/8	28,57
11135054	1" 3/8	34,92
11135060	1" 5/8	41,27



WELD-ON ANTI-VIBRATION FLEXIBLE CONNECTOR F-F

THE FLEXIBLE CONNECTORS ARE INSTALLED ON COMMERCIAL REFRIGERATION SYSTEMS AND RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL AIR CONDITIONING IN ORDER TO STOP VIBRATIONS GENERATED BY THE COMPRESSOR BEING TRANSMITTED TO THE SYSTEM PIPING. THEY ALSO REDUCE NOISE AND COMPENSATE FOR MINOR THERMAL EXPANSION.

THE FLEXIBLE CONNECTORS' MAIN PARTS ARE MADE FROM THE FOLLOWING MATERIALS:

- COPPER TUBE EN 12735-1 – CU-DHP FOR ENDS
- STAINLESS STEEL EN 10028 - 7 – 1.4305/1.4301 FOR SLEEVES
- STAINLESS STEEL EN 10028-7 – 1.4541/1.4404 FOR THE HOSE
- STAINLESS STEEL EN 10028-7 – 1.4301 FOR THE FERRULES
- STAINLESS STEEL EN 10088-3 – 1.4301 FOR THE BRAIDING



JUNTA FLEXIBLE ANTIVIBRATORIA POR SOLDAR H-H

LAS JUNTAS FLEXIBLES SE INSTALAN EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL Y DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO CIVIL E INDUSTRIAL, CON LA FUNCIÓN DE ELIMINAR LA TRANSMISIÓN DE LAS VIBRACIONES GENERADAS POR EL COMPRESOR A LAS TUBERÍAS DEL CIRCUITO. ADEMÁS REDUCEN LOS RUIDOS Y COMPENSAN LAS DILATACIONES TÉRMICAS MENORES.

LAS PARTES PRINCIPALES DE LAS JUNTAS FLEXIBLES ESTÁN REALIZADAS CON LOS MATERIALES SIGUIENTES:

- TUBO DE COBRE EN 12735-1 – CU-DHP PARA LOS TERMINALES
- ACERO INOXIDABLE EN 10028 - 7 – 1.4305/1.4301 PARA LOS MANGUITOS
- ACERO INOXIDABLE EN 10028 - 7 – 1.4541/1.4404 PARA EL TUBO FLEXIBLE
- ACERO INOXIDABLE EN 10028 - 7 – 1.4301 PARA LOS SUJETADORES DE TRENZA
- ACERO INOXIDABLE EN 10088-3 – 1.4301 PARA LA TRENZA



FLEXIBLE VIBRATIONSDÄMPFENDE VERBINDUNG ZUM VERLÖTEN

DIE FLEXIBLEN VERBINDUNGSTÜCKE WERDEN IN GEWERBLICHEN KÜHLANLAGEN SOWIE IN KLIMAAANLAGEN FÜR WOHN- UND INDUSTRIEGEBÄUDEN INSTALLIERT, UM ZU VERHINDERN, DAS DIE VOM KOMPRESSOR ERZEUGTEN VIBRATIONEN AUF DEN LEITUNGSKREIS ÜBERTRAGEN WERDEN. AUSSERDEM VERRINGERN SIE DEN GERÄUSCHPEGEL UND GLEICHEN MÄSSIGE AUSDEHNUNGEN AUS.

DIE HAUPTBESTANDTEILE DER FLEXIBLEN VERBINDUNGEN BESTEHEN AUS FOLGENDEN MATERIALIEN:

- KUPFERROHR EN 12735-1 – CU-DHP FÜR DIE ENDEN
- ROSTFREIER STAHL EN 10028 - 7 – 1.4305/1.4301 FÜR DIE MANSCHETTEN
- ROSTFREIER STAHL EN 10028 - 7 – 1.4541/1.4404 FÜR DAS FLEXIBLE ROHR
- ROSTFREIER STAHL EN 10028-7 – 1.4301 FÜR DIE GEFLECHTHALTERUNGEN
- ROSTFREIER STAHL EN 10088-3 – 1.4301 FÜR DIE GEFLECHTE



FLEXIBLES ANTI-VIBRATION À SOUDER F-F

CES FLEXIBLES SONT INSTALLÉS SUR DES INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE ET DE CLIMATISATION DE L'AIR, DANS LES SECTEURS CIVIL ET INDUSTRIEL, DANS LE BUT D'ÉLIMINER LA TRANSMISSION DES VIBRATIONS GÉNÉRÉES PAR LE COMPRESSEUR À LA TUYAUTERIE DU CIRCUIT. ILS RÉDUISENT EN OUTRE LE NIVEAU SONORE ET COMPENSENT LES PETITES DILATATIONS THERMIQUES.

LES PARTIES PRINCIPALES DES FLEXIBLES SONT RÉALISÉES AVEC LES MATÉRIAUX SUIVANTS :

- TUBE CUIVRE EN 12735-1 – CU-DHP POUR LES EMBOUTS.
- ACIER INOXYDABLE EN 10028 - 7 – 1.4305/1.4301 POUR LES TUBES.
- ACIER INOXYDABLE EN 10028-7 – 1.4541/1.4404 POUR LE TUYAU FLEXIBLE.
- ACIER INOXYDABLE EN 10028-7 – 1.4301 POUR LES ARRÊTS DE TRESSE.
- ACIER INOXYDABLE EN 10088-3 – 1.4301 POUR LA TRESSE.



ВИБРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ГИБКАЯ МУФТА ПОД ПАЙКУ МАМА

ГИБКИЕ МУФТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ И НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ ВИБРАЦИЮ, ПРОИЗВОДИМУЮ КОМПРЕССОРОМ В ТРУБЫ СИСТЕМЫ. ТАКЖЕ ОНИ УМЕНЬШАЮТ ШУМ И КОМПЕНСИРУЮТ УМЕРЕННОЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ.

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ГИБКИХ МУФТ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ТАКИХ МАТЕРИАЛОВ:

- МЕДНАЯ ТРУБА EN 12735-1 – CU-DHP НА КОНЦАХ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ EN 10028 - 7 – 1.4305/1.4301 НА ВТУЛКАХ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ EN 10028-7 – 1.4541/1.4404 НА ГИБКОЙ ТРУБЕ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ EN 10028-7 – 1.4301 НА ОБЖИМЕ ОПЛЕТКИ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ EN 10088-3 – 1.4301 НА ОПЛЕТКЕ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LENGTH LONGITUD LÄNGE LONGUEUR ДЛИНА
11135101	3/8"	213 MM.
11135102	1/2"	230 MM.
11135103	5/8"	250 MM.
11135104	3/4"	260 MM.
11135105	7/8"	305 MM.
11135106	1"	335 MM.
11135107	1 1/8"	330 MM.
11135108	1 3/8"	400 MM.
11135109	1 5/8"	400 MM.





WELD-ON MOISTURE AND LIQUID INDICATOR F-F

THE MOISTURE AND LIQUID INDICATORS ARE FITTED TO ALLOW QUICK AND SAFE VIEWING OF THE REFRIGERANT TO DETERMINE WHETHER FLOW IS CORRECT AND WHETHER MOISTURE IS PRESENT. IN ADDITION, LIQUID INDICATORS INSTALLED ON THE RETURN LINE THAT CONNECTS THE OIL SEPARATOR TO THE COMPRESSOR ALSO PROVIDE A MEANS OF CHECKING THAT OIL IS FLOWING PROPERLY TO THE COMPRESSOR'S SUMP.



INDICADOR DE LÍQUIDO/HUMEDAD POR SOLDAR H-H

LOS INDICADORES DE LÍQUIDO/HUMEDAD PERMITEN UNA VISIÓN RÁPIDA Y SEGURA DEL REFRIGERANTE PARA CONTROLAR LA REGULARIDAD DE FLUJO Y LA PRESENCIA DE HUMEDAD. ADEMÁS, LOS INDICADORES DE LÍQUIDO, INSTALADOS EN LA LÍNEA DE RETORNO QUE CONECTA EL SEPARADOR DE ACEITE CON EL COMPRESOR, PERMITEN CONTROLAR EL FLUJO REGULAR DEL ACEITE AL CÁRTER DEL COMPRESOR.



FLÜSSIGKEITS- / FEUCHTIGKEITSANZEIGER ZUM VERLÖTEN W-W

DIE FLÜSSIGKEITS- / FEUCHTIGKEITSANZEIGER ERMÖGLICHEN EINE RASCHE UND SICHERE PRÜFUNG DES KÜHLMITTELS IM HINBLICK AUF DEN REGELMÄSSIGEN DURCHFLUSS UND DAS VORHANDENSEIN VON FEUCHTIGKEIT. AUSSERDEM MACHEN DIE IM RÜCKLAUF ZWISCHEN DEM ÖLABSCHEIDER UND DEM KOMPRESSOR INSTALLIERTEN FEUCHTIGKEITSANZEIGER DIE KONTROLLE DES REGULÄREN ABFLUSS DES ÖLS ZUM GEHÄUSE DES KOMPRESSORS.



INDICATEUR DE LIQUIDE/HUMIDITÉ À SOUDER F-F

LES INDICATEURS DE LIQUIDE/HUMIDITÉ PERMETTENT DE VÉRIFIER RAPIDEMENT ET DE MANIÈRE SÛRE LA RÉGULARITÉ DE CIRCULATION DU RÉFRIGÉRANT ET LA PRÉSENCE D'HUMIDITÉ. DE PLUS, LES INDICATEURS DE LIQUIDE INSTALLÉS SUR LA LIGNE DE RETOUR RELIANT LE SÉPARATEUR D'HUILE AU COMPRESSEUR PERMETTENT DE CONTRÔLER L'ÉCOULEMENT DE L'HUILE VERS LE CARTER DU COMPRESSEUR.



ИНДИКАТОР ЖИДКОСТИ/ВЛАГИ ПОД ПАЙКУ МАМА

ИНДИКАТОРЫ ЖИДКОСТИ/ВЛАГИ ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРО И ТОЧНО ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ХЛАДАГЕНТА, А ТАКЖЕ ЕГО ПОТОК И НАЛИЧИЕ ВЛАЖНОСТИ. КРОМЕ ЭТОГО ИНДИКАТОРЫ ЖИДКОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ВОЗВРАТНОЙ ЛИНИИ, КОТОРАЯ СОЕДИНЯЕТ МАСЛЯНЫЙ СЕПАРАТОР С КОМПРЕССОРОМ, ПОЗВОЛЯЮТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОТОК МАСЛА В КАРТЕР САМОГО КОМПРЕССОРА.



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LENGTH LONGITUD LÄNGE LONGUEUR ДЛИНА
11135120	1/4"	105 MM.
11135121	3/8"	120 MM.
11135122	1/2"	146 MM.
11135123	5/8"	155 MM.
11135124	3/4"	170 MM.
11135125	7/8"	175 MM.
11135126	1"	218 MM.
11135127	1 1/8"	218 MM.



CLIPS FOR FASTENING COPPER PIPE IN STRAIGHT LENGTHS FOR VRV-VRF WITH CEILING-MOUNTED VERTICAL THREADED ROD.



ABRAZADERAS DE FIJACIÓN TUBO DE COBRE EN BARRAS PARA VRV-VRF CON BARRA ROSCADA VERTICAL AL TECHO.



SCELLEN ZUR BEFESTIGUNG VON KUPFERROHREN IN STÄBEN FÜR VRV-VRF MIT VERTIKALER DECKENGWINDESTANGE.



COLLIERS DE FIXATION DU TUBE CUIVRE EN BARRES POUR VRV-VRF AVEC BARRE FILÉTÉE VERTICALE SUR PLAFOND.



КРЕПЕЖНЫЕ ХОМУТЫ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ В ПРУТАХ ДЛЯ СИСТЕМ VRV-VRF С ПОТОЛОЧНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕЙКОЙ С РЕЗЬБОЙ.



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	Ø (INCH)	INSULATION DIAMETER DIÁMETRO AISLANTE DURCHMESSER DER ISOLIERUNG DIAMÈTRE ISOLANT ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11127983	3/4"	49,03	10 PZ.
	7/8"	52,22	
11127984	1"	55,4	10 PZ.
	1" 1/8	58,57	
	1" 3/8	64,9	



CLIPS FOR FASTENING COPPER PIPE IN STRAIGHT LENGTHS FOR VRV-VRF WITH CEILING-MOUNTED VERTICAL THREADED ROD.



ABRAZADERAS DE FIJACIÓN TUBO DE COBRE EN BARRAS PARA VRV-VRF CON BARRA ROSCADA VERTICAL AL TECHO.



SCELLEN ZUR BEFESTIGUNG VON KUPFERROHREN IN STÄBEN FÜR VRV-VRF MIT VERTIKALER DECKENGWINDESTANGE.



COLLIERS DE FIXATION DU TUBE CUIVRE EN BARRES POUR VRV-VRF AVEC BARRE FILÉTÉE VERTICALE SUR PLAFOND.



КРЕПЕЖНЫЕ ХОМУТЫ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ В ПРУТАХ ДЛЯ СИСТЕМ VRV-VRF С ПОТОЛОЧНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕЙКОЙ С РЕЗЬБОЙ.



CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	Ø (INCH)	INSULATION DIAMETER DIÁMETRO AISLANTE DURCHMESSER DER ISOLIERUNG DIAMÈTRE ISOLANT ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11127988	5/8"	45,8	10 PZ.
11127989	3/4"	49,05	10 PZ.
	7/8"	52,22	



COPPER Y-BRANCH



DERIVACIÓN EN "Y" DE COBRE




"Y" –ABZWEIGUNG AUS KUPFER



Y DE DÉRIVATION EN CUIVRE



"Y"-ОБРАЗНЫЙ МЕДНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ



A	420 MM		4	Ø 125,53	1"	A	300 MM		A	500 MM		4	Ø 15,88	5/8"	9	Ø 31,75	1 1/4"	A	420 MM		5	Ø 19,05	3/4"
B	100 MM		5	Ø 119,17	3/4"	B	90 MM		B	120 MM		5	Ø 19,05	3/4"	10	Ø 34,92	1 3/8"	B	100 MM		6	Ø 22,40	7/8"
1	Ø 16,00	5/8"	6	Ø 16,00	5/8"	1	Ø 9,64	3/8"	1	Ø 6,35	1/4"	6	Ø 22,40	7/8"	11	Ø 38,10	1 1/2"	2	Ø 9,52	3/8"			
2	Ø 19,17	3/4"	7	Ø 12,81	1/2"	2	Ø 12,81	1/2"	2	Ø 9,52	3/8"	7	Ø 25,40	1"	12	Ø 41,28	1 5/8"	3	Ø 12,70	1/2"			
3	Ø 22,40	7/8"				3	Ø 6,46	1/4"	3	Ø 12,70	1/2"	8	Ø 28,57	1 1/8"				4	Ø 15,88	5/8"			

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
11110520	KIT "A": 2Y X 30 KW
11110524	KIT "E": 2Y X 90 KW
11110521	KIT "B": 2Y + 1Y/R X 30 KW



COPPER Y-BRANCH



DERIVACIÓN EN "Y" DE COBRE




"Y" –ABZWEIGUNG AUS KUPFER



Y DE DÉRIVATION EN CUIVRE



"Y"-ОБРАЗНЫЙ МЕДНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ



A	480 MM								A	360 MM	
B	100 MM								B	90 MM	
1	Ø i 16,00	5/8"	4	Ø i 25,53	1"	7	Ø 12,81	1/2"	1	Ø i 9,64	3/8"
2	Ø i 19,17	3/4"	5	Ø i 19,17	3/4"				2	Ø i 12,81	1/2"
3	Ø i 22,40	7/8"	6	Ø i 16,00	5/8"				3	Ø i 6,46	1/4"

CODE CÓDIGO BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
11110522	KIT "C": 2Y/VAL X 30 KW
11110523	KIT "D": 2Y/VAL+1Y/VAL/R X 30 KW



COPPER MANIFOLDS



COLECTORES DE COBRE




KOLLEKTOREN AUS KUPFER



COLLECTEURS EN CUIVRE




МЕДНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ




KIT "O"

FOR VRV-VRF



KIT "P"



A	710 mm						A	710 mm						
1	Ø 19,17	3/4"	4	Ø 16,00	5/8"		1	Ø 12,81	3/8"	4	Ø 16,46	1/4"		
2	Ø 25,53	1"	5	Ø 12,81	1/2"		2	Ø 9,64	1/2"					
3	Ø 28,71	1-1/8"	6	Ø 19,05			3	Ø 6,46	1/4"					

CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
11110532	KIT "O": 2C/8U X 30 KW
11110533	KIT "P": 2C/8U+1C/R X 30 KW



COPPER MANIFOLDS



COLECTORES DE COBRE




KOLLEKTOREN AUS KUPFER




COLLECTEURS EN CUIVRE



МЕДНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ




KIT "M"



KIT "N"

FOR VRV-VRF



A	500 mm						A	500 mm						
1	Ø 19,17	3/4"	4	Ø 16,00	5/8"		1	Ø 12,81	3/8"	4	Ø 16,46	1/4"		
2	Ø 25,53	1"	5	Ø 12,81	1/2"		2	Ø 9,64	1/2"					
3	Ø 28,71	1-1/8"	6	Ø 19,05			3	Ø 6,46	1/4"					

CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
11110530	KIT "M": 2C/5U X 30 KW
11110531	KIT "N": 2C/5U+1C/R X 30 KW



BLACK NEOPRENE ADHESIVE STRIP

FEATURES: • UVA-RESISTANT ADHESIVE NEOPRENE • CL 1 (ITALIAN FIRE RATING) IN BLACK • 10 M - THICKNESS 3x100 mm - 3x50 mm



CINTA ADHESIVA NEOPRENO NEGRO

CARACTERÍSTICAS: • NEOPRENO ADHESIVO RESISTENTE A LOS RAYOS UVA • CL 1 COLOR NEGRO • 10 M – ESPESOR 3x100 mm- 3x50 mm



KLEBEBAND AUS NEOPREN, SCHWARZ

EIGENSCHAFTEN: • UVA-BESTÄNDIGES NEOPREN-KLEBEBAND • CL 1, FARBE SCHWARZ • 10 M, STÄRKE 3x100 mm- 3x50 mm



BANDE ADHÉSIVE NÉOPRÈNE NOIR

CARACTÉRISTIQUES: • NÉOPRÈNE ADHÉSIF ANTI-UVA. • CL 1 COULEUR NOIRE. • 3x100 mm- 3x50 mm, LONG ROUL. 10 M.



КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НЕОПРЕНОВАЯ ЧЕРНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • КЛЕЙКИЙ НЕОПРЕН С ЗАЩИТОЙ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА • CL 1 ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ
• 10 М - ТОЛЩИНА 3x100 мм- 3x50 мм



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
11128006	3x100
11128005	3x50



ADHESIVE STRIP "TOP LINE"

FEATURES: • CROSS-LINKED CORRUGATED • ADHESIVE POLYETHYLENE • CL 1 (ITALIAN FIRE RATING) IN IVORY • 10 M - THICKNESS 3x50 mm



CINTA ADHESIVA "TOP LINE"

CARACTERÍSTICAS: • POLIETILENO ADHESIVO • CORRUGADO RETICULADO • CL 1 COLOR MARFIL • 10 M – ESPESOR 3x50 MM



KLEBEBAND "TOP LINE"

EIGENSCHAFTEN: • POLYÄTHYLEN-KLEBEBAND • GERILLT, GITTERVERSTÄRKT • CL 1, FARBE ELFENBEIN • 10 M, STÄRKE 3x50 mm



BANDE ADHÉSIVE « TOP LINE »

CARACTÉRISTIQUES: • POLYÉTHYLÈNE ADHÉSIF • RÉTICULÉ ÉLASTIQUE. • CL 1 COULEUR IVOIRE. • ÉP. 3 MM, LARG. 5 MM, LONG. ROUL. 10 M.



КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА "TOP LINE"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • КЛЕЙКИЙ ПОЛИЭТИЛЕН • ГОФРИРОВАННЫЙ СЕТЧАТЫЙ • CL 1 ЦВЕТ СЛОНОВАЯ КОСТЬ • 10 М - ТОЛЩИНА 3x50 мм

Top Line



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
11128000	3x50





ADHESIVE STRIP "NEW LINE"

FEATURES: • ADHESIVE POLYETHYLENE • CL 1 (ITALIAN FIRE RATING) IN WHITE • 10 M - THICKNESS 3x50 mm



CINTA ADHESIVA "NEW LINE"

CARACTERÍSTICAS: • POLIETILENO ADHESIVO • CL 1 COLOR BLANCO • 10 M – ESPESOR 3x50 MM



KLEBEBAND "NEW LINE"

EIGENSCHAFTEN: • POLYÄTHYLEN-KLEBEBAND • CL 1, FARBE WEISS • 10 M, STÄRKE 3x50 mm



BANDE ADHÉSIVE « NEW LINE »

CARACTÉRISTIQUES: • POLYÉTHYLÈNE ADHÉSIF • CL 1 COULEUR BLANCHE • ÉP. 3 MM, LARG. 5 MM, LONG. ROUL. 10 M.



КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА "NEW LINE"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • КЛЕЙКИЙ ПОЛИЭТИЛЕН • CL 1 ЦВЕТ БЕЛЫЙ • 10 М - ТОЛЩИНА 3x50 мм



New Line



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
N11128000	3x50



ADHESIVE STRIP "ECO LINE"

FEATURES: • ADHESIVE NEOPRENE CL1 (ITALIAN FIRE RATING) IN PEARL • 10 M - THICKNESS 3x50 mm



CINTA ADHESIVA "ECO LINE"

CARACTERÍSTICAS: • NEOPRENO ADHESIVO CL1 COLOR PERLA • 10 M – ESPESOR 3x50 MM



KLEBEBAND "ECO LINE"

EIGENSCHAFTEN: • NEOPREN-KLEBEBAND CL1, FARBE PERLWEISS • 10 M, STÄRKE 3x50 mm



BANDE ADHÉSIVE « ECO LINE »

CARACTÉRISTIQUES: • NÉOPRÈNE ADHÉSIF CL1 COULEUR PERLE • ÉP. 3 MM, LARG. 5 MM, LONG. ROUL. 10 M.



КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА "ECO LINE"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • САМОКЛЕЮЩИЙСЯ НЕОПРЕН CL1 ЖЕМЧУЖНОГО ЦВЕТА • 10 М - ТОЛЩИНА 3x50 мм



Eco Line



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ
E11128000	3x50



BITUMEN-COATED ADHESIVE TAPE

TECHNICAL FEATURES:

- BITUMINOUS STRIP FOR STOPPING
- CONDENSATION FORMING ON PIPEWORK
- IDEAL FOR STOPPING CONDENSATION FORMING ON PIPEWORK
- NO ADHESIVES ARE REQUIRED WITH THIS PRODUCT AS IT STICKS TO ALL SURFACES AND TO ITSELF
- AVAILABLE IN SIZE 3x50x10 m



TELA ADHESIVA EN ROLLO ALQUITRANADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- CINTA BITUMINOSA PARA PREVENIR
- LA FORMACIÓN DE CONDENSACIÓN EN LAS TUBERÍAS
- IDEAL PARA PREVENIR LA FORMACIÓN DE CONDENSACIÓN EN LAS TUBERÍAS
- EL PRODUCTO NO NECESITA PEGAMENTOS YA QUE ADHIERE SOBRE TODAS LAS SUPERFICIES Y SOBRE SÍ MISMO
- DISPONIBLE EN LA MEDIDA 3x50x10 M



KLEBEBAND AUS TEER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- BITUMENKLEBEBAND ZUR VERMEIDUNG
- DER KONDENSATBILDUNG AUF DEN ROHREN
- IDEAL ZUR VERHINDERUNG DER KONDENSATBILDUNG AUF DEN ROHREN
- DAS PRODUKT ERFORDERT KEINEN KLEBSTOFF, DA ES AUF ALLEN FLÄCHEN UND AUF SICH SELBST HAFTET
- LIEFERBAR IN DER ABMESSUNG 3x50x10 m



BANDE ADHÉSIVE GOUDRONNÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- BANDE BITUMINEUSE PRÉVENANT LA
- FORMATION DE LA CONDENSATION SUR LES TUYAUTERIES.
- IDÉALE POUR PRÉVENIR LA FORMATION DE CONDENSATION SUR LES TUYAUTERIES.
- CE PRODUIT NE NÉCESSITE PAS L'UTILISATION DE COLLE CAR IL ADHÈRE SUR TOUTES LES SURFACES, MÊME SUR LUI-MÊME.
- DISPONIBLE DANS LA MESURE 3x50x10 M.



КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА С БИТУМНОЙ ПРОПИТКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЛЕНТА С БИТУМНОЙ ПРОПИТКОЙ ПРЕПЯТСТВУЕТ
- ОБРАЗОВАНИЮ КОНДЕНСАТА НА ТРУБАХ
- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА НА ТРУБАХ
- ИЗДЕЛИЕ НЕ ТРЕБУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕЯ, ПОСКОЛЬКУ КЛЕИТСЯ НА ЛЮБУЮ ПОВЕРХНОСТЬ И МЕЖДУ СОБОЙ
- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗМЕРЕ 3x50x10 м



CODE | CÓDIGO | BESTELNR. | RÉF. | КОД

11128007



smart clima by Tecnosystemi



COLORED VINYL BANDS IN PVC NON ADHESIVE



CINTAS VINÍLICAS DE COLOR DE PVC NO ADHESIVA



FARBIGE VINYLSTREIFEN AUS PVC NICHT KLEBEND



RUBANS COLORÉS EN PVC NON ADHESIVE



ЦВЕТНЫЕ НЕ КЛЕЙКИЕ ВИНИЛОВЫЕ ЛЕНТЫ ИЗ ПВХ



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LENGTH LONGITUD LÄNGE LONGUEUR ДЛИНА
11128030	WHITE BLANCO WEISS BLANC БЕЛЫЙ	25
11128035		50
11128040	GREY GRIS GRAU GRIS СЕРЫЙ	25
11128045		50
11128050	RED ROJO ROT ROUGE КРАСНЫЙ	25
11128055		50
11128060	NAVY BLUE AZUL BLAU BLEU СИНИЙ	25
11128065		50
11128070	BLACK NEGRO SCHWARZ NOIR ЧЕРНЫЙ	25
11128075		50



NON-ADHESIVE CORRUGATED PVC STRIP

FEATURES: • PVC STRIP 50mm x 25m IN IVORY. • PROTECTIVE STRIP TO BE APPLIED TO INSULATED COPPER PIPES TO INSULATE AND PROTECT THEM FROM ENVIRONMENTAL FACTORS.



CINTA CORRUGADA DE PVC NO ADHESIVA

CARACTERÍSTICAS: • CINTA DE PVC 50 MM x 25 M COLOR MARFIL. • CINTA PROTECTIVA PARA APLICAR EN LOS TUBOS DE COBRE AISLADOS PARA PROTEGERLOS CONTRA LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS.



PVC-BAND, GERILLT, NICHT KLEBEND

EIGENSCHAFTEN: • PVC-BAND 50mm x 25 m, FARBE ELFENBEIN. • SCHUTZBAND ZUR AUFBRINGUNG AUF ISOLIERTEN KUPFERROHREN FÜR DEREN ISOLIERUNG UND DEREN SCHUTZ FÜR WITTERUNGSEINFLÜSSEN.



BANDE ÉLASTIQUE EN PVC NON ADHÉSIVE

CARACTÉRISTIQUES: • BANDE EN PVC 50 MM x 25 M COULEUR IVOIRE. • BANDE DE PROTECTION À APPLIQUER SUR LES TUBES EN CUIVRE ISOLÉS POUR LES PROTÉGER DES AGENTS ATMOSPHÉRIQUES.



РИФЛЕНАЯ ЛЕНТА ИЗ ПВХ НЕ КЛЕЙКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ: • ЛЕНТА ИЗ ПВХ 50мм x 25м ЦВЕТ СЛОНОВАЯ КОСТЬ. • ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ИЗОЛИРОВАННЫХ МЕДНЫХ ТРУБАХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД
11128004



PLUGS FOR COPPER PIPE



TAPONES PARA TUBO DE COBRE




VERSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHRE



BOUCHONS POUR TUBE CUIVRE



VERSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHRE



CODE CÓDIGO BESTELNR. RÉF. КОД	MODEL MODELO MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	MIN.PACK EMB. MÍN. PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
10000014	1/4"	50 PZ.
10000038	3/8"	50 PZ.
10000012	1/2"	50 PZ.
10000058	5/8"	50 PZ.
10000034	3/4"	50 PZ.

